

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称: 采购应急储备物资

合同编号: 150101-HSJC-XJ-20250031-HT-2522180

甲方: 呼和浩特市公安局

乙方: 无畏警用装备有限公司

签订时间: 2025年12月09日



使 用 说 明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：呼和浩特市公安局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：无畏警用装备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

(1) 采购项目名称：采购应急储备物资

采购项目编号：150101-HSZC-XJ-20250031

(2) 采购计划编号：呼政采计划[2025]04914

(3) 项目内容：

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
防弹衣	无畏	FDY3R-WW02	50	¥920	¥46000.0000	
防弹盾牌（手持）	无畏	FDP-3-S-WW02	50	¥1850	¥92500.0000	
防弹头盔	无畏	FDK2F-WW01-L	50	¥1050	¥52500.0000	
防暴服	无畏	FBF-C-WW01	50	¥1280	¥64000.0000	
防暴头盔	无畏	FBK-AL-WW01	80	¥650	¥52000.0000	
防刺服(非背心)	高甲	FCB-FA-M45G	80	¥1580	¥126400.0000	
防暴喷射器	无畏	QSQ-BF-WW02	5	¥2200	¥11000.0000	
反光背心	无畏	WFGY-K	100	¥43	¥4300.0000	
便携式路障	无畏	LZ-D-WW6A	10	¥920	¥9200.0000	
防毒衣	海安特	一级化学防护服：RHF-1-H；空气呼吸器：RHZKF—/30	10	¥3800	¥38000.0000	
化学毒剂检测器	兴佰瑞光	SR G6	1	¥17000	¥17000.0000	
便携式X光机	兴佰瑞光	SR 9S	1	¥338000	¥338000.0000	
防爆毯	无畏	FBT-WW01	5	¥3400	¥17000.0000	
排爆服	卫都	PBF-WD01	1	¥130000	¥130000.0000	
手铐、链铐及脚镣	无畏	手铐：K1 WW；链铐：LSK-WW01；脚镣：JL500-L-H-2kg	65	¥320	¥20800.0000	
警用抓捕网	无畏	FBW-A	9	¥620	¥5580.0000	
睡袋	无畏	SD-WW	100	¥115	¥11500.0000	
棉被	无畏	MB-WW	100	¥130	¥13000.0000	
棉褥	无畏	BZ-WW	100	¥85	¥8500.0000	
毛毯	无畏	MT-WW	100	¥90	¥9000.0000	
羽绒服	京安先锋	JAXF	100	¥600	¥60000.0000	
棉裤	无畏	MK-WW	100	¥130	¥13000.0000	
棉帽	无畏	DM-WW	100	¥42	¥4200.0000	
棉手套	无畏	MPT-WW	100	¥70	¥7000.0000	
棉口罩	警龙	JLKZ-01	100	¥13	¥1300.0000	
围脖	无畏	WB-WW01	100	¥26	¥2600.0000	
棉鞋	3515	H511-63D	100	¥235	¥23500.0000	
护耳	无畏	HR-WW	100	¥10	¥1000.0000	
防风保暖面罩	无畏	BMZ-WW	100	¥20	¥2000.0000	
暖手宝	彩阳	WT126	100	¥38	¥3800.0000	
电热毯	彩阳	WT218M-P	100	¥98	¥9800.0000	
电暖气	宇辉	LH30-1322	100	¥235	¥23500.0000	
电热水壶	无畏	定制款	100	¥70	¥7000.0000	
充气床垫	无畏	CD-WW01	100	¥105	¥10500.0000	
行军床	无畏	XJC-WW01	20	¥220	¥4400.0000	
新款交警雨衣(黄色)	岚箭	LJ-110	500	¥330	¥165000.0000	
连体雨靴	无畏	LTX-WW	300	¥62	¥18600.0000	
救生衣	福锐	FRY-11	300	¥48	¥14400.0000	
观察望远镜	哈迈	ED5612	2	¥7600	¥15200.0000	
手持喊话器	铭声	L-9LA	100	¥200	¥20000.0000	
搜索灯(强光灯)	晶全	BJQ6072	100	¥680	¥68000.0000	
强光手电	无畏	S1 WW	100	¥130	¥13000.0000	
发电及配套设备	维度	IX60i	2	¥7000	¥14000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	金额(元)	备注
撞门工具	泛泰	FTPM-J9	2	¥4500	¥9000.0000	
切割工具	荣陆	K780	2	¥4700	¥9400.0000	
多功能服	无畏	GNF-WW	50	¥450	¥22500.0000	
救护担架	无畏	DJ-B-WW01	6	¥240	¥1440.0000	
警用急救包	无畏	J WW	100	¥45	¥4500.0000	
救生圈	无畏	JSQ-WW	300	¥75	¥22500.0000	
救援绳	福锐	FR-10mm	150	¥235	¥35250.0000	
太阳能爆闪	无畏	JJD60-WW01	50	¥355	¥17750.0000	
毛毯	无畏	MT-WW	100	¥90	¥9000.0000	
合计	¥1699420 (人民币大写)：壹佰陆拾玖万玖仟肆佰贰拾元整					

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

是

标的名称：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

否

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购 部门集中采购 分散采购 不涉及

(5) 政府采购方式： 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价 单一来源采购 竞争性磋商 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小型企业 残疾人福利性企业 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：



是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

二、合同金额

(1) 合同金额小写：1699420

大写：壹佰陆拾玖万玖仟肆佰贰拾元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：全额付款

付款期数：一期

期数	支付条件	计划支付时间	支付比例(%)	支付金额(元)
1	验收合格并签署后一次性付款，由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%	2026-06-01	100%	1699420元

三、合同履行

(1) 起始日期：2025年12月09日，完成日期：2026年01月06日

(2) 履约地点：呼和浩特市公安局

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： 是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：无

四、合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体：呼和浩特市公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是， 否

是否存在破坏性检测： 是， 否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间： 计划于何时验收：
 供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

(3) 履约验收方式： 一次性验收
 分期/分项验收：无

(4) 履约验收程序：(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后10日内，由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。(二)在甲方收到货物10日内，如发现质量问题，甲方应在10日内向乙方提出书面异议，乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在10日内负责解决处理。(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同日不承担任何法律责任。

(5) 履约验收的内容：对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观、质量进行验收。

(6) 履约验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 是 否

(8) 履约验收其他事项：(一)质量要求 物资需符合国家相关法律法规、行业标准及采购合同中约定的质量标准。若采购合同中对质量有特殊要求的，以合同约定为准。物资外观应无明显缺陷，如变形、破损、划痕、锈蚀、污渍等。对于有包装的物资，包装需完好无损，无受潮、渗漏、挤压变形等情况，且包装标识清晰、完整，包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、保质期(如有)、产品合格证等信息。物资的性能参数需符合采购合同或技术协议的规定。验收小组可通过现场测试、抽样检测、查阅检测报告等方式进行验证。对于需要专业检测机构检测的物资，需提供具有法律效力的检测报告，且检测结果合格。物资的材质需与采购合同约定一致，可通过查看材质证明文件、现场取样送检等方式进行确认。(二)数量要求 验收人员需根据采购合同或订单，对到货物资的数量进行逐一清点核对。对于数量较大的物资，可采用抽样清点的方式，且抽样结果需具有代表性。若发现物资数量短缺，验收人员需及时与供应商沟通核实，并做好记录。短缺数量经确认后，需按照采购合同约定进行处理，如要求供应商补足短缺物资、减少货款等。(三)规格型号要求 到货物资的规格型号需与采购合同或订单完全一致，不得出现错发、漏发等情况。验收人员需仔细核对物资的规格型号标识，如产品标签、说明书、合格证等。若发现物资规格型号与合同约定不符，验收人员需立即停止验收工作，并及时向采购负责人汇报。同时，需与供应商联系，查明原因，并按照合同约定进行处理，如要求供应商退换货、重新发货等。(四)文件资料要求 供应商需提供完整的文件资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告、材质证明、说明书、保修卡等。验收人员需对文件资料的真实性、完整性、有效性进行审核。若发现文件资料缺失、虚假或无效，需要求供应商在规定时间内补充、更正或重新提供。(五)中标候选人 应在中标结果公示发布后3个工作日内将全套完整检测报告原件(复印件及彩印件无效)交付至采购人核查，核查后退还至中标候选人。1.未在规定时间内足额提交全套完整检测报告原件的，视为自动放弃中标资格，采购人有权按照评标结果依次确定其他中标候选人或重新采购，并将相关情况上报采购监管部门备案。2.经采购人核查，发现提交的检测报告存在虚假、伪造情形的(需通过向出具机构核实等方式确认)，上报采购监管部门依法处理。3.供货后，采购人有权将中标供应商提供的货物送至公安部指定检测机构进行抽检，抽检结果作为履约验收的重要依据。

五、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件、图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

六、合同生效

本合同自2025年12月9日生效。



七、合同份数

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年12月09日

合同订立地点：呼和浩特市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） 单位名称（公章或合同章） 法定代表人 或其委托代理人（签章）	呼和浩特市公安局 何青海	乙方（供应商） 单位名称（公章或合同章） 法定代表人 或其委托代理人（签章） 拥有者性别	无畏警用装备有限公司 吴和平 女
住所	呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号	住所	靖江市无畏路1号
联系人	张涛	联系人	严凌
联系电话	15389812405	联系电话	15295236624
通信地址	呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号	通信地址	江苏省靖江市无畏路1号
邮政编码	010000	邮政编码	214500
电子邮箱	yangjinghua 8@ sina.cn	电子邮箱	98715006@qq.com
统一社会信用代码	11150100011520562R	统一社会信用代码	913212826683501156
		开户名称	无畏警用装备有限公司
		开户银行	江苏长江商业银行营业部
		银行账号	80100240000100168435

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

八、定义

1、合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

2、本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

九、合同标的及金额

1、合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

十、履行合同的时间、地点和方式

1、乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

十一、甲方的权利和义务

1、签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2、甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3、甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4、甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5、甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

6、国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

十二、乙方的权利和义务

1、签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

2、乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

3、乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

4、国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

十三、合同履行

1、甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

2、甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

十四、货物包装、运输、保险和交付要求

1、本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

2、除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

3、货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

4、除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商

品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

5、乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

6、如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

十五、质量标准和保证

1、质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2、保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十六、权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

3、如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十七、知识产权保护

1、乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十八、保密义务

1、甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

十九、合同价款支付

1、合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

2、对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

二十、履约保证金

1、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲

方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3、甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

二十一、售后服务

1、除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

2、乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

二十二、违约责任

1、质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2、迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

3、迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

4、其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

二十三、合同变更、中止与终止

1、合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2、合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3、合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

4、涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

二十四、合同分包

- 1、乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
- 2、乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

二十五、不可抗力

- 1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
- 2、任何一方对由于不可抗力造成部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
- 3、遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

二十六、解决争议的方法

- 1、因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
- 2、选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
- 3、如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

二十七、政府采购政策

- 1、本合同应当按照规定执行政府采购政策。
- 2、本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
- 3、对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

二十八、法律适用

1、本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

2、本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十九、通知

- 1、本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
- 2、一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
- 3、本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
- 4、通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

三十、合同未尽事项

- 1、合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
- 2、合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

联合体具体要求	乙方独立承担此项目，并非联合体投标。
其他术语解释	无
履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	无
约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
履行合同义务的顺序	无
包装特殊要求	无
指定现场	无
运输特殊要求	无
保险要求	1、防刺服（非背心）：产品责任险保额：600万元；承保范围：防刺服（非背心）；保险期限：5年；保单内容后附； 2、排爆服：保额：1000万元；承保范围：排爆服；保险期限：3年；保单内容后附；
质量保证期	防弹衣、防弹盾牌（手持）、防弹头盔、防暴头盔、防刺服（非背心）、防爆毯5年、防暴服、排爆服、防毒衣（空气呼吸器）3年、防暴喷射器2年、其余产品均1年；

货物质量缺陷响应时间	乙方接到反馈后，30分钟内响应，24小时内派技术人员上门服务，48小时内完成故障排除；若48小时内不能修复，乙方免费提供同等型号的产品给采购人使用，保障采购人日常使用要求。
其他应当保密的信息	无
合同价款支付时间	验收合格并签署后一次性付款，由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
履约保证金不予退还的情形	无
履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
运行监督、维修期限	无
货物回收的约定	无
乙方提供的其他服务	质保期内服务：在质保期内，采取“三包”(包修、包换、包退)制服务。保证产品在正确使用保养条件下，其使用寿命期内具有满意的性能。质保期内，乙方负责对所供货物提供包修、包换、包退、包维护保养服务 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派技术人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。在质保期内的故障报修，如乙方未能做到上述的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其后果和法律责任由乙方承担，用户根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响，由乙方的售后服务不到位，则质保期和免费维修期相应顺延。 
修理、重作、更换相关具体规定	无

迟延交货赔偿费	(1)乙方应在合同签订生效后28日内，按照甲方指定地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费；如乙方延期交货，每逾期1日，应按合同金额1%向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过7日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
逾期付款利息	无
其他违约责任	付款前乙方向甲方开具合规有效的全额发票，甲方在财政拨付到账后及时支付，因财政拨款未及时到账导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。
解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，选择下列一种方式解决： <input type="checkbox"/> 向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <input checked="" type="checkbox"/> 向甲方所在地人民法院人民法院起诉
其他专用条款	无

三十一、附件：标的物技术参数

1、相关产品详细技术参数

1.1、防弹衣

□

品牌：无畏

型号：FDY3R-WW02

1、防弹背心外套：

1.1外套材质：采用高强锦纶长丝阻燃、防雨涂层99式警蓝布制作而成；

1.2面料性能：面料密度：面密度190g/m²；面料阻燃：燃烧的续燃时间5s，阴燃时间2s，损毁长度100mm；面料：断裂强力：经向4600N，纬向3600N；撕破强力：经向530N，纬向500N；耐磨性次数：70000次。



- 2、结构：外罩前身含有对讲机袋、手铐袋、警棍套、催泪喷射器套、手枪套、弹匣套，内设防弹插板套。
- 3、防弹层材料：35层超强超模聚乙烯无纬布。
- 4、防弹层保护套材料：防弹层保护套为黑色，不透光且密封不透水，封边均匀一致；具有抗渗水性能，耐静水压力18kPa。
- 5、防护面积：0.305m²。
- 6、防弹性能：
- 6.1常温条件下：防弹衣能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹（铅心），能阻断弹头，且背衬最大凹陷深度12mm；
- 6.2耐浸水性能：常温下在水中浸泡30min后，进行防弹性能试验，能阻断弹头，且背衬最大凹陷深度12mm；
- 6.3环境适应性：高温试验：在+55°C±2°C，恒温4h后，15min内进行防弹性能试验，阻断弹头，背衬最大凹陷深度12mm；低温试验：在-20°C±2°C，恒温4h后，15min内进行防弹性能试验，阻断弹头，背衬最大凹陷深度10mm。
- 7、除以上参数外其他参数按照《GA 141-2010 警用防弹衣》标准执行。
- 8、质保期：5年
- 9、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1.2、5、6.1、6.2、6.3”条款在检测报告中体现)。

1.2、防弹盾牌（手持）

-
- 品牌：无畏
- 型号：FDP-3-S-WW02
- 1、材质为芳纶浸胶材料层压制作
- 2、厚度：6.5mm
- 3、防护面积：0.45m²
- 4、盾体防护等级：3级；
观察窗防护等级：4级；
防弹盾牌观察窗光畸变最大量：5'，透光率：80.6%。
- 5、连接强度：手柄与盾牌的连接处承受700N的拉力没有发生断裂现象。
- 6、阻燃性能：盾体外表面续燃时间为：1.6s
- 7、漆膜附着力：2级
- 8、盾牌经高温处理(+55°C±2°C，4h)后，5min内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求；耐冲击强度147J动能冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。
- 9、弹道极限V50值：583.4m/s
- 10、除以上参数外其他参数按照《GA 423-2015 警用防弹盾牌》标准执行。
- 11、质保期：5年
- 12、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“2、4、5、8、9”条款在检测报告中体现)。

1.3、防弹头盔

-
- 品牌：无畏
- 型号：FDK2F-WW01-L
- 1、防护等级：2级。
- 2、防弹头盔由盔壳、悬挂缓冲系统等构成，盔壳采用7mm厚高性能芳纶纤维机织布层压成型。头盔上有战术导轨等。

3、防弹头盔重量(含盔壳、悬挂系统)：1.250kg。

4、防弹头盔盔壳侧向刚性：盔壳最大变形量7.3mm，残余变形量3.2mm。

5、盔壳的外表面续燃时间：1.0s。

6、防弹性能测试：使用1954年式7.62mm手枪，1951年式7.62mm手枪弹(铅心)在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔阻断弹头，盔壳弹痕高度均7.0mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。

7、耐浸水性能检验：

7.1、常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度3.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落；

7.2、常温下防弹头盔在水中浸泡36h后，盔壳表面不出现裂缝、起泡、分层的现象；在2发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度8.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。

8、环境温度-30°C~+55°C条件下，盔壳表面不出现裂缝、起泡、分层的现象；在2发有效命中情况下，防弹头盔能阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度8.5mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。

9、除以上参数外其他参数按照《GA293-2012警用防弹头盔及面罩》标准执行。

10、质保期：5年

11、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“3、4、6”条款在检测报告中体现)。

1.4、防暴服

□

品牌：无畏

型号：FBF-C-WWO1

1、结构：防暴服由前胸、后背、裆部、上肢、下肢等防护部件组成。前胸、后背防护层结构为3.0mm厚工程塑料外壳+4层0.1mm厚不锈钢片+软质尼龙布料；裆部防护层结构为3.0mm厚工程塑料外壳+5层0.1mm厚不锈钢片+软质尼龙布料；上肢、下肢防护层结构为3.0mm厚工程塑料外壳+软质尼龙布料。膝、肘防护部件可沿支点固定旋转。

2、灵活性：防暴服穿着灵活，易于穿脱，穿着时可根据身高借助连接件调节，各部位连接件连接牢固。插扣为快速磁吸插扣，腰腹部采用下拉快拆结构，可实现快速穿脱的效果。

3、防护面积：前胸1145.3cm²；后背1260.1cm²；裆部339.3cm²；上肢2456.3cm²；下肢3384.2cm²。

4、质量：6.72kg。

5、连接件性能：连接带拉伸负载2000N不断裂；搭扣带扣合强度14.7N/cm²，耐用扣合强度12.1N/cm²；主插扣拉伸负载500N不脱开、不断裂，插拔500次后能正常使用。

6、耐冲击性能：防护部件承受160J能量冲击、不破碎、开裂。

7、能量吸收性能：前胸、后背防护部件能承受130J能量冲击，不破碎、开裂。前胸胶泥压痕深度11.2mm，后背胶泥压痕深度14.7mm。

8、防刺性能：以24J±0.5J撞击能量对前胸后背及裆部防护部件进行穿刺，在有效穿刺情况下，不出现穿透。

9、辅料性能：锦丝搭扣带撕揭强度：1.5N/cm；网眼布顶破强力：2436N。

10、膝防护部件内有可控制常亮、快闪、慢闪的横向红色灯带。

11、阴燃性能：防护部件表面燃烧后的续燃时间10s。

12、除以上参数外其他参数按照《GA 420-2021警用防暴服》标准执行。

13、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“3、4、6、7、9、10”条款在检测报告中体现)。

1.5、防暴头盔

□

品牌：无畏

型号：FBK-AL-WWO1

1、警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈、战术导轨组成。

2、面罩透光率：89.1%，面罩内表面有防雾性能。

3、质量：不含护颈的防暴头盔质量0.96kg；不含面罩、护颈的质量0.73kg；可拆卸护颈的质量186g。

4、抗冲击强度性能：防暴头盔的面罩能承受1g铅弹以 $150m/s \pm 10m/s$ 速度冲击，冲击后面罩未被击穿或破碎。

5、吸收碰撞能量性能：防暴头盔能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于4900N，试验后壳体未破裂。

6、耐穿透性能：防暴头盔能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤未穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。

7、防割性能：使用专用的防割手套切割试验机，设定刀口压力为20N，刀片转速为20r/min，在被检测的护颈颈部中间垂直方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数3周。

8、阻燃性能：防暴头盔外表面(面罩、战术导轨和壳体的外表面及护颈主体面料的外表面)续燃时间2.33s。

9、佩戴装置通风散热性能要求：盔顶悬挂系统保证通风透气、便于调节，散热时间2min08s。

10、除以上参数外其他参数按照GA 294-2023警用防暴头盔标准执行。

11、质保期：5年

12、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“3、7、8、9”条款在检测报告中体现)。

1.6、防刺服(非背心)

□

品牌：高甲

型号：FCB-FA-M45G

1、防刺冲锋衣，由冲锋衣外套和防刺层内芯组成。

2、防刺层防刺性能要求符合GA68-2024《警用防刺服》标准。

3、防刺层为鳞片式结构，防刺材料为碳纤维增强复合材料防护块单元和芳纶机织面料组成。

4、防刺层处于平面状态时，防护块之间可形成自锁结构，在应对钝器击打时，避免防刺层形变过大，而导致内部挫伤甚至骨折风险。

5、防刺冲锋衣的防护分别由左前胸、右前胸及后背三大防护区域组成，有效保护人体重要器官区域，同时位于翻领处以及手臂处，添加防割材料，有效增加对穿着者躯干的防护区域。

6、外套通体为黑色，外套面料为高性能防泼水面料，两侧带有口袋。

7、外套与防刺内芯通过拉链与魔术贴固定拆卸，外套与内芯分离时，可对外套和内芯进行整洁清洗。

8、产品承保：由保险公司承保，承保金额600万。

9、质保期：5年。

10、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“2、3、4”条款在检测报告中体现)

1.7、防暴喷射器

□

品牌：无畏

型号：QSQ-BF-WW02

1、成品重量：4.3kg。

2、催泪剂计量：1L。

3、有效喷射时间：40S。

4、喷射距离：10M。

5、适用温度：-30°C-50°C。

6、工作气压范围：0.5Mpa。

7、远距离可选择柱形喷射，近距离可选择扇形喷射。

8、质保期：2年。

1.8、反光背心

□

品牌：无畏

型号：WFGY-K

1、样式：前开襟马甲式样，左胸部配有警号、地区牌魔术贴和对讲机挂兜，胸徽下设计有1个口袋，左右开襟分别印有“POLICE”字样，背部印有“警察POLICE”字样。

2、面料：优质尼龙网眼布制成/优质PVC反光条。

3、反光带逆反光系数：常温 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，观察角12'条件下，入射角5°，反光带的逆反射系数为 980cd/lx.m^2 ，观察角20'条件下，入射角5°，反光带的逆反射系数为 660cd/lx.m^2 。

4、颜色：荧光黄。

5、除以上参数外其他参数按照《GA446-2003 警服 反光背心》标准执行。

6、质保期：1年。

1.9、便携式路障

□

品牌：无畏

型号：LZ-D-WW6A

产品是机电复合类穿刺放气式路障，由牵引装置、阻车钉带、装备箱、电池组、遥控装置等组成。采用高强度空心钉、带脱离设计，放气效果好。电池：采用专用高容量可充电池；

1.底座与穿刺针材质：铝合金；

2.重量：8.4kg；

3.刺破轮胎厚度：约3.5mm；

4.路障有效长度：5.8m；

5.刺针有效长度：25mm；刺针有效间距：62mm

6.工作性能指标：展开时间：4s；

收拢时间：4.3s；

耐用次数：150次；

遥控距离：150m。

7.除以上参数外其他参数按照《公安部GA/T421-2003穿刺放气式路障》标准执行。

8、质保期：1年。

9、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“6”条款在检测报告中体现)。

1.10、防毒衣

□

一、一级化学防护

品牌：海安特

型号：RHF-1-H

1、技术性能符合GB24539-2021《防护服装 化学防护服》。



2、用于化学灾害现场处置高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。防护服采用全封闭连体式结构，整套防化服是由化学防护头罩、化学防护服、气密拉链、空气呼吸器背囊、化学防护手套、防化靴(钢包头，钢底板，防砸防穿刺)等组成。可与内置正压式空气呼吸器配套使用。

3、整体气密性能：整体气密性201Pa；排气阀气密性大于26S；排气阀通气阻力100-105Pa。

4、拉伸强度：纵向16KN/m横向26KN/m，粘附强度：0.82N。

5、撕裂强力：纵向138，横向128耐热老化性能：125°C 24H不粘不脆。接缝强力432N。

6、面料渗透性能：96%硫酸，30%氢氧化钠>120min。接缝性能96%硫酸，30%氢氧化钠>120min。

7、阻燃性能（有焰燃烧时间）：5.7s；阻燃性能（无焰燃烧时间）0s；阻燃（损毁长度）8.1cm。

8、化学防护手套符合《消防员化学防护服装》XF770的规定。手套采用卡环可拆卸式连接；手套耐刺穿力28N。

9、靴底耐刺穿性能左1522N右1530N。

10、电绝缘性能：一级化学防护靴的击穿电压5000V，且泄漏电流小于3mA.未击穿。

11、防滑性能：一级化学防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角15°，始滑角左23°右23°。

12、防砸性能：耐压力试验：左22.0mm 冲击试验：右22.0mm。

13、按照《消防员化学防护服装》XF 770 的规定设置产品标签，每一件化学防护服装应在头罩内设置一个永久性的标签。

14、每套消防员化学防护服配备一个携行包。

15、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、5、6”条款在检测报告中体现)。

二、空气呼吸器参数

品牌：海安特

型号：RHZKF-30

1、符合国家GB/T16556-2007标准。空气呼吸器由面罩、供气阀、减压阀、压力表、报警哨、气瓶、气瓶阀、高压管、中压管、背架等部件组成，配气瓶保护套和专用携带箱。

2、具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能，空气呼吸器连接件应易于拆卸，以便于进行清洗、消毒，能够在-30°C~60°C无故障工作。

3、全面罩：采用新型大视野全面罩，防雾、防眩、视野开阔、气密性好、采用里外双层硅胶密封，佩戴舒适，适合各种脸型。

4、总视野：78.9%；双目视野：59.2%；下方视野：40.1°；镜片透光率：90.7%。

5、供气阀：可任意角度同面罩连接，无需使用任何工具实现单手徒手操作：按下供气阀上的按钮，最大可达500升/分钟的恒定供气量。

6、压力表（指针式）：压力表量程采用双刻度（对应MPa和bar），量程范围0-4 0 MPa (0-400bar),压力表需有限流装置，避免压力的流失，它能将空气泄漏量限制在25升/分钟；压力表防水带夜光功能，在暗处或者夜间能够方便读取数值。

7、报警哨：报警压力：5.5±0.5Mpa,报警声响95.1dB(A)，持续时间>15s。

8、瓶阀：气瓶阀设置爆破膜片，其爆破压力为41.9MPa气瓶阀的输出端螺纹为内螺纹，螺纹尺寸：为G5/8。

9、减压器：带减压器卸压阀的空气呼吸器在输入不超过3MPa的压力下，减压器卸压阀能通过400L/min的气流。减压器卸压阀启动后，吸气阻力和呼气阻力1.23k Pa。

10、动态呼吸阻力：在30~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量2.5L/min呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力325Pa，呼气阻力571Pa；在2~1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量2.5L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且吸气阻力120Pa，呼气阻力449Pa。

11、专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击；中文使用维护保养说明书。

12、质保期：3年。

13、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(符合国家GB/T 16556-2007标准在检测报告中体现)。

1.11、化学毒剂检测器

品牌：兴佰瑞光

型号：SR G6

1、可同时检测6种气体：磷化氢、氯气、硫化氢、砷化氢、氰化氢、光气。

2、采用2.4寸高清全彩IPS工业屏。

3、壳体采用高度IP包胶工艺。

4、具有数据存储功能，可以存储数据1000条。

5、接口定义：USB，可充电，也可将报警记录上传PC。

6、带温度补偿功能。

7、可自由调整设置时间及警报功能。

8、电池：2000mAh锂离子可充电电池。

9、报警模式：3种（声、光、震动三级报警）。

10、直接读数：瞬间数值。

11、防护等级：IP65。

12、工作温度：-20°C--60°C；工作湿度：5-90%RH。

13、仪表尺寸：(157*88*36)mm。

14、仪表重量：500g。

15、进气方式：2种（扩散和泵吸）。

16、质保期：1年。

17、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、9、15”条款在检测报告中体现)。

1.12、便携式X光机

□

品牌：兴佰瑞光

型号：SR 9S

采用非晶硅成像技术，可对可疑物（枪支器械、毒品、炸药、爆炸定时装置、匕首等管制器具等物品）或不明包裹进行透视观察，也可排除危险有毒有害物品。系统有成像板，X光源，控制盒、笔记本等组成

一、X光源：

1、工作方式：恒流，源电压：120kV。

2、穿透力：38mm钢。

3、重量：7kg。

二、成像系统：

1、成像探测板有效面积：350mm*430mm。

2、成像探测板厚度：15mm。

3、重量：2.8kg。

4、成像板底部盲区：8mm。

5、像素尺寸：140μm；图像像素矩阵：2560*3072pixel。

6、空间分辨率：4.0 Lp/mm；线分辨力：分辨直径0.02mm实心圆铜丝。

7、A/D转换精度：16比特。



三、软件系统及显示设备

- 1、设备具有暗扫描功能。
 - 2、支持计算机全屏触控操作：通过手指的开合操作就可以实现放大、缩小、移动等图像的调节。
 - 3、具有以下图像处理功能：宽动态调整、灰度调节、反色、锐化、伪彩色、局部放大、浮雕、对比度调节、直方图均衡化、边缘提取、滤波、镜像、缩略图显示、旋转、曝光度调节、图像拼接等功能。
 - 4、具有标定和测量功能：尺寸标定、直线测量、矩形测量、椭圆测量、图像参数统计等功能。
 - 5、支持曝光时间调节、采集方向调整和标注等图像变换采集功能。
 - 6、具有生成报告、数据管理、打印等管理功能。
 - 7、最大放大倍数20倍，放大到20倍时图像不出现马赛克、锯齿等失真现象，用于高清评片。
 - 8、设备能够在温度（ 50 ± 2 ）℃环境下持续2小时，符合室外型要求。
 - 9、能够在温度（ -15 ± 3 ）℃环境下持续2小时，符合室外型要求。
- 四、设备具有手持核辐射和金属探测探测模块，多元化的探测被测物体：
- 1、一机两用，复合检查：可探测磁性、非磁性金属和核辐射放射性物质。
 - 2、报警方式：3种（至少包含光学、声音和震动）。
 - 3、灵敏度：高、中、低三档可调。
 - 4、指示灯：电源指示灯（绿色）、报警指示灯（红色）、低电量提示灯（闪烁黄色）。
 - 5、尺寸：340*80*55mm。
 - 6、重量：0.4kg。
- 7、所投设备相符合的《辐射安全许可证》，同时副本的种类和范围中具有所投设备的生产及销售许可，且在有效期内。
 - 8、质保期：1年。

五、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“X光源1、2、成像系统6、软件系统及显示设备1、2、3、4、5、6、7”条款在检测报告中体现)。

1.13、防爆毯

□

品牌：无畏

型号：FBT-WW01

- 1、盖毯的外形尺寸：1600mm*1600mm；
 - 2、防爆围栏内径尺寸：500mm；
 - 3、外套材料：盖毯和围栏外套材料的断裂强力：经向和纬向：4700N、4200N；盖毯和围栏外套材料的撕破强力：经向和纬向：535N、387N；
 - 4、除以上参数外其他参数按照GA69-2007《防爆毯》标准执行；
 - 5、质保期：5年。
- 6、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、2、3”条款在检测报告中体现)。

1.14、排爆服

□

品牌：卫都

型号：PBF-WD01

1.1.腕控系统：显示功能、实时显示时间、排爆人员体温、电量、设备状态。控制功能：通讯（5档调节）、水冷（5档调节）、灯光（白光/红光双模）、风量（5档调节）。按键锁定及快设功能：防误触，并支持2组快速个性化设定。腕控材质：

航空镁铝合金外壳（耐高低温、防尘防水级别：IP65）腕控系统搭配快拔插件，可快速插接联通。

1.2. 通讯系统：组成：由主机、副机、挂耳耳机话筒组、头戴耳麦话筒组、摄像头、100米传输线及电缆架等组成。摄像头：500万像素有线高清镜头，分辨率2880*1616，支持左右360°调节。抗干扰能力：通讯线增加屏蔽层，强干扰环境下稳定传输，有效抑制80分贝的外部噪音。环境适应性：工作温度-25~+55(℃)，支持外接配有Windows系统并带有网线插口电脑（需自行选配），实现实时显示视频图像和存储功能。

1.3. 电池：常温待机时长4小时，通讯、水冷、照明、摄像、通风系统集成供电。

2、排爆服外套由诺梅克斯防火阻燃布制成，防弹层由芳纶机织布制成，其中护颈（后颈）、护臂、护腿（后腿）、护背及鞋为22层；护裆、护颈（前领）、护肩及护手29层；护胸31层；护腿（上腿及下腿）39层。插板由8.0mm多曲面碳化硅及10.0mmPEUD布组成。头盔由盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由13.0mm芳纶机织布制成。面罩由22.0mm防弹复合玻璃材料制成。

3、重量排爆服（含护胸、插板、护背、护臂、护颈、护肩、护腿、护裆、护手及护脚）：24.73kg；头盔及面罩：5.30kg；手套：0.68kg；鞋子：1.01kg

4、头盔尺寸（mm）：L：410；B：240；H：255；面罩尺寸：L：345；H：118；手套尺寸：200mm*180mm；鞋子尺寸：250mm*180mm具备防静电装置，水壶容量：2.0L；

5、头盔阻燃性能：续燃时间4S；面罩透光率：84.6%，具备防雾功能；

6、极限V50数值：

6.1 17格令破片弹道极限V50数值如下：头盔破片弹道极限V50值：739m/s；

面罩破片弹道极限V50值：791m/s；

护胸（含插板）弹道极限V50值：>2113 m/s；

护背破片弹道极限V50值：482m/s；

护臂破片弹道极限V50值：516m/s；

护后腿破片弹道极限V50值：519m/s；

护下腿破片弹道极限V50值：610m/s；

6.2 64格令破片弹道极限V50数值如下：护胸破片弹道极限V50值：511m/s；

7、枪械：7.62mm专用发射器，12.7mm专用发射器。

8、面料要求：

8.1 诺梅克斯布具有防火阻燃功能，表面燃烧后经向续燃时间0.0S，平均阴燃时间0.0S，经向平均损毁长度21mm；纬向续燃时间0.0S，平均阴燃时间0.0S，纬向平均损毁长度22mm。

8.2、芳纶机织布具有防火阻燃功能，表面燃烧后经向续燃时间0.0S，平均阴燃时间8.5S，平均损毁长度0mm；纬向续燃时间0.0S，平均阴燃时间8.3S，平均损毁长度0mm。

9、质保期：3年。

10、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“2、3、6.1、8.1、8.2”条款在检测报告中体现)。

11、所投产品责任金额（含）1000万元人民币，提供保单证明材料，保单上包含投标产品型号，投标产品型号、保单投保型号与检测报告型号一致。

1.15、手铐、链铐及脚镣

□□

一、手铐：

品牌：无畏

型号：K1 WW

1、金属手铐表面作氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀、无剥落、起泡等缺陷；金属手铐的左、右拷体和扇梁形状一致，无明显扭曲变形。

2、尺寸：两拷体间的距离L：54±0.5mm，啮合三齿状态下手铐的最小孔径H：55±0.5mm，啮合三齿状态下手铐的最大孔径B：82±0.5mm。



- 3、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，扇梁为哑光银色。
- 4、铐体与扇梁铆接处晃株梁0.1mm。
- 5、质量：227g。
- 6、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加3500N静压力，不出现啮合松动或失效现象。
- 7、性能：
- (1)防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间3min；
- (2)强度检验：金属手铐在锁闭状态下，施加5500N的纵向静拉力并保持30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后拷体上没有永久性变形或裂纹；
- 金属手铐在锁闭状态下，施加8000N的横向拉力并保持30s，试验过程中金属手铐不被打开，试验后拷体上没有永久性变形或裂纹。对金属手铐的扇梁铆钉施加16000N的静压力，保持30s，试验后固定连接件不松脱。
- 对金属手铐的钥匙施加4Nm的扭矩，保持30s，试验后钥匙不出现变形、断裂。
- (3)耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，22000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，金属手铐不被拉开，试验后拷体上没有永久性变形或裂纹，符合灵活性检验的要求；
- (4)跌落可靠性：金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只拷体垂直向下、链环垂直向下两只拷体朝上3种状态，从3.0m高度处，自由跌落至水泥地面后，符合灵活性的要求；
- (5)耐腐蚀性：金属手铐耐腐蚀等级简易10级制定级法中的10级，连续喷雾时间为36h。
- 8、除以上参数外其他参数按照《GA 1512-2018公安单警装备 金属手铐》标准执行。
- 二、链铐：**
- 品牌：无畏
- 型号：LSK-WW01
- 可同时或单独对手腕、脚腕、颈部三大关节进行铐锁，安全系数极高。软体链状柔性结构防撬防拨，一副铐锁四人，多人多铐无限连接，集手铐、脚镣于一体，重量仅在400g以内，携带方便。
- 三、脚镣：**
- 品牌：无畏
- 型号：JL500-L-H-2kg
- 1、重量：1830g
- 2、静向拉力：3000N
- 3、耐腐蚀：9级。
- 四、质保期：1年。
- 1.16、警用抓捕网**
-
- 品牌：无畏
- 型号：FBW-A
- 1、发射次数：1次。
- 2、发射距离：12m。
- 3、网体面积：3.5m*3.5m。
- 4、重量：约1.0kg。
- 5、质保期：1年。
- 1.17、睡袋**



□

品牌：无畏

型号：SD-WW

1、面料：190T涤纶尼丝纺。

2、里料：190T塔夫绸。

3、保温层：260g/m²中空棉。

4、重量：1.5kg。

5、质保期1年。

1.18、棉被

□

品牌：无畏

型号：MB-WW

1、面料：100%棉。

2、填充物：100%棉花。

3、重量：3kg。

4、尺寸：1.5m*2.1m。

1.19、棉褥

□

品牌：无畏

型号：BZ-WW

1、面料：100%棉。

2、填充物：100%棉花。

3、重量：1.5kg。

4、尺寸：0.9*2m

1.20、毛毯

□

品牌：无畏

型号：MT-WW

1、面料：拉舍尔涤纶。

2、重量：2kg。

3、尺寸：1.5*2m。

1.21、羽绒服

□

品牌：京安先锋

型号：JAXF

一、面料

1、材质：采用加捻超高弹丝绸面料。

2、颜色：藏蓝色

3、耐水色牢度：变色4-5，沾色4-5，按照GB/T 5713-2013标准。



4、耐汗渍色牢度：酸性：变色4-5，沾色4-5；碱性：变色4-5，沾色4-5；按照GB/T 3922-2013标准。

5、耐摩擦色牢度：干摩擦4-5，按照GB/T 3920-2008标准。

6、抗水性：具有优异的抗沾湿性能，按照GB/T 4745-2012 喷淋法，测试用水温度为20℃标准。

7、纤维含量：100%聚酯纤维。

8、帽子内层采用GP绒面料。

9、下摆两侧带有抽绳，可随意调节松紧度。

10、前胸、后背均需带有隐藏式魔术贴；前胸可悬挂执法记录仪；左臂可悬挂臂章；右臂可黏贴魔术贴。

11、面料中不含有“可分解致癌芳香胺染料”。

12、面料中不含有甲醛。

13、面料没有异味。

14、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、3、4、5、6、7、”条款在检测报告中体现)。

二、羽绒

1、羽绒：90%白鸭绒

2、含绒量：90%

3、蓬松度：14。

4、气味等级：2。

5、防钻绒性：钻绒根数10。

1.22、棉裤

□

品牌：无畏

型号：MK-WW

1、款式：高警示反光防雨棉裤。

2、面料：210T春亚纺PVC防水涂层，色牢度等级：3级；面料无缝处静水压值标准值：50Kpa；面料接缝处静水压标准值：30Kpa。

3、里料：可拆卸丝棉(280g)内胆。

4、拉链：前胸，尼龙拉链。

5、全件面料：采用PU胶面防雨，无缝处水压标准值50Kpa；防雨功能所有接缝处用PU胶条热封处理，接缝处静水压标准值30Kpa。

6、反光材料：5cm高亮反光条，反光度240mcd & m。

7、口袋设计：斜插口袋。

1.23、棉帽

□

品牌：无畏

型号：DM-WW

1、面料：精梳毛涤混纺缎背哔叽。

2、规格：毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。

3、质量：240g/cm²。

1.24、棉手套

□

品牌：无畏

型号：MPT-WW

1、颜色：黑色。

2、面料：羊皮。

3、内里：含70%羊毛。

4、功能：指尖部位采用不锈钢纤维、棉纤维与涤纶纤维混织的导热导电材料，通过传导人体温度及电场实现触控功能。

5、皮革厚度：0.7mm。

6、针距：在30mm内机缝手套为14针-20针。

1.25、棉口罩

□

品牌：警龙

型号：JLKZ-01

1、材质：纯棉。

2、PM2.5滤片：2片。

3、过滤标准：N95级。

4、功能：过滤雾霾颗粒，粉尘颗粒等。

1.26、围脖

□

品牌：无畏

型号：WB-WW01

1、面料：貉猁绒超柔面料。

2、颜色：黑色。

3、适用季节：冬季。

4、功能：可做围脖、面罩、帽子三种佩戴方式。

1.27、棉鞋

品牌：3515

型号：H511-63D

1、鞋面材质：头层牛皮

2、内里材质：羊毛

3、鞋底材质：橡胶

1.28、护耳

□

品牌：无畏

型号：HR-WW

1、材质：面料：PU。

2、衬里：抓绒。

3、特点：丝印LOGO，适用于冬季执勤保暖。



1.29、防风保暖面罩

□

品牌：无畏

型号：BMZ-WW

1、面料：摇粒绒面料。

2、尺寸：长40cm*宽22cm(±0 .5)[功能]：保暖/防风/透气

3、适用环境：滑雪，跑步、骑行，登山、日常保暖等环境使用

1.30、暖手宝

□

品牌：彩阳

型号：WT126

1、材质：PVC,绒布,灯芯绒,羊绒

2、功能：防爆，自动断电,控温,防烫

3、加热5-8分钟

4、加热完后温度约65度左右

1.31、电热毯

□

品牌：彩阳

型号：WT218M-P

1、尺寸：1.8*0.8m

2、档位：全系4档

3、定时：全系支持2/8/12H

4、分区控温：全系支持左右单独控制

5、可控温度:4档=25°C-59°C

6、材质：法兰长毛绒

7、保护机制：异常自动断电/防水抗压

8、升温速度：开机即热/5分钟59°C

1.32、电暖气

□

品牌：宇辉

型号：LH30-1322

1、额定电压：220V~额定频率：50Hz

2、额定功率：2200W

3、净重：11kg

4、散热片数量：13片

5、分档功率：1000/1200/2200W

6、产品尺寸：470*230*560mm

1.33、电热水壶

□

品牌：无畏

型号：定制款

1、电源电压（V）：220V

2、额定功率（W）：1500

3、操作方式：机械式

4、容量（L）：1.5

5、加热方式：底盘加热

6、加热速度：3分钟-5分钟

7、材质：不锈钢

8、附件功能：自动断电、防干烧、过热保护

9、刻度标示：内壁标示

1.34、充气床垫

□

品牌：无畏

型号：CD-WW01

1、用途：供户外使用。

2、款式：自动充气。

3、材料：自充气垫的内部是100%高回弹性海绵，外层是加厚防水涂层PVC复合材料。

4、尺寸：长1.9m，宽0.7m，充气床垫厚度3cm。

5、质保期：1年。

1.35、行军床

□

品牌：无畏

型号：XJC-WW01

1.展开尺寸：190cm*60cm*40cm。

2.材质：600D牛津布，过PVC/PE防水涂层单个包装；单个入一600D牛津布袋。

3.钢管规格：35*25mm高强度铝管+钢管。

4.承受静压力：120kg。

5.连接材质：高韧性PE材质塑料件，镀锌银白实心铆钉。

6、质保期：1年。



1.36、新款交警雨衣(黄色)

□

品牌：岚箭

型号：LJ-110

1、外观：整烫后雨衣平整，整洁美观无线条、干燥，无烫光、水渍、变色、粘连；线路顺直，粘合粘胶部位平展、无抽皱。雨衣包装袋：袋面与袋墙结合，明暗线各一道，明线距边不低于0.1cm；绱提袋：明暗线各一道，明线距边不低于0.15cm。面料要求：上衣面料颜色为荧光黄色、裤子面料颜色为藏蓝色。

2、雨衣上衣单位面积质量：164g/m²。雨衣上衣断裂强力：径向1100N、纬向790N。雨衣上衣撕破强力：径向92N、纬向63N。

3、雨衣上衣透湿率: $6675\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$ 。

4、雨衣上衣静水压: 初洗80kpa, 20次水洗后50kpa。

5、雨衣裤子单位面积质量: $164\text{g}/\text{m}^2$ 。雨衣裤子断裂强力: 径向980N、纬向780N。雨衣裤子撕破强力: 径向63N、纬向65N。

6、雨衣裤子透湿率: $6594\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$ 。

7、雨衣裤子静水压: 初洗80kpa, 20次水洗后50kpa。

8、反光带宽度为30mm。

9、反光材料的初始反射系数 $1159\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$ 。

10、反光材料湿状态逆反射系数 $1012\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$ 。

11、屈挠8500次、水洗30次、磨损6500次, 逆反射系数 $822\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$ 、 $677\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$ 、 $985\text{cd}/(1\text{x} \cdot \text{m}^2)$ 。

12、质保期: 1年。

13、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“2、3、4、5、6、7、9、10、11”条款在检测报告中体现)。

1.37、连体雨靴

□

品牌: 无畏

型号: LTX-WW

1、面料厚度: 70丝。

2、加厚牛津鞋底, 防滑耐磨。

3、透气松紧裤腰, 柔软舒适不闷热。

4、外置防水储物口袋。

5、无缝高温热压工艺。

6、材质: PVC

7、质保期: 1年

1.38、救生衣

□

品牌: 福锐

型号: FRY-11

1、闭孔型泡沫材料或其他等效材料为浮力材料的船用工作救生衣。

2、材料: 化纤布。

3、颜色: 橙红色。

4、外观: 救生衣为卡扣式(扣具)快速系固, 救生衣无尖角、毛刺。

5、救生衣明显印有“工作救生衣”字样。

6、面料抗拉断强度: 784N。

7、密度: 106根, 根/100mm。

8、浮力材料: 闭孔型泡沫材料; 要求发泡均匀, 孔径一致, 无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏迹象。

9、浮力: 75N。

10、浮力损失: 救生衣浸入淡水中24h后的浮力87.6N。

11、缝线: 缝线为耐油、耐海水的机缝线, 其抗拉破断强度19N。



12、强度：1765N。

13、哨笛：配备声音响度（声压级）达到104.6dB的哨笛。

14、逆向反光带：逆向反光带的材料应符合GB/T26086-2010或IMO A.658(16)的要求，穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积200cm²。

15、重量：0.7kg。

16、加工质量：救生衣包布的缝边向里折进10mm；明线距边缘1mm且缝线无跳针，机缝线密度每50mm长度16针，缝线端头打回结。

17、缚带端头镶于包布的长度30mm。绱缚带用3趟缝线加固，缚带顶端烧结，无抽丝。

18、除以上参数外其他参数按照GB/T32227-2015标准执行。

19、质保期：1年。

20、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“11、14”条款在检测报告中体现)。

1.39、观察望远镜

□

品牌：哈迈

型号：ED5612

1、放大倍率：12X

2、物镜口径：56mm

3、出瞳直径：4.7mm

4、出瞳距离：20mm

5、视场范围：5.2°

6、千米视野：91m

7、调焦方式：中心调焦

8、调焦透镜：目镜调焦

9、镜片材质：双ED镜片

10、棱镜系统：屋脊式

11、镜体材质：镁铝合金

12、镀膜：相位膜+高反介质

13、棱镜材质：BAK4棱镜

14、近焦距离：2m

15、透光率：85%

16、黄昏系数：18.3

17、是否防水：充氮防水

18、产品重量：1000g

19、符合GB/T18312-2015《双筒望远镜检验规则》

20、质保期：1年。

21、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、2、14、19”条款在检测报告中体现)。

1.40、手持喊话器

□



品牌：铭声

型号：L-9LA

1、产品功能：喊话、警报、火警、哨音、录音/放音、USB插口、TF卡插口、蓝牙、照明、锂电池和干电池转换开关。

2、产品结构：由喊话器、腕带和肩挂带组成，具有1个USB接口、1个TF卡接口、一个充电器电源插头接口，7个按键、1个开关和3个指示灯。喊话器可通过内置锂电池或干电池供电。

3、尺寸要求：总长262mm，宽226mm，喇叭口 φ 168mm，手腕带尺寸长198mm宽9mm，肩挂带尺寸长1218mm，宽19mm。

4、录音时间：240s。

5、质量：643g。

6、照明功能：通过触发照明键开启内置手电筒进行照明。

7、可通过开关调整供电方式为干电池供电和内置锂电池供电。

8、温度适应性：-10±3°C ~50±2°C环境下能正常工作。

9、声音要求：峰值声音112dB。

10、质保期：1年。

11、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“3、4、5、6、7”条款在检测报告中体现)。

1.41、搜索灯（强光灯）

□

品牌：晶全

型号：BJQ6072

1、采用大功率LED光源；平均使用寿命：100000h。

2、主照明具备暖白、冷白两种光源，并可通过切换开启强光、弱光、爆闪模式；侧面有泛光照明，具备强光、工作光和红蓝警示灯等功能。

3、灯具具有双开关按键，可通过相应按键切换聚光、泛光、红蓝警示等工作模式，聚光模式下可通过相应按键调节色温。

4、聚光功率2*12W，泛光2*6W。

5、灯具具有红光激光指示灯，可指示目标方位。

6、灯具内置OLED显示屏，可通过屏幕显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余工作时间。

7、灯具放置在5m处，聚光灯头中心照度：强光模式：1004lx；弱光模式：614lx。

8、电池额定容量：2.5Ah。

9、聚光连续稳定工作时间：强光5h，弱光10h。

10、使用Type-C 5V充电口进行充电、充电时间6h。

11、高温性能：50±2°C持续2小时试验后，灯具能正常进行开、关和强光、弱光切换。

12、佩戴方式有手提，肩跨、磁力吸附等使用方式。

13、质保期：1年。

14、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“3、5、6、7、9、10、11”条款在检测报告中体现)。成交后三个工作日内，我公司向采购人提供原件查验。

1.42、强光手电

□

品牌：无畏

型号：S1 WW

1、强光手电（基础型）采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件、筒身组件、电池、尾盖组件及手绳组成；尺寸：总长度：**153.82mm**，握柄直径：**φ28.55mm**，头盖外径：**φ35.1mm**，挂绳长度：**152.6mm**。

2、质量：强光手电总质量（含**18650**锂离子充电电池和手绳）**199.7g**。

3、电池兼容性：强光手电使用**1节18650**锂离子充电电池、**3节AAA**碱性电池或**1节AA**碱性电池，有相互的兼容。

4、强光初始光通量：使用**18650**锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，初始光通量**458.2 1m**。

5、强光初始照度及色品坐标：使用**18650**锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，距光源**5m**处光斑中心初始照度**509.5 1x**。其色品坐标符合**GB/T8417-2003**中的白色色品区域有关规定。

6、强光照明时间：使用**18650**锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明**300min**，距光源**5m**处光斑中心照度值**321.4 1x**。

7、手绳强度：手绳承受**155N**的拉力无断裂。

8、手电攻击头的氮化硅球部位能击碎**8mm**厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不破裂，符合开关工作模式转换功能的要求。

9、除以上参数外其他参数按照《GA883-2018公安单警装备强光手电》标准执行。

10、质保期：1年。

11、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“4、5、7”条款在检测报告中体现)。

1.43、发电及配套设备

品牌：维度

型号：IX60i

便携式静音变频发电机；

1.额定电流：23A;

2.额定电压：220VAC;

3.额定功率：5.5kW;

4.最大功率：6.0kW;

5.排量：360ml;

6.机油容量：800ml;

7.启动方式：手/电/遥控启动；

8.油箱容积：10L;

9.连续工作时间：10h;

10.尺寸：580*380*540mm

11.总量：40kg

12.质保期：1年。

13.具有防倾倒燃油管控系统，发电机在运输时可以卧姿放置于运输车内，长时间倒置汽油不泄漏，机油不倒灌入滤芯气缸，发电机放置任一方向倾斜**20°**的斜面上，发电机组不倾翻或溢出燃油、发电机组安装在倾斜**6°**的斜面上时候能正常工作，发电机倾斜**45°**自动停机。

14.发电机自带自动灭火功能，自带一氧化碳检测报警功能、拉杆式设计。

15.除以上参数外其他参数按照发电机**GB/T2820.10**标准执行。

16、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1、3、10、13、15”条款在检测报告中体现)。

1.44、撞门工具

□

品牌：泛泰

型号：FTPM-J9

1、产品适用于门窗、挂锁、混凝土、钢化玻璃、金属、钢筋等的切断与破拆，具有拔、撬、砍、拧、刺、劈、撕、敲、凿、砸、剪、切割等功能于一体。产品采用高强度工具钢，可快速有效的破门撬锁、剪断钢筋、凿穿砖石、破碎混凝土墙壁及楼板、捣碎玻璃，是手动破拆的多面手。无需外部动力，适合各种救援现场，尤其是地震、车祸等现场。

2、产品组成：撬斧杆、撬锁拔钉器、剪钳、十字撬头、阔斧、宽凿、玻璃破碎器、连接杆、撞门锤、铝合金便携箱。

3、撬斧杆：手握部分防滑处理，使用高强度合金锰钢，高耐磨，韧性好，免维护。作为杠杆、手柄，与其他工具头组合使用。长度：776mm,重量：2.055kg。

4、撬锁拔钉器：撬开门窗、挂锁，拔起钢钉，长度：132mm,重量：0.604kg。

5、十字撬头：与撬斧杆连接后，可凿透1mm厚钢板，长度：125mm,重量：0.646kg。

6、阔斧：劈开木门窗，可砍断Φ6.0mm圆钢，长度：130mm,重量：1.348kg。

7、剪钳：钳头采用优质合金钢锻造，手柄绝缘，可以剪切链锁、φ6mm的Q235圆钢、电缆等，长度：608mm,重量：2.438kg。

8、玻璃破碎器长度：95mm，重量：0.462kg。

9、宽凿长：355mm，重量：1.062kg。

10、连接杆与各功能头连接，连接部位抗拉强度：2000N,长度：144mm；重量：0.283kg。

11、撞门槌：长度：656mm，重量：20.2kg。

12、工具整体尺寸：810*355*110mm。

13、质保期：1年。

14、开启时我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“2、5、8、9、10、11”条款在检测报告中体现)。

1.45、切割工具

□

品牌：荣陆

型号：K780

1、汽缸排量：70CC。

2、燃油箱体积：0.7L。

3、发动机最大转速：9000rpm。

4、功率：3.5KW。

5、锯片规格：350mm、切割深度：120mm。

6、质量（无燃油、润滑油、锯片）：10kg。

7、质保期：1年。

1.46、多功能服

□

品牌：无畏

型号：GNF-WW

1、多功能棉服主料：采用面密度250g/m²芳纶格子布；

2、多功能棉服里料：75D*75D防静电涤纶格子绸；

3、多功能棉服内胆：用超细纤维絮片；

4、相关部位敷衬涤纶热熔粘合衬，按照标准精心缝制而成；

5、具有整洁美观、平服挺括、阻燃、耐磨、不臃肿、保暖性好、活动自如等特点；



2、质保期：1年；

1.47、救护担架

□

品牌：无畏

型号：DJ-B-WW01

1、采用优质铝合金和涂层牛津革制成，重量轻，安全可靠，确保伤员安全及舒适。

2、产品尺寸（展开）：190*50*3cm （折叠）：95*50*9cm。

3、自重：4kg 承重：155kg。

4、质保期：1年。

1.48、警用急救包

□

品牌：无畏

型号：J WW

1、急救包材质：采用移膜皮革制成；

2、配置：包装内有硝酸甘油片、创口贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针等药品及器械；

2、展开尺寸：长度为 $220\text{mm}\pm5\text{mm}$ ，宽为 $125\text{mm}\pm3\text{mm}$ ；

3、除以上参数外其他参数按照GA 891-2010《警用急救包》标准执行；

4、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“1”条款在检测报告中体现)。

1.49、救生圈

□

品牌：无畏

型号：JSQ-WW

防汛救生圈是为防汛抢险专门制作，用于抢险人员和救助落水人员。产品性能符合GB/T4302-2008的要求。

1、外观：

1.1、外表颜色：橙红色，无色差；

1.2、表面无凹凸、无开裂；

1.3、沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。

2、尺寸：

2.1、外径800mm，内径400mm；

2.2、救生圈外围装有直径9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。并紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。

3、重量： $>2.5\text{kg}$ 。

4、材料：防汛救生圈采用高密度聚乙烯为壳，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料，颜色稳定、抗老化。

5、质保期：1年。



1.50、救援绳

□

品牌：福锐

型号：FR-10mm

- 1、采用麻绳加钢丝制成。
- 2、直径：17mm。
- 3、长度：40m。
- 4、断裂强力：40.5KN。
- 5、质保期：1年。

6、我公司提供第三方检测机构出具的检测报告(原件或复印件加盖供应商公章)(以上“4”条款在检测报告中体现效)

1.51、太阳能爆闪

□

品牌：无畏

型号：JJD60-WW01

- 1、产品尺寸：530mm*160mm*130mm；太阳能板尺寸：290mm*270mm (5W) 。
- 2、工作电压：6V。
- 3、蓄电池：5AH。
- 4、警示距离：800m (夜间) 。
- 5、光控作用：主控关闭，灯不亮；主控打开，光控关闭，灯一直亮；主控打开，光控打开，强光不亮，弱光亮；可以实现自动控制。
- 6、外壳由铝合金型材组合，表面氧化镀锌。同时采用密封结构组合式灯组，防水性能好。
- 7、每组灯板由20个高亮LED组成，加上真空镀膜的反光板；高亮透明的聚碳酸酯灯罩，使本灯夜间照明可视距离超过800m。
- 8、使用方法：打开主控开关，灯开始正常闪烁。打开光控开关，强光不亮，弱光亮。
- 9、阴雨天工作时长：6天。
- 10、产品重量：7kg。
- 11、防水防尘：IP53。
- 12、质保期：1年。

1.52、毛毯

□

品牌：无畏

型号：MT-WW

- 1、面料：拉舍尔涤纶。
- 2、重量：2kg。
- 3、尺寸：1.5*2m。
- 4、质保期：1年。

三十二、附件：产品保险条款

责任保险单（防刺服（非背心））

- 1、在保险期间或本保险合同载明的追溯期内，由于本保险合同及明细表中所列被保险人的产品存在缺陷，造成使用、消费该产品的人或其他任何大的人身伤害或财产损失，在保险期间内由受害人首次向被保险人提出索赔申请的，视为保险事故发生。
- 2、发生保险事故后，依照中华人民共和国法律（以下简称“依法”）应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。
- 3、保险事故发生后，被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，对应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其他必要的、合理的费用（以下简称“法律费用”），保险人按照本保险合同约定也负责赔偿。

责任保险单（排爆服）

- 1、我司承保的产品责任险只承担保险责任，不允许投保人或被保险人以任何方式进行任何形式的保险宣传。
- 2.本保单采用期内索赔发生制。
- 3.产品在未出具中国兵器特种产品质量监督检测中心报告或国家批准的行业标准检测报告所发生的保险责任范围内的事故，保险公司不予赔偿。
- 4.本保单累计赔偿限额为**1000万元**，每次事故赔偿限额**1000万元**，每人赔偿限额**100万**。
- 5.每次事故绝对免赔额为**1000元**，每次事故绝对免赔率为损失金额的**10%**，两者以高者为准。
- 6.本保单预计年销售总额**1500万元**。
- 7.本保险承保地域范围仅限于中华人民共和国境内（港澳台除外），出口产品不在本保险责任内。
- 8.本保单适用条款：都邦[2009]N45号《产品责任保险》条款。质保期内服务：在质保期内，采取“三包”(包修、包换、包退)制服务。保证产品在正确使用保养条件下，其使用寿命期内具有满意的性能。质保期内，乙方负责对所供货物提供包修、包换、包退、包维护保养服务 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派技术人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。在质保期内的故障报修，如乙方未能做到上述的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其后果和法律责任由乙方承担，用户根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响，由乙方的售后服务不到位，则质保期和免费维修期相应顺延。

