

合同编号：HW—2026—001

政府采购合同

项目名称：2026年购置设备

甲 方：内蒙古自治区林业和草原监测规划院

乙 方：内蒙古誉铭科技发展有限公司

签订地点：呼和浩特市玉泉区

签订日期：2026 年 7 月

政府采购合同

甲方：内蒙古自治区林业和草原监测规划院

地址：呼和浩特市玉泉区五塔寺东街3号

乙方：内蒙古誉铭科技发展有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路97号亚辰商务中心7层

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就内蒙古自治区林业和草原监测规划院2026年购置设备项目（政府采购项目编号：NMGZC-G-H-260393）事宜，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件及优先级

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，文件内容互为补充，如有冲突，按以下优先级顺序执行：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、经双方协商一致，按政府采购规定完成备案的补充/变更协议
- 3、成交结果公告及成交通知书
- 4、磋商文件（含更正、答疑文件）
- 5、响应文件（含澄清、承诺文件）

二、合同标的物

1、本合同采购标的物、品牌、规格型号、技术参数、数量、单价、总价等核心信息，详见本合同附件 1《标的物清单》，该清单与成交通知书、乙方响应文件内容完全一致，是本合同不可分割的组成部分，作

为双方交货、验收、结算的唯一依据。

2、乙方承诺，所提供的全部标的物均为全新、未使用过的原厂正品，符合国家强制性质量标准、行业技术规范及本合同约定的技术参数要求，不存在任何权利瑕疵、质量瑕疵。

三、合同金额

合同金额为人民币 8260700.00 元，大写：捌佰贰拾陆万零柒佰元整。

四、付款方式及时间

1、待项目完成并通过甲方验收合格后10日内，甲方需向乙方支付合同总金额的100%，即：人民币8260700.00 元，大写：捌佰贰拾陆万零柒佰元整（含13%增值税普通发票）。

2、采购单位使用人民币支付货款；

五、交货

1、交货时间：合同签订后30个日历日内交货，完成全部标的物的送货、安装、调试工作，确保设备达到正常使用状态，并向甲方提交验收申请。

2、交货地点：呼和浩特市玉泉区五塔寺东街3号内蒙古自治区林业和草原监测规划院。

3、责任与风险划分：标的物运输、装卸、安装调试的全部工作及费用由乙方承担；标的物完成最终验收并签署验收合格单之前，标的物毁损、灭失的全部风险由乙方承担。

六、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

七、知识产权

1、乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

2、如发生第三方就标的物知识产权提起侵权主张或诉讼的，乙方应承担全部应诉责任，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、侵权赔偿金、和解款等）；因此导致甲方无法继续使用标的物的，乙方应在7日内免费更换为不侵权的合格标的物，或全额退还合同款项，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

八、验收

1、乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，标的物符合参数要求，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

2、如甲方发现乙方交付的标的物品牌、规格型号、技术参数、质量不符合合同约定的，向乙方提出书面异议，乙方应当在7日内负责处理（免费更换、修复并达到合同约定标准）；标的物经两次整改后仍不符合合同约定标准的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担合同总金额20%的违约金，赔偿甲方全部损失。

3、经双方共同验收，标的物不符合参数要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

九、权利及义务

1、甲方权利及义务

(1) 甲方收到设备后，组织相关人员对标的物及时验收，验收时可对不符合合同要求的设备或产品拒绝接收；

(2) 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

(3) 甲方有权监督乙方的售后服务，按照售后服务承诺进行监督；

(4) 甲方在合同规定期限内履行付款责任；

(5) 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系；

(6) 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

2、乙方权利及义务

(1) 乙方保证按照合同约定的标准向甲方供货。如因货物数量、质量、参数等不符合合同约定的，由乙方负责调换货物，支付实际产生的费用；

(2) 因为乙方设备存在质量问题给甲方造成的所有损失，乙方应当承担赔偿责任；

(3) 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

(4) 乙方应按本合同约定及响应文件承诺，提供全面、及时的售后服务，质保期内免费提供维修、更换、技术支持服务；

(5) 乙方有权在实施安装调试时，提出协助要求。

(6) 乙方对在合同履行过程中知悉的甲方工作秘密、项目资料、技术信息、商业秘密等全部内容承担严格的保密义务，不得向任何第三方泄露、传播，保密期限至信息公开之日止，否则应赔偿甲方因此遭受的全部损失；

(7) 乙方安装调试过程中，应严格遵守安全生产相关规定，承担现场作业的全部安全责任，因乙方作业造成的人身、财产损害，由乙方全额承担赔偿责任。

十、售后服务及质保

1、乙方应按响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、质保期：本合同标的物整机质保期自最终验收合格之日起计算，整机质保期不低于__3__年，核心部件质保期不低于1年（不得低于国家三包规定及乙方响应文件承诺的最低年限）。

3、其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十一、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付合同总价的10%违约金；

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1日甲方向乙方支付逾期未付金额的5%违约金，但累计违约金总额不超过合同总金额的10%；

3、乙方逾期完成交货、安装调试的，每逾期1日，按逾期交付货物总额每日5%支付违约金，但累计违约金总额不超过合同总金额的10%；

4、乙方交付的标的物品牌、规格型号、技术参数、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方应在7日内更换为合格标的物（免费更换、修复并达到合同约定标准）；经两次更换、整改后仍不符合合同约定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，支付合

同总金额 20% 的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、一方不履行合同主要义务，并经另一方书面催告后30日内仍未履行的，守约方有权单方解除本合同，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失；

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方还应承担守约方为维权所支付的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、差旅费等）。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7日内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

1、本合同履行过程中发生任何纠纷时，双方首先应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向呼和浩特市玉泉区人民法院提起诉讼。

十四、合同保存

合同文本一式陆份，甲方、乙方各执叁份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议不得背离本合同及采购文件、成交通知书的实质性内容，且需按政府采购规定完成备案后，与本合同具有同等法律效力。

附件：

- 1、标的物清单（与响应文件、成交通知书一致，明确品目、品牌、规格型号、技术参数、数量、单价、总价）
- 2、乙方营业执照、相关经营资质证书、法定代表人身份证明及授权委托书
- 3、中标通知书（成交通知书）

以下无正文，为签署页

本页无正文，为签署页

甲 方：内蒙古自治区林业和草原监测规划院（章）

甲方法定代表人或委托代理人（签字）

开户银行：建设银行呼和浩特市锡林南路都市支行

帐 号： 15050170663600000021

联系电话： 0471-3394222

日期： 2026年 7 月 20 日

乙 方：内蒙古誉铭科技发展有限公司

乙方法定代表人或委托代理人（签字）：

开户银行：内蒙古誉铭科技发展有限公司

帐 号： 72712101822000000387

联系电话： 18404814597

日期： 2026年 7 月 20 日

附件 1：标的物清单

品 目 号	货物名称	规格型号	参数	品牌	单价	数量	单位	总价
1 - 1	树木年轮分 析仪	LI-TAB	★1 . 标准测量长度： ≥560mm; ★2 . 工作台分辨率： 10um; ★3 . 标准敏感度(样品每轮移动)： 5 mm; 4. 样品重： ≥50 kg; 5. 带有脚踏板计数功能; ★6 . 曲柄 ≥100mm; 7. 变倍比8:1 放大倍数 6. 1X-55X 8. 观察镜筒视角38度，采用反差光增强技术，为用户提供锐利的图像 9. 10倍目镜，1倍物镜，最高倍率下分辨率每毫米300线对 10 . 复消色差光路 11. 具有角度测量功能的手柄，手柄转动范围：不小于-60 ° 至+60 ° ★12 . 带C接口，可以照相/视频输出	理加联合	200000.00	1	台	200000.00
1 - 2	激光雷达扫描仪	R8+	1. 定位方式：基于SLAM技术的手持扫描设备，无需GNSS信号; ★2 . 精度：移动精度 ≤5mm, 3. 固定式精度 ≤2mm; 4. 点云分辨率： 10米处 ≤13mm; 5. 扫描速度：每秒 ≥640000; ★6 . 测程 ≥120m, 7、扫描视场角 ≥290° *360 ° ; 8. 操作简单，支持独立操作，一键开机，一键启动/停止	欧思徕	650000.00	1	套	650000.00

1 - 3	平板电脑	TGR-W00	1. 屏幕：≥11.5英寸； 2. 屏幕类型：IPS触控屏 3. 运行内存≥12GB，存储容量≥512GB，（与主机为统一品牌） 4. 屏幕色彩：1670万色，P3广色域 5. 支持国产化PC端WPS Office办公软件； 本产品属于《节能产品政府采购品目清单》的强制采购产品 投标供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不提供为无效投标	华为	5000.00	36	台	180000.00
1 - 4	多光谱航拍无人机	M3M	飞行器： ★1. 裸机重量（带桨叶）：≥900克 2. 最大起飞重量：≥1000克 3. 轴距：对角线：≥380.毫米 ★4. 最大上升速度：≥8米/秒 ★5. 最大下降速度：≥6米/秒最大抗风速度：12米/秒 6. 最大起飞海拔高度：≥6000米（空载飞行） 7. 最长飞行时间：≥40分钟（无风环境） 8. 最长悬停时间：≥37分钟（无风环境） 9. 可见光相机影像传感器：4/3CMOS，有效像素≥2000万 10. 可见光相机镜头：视角：84°等效焦距：24毫米，光圈：f/2.8至f/11，对焦点：1米至无穷远 11. 多光谱相机影像传感器：1/2.8"CMOS，有效像素500万 12. 多光谱相机波段：绿(G)：560nm±16nm；红(R)：650nm±16nm；红边(RE)：730nm±16nm；近红外(NIR)：860nm±26nm； 13. 稳定系统：三轴机械云台	大疆	30000.00	8	台	240000.00

1	打印复印一体机1	BM4200ADN	整套配置清单：飞行器X1、智能飞行电池×4、充电管家×1、MicroSD卡64GB×1、云台保护罩×1、螺旋桨（对）×3、行业版遥控器×1、螺丝刀×1、桌面充电器（100W）×1、100W充电器AC线×1、USB-C线×1、双头USB-C数据线×1、RTK模块*1，安全箱×1。 1. 类型：A4黑白一体机 2. 最大打印幅面：A4 3. 打印速度：≥33ppm 4. 首页输出时间 ≤8.5s 5. 双面打印功能：标配自动双面 6. 复印速度：≥33cpm 7. 其他复印功能：票据复印、ID复印、多合一复印、克隆复印、海报复印、身份证自动纠偏 8. 扫描速度：≥24ppm(A4 300 x 300 dpi 灰色模式) 9. 输稿器ADF进纸容量：50页（80g/m²） 10. 扫描文件格式：PDF, JPG, TIFF, OFD 11. 纸张输入容量：250页（A4:80g/m²） 12. 接口类型：标配USB2.0 (High Speed)、有线网络IEEE802.3 10/100Base-Tx 13. 随机耗材：粉盒3000页，鼓组件25000页。 14. 其他功能：适配国产操作系统和国际通用操作系统	奔图	4000.00	10	台	40000.00
1 - 6	A3 A4 打印复印一体机	CM330ADN	1. 类型：A3彩色数码复印机 2. 最大打印幅面：A3 3. 打印速度：≥30ppm 4. 双面打印：标配自动双面 5. U盘直接打印：标配支持 6. 复印速度：≥30ppm	奔图	30000.00	1	台	30000.00

1			7. 扫描仪类型: 平板+RADF 8. 扫描速度: $\geq 55\text{ppm}$ 9. 操作面板: 7英寸液晶触摸屏 10. 进纸容量: 标配500页纸盒 11. 介质重量: 支持60-256g/m ² 12. 随机耗材: 黑色标准印量22000页, 彩色15000页 13. 操作系统: 适配国产操作系统和国际通用操作系统				
-			一、核心光学性能 放大倍率: $\geq 10\text{倍}$ 物镜直径: $\geq 52\text{mm}$ 出瞳直径: $\geq 3.5\text{mm}$ 出瞳距离: $\geq 17\text{mm}$ 1000米视野: $\geq 90\text{米}$ 透光率: $\geq 90\%$ 微光系数: ≥ 25 二、机械及人体工学 最近对焦距离: $\leq 4\text{米}$ 屈光度调节范围: ± 5 瞳孔距离调节范围: 56-74mm 重量: $\leq 1.1\text{kg}$ 尺寸: $\leq 180 \times 140 \times 80\text{mm}$	迈视达	26000.00	3	台
7	双筒望远镜	青岚15X56ED					78000.00

1	单筒望远镜	天穹AP095ED (25-75X95)	一、核心光学参数 放大倍率：≥ 30-70x连续变倍，满足远距离观测与细节捕捉的双重需求有效物镜直径：≥115mm，保障充足进光量，提升低光环境观测效果出瞳直径：3.9-1.6mm，匹配人眼瞳孔变化范围，保证观测舒适度 出瞳距离：≥20mm，适配佩戴眼镜用户的观测需求 视场范围： 1000米处视场：≤ 35-19m表观视场：≤ 71 ° 最近对焦距离：≤4.8m，支持近距离目标观测 屈光矫正范围：≥±5dpt，满足不同视力用户的裸眼观测需求 透光率：≥90%，确保画面清晰明亮 二、物理规格参数 产品长度：≤440mm，保证便携性 产品重量：≤2910g，便于户外携带使用	迈视达	50000.00	4	台	200000.00
---	-------	-------------------------	---	-----	----------	---	---	-----------

1	三脚架	定制	1、三脚架核心参数 材质：≥6层碳纤维 安全承重：≥20kg 最大高度：≥170cm（含中轴升起） 最低高度：≤40cm 脚管角度调节：≥3档（含20°-85°范围） 脚管节数：4节 折叠长度：≤60cm 脚锁类型：旋锁 顶部接口：支持3/8英寸螺丝（兼容1/4英寸转换） 自重：≤2kg 2、云台核心参数 类型：液压悬臂云台 安全承重：≥8kg 材质：镁合金/铝合金 水平旋转角度：360° 俯仰角度：360° 顶部接口：3/8英寸螺丝（含快装板） 自重：≤1.5kg	迈视达	9550.00	8	套	76400.00
---	-----	----	--	-----	---------	---	---	----------

1	生物性泛在网络终端1	EL26	1. 充电效率: 高 2. 高度: $\geq 26.5\text{mm}$ 3. 重量: $21.5\text{g} \pm 0.3\text{g}$ 4. 尺寸: $\geq 68\text{mm} \times 21\text{mm} \times 16\text{mm}$ (长宽高, 不包括光伏升高支架) 5. 外壳: 主机部分采用ASA注塑外壳, 具备出色的韧性和环境耐受性, 有多个穿绳孔。天线: 内置 8. 电池: 210mAh锂聚合物可充电电池, 带有“过充”和“过放”保护 9. 无光续航: 定位卫星信号良好, 5分钟间隔, 可采集2000多个GNSS位置 10. GNSS定位模块: 定位精度: CEP (50%) 5m, 最大更新频率: 10Hz 11. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 12. 防水: IP 68 13. 数据类型: GNSS数据: 经度、纬度、海拔高度、椭圆高度、航向、定位卫星数, 环境数据: 电压、光照强度、温度 14. 数据存储: 采集的数据都会暂存在设备的内存中, 直到数据成功传输, 内存: 16 M B, 常规数据存储: 默认配置下460天以上(1小时一条GNSS+1小时一条环境数据+10分钟一条ODBA) 15. 工作频率: 配置可调, 最低1分钟一次, 可通过蜂窝网络进行配置修改 16. 固件升级: 可远程通过蜂窝网络	德鲁伊	10000.00	7	套	70000.00
1	生物性泛在网络终端2	C7 55	一、外观结构 设备重量: $\leq 49\text{g}$ 设备内径: $\geq 55\text{mm}$ 天线形式: 内置天线	德鲁伊	10000.00	3	套	30000.00

			和COW两种快照策略。 13. 数据归档:支持单套归档软件, 支持非结构化数据根据文件生成时间等策略进行数据分层。归档软件支持归档到磁带库, 可预览归档数据。 14. 安装和服务:提供三年7x24原厂质保服务, 原厂上门安装服务。					
1	服务器1	R4930 G5	1. 机架式服务器, 高度≥2U; 2. 单台配置≥2颗, 国产芯片; CPU核心数≥16C、≥32线程、主频≥2.5GHz; 3. 配置≥4*32GB DDR4, 4. ≥3*960B SATA 3.5in SSD硬盘, 5. 配置≥1块A10显卡, 最多支持10个PCIe 4.0/3.0插槽和1个板载OCP3.0插槽 6. 配置≥RAID卡(支持8个SAS口, 2GB缓存;配置掉电保护模块) 7. 实配配置≥4端口GE电接口网卡;≥双端口万兆网卡(含光模块), 8. 单台实配≥2个800W交流电源模块, 可选1+1热插拔冗余;配套麒麟V10操作系统 9. 支持设备管控、主机审计、身份鉴别等功能, 数据采集:支持按照设定的频率采集主机状态信息, 包括系统资源(CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、登录账号及OS版本信息)、端口、进程、软件、硬件、账户、系统日志、浏览器及流量信息, 将主机的内存利用率、CPU利用率在单位时间内超过设定的阈值时, 系统会记录审计日志;磁盘剩余空间小于设定阈值时, 系统产生相关审计日志。审计项包括CPU利用率、内存利用率、硬盘剩余空间、检测时间、	新华三	150000.00	1	台	150000.00

			阈值门限、当前实际值等						
1	多功能导入装置	桌面型 /DRZ12- W3	1、主控芯片：自主可控微控制器 2、接口性能：非标优盘口：USB3.0超高速接口，兼容USB2.0高速接口单向导入；USB3.0超高速接口，兼容USB2.0高速接口 3、导入设备类型：支持标准U盘，标准移动硬盘及标准USB读卡器（TF卡、CF卡和SD卡）。 4、导入设备文件系统：支持FAT、EXFAT及NTFS文件系统。	中孚	1200.00	3	套	3600.00	
1	服务器2	R4930 G7	1. 机架式服务器，高度≥2U； 2. 单台配置≥2颗，国产芯片；CPU核心数≥32C、≥64线程、主频≥2.5GHz； 3. 配置≥128GB DDR5， 4. ≥5*960B SATA 3.5in SSD硬盘， 5. 配置≥RAID卡（支持8个SAS口，4GB缓存；配置掉电保护模块） 6. 实配配置≥4端口Gb电接口网卡；≥双端口万兆网卡（含光模块）， 7. GPU支持：4张双宽全高全长GPU卡或6张单宽全高全长GPU卡或10张单宽半高半长GPU卡 8. 单台实配≥2个1300W交流电源模块，可选1+1热插拔冗余；配套麒麟V10 9. 支持设备管控、主机审计、身份鉴别等功能，数据采集：支持按照设定的频率采集主机状态信息，包括系统资源（CPU使用率、内存使用率、磁盘空间、登录账号及OS版本信息）、端口、进程、软件、硬件、账户、系统日志、浏览器及流量信息，将主机的内存利用率、CPU利用率在单位	新华三	200000.00	1	台	200000.00	

				时间超过设定的阈值时，系统会记录审计日志；磁盘剩余空间小于设定阈值时，系统产生相关审计日志。审计项包括CPU利用率、内存利用率、硬盘剩余空间、检测时间、阈值门限、当前实际值等					
1 - 1 7	服务器3	PX		★1. 处理器：2颗物理CPU 主频≥ 2.8GHz，核数≥16核，线程数≥32核 2. 内存：配置不低于16*32G DDR5 5600 ECC内存，16个内存插槽，最大支持2TB DDR5内存，支持ECC高级内存保护技术 ★3. 硬盘：配置不低于≥2*1TB ≥3*4TB HDD,最大支持到4个3.5寸热插拔硬盘；支持3个板载M.2 SSD，配置9个PCIe ★4. 显卡：配置2块RTX PRO 5000BW 48GB 4DP以上性能，最高支持4个双槽位旗舰专业显卡安装； 5. 网卡：标配1千兆+1万兆网卡 6. 配两块1850W 92% 热插拔电源，实现电源冗余，双电源Team模式 7. 机箱：≤50L立式机箱，支持免工具拆卸、内嵌式把手设计，易于搬运； 8. 显示器27英寸 4K高清显示器 ★9. 为保证参数质量，所供设备不允许任何形式拆改配，保障设备原厂质保，专业塔式服务器，兼容ISV软件	联想	500000.00	7	台	3500000.00
1 - 1 8	1T固态硬盘1 硬盘1	1T		1T固态硬盘	闪迪	1200.00	7	块	8400.00
1 - 1	1T固态硬盘2 硬盘2	1T		1T 固态硬盘SATA接口	爱国者	1200.00	12	块	14400.00

[illegible]

2 6									
1 - 2 7	12T移动硬 盘1	12T	12T移动硬盘	希捷	4600.00	3	块	13800.00	
1 - 2 8	12T移动硬 盘2	12T	12T 硬盘SATA接口	希捷酷狼	4600.00	7	块	32200.00	
1 - 2 9	14T移动硬 盘	14T	14T 硬盘SATA接口	希捷	6800.00	6	块	40800.00	
1 - 3 0	20T移动硬 盘1	20T	20T移动硬盘	希捷	11500.00	3	块	34500.00	
1 - 3 1	20T移动硬 盘2	20T	20T 硬盘SATA接口	希捷	11500.00	7	块	80500.00	

1	★1.裸机重量（含电池）：≤10千克 2.最大载重：≥6 千克 3.对角线轴距：≤1100 mm 4.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥25 米/秒 ★5.最长飞行时间：≥59 分钟 6.飞行器防护等级：≥IP55 7.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40 公里 8.整机需包含电池一块。 激光雷达 1.重量：重量≤1700g 2.增稳云台：具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），角度抖动量≤±0.01° 3.非常强：需支持至少3种扫描方式 4.可见光水平视场角：不低于107° 5.相机传感器尺寸：可见光相机具备≥1英寸CMOS传感器 ★6.激光雷达量程：350 kHz时，700 米@10% 反射率；100 kHz时，950 米@10 % 反射率。 7.负载应同时配备五个模组：广角相机、变焦相机、激光测距仪、红外热成像相机、近红外补光灯。 8.重量：≤1kg 9.广角相机有效像素：有效像素≥ 4800 万。 10.广角相机传感器：传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS 11.变焦相机传感器：传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS 12.变焦相机有效像素：有效像素≥ 4000万 13.变焦相机可见光光学变焦倍数：≥34倍 14.红外相机数字变焦倍数：变焦倍数≥32倍 15.红外相机照片分辨率：≥1280x1024 16.激光模块：最远测量距离≥ 3000米	Matrice 400	无人机	大疆	270000.00	1	套	270000.00
---	---	-------------	-----	----	-----------	---	---	-----------

1 - 3 3	CH ₄ 、CO ₂ 高精度 温室气体分 析仪（国 产）	LI-G3001B	1. 测量原理：激光光谱技术，CO₂/CH₄/H₂O的测量满足国标测量要求； ★2. 波长范围：不低于400-900nm，光谱通道数：≥2000个（提供官网截图或产品彩页） 3. 测量范围：CO₂：0-10000ppm；CH₄：1-100ppm；H₂O：0-30000ppm； 4. 测量精度：CO₂（1s/10s）：<0.5ppm/0.15ppm，CH₄（1s/10s）：<4ppb/1.2ppb，H₂O（10s）：<50ppm； 5. CO₂&CH₄双参数复合模式同位素漂移验证：13C漂移<0.5‰； 6. 测量速度：≥1Hz ★7. 色散半径≥460mm；（提供官网截图或产品彩页） ★8. 检测室反射镜数量：≥3个，构成腔内环形光路，镜面反射率：≥99.999%；（提供官网截图或产品彩页） 9. 温度控制：准确度为≤0.005度；温控目标同时包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分，确保在外界不断变化的温度条件下获得最准确的测量结果； ★10. 具有连续流万用接口，方便多用途在线气体制备和导入，以及连接痕量气体预浓缩等外部装置；（提供官网截图或产品彩页） 11. TE二级制冷，采用运动光栅做气体纯度光学检测； 12. 重量及功率：<8kg，<30W	理加联合	520000.00	2	套	1040000.00
------------------	---	-----------	---	------	-----------	---	---	------------

1	土壤养分分析仪	LD-GT80	1. 电源: 交流220±22V 直流12V+5V (仪器内置锂电池也可用车载电源) 2. 功率: ≤5W 3. 量程及分辨率: 0.001-9999 4. 重复性误差: ≤0.02% (0.0002, 重铬酸钾溶液) 5. 仪器稳定性: 一个小时内显示数字无漂移(透光度测量); 两个小时数字漂移不超过0.3% (0.003, 透光度测量)、0.001 (吸光度测量)。 6. 线性误差: ≤0.1% (0.001, 硫酸铜检测) 7. 灵敏度: 红光≥4.5×10⁻⁵ 蓝光≥3.17×10⁻³ 绿光≥2.35×10⁻³ 橙光≥2.13×10⁻³ 8. 波长范围: 红光: 680±2nm; 蓝光: 420±2nm; 绿光: 510±2nm; 橙光: 590±4nm 9. 采用精密旋转比色池设计, 中央式四波长光源, 取消了光源间误差, 测试速度快 (提供官网截图或产品彩页) 10、同时检测 12 个样品的 NPK 含量时间小于 20 分钟, 无需空白对照和标准校准, 省却以往繁琐的操作步骤, 一键式操作, 直接读取数据, 高效率, 低消耗。(提供官网截图或产品彩页) 11、检测过程中内置校准功能, 智能恒流稳压, 光强自动校准, 确保检测准确度, 依据JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程, 取得中国计量科学研究院的《校准证书》。 12、内置传感器航空接口, 插拔方便, 配备 FDR 传感器、环境多要素传感器。(提供官网截图或产品彩页) 二、测试项目: 1、土壤养分: 土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土	莱恩德	120000.00	1	套	120000.00
---	---------	---------	---	-----	-----------	---	---	-----------

1 - 3 5	土壤球磨机	LD-QM04L	1、需配备4个玛瑙研磨罐，在绕转轴公转的同时又绕自身轴反向作自转运动，罐中样品在高速运动中相互碰撞，摩擦，达到粉碎、研磨、混和与分散样品的目的。可以干磨、湿磨、真空磨。一次可同时工作两个或四个研磨罐。 电压：220V AC; 转速(R/MIN)：公转：50-400、自转：100-800; 三相电机变频控制器功率：0.75KW (带功率显示电子监控装置) 连续运转时间(MIN)：1-3000正反转向运行周期(MIN)：1-999; 调速方式：无级调速，自动定时正反转，自动关机; 2、电动筛分机：最多七层筛子，直径200MM。筛分范围：20-200目(最小20微米)，数字显示，筛分振动次数1400转/每分钟 3、最大连续工作时间(满负荷)：72小时 进料粒度：土壤料≤10MM，其他料≤3MM 出料粒度：最小可达0.1 μm	莱恩德	30000.00	1	套	30000.00
1 - 3 6	土壤机械组 成分分析仪	LD-TL100	一、仪器特点 1、结构主要有调速器、减速齿轮、平衡架组成，体积小、重量轻、无噪声; 2、外形美观，装配有自动停车装置，安全急停装置，漏电保护等安全装置; 3、结构先进，性能良好，使用装夹套筛方便灵活。 4、调速电机：全铜线圈，运行平稳; 力矩大; 效率高; 噪音低。 5、采用MCU数字控制技术，功能丰富，性能优异。 6、采用数显菜单式选项，修改设定方便快捷。 7、可根据用户显示需要设定显示倍率，自动换算显示目标值。 8、面板旋钮自动匹配最高转速，调速控制方便、安全。	莱恩德	10000.00	1	套	10000.00

1 - 3 7	移动工作站	ThinkPad P 16v	1. 处理器: ≥16核心 ≥22线程, 睿频 ≥3.8GHZ 2. 内存: ≥32G DDR5 5200MHz内存, 最大支持64G 3. 硬盘: ≥2TB M.2, 支持双固态硬盘 4. 显卡: 配置一块RTXA1000 4GB GDDR6 5. 网卡: 千兆网卡, Wifi6 6. 接口: ≥2个Thunderbolt 4、2个USB 3.2 Gen1 Type-A 7. 防泼溅背光键盘, 带数字小键盘 8. 显示屏: ≥16英寸 9. 重量 ≤2.2KG 本产品属于《节能产品政府采购品目清单》的强制采购产品 投标供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 不提供为无效投标	联想	25000.00	1	台	25000.00
1 - 3 8	商务净水一体机	RSD-2A	1. 适用水质: 自来水 2. 过滤精度: ≤0.01 μm 3. 过滤原理: 超滤 4. 过滤层级: ≥5级超滤 5. 出水口: ≥1开水口, ≥1温水口, 6. 机器尺寸: ≥600*420*1520mm 7. 额定功率: ≥2000W 8. 开水产量: ≥20L/H 9. 温水产量: ≥60L/H	荣事达	8000.00	1	套	8000.00

营业执照

美之善信用品

统一社会信用代码

911501008650427X4



照 执 业 证

圖書 (副本) (1-1)

扫描二維碼登錄
企業信用信託公
司系統了解更多登
記、營業、許可、
監管信息。



注册资本 叁仟肆佰叁拾肆万元（人民币元）

内蒙古誉铭科技发展有限公司

成立日期 2009年03月25日

型 有限责任公司(自然人投资或控股)

所 住

法定代表人 男

登记机关 2024年 02月 16日

范 经

[illegible]

再可項目：第一類增信信業務，建設工程竣工，（依法經此些項的項
目，經驗或履行政府方所實施自協助，且對於經濟自協助，及國際社會

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

授权委托书

本人李丹（姓名）系内蒙古誉铭科技发展有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托李丹（姓名）为我方代理人，参加 2026年购置设备（项目名称）的招标，项目编号：NMGZC-G-H-260393。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：内蒙古誉铭科技发展有限公司

法定代表人（签字）：李丹

授权委托人（签字）：李丹



2026年7月13日

中标通知书

中标通知书

项目编号: NMGZC-G-H-260393



内蒙古誉铭科技发展有限公司;

内蒙古自治区林业和草原资源规划院于2026年07月16日就2026年购置设备（项目编号: NMGZC-G-H-260393）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包 I
中标合同包名称	设备购置
中标金额(元)	8,250,700.00
合计金额(大写):捌佰贰拾陆万零柒佰元整	

