

鄂尔多斯市政府采购合同（货物类）

甲方（采购单位）：鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心

乙方（供应商）：金龙（鄂尔多斯）新能源汽车科技有限公司

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（项目名称，政府采购项目批准书编号：_____），经平等自愿协商一致，达成合同如下：

1. 合同文件：本合同不可分割部分包括合同格式及条款、中标结果公告及中标通知书、招标文件、投标文件、变更合同、双方书面补充条款或承诺。
2. 标的物详情：本合同提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附的附件一《车辆配置参数清单》
3. 合同金额：人民币 94.74 万元，大写：玖拾肆万柒仟肆佰元整，该价格含车辆运输费、调试、培训、车辆保险费（包含交强险、车辆损失险（含无法找到第三方责任险）、第三者责任险 300 万、车上人员责任险 10 万（驾驶员）、座位险每座 50 万（含驾驶员）等）上牌落户费用、购置税等完成交付前的一切费用。
4. 付款方式及时间：全部货物运送至甲方指定交货地点（鄂尔多斯市卫生健康大厦）且最终验收合格并签署最终验收报告后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 100%。
5. 交货时间：签订合同后 6 个月；交货地点：鄂尔多斯市卫生健康大厦
6. 质量要求：乙方提供的标的物除符合国家质量验收标准及相关服务符合国家或行业标准外，还必须完全符合本合同附件一《车辆配置参数》中列明的所有技术规格、性能指标及质量承诺，特别是其中关于“整车防腐性能”的十年长期保证承诺。
7. 包装与运输：包装遵循国家/行业技术规定，无规定则按约定保护标的物；运输方式及线路由甲方确定，相关费用及风险已包含在本合同总价之内。
8. 知识产权：乙方保证甲方在中国境内使用标的物时，免受第三方知识产权侵权诉讼。如发生此类诉讼，由乙方承担全部法律责任及甲方因此产生的费用。
9. 验收规则：
 - 9.1 乙方送货后 7 日内，甲乙双方及第三方(如有)共同依据招标文件、投标文件及本合同约定进行验收并签署验收文件。期满甲方未进行验收的，视为验收合格。
 - 9.2 甲方对货物的品种、规格、数量、外观、随附单证等有异议的，需在验收时或发现后 15 个工作日内提出书面异议；对存在隐蔽瑕疵、在验收时无法发现的，甲方有权在质量保证期内依据本合同约定向乙方主张权利。
 - 9.3 乙方在接到甲方书面异议后应在 10 个工作日内处理解决。未在上述约定期限内提出书面异议的，视为通过初步验收，但不免除乙方在本合同项下，特别是第 10 条“长期质量保证”中承担的质量保证责任。
10. 长期质量保证与特殊承诺
 - 10.1 质量保证期：
 - 10.1.1 本合同项下车辆的整体质量保证期为国家相关法规或产品标准规定的期限，同时按



招标文件要求执行。（整车质保5年或10万公里，以先到为准）

10.1.2 除前款规定的质量保证期外，乙方向甲方提供十年（120个月）的长期质量保证（以下简称“长期质保期”），自车辆经甲方最终验收合格并签署最终验收报告之日起计算。

10.2 长期质保范围与标准：

10.2.1 乙方在此不可撤销地确认并保证，在本合同附件一中载明的“整车防腐性能”承诺（即“满足10年整车骨架可靠耐用性...10年内不得出现穿孔、锈烂、腐蚀”）为本合同不可分割的组成部分，是乙方向甲方作出的具有法律约束力的核心承诺。

10.2.2 质保标准：在十年长期质保期内，车辆车身及底盘骨架不得出现任何因材质或工艺问题导致的穿孔性锈蚀、结构性锈烂或影响车辆安全行驶的腐蚀（正常使用产生的表面浮锈、漆面磨损除外）。

10.3 保证的实质化与验证：

10.3.1 为证明其具备履行上述十年防腐承诺的能力，乙方应在车辆最终验收前，向甲方提交其采购符合承诺标准阴极电泳设备的合同及发票复印件（加盖乙方公章），供甲方备案。但该等文件的提交并不免除乙方在本条款项下的任何保证责任。

10.3.2 在长期质保期内，甲方有权随时（每年不超过一次）要求对车辆骨架防腐状况进行检测。如双方对车辆是否出现本条约定的质保问题发生争议，可共同委托具备国家级资质的第三方检测机构（如中国汽车技术研究中心有限公司、机械工业产品质量监督检测中心等）进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

10.4 违约责任：

10.4.1 如在十年长期质保期内，车辆经确认出现第10.2.2条所述的排除人为原因造成的任何质保问题，甲方有权要求降低合同价款，具体金额为合同总价的20%作为质量瑕疵补偿，同时乙方必须负责对车辆进行彻底修复至符合约定标准，并承担全部修复费用及甲方的误工损失。甲方有权要求乙方必须负责对车辆进行彻底修复至符合约定标准，并承担全部修复费用及甲方的误工损失。

10.4.2 无论甲方选择何种救济措施，乙方均应承担甲方因此次质保问题所支付的全部合理费用，包括但不限于检测费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等。

11. 售后服务

乙方按招标文件、投标文件及书面承诺提供优质售后服务，具体以投标文件售后承诺为准。

12. 违约责任：

12.1 乙方逾期交货或甲方逾期付款，应按逾期交付部分或逾期支付部分金额的每日万分之五（0.05%）向对方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。

12.2 因一方违约导致另一方通过诉讼/仲裁方式主张权利的，败诉方应承担胜诉方为此支付的合理维权费用（包括但不限于案件受理费、保全费、合理的律师费等）。

12.3 乙方履行质量保证责任（包括但不限于第10条）不及时或不到位的，应承担本条所述的违约责任。

12.4 因甲方原因导致车辆交付延后的，乙方不承担逾期交付的违约责任。

13. 不可抗力：因不可抗力无法履约的一方，需及时通知对方并15日内提供证明，双方互不承担责任，未履约部分协商处理。

14. 争议解决：履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向

甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15. 合同保存：合同一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、市政府采购中心、国库支付执行机构各执一份，双方签订后生效，各份具有同等法律效力。

甲方（章）：_____

法人代表签字：_____

开户银行：_____

账号：_____

联系电话：_____

签订时间：2025年12月22日

乙方（章）：金龙（鄂尔多斯）新能源汽车科技有限公司

法人代表签字：_____

开户银行：中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天赋支行

账号：05363101040023837

联系电话：_____

合同专用章
15503210

附件一车辆配置参数

• 车辆参数:

1. 外廓尺寸: 12000×2550×3740, 3810, 3880, 3960mm;
2. 总质量: 18000kg;
3. 整备质量: 14800, 15200, 16100, 17000kg;
4. 额定载客: 2-9 人;
5. 接近/离去角: 9/9°;
6. 前悬/后悬: 2600/3400mm;
7. 轴荷: 6500/11500kg;
8. 最高车速: 100km/h;
9. 前/后轮距: 2030, 2045, 2085/1870, 1890mm;

• 底盘配置:

1. 发动机: 中冷增压高压共轨直喷六缸柴油发动机, 额定功率 243kW, 排量 7698ml;
2. 行车制动: 前盘后鼓制动;
3. 排放标准: 国六排放
4. 燃料箱: 油箱容积 260 L;
5. ABS: 有 ABS;
6. 变速箱: 六档变速箱;
7. 缓速器: 电涡流缓速器;
8. 车桥: 国产前后桥一体化轴承单元;
9. 轮胎: 295 80R22.5, 钢制轮辋, 有备胎;
10. 排挡杆操纵形式: 两软轴;
11. 后视镜: 电动免耳外后视镜;
12. 司机座椅: 机械减震真皮司机椅; (三点式安全带, 安全带未系报警)
13. 侧窗: 全封闭中空玻璃;
14. 行车空调: 行车空调制冷量 30000KCal / h;
15. 暖风系统: 独立水暖, 大功率除霜机 (带外循环);
16. 低温保护: 底盘及车身低温保护、发动机进气预热、燃油供给系统加热装置、司机椅及乘客区处加装散热器;
17. 倒车监视器: 彩色倒车监视器;
18. 服务设施: 温湿度电子钟、驾驶区配 USB 手机充电器模块、等候区配 USB 充电接口;

• 改装配置:

1. 总体要求: 车厢内部空间分为四个区: 驾驶区、会议区、工作区、休息区。要求车厢内设施颜色协调、美观, 车辆结构紧凑, 配重合理, 用易于清洁保养耐候性好不易燃的防火板为装饰用面板, 地面采用耐磨耐腐蚀易清洁的车用地板革;

(1) 环保性能: 气味等级 (40° C 气味等级 3.0; 80° C 气味等级 3.5); 甲醛 ≤ 0.01g/kg; TVOC ≤ 50ugC/g, 苯和甲苯 ≤ 5ug/g; (提供第三方检测报告)

(2) 耐磨性能: 参照 GB/T 18102, 使用磨损仪 AP-180 砂布, 负载 4.9N, 60r/min, 可以达到循环 20000 次, 不漏底; (提供第三方检测报告)

(3) 阻燃性能: 阻燃性能可以达到 GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求; (提供第三方检测报告)

15307 第 17 页

2. 车内高度达到2米以上,全车工作区域平地板,车身两侧骨架与地板骨架直角焊接,精打细算使用车内有限空间。车内所有柜体后面安装无缝隙,无卫生死角,柜体容积率做到最大。

3. 车体改装:车顶顶部需预留设备安装平台,围栏,登车梯;

4. 会议区:

(1) 会议区背景墙:会议区与驾驶室隔断,多层实木木作,方钢加强,面贴花纹防火板装饰;

(2) 折叠会议桌:左右折叠式,留有足够的空间放置桌面式会议麦克风,多层实木木作,方钢防锈处理加强面贴大理石台面;

(3) 指挥椅9个:会议桌两侧各4个+领导位1个,真皮包覆,旋转方便,座椅及靠背可调;

5. 工作区:

(1) 操作人员工作台1个:免漆板柜体+理化板台面,结合实际使用情况配备插座等接口;

(2) 操作椅3个:金龙客车座椅,舒适,扶手靠背可调;

6. 休息区:

(1) 尾部储物柜1个:免漆板材质;

7. 电路改装:

(1) 市电系统:整车布线,配电柜,圈线盘,插座等;

(2) 空调系统:配备市电空调,保证车内制冷量充足;

8. 车辆外观:车辆外观图案可根据采购方需求进行设计和喷涂。

• **线束要求:**

改装线束采用汽车专用薄壁绝缘低压电线,电线为镀锡铜线,符合 GB/T 25085.3 有关要求:

1. 整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线,电线为镀锡铜线
2. 线束耐温性能:高温压力(150℃, 4h, 1kV, 1min)、低温卷绕(-40℃, 4h, 1kV, 1min),按照 GB/T 25085-2010 标准进行测试,无裂纹,无击穿。
3. 线束耐压性能:耐电压试验,测试条件为 1KV、30min,升至 5kV 情况下,按照 GB/T 25085-2020 标准进行测试,无击穿。
4. 防护波纹管燃烧性能:水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足 GB/T 2408 中的 HB 级和 V-0 级。

• **焊接质量:**

所有焊缝应符合技术图纸要求,焊缝牢固、平滑,不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等情况,影响使用功能;

• **整车防腐性能:**

1. 车型整车(车身+底盘)采用阴极电泳处理,防腐涂层的覆盖率达到 100%,确保防腐无死角,没有防腐短板;
2. 满足 10 年整车骨架可靠耐用性,电泳涂层耐盐雾性 > 1000 小时,10 年内不得出现穿孔、锈烂、腐蚀,依旧保持耐用性(提供电泳设备采购合同及发票扫描件并加盖整车生产厂家公章)