物资采购合同

采购人（全称）：准格尔旗应急管理局

供应商（全称）：内蒙古警锐捷科技有限公司

签订日期：

政府采购合同

甲方：准格尔旗应急管理局

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区

乙方：内蒙古警锐捷科技有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西凤凰大厦

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及采购 2026年防凌汛装备物资 项目 ESZCZQS-J-H-260257 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、基本情况详见清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后20日内。

（二）交付地点：甲方指定地点。

（三）交付货物的名称及数量：见附表清单。

（四）乙方交付货物代表及联系电话：张先生 18147214462。

（五）甲方接收货物代表及联系电话：巩先生 15804876898。

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；

2.符合甲方招标（磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；

2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；

4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：陆运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后7日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物7日内，如发现质量问题，甲方应在7日内向乙方提出书面异议， 甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中做出明确记载，保留相关的证据,并有权拒绝接收货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为1539000元（小写），壹佰伍拾叁万玖仟元整（大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：验收合格后付全款。

（二）付款条件：货物全部验收完毕。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古警锐捷科技有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司鄂尔多斯市分行营业部

银行账号：691693539

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 15% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 30% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交 准格尔旗 仲裁委员会仲裁。

（二）向 准格尔旗 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 伍 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效应：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款。

无。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：准格尔旗应急管理局

甲方法定代表人或负责人：

2026年 9月 21日

乙方名称：内蒙古警锐捷科技有限公司

乙方法定代表人或负责人：

2026年 09月 21日

货物清单：

序号	物品名称	型号	品牌	数量	技术参数	单价	总价
1	气垫船	JS-ZT2	准拓	1	*1.实现远程启动及远程关闭发动机功能 *2.裸船净重：260kg *3.设备装有发动机预热系统及座椅温控 *4.噪音：巡航速度下80分贝(A)(25M)满功率时85分贝(A)(最大可读数) *5.最高时速：理想条件下70KM/H，根据路况有所变化 *6.全艇长3.6M、全艇宽1.9M、全艇高1.7M *7助推引擎：40匹马力，最大转速:静态每分钟转速(RPM)3500 *8.船身结构：碳纤维加玻璃纤维层压板，两条龙骨组成，底部配抗磨压条。 9.有效载荷：陆地及冰面持续运行时230kg 10.操纵：带油门控制杆的操作手把 11.启动：电启动配备辅助加热 12.油箱容量：25公升，一体式油箱 13.航程：140km，取决于具体环境 14.巡航时速：45KM/H，根据水面/风力/载重量有所不同 15.爬升能力：大约20cm，需要20cm的跨障间隙 16.电池：12伏，10安培(最大)充电系统 17.配置通讯头盔，有效实现对讲功能 18.随船配置维修工具包，二个救生衣，一个救生圈，警灯警报器。	250000	250000
2	手持式冰面破冰器	196CC	宏德	20	1.发动机形式：单缸、风冷、四冲程 2.发动机功率：196cc 3.发动机马力：8马力 4.变速比形式：3级齿轮变速 5.启动器方式：手拉反冲起动 6.最大钻孔直径：300毫米	2450	49000
3	充气式冰面救援担架	CL210	沧龙	10	*1.拉伸强度103kN/m，撕裂强度660N，延伸率83%/50mm，抗.刺穿性222N，材料硬度（邵尔A）65。 *2.充气至45kPa，经2.5t车辆碾压，试样完好无破损。 *3.耐磨性：材料在12kPa压力下，经5000次摩擦后无变化。 *4.织带抗拉强力5.6kN，拉手带抗拉强力4.5kN。 *5.产品原材料为夹网材质，拉伸强度纵向4348N，横向3303N，顶破强力8290N，磨损量0.6cm³，抗渗水性：定压300kpa，保持5min未出现水珠。 6.采用PVC材质，可漂浮于水上，充气后硬实，行走上面无塌陷感。中间EVA防滑设计提高摩擦及安全系数。 7.产品尺寸（长×宽×高）：210×80×16cm。 8.净重6.5kg，浮力2220N。 9.随货配备头部固定器1个、绑带3根、手动打气筒1个、维修筒1个。	2500	25000
4	干式冰面救援服	NXZ-BM01	崎诺	30	*1.符合XF633-2006《消防员抢险救援服装》要求 2.技术参数 *1.1.在150N拉伸强度下持续10s，未出现断裂； *1.2.耐水摩擦色牢度/级4-5，耐干摩擦色牢度/级4-5。 *1.3.具有保暖内胆，穿戴齐全在5℃静水中浸泡1小时，体温下降＜0.6℃；且能捡起直径9mm的铅笔进行书写。 *1.4.穿着救援服在静水中浸泡1h后，救援服的进水量＜20g； 1.5.主面料应采用双层耐寒TPU材质或优于，内衬采用透气保温热反射材料 1.6.适合于-30~0℃温度作业，一体式外衣和保暖衬衣，内部可配置多功能口袋和拉链口袋，口袋拉链防水压胶设计，内设可调节背带； 1.7.膝盖处设有2块护垫保护厚度＞2mm；臀部和肘部采用软壳面料做加固处理； 1.8.肩部有反光带；全身配有5处反光条和魔术贴，从360°方向均清晰可视，胸部配有全调式安全吊带，可与绳索连接，设置携带冰面爬行辅助器口袋；大腿设有调整带； 1.9.尺寸：适合身高1.5~1.9m，根据采购方需求确认相对应的尺码； 3.整体设计为密封连体服装，手套靴子和头罩都与服装为一整体，具有防水、防寒功能，可快速穿脱； 4.手套为五指，内有保暖内衬；靴底防滑，内有厚靴垫；服装内衬为透气保暖可拆式；	5500	16500

5	水上救援机器人	K980	星汉智云	4	*1.电池更换功能:电池采用独立设计，具备独立防水性，拆装简单，使用人员可自行拆装更换，可随时取出电池单独充电，使用人员更换电池后无需再次对机器人电池密封口及机器人外壳任何部位进行二次密封防水，直接连接更换后的电池接口2秒内就能正常在水上正反两面使用机器人，机器人电池无需做任何的防护下在淡水环境中将电池放入0.5m水深中持续浸泡24小时仍可正常使用，待机时间6个月。 *2.遥控器：颜色为橙色，具有4个功能按键，开机时间小于6秒，6秒内可操控机器人所有功能，遥控器屏幕可显示机器人电量、遥控器电量、机器人返航、机器人定位、控制模式、通信信号强度、卫星数量，具备高、中、低档位的切换功能，遥控器屏幕可显示高、中、低档位数据，续航工作25小时，遥控器具备2个遥杆，具有单手和双手切换使用功能，开启单手与双手切换功能，遥控器切换为单遥杆单手操作或双遥杆双手操作，操作人员可根据自身需求切换单手单遥杆操控模式或双手双摇杆操控模式。 *3.遥控器指示灯功能:遥控器具有6颗内嵌式红、蓝、绿指示灯，指示灯与遥控器为一体化设计，指示灯不突出遥控器主体表面，每颗指示灯长3mm,宽2.3mm，红灯为遥控器电源灯指示灯，开机常亮，蓝灯为遥控器信号指示灯，遥控器连接主机后常亮，绿灯为电量指示灯，每一颗电量指示灯代表25%的遥控器电量共4颗，遥控器内部电池为指示灯直接供电，不需要外接任何其它电源设备为指示灯供电。 *4.双面行驶功能：正反两面皆可吸水航行，任意一面落水皆可快速航行，具有自扶正功能。 *5.定速功能：任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行，最高定速巡航航速可达100%。 *6.动力配置：采用4个涵道式喷泵推进器，左右各2个推进器,具有互为备用功能，一体化设计不突出于设备体表面,一面损坏不影响另外一面正常救援,进水口有栅格防护罩,具有防水草、杂物缠绕。 7.外壳材质：采用长寿命、耐紫外线、耐油、防腐蚀性、耐磨性、防水性、阻燃性的HDPE滚塑材料一体成型。 8.尺寸:960mm(L)×750mm(W)×200mm(H)。 9.空载速度:27Km/h 10.载人速度(额定载重87Kg时):10.8Km/h 11.水上拖拽力(拉力)：1500Kg,能正常匀速行驶 12.水上浮力：1600N 13.遥控距离：2000m 14.动力防护罩间距：4.9mm 15.续航时间：95分钟 16.抛投高度：35m高空抛入水面，无损坏能正常工作。 17.开关：磁吸开关,开机无需对码,开机1秒内可连接遥控器启动。 18.防水等级:IP68，符合GB/T4208-2017外壳防护等级。 19.主机外形：U型，亮橙色，机身两侧配置两个固定把手及三条反光拉绳，绳索孔共6个，各配置反光救生绳。 20.一键返航：启动一键返航功能，自动返航到起始位置，误差范围小于0.5m。 21.失联返航：遥控与主机信号失联3秒，自动返航到定点的位置，误差范围小于0.5m。 22.低电量返航：遥控器显示主机电量低于20%时，主机自动返航到起始位置，误差范围小于0.5m。 23.低电量警示：具备低电量警示功能,机器人和遥控器低电状态时，遥控器屏幕显示电量数值闪烁提示低电报警。 24.定位功能：内置定位系统,支持单北斗定位和GPS/北斗双模定位、伽利略、格洛纳斯多种定位模式。 25.主机闪烁雾灯：机器人具有内嵌式高穿透闪烁雾灯，闪烁雾灯隐藏于机身壳内,不突出设备表面，夜间救援可显示机器人位置。 26.控制功能：遥控器可通过无线方式控制主机进行前进、后退、左转、右转、切换速度和原地转向，在狭窄空间或超过目标距离时，可左右或直线缓慢倒退以调整航向，可原地转弯半径小于0.5m，可实现180°掉头。 27.电池保护：具有内置BMS保护板，具有过充、过放、过流、高温及短路保护。 安全锁功能：具备安全锁功能，安全锁由机器人遥控器无线远程控制，机器人和遥控器不关机的状态下远程开启安全锁，遥控器所有摇杆均无法操控，机器人所有功能均无法使用。 28.安全锁功能：具备安全锁功能，安全锁由机器人遥控器无线远程控制，机器人和遥控器不关机的状态下远程开启安全锁， 遥控器所有摇杆均无法操控， 机器人所有功能均无法使用。	40000	160000

6	移动抽水泵组	1000m³	丰岳	2	一、排水设备 *1.2组总流量1000m³/h　*2.单泵额定扬程10.6m　*3.单泵功率22kw *4潜水泵出水管口径DN200并配长度20m排水管　5.水泵转速：3000r/min 6.防护等级IP68　7.绝缘等级H级　8.水泵数量2台　9.单泵不含电缆重量65kg 10.水泵自带电缆线，配不锈钢电缆护套 11.设备搭载物联网无线控制终端，采用5英寸32位LCD电容触摸屏 12.手持终端通过无线通信方式与数据模块互联，可远程实现设备启停控制及运行信息实时查看，有效遥控距离不小于500米，支持同时接入管理不少于10台设备； 13.设备搭载液晶一体式监测显示界面与智能人机交互系统，可对水泵压力、运转转速、工作温度、累计运行时长等信息进行实时采集与显示，并将数据上传至监控终端，实现设备状态监控； 14.设备具备蓝牙远程连接模块，可通过蓝牙实时查看设备整体运行状态及消防泵压力、转速、温度、累计工作时长等关键数据，并支持远程启动与停止控制。 二、发电机组设备 **1.发电机组常用功率：50kw；** **2.气缸数：4缸；** **3.形式：直列、四冲程、涡轮增压；** 4.额定电压：400/230V； 5.额定频率：50HZ； 6.额定电流：90A； 7.额定转速：1500r/min； 8.功率因数：0.8（滞后）； 9.控制方式：全自动模块控制方式 三、检修工具箱 **1.聚光超亮5000Lm±5%，聚光高亮3000Im±5%，侧面高亮500Lm±5%；长180mm宽175mm高82mm(±2%)；重量620±10g;整灯可漂浮在水面上，且不受水的影响；灯具IP等级:IP68(2m,90min)。** 2.检修工具箱：内含扳手、机油滤清器专用扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀 3.工作时间：聚光强光2h,聚光弱光档位工作不少于20h。 4.侧面区域光：侧光强光连续放电3h，侧光弱光连续放电30h。 5.灯头内有置夜间发亮圈,尾部有180°可调节金属挂钩 6.采用双面可插的Type-C快充接口，可采用标配的TypeC充电器充电，也可通过其他通用USB充电器充电，内部电路设有过充保护、过放保护、短路保护功能。 四、防雨式拖车参数 1.排水泵车整机为厢式结构，由防雨箱和移动式拖车底盘组成，采用减震拖车，满足复杂地形环境行驶，泵站箱体配备工作警示灯； 2.防雨箱采用专用冷轧钢板材质，具有良好的防风防雨效果，箱内配备发电机组排水系统，控制系统，照明系统等； 3.拖车底盘应配备牵引机构、机械刹车装置； 4.载重2000kg。带有机械摇臂，可调节支腿高度，单支腿支撑力550kg，支腿可根据使用场景灵活拆卸。 五、控制系统参数要求 1.智能型发电机组控制系统，可实现全自动启动和停机，有数据测量、报警保护功能； 2.控制器须采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示柴油发动机运行状态等参数,并对整机组有过载保护及报警停机功能。 六、变频控制柜参数要求 1.控制柜数量:2个； 2.一体式控制柜：一拖一控制;控制模块采用彩色液晶显示器； 3.控制柜可快速从车辆拆装及搬运； 4.可用柴油发电机驱动； 5.控制柜防护等级IP45； 七、其他配件要求 1.出水消防水带2根，每根长度100米，口径DN200，抗压能力6Bar； 2.一水泵配一套聚胺脂高强度浮圈及链条； 3.配备满足泵车使用的工具箱一套 4.配备相应的航插接头，可快速连接投入使用	1950000	3900000
7	排涝泵进水管	30M	丰岳	2	管径150mm，长6米。带快接，带滤网。	3400	6800

8	重型激流专用救生衣	NXZ-Y12	崎诺	200	1.技术参数： *（1）采用NBR浮材，浮力171.5N *（2）面料撕破强力：经向260N,纬向180N。 *（3）浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失1.71%。 （4）强度（救生衣衣身）：救生衣先在水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧绳带的救生衣部分施加3200N的作用力，保持30min后卸载，经观察试样未出现损坏现象。 （5）强度（救生衣肩部）：救生衣浸入水中浸置2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加900N的作用力，保持5分钟后卸载，经观察试样不能出现损坏现象。 （6）强度（救生衣裆带与衣体之间）：以100mm/min的速度拉至900N，保持30min，卸载后观察试样未出现脱离和损坏现象。 （7）水中姿态：人员穿着试样，以任意方式下水后，在自由漂浮直立状态下，测得人嘴高出水面241mm。 （8）水中解开快脱带时间：人员穿着试样以任意方式下水，在水中解开快脱带，在受力状态下用时8s内能完全脱开。 （9）背贴可按需定制内容 2.产品外观： （1）款式：背心式设计，救生衣主色为红色。整体缝制10条SOLAS海事标准高亮反光条，可在夜间或者光线黑暗的地方提高救援者的可视性； （2）面料：采用可提拉面料，具有良好的耐磨性.耐撕裂性.耐久性等特性。 （3）四个前置方块挂点和胸前25个战术挂点，6个D型扣，可固定潜水刀.频闪灯.定位灯等装备。 （4）领部：松紧带设计，使得穿着人员更紧贴于颈部，领部后方扁平拖拽把手（橡胶材质），确保救援过程中使用者被施救时的紧急安全拖拽作用力。 （5）胸襟一条YKK拉链，并使塑料拉头固定于弹力布料夹层内防止脱落；胸前上下两处配置插扣，（防止拉链裂开，双重保护作用）环绕胸部设置一条多功能黑色腰带。前胸设置PFD自救装置，快速解脱救援腰带由尼龙织带和塑钢卡位带扣系统组成，确保未打开之前无法分解，打开后能迅速分离。前端设有2个可脱卸排水口袋，拉链为YKK双向拉链（可装救援工具，随身物品）。两侧各有3根黑色尼龙织带，织带有回扣设计，消除调节带外飘勾挂风险和水中阻力，环绕腰部的双边抛绳包快速释放带，可挂载两套专用抛绳包。下摆部带有三个裆带插扣连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱。（裆带插扣具备收纳袋）。塑料件采用进口加厚高弹部件UTX,内侧底部涤纶网眼,可快速排。 （6）后背挂点：15个战术挂点，设有可脱卸式大口袋1个，可存放饮用水及其他辅助物品（其口袋上方有两个橡胶气眼，可穿置引水管）口袋上设有魔术贴毛面和带有SOLAS反光条，可支持使用者选择LOGO的定制化需求，可贴队标，方便统一辨认。 3.此款救生衣应配备：可拆卸救生高音口哨（非滚珠类）1只。	961	192200
9	水域救援靴	SY-Y	崎诺	80	1.技术参数 *1.1.鞋帮拉出强度：左142N/cm，右142N/cm *1.2靴底抗刺穿性能：掌心≥1982.5N，前掌≥1994.7N，后跟≥2029N。 *1.3防滑性能：静摩擦系数：0.28；动摩擦系数：≥0.08; 1.4.耐折性能：屈挠次数4万次，无新裂纹，鞋底、帮面无破损； 1.5厚度：≥6.47mm　1.6质量：1.4205kg. 1.7靴帮耐磨性能：靴帮材料经6000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 2.总体要求： 整体外观：平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服，内定应不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里无明显变色、脱色。鞋垫牢固、平整。鞋帮：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。无裂浆、裂面、露帮脚、白霜、无伤残。子口：整齐严实。缝线：线道整齐，针码均匀。底面线松紧一致。无跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。 折边沿口：基本整齐、均匀、圆滑，无剪口外露，无裂口。 外底：同双鞋外底相同部位色泽、花纹基本一致。 配件：装配牢固，基本对称，色泽一致，感官无明显缺陷。 尺寸：同双鞋前帮长度偏差≤0.6mm,后帮高度偏差≤0.7mm。同双鞋后跟高度偏差≤0.4mm,前跷偏差≤0.6mm。后跟歪斜偏差≤0.5mm。同双鞋外底长度偏差≤0.6mm,宽度偏差≤0.5mm,厚度偏差≤0.3mm。外底前掌着力部位扣除花纹后的厚度为≥9.0mm。后掌着地部位最薄处厚度≥14.0mm。 2.1鞋面由合成皮革等加固材料制成，内有弹性潜水材料内胆； 2.2鞋带使用BOA快速紧固系统，橡胶内垫； 2.3款式为马蹄形靴口，鞋帮高于脚踝，带有可调粘扣，用于配合干服及湿服使用； 靴子两侧设有排水防沙孔，鞋底具有防滑设计。 2.4靴子两侧设有排水防沙孔，鞋底具有防滑设计。	300	24000

10	水域救援头盔	SY-K-DT	崎诺	80	1.全盔结构，带头围调节功能。头设有加装头灯、运动相机等的通用固定支架或导轨，同时应设多个通气出水口，具有头围调节功能。 2.外壳采用高强度ABS塑料，内部衬垫为EVA泡沫棉。 3.侧向刚性:帽壳最大变形33mm，卸载后变形2mm。 4.重量624g。 5.型号、颜色等在合同签订时根据实际需求确定	270	21600
11	分体式湿式救援服	SY-FS-FT-NXZ	崎诺	80	一、技术要求 *1.1.起毛起球/级5级 *1.2.抗永久变形/%：纵向：1.1横向：1.2 1.3.单位面积质量794g/m² 1.4.拉伸强力：纵向在150N的拉伸荷载下保持10s未发生断裂。横向在150N的拉伸荷载下保持10s未发生断裂。 1.5.耐静水压性能113.5kPa(未出水珠) 1.6.水洗尺寸变化率%：经向：-0.2，纬向：+0.4。 1.7.耐磨性能：经35050次循环摩擦后无变化。 1.8.耐洗色牢度/级：原样变色：4-54，涤布沾色：4-5，棉布沾色：4-5。 1.9.厚度3.71mm 1.10.接缝强度：接缝经过110N的拉力，持续20s的接缝强度试验，无断裂现象。 1.11.耐静水压性能：面料在静水压100kPa下6min后，未出现水滴渗漏。 1.12.穿着时间18s。 1.13.耐磨性能：补强材料在(9±0.2)kPa的压力下，经6000次循环摩擦后，无破损。 1.14.无甲醛 二、产品结构 1.1.主体颜色为红色，加固及撞色部位为黑色; 1.2.主体材料:氯丁橡胶针织尼龙复合材料; 1.3.前开拉链设计,拉链开合，可自行穿脱; 1.4.肩部有印花防滑纹设计; 1.5.手臂、脚口反光印花; 1.6.袖口、脚口内为漏斗式设计束口，保证袖口、脚口不易进水，方便穿戴靴子和手套; 1.7.上身腋下两侧采用耐磨面料; 1.8.臀部有止滑耐磨印刷点; 1.9.右胸前有魔术贴粘扣，方便粘贴标识。	480	38400
12	水域救援漂浮救生绳	SY-JSS	崎诺	100	1.直径10mm; 2.长度50m; 3.在水面漂浮48h，无明显下沉; 4.质量2.5kg/100m; 5.绳索两段配有一环一钩，方便救生绳丢向落水者，落水者圈入臂弯向对岸拉动，不锈钢钩设计，可以更好的稳固身形防止脱落;	100	10000
13	防凌用铁镐	NXZ-TK	崎诺	100	1.表面质量：表面不得有裂纹、分层、缺边、漏孔及影响使用性能的斑痕、麻点、氧化皮等其他缺陷；外表面涂油漆、塑料等防护层，不得有漏涂、脱落、起泡和生锈。 2.整镐重量：2.6kg。 3.镐头尺寸：长×宽460mm×50mm。 4.镐柄长度：920mm。 5.镐柄管径：35mm。 6.功能：可用于土方开挖，破拆作业。 7.镐头硬度：51HRC。	50	5000
14	手摇报警器	NXZ-BJQ	崎诺	200	1.声压级：110±2dB 2.音响频率：550±20HZ 3.传送距离：1000m 4.重量：1.2kg 5.外壳材质：铝合金 6.低温试验：（-20℃±1℃16h） 7.高温试验：（55℃±2℃16h） 8.外观检查：表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动。 9.表面图层要求：表面涂层不应起泡，不开裂，不粉化、不发霉、不生锈，变色≤1级，失光≤1级，报警器表面采用静电喷涂烤漆工艺制作，表面涂层检测合格。 10.功能检测:操作灵敏，报警声音大小与摇动手柄速度相关，报警声音持续时间符合要求。 11.耐久性测试：反复摇动测试模拟长期使用情况，性能表现稳定。安全性检查:设计和材料符合安全标准。 12.报警器的性能要求：报警器声在其正前方3m水平的声压级(A计权)应在75~130dB范围。 13.报警器的变调周期应在0.2~5s范围内检测方法:相对湿度不超过95%，外壳防护等级：在喷水试验中无有害影响，试验后外观无损坏，工作正常，耐腐蚀无损坏。 14.外观工艺:壳体工艺喷涂处理，附着力强，不易脱落.符合SL297-2004《防汛储备物资验收标准》GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB/T4208-2017《外壳防护等级》	200	40000

15	编织袋	60*90	领杰	30000	1.规格宽60cm×长90cm;材质为聚丙烯树脂。 2.符合GB/T8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》	1.8	54000
16	铅丝网	FH-GBWD	禹堤	1000	1.尺寸：2*1*1m（长*宽*高） 2.网丝：2.5mm(±0.07mm) 3.网孔：10×12cm（+16%-4%） 4.边丝：3.0mm 5.抗拉强度：350-550Mpa	20	20000
17	土工布	250g/m²	禹堤	5000	1.规格250g/m; 2.幅宽：6m; 3.每卷长度：50m; 4.色泽：白色; 5.物理力学性能指标： ①断裂强度：8.0kN/m; ②断裂伸长率：25~100%; ③CBR顶破强力：1.2kN; ④垂直渗透系数：10-1~10-3cm/s; ⑤等效孔径095:0.1～0.2mm; ⑥撕破强力：0.20kN; 6.包装：外用黑色编织布包装，平整、牢固，每件包装内放置产品合格证;	6	30000
18	吨袋	90*90*110	领阳	200	1.尺寸：100*100*110cm 2.平底敞口、双经布、四角垮吊 3.材料：聚丙烯 4.承重：1.2吨	45	9000
19	铅丝	2.5mm	禹堤	2	1.网丝2.5mm	1200	2400
20	彩条布	120g/m²	盛品	10000	1.材质:聚乙烯特厚双膜(每平方米:115克)	2.5	25000
合计		大写：壹佰伍拾叁万玖仟元整　　小写：1539000元					