

内蒙古自治区第十六届运动会足球等项目
竞赛器材采购合同



二〇二六年七月



内蒙古自治区第十六届运动会足球等项目竞赛器材 采购合同

甲方：包头市体育局

乙方：呼和浩特市肖氏商贸有限责任公司

根据甲方委托中智卓越项目管理有限公司实施的“内蒙古自治区第十六届运动会足球等项目竞赛器材采购项目”招标结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和《体育行业安全生产重大事故隐患判定标准（2025 版）》（体经规字（2026）2 号）规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。

项目名称：内蒙古自治区第十六届运动会足球等项目竞赛器材采购项目

项目编号：BTZCS-G-H-260181

第一条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与下列文件规定内容相一致。

1. 招标文件规定的各项条款。
2. 投标文件提交的各项条款、最终报价等全部投标文件。
3. 政府采购中标通知书。

第二条 采购货物内容及要求

本合同采购的货物及要求详见附件 1。

第三条 供货时间、地点



1. 供货时间：自合同签订之日起 15 天内完成供货、安装、调试。
2. 供货地点：甲方指定地点。

第四条 验收办法

乙方在规定时间内完成供货、安装，经甲方验收，达到招标文件中的各项技术指标和该产品标准，产品性能及质量符合国家标准及行业标准，并满足安全使用防护要求的，方为验收合格。

第五条 产品质量及售后服务

1. 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现后 2 日内以书面形式通知乙方，提出补全或更换。

2. 乙方在收到通知后 4 小时内进行响应，7 个日历内应免费维修或更换有缺陷的货物。

3. 如果乙方在收到通知后 10 个日历内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 乙方为项目提供二年的整体维保，维保期(质保期)从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

5. 乙方负责为甲方相关人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

第六条 合同金额

合同总金额(含税)为人民币 壹佰陆拾伍万零壹佰元整 (¥1650100.00)，以上合同金额包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、调试、保险、质保期



内维修保养及配件更换等履行本合同产生的一切费用。

第七条 付款方式

1.付款方式：合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40%，即人民币陆拾陆万零肆拾元整(¥660040.00 元)。器材完成交付，甲方验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60%，即人民币玖拾玖万零陆拾元整(¥990060.00 元)。

乙方应在甲方付款前向甲方开具发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

2. 甲、乙双方财务信息

甲方：包头市体育局

纳税人识别号：111502000115364417

地址电话：包头市九原区开元大街 1 号市党政大楼 3 层 C 区
0472-6668864

开户银行及账号：建行包头银河支行 15001716678050001553

乙方：呼和浩特市肖氏商贸有限责任公司

纳税人识别号：91150102099556999J

地址及电话：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路街道 48
号天和大厦 1 号楼 7 层 B 座单元 B 座 701---13191400959

开户银行及账号：中国建设银行呼和浩特呼和佳地支行
15001706660052501000

第八条 双方权利和义务

1. 甲方的权利和义务：



(1) 甲方负责及时提供安装地点。

(2) 甲方负责监督、指导乙方的安装工作，对安装方案提出要求和意见。

(3) 甲方应按照合同约定支付乙方货物款项。

2. 乙方的权利和义务：

(1) 乙方应按照甲方提供的安装地点进行安装。

(2) 乙方应按照安装方案实施安装，对甲方提出的要求和意见进行合理采纳。

(3) 乙方可要求甲方按照合同约定按时足额支付货物款项。

第九条 违约责任

1. 乙方未按合同要求的时间、数量、质量供货安装，甲方不予验收、付款，待按照要求完成供货安装后，甲方验收合格后付款；如甲方未及时提供安装地点，造成乙方不能及时供货安装，乙方不承担违约责任。

2. 乙方在合同期限内擅自终止、解除合同或停止供货，乙方应当在甲方指定期限内退还已收取的货款，并赔偿给甲方造成的全部损失；甲方在合同期限内擅自终止、解除合同，乙方不予退还已收取的货款，同时甲方应承担相关法律责任。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生 24 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，可以申请延期履行或修



订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 争议解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其它

1. 本合同所有附件及招标文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同经双方法人或委托负责人签字并加盖公章之日起生效。
3. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章): 包头市体育局



乙方(公章): 呼和浩特市尚氏商



贸有限责任公司

法人或委托负责人(签字):

法人或委托负责人(签字):

签订日期: 2026.7.14

签订日期: 2026.7.14



附件 1

货物清单

序号	货物名称	型号	品牌	生产企业	数量及单位	单价(元)	合计(元)	参数
1	足球比赛替补席	16座万向轮 4座万向轮	万马奔腾	泰州市开发区奔腾体育器材厂	6套	44000	264000	一、16座替补席 - 规格：16座*2 - 整体尺寸：长9.6米*宽1.2米*高2米 - 座椅尺寸：宽*深*高 560*530*935mm - 顶棚材质：采用 20*40*2mm 镀锌钢管焊接，不锈钢螺丝铆制 PC 耐力板，板厚 2.5mm - 底座材质：50*50 镀锌钢管，厚度 3mm；铝合金花纹底板，厚度 2mm，铆制 - 软包座椅，内置高密度海绵，包裹厚度 0.8mm 人造皮革 - 带轮子可整体移动，万向移动设计 二、4座替补席 - 规格：4座*1 - 整体尺寸：长 2.4 米*宽 1.2 米*高 2 米 - 座椅尺寸：宽*深*高 560*530*935mm - 顶棚材质：采用 20*40*2mm 镀锌钢管焊接，不锈钢螺丝铆制 PC 耐力板，板厚 2.5mm - 底座材质：50*50 镀锌钢管，厚度 3mm；铝合金花纹底板，厚度 2mm，铆制 - 软包座椅，内置高密度海绵，包裹厚度 0.8mm 人造皮革 - 带轮子可整体移动，万向移动设计
2	足球门	ZOM-2A	金陵	江苏金陵体育器材股份	2副	25000	50000	11 人制标准球门内净基本尺寸：长×高=7320*2440（mm）。 - 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 - 球门立杆和横梁均采用 120 铝合金型材制成，



有限公司					上设网勾，置网方便。 4. 立柱和横杆无可能危害运动员的连接件裸露，保证球员接触安全。 5. 配置足球门固定压板，保证足球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 6. 足球门整体可装拆，便于运输和安装。 7. 依据 GB/T1766-2008 《色漆和清漆涂层老化的评级方法》对所投足球门的喷塑部件按 GB/T16422-2022 的方法 A 循环序号 1 进行 5000h 氙灯老化预处理，检测结果喷塑部件变色 1 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。 8. 足球门在足球门横梁中部施加 1000N 的水平拉力，保持 5min，无任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象；足球门柱横梁中部垂直向下施加 2700N 的静载荷，保持 1min，横梁不出现断裂和明显永久变形等现象；足球门柱涂饰附着力 0 级，硬度 4H；涂饰件涂层经 24h 周期试验后，其耐腐蚀性能 6 级；涂饰层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀裂痕以及较明显的流痕、花斑、结平等缺陷；焊接口外露焊缝表面光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷。		
3	足球	830 10U 502 0	卡尔美体育用品有限公司	100 颗	550	55000	5号足球，材质：PU/丁基胶，重量:438g（平均值），气压：0.6-0.8BAR，周长:691mm，片数：32片，国际足联认证

4	足球-角旗杆	1390911-3	卡尔美	卡尔美体育用品集团有限公司	6套	300	1800	地插式角球旗，旗杆直径 30mm，1.6m 高，耐冲击、耐高低温、全气候户外材料制造，配带弹簧全钢插针，4 支/套
5	足球-喷雾	人墙定位泡沫	威习	中山威习日化科技有限公司	100个	61	6100	人墙定位泡沫喷剂，无伤草坪，容量 90g/瓶
6	足球-气压表	8601002001	卡尔美	卡尔美体育用品集团有限公司	6个	300	1800	电子气压表，球类压力测定
7	足球-打气筒	8603002113	卡尔美	卡尔美体育用品集团有限公司	6个	150	900	便携式双向型压力打气筒，有气压刻度，有放气阀
8	移动液压篮球架	YLJ-3B	金陵	江苏金陵体育器材股份有限公司	2副	130000	260000	1. 符合篮联二级赛事要求 (1) 产品规格：篮架伸臂 2.55m，篮圈上沿离地面高 3.05m，球架底座尺寸为 1.95*1.1m（长*宽）。



				有限公司		(2) 产品用材: 篮球架底座采用 6 mm 的铁板冲压而成。立柱采用 200*70*4mm、100*100*3mm、100*70*3mm、70*70*3mm 等方管组成拼焊而成。篮架伸臂采用 140*140*4mm、140*70*3mm、70*50*3mm 等方管组成。 (3) 产品结构原理: 主体升降采用四连杆机构, 使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动, 带动油泵, 经微电脑控制系统进行“功能”转换, 油缸随即产生伸缩运动, 从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮。走轮为 $\Phi 150 \times 100$ (硬度 85 度) 的宽幅 PU 轮。篮球架架体升级特性、液压系统和电性能进行检测, 其中折叠式篮球架应升降灵活、运行平稳; 液压系统未出现漏油现象, 带电部分绝缘电阻 $3M\Omega$, 无闪烁或击穿现象。 (4) 篮球架振动进行测试, 篮球架位移超过 5mm 的篮板支撑装置的振动持续时间为 0 秒。 (5) 篮板配用高强度安全玻璃篮板, $56+6+0.76(\text{mm})$ 双层夹胶玻璃, 边框采用 2mm 铝型材制作, 玻璃篮板落球冲击试验, 玻璃中间层不得断裂或不得应碎片的剥落而暴露, 篮板对角线之差 2mm。篮板刚性 500N/min, 中心挠度 $\leq 5\text{mm}$, 取消外力 1min 后篮板恢复原状。 (6) 篮圈采用 $\Phi 19$ 实心圆钢和采用和 $\delta 6\text{mm}$ 铁板制作而成, 有效保护运动员。弹性篮圈受力 1050N、1min 旋转角度 20°, 卸载后应恢复原状。 (7) 防护措施符合国家及行业要求。 (8) 表面喷涂: 篮球架钢部件喷涂涂层进行检
--	--	--	--	------	--	---



								测,可迁移元素(锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)都检测合格。
9	篮球-24秒计时器	ZJS-3B	金陵	江苏金陵体育器材股份有限公司	4副	18000	72000	一、采用高亮度发光二极管,结构设计采用梯形显示,从三个不同角度同步显示比赛时间和二十四秒计时时间,适合大型比赛的要求。显示屏采用一个时钟源,与大屏和电视转播同步。 二、功能: 1. 显示比赛时间,计时钟可实现0~99分59秒任意预置倒计时,能任意暂停,计时钟精确到0.1秒; 2. 二十四秒控制器有0~99秒选择,采用倒计时方式,能任意暂停、复位。计时完毕,能发出灯光信号及蜂鸣声,并能自动暂停比赛时间; 3. 本计时器提供2个串行口,使比赛时间和24秒能与大屏和电视转播同步。 三、技术指标: 1. 显示屏尺寸:69*51cm显示器上下底面为梯形; 2. 发光管:Φ5mm高亮度白发红、白发绿发光管; 3. 电压:200V——240V 4. 功率:500W; 5. 此设备必须安全接地; 6. 24秒进攻时间数字高度250mm,颜色为明亮的红色;比赛时间数字高度160mm,颜色为明亮的黄色;显示屏字迹清晰;比赛时间显示范围为(00:00~99:999)min。
10	7号	810	卡	卡尔	40颗	650	26000	1. 材质:超纤PU/丁基内胆(发泡中胎):



	篮球	20U 500 5	尔 美	美体 育用 品集 团有 限公 司				2. 技术指标： 质量(g)：606；圆周长(mm)：755；圆周差(mm)：1；气密性(%)：4；反弹高度(mm)：1358；耐冲击性能：冲击后膨胀率：1；耐冲击性能：冲击后变形值(mm)：0.2；耐冲击性能：冲击后球内压下降率(%)：4.5；耐冲击性能：冲击后球体外观：无破裂、内爆、脱皮、脱胶、变形和断线现象。
11	6号 篮球	810 20U 504 4	卡 尔 美	卡 尔 美 体 育 用 品 集 团 有 限 公 司	40 颗	650	26000	1. 材质：超纤 PU/橡胶内胆(发泡中胎)； 2. 周长 724mm-737mm，直径 230-234mm，重量 520-567g
12	5号 篮球	810 20U 506 6	卡 尔 美	卡 尔 美 体 育 用 品 集 团 有 限 公 司	20 颗	400	8000	1. 材质：超纤 PU/橡胶内胆； 2. 周长 680mm-700mm，直径 216-223mm，重量 480-500g
13	篮球 蜂鸣 器	XX0 -1	金 陵	江 苏 金 陵 体 育 器 材 股 份 有 限 公 司	4	200	800	1. 控制电缆长：5m； 2. 电源线长：1.7m； 3. 讯响器分贝≥120； 4. 电源：交流 220V 50HZ； 5. 功率：50W
14	篮球 -个 人犯 规次 数牌	FGP -2	金 陵	江 苏 金 陵 体 育 器 材 股 份 有 限 公 司	4 套	1300	5200	1. 篮球队员犯规次数牌总共 7 块，暂停/换人牌 2 块； 2. 篮球队员犯规次数牌由 EVA 材质构成； 3. 产品表面无毛刺，飞边，字迹清晰
15	篮球	LFX	金	江 苏	4 套	1300	5200	1. 发球权显示器（1 只/套）；



	-交替拥有箭头显示器	-1	陵	金陵体育器材股份有限公司				2. 控制器（1 只/套）； 3. 电缆线长：1.5m； 4. 电源线长：1.5m； 5. 控制器尺寸：174×134×50mm； 6. 显示器尺寸：340×160×40mm
16	篮球-音响	P06	米尚	温州米尚电器有限公司	3 个	1320	3960	音响尺寸 470*255*260mm；4 层防水保护，双 USB 插口，12cm 辅助轮，全铝合金拉杆，4Ah 锂电池
17	篮球-场地线	5CM	锦鸿	石家庄锦鸿胶粘制品有限公司	40 卷	40	1600	5cm 宽，单卷 33 米
18	篮球-秒表	TF-S200	天福	深圳市天福惠波实业有限公司	4 副	250	1000	三排 200 道，精度 0.001 秒，可设倒计时，蓝色背光，尺寸 62*90*22mm
19	排球场地地胶	Y-6170S	英利奥	河北英利奥体育用品有限公司	6 块	130000	780000	1. 比赛场地 162 m'，缓冲区域 348 m' (1) 邵氏硬度 81 度（邵 A）； (2) 拉伸强度 3.96MPa； (3) 拉断伸长率 164%； (4) 面质量偏差 0.3%； (5) 加热尺寸变化率（纵向 0.21%，横向 0.25%）； (6) 耐磨性 T 级，体积损失 0.7mm³；



								(7) 焊接强度, 平均值 750N/50mm; 最小值$\geq$ 650mm; (8) 防滑性(湿法)0.66; (9) 灰分含量 0.17%; (10) 阻燃性: I 级; (11) 可溶性重金属铅含量未检出; (12) 可溶性重金属镉含量未检出; (13) 氯乙烯含量: 未检出; (14) 提供检测日期 28 天, 甲苯、乙苯释放量 (mg/m³) 和释放速率 mg/(m²·h) 均未检出, 提供带“CMA”标志的检测报告佐证; (15) 提供耐酸耐碱循环处理 (检测周期 6000h), 阻燃性达到 I 级阻燃, 耐磨性 0.07g, 抗滑值 107, 提供带“CMA”标志的检测报告佐证; (16) 提供耐环境应力开裂 (检测起止日期 6000h), 达到破裂率 0%, 提供带“CMA”标志的检测报告佐证; (17) 提供耐人工气候 (透过窗玻璃) 老化 (检测日期 10000h), 冲击吸收 23.6%, 抗滑值 (20°C)/BPN 96 (干测), 提供带“CMA”标志的检测报告佐证。
20	5 号排球	980 614 0	卡 尔 美	卡尔美体育用品集团有限公司	70 颗	660	46200	超纤 PU, 周长 650-670mm, 重量 260-280g, 大赛用球
21	4 号排球	860 30U	卡 尔	卡尔美体	30 颗	300	9000	4 号球, 超纤面料, 尼龙缠纱橡胶内胆



		546 3	关	育用品集团有限公司				
22	排球 讯响 器	XX0 -2	金 陵	江苏金陵体育器材股份有限公司	6 套	900	5400	一、系统的组成 1. 裁判控制器； 2. 教练控制器（2 只/套）； 3. 音频信号线； 4. 警灯（2 只/套）； 二、技术参数 1. 警灯电线长 4.5m； 2. 音频信号线长 0.55m； 3. 教练控制器电线长 5m； 4. 教练控制器高 410mm
23	排球 网	PQW -1	金 陵	江苏金陵体育器材股份有限公司	8 副	600	4800	1. 国标排球网规格：长 9500mm，高 1000mm； 2. 排球网为黑色，网眼为正方形：100×100mm 网线直径为 $\phi 4-\phi 5\text{mm}$； 3. 排球网的上下两边全长缝有双层白色 PVC 布包边，上包边宽为 70mm±5mm，下包边宽为 50mm±5mm，上下包边两端均有铆接气眼，便于穿拉网绳； 4. 排球网的上下两边均配有拉绳，绳长 14.4 米
24	排球 标志 杆	PPG -1	金 陵	江苏金陵体育器材股份有限公司	8 副	150	1200	玻璃钢材质，1.8 米长，直径 1cm
25	排球 标志 带	PWD -1	金 陵	江苏金陵体育器材	8 副	120	960	白色，长 1m，宽 0.05m



				股份有限公司				
26	排球 -台 式翻 分器	PF0 -2	金 陵	江苏 金陵 体育 器材 股份 有限 公司	6 个	90	540	长×宽×高=450×120×270 (mm), PVC 材质卡 片
27	排球 司线 旗	SX0 -1	金 陵	江苏 金陵 体育 器材 股份 有限 公司	6 副	280	1680	铝合金管, 规格: Φ22, 400*400m 涤纶旗面
28	排球 -裁 判椅	裁 判 椅	金 陵	江苏 金陵 体育 器材 股份 有限 公司	1 个	8500	8500	平台支架高度可调 1300-1500mm; 侧板采用胶合板覆以海绵; 裁判椅平台和踏步板采用花纹板; 裁判椅护栏设有保险机构, 且栏杆设有软把套, 确保裁判员的使用安全
29	排球 -落 地翻 分器	PF0 -1	金 陵	江苏 金陵 体育 器材 股份 有限 公司	6 个	210	1260	由支架、队名牌框、队名牌和记分牌组成, 长×宽×高=1400×580×1645 (mm), 上支架主要由 1.2mm 铁板折边成型, 下支架主要由 40×20×1.5mm 椭圆管拼焊而成
30	排球 -场 地线	5CM	锦 鸿	石家 庄锦 鸿胶 粘制 品有 限公 司	30 卷	40	1200	5cm 宽, 单卷 33 米
合计		壹佰陆拾伍万零壹佰元整 (¥1650100.00)						

