敖汉旗木头营子乡份子地村2025年度申报集体经济项目新增滴灌带、水带生产线项目(二次)政府采购合同

合同编号：CFZCAHS-X-H-260013-1

甲方：敖汉旗木头营子乡人民政府（填写采购单位名称）

地址：敖汉旗木头营子乡（填写详细地址）

乙方：青岛新润滴灌设备有限公司（填写中标、成交供应商名称）

地址：山东省青岛市胶州市胶北街道北关工业园山东道38号（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及敖汉旗木头营子乡份子地村2025年度申报集体经济项目新增滴灌带、水带生产线项目（二次）项目（填写项目名称CFZCAHS-X-H-260013-1（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据询价通知书及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

1. 服务项目名称：敖汉旗木头营子乡份子地村2025年度申报集体经济项目新增滴灌带、水带生产线项目(二次)

品目号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	烘干机	1. 重量:=75kg; 2.干燥机:功率=5.5kw 电压:380v; 3.尺寸:长1215mm*宽720mm*桶直径465mm; 4.特点:整机不锈钢材质，耐腐蚀; 5.采用欧标干燥机结构， 烘干效率高。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	2,200.00	2.00	台	4,400.00
1-2	落地式吸料机	1. 风量:最大风量可达264m3/h; 2.重量:=51kg; 3.功率:2.2kw;	中邦凌	青岛中邦凌电器有	青岛	3,500.00	2.00	台	7,000.00

		4. 电压:380v。		限公司					
1-3	滴头筛选输送嵌入机组	1.筛选机直径 =1578mm（新润），大小片通用; 2.离心加气动识别，变频控制; 3.识别速度:适用滴头尺寸:27mm，滴头2500个/min; 4.输送速度:适用滴头尺寸:27mm，滴头3000个/min;	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	44,000.00	2.00	套	88,000.00
1-4	单螺杆双层挤出机	1.(90)螺杆，最大挤出量:180kg/h，可以适应原料生产和90%再生料生产; 2. 电机:75kw伺服+伺服控制器; 3.带有压力变送器， 不带色标机; 4.半自动160mm液压换网器一套; 5.减速机:机型(250)	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	79,000.00	2.00	台	158,000.00
1-5	不锈钢真空定径冷却水槽	1.长度 =3.8m; 2.包括滴头粘贴定径装置，粘贴: 电机伺服; 3.包括真空发生控制系统; 4.包括针孔烂洞检测装置; 5.包括断管检测装置。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	28,500.00	2.00	套	57,000.00
1-6	不锈钢冷却水槽	1.管材直径:φ12mm,φ16mm,φ20mm; 2.水槽总长度:=4m; 3.不锈钢材质,高度可调。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	3,000.00	2.00	套	6,000.00
1-7	牵引机	1.双同步带牵引,气动夹紧; 2.伺服电机控制，电机功率2.0kw; 3.牵引速度:0-450m/min; 4.生产速度400m/min；牵引生产速度最高可达450m/min	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	28,000.00	2.00	台	56,000.00
1-8	打孔机	1.4-6台工位打孔; 2.打孔机功率:0.4kw伺服电机; 3.打孔速度:0-4000个/min; 4.配套真空吸屑装置。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	39,000.00	2.00	套	78,000.00

1-9	高速视觉系统	1.可对滴灌带检测系统进行精准检测， 滴头缺失或错位，出水孔堵塞或出水异常， 表面破洞或杂质嵌入； 2.每分钟检测超过300m以上的滴灌带生产线，精度可达±0.02mm。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	16,500.00	2.00	套	33,000.00
1-10	双工位自动收卷机	1.用于成型管带的自动计米切断； 2.2.0kw*2伺服电机； 3.最高速度450m/min。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	43,000.00	2.00	台	86,000.00
1-11	集线器	1.用于收卷平衡； 2.1人操作可以上卷。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	9,000.00	2.00	台	18,000.00
1-12	自动控制系统	1.PLC控制系统；接触器、继电器； 2.生产线配置的报警功能:换网压力提示、 针孔烂洞检测,缺滴头报警， 断管检测， 打孔错误报警； 3.一键启动功能； 4.断管自动分离功能； 5.打孔摄像三屏显示。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	48,000.00	2.00	套	96,000.00
1-13	冷水机	配套25P冷水机(风冷)	百邦	宁波市百邦机械设备有限公司	宁波	29,000.00	2.00	台	58,000.00
1-14	水桶	1.水桶高密度聚乙烯(HDPE)材质； 2.外框架热镀锌钢； 3.底座采用自配铁架。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	1,200.00	2.00	台	2,400.00

1-15	砂石过滤器	1. 罐体:玻璃钢FRP材质； 2.滤料装填:石英砂(20~40目+40~80目分层装填)， 装填量50~60L/罐(约80~90kg)； 3.接口规格:进出水口/反洗口均为DN25(1寸)外丝/法兰，适配农用PE管； 4.安装方式:立式安装，底部带支脚， 单罐净重35~45kg(空罐)。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	2,300.00	2.00	套	4,600.00
1-16	打包机	1.类型:滴灌系列； 2.供电:220v/50Hz； 4.总功率 =0.75kw(包含转台和模架)； 5.模架功能: 自动送膜适配PE缠绕膜； 6.操作方式按钮启动； 7.包装效率:每小时10-25卷。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	8,000.00	2.00	台	16,000.00
1-17	倒卷机	1.类型:滴灌系列； 2.功率:=1.2kw； 3. 电压:380v； 4.配备力矩电机调速，自动计米， 到米停机报警功能。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	8,000.00	2.00	台	16,000.00
1-18	塑料颗粒拌料罐	1.不锈钢材质； 2. 电机功率:=5.5kw； 3.拌料电压:380v； 4.加热功率:=15kw； 5.加热电压:220V； 6.可生产管材类型:PE管。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	12,800.00	2.00	台	25,600.00
1-19	打压台	1.不锈钢材质； 2.功率:=0.3kw； 3. 电压:220v； 4.测试压力0-0.3mpa(测试规格:适用于所有直径的滴灌带测试) 5.类型:滴灌系列； 6.特性:滴灌带水压检测。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	4,000.00	2.00	台	8,000.00

1-20	空压机	1.功率 =22kw， 启动方式:变频软启动； 2.冷却方式:强制风冷； 3.整机参数:重量550kg， 外形尺寸约1400*800*1200mm(长*宽*高)； 4.控制功能: 自带触摸屏，支持恒压运行、 故障报警、运行数据监测； 5.冷干机:=4.0Nm3/min风冷款； 6.储气罐:选0.6~1.0m3/1.0mpa立式储气罐(缓冲排气、稳定压力 ，标配规格)； 7.精密过滤器:前置Q级+中置P级+后置S级(适配冷干机，过滤精度0.01μm， 除水除油)	巨风	江苏巨风机械制造有限公司	江苏	15,000.00	2.00	台	30,000.00
1-21	激光打码机	1.配管径:12~32mm， 可选管径调节机构； 2.冷却方式:风冷； 3.控制功能:飞行打码+同步编码器+计米精准控制， 支持日期/批号/序列号自动切换， 可实现远程通讯； 4.供电:220v/50Hz,激光功率:30w/60w； 5.接口:支持PLT/DXF/BMP/JPG等文件，USB/以太网连接； 6.无耗材、免维护， 标识耐磨抗刮、不褪色， 适配户外长期使用。	博普特	淄博博普特激光设备有限公司	淄博	9,000.00	2.00	台	18,000.00
1-22	单螺杆挤出机	1.螺杆直径:90mm； 2.机筒内表面处理:渗氮，衍磨； 加热控制区:4个区； 加热方式:铸铝加热圈；加热功率:4kwx4；冷却系统:机筒风机冷却；冷却风机功率:0.25kwx4；机头法兰加热方式:铸铝加热圈；机头法兰加热功率:2.2kw、 220v； 3.250型减速箱， 齿轮形式:斜齿轮； 齿轮材质:20CrMnTi；齿轮表面热处理:齿面淬火； 轴材质40Cr；压力润滑系统；减速比16:1； 4.加料座方式:水套式冷却系	新润	青岛新润滴滥设备有限公司	青岛	38,000.00	1.00	台	38,000.00

		统(循环水)；材质:Q235： 5.中心高:1000mm (+50mm) ； 6.挤出量:挤出物料 LDPE+HDPE+LLDPE， 挤出能力120kg/h—200kg/h，最大可生产到110mm； 7.规格:φ63mm、 φ75mm、φ90mm、 φ110mm； 8.生产线速度:0-17.5m/min。							
1-23	自动加料机	1.方式:真空吸取方式； 2.供料能力 :=300kg/h； 3.驱动功率:=0.75kw。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	3,400.00	1.00	套	3,400.00
1-24	料斗式干燥机	1.料斗容量:=50kg； 2.方式: 自动控制热风加热： 3.功率:=6.25kw。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	2,100.00	1.00	套	2,100.00
1-25	驱动电机	1.交流电机， 功率55kw,转速0-1500r/min； 2.配备电机调速控制器。	正弦	武汉市正弦电气技术有限公司	武汉	7,000.00	1.00	套	7,000.00
1-26	调速装置	变频调速(频率为50HZ)	正弦	武汉市正弦电气技术有限公司	武汉	5,200.00	1.00	套	5,200.00
1-27	可更换口芯模的机头	1.出软带规格:63mm、75mm、 90mm、 110 mm： 2.铜定径套:63mm、 75mm、 90mm、 110mm； 3.机头出料方式:螺旋式，可更换口膜、芯棒； 4.加热控制区:4个； 5.加热总功率:=22kw。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	4,300.00	4.00	套	17,200.00
1-28	真空定型台	1. 真空泵 =2.2kw*2台； 2.水泵 =3kw*2台； 3.槽体材质不锈钢(接触水的地方)；	新润	青岛新润滴灌设备	青岛	21,000.00	1.00	台	21,000.00

		4.规格最大110mm； 5.外形尺寸约为6000*500*1400mm； 6.丝杆移动最大行程800mm； 7.中心高:1000mm		有限公司					
1-29	软带专用履带牵引机	1.夹紧形式:手动夹紧； 2.牵引速度:2.0m/min—20m/min； 3.驱动电机:交流变频调速，功率:2.2kw*2台，转速0-1450r/min； 4.配备电机变频控制器， 频率为50HZ。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	14,000.00	1.00	台	14,000.00
1-30	软带专用双工位收卷机	1.力矩电机0-40N/m； 2.气动离合换向； 3.可调节导轮； 4.配备链条传动。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	15,000.00	1.00	台	15,000.00
1-31	塑料颗粒拌料罐	1.不锈钢材质； 2. 电机功率:=5.5kw； 3.拌料电压:380v； 4.加热功率:=15kw； 5.加热电压:220V； 6.可生产管材类型:PE管。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	12,000.00	1.00	台	12,000.00

2. 服务要求：

（1）供应商保证三条生产线正常生产；

（2）供应商后期技术支持：可以提供后期生产线的技术升级服务，以保证生产线具有技术优势可以根据业主需求进行产品更新换代的技术支持。

（3）生产能力方面，设备必须具备高效且稳定的运行水准，以充分契合实际生产需求。确保采购人的日常生产能够顺利、有序开展。

（4）质量标准上，设备所产出的滴灌带必须符合行业质量规范。

（5）技术层面，设备应采用先进的生产技术，最大程度降低设备的故障率。

（6）在售后服务方面，售后团队能够具备高度的响应能力。当设备出现故障时，需在 24 小时内做出响应，并在48 小时内到达现场进行维修。此外，应提供免费的操作培训与技术指导，确保操作人员能够熟练掌握设备的操作技巧和日常维护技能。同时，要长期供应优质

且价格合理的设备配件，以保障设备能够持续正常运行。并且，定期对设备进行回访和维护，及时察觉并解决潜在问题，为设备的稳定运行提供全方位的保障。

（7）供应商的投标报价应包含本项目投入使用和实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等其它应交纳的费用。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：签订合同之日起30日内将全部设备运到规定的地点，进行设备安装、调试，并使设备各项技术性能达到采购要求。

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：敖汉旗木头营子乡份子地村。

（三）服务地点：敖汉旗木头营子乡份子地村。（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：13754063118 叶利鹏（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：0476-4620104 公治军（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；

2.符合甲方询价通知书对服务的质量要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。 上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方询价通知书的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为 1000900.00元（小写）壹佰万零玖佰元整（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：进行设备安装、调试及试运行，并使设备各项技术性能达到规定的要求。验收合格完成后一次性支付。

（二）付款条件：验收合格后，开具有效发票。

（三）乙方账户信息

乙方名称：青岛新润滴灌设备有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司胶州分行

银行账号：38140101040052786

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 1% 承担违约责任。延期达到 7 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）：违约金不足以赔偿乙方 损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 7 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 1% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责 任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 1% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求 乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关 不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向 项目所在地 人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式 贰 份，采购单位、中标（成交）供应商各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

/。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：敖汉旗木头营子乡人民政府（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年4月20日

乙方名称：青岛新润滴灌设备有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年4月20日