

政府采购合同

项目名称：达来苏木良种牛产业发展配套设备购置项目

采购单位名称：苏尼特左旗达来苏木人民政府

供应商名称：锡林郭勒盟创和商贸有限公司

签订日期：2026年5月



政府采购合同

甲方：苏尼特左旗达来苏木人民政府

地址：苏尼特左旗达来苏木

乙方：锡林郭勒盟创和商贸有限公司

地址：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街100号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及达来苏木良种牛产业发展配套设备购置项目152523-NMGYF—GK-20260002（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：挖掘机（配套快装抓草头）、装载机（配套加装柴暖水锅炉和架驶室内采暖）、履带式翻抛机、大筛分机（9米长）、刀盘粉碎机（带料仓）、四合一配料仓、自动料仓、防漏料固定式皮带机（8米）、防漏料固定式皮带机（8米）、防漏料固定式皮带机（10米）、防漏料固定式



皮带机（15米）、一级粉碎机、滚筒筛分机、大型粉剂双称包装机（含成套空压机）、移动装车皮带机、电控柜。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：签订合同之日起30个日历日供货完成

（二）交付地点：苏尼特左旗达来苏木指定地点

（三）交付货物的名称及数量：详见货物清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：孙树青 19904796249

（五）甲方接收货物代表及联系电话：

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；

3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。



四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：汽车运输。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 7 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 7 日内，如发现质量问题，甲方应在发现质量问题之后 3 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 3 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中做出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接收货物，解除合同且不承担任何法律责任。



七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为1830000元（小写）壹佰捌拾叁万元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、合同签订后支付预付款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40%

2、货到验收合格后支付，达到付款条件起30日，支付合同总金额的60%

（二）付款条件：

1、合同签订后

2、货到验收合格后

（三）乙方账户信息

乙方名称：锡林郭勒盟创和商贸有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司锡林浩特二中支行

银行账号：0610238509100002148

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权



乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方向乙方偿付合同总金额的2%违约金。延期达到15日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的2%的违约金。延期达到15日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额的2%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额的2%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。



(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- (一) 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
- (二) 向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式4份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、采购单位财务各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书



5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。



甲方名称：（章）苏尼特左旗达来苏木人民政府

甲方法定代表人或负责人：（签字）胡如雷巴特尔

2026年5月29日



乙方名称：（章）锡林郭勒盟创和商贸有限公司

乙方法定代表人或负责人：（签字）刘树青

2026年5月29日



货物清单

序号	名称	规格型号	品牌	制造商	产地	数量
1	挖掘机(配套快装抓草头)	LT260D	莱拓	山东莱拓机械有限公司	山东省	1
2	装载机(配套加装柴暖水锅炉和驾驶室采暖)	L4-SU	莱拓	山东莱拓机械有限公司	山东省	1
3	履带式翻抛机	RY-LFD	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
4	大筛分机(9米长)	RY-GS9020	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
5	刀盘粉碎机(带料仓)	RY-PSYT	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
6	四合一配料仓	RY-DC2020	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
7	自动料仓	RY-LCS3023	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
8	防漏料固定式皮带机	PDB-60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	8
9	防漏料固定式皮带机	PDB-60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	8
10	防漏料固定式皮带机	PDB-60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	10
11	防漏料固定式皮带机	PDB-60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	15
12	一级粉碎机	RY-FS60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
13	滚筒筛分机	RY-GS4015	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
14	大型粉剂双称包装机(含成套空压机)	RY-B502F	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
15	移动装车皮带机	PDB-60	人元	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	鹤壁市	1
16	电控柜	定制	金科	安阳市金科电气有限公司	安阳市	1



设备参数表

序号	标的名称	投标响应内容
1	挖掘机(配套快装抓草头)	1. 机器自重:26500kg
		2. 斗容量:1.6m ³
		3. 额定功率:180kw
		4. 牵引力:229kN
		5. 最大挖掘半径:10340mm
		6. 最大挖掘深度:6925mm
		7. 最大挖掘高度:10180mm
		8. 最大卸载高度:7220mm
		9. 最小回转半径:3400mm
		10. 柴油箱容量:400L
		11. 发动机排放标准:国四
		12. 爬坡能力:35°
		13. 配抓草头
2	装载机(配套加装柴暖水锅炉和架驶室内采暖)	1. 工作质量:17600kg
		2. 额定载重量:5800kg
		3. 额定功率:170kw
		4. 卸载高度:3400mm
		5. 铲斗容量:3m ³
		6. 柴油箱容量:300L
		7. 外形尺寸(长*宽*高):8784*3000*3400mm
		8. 卸载距离:1260mm
		9. 轴距:3400mm
		10. 轮距:2265mm
		11. 发动机排放标准:国四
3	履带式翻抛机	1. 外形尺寸(长*宽*高):2800*3500*2800mm
		2. 整机重量:3500kg
		3. 额定功率:85kw
		4. 柴油箱容量:40L
		5. 旋耕刀片数量:16对
		6. 内门尺寸(宽*高):2500*1100mm



		7. 转弯半径:3220mm
		8. 工作效率:714m/h
4	大筛分机(9米长)	1. 滚筒尺寸: ϕ 2000*9000mm
		2. 额定功率:22+2.2+1.5kw
		3. 外形尺寸(长*宽*高):10300*2400*4450mm
		4. 整机重量:6000kg
		5. 配有拍打装置
5	刀盘粉碎机(带料仓)	1. 外形尺寸(长*宽*高):11500*1800*2500mm
		2. 电机功率:30kw
		3. 破碎仓尺寸(长*宽):650*650mm
		4. 破碎仓板材厚度:12mm
		5. 破碎刀片数量:60片
		6. 进料口尺寸(长*宽):3400*1500mm
		7. 出料高度:3500mm
		8. 轮胎规格:650型
6	四合一配料仓	1. 整机由4套自动称重料仓配料机组合而成
		2. 单套料仓尺寸(长*宽*高):2000*2000*2300mm
		3. 整套设备总重量:2652kg
		4. 出料皮带长度:2000mm
		5. 出料电机:1.5kw*4
		6. 称重传感器类型:电阻应变式
		7. 工作环境温度要求:-10~40° C
7	自动料仓	1. 料斗容积:4m ³
		2. 设备尺寸(长*宽*高):3600mm*2300mm*2300mm
		3. 皮带尺寸(长*宽):3000*800mm
		4. 运输形式:平托辊
		5. 板材:Q235B碳钢
		6. 钢板厚度:3mm
		7. 电机功率:1.5kw
		8. 调速形式:变频调速
		9. 控制形式:集中控制柜
8	防漏料固定式皮带机	1. 输送长度:8000mm
		2. 皮带宽度:600mm
		3. 电机功率:3kw



		4. 防侧漏设计
9	防漏料固定式皮带机	1. 输送长度:8000mm
		2. 皮带宽度:600mm
		3. 电机功率:3kw
		4. 防侧漏设计
10	防漏料固定式皮带机	1. 输送长度:15000mm
		2. 皮带宽度:600mm
		3. 电机功率:5.5kw
		4. 防侧漏设计
11	防漏料固定式皮带机	1. 输送长度:10000mm
		2. 皮带宽度:600mm
		3. 电机功率:4kw
		4. 防侧漏设计
12	一级粉碎机	1. 外形尺寸(长*宽*高):2015*1300*1950mm
		2. 设备重量:1200kg
		3. 配套功率:30kw
		4. 生产量:20t/h
		5. 锤片数量:20片
		6. 粉碎室长度:700mm
		7. 转子直径:720mm
13	滚筒筛分机	1. 滚筒尺寸: ϕ 1500*4000mm
		2. 额定功率:4kw
		3. 外形尺寸(长*宽*高):5300*1900*3200mm
		4. 整机重量:1200kg
		5. 配有拍打装置
14	大型粉剂双称包装机(含成套空压机)	1. 包装能力:500包/h
		2. 包装重量:50kg
		3. 称重精度: \pm 0.2%
		4. 称重器数量:2个
		5. 配套空压机
15	移动装车皮带机	1. 输送长度:10000mm
		2. 皮带宽度:600mm
		3. 电机功率:4kw
		4. 防侧漏设计



		5. 曾获移动文奖
10	电控柜	1. 材质: 304 不锈钢
		2. 防护等级: IP54
		3. 电控系统具备“一键急停”和“联锁保护”功能
		4. 声光报警: 设备故障(如过流、过载)时, 柜体顶部三色灯闪烁并报警。
		5. 电机保护: 每台电机配置热继电器或电机保护断路器。
		6. 门禁保护: 电控柜门打开时, 切断主电源
		粉末生产线设备: 已提供粉末有机肥生产流程图

