

内蒙古自治区第十六届运动会国际式摔跤等  
项目竞赛器材采购合同

二〇二六年四月

# 内蒙古自治区第十六届运动会国际式摔跤等 项目竞赛器材采购合同

甲方：包头市体育局

乙方：内蒙古酷威体育产业有限公司

根据甲方委托内蒙古中诚项目管理有限公司实施的“内蒙古自治区第十六届运动会国际式摔跤等项目竞赛器材采购项目”招标结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。

项目名称：内蒙古自治区第十六届运动会国际式摔跤等项目  
竞赛器材采购项目

项目编号：BTZCS-G-H-260070

## 第一条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与下列文件规定内容相一致。

1. 招标文件规定的各项条款。
2. 投标文件提交的各项条款、最终报价等全部投标文件。
3. 政府采购中标通知书。

## 第二条 采购货物内容及要求

| 序号 | 名称                         | 规格<br>型号    | 品牌 | 制造商名称                | 产地 | 单价<br>(元) | 数量 | 单位 | 总价<br>(元) | 产品参数                                                                                                 |
|----|----------------------------|-------------|----|----------------------|----|-----------|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 国际<br>式摔<br>跤项<br>目比<br>赛垫 | TQ15<br>19A | 泰山 | 山东泰山体<br>育器材有限<br>公司 | 山东 | 155000    | 3  | 套  | 465000    | 一、规格：12010 × 12010 × 62<br>mm<br>柔性层由柔性块组成，柔性快单<br>元规格：2000 × 1000 × 60mm；<br>盖单规格：12200 × 12200 mm； |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>二、材质：盖单为 PVC 机织布，外圈蓝色、内圈蓝色、规则线桔色；采用高频热合工艺，柔性层为 XPE、双面绒布热合结构。盖单的粘合采用高频热合机热合，热合牢固，无味。绒布层用 TPE 材料采用流延技术与内胎表层复合，内胎各层之间采用火焰热合工艺，结实、耐用、环保。</p> <p>▲PVC 机织布：</p> <p>1、厚度 0.56mm；</p> <p>2、克重（单位面积质量）689g/m<sup>2</sup>；</p> <p>3、拉伸负荷经向 3000N，纬向 2800N；</p> <p>4、断裂伸长率经向 21.5%、纬向 31%；</p> <p>三、5、撕破强力：经向 1.7×10<sup>2</sup>N，纬向 1.9×10<sup>2</sup>N</p> <p>▲柔性层（50 倍 XPE）</p> <p>1、表观密度 50 kg/m<sup>3</sup>；无刺激性气味，气味等级 2 级</p> <p>2、横向拉伸强度 0.8MPa、纵向拉伸强度 1.1MPa，断裂伸长率 170%；横向撕裂强度 6.5KN/m；</p> <p>3、压缩永久变形（25%压缩，22 小时）9%，压缩 25%后回弹率 90%</p> <p>4、阻燃性：水平燃烧速率 ≤ 100mm/min</p> <p>5、耐温性：-80℃至 80℃放置 24 小时无裂痕、无变色</p> <p>四、6、环保性能：铅含量 0.02mg/kg、镉含量 0.06mg/kg、汞、铬含量未检出，多溴联苯和多溴联苯醚含量未检出；</p> <p>三、耐冲击性能符合摔联标准</p> <p>1、下陷深度 35mm；</p> <p>2、最大加速度 26g；</p> <p>3、能量吸收 75%；</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |         |             |    |              |    |        |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------|-------------|----|--------------|----|--------|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |             |    |              |    |        |   |   |        | 4、接触时间 38ms。<br>四、▲提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | 柔道项目比赛垫 | TQ15<br>20D | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 156000 | 3 | 副 | 468000 | <p>一、标准尺寸: 18000×18000×50 mm; (规格可定制为 14000*14000*50mm)</p> <p>单元规格 2000×1000×50mm; 比赛区为黄色; 外围保护区为红色。</p> <p>二、结构: 上表层为黄色和红色的 PVC 柔道布; 内胎上层为压缩海绵、中层纤维板防止热胀冷缩变形、下层为压缩海绵, 底部设计有 TPE 流延防滑层。</p> <p>▲柔道布</p> <p>1、厚度 1. 15mm;</p> <p>2、面密度 903 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3、拉伸负荷径向 1000N, 纬向 305N;</p> <p>4、断裂伸长率径向 26%, 纬向 16%;</p> <p>5、撕裂负荷径向 60N, 纬向 60N;</p> <p>6、剥离强度 30N。</p> <p>7、抗滑阻力: 平均值 70N; 纵横相差值 12N▲柔性层:</p> <p>1、压缩海绵: 50%压缩应力 : 上层: 0. 23Mpa、下层: 0. 09Mpa;</p> <p>三、2、耐折牢度: 单方向对折 180 度, 在 1 分钟内, 对折缝处无断裂现象;</p> <p>▲框架</p> <p>1、规格: 18000×18000 mm; (规格可定制为 14000*42000mm)</p> <p>四、2、结构: 柔道垫框架由 2000mm*2000mm 玻璃钢结构多块单元拼插而成为一体, 外面采用高强度纤维布拉带禁锢。</p> <p>三、▲阻燃性能: 续燃时间 3s; 阻燃时间 8s;</p> <p>四、▲环保性能: 铅、镉、汞、</p> |



|   |          |        |    |              |    |        |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------|--------|----|--------------|----|--------|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          |        |    |              |    |        |   |   |        | 六价铬含量未检出 g; 氯化氢释放量 0.1g/kg; 氯化氢释放量未检出;<br>五、▲提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | 拳击项目比赛拳台 | TQ1251 | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 225000 | 2 | 副 | 450000 | <p>一、规格:</p> <p>▲外形尺寸: 7800 × 7800 mm</p> <p>▲台面高度: 1000mm</p> <p>▲比赛区域: 6100 × 6100mm</p> <p>▲大绳高度: 距离台面分别为 408mm、715mm、1020mm、1325mm。</p> <p>二、材质工艺与性能特点:</p> <p>1、擂台框架采用钢管焊接, 部件之间的接触面采用消音垫片隔音, 低噪音, 标准扣件组装, 安装便捷;</p> <p>2、台面木板层选用 25mm 厚的梓木多层板, 高温处理、喷涂防潮、防蛀、不易变形;</p> <p>3、拳击台盖单选用整体防滑材料的帆布, 采用车缝工艺缝制而成, 表面平整、防滑;</p> <p>4、缓冲垫层选用 20mm 厚的高效吸能泡沫双面复合拉绒地毯, 切割折叠工艺。使用子母扣拼接, 拼接完成后接缝处平整、牢固;</p> <p>5、四角角垫使用 PU 包覆, 高弹海绵泡沫内胆;</p> <p>6、大绳选用 <math>\phi 8</math> 的钢丝绳骨架, 外围选用厚高弹海绵, 整体结实耐用, 不变形, 松紧可调。</p> <p>三、技术指标:</p> <p>1、钢结构: 焊件抗拉强度 305MPa, 烤漆厚度 0.21mm; 经 48 小时盐雾试验后无异常。</p> <p>2、台面: 每单元台面上承受负载 500Kg, 挠度 8mm。拼接处高低差 1.8mm, 拼接处缝隙 5mm, 四周木板错位 3mm, 缓冲垫层压缩强度 (相对变形 10% 时的压缩</p> |



|   |                |        |     |                |    |     |    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------|--------|-----|----------------|----|-----|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |        |     |                |    |     |    |   |      | <p>应力) 0.5MPa;</p> <p>3、围子: 围子断裂强度 510N, 抗撕裂强度 150N, 围子耐摩擦颜色牢固, 干摩擦 4-5 级, 湿摩擦 4-5 级;</p> <p>4、盖单: 颜色牢固, 干摩擦 4-5 级, 湿摩擦 4-5 级, 沾水等级 4.0 级;</p> <p>5、大绳: 单条大绳的抗拉力 26000N, 大绳紧固拉杆与大绳结合部位的抗拉力 51KN;</p> <p>6、包柱 PU 外包覆, 颜色牢固, 干摩擦 4-5 级, 湿摩擦 4-5 级;</p> <p>7、座椅: 擂台座椅能承受最大负载 500Kg;</p> <p>8、梯子: 阶梯面负载 <math>\geq 2500N</math> 静压力, 无损坏;</p> <p>9、在支撑框架的侧边顶部施以 1500N 的水平拉力, 台脚不产生位移, 台面水平位移量不大于 3mm。</p> <p>四、▲提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告;</p> |
| 4 | 拳击项目比赛辅助器材红色拳套 | 1103 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 30 | 副 | 3000 | <p>1、红色拳套</p> <p>规格: 10oz</p> <p>颜色: 红色</p> <p>硬度: 9 度; 抗菌性能 AAA 级;</p> <p>撕裂强度 53N, 剥离强度 72N;</p> <p>缝合强度 215N</p> <p>材质: 面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等粘合而成;</p> <p>特点: 精选头层牛皮, 皮质细腻, 使拳套形成自然完美的弧度, 握拳时提供最细致的保护; 皮质褶皱整齐均匀, 立体感极强; 超强魔术贴, 粘合次数可达到 5000 次以上; 大拇指与手套本身紧贴, 有效防止使用摆拳时带来的伤害。</p>                                                                                                                                                       |
| 5 | 蓝色拳套           | 1103 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 30 | 副 | 3000 | <p>2、蓝色拳套</p> <p>规格: 10oz 颜色: 红色</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|   |      |        |     |                |    |     |    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------|--------|-----|----------------|----|-----|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |        |     | 有限公司           |    |     |    |   |      | <p>硬度：9度；抗菌性能 AAA 级；撕裂强度 53N，剥离强度 72N；缝合强度 215N</p> <p>材质：面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等粘合而成；</p> <p>特点：精选头层牛皮，皮质细腻，使拳套形成自然完美的弧度，握拳时提供最细致的保护；皮质褶皱整齐均匀，立体感极强；超强魔术贴，粘合次数可达到 5000 次以上；大拇指与手套本身紧贴，有效防止使用摆拳时带来的伤害。</p>                            |
| 6 | 红色拳套 | 1103 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 30 | 副 | 3000 | <p>3、红色拳套规格：12oz 颜色：红色</p> <p>材质：面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等粘合而成；</p> <p>硬度：9度；抗菌性能 AAA 级；撕裂强度 53N，剥离强度 72N；缝合强度 215N</p> <p>特点：精选头层牛皮，皮质细腻，使拳套形成自然完美的弧度，握拳时提供最细致的保护；皮质褶皱整齐均匀，立体感极强；超强魔术贴，粘合次数可达到 5000 次以上；大拇指与手套本身紧贴，有效防止使用摆拳时带来的伤害。</p> |
| 7 | 蓝色拳套 | 1103 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 30 | 副 | 3000 | <p>4、蓝色拳套规格：12oz 颜色：蓝色</p> <p>材质：面层为精选头层牛皮、内胆由乳胶、EVA、海绵等粘合而成；</p> <p>硬度：9度；抗菌性能 AAA 级；撕裂强度 53N，剥离强度 72N；缝合强度 215N</p> <p>特点：精选头层牛皮，皮质细腻，使拳套形成自然完美的弧度，握拳时提供最细致的保护；皮质褶皱整齐均匀，立体感极强；超强魔术贴，粘合次数可达到 5000 次以上；大拇指与手套本身紧贴，有效防止使用</p>          |



|    |      |        |     |                |    |     |     |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------|-----|----------------|----|-----|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |     |                |    |     |     |   |       | 摆拳时带来的伤害。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 红色头盔 | 1002 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 60  | 个 | 6000  | <p>5、红色头盔</p> <p>规格：S/M/L/XL 颜色：红色</p> <p>材质：面层为高级 PU 材质、内胆为聚氨酯发泡材料</p> <p>撕裂强度 35N，剥离强度 32N；顶破强度 426N；防水性能：3 级</p> <p>特点：精选高质 PU，皮质细腻；舒适、轻便，防护性极强；透气型设计，头顶可调节大小使佩戴舒适；超强魔术贴，粘合次数可达到 5000 次以上，寿命更长、粘合更牢固；后脑勺加厚安全处理，可提供最专业的保护。</p> <p>▲提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告；</p> |
| 9  | 蓝色头盔 | 1002 A | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 100 | 60  | 个 | 6000  | <p>6、蓝色头盔</p> <p>规格：S/M/L/XL 颜色：蓝色</p> <p>材质：面层为高级 PU 材质、内胆为聚氨酯发泡材料</p> <p>撕裂强度 35N，剥离强度 32N；顶破强度 426N；防水性能：3 级</p> <p>特点：精选高质 PU，皮质细腻；舒适、轻便，防护性极强；透气型设计，头顶可调节大小使佩戴舒适；超强魔术贴，粘合次数可达到 5000 次以上，寿命更长、粘合更牢固；后脑勺加厚安全处理，可提供最专业的保护。</p> <p>▲提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告；</p> |
| 10 | 护手绷带 | 210A 7 | 九日山 | 福建省伟志兴体育用品有限公司 | 福建 | 36  | 300 | 副 | 10800 | <p>7、护手绷带</p> <p>规格：长度 4500mm 之间 宽度 57mm</p> <p>材质：弹性棉质材料，氨纶 30%，聚酯纤维 70%；尼龙粘扣</p>                                                                                                                                                                                   |
| 11 | 摇铃   | TL130  | 泰山  | 山东泰山体育器材有限公司   | 山东 | 45  | 2   | 个 | 90    | <p>8、摇铃</p> <p>临场技术代表用材质：黄铜</p> <p>规格：总高 130mm</p> <p>说明：手摇铜铃，超大声响铃</p>                                                                                                                                                                                              |



|    |        |          |    |              |    |     |    |    |     |                                                                                            |
|----|--------|----------|----|--------------|----|-----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 铜铃     | TL170    | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 50  | 2  | 个  | 100 | 9、铜铃<br>材质：黄铜<br>规格：总高 170mm<br>说明：手摇铜铃， 超大声响铃                                             |
| 13 | 铜锣     | TL042    | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 60  | 2  | 套  | 120 | 10、铜锣<br>材质：合金材质<br>规格： 420mm<br>说明：使用红色绸带作为固定提绳， 可调节长短；木质锤柄配塑料牛津锤头；                       |
| 14 | 单音哨    | PT23     | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 20  | 2  | 把  | 40  | 11、单音哨<br>材质：不锈钢+木核<br>规格： 50*16*18mm<br>挂绳周长：900mm                                        |
| 15 | 双音哨    | PT23A    | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 25  | 2  | 把  | 50  | 12、双音哨材质：不锈钢<br>规格： 115*19mm<br>说明：通过两个不锈钢管发声，声音响亮独特， 区别于单音哨                               |
| 16 | 惊堂木    | TL22     | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 25  | 2  | 个  | 50  | 13、惊堂木<br>材质：环保木质<br>规格： 120mm                                                             |
| 17 | 秒表     | PC100D   | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 80  | 4  | 块  | 320 | 14、秒表 100 道秒表<br>规格： 87×60×21mm<br>材质：ABS 塑料                                               |
| 18 | OK 章   | PTZ11    | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 30  | 4  | 个  | 120 | 15、OK 章<br>三角形或圆形， 弹簧式                                                                     |
| 19 | 医用胶布   | 1*1000CM | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 10  | 50 | 大卷 | 500 | 16、医用胶布<br>10*10000mm， 犯规点的标记<br>PVC                                                       |
| 20 | 宣告器材   | QT13     | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 100 | 2  | 套  | 200 | 17、宣告器材<br>手提话筒，颜色： 白色 材质：ABS 塑料                                                           |
| 21 | 抽签筒    | QT04     | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 130 | 2  | 个  | 260 | 18、抽签筒<br>规格： 400mm×300mm<br>重量： 1kg<br>材质：竹制<br>说明：表面光滑不伤手， 防摔防水超长耐用， 竹签规格均匀， 耐磨， 用于运动员抽签 |
| 22 | 抽签用乒乓球 | QT03     | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 0.6 | 50 | 个  | 30  | 19、抽签用乒乓球<br>直径 40mm；PP 材质， 表面应有数字， 数字不易脱落                                                 |



|    |          |         |    |              |    |        |   |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------|---------|----|--------------|----|--------|---|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 皮筋       | QT11    | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 30     | 1 | 大包 | 30     | 20、皮筋<br>天然橡胶高弹皮筋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | 红蓝白牌     | BZH09   | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 80     | 2 | 套  | 160    | 21、红蓝白牌<br>判员用牌, PVC 材质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | 电子磅秤     | TQW0066 | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 500    | 4 | 台  | 2000   | 22、电子磅秤<br>体重称, 最大刻度 150 公斤, 精确度为 0.01 公斤, 男女称重室各 1 个. 试称重室 1 台, 运动队每个驻地配备 2 台, 同一品牌规格 (校准)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26 | 跆拳道项目比赛垫 | TQ1534  | 泰山 | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东 | 159000 | 3 | 副  | 477000 | <p>一、规格:<br/>外形尺寸: 12000 mm×12000 mm×25mm<br/>单元尺寸: 1500mm×12000mm×25mm。<br/>比赛区: 8000mm×8000mm 八角。<br/>颜色: 红、蓝色 / 黄、绿色 / 蓝、绿色无缝搭接, XPE与PVC革采用热合方式粘合, 粘合牢固。</p> <p>三、技术要求:<br/>▲表面 PVC 席纹革: PVC:<br/>1、厚度 0.56mm;<br/>2、克重 (单位面积质量) 689g/m<sup>2</sup>;<br/>3、拉伸负荷经向 3000N, 纬向 2800N;<br/>4、断裂伸长率经向 21.5%、纬向 31%;<br/>5、撕破强力: 经向 <math>1.7 \times 10^2</math> N, 纬向 <math>1.9 \times 10^2</math> N<br/>▲缓冲层 30 倍 XPE<br/>1、表观芯密度 34.5 kg/m<sup>3</sup>;<br/>2、在测试速度 500mm/min 条件下: 横向拉伸强度 0.198MPa、横向断裂伸长率 70%、纵向拉伸强度 0.242MPa, 纵向断裂伸长率 74%;<br/>3、在测试速度 50mm/min 条件下: 横向撕裂强度 945N/m、纵向撕裂强度 828N/m;<br/>4、在压缩率 40%条件下: 压缩应力应变 2275N;</p> |



|    |          |          |    |                 |    |     |    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------|----------|----|-----------------|----|-----|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |          |    |                 |    |     |    |   |       | <p>四、▲环保性能:主要原材料XPE的环保性能:铅、镉、汞、铬含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>,多溴联苯和多溴联苯醚含量<math>\leq 1000\text{mg/kg}</math>;出具SGS 环保检测报告</p> <p>五、说明:外观美观大方;火焰热合工艺、水切割工艺,采用无缝搭接方式连接,安装方便、整体美观。脚感舒适,弹性好,有利于运动员动作发挥。</p> <p>六、▲提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告;</p>                                                                                                                                                                        |
| 27 | 射箭项目带轮靶架 | YY-D LBJ | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 400 | 40 | 个 | 16000 | <p>1、规格 2080<math>\times</math>1240<math>\times</math>366mm,</p> <p>2、材质:采用红松木材质,设计按照国际射箭联合会的射箭规则要求,保证靶面的角度和高度,在地面上摆放稳固,带有固定装置,靶架阴雨天气不变形,保证箭靶面的斜度不变,不影响运动员的视线</p> <p>3、符合最新修订的《射箭竞赛规则》规定之要求。</p> <p>▲4、提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告;</p>                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 箭靶       | YY-C B   | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 300 | 40 | 个 | 12000 | <p>1、规格: 1280<math>\times</math>1280<math>\times</math>180mm,正方形,整体型箭靶,在中间加有箭支缓冲垫,防止箭支穿透,打穿箭靶。</p> <p>2、外包装采用黑色哑光编织袋包装,抗紫外线照射,抗氧化,防雨,保证箭靶不穿箭,不弹箭、不伤箭。</p> <p>3、边长 1280mm, 厚度 180mm,草板行距 20mm, 列距 15mm;</p> <p>4、采用最新工艺和设备压制而成,经久耐用,压力<math>\geq 150</math>公斤,内部材质为采用熏蒸消毒的优质稻草,靶面前加 8mm<math>\pm</math>2mm 厚的 XPE 泡沫板,保证靶面的平度,使箭既易射入不受损又不易穿透或反弹、脱落。</p> <p>5、符合最新修订的《射箭竞赛规则》规定之要求。</p> <p>▲6、提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告;</p> |



|    |          |        |    |                 |    |     |      |   |      |                                                                                                                                                            |
|----|----------|--------|----|-----------------|----|-----|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 箭靶套      | YY-JBT | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 100 | 40   | 个 | 4000 | 1、牛筋布遮盖箭靶，防雨防晒，内部材质为提格布和纬条布<br>2、规格 1350×1550mm，厚度为 2.0mm，适用温度为-40 °至 45 °，抗紫外线照射，接缝处采用热合处理，保证严密不漏雨，设计合理，搭盖方便                                              |
| 30 | 122 厘米环靶 | YY-122 | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 10  | 600  | 张 | 6000 | 1、规格：1220*1220mm，根据国际箭联规则，采用单铜胶版纸和无纺布、不织布式涤纶线层压复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有≥1.2%的石棉，防风防雨。<br>▲2、提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告；<br>▲3、产品是中国射箭协会审定器材 A 级比赛靶纸。  |
| 31 | 80 厘米环靶  | YY-80  | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 4   | 600  | 张 | 2400 | 1、规格：800*800mm，根据国际箭联规则，采用单铜胶版纸和无纺布、不织布式涤纶线层压复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有 1.2%的石棉，防风防雨。<br>▲2、提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告；<br>▲3、产品是中国射箭协会审定器材 A 级比赛靶纸。    |
| 32 | 6 环环靶    | YY-48  | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 3   | 1000 | 张 | 3000 | 1、规格：8480*480mmmm，根据国际箭联规则，采用单铜胶版纸和无纺布、不织布式涤纶线层压复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有 1.2%的石棉，防风防雨。<br>▲2、提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告；<br>▲3、产品是中国射箭协会审定器材 A 级比赛靶纸。 |
| 33 | 金属靶钉     | YY-GD  | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 1   | 800  | 个 | 800  | 石墨纤维增强塑料，环保材料，坚硬不锈钢钉，不反光，耐冲压，前部尖锐易于扎入，杆中部为实心，结实不折，底部为可方便拔插式手柄。                                                                                             |



|    |     |           |    |                         |    |     |    |   |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----|-----------|----|-------------------------|----|-----|----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 靶号牌 | YY-B<br>H | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山东 | 80  | 40 | 个 | 3200 | <p>1、PPC靶号牌，底板为PPC材质，PPC含量95%，PMMMA含量5%，合成材料，数字部分为PVC材质</p> <p>2、可自助变数式靶号牌，采用立体式显示模式，自助变换靶号数字，显示数字高清醒目，永不褪色。</p> <p>3、置于靶架上部，400×400mm，数字高度为300mm，字体立体式，单双号的颜色分别为黄底黑字和黑底黄字。1、2、3 40号</p>                              |
| 35 | 靶位牌 | YY-B<br>W | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山东 | 80  | 40 | 个 | 3200 | <p>1、PPC靶位牌，底板为PPC材质，PPC含量95%，PMMMA含量5%，合成材料，数字部分为PVC材质</p> <p>2、可自助变数式靶号牌，采用立体式显示模式，自助变换靶号数字，显示数字高清醒目，永不褪色。</p> <p>3、置于起射线前部500mm处位置，400×400mm，数字高度300mm，字体立体式，单双号的颜色分别为黄底黑字和黑底黄字。1、2、3 40号</p>                      |
| 36 | 标识牌 | YY-B<br>S | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山东 | 150 | 30 | 个 | 4500 | <p>形状箱式，1、规格：400×600mm，字高300mm，三角锥形，三面有字，字体立体式</p> <p>2、黄底黑字PVC材料，PVC含量95%，ABS含量5%，边沿处理圆滑，箱面字体高清醒目，字体热转印技术，高清防雨不褪色。</p> <p>3、置于场地边线两侧，用于划分场地包含70米、60米、50米、40米、30米、三米线、起射线、候射线、限制线、一米线、器材区、运动员休息区、撒放区、警戒区、新闻媒体区各2个</p> |
| 37 | 翻分牌 | YY-FF     | 友谊 | 乐陵市友谊体<br>育器材有限责<br>任公司 | 山东 | 160 | 40 | 个 | 6400 | <p>1、材质：主板为PPC材质</p> <p>2、规格：600×400mm的主板，黑底黄字，字高300mm，显示数字为PVC材质，主板厚度为4.2mm，并且有3.5%抗UV成分，黑黄两面</p>                                                                                                                    |



|    |        |              |    |                 |    |       |     |   |       |                                                                                                                                       |
|----|--------|--------------|----|-----------------|----|-------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |              |    |                 |    |       |     |   |       | 印有鲜明颜色，永不褪色<br>3、不怕风吹日晒。挂在每个箭靶下，在主板四角带有眼孔，方便固定于靶架位置，挂在每个箭靶下，公布比赛进行中的成绩，箭数                                                             |
| 38 | 风向袋    | YY-F<br>XT   | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 500   | 4   | 套 | 2000  | 1、材质：主框杆为钢管，采用热轧无缝管，密度为 7kg/dm<br>2、风筒上部为 360° 式自由旋转式轴承结构，筒布为经过高科技处理的绸布，遇风飘逸，筒布颜色按照国际箭联颜色设置，鲜艳明显，永不褪色                                 |
| 39 | 风向旗    | YY-F<br>XQ   | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 20    | 50  | 面 | 1000  | 采用质地轻薄面料，黄色、粉色间隔使用，长 300mm，高 250mm，高出箭靶垫 400mm，主杆为玻璃钢杆，与靶号牌顶部眼孔相配套，插放自如                                                               |
| 40 | 胶皮防箭垫  | YY-F<br>CD   | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 100   | 40  | 个 | 4000  | 1、用于挂在箭靶后面，防止箭支穿透脱落<br>2、尺寸为 600×600mm，四角有挂眼，配有挂绳。<br>3、内部采用环保无毒无味橡胶，厚度 12mm，箭支缓冲力较好，不伤箭，可以有效保护箭支。                                    |
| 41 | 箭靶固定绳  | YY-J<br>BGDS | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 45    | 10  | 卷 | 450   | 固定箭靶的绳，材质为特种尼龙，经过特殊处理，符合比赛技术要求，100 米/卷                                                                                                |
| 42 | 加固地钉   | YY-D<br>C    | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 20    | 200 | 根 | 4000  | 300mm 长，直径 15mm 左右金属露管钉                                                                                                               |
| 43 | 加固防汛沙袋 | YY-S<br>D    | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 20    | 200 | 个 | 4000  | 标配防汛沙袋                                                                                                                                |
| 44 | 发令台    | YY-F<br>L    | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 10000 | 1   | 个 | 10000 | 1、发令台符合射箭规则要求，符合最新修订的《射箭竞赛规则》规定之要求，供给发令长、解说员、声控员工作的平台。整个设备为可封闭式<br>2、规格：台面距离地面 750mm，框架为龙骨钢架结构 3000*3000mm，焊接牢固拆装方便。<br>3、设置有窗户，带有滚卷式 |



|    |        |            |    |                 |    |     |    |   |      |                                                                                                                                                               |
|----|--------|------------|----|-----------------|----|-----|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |            |    |                 |    |     |    |   |      | 布帘，有可透视工作窗，可以全封闭式防雨，安装有工作平台，可折叠，设置有线路出入专用孔；发令台外观设计新颖大方，带有滚轮，可方便换场移动，固定稳固可靠，抗风抗雨抗紫外线发令台，内部高度为2800mm。整体可升降，可调大小尺寸，抵抗十二级台风，可移动拆卸<br>▲4、提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； |
| 45 | 红黄绿示意旗 | YY-G<br>HH | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 20  | 3  | 面 | 60   | 1、颜色：红色、黄色、绿色三个颜色<br>2、规格：旗面尺寸为边长≥350mm，等边三角形，带有手柄杆，方便拿放。                                                                                                     |
| 46 | 红黄牌    | YY-H<br>HP | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 80  | 10 | 套 | 800  | 裁判员专用红、黄牌，裁判员执裁用，裁判员必备。                                                                                                                                       |
| 47 | 拔箭器    | YY-B<br>JQ | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 30  | 4  | 个 | 120  | 1、材质：是由PP聚丙烯材质精制而成<br>2、PP含量≥90%，PA成分含量≤10%，进口环保无毒无味材料，用于手握拔箭，防止打滑。                                                                                           |
| 48 | 秒表     | YY-M<br>B  | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 80  | 5  | 个 | 400  | 数字秒表，防雨高清，适合室外作业用，高精度                                                                                                                                         |
| 49 | 运箭筒    | YY-Y<br>JT | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 60  | 2  | 套 | 120  | 圆形运箭器，圆柱筒形，手工包边，可存放2组箭支，底部加厚耐冲击力，保护箭支不受外部力量损伤。                                                                                                                |
| 50 | 教练员框   | YY-J<br>LY | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 40  | 2  | 个 | 80   | 1、材质：PPC材质<br>2、规格：尺寸1000*1000mm，边框高度50mm，<br>3、可拆卸式，组装方便，器材符合射箭竞赛规则要求，表面喷涂，美观大方友谊                                                                            |
| 51 | 观靶镜    | YY-5<br>01 | 友谊 | 乐陵市友谊体育器材有限责任公司 | 山东 | 800 | 2  | 个 | 1600 | 便携式双筒望远镜，高清充氮气，氮气含量95%，任何情况下不起雾气，带有可挂式绳带，整体轻巧，方便携带。放大倍数为8-10倍。                                                                                                |



|    |                           |                     |    |                         |        |        |          |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|---------------------|----|-------------------------|--------|--------|----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 靶道钉                       | YY-J<br>DD          | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山<br>东 | 2      | 10<br>00 | 个 | 2000   | 箭道线固定钉， 优质U型钉，<br>用于布置场地， 固定箭道线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53 | 箭道<br>线                   | YY-J<br>DX          | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山<br>东 | 2      | 28<br>50 | 米 | 5700   | 宽度为50mm， 材质：合成纤维<br>， 高韧性高强度， 耐伸拉， 乳<br>白色， 平纹结构， 防雨且抗氧<br>化抗紫外线照射。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | 量靶<br>尺                   | YY-L<br>BC          | 友谊 | 乐陵市友谊<br>体育器材有<br>限责任公司 | 山<br>东 | 400    | 2        | 个 | 800    | 1、经过特殊处理的不锈钢材质，<br>高标号不锈钢， 量靶尺坚硬不<br>变形， 不弯曲， 精准度高， 表<br>面喷塑<br>2、总长度1900mm， 按照国际<br>箭联要求角度15°， 固定不<br>变。<br>3、在标尺一面印有刻度， 表现<br>的是箭靶中心点距离地面的垂<br>直高度1300mm， 刻度采用热转<br>印技术， 高清， 不褪色。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | 短道<br>速滑<br>项目<br>防护<br>垫 | 2000<br>*120<br>0mm | 鲁铭 | 德州鲁铭体<br>育产业有限<br>公司    | 山<br>东 | 568100 | 1        | 副 | 568100 | 一、外形尺寸<br>1. 场地整体适配尺寸(可定制):<br>31000mm×61000mm×1200mm(长<br>×宽×高)， 防撞垫整体厚<br>度统一为1100mm， 完全贴合场<br>地边缘防护需求， 无防护盲<br>区。<br>2. 单块防撞垫核心尺寸: 整体厚<br>度1100mm， 严格遵循并高于国<br>际滑联(ISU)规定的最低标准，<br>保障防护等级; 整体高度<br>1200mm， 可有效阻挡运动员高<br>速滑行时的侧翻与撞击， 避免<br>身体与场地硬质边缘接触。<br>3. 直道专用垫: 标准长度<br>2000mm， 适配短道速滑直道段<br>的线性防护需求， 单块拼接后<br>无明显缝隙， 确保防护的连续<br>性。<br>4. 弯道专用垫: 圆弧弧度与场<br>地弯道曲率完全匹配， 贴合赛<br>道转弯半径设计， 长度可根据<br>现场场地实际尺寸精准定制，<br>保证弯道处防护的完整性与贴<br>合度， 不影响运动员滑行轨迹<br>。<br>二、主要结构及规格 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>1. 整体连接结构:<br/>防护垫外套采用 200mm 宽尼龙搭扣, 垫子间衔接顺滑; 搭接方向: 逆时针, 与运动员滑行方向一致;<br/>防护垫背面设上、中、下 3 个安全带环, 用于固定;<br/>整体连接安全带宽度: 60mm。</p> <p>2. 内胎九层泡沫缓冲结构:<br/>泡沫结构: 两种不同密度聚氨酯泡沫搭桥式结构, 缓冲式排气孔。</p> <p>1 层(正面): 100mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡</p> <p>2 层: 50mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡</p> <p>3 层: 100mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡</p> <p>4 层: 200mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡(带 300mm 中空)</p> <p>5 层: 100mm, , 开放式软泡</p> <p>6 层: 200mm, 25kg/m<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡(带 300mm 中空)</p> <p>7 层: 50mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡</p> <p>8 层: 50mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡(带 120mm 中空)</p> <p>9 层(背面): 50mm, 25kg/m<sup>3</sup>, 开放式软泡</p> <p>3. 外套面料技术参数整体颜色: 蓝色</p> <p>正面和底面芳纶夹网革布: 厚度 ≥0.85mm, 克重(单位面积质量) ≥1000g/m<sup>2</sup>, 拉伸负荷经向经向 ≥5064N, 纬向 ≥5094N; 撕破强力: 经向 ≥430N, 纬向 ≥419N。</p> <p>▲其余面PVC机织布: 厚度0.59m; 克重(单位面积质量) 699g/m<sup>2</sup>; 拉伸负荷经向2948N, 纬向2672N; 断裂伸长率经向21.5%、纬向31%; 撕破强力: 经向170N, 纬向190N。</p> <p>三、关键性能:<br/>按照国际滑冰联盟(ISU)测试</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>程序,核心防护性能完全符合国际滑联比赛标准。</p> <p>▲4米高度冲击测试:<br/>模拟运动员高速滑行时的重度撞击场景,防撞垫要求可有效分散撞击力,降低运动员骨骼、肌肉受伤的风险,符合国际滑联重度撞击防护标准。<br/>在4米高度冲击下,防撞垫的冲击最大加速度<math>\leq 7.5g</math>。</p> <p>▲2米高度冲击测试:<br/>模拟运动员常规滑行时的轻度撞击场景,防撞垫要求在保障防护效果的同时,避免过度缓冲导致运动员二次受伤,兼顾防护性与舒适性。<br/>在2米高度冲击下,防撞垫的冲击最大加速度<math>\leq 3.8g</math>。</p> <p>四、▲产品符合国际滑联标准并提供检测报告。</p> |
| 合计: 2565600.00元, 大写: 贰佰伍拾陆万伍仟陆佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 第三条 供货时间、地点

1. 供货时间: 自合同签订之日起 15 天内完成供货、安装、调试。
2. 供货地点: 甲方指定地点。

### 第四条 验收办法

1. 乙方在规定时间内完成供货、安装, 经甲方验收, 达到招标文件中的各项技术指标和该产品标准, 产品性能及质量符合国家标准及行业标准, 并满足安全使用防护要求的, 方为验收合格。

### 第五条 产品质量及售后服务

1. 在质量保证期内, 如果货物的数量、质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方应在发现后 2 日内以书面形式通知乙方, 提出补全



或更换。

2. 乙方在收到通知后 4 小时内进行响应, 7 个日历内应免费维修或更换有缺陷的货物。

3. 如果乙方在收到通知后 10 个日历内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但风险和费用将由乙方承担。

4. 乙方为项目提供核心产品摔跤垫、柔道垫、拳击擂台、跆拳道卷帘垫、短道速滑防撞垫质保期不低于 5 年。拳击头盔、拳套等辅助器材和射箭项目带轮靶架、草靶、靶纸等辅助器材质保期不低于 1 年, 质保期从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

5. 乙方负责为甲方相关人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

## 第六条 合同金额

合同总金额 (含税) 为人民币贰佰伍拾陆万伍仟陆佰元整 (¥2565600.00), 以上合同金额包含甲方采购产品所需支付的全部费用, 包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、调试、保险、质保期内维修保养及配件更换等履行本合同产生的一切费用。

## 第七条 付款方式

1. 付款方式: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 40%, 即人民币壹佰零贰万陆仟贰佰肆拾元整 (¥1026240.00 元)。

器材完成交付, 甲方验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 60%, 即人民币壹佰伍拾叁万玖仟叁佰陆拾元整 (¥1539360.00 元)。



乙方应在甲方付款前向甲方开具发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

## 2. 甲、乙双方财务信息

**甲方：包头市体育局**

纳税人识别号：111502000115364417

地址电话：包头市九原区开元大街1号市党政大楼3层C区  
0472-5618864

开户银行及账号：建行包头银河支行 15001716678050001553

**乙方：内蒙古酷威体育产业有限公司**

纳税人识别号：91150102MA7GN22N66

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路东方文苑住宅小区商业AB座21层2103

开户银行及账号：招商银行股份有限公司呼和浩特东方文苑支行 471902246210701

## 第八条 双方权利和义务

### 1. 甲方的权利和义务：

(1) 甲方负责及时提供比赛场馆安装点位。

(2) 甲方负责监督、指导乙方的安装工作，对供货方案提出要求和意见。

(3) 甲方应按照合同约定支付乙方货物款项。

### 2. 乙方的权利和义务：

(1) 乙方应按照甲方提供的比赛场馆安装点位进行安装。

(2) 乙方应按照供货方案实施安装，对甲方提出的要求和意



见进行合理采纳。

(3) 乙方可要求甲方按照合同约定按时足额支付货物款项。

### **第九条 违约责任**

1. 乙方未按合同要求的时间、数量、质量供货安装，甲方不予验收、付款，待按照要求完成供货安装后，甲方验收合格后付款；如甲方未及时提供安装地点，造成乙方不能及时供货安装，乙方不承担违约责任。

2. 乙方在合同期限内擅自终止、解除合同或停止供货，乙方应当在甲方指定期限内退还已收取的货款，并赔偿给甲方造成的全部损失；甲方在合同期限内擅自终止、解除合同，乙方不予退还已收取的货款，同时甲方应承担相关法律责任。

### **第十条 不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生 24 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，可以申请延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### **第十一条 争议解决**

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **第十二条 其它**

1. 本合同所有附件及招标文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同经双方法定代表人或委托负责人签字并加盖公章之



日起生效。

3. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：包头市体育局

法人或委托负责人：[Signature]

2021年4月17日



乙方（盖章）：内蒙古酷威体育产业有限公司

法人或委托负责人：[Signature]

2021年4月17日

