

政府采购合同

合同编号: _____

甲方: 突泉县动物疫病预防控制中心

地址: 兴安盟突泉县民主街阳光新城小区商住楼

乙方: 内蒙古天联生物科技有限公司

地址: 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇向阳路幸福小区东门市北数第三间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及畜牧120东部片区购进基础母牛及仪器设备项目(项目名称) 152224-瑞盈2024-GK-20240001 (项目编号) 的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: 签订合同后一个月内供货。

(二) 交付地点: 甲方指定地点

(三) 交付货物的名称及数量: 畜牧120东部片区购进基础母牛及仪器设备。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: 杨会霞15024811928

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: 涂 国13804795359

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足:

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：专车运达。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后___日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物7日内，如发现质量问题，甲方应在3日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为¥568800.00元（小写）人民币伍拾陆万捌仟捌佰元整（大写）。

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: ¥568800.00元

(二) 付款条件: 甲方验收合格后支付全部货款

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古天联生物科技有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司乌兰浩特红城支行

银行账号: 0608270209100046189

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的,适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定,如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额568800.00的1%承担违约责任。延期达到日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额568800.00的1%承担违约责任。延期达到15天, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分货物的相应货款, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的, 甲方有权退货, 并要求乙方支付合同总金额1%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额1%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 3 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交当地仲裁委员会仲裁。

（二）向当地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式三份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____.

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

内蒙古天联生物科技有限公司



甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）



2024 年 11 月 2 日

年 月 日

货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商	单价	数量	总价
1	台式离心机	型号: CenLee16K 产品功能 智能微机控制, 系统功能更稳定; LCD液晶显示屏, 转速, 离心力, 时间, 转子号, 转子容量, 程序组, 升/降速档位等等, 设置值与运行值同步显示, 方便读取和存储各项参数数据及警报信息, 在运行中可随时更改参数, 无需停机。 ◆变频交流电机驱动, 瞬时离心及连续离心方式, FOC矢量控制系统更精确, 噪音低, 节能环保。 9种升速档位, 10种减速档位、三组阻尼减震, 采用定制优质NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳。 机壳外壁采用粉末涂层, 具有均匀外表面, 防腐蚀, 耐刮擦。 离心腔采用优质304优质不锈钢材料, 经久耐用。 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴, 装卸转子方便简单, 无方向, 扩大接触面积, 安全, 可靠。 ◆机械式和电子式门锁兼具两者优点, 具备高度的可靠性。	湘立	长沙市	湖南湘立科学仪器有限公司	22880.00	10台	228800.00

		设有故障自诊断系统，能自动检测超速、门盖自锁、不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息。 专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品。 倒计时时间小于一分钟，以秒显示，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要。 主要技术参数 ◆最高转速：16600r/min ◆最大相对离心力：21532×g ◆最大容量：400ml 转速精度：±10r/min 定时范围:1min-99min 电源：AC220V50Hz10A 整机噪声：55dB 最快加减速：25~30s						
2	B超检测仪	型号：NF500 应用范围 专业用于大型农牧场的牛、马、猪、羊等动物检测，早期测孕时间为牛28天、马40天、猪18天、羊25天；也可以检测病变和背膘，使农场效益最大化。 产品功能 主机重量小于1.2kg，使用、携带非常轻便； 全数字核心成像技术，测量准确，图像高清晰； 伪彩功能，可调节扫描界面、背景和字体颜色； 电影回放功能，380帧图像回放；	尚农科技	临沂市	山东尚农电子科技有限公司	15480.00	10台	154800.00

	图片存储功能，166张图像保存，可自动翻阅，支持单张图像删除； 自动测量背膘功能； 参数保存和恢复功能； 支持B\2B\4B\M\BM模式； 7.0英寸彩色TFT高清液晶显示屏，图像稳定清晰，有效缓解视觉疲劳； 可测量产科、距离、面积、体积、周长、心率； 支持诊断图像电脑导出； 搭配多种不同的探头可以检测不同指标； 大容量锂离子可充电电池，可连续工作3.5小时； 2.3.3主要参数 显示深度：90-240mm多级可调（3.5MHz电子凸阵探头） 60-130mm多级可调（6.5MHz电子线阵探头） 背膘测量范围：45mm（0.1mm显示） 盲区：8mm 几何位置精度（%）：横向20；纵向10 监视器尺寸：7.0英寸宽屏TFT-LCD彩色显示屏 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B 图像灰阶：256级 外部接口：USB2.0，图像可导出到电脑 测量功能：（马、牛、羊、猪、驴）距离、周长、面积、体					
--	---	--	--	--	--	--

		积、心率、孕龄 语言：中文，English 电池容量：3000mAh，连续工作>3.5小时 主机功耗：非充电工作情况7W/充电工作情况19W 配件 主机、多种规格防水探头可选，电源适配器、手提箱、背带、耦合剂、说明书、合格证、保修卡”						
3	高速试剂分离机	型号：SC9200 SE 9 1. 基本功能：高通量全自动完成生命科学各类实验中的液体转移和样本处理工作，如样本和试剂的移液、连续分液、混合等。 ★2 . 台面布局：3~6个SBS标准板位可选。 电动台面可由软件控制在X轴方向自动移动，方便板位切换、错位加载枪头或梯度稀释。 ★3 . 移液模块由软件控制在Z轴方向自动移动，自动控制吸放液时枪头浸入液面高度。 ★4 . 96通道移液核心都拥有5种量程可选择，0.5 ~ 10 μL；1 ~20 μL；3 ~50 μL；3 ~300 μL；10 ~ 1000 μL 。用户可自行快速更换移液模块核心	中析生物	苏州市	苏州中析生物信息有限公司	155900.00	1台	155900.00

		。 5. 移液原理：空气置换式液体转移原理，无系统液污染；使用的一次塑料吸头，即用即抛，避免交叉污染。 ★6 . 移液准确性：10 μl ， $\pm 2\%$；50 μl ， $\pm 1.5\%$；200 μl ， $\pm 0.8\%$；500 μl ， $\pm 0.5\%$； ★7 . 移液均一性：10 μl ， $CV \leq 1.5\%$；50 μl ， $CV \leq 1\%$；200 μl ， $CV \leq 0.5\%$；500 μl ， $CV \leq 0.4\%$； 8. 移液核心可匹配10 μL 、50 μL 、300 μL 、1000 μL等多种规格的塑料枪头，移液 可使用普通塑料枪头、无菌无热源枪头、带滤芯枪头等 9. 搭配96转384适配器可实现96孔板与384孔板之间的样本转移。 10. 可适配各类96孔板、384孔板，酶标板、PCR板等 。 11. 可搭载10 、20 、50 、300 μL移液核心的机型尺寸不大于690 x 260 x 520mm；搭载1000 μL移液核心的机型尺寸不大于690 x					
--	--	--	--	--	--	--	--

		260 x 630mm。体积小，无外部框架，可轻松置入超净台，安全柜使用。 ★12 . 软件自动控制枪头加载与卸载，可错位加载8 ~96支枪头，实现8通道梯度稀释或孔板错位移液。 ★13 . 触控大屏操作，图形化的操作界面，直观易学，具有程序存储、耗材数据库、孔板记忆等功能。触控屏即可固定于工作站顶部，也可取下置于桌面操作，利于工作站 在超净工作台内设置程序。 14. 软件系统：具备多种实验流程的自动化操作界面。自研的可视化软件界面和图形化程序列表，详细的分步骤操作指引，无需编程，用户可自行设置参数。 15. 软件可以控制移液操作的每个步骤，如：加卸载吸头、吸液、放液、混匀、吹气等的细节参数修改功能；有针对性控制体积校准因子、移液速度、暂停等待等功能，对普通液体和粘稠性液体进行精确的移液和分液。 16. 一键式启动：选择已有的					
--	--	--	--	--	--	--	--

		实验流程后，放入样本、试剂、耗材并点击启动，即可全自动完成后续步骤。						
4.	大型纯水仪	型号：FST-PJ 工作条件 进水要求：城市自来水，环境温度：5~45℃，电源：AC220V，50Hz 主要用途 由城市自来水作进水，利用多级过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件）制作出实验室去离子水。适用于微生物培养基的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、生化分析仪的等实验室设备的供水 技术参数 产水量（25℃）：40升/小时，瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时） 纯水水质（三级水）：电导率：1 μS/cm@25℃，有机物去除率：>99%，当分子量>200道尔顿时，颗粒和微生物去除率：>99% 超纯水水质（一级水）：电阻率：>18M Ω·cm@25℃，重金属离子：<0.1ppb 产品功能 全自动微电脑双屏双级反渗透控制系统，LED液晶屏实在线显示原水、纯水、超纯水三路三显在线水质/水温监测功	富诗诗	上海市	上海富诗特环保科技有限公司	29300.00	1套	29300.00

		能，电导池灵敏常数为0.01CM，温度补偿为±0.1℃； 运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态系统开机自检功能、定时自动冲洗功能，系统制水、纯水备用指示功能，并具有系统具备源水水压低或系统中管路高压报警等各种功能； 系统内置RO膜防垢定时自动冲洗功能、系统定期灭菌功能； 保护功能：系统具备缺水指示、制水指示、纯水备用指示、系统监测指示功能、纯水桶满水后自动停机功能及保证源水无水时及时停机，保证设备正常运行； 管件采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷； 采用进口反渗透膜，可去除最高可达99%离子以及颗粒污染物等； 纯化柱采用四柱式垂立式超纯化系统，采用原装进口核子级树脂，处理能力更强，使水质长期稳定，减少耗材更换频率，降低使用成本； 新型超纯水机，采用一体化集中式超纯水系统，功能更强大并有效节约占地面积（提供国家认可的证明文件） 系统具有“一种含负压保护装置自动预处理系统”，有效延长耗材使用寿命（提供国家认可的证明文件）					
--	--	---	--	--	--	--	--

	产品配置 超纯水主机1台 FST加强型预处理器1套 赠送PP高分子纤维滤芯4支 赠送AC高效活性炭滤芯4支 40L真空压力储水桶1套 配件包、说明书、保修卡等辅助工具1套							
合计	大写：伍拾陆万捌仟捌佰元整 小写：568800.00元							