

政府采购合同

项目名称：阿拉善右旗苏木垃圾处理建设项目（巴彦高勒苏木）

项目编号：AYQZCS-G-H-260022

甲方：阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府

乙方：河南省吉鸿重工机械有限公司

日期： 年 月 日

政府采购合同

(货物类)

合同编号:

甲方: 阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府

地址: 阿拉善右旗巴彦高勒苏木

乙方: 河南省吉鸿重工机械有限公司

地址: 濮阳市中原路与 106 国道交叉口东 600 米路北

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件,以及阿拉善右旗苏木垃圾处理建设项目(巴彦高勒苏木)(填写项目名称)AYQZCS-G-H-260022(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

序号	货物名称	规格型号	品牌	单价(元)	数量	总价(元)
1	5m³ 摆臂式垃圾车	CLW5120Z BS6RJ	程力威	259000.00	1 辆	259000.0 0
2	5m³ 摆臂式垃圾箱	JH	吉鸿重工	9990.00	12 个	119880.0 0
3	3m³ 挂桶式垃圾车	CLW5030Z ZZBHJZBH J	程力威	161000.00	1 辆	161000.0 0
4	50 型装载机	JH	吉鸿重工	399900.00	1 辆	399900.0 0

5	电动环卫车	JH4	吉鸿重工	13300.00	8 辆	106400.0 0
6	240L 垃圾桶	240L	吉鸿重工	355.00	100 个	35500.00
7	垃圾清运车（机动清 保）	JH-3. 3LF	吉鸿重工	162500.00	1 辆	162500.0 0
8	垃圾清运车（扫路清 运）	JH2. 1M	吉鸿重工	139800.00	1 辆	139800.0 0
合计	1383980.00 元（含税）					

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后 15 日历天内完成供货、安装调试（因“国庆”节期间，物流运输不便，供货时间顺延 7 天）。

（二）交付地点：阿拉善右旗巴彦高勒苏木

（三）交付货物的名称及数量：详见货物基本情况表

（四）乙方交付货物代表及联系电话：李红 ， 0393-8808518

（五）甲方接收货物代表及联系电话：王钰翔，13614831161

（注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。）

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：物流货运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

在甲方收到货物后 30 日内，如发现质量问题（包括但不限于数量、规格型号、品牌、外观、性能等），甲方应在发现质量问题后 15 日内向乙方提出书面异议。对于需要安装调试或试运行后才能发现的质量问题，异议期自安装调试完成并经双方验收合格之日起计算。乙方在收到甲方书面异议后，应当在 7 日内负责解决处理。甲方在异议期内提出异议的，不视为乙方所交付的货物质量符合合同约定。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 1383980.00 元（小写），壹佰叁拾捌万叁仟玖佰捌拾元整（大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及金额：

1. 乙方在设备进场后，达到付款条件起 7 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%（小写：553592.00 元）。

2. 乙方在完成安装、调试、验收合格后，达到付款条件起 7 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 60%（小写：830388.00 元）。

（二）付款条件：

最终验收包括但不限于：设备各项技术指标是否符合合同及招标文件要求；车辆排放是否符合国家环保部门要求；各项运行指标是否符合采购要求及国家、行业规范标准要求。

（三）乙方账户信息

乙方名称：河南省吉鸿重工机械有限公司

开户银行：中国建设银行濮阳江汉路支行

银行账号：41050161890800000118

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

质保期：装载机整机质保不少于 1 年或 2000 小时（二者以先到为准）；发动机、变速箱、驱动桥、液压系统等核心大件质保期限不低于 3 年。摆臂车整车质保期不少于 1 年或 2 万公里（二者以先到为准）；上装液压系统、摆臂结构质保期限不少于 1 年。符合国家质量验收标准，摆臂垃圾车含注册登记上牌全套手续；

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额的1‰承担违约责任。延期达到30日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任;违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的1‰承担违约责任。延期达到10日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四)乙方交付的货物不符合质量约定,或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额10%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额10%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（七）产品质量保证及违约责任特别约定：

1. 质量保证期自合同签订之日起一年。在质保期内，如货物出现任何质量问题（包括但不限于性能故障、零部件缺失、车辆无法正常使用等），乙方应在收到甲方书面通知后 24 小时内 响应，并在 7 个工作日内维修完毕或更换故障零部件。

2. 若乙方在收到甲方书面催告后 15 日 内仍未能解决质量问题或更换合格配件，甲方有权单方委托第三方进行维修，所产生费用直接从质量保证金中扣除；若质量保证金不足以支付，甲方有权向乙方追偿。

3. 超出质量保证期后，若因乙方交付的货物本身存在隐蔽性缺陷或不符合合同约定的质量标准而导致的质量问题，甲方仍有权依据《中华人民共和国民法典》关于产品质量责任的规定，向乙方主张权利，要求乙方承担维修费用、由此给甲方造成的直接及间接损失，以及甲方为维权所支出的全部合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- （一）提交仲裁委员会仲裁。
- （二）向阿拉善右旗人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 3 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1. 货物清单（双方应盖章确认）
- 2. 乙方出具的报价单（函）
- 3. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4. 甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5. 乙方投标（响应）文件
- 6. 甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

____无____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

特别约定：合同各方均承诺：以下确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果

由其自行承担。合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确，或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关，或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

甲方名称：（章）阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 通讯地址： 联系人： 联系方式： 甲方法定代表人或负责人： （签字） 年 月 日	乙方名称：（章）河南省吉鸿重工机械有限公司 通讯地址： 联系人： 联系方式： 乙方法定代表人或负责人： （签字） 年 月 日
--	--

附件：阿拉善右旗苏木垃圾处理建设项目（巴彦高勒苏木）技术参数

序号	标 的 名 称	招标技术要求	
1	5m³ 摆 臂 式 垃 圾 车		1. ▲总质量（kg）：≥11900
			2. ▲额定载质量（kg）：≥6000
			3. ▲外形尺寸（mm）：≥6900×2400×3000
			4. ▲整备质量（kg）：≥5800
			5. 排放依据标准：国VI
			6. 驾驶室准乘人数（人）：2—3人
			7. 接近角/离去角（°）：≥21/14
			8. 前悬/后悬（mm）：≥1130/1970
			9. 轴荷（kg）：≥4350/7645
			10. 最高车速（Km/h）：≥100
			11. 轴数：≥2
			12. 传动轴：变频传动轴
			13. ▲轴距（mm）：≥3800
			14. 轮胎数：≥4
			15. 轮胎规格：≥8.25R20
			16. 钢板弹簧片数：8/10+7
			17. ▲前轮距（mm）：≥1745
			18. ▲后轮距（mm）：≥1630
			19. 燃料种类：柴油

			20. 主变速器：智能变速器
			21. 离地高度为（mm）：≥450
			22. 变速箱：≥6 档
			23. 主要用途：主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输
			24. 严寒启动器
			25. 清表机绕线≥10米
			26. 管道加热装置
2	5m³ 摆臂式垃圾箱		1. 容积：≥5m³
			2. ▲外形尺寸：≥2800*1400*1200mm
			3. 清表机颜色：灰黑色
			4. ▲箱体厚度：≥3mm 钢板
			5. 匹配本次采购的摆臂垃圾车使用
			6. 锁紧架构：长≥70cm，宽≥25cm
3	3m³ 挂桶式垃圾车		1. ▲总质量（kg）：≥2900
			2. ▲额定载质量（kg）：≥955
			3. ▲外形尺寸（mm）：≥4700×1700×2300
			4. ▲整备质量（kg）：≥1910
			5. 排放标准：国VI
			6. 货箱尺寸（mm）：≥2500×1500×1100
			7. 驾驶室准乘人数：≥2
			8. 接近角/离去角（°）：≥34/19
			9. ▲前悬/后悬（mm）：≥605/1075
			10. 钢板弹簧片数：-/5

			11. 转向形式：方向盘
			12. 轴数：≥2
			13. ▲轴距（mm）：≥3020
			14. 轮胎数：≥4
			15. 轮胎规格：≥175R14LT 8PR
			16. 前轮距（mm）：≥1300
			17. 后轮距（mm）：≥1275
			18. 管道防冻装置：CAR-50° 加热器
			19. 轴荷（kg）：≥1450/1545
			20. 最高车速（Km/h）：≥90
			21. 燃料种类：汽油
			22. 主要用途：收集垃圾桶的垃圾并转运
			23. 变速箱：≥5 挡
			24. 助洁器流量：≥0.3m³/s
			25. 助洁器功率：≥2.7kw
			26. 助洁器排量：≥63.3ml
			27. 助洁器油箱：≥2.3L
			28. 严寒启动器
			29. 管道加热装置
4	50 型 装 载 机		1. 铲斗额定容量：≥3m³
			2. ▲额定载重量：≥5000kg
			3. 动臂提升时间全负荷：≤6.5s
			4. 动臂下降时间：≤3.5s
			5. 管道防冻装置：≥50° 加热器

			6. 前进Ⅱ档：≥40km/h
			7. 前进Ⅰ档：≥10km/h
			8. 倒档Ⅰ档：≥15km/h
			9. 最大牵引力：≥155kN
			10. 最大掘起力：≥165kN
			11. 轴距：≥3200mm
			12. 卸载高度：≥3200mm
			13. ▲整机质量：≥16000kg
			14. ▲发动机额定功率：≥162kW/2200r/min
			15. 形式：电喷
			16. 最大扭矩：≥860N.m
			17. 助洁器流量：≥0.3m³/s
			18. 助洁器功率：≥2.7kW
			19. 助洁器排量：≥63.3ml
			20. 助洁器油箱：≥2.3L
			21. 助洁器末端流量：≥0.36m³/min
			22. 助洁器放置架：伸缩≥4.5m
			23. 严寒启动器
			24. 四驱防侧滑
5	电 动 环 卫 车		1. ▲外形尺寸：≥2800×1400×1500mm
			2. ▲车厢尺寸：≥1500×1200×1300mm
			3. ▲车厢容积：4只240L垃圾桶
			4. ▲后轮距：≥1200mm
			5. ▲轴距：≥1700mm

		6. 离地间隙：≥200mm
		7. 额定成员：1人
		8. ▲整备质量：≥200kg
		9. 额定载荷：≥500kg
		10. 行走速度：≥25km/h
		11. 制动距离：≤3m
		12. ▲续航里程：≥40km
		13. 最大爬坡度：≤15° °
		14. 倒车最高速度≤12km/h
		15. 电控：≥18 管双排直流无刷控制器
		16. 电机：≥60V1200W 直流无刷电机
		17. 充电器：智能充电器
		18. 充电时间：≤8h
		19. 座椅：皮革软座椅，皮革靠垫，带储物箱
		20. 后视镜：无死角后视镜
		21. 灯光及信号：LED大灯+转向灯+刹车灯+整体后尾灯+倒车蜂鸣器
		22. 车厢：加厚钢板
		23. 车架：国标钢材，方管焊接
		24. 轮胎：前轮≥350-12，后轮≥350-12
		25. 转向方式：方向把式
		26. 碳氢化合物过滤器过滤级别：≥ I 级
		27. 碳氢化合物过滤器颜色：警示标识红色
		28. 碳氢化合物过滤器过滤介质：无色透明液体
		29. 制动系统：脚踏机械后轮制动及后轮手刹

			30. 后悬挂及后桥：弹簧钢板悬挂，差速后桥
6	240 L 垃 圾 桶		1. ▲垃圾桶尺寸：≥720*580*1070mm
			2. ▲单桶重量：≥9kg
			3. ▲桶壁厚度：≥5mm
			4. ▲产品整体重量：≥12kg
			5. 垃圾桶容量：240L
			6. ▲桶盖重量：≥1.1kg
			7. 桶体及桶盖材质：高密度聚乙烯全新材料
			8. 桶身设计：采用四面凹面加强结构，防止桶身变形
			9. 桶体内部：有刻度标识，以便垃圾处理人员快速计算垃圾的重量
			10. 刻度标识：不得印制，与垃圾桶模具一体压制成型
			11. 桶把手：分把设计，≥8 条筋与桶体相连
			12. 把手上面：圆颗粒防滑
			13. 把手下面：仿生曲线方便手指抓握
			14. 把手旁：垃圾袋挂钩
			15. 垃圾桶沿口：设有网状加强筋
			16. 加强桶沿口：在提升架时有足够的机械强度
			17. 桶底：用双层波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力
			18. 桶底部：采用蜂窝状网格加强筋及放射状加强筋设计高度≥7mm
			19. 桶底耐磨钉：≥30 个，保证底部不易磨损且不泄漏。
			20. 桶插销：共聚 PP 料一次性注模成型长销子
			21. 加长插销尺寸：≥200mm
			22. 高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性
			23. 桶身与桶盖：密闭性强，不变形

			24. 桶盖：防火标识
			25. 桶盖提手：≥ 2 条加强筋加固，有效防止提手位置变形或损坏
			26. 桶身后面：斜度明显大于前面，增大翻转力矩
			27. 桶身背面下方：设有注塑一体成型横梁
			28. 横梁上方：开设不低于 90mm×130mm 的圆弧形凹槽
			29. 桶体及桶盖：注入高质量防紫外线原料占 3%，颜料色素占 5%
			30. 塑料桶颜色：保持鲜艳耐久不褪色≥ 3 年
			31. 轮轴：插入可拆卸式结构
			32. 轮轴尺寸：≥22*55mm
			33. 轴重量：≥0.4kg
			34. 轴材料：采用不锈钢材料
			35. 轴表面：进行电镀锌处理以便增强防锈效果
			36. 轮子尺寸：≥48*192mm
			37. 重量：≥1.05kg
			38. 轮子材质：外轮为优质天然橡胶，内轮框为优良塑料材料
			39. 轴：采用钢材料空心轴
			40. 每轮承载力：≥70kg
7	垃圾清运车（机		1. ▲轴距（mm）：≥3800
			2. ▲外形尺寸（mm）：≥4800×2300×2100
			3. ▲柴油发动机：≥25 千瓦
			4. 液压清扫系统
			5. 带垃圾自卸功能
			6. 后轮：≥750-16 全钢丝轮胎
			7. 前轮：≥550-16 轮胎

	动 清 保)		8. 方向盘：电子助力
			9. 行走方式：皮带传动
			10. 采用 ≥ 130 后桥
			11. 电子液压控制清扫
			12. 电子液压散热扇、带温控系统
			13. 液压油箱（L）： ≥ 70
			14. 前轮减震承受压力 $\geq 2500\text{kg}$
			15. 自带洒水除尘装置
			16. 前箱升降液压油缸行程 200mm（一个）、后箱自卸液压油缸行程 750mm（一个）边刷液压升降油缸行程 100mm（两个）
			17. 刹车系统，油刹。助力离合系统
			18. 启动电瓶 $\geq 12\text{V}$ ，120A（一个）
			19. 传动轴：变频传动轴
			20. 乘坐人数：两人
			21. 最大行驶速度 40 公里/小时，
			22. 清扫最大行驶速度 30 公里/小时
			23. 后箱垃圾容积（ m^3 ）： $\geq 3.3\text{m}^3$
			24. 清扫宽度（mm）： ≥ 2300
			25. 自重（kg）： ≥ 2300
			26. 载重（kg）： ≥ 3000
			27. 严寒启动器
			28. 管道加热装置
8	垃 圾		1. ▲外形尺寸： $\geq 3000 \times 2000 \times 2000\text{mm}$
			2. ▲清扫宽度： $\geq 2000\text{mm}$

清 运 车 (扫 路 清 运)		3. 主刷宽度: $\geq 700\text{mm}$
		4. ▲重量: $\geq 1000\text{KG}$
		5. 工作效率: $\geq 10000/\text{h}$
		6. 垃圾箱容量: $\geq 160\text{L}$
		7. ▲行走电机: $\geq 1000\text{W}$
		8. ▲滚刷电机: $\geq 1000\text{W}$
		9. ▲边刷电机: $\geq 4 \times 150\text{W}$
		10. 边刷直径: 前 $\geq 700 \times 2$, 后 $\geq 500 \times 2$
		11. 行走速度: 工作时行走速度 $\leq 12\text{km/h}$
		12. 真空过滤面积: 5m^2 (单风机); 10m^2 (双风机)
		13. ▲水箱: ≥ 300 斤大容量水箱
		14. 力源: $\geq 48\text{V}$
		15. 电瓶容量: $\geq 48\text{V}100\text{Ah}$
		16. 驾驶室: 封闭式
		17. 雾炮射程: $\geq 9\text{米}$