

中央厨房清单

序号	设备名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	金额	品牌	产地	制造商
中央厨房设备清单										
1	灭蝇灯	MJ-40WB	1.电压：220V 2.功率：40W 3.电网电压：3000V 4.外形尺寸：650*130*350mm	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司
2	土豆去皮 机	TP350D	1.额定电压: 220V 2.电机功率: 1.5kW 3.料桶容积: 8kg 4.外形尺寸: 700*500*820mm	台	1	2550	2550	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂
3	切菜机	YQC-D660	1.效率：150-660Kg/h 2.电机功率：220V，1.5kw 3.外形尺寸：850*520*900mm	台	1	3990	3990	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂
4	绞肉机	QJR-400D	1.电压：220V/功率：2.2kw	台	1	3174	3174	鑫登峰	山东	章丘市登峰

			<p>2.工作效率：400kg/h</p> <p>3.规格：470*380*730mm</p> <p>4.质量：48kg</p> <p>5.不锈钢绞肉机.</p>							食品设备厂
5	切肉机	J200	<p>1.电压：220V</p> <p>2.功率：2.2KW</p> <p>3.生产能力：200-300KG/h</p> <p>4.切片厚度：3.5-5mm</p> <p>5.机器重量：80kg</p> <p>6.外形尺寸(mm)：470*380*720</p>	台	1	3150	3150	鑫登峰	山东	章丘市登峰食品设备厂
6	三星盆台	HC-SXC-1	<p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管</p>	台	1	1170	1170	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p> <p>7.外形尺寸(mm): 1800*700*800</p>							
7	双星盆台	HC-SXC-2	<p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管</p> <p>连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p> <p>7.外形尺寸(mm): 1200*700*800</p>	台	1	936	936	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
8	双层工作台	HC-GZT-1	<p>采用 SUS304#不锈钢板制作</p> <p>1.台面:1.2mm 不锈钢板</p>	台	1	756	756	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限

			<p>2.层 板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>5.支撑梁:不锈钢制作</p> <p>6.外形尺寸(mm): 600*700*800</p>							公司
9	双层工作台	HC-GZT-2	<p>采用 SUS304#不锈钢板制作</p> <p>1.台面:1.2mm 不锈钢板</p> <p>2.层 板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>5.支撑梁:不锈钢制作</p> <p>6.外形尺寸(mm): 1800*700*800</p>	台	2	1100	2200	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
10	四层平板	HC-HJ-1	采用 SUS304#不锈钢结构;	台	2	900	1800	恒厨	山东	山东恒厨厨

	货架		<p>1.立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>3.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度 1.0mm。</p> <p>4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p> <p>5.外形尺寸(mm): 1200*500*1550</p>							房设备有限公司
11	四门雪柜	YSMCF-887HA	<p>1.内外采用不锈钢材料制造，采用镀锌底部及背部设计，采用 150mm 高的活动脚轮，采用聚氨酯发泡保温材料，使用环保制冷剂，具有智能 LED 数显温控器。</p> <p>2.温度范围:5℃~-5℃</p> <p>3.功率: 540W</p>	台	2	3900	7800	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			4.外形尺寸 (mm): 1180*700*1950							
12	保鲜工作台	BX18J1	<p>1.内外采用不锈钢材料制造, 采用镀锌底部及背部设计, 采用 100mm 高的重力脚, 采用聚氨酯发泡保温材料, 使用环保制冷剂, 具有智能 LED 数显温控器。</p> <p>2.温度范围: 5℃~-5℃</p> <p>3.功率: 200W</p> <p>4.外形尺寸 (mm): 1800*800*800</p>	台	2	2580	5160	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司
13	平板车	HC-PBC-1	<p>外形尺寸 (mm): 500*700*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢制作,</p> <p>2.车身板厚度为 1.2mm, 配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带</p>	台	1	756	756	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			刹车.							
14	四层平板 货架	HC-HJ-1	<p>外形尺寸(mm): 1200*500*1550</p> <p>采用 SUS304#不锈钢结构;</p> <p>1.立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>3.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度 1.0mm。</p> <p>4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p>	台	1	900	900	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
15	米面架	HC-MMJ-1	<p>外形尺寸(mm): 1200*500*300</p> <p>采用 SUS304#不锈钢结构;</p> <p>1.立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度</p>	台	4	618	2472	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>1.2mm。</p> <p>3.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度</p> <p>1.0mm。</p> <p>4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p>							
16	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>.电压：220V</p> <p>.功率：40W</p> <p>.电网电压：3000V</p> <p>.外形尺寸(mm)：650*130*350mm</p>	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司
17	洗手池	HC-XSC-1	<p>外形尺寸(mm)：400*400*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p>	台	1	594	594	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限公司

			<p>5.支管采用直径25*1.0mm不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用PVC硬质塑料管。</p>							
18	四门雪柜	YSMCF-887HA	<p>外形尺寸(mm): 1180*700*1950</p> <p>1.内外采用不锈钢制造, 坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计, 采用150mm高的活动脚轮, 采用聚氨酯发泡, 密度高、隔热效果最佳、省电节能, 使用环保制冷剂, 高品质压缩机, 智能LED数显温控器。</p> <p>2.温度范围:5℃~-5℃/-15℃</p> <p>3.功率: 540W</p>	台	2	3900	7800	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司
19	储物柜	HC-CWG-1	<p>外形尺寸(mm): 800*500*1800</p> <p>1.台面板采用SUS304#不锈钢板厚度为1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为1.0mm, 加筋</p>	台	1	2070	2070	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p>							
20	单星盆台	HC-DXC-1	<p>外形尺寸：700*750*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管</p>	台	1	726	726	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

21	和面机	HWT25	<p>外形尺寸：770*510*950mm</p> <p>1.和面量：25KG/次，配用电机：380V 2.2KW</p> <p>2.面斗、护罩及搅拌器均选用优质不锈钢，优质防水按钮，美观大方，双挡翻斗保障安全。</p>	台	1	4000	4000	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂
22	压面机	YP350II	<p>外形尺寸：590*490*990</p> <p>1.面点制作的机械，是制作面条、饺子皮、云吞皮、糕点、面包等面点制品的加工设备，其突出特点是对所加工的面粉反复揉压又进行滚压，充分发挥了面粉面筋的力量，大大增加了面条的韧力和性能强度，了耐煮、耐断的良好效果；并且压辊与压辊之间采用了多齿传动，使压辊的可调范围更大、噪音降低。适</p>	台	1	3174	3174	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂

			用于各场所食品制作。 功率：2.2KW，220V							
23	搅拌机	B20	1.料桶容积: 20L 2.额定电压: 220V 3.额定频率: 50Hz 4.电机功率:1.1kW 5.搅拌转速: 91/164/294(r/min) 6.整机重量: 65kg	台	1	3282	3282	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂
24	紫外线消毒灯	ZW20S19W	功率：20W 1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。 2.最快 0.1 秒杀灭细菌，15 立方米只需 30 分钟。 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染	台	2	96	192	启诚光电	江苏	连云港启诚 光电科技有 限公司

25	木面案工作台	HC-MMT-1	<p>外形尺寸：1800*800*800</p> <p>1.台面采用木案板厚 50mm，木质：松木；</p> <p>2.腿管采用 ϕ51mmSUS304# 不锈钢圆管制作，壁厚 2.0mm；</p> <p>3.调节脚采用全金属外包 SUS304# 不锈钢子弹脚</p>	台	2	1308	2616	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
26	面粉车	HC-MFC-1	<p>外形尺寸：500*500*500</p> <p>1.采用 SUS304# 不锈钢制作，</p> <p>2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	台	2	894	1788	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
27	双层工作	HC-GZT-3	<p>外形尺寸：1500*800*800</p>	台	2	1032	2064	恒厨	山东	山东恒厨厨

	台		<p>采用 SUS304#不锈钢板制作</p> <p>1.台面:1.2mm 不锈钢板</p> <p>2.层 板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>5.支撑梁:不锈钢制作</p>							房设备有限公司
28	饼盘车	HC-BPC-1	<p>外形尺寸：500*700*1800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢制作，</p> <p>2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	台	2	906	1812	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
29	电磁大锅	DLB-30KW-B	外形尺寸：1100*1500*800	台	1	6000	6000	鼎龙	广东	广东鼎龙厨

	灶		<p>功率：30KW</p> <p>1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm。</p> <p>2.显示屏：200*130mm，显示屏具有电量 KW.h,功率 KW,加热,动态苗状火焰显示等功能;具有中文故障显示。</p> <p>3.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>4.采用数字信号处理器,符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>5.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							具有限公司
30	醒发箱	HM-26A	1.额定功率: 2700W	台	1	3282	3282	禾麦	广东	广州禾麦烘

			<p>2.额定电压: ~220V</p> <p>3.标准盘数: 26 盘</p> <p>4.外形尺寸: 990*700*1850mm</p> <p>5.双门</p>							焙设备有限 公司
31	电烤箱	YXD-75 型	<p>1.电压: 380V</p> <p>2.功率: 19.0kw</p> <p>3.整机重量: 280kg</p> <p>4.外形尺寸 (mm): 1250*770*1500</p> <p>5.用于面包、糕点、西饼的烘焙制作。</p> <p>6.采用远红外线辐射管为热元件, 底火、面火控制温度可在室温至 300℃范围内根据需要任意设定, 并能自动恒温。</p> <p>7.三层六盘</p>	台	1	6620	6620	兴都	山东	山东兴都商 用厨具有限 公司
32	电饼铛	YXD60-A2	外形尺寸: 635*780*740mm	台	2	1794	3588	华美客	山东	山东滨博亿

			<p>1.工作温度：120~250℃</p> <p>2.内径：53CM</p> <p>3.净重：45kg</p>							阳电器有限公司
33	电蒸箱	DC-A24	<p>1.规格：1390*600*1500mm</p> <p>2.电压：380V</p> <p>3.功率：12kw*2</p> <p>4.输入蒸汽压力：0.02Mpa</p> <p>5.环境温度5-50℃，空气相对湿度不大于90%，海拔高度不大于2000米</p> <p>6.进水压力：100-250kpa(即1.0-2.5Kg/cm²)</p> <p>7.双门</p>	台	2	4960	9920	德诚	山东	山东德诚厨业有限公司
34	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p>	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司

			外形尺寸：650*130*350mm							
35	双星盆台	HC-SXC-3	<p>外形尺寸：1200*760*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>	台	1	936	936	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
36	四门雪柜	YSMCF-887HA	<p>外形尺寸：1180*700*1950</p> <p>1.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用</p> <p>150mm 高的活动脚轮，采用聚氨酯发泡，使用环保制冷剂，智能 LED 数显</p>	台	4	3900	15600	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			温控器。 2.温度范围:5℃~-5℃ 3.功率: 540W							
37	四层平板 货架	HC-HJ-1	外形尺寸: 1200*500*1550 采用 SUS304#不锈钢结构; 1.立柱采用 38mm 不锈钢圆管, 用料厚度为 1.0mm。 2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度 1.0mm。 3.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度 1.0mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。	台	4	900	3600	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
38	洗手池	HC-XSC-1	外形尺寸: 400*400*800 1.采用 SUS304#不锈钢结构; 2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 采	台	1	594	594	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管</p>							
39	保鲜工作台	BX18J1	<p>外形尺寸：1800*800*800</p> <p>1.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。采用镀锌底部及背部设计，采用 100mm 高的重力脚，采用聚氨酯发泡，使用环保制冷剂，智能 LED 数显温控器。</p> <p>2.温度范围：5℃~-5℃</p> <p>3.功率：200W</p>	台	2	2580	5160	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司
40	双星靠背	HC-SXC-1-1	外形尺寸：600*1520*800	台	1	1350	1350	恒厨	山东	山东恒厨厨

	水池		<p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>							房设备有限公司
41	双层工作台	HC-GZT-4	<p>外形尺寸：1520*760*800</p> <p>采用 SUS304#不锈钢板制作</p> <p>1.台面:1.2mm 不锈钢板</p> <p>2.层 板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p>	台	1	1062	1062	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			5.支撑梁:不锈钢制作							
42	双层工作台	HC-GZT-5	外形尺寸: 1800*760*800 采用 SUS304#不锈钢板制作 1.台面:1.2mm 不锈钢板 2.层 板:1.0mm 不锈钢板 3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 5.支撑梁:不锈钢制作	台	2	1100	2200	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
43	双层工作台	HC-GZT-6	外形尺寸: 1200*760*800 采用 SUS304#不锈钢板制作 1.台面:1.2mm 不锈钢板 2.层 板:1.0mm 不锈钢板 3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管 4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连	台	1	936	936	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			子弹脚 5.支撑梁:不锈钢制作							
44	紫外线消毒灯	ZW20S19W	功率：20W 1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。 2.最快 0.1 秒杀灭细菌，15 立方米只需 30 分钟。 3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染	台	2	96	192	启诚光电	江苏	连云港启诚光电科技有限公司
45	双通调理柜	HC-STT-2	外形尺寸：1500*750*800 1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。 2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。 3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm	台	4	2208	8832	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6 脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个</p>							
46	电磁蒸柜 炉	DLB-25KW-B	<p>外形尺寸：1000*1000*1800</p> <p>功率：25KW，380V</p> <p>1、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm。</p> <p>2、显示屏：200*130mm，具有电量 KW.h,功率 KW,加热，动态苗状火焰等显示功能;具有中文故障显示功能；</p>	台	1	7400	7400	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>3、采用厚度为 6mm 的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>4、采用数字信号处理器，符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>5、产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
47	炉拼台	HC-LPT-1	<p>外形尺寸 (mm): 500*1150*800</p> <p>采用 SUS304#不锈钢结构</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.2mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.脚配 Φ38 加重可调调整角 4 个。</p>	台	5	924	4620	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
48	电磁双头双尾炒灶	DLB-15KW*2-A2	<p>外形尺寸 (mm): 2000*1150*800</p> <p>功率: 30KW</p> <p>1.产品采用符合不锈钢化学成分检验</p>	台	2	8000	16000	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm。</p> <p>2.显示屏 200*130mm, 具有电量 KW.h, 功率 KW,加热, 动态苗状火焰等显示功能; 具有中文故障显示功能。</p> <p>3.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃, 防油防水。</p> <p>4.采用数字信号处理器, 符合国家标准的 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>5.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
49	电磁大锅灶	DLB-30KW-B	<p>外形尺寸: 1100*1150*800</p> <p>功率: 30KW</p>	台	2	5800	11600	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm。</p> <p>2.显示屏 200*130mm, 具有电量 KW.h, 功率 KW,加热, 动态苗状火焰显示等功能; 具有中文故障显示功能,</p> <p>3.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃, 防油防水。</p> <p>4.采用数字信号处理器,符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>5.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
50	电磁四头	DLB-GQ50	外形尺寸: 800*800*800	台	1	4700	4700	鼎龙	广东	广东鼎龙厨

	煲仔炉		<p>功率：12KW</p> <p>1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm。</p> <p>2.显示屏 200*130mm，具有电量 KW.h, 功率 KW,加热，动态苗状火焰显示等功能；具有中文故障显示，</p> <p>3.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>4.采用数字信号处理器,符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>5.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							具有限公司
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

51	电磁双头 低汤灶	DLB-15KW*2-C	<p>外形尺寸：1300*800*550</p> <p>功率：15KW/380V*2</p> <p>1.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的台面板,采用SUS304 不锈钢磨砂板一次成型，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用 SUS304 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm。</p> <p>2，模拟真火显示屏 200*130mm，具有电量 KW.h,功率 KW,加热，动态苗状火焰显示等功能；具有中文故障代显示；</p> <p>3.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>4.采用数字信号处理器,符合 IP*7 防护等级的显示器。</p>	台	1	6500	6500	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司
----	-------------	--------------	---	---	---	------	------	----	----	------------

			5.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。							
52	调料车	HC-TLC-1	<p>外形尺寸：700*500*800</p> <p>1、采用 SUS304#不锈钢制作，</p> <p>2、车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3、其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	台	1	924	924	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
53	四层平板货架	HC-HJ-1	<p>外形尺寸：1200*500*1550</p> <p>采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>1.立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>3.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度</p>	台	4	900	3600	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			1.0mm。 4.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。							
54	单通调理柜	HC-LMT-2	外形尺寸：1200*700*800 1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。 2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。 3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm 4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。 5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。 6.脚配 $\Phi 38$ 加重可调调整角 4 个。	台	4	1860	7440	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
55	留样柜	YSHZC-887B	1.温度范围.0℃~+10℃ 2.可放置 4 个篋子	台	1	3588	3588	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限

			<p>3.控温类型.电子温控</p> <p>4.制冷方式.直冷</p> <p>5.门体材料.铝合金玻璃门,220V</p> <p>6.双门</p> <p>7.尺寸 (mm), 1200*650*1850</p>							公司
56	双层餐车	HC-CC-2	<p>外形尺寸：500*700*850</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢制作，</p> <p>2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	台	4	672	2688	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
57	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p>	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司

			外形尺寸：650*130*350mm							
58	单星盆台	HC-DXC-2	<p>外形尺寸：600*760*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>	台	1	690	690	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
59	开水器连净水器	YM-B-2	<p>1.功率 12KW</p> <p>2.水龙头：2 个</p> <p>3.整体采用不锈钢制造，内胆采用 SUS304#加厚不锈钢，外形设计美观大方，结构紧凑，具有缺水，防干烧</p>	台	1	1998	1998	亦美	山东	山东亦美净水科技有限公司

			功能,全自动进水,控水,自动控温功能。							
60	双星洗手池	HC-SXC-5	外形尺寸:800*400*8001.采用 SUS304# 不锈钢结构; 2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作,采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强; 3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管; 6.下水采用 PVC 硬质塑料管。	台	1	828	828	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
61	灭蝇灯	MJ-40WB	电压: 220V 功率: 40W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 650*130*350mm	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司

62	制冰机	YDC0040A	<p>外形尺寸：467*540*840</p> <p>1.日产量：40kg</p> <p>2.储冰量：15kg</p> <p>3.外形尺寸：500*450*800mm</p> <p>4.功率：220V/250W</p> <p>5.冷凝方式：风冷</p>	台	1	5520	5520	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司
63	保鲜工作台	BX18J1	<p>外形尺寸：1800*800*800</p> <p>1.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用100mm 高的重力脚，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用环保制冷剂，高品质压缩机，智能LED 数显温控器。</p> <p>2.温度范围：5℃~-5℃</p> <p>3.功率：200W</p>	台	2	2580	5160	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

64	三星盆台	HC-SXC-2	<p>外形尺寸：1500*760*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>	台	1	1100	1100	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
65	四门雪柜	YSMCF-887HA	<p>外形尺寸：1180*700*1950</p> <p>1.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用 150mm 高的活动脚轮，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用环保制冷剂，高品质压缩机，智能</p>	台	1	3900	3900	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			<p>LED 数显温控器。</p> <p>2.温度范围:5℃~-5℃/-15℃</p> <p>3.功率: 540W</p>							
66	三层台面 立架	HC-TMJ-3	<p>外形尺寸: 1300*300*900</p> <p>采用 SUS304#不锈钢结构</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.2mm, 加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>2.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度为 1.0mm, 加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.脚配Φ38 加重可调调整角 4 个</p>	台	1	630	630	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司
67	垃圾桶柜	HC-LJG-1	<p>外形尺寸: 580*750*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm, 加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p>	台	1	1860	1860	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司

			<p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门 采用不锈钢厚度为 1.0mm</p>							
68	单通调理柜	HC-LMT-3	<p>外形尺寸：1300*760*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p>	台	1	2040	2040	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			6.脚配Φ50加重可调调整角4个。							
69	单通调理柜	HC-LMT-4	<p>外形尺寸：1000*760*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50加重可调调整角4个。</p>	台	1	1446	1446	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
70	单通调理柜	HC-LMT-5	<p>外形尺寸：1500*760*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p>	台	1	2136	2136	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>							
71	四门高身碗柜	HC-WG-1	<p>外形尺寸：1200*500*1800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋</p>	台	1	2280	2280	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>							
72	紫外线消毒灯	ZW20S19W	<p>功率：20W</p> <p>1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。</p> <p>2.最快 0.1 秒杀灭细菌，15 立方米只需 30 分钟。</p> <p>3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染</p>	台	1	96	96	启诚光电	江苏	连云港启诚光电科技有限公司
73	四门高身碗柜	HC-WG-1	<p>外形尺寸：1200*500*1800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋</p>	台	3	2280	6840	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>							
74	热风循环消毒柜	RTP800H-A 型	<p>1.容积：800L</p> <p>2.功率：4400W</p> <p>3.电压：220V/50HZ</p> <p>4.整体发泡,无指纹哑拉丝不锈钢柜门,全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,隐藏式发热体,热风循环高温消毒。</p> <p>5.双门</p>	台	3	4750	14250	优帝斯	山东	山东省博兴县中至信厨房设备厂

75	L型双星 污碟台	HC-WDT-2	(3300+1200)*800*800 1.采用 SUS304#不锈钢结构; 2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强; 3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板; 4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管; 6.下水采用 PVC 硬质塑料管。	台	1	3864	3864	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
76	洗碗机	AKHD-200	隧道式 1.外形尺寸: 1550*830*1400mm 2.理论洗涤能力: 200 筐/h 3.耗水量: 320-400L/h 4.额定功率: 42KW, 电压: 380V	台	1	41000	41000	埃科豪 德	山东	滨州市埃科豪德商用厨具有限公司
77	洁碟台	HC-JDT-1	外形尺寸: 1400*800*800	台	1	1308	1308	恒厨	山东	山东恒厨厨

			<p>采用 SUS304#不锈钢板制作</p> <p>1.台面:1.2mm 不锈钢板</p> <p>2.层 板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>3.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>4.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>5.支撑梁:不锈钢制作</p>							房设备有限公司
78	高压花洒	PR-D102+F	<p>1.黄铜主体，表面做抛光镀铬处理</p> <p>2.不锈钢水管，外包不锈钢回位弹簧</p> <p>3.耐热手柄，黄铜阀门.</p> <p>4.台上式</p>	台	1	924	924	枫璟	广东	江门市鼎沐卫浴科技有限公司
79	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：650*130*350mm</p>	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司

80	双星盆台	HC-SXC-4	<p>外形尺寸：1200*600*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.2mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>	台	1	936	936	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
81	单通工作柜	HC-LMT-6	<p>外形尺寸：1200*600*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋</p>	台	1	1860	1860	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>							
82	双层餐车	HC-CC-2	<p>外形尺寸：500*700*850</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢制作，</p> <p>2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	台	2	672	1344	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
83	四门高身	HC-WG-1	外形尺寸：1200*500*1800	台	1	2280	2280	恒厨	山东	山东恒厨厨

	碗柜		<p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>							房设备有限公司
84	保温汤车	HC-BWC-1	<p>外形尺寸：700*700*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构</p> <p>2.厚度 1.0mmSUS304#不锈钢板</p> <p>3.移门带 304 不锈钢无声滑轮</p> <p>4.304 不锈钢重力承重调节脚</p>	台	2	1850	3700	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>5.采用轨道式吊轮无槽推门</p> <p>6.配 304 不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p>							
85	单通工作柜	HC-LMT-7	<p>外形尺寸：1800*700*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>	台	1	2346	2346	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
86	五格保温	HC-BWG-5-1	外形尺寸：1800*700*800	台	2	2730	5460	恒厨	山东	山东恒厨厨

	售饭柜		<p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p>							房设备有限公司
87	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：650*130*350mm</p>	台	2	75	150	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司
88	热风循环消毒柜	RTP800H-A 型	<p>1.容积：800L</p> <p>2.功率：4400W</p>	台	4	4750	19000	优帝斯	山东	山东省博兴县中至信厨

			<p>3.电压：220V/50HZ</p> <p>4.整体发泡,无指纹哑拉丝不锈钢柜门,全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,隐藏式发热体,热风循环高温消毒。</p> <p>5.双门</p>							房设备厂
89	紫外线消毒灯	ZW20S19W	<p>功率：20W</p> <p>1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。</p> <p>2.最快 0.1 秒杀灭细菌，15 立方米只需 30 分钟。</p> <p>3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染</p>	台	2	96	192	启诚光电	江苏	连云港启诚光电科技有限公司
90	双层餐车	HC-CC-2	<p>外形尺寸：500*700*850</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢制作，</p>	台	3	672	2016	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限

			<p>2.车身板厚度为 1.2mm，配四个万向静音轮.</p> <p>3.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>							公司
91	保温汤车	HC-BWC-1	<p>外形尺寸：700*700*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构</p> <p>2.厚度 1.0mmSUS304#不锈钢板</p> <p>3.移门带 304 不锈钢无声滑轮</p> <p>4.304 不锈钢重力承重调节脚</p> <p>5.采用轨道式吊轮无槽推门</p> <p>6.配 304 不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p>	台	2	1850	3700	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
92	单通工作柜	HC-LMT-8	<p>外形尺寸：1400*700*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为</p>	台	2	2136	4272	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限

			<p>1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>							公司
93	五格保温售饭柜	HC-BWG-5-1	<p>外形尺寸：1800*700*800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p>	台	2	2730	5460	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>							
94	单星盆台	HC-DXC-3	<p>外形尺寸：600*700*800</p> <p>1.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>2.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>3.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>4.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>5.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>6.下水采用 PVC 硬质塑料管。</p>	台	1	690	690	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
95	单通工作	HC-LMT-7	外形尺寸：1800*700*800	台	1	2346	2346	恒厨	山东	山东恒厨厨

	柜		<p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>							房设备有限公司
96	四门高身碗柜	HC-WG-1	<p>外形尺寸：1200*500*1800</p> <p>1.台面板采用 SUS304#不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2.层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p>	台	1	2280	2280	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>3.侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4.底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6.脚配Φ50 加重可调调整角 4 个。</p>							
97	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：650*130*350mm</p>	台	3	75	225	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司
98	紫外线消毒灯	ZW20S19W	<p>功率：20W</p> <p>1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。</p> <p>2.最快 0.1 秒杀灭细菌，15 立方米只需 30 分钟。</p>	台	2	96	192	启诚光电	江苏	连云港启诚光电科技有限公司

			3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留， 无二次污染							
99	热风循环 消毒柜	RTP800H-A 型	1.容积：800L 2.功率：4400W 3.电压：220V/50HZ 4.整体发泡,无指纹哑拉丝不锈钢柜门, 全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消 毒柜篮筐,指弹头柜脚,隐藏式发热体, 热风循环高温消毒。 5.双门	台	2	4750	9500	优帝斯	山东	山东省博兴 县中至信厨 房设备厂
	助餐厅厨 房设备清 单									
1	灭蝇灯	MJ-40WB	电压：220V 功率：40W	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司

			<p>电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：650*130*350mm</p>							司
2	四层平板 货架	HC-HJ-2	<p>1.规格：1200X500X1600</p> <p>采用优质不锈钢结构；</p> <p>1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料厚度为 1.0mm。</p> <p>2、层板采用国产优质不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>3、层板采用国产优质不锈钢加筋度 1.0mm。</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p>	台	2	900	1800	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
3	四层平板 货架	HC-HJ-3	<p>1.规格：1500X500X1600</p> <p>采用优质不锈钢结构；</p> <p>1、立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料</p>	台	1	1080	1080	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>厚度为 1.0mm。</p> <p>2、层板采用国产优质不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>3、层板采用国产优质不锈钢加筋度 1.0mm。</p> <p>4、每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p>							
4	平板车	HC-PBC-1	<p>1.规格：500*700*800</p> <p>2.采用国产优质不锈钢制作，</p> <p>3.车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。</p> <p>4.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。</p>	辆	1	756	756	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
5	米面架	HC-MMJ-2	<p>1.规格：1200X600X300</p>	台	2	618	1236	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限

			<p>2.采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>(1)立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料厚度为 1.0mm。</p> <p>(2)层板采用国产优质不锈钢厚度 1.0mm。</p> <p>(3)层板采用国产优质不锈钢加筋度 1.0mm。</p> <p>(4)每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。</p>							公司
6	四门冰柜	YSMCF-887H1	<p>1.规格：1200X730X1900</p> <p>2.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。</p> <p>特选镀锌底部及背部设计，采用 150mm 高的活动脚轮，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用环保制冷剂，智能 LED 数</p>	台	2	3900	7800	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			<p>显温控器。</p> <p>3.温度范围:+10℃~-15℃</p> <p>4.功率：280W，总净容积：780L。</p>							
7	灭蝇灯	MJ-40WB	<p>电压：220V</p> <p>功率：40W</p> <p>电网电压：3000V</p> <p>外形尺寸：650*130*350mm</p>	台	2	75	150	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司
8	污碟台	HC-WDT-3	<p>1.规格：(3300+1200)*800*800mm</p> <p>2.采用国产优质不锈钢结构；</p> <p>3.台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作， 采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>4.水槽采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p> <p>5.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆 管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>6.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆</p>	台	1	3864	3864	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司

			管； 7.下水采用 PVC 硬质塑料管。							
9	双星盆台	HC-SXC-2	1.规格：1200X700X800mm 2.采用国产优质不锈钢结构； 3.台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作， 采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强； 4.水槽采用 1.0mm 厚不锈钢板； 5.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆 管连可调式不锈钢子弹脚 6.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆 管； 7.下水采用 PVC 硬质塑料管。	台	2	936	1872	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司
10	挂墙热水 器	WYDRRA-80	1.规格：3KW,80L，出水断电，一级能 效，智能预约，高清显示屏，触摸按键， 安全系统：出水断电/防电墙。	台	1	2100	2100	雅丽诗	广东	广东雅丽诗 电器股份有 限公司

11	绞切两用机	QJR-400	1.整机采用优质不锈钢板，本机可对鲜肉进行加工，采用绞肉螺杆、混合桨叶独立驱动、大功率绞肉作业更强劲，机体表面光滑，内部结构紧凑。电压：380V/功率：2.2kw，工作效率：200kg/h，规格：470*380*740	台	1	3174	3174	鑫登峰	山东	章丘市登峰食品设备厂
12	四层平板货架	HC-HJ-4	1.型号：1200*500*1800 采用 SUS304#不锈钢结构； 2.立柱采用 38mm 不锈钢圆管，用料厚度为 1.0mm。 3.层板采用 SUS304# 不锈钢厚度 1.0mm。 4.层板采用 SUS304# 不锈钢加筋度 1.0mm。 5.每台配备不锈钢加重调整脚 4 个。	台	1	960	960	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

13	双层工作台	HC-GZT-7	<p>1.规格：1800X800X800</p> <p>2.采用国产优质不锈钢板制作</p> <p>3.台面:1.0mm 不锈钢板</p> <p>4.层板:1.0mm 不锈钢板</p> <p>5.立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管</p> <p>6.台脚通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>7.支撑梁:不锈钢制作</p>	台	1	1100	1100	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
14	双门热风循环消毒柜	RTP800H-A 型	<p>1.规格：1200*600*1800</p> <p>2.容积：800L</p> <p>3.功率：4400W</p> <p>4.电压：220V/50HZ</p> <p>5.整体发泡,无指纹哑拉丝不锈钢柜门,全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无</p>	台	1	4750	4750	优帝斯	山东	山东省博兴县中至信厨房设备厂

			磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,隐藏式发热体,热风循环高温消毒。							
15	刀墩消毒柜	ZZX336-A 型	1.规格: 1200X600X800 采用 304 拉丝不锈钢板厚度 1.0mm, 电压: 220V 功率: 700W, 消毒方式: 高温热风消毒	台	1	3120	3120	优帝斯	山东	山东省博兴县中至信厨房设备厂
16	灭蝇灯	MJ-40WB	电压: 220V 功率: 40W 电网电压: 3000V 外形尺寸: 650*130*350mm	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科电器有限公司
17	电磁单眼低汤炉	15kW-C	1.规格: 700X700X500 2、产品采用国产优质不锈钢板, 板材厚度 1.0mm, 其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板, 厚度 1.0mm。	台	1	3900	3900	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>3、高精度模拟真火显示屏 200*130mm, 操作直观具有电量 KW.h,功率 KW,加热, 动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能;具有中文故障代码,“无锅,超温,电压,传感”;</p> <p>4、采用厚度为 6mm 的黑色耐高温,加强微晶玻璃,防油防水。</p> <p>5、采用数字信号处理器,符合国家标准 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>6、产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
18	电磁单头大锅灶	DLB-30KW-B	<p>1.规格: 1000X1150X800mm</p> <p>2.功率: 30KW</p> <p>3.产品采用国产优质不锈钢板,板材厚度 1.0mm,其他不锈钢材料采用国</p>	台	2	5800	11600	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>产优质不锈钢板，厚度 1.0mm。</p> <p>4. 高精度模拟真火显示屏 200*130mm，操作直观具有电量 KW.h,功率 KW,加热，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能;具有中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”；</p> <p>5.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>6.采用数字信号处理器，符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>7.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
19	炉拼台	HC-LPT-2	<p>1.规格：400X1150X800mm</p> <p>2.采用国产优质不锈钢结构</p> <p>3.台面板采用国产优质不锈钢板厚度</p>	台	1	870	870	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>4.层板采用国产优质不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5.脚配Φ38 加重可调调整角 4 个。</p>							
20	电磁双炒 双温灶	DLB-15KW*2-A2	<p>1.规格：2000X1150X800mm</p> <p>2.功率：30KW</p> <p>3.产品采用国产优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板，厚度 1.0mm。</p> <p>4.高精度模拟真火显示屏 200*130mm，操作直观具有电量 KW.h,功率 KW,加热，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能;具有中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”；</p>	台	1	8000	8000	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>5.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>6.采用数字信号处理器，符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>7.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
21	调料车	HC-TLC-1	<p>1.规格：700*500*800</p> <p>2.采用国产优质不锈钢制作，</p> <p>3.车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮.</p> <p>4.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.</p>	辆	2	924	1848	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司
22	电磁四眼煲仔炉	DLB-GQ50	<p>1.规格:800X800X800</p> <p>2.功率：12KW</p>	台	1	4700	4700	鼎龙	广东	广东鼎龙厨具有限公司

			<p>3.产品采用国产优质不锈钢板，板材厚度 1.0mm，其他不锈钢材料采用国产优质不锈钢板，厚度 1.0mm。</p> <p>4. 高精度模拟真火显示屏 200*130mm，操作直观具有电量 KW.h,功率 KW,加热，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度、屏显瞬间火力大小模拟同步功能;具有中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”；</p> <p>5.采用厚度为 6mm 的黑色耐高温，加强微晶玻璃，防油防水。</p> <p>6.采用数字信号处理器，符合 IP*7 防护等级的显示器。</p> <p>7.产品采用 8 档 360 度旋转火力开关。</p>							
23	单拉门工	HC-LMT-1	规格：1800X800X800	台	2	2346	4692	恒厨	山东	山东恒厨厨

	作台		<p>1、台面板采用国产优质不锈钢板厚度为 1.0mm。</p> <p>2、层板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>3、侧板采用不锈钢厚度为 1.0mm</p> <p>4、底板采用不锈钢厚度为 1.0mm，加筋采用 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>5、柜门为单面推拉门，采用不锈钢厚度为 1.0mm。</p> <p>6、脚配 $\Phi 50$ 加重可调调整角 4 个。</p>							房设备有限公司
24	保鲜工作台	BX18J1	<p>1.规格：1800*760*800mm</p> <p>2.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。</p> <p>特选镀锌底部及背部设计，采用</p>	台	2	2580	5160	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			<p>100mm 高的重力脚，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用环保制冷剂，高品质压缩机，智能 LED 数显温控器。</p> <p>3.温度范围: 5℃~-5℃</p> <p>4.功率: 200W</p>							
25	单星盆台	HC-DXC-3	<p>1.规格: 600*700*800</p> <p>2.采用 SUS304#不锈钢结构;</p> <p>3.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作, 采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强;</p> <p>4.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板;</p> <p>5.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>6.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管;</p>	台	1	690	690	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			7.下水采用 PVC 硬质塑料管。							
26	和面机	HWT25	<p>1.和面量：25KG/次，770*510*950mm， 配用电机：380V,2.2KW</p> <p>2.面斗、护罩及搅拌器均选用优质不 锈钢，优质防水按钮，美观大方，双 挡翻斗保障安全</p>	台	1	4000	4000	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂
27	压面机	YP350II	<p>规格：590*450*950</p> <p>2.功率：2.2KW，220V，面点制作的 机械，是制作面条、饺子皮、云吞皮、 糕点、面包等面点制品的加工设备， 其突出特点是对所加工的面粉反复 揉压又进行滚压，充分发挥了面粉面 筋的力量，大大增加了面条的韧力和 性能强度，了耐煮、耐断的良好效果；</p>	台	1	3174	3174	鑫登峰	山东	章丘市登峰 食品设备厂

			并且压辊与压辊之间采用了多齿传动，使压辊的可调范围更大、噪音降低。							
28	馒头机	MG65-II	规格：MP65/2，主体采用不锈钢制作；噪音低，运转平稳，安全防护设施齐全；优质对辊式产品；电机：铜包；电压：380V。配用电动机：3kW，额定输入功率：3.8kw,额定频率：50Hz,生产能力：6个头；	台	1	5730	5730	鑫登峰	山东	章丘市登峰食品设备厂
29	打蛋机	B20	B20，304 不锈钢材质：料桶容积为 20 升，转速 96/198/306(r/min)，电压 220V 功率 1.1KW	台	1	3282	3282	鑫登峰	山东	章丘市登峰食品设备厂
30	木面案工 作台	HC-MMT-1	1.规格：1800X800X800 2.台面采用木案板厚 50mm，木质：松木；	台	1	1308	1308	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			<p>3.腿管采用ϕ51mm 国产优质不锈钢圆管制作，壁厚 2.0mm；</p> <p>4.调节脚采用全金属外包国产优质不锈钢子弹脚</p>							
31	电饼铛	YXD60-A2	<p>外形尺寸：635*780*740mm</p> <p>1.工作温度：120~250℃</p> <p>2.内径：53CM</p> <p>3.净重：45kg</p>	台	1	1794	1794	华美客	山东	山东滨博亿阳电器有限公司
32	三门六控烤箱	YXD-75 型	<p>1.电压：3-380V</p> <p>2.功率：20kw</p> <p>3.整机重量：280kg</p> <p>4.外形尺寸（mm）：1250*770*1530</p> <p>5.用于面包、糕点、西饼的烘焙制作，采用远红外线辐射管为热元件，以热辐射作用透入物体内部，加热速度</p>	台	1	5520	5520	兴都	山东	山东兴都商用厨具有限公司

			快，被烤物品受热均匀，升温更快，底火、面火控制温度可在室温至300℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温，是各宾馆、酒楼、糕点厂、面包房等的理想设备。							
33	醒发箱	HM-26A	1.额定功率: 2700W 2.额定电压: ~220V 3.标准盘数: 26 盘 4.外形尺寸: 990*700*1850mm	台	1	3282	3282	禾麦	广东	广州禾麦烘焙设备有限公司
34	双门蒸车	DC-A24	1.规格: 24 盘箱体骨架 40mm*40mm 国标角钢,采用一次性冲压成型免清洗工艺内胆,整体采用阻燃聚胺脂高压发泡保温,一次拉伸成形饭盘,新式耐高温食品级硅胶门,锌合金压把式门把手,	台	1	5960	5960	德诚	山东	山东德诚厨业有限公司

			不锈钢防过载加热管,全自动供水装置与过压释放系统。具有防干烧、防漏电等功能。							
35	灭蝇灯	MJ-40WB	电压：220V 功率：40W 电网电压：3000V 外形尺寸：650*130*350mm	台	2	75	150	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司
36	洗手盆	HC-XSP-1	1.规格：500X500X800 2.采用国产优质不锈钢结构； 3.台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强； 4.水槽采用 1.0mm 厚不锈钢板； 5.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚 6.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆	台	1	630	630	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司

			管； 7.下水采用 PVC 硬质塑料管。							
37	留样柜	YSHZC-887J	1.单门，尺寸 600*650*1850 2.温度范围.0℃~+10℃ 3.可放置 2 个篮子. 4.控温类型.电子温控 5.制冷方式.直冷 6.门体材料.铝合金玻璃门，220v,50hz	台	1	3588	3588	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司
38	餐车	HC-CC-1	1.规格：900*500*800 2.采用国产优质不锈钢制作， 3.车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮. 4.其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车.	辆	2	720	1440	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

39	四格保温 售饭台	HC-BWT-4-1	1.规格：1500X700X800 2.采用国产优质不锈钢结构 3.厚度 1.0mm 国产优质不锈钢板 4.移门带不锈钢无声滑轮 5.不锈钢重力承重调节脚 6.采用轨道式吊轮无槽推门 7.配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；	台	2	2280	4560	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司
40	售饭工作 台	HC-SFT-1	1.规格：1500X700X800 采用国产优质不锈钢板制作 台面:1.0mm 不锈钢板 层板:1.0mm 不锈钢板 立柱:1.0mm*直径 38 不锈钢圆管台脚 通:1.0mm*直径 43mm 不锈钢连子弹脚 支撑梁:不锈钢制作	台	1	1032	1032	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司

41	灭蝇灯	MJ-40WB	电压：220V 功率：40W 电网电压：3000V 外形尺寸：650*130*350mm	台	1	75	75	爱斯达	广东	佛山市竣科 电器有限公司
42	洗手盆	HC-XSP-1	规格：500X500X800 1、采用国产优质不锈钢结构； 2、台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作， 采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强； 3、水槽采用 1.0mm 厚不锈钢板； 4、脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆 管连可调式不锈钢子弹脚 5、支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆 管； 6、下水采用 PVC 硬质塑料管。	台	1	630	630	恒厨	山东	山东恒厨厨 房设备有限 公司
43	双门冰柜	YSHZC-G	1.规格：600X740X1920	台	1	2400	2400	昕慕雪	山东	山东银都制

			内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用 150mm 高的活动脚轮，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用符合国际环保认证的制冷剂，，智能 LED 数显温控器。温度范围 :+10℃ ~ -15℃							冷设备有限公司
44	单星盆台	HC-DXC-3	<p>1.规格：600*700*800</p> <p>2.采用 SUS304#不锈钢结构；</p> <p>3.台面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作，采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；</p> <p>4.水桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；</p> <p>5.脚通采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚</p> <p>6.支管采用直径 25*1.0mm 不锈钢圆管；</p>	台	1	690	690	恒厨	山东	山东恒厨厨房设备有限公司

			7.下水采用PVC硬质塑料管。							
45	紫外线消毒灯	ZW20S19W	<p>功率：20W</p> <p>1.固定式，紫外线照射范围内的病毒、细菌均可杀灭，不留死角。</p> <p>2.最快0.1秒杀灭细菌，15立方米只需30分钟。</p> <p>3.紫外线属于物理杀菌消毒，不残留，无二次污染</p>	台	1	96	96	启诚光电	江苏	连云港启诚光电科技有限公司
46	保鲜工作台	BX18J1	<p>1.规格：1800*760*800</p> <p>2.内外采用不锈钢制造，坚固可靠。特选镀锌底部及背部设计，采用100mm高的重力脚，采用聚氨酯发泡，密度高、隔热效果最佳、省电节能，使用环保制冷剂，高品质压缩机，智能LED数显温控器。</p>	台	1	2580	2580	昕慕雪	山东	山东银都制冷设备有限公司

			3.温度范围: 5°C~-5°C							
			4.功率: 200W							
合计			小写: ¥499426.00							
			大写: 肆拾玖万玖仟肆佰贰拾陆元整							