

政府采购合同

——京蒙帮扶培训建设设备采购及技能大赛设备采购

甲方：扎赉特旗中等职业学校

地址：扎赉特旗音德尔镇一区三十段 110 号

乙方：江苏地平线电子商务有限公司

地址：淮安市淮安区施河镇共创大道东侧厂房

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及职业教育提升项目（货物部分）项目（填写项目名称）152223-YJZB-GK-20250002（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：签订合同之日起 30 日内完成供货

（二）交付地点：扎赉特旗音德尔镇一区三十段 110 号（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：见清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：刘佳、13218329708（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：郭智茹15352826031（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；

2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：陆运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 7 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物 7 日内，如发现质量问题，甲方应在 7 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 1 内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 797125.00元（小写）柒拾玖万柒仟壹佰贰拾伍元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：验收合格，支付比例 100%，根据财政实际情况拨付

（二）付款条件：1、甲方出具书面验收报告；2、乙方开具合同等金额发票；

（三）甲方开票信息：

名称：扎赉特旗中等职业学校

纳税人识别号：12152223460650194W

地址：扎赉特旗音德尔镇一区三十段 110 号

（四）乙方账户信息

乙方名称：江苏地平线电子商务有限公司

开户银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司施河支行

银行账号：3208280081010000091568

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明

或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）。

（二）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的1%承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（三）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额1%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（四）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额1%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁委员会仲裁。

（二）向合同履行地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式贰份，采购单位、中标（成交）供应商各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人

2025年 11 月 07 日



乙方法定代表人或负责人：（签字）

2025年 月 日



此合同与公开招标提供项目信息一致。

刘鉴佳

陈珊

合同附件-货物清单

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价		
一、职业教育提升项目（货物部分）（ 1. 绘画、2. 音乐表演、3. 畜牧设备、4. 体育、5 学生技能大赛）											
1. 绘画	1	静物台	技术参数及要求： 1、规格： 台面： 600mm×600mm/带背板， 腿： 双折叠交叉式支撑架； 2、材质： 优质桦木板材； 要求： 可折叠，支撑稳定， 工艺精细， 表面光洁， 环保清漆处理， 漆面均匀光亮。	DPX-001	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	598	6	张	3588
1. 绘画	2	衬布	技术要求： 1． 规格： 长度不小于 2000mm，宽度不小于 1000mm。2． 材质： 衬布材质为棉布 ， 锁边 。3． 颜色搭配 。4. 产品易于清洗， 耐用， 不退色。	DPX-002	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	17	30	块	510
1. 绘画	3	静物写生灯	技术要求： 1. 材质： 金属材料； 灯罩： 球型罩灯； 灯杆： 钢管， 塑料旋钮， 内置弹簧。 2. 规格： 立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度 0 ° -120 ° ， 整体黑色，三条正常脚可折叠 。3． 要求： 整体结实可靠， 稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 4. 配备专用灯， 全光谱 LED 灯源， 显色指数≥98， RG0 无蓝光伤害， 支持 5000k、4000k、3000k 色温任意切换， 直径 95mm， 总长度165mm。	DPX-003	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	332	6	个	1992
1. 绘画	4	置物架	1. 规格： 100*50*200， 5 层板。立柱为：30*50*0.7mm， 蝴蝶孔横梁为： 30*50*0.7mmP型钢。层板为： 0.3mm 厚的钢板共 5 层 。2. 产品描述： 立柱采用蝴蝶孔结构， 横梁挂件	DPX-004	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	797	1	个	797

			与蝴蝶孔相卡拆装方便。横梁采用 P 型钢管焊接挂片，结合立柱蝴蝶孔卡扣使用。无需螺丝安装，省时省力。层板下面电焊轧制时超强型增强筋，每层隔板不少于四根加强筋，存放货物在承载受力时不易变形。立柱采用C 型钢，柱片蝴蝶孔。底脚焊有底片，可以增强货架与地面的摩擦力，能更好的增强稳固性。货架采用立柱、横梁与层板结合的结构形式；货架均可自由装拆，每层层高可根据货物要求自行调整，间距为 75mm。货架层承重量大，蝴蝶孔设计，自由升降，安装容易，搬运方便。3. 货架零部件均经过除锈、除油、酸洗、磷化、喷雾等表面处理								
1. 绘画	5	画板	技术要求： 1 . 规格： 2#图板，外观尺寸不小于 450mm×600mm×18mm。2 . 材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm, 45度割角拼接。3 . 整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于 2mm，四边直角误差不大于 2mm。	DPX-005	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	24	20	张	480
1. 绘画	6	石膏像	莫里哀，石膏材质，尺寸 70 × 87 × 33cm	DPX-006	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	7		琴女，石膏材质，尺寸 34 × 35 × 13cm	DPX-007	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	8		大卫，石膏材质，尺寸 37 × 68 × 40cm	DPX-008	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299

							司				
1. 绘画	9		荷马，石膏材质，尺寸 35 × 68 × 30cm	DPX-009	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	10		小卫，石膏材质，尺寸 38 × 63 × 40cm	DPX-010	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	11		海盗，石膏材质，尺寸 29 × 52 × 25cm	DPX-011	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	12		女神，石膏材质，尺寸 28 × 20 × 42cm	DPX-012	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	13		马赛，石膏材质，尺寸 34 × 63 × 28cm	DPX-013	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	299	1	个	299
1. 绘画	14	定制格子柜	1、规格： 1200*500*1000mm； 2、全木结构： 横向放置二层 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺层板， 竖向放置二块 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺隔板， 柜子分为 7 格， 上部为一个 大格子， 下部 6 个相同尺寸的小格子； 3、材质： 柜身材料采用 18mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理， 所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（ 1.5-2）mm（外露） 厚 PVC 封边条,热熔胶一次成型；	DPX-014	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	996	2	个	1992

			4、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。								
1. 绘画	15	立式画架（带抽屉）	材质：榉木，抽屉画架，可以升降。产品规格：45*45*150（最大可以升高到 190cm），托盘升降高度 53-95cm，支持最大画框高度：90cm，带抽屉，抽屉尺寸：40*25*6cm	DPX-015	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	209	19	个	3971
1. 绘画	16	静物	配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶 2 件、砂锅 2 件、磁盘 2 件、瓷碗 2 件、陶罐 2 件、铝壶 2 件、编织篮 1 件、玻璃制品 2 件）、玩具四件（毛绒玩具 1 件、塑料玩具 1 件、木制玩具 1 件、布玩具 1 件）。	DPX-016	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	100	3	套	300
1. 绘画	17	大水桶	规格 227*114*133mm，洗笔筒塑料材质，带提手，整体分 3 层设计，一层是调色板，二层是 18 格颜料盒，三层是洗笔筒，洗笔筒分洗笔区和晾笔区，洗笔区采用梯形设计，方便清洗画笔残余颜料，笔筒两侧分别设有 8 个大小插笔孔，可收纳不同粗细画笔。	DPX-017	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	30	4	个	120
1. 绘画	18	磁性毛毡墙贴	磁性毛毡墙贴，尺寸 2 米 ×4 米	DPX-018	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	611	1	块	611
1. 绘画	19	教学示范摄像头	一、影像系统 传感器：采用 851 万像素 1/2.5 英寸UHD CMOS 传感器，支持 4K（3840×2160）分辨率及 30fps 帧率输出。传感器具备低照度性能，在 0.5Lux（F1.7，AGC 开启）环境下仍可保持清晰画面，结合 2D/3D 降噪算法，有效抑制噪点并保留细节。	SH-HK690R	生华视通	北京	北京生华佳讯科技有限公司	5478	1	个	5478

		镜头： 12 倍光学变焦镜头 (f3.35mm~10.05mm, F1.7~F3.0) , 水平视场角 71 ° , 支持无畸变广角拍摄, 适合大场景覆盖。 对焦： 三位一体自动对焦技术 (AF/AE/AWB), 可自动适应环境光线变化, 确保快速精准对焦。 二、接口与传输 视频输出： 支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB3.0 (UVC1.1 协议) 及 LAN (POE 供电) 接口, 可同时输出4K 信号至多个设备。 控制接口： RS232/RS485 接口支持 VISCA、PELCO-D/P 协议, 兼容主流导播系统 (如 vMix、OBS), 可通过遥控器或软件实现 255 个预置位快速调用。 音频支持： 内置全向麦克风, 支持 AAC/MP3/G.711A 编码, 采样率最高 48KHz; 同时提供 3.5mm 音频输入/输出接口, 可外接专业麦克风或监听设备。 三、功能特性 智能功能： 支持竖屏模式、图像冻结、水平/垂直翻转及云台自动翻转 (需重力感应器), 适应直播、教学等多样化场景。 网络协议： 兼容 ONVIF、RTSP、RTMP 协议, 可直接推流至YouTube、抖音等平台, 或接入安防监控系统。 供电与功耗： 支持 POE 供电 (IEEE802.3af) 及 12VDC 双供电模式, 整机功耗≤15W, 适合长时间稳定运行。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			四、物理规格 尺寸与重量：机身尺寸约 230×150×150mm，含支架重量约 1.2kg，轻量化设计便于安装与携带。 安装方式：标配三脚架接口，支持壁装、吊装及桌面固定，云台水平转动范围±170°，垂直转动范围-30°~+90°，转动速度 2.7°~35.7°/秒。								
1. 绘画	20	陶罐	包含：釉陶、彩陶，器型搭配。	DPX-019	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	35	10	个	350
1. 绘画	21	石膏几何形体	技术要求：1. 材质：优质石膏粉。2. 几何形体 15 件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。	DPX-020	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	249	2	套	498
2. 音乐表演	22	电钢琴	▲1、声学品质：音准稳定性，同一音名前两次所测音高变化应为 0 音分；音准误差，基准音组误差范围应在-1.5~+1.5 音分；相邻两键音准误差不大于 3 音分（提供检测报告复印件加盖生产厂家鲜章）。 ▲2、演奏性能：同一台琴上白键下沉偏差≤0.7mm；相邻两键偏差≤0.4mm；（提供检测报告复印件加盖生产厂家鲜章）。 ▲3、符合 GB/T28489-2022 乐器有害物质限量检测标准，甲醛≤0.02 mg/m³，总挥发有机化合物检测结果≤0.2 mg/m³（提供厂家《乐器有害物质限量》检测报告复印件加	DPE310	美得理	广东深圳	美得理电子（深圳）有限公司	6633	3	台	19899

		盖生产厂家鲜章)。 4、外观：立式、推拉盖板、三踏板 5、键盘：88 键逐级配重重锤键盘 6、力度≥ 8 级 (7 级+OFF) 7、显示：多功能 LCD 液晶显示 ▲8、复音数≥ 256 ▲9、音色≥ 1608 种旋律音色 10、叠加/分割：键分离、双音色 ▲11、节奏≥ 600 种预置节奏 12、节奏控制：启动/停止，同步启动，和弦模式，伴奏音量，前奏/尾奏，主奏 A/插入 A，主奏 B/插入 B ▲13、速度：5-400 14、内置乐曲≥ 320 歌曲 15、演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助 16、音高调节：移调、八度、音调 17、音效：混响、和声、调音台 18、录音：3 轨录音(2 旋律轨+ 1 伴奏轨) 19、注册记忆≥ 64 个注册记忆(16 记忆库 x 4 存储) 20、智能学习系统：学习模式，节拍器，智能 APP 学习：通过 USB 接口与苹果设备连接 21、控制按钮：电源开关、音量+/-、节奏直选按钮、伴奏音量+/-、调音台按钮、功能按钮、速度</>、节拍器、移调+/-、和弦开关、自动插入、前奏/尾奏、主奏 A、主奏 B、同步启动、启动/停止、记忆库、存储、M1-M4、单触设置、录音									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			▲22、蓝牙： 内置蓝牙功能 23 、接 口： 电源接口、耳机接口、踏板输出接口、音频、输出接口、USB/MIDI 接口（可播放 MP3 歌曲） 24、 电源供电： 12V 25 、扬声器$\geq 20W \times 2$								
3. 畜牧设备	23	中央试验台	1. 实验中央台规格:L3000*D1500*H800mm; 全钢落地式内嵌门柜体，柜体深度$\geq 520mm(\pm 5\%)$，柜体所有部件板材采用厚度$\geq 1.0mm$ 优质冷轧钢板，柜体柜门等钣金外观面满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面；柜体内有层板上下调节孔，每个底柜可根据需要内置一块可调时层板； 门板和抽屉面板为可拆卸式双层结构，内外层表面均环氧树脂粉末静电喷涂，门板内部填满消音材料；柜体后背为可拆卸结构，方便实验台后水电等的检修； 中央台柜体背靠背中间空档、靠边台柜体与墙面间空档，用于布设水、电、气等公用设施管路的通道空间。且每个实验台后面均设有活动检修板，拆装方便。 底柜操作面下方宜具有凹入式踢脚线设计，可单独做凹入式踢脚线底座（按需要配色），柜体后背为可拆卸结构，方便水电等的检修； 2. 台面：采用 12.7mm 厚耐腐蚀实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm，表面光滑细腻；耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、	DPX-020	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	7620	5	台	38100

		不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需满足或优于以下要求： ▲①台面板化学性能要求：依据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁（10%）、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、5%氯化钠溶液、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级；（投标时需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件予以佐证） ▲②台面板物理性能及甲醛释放量：符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，其中：静曲强度$\geq 145\text{Mpa}$；弹性模量$\geq 10400\text{Mpa}$；抗拉强度$\geq 68\text{Mpa}$；拉伸强度$\geq 68\text{Mpa}$；含水率：$\leq 1.3\%$；24h 吸水率$\leq 0.2\%$；密度$\geq 1.43\text{g/cm}^3$；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为 5 级，耐沸水性能：质量增加百分率$\leq 0.01\%$、厚度增加百分率$\leq 0.06\%$，表面质量等级：5 级：无变化，边缘质量等级：5 级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径$< 5.2\text{mm}$，表面耐磨性能$\geq 1120\text{r}$，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均$\leq$									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		0.03% ，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛释放量需符合经 GB/T 39600-2021 标准检验，甲醛释放量$\leq$0.005 mg/m³ ；（投标时需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件予以佐证） ▲③台面板依据 HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》检测，总挥发性有机化合物 TVOC 释放量为未检出；（投标时需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件予以佐证） ▲④ 台面板依据用氙灯老化试验箱根据 GB/T16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分:氙弧灯》标准进行 580 小时以上测试，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（投标时需提供具有 CMA 标识的检测报告复印件予以佐证） 3. 柜体经激光切割、折弯、焊接、静电喷涂等后成型，所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理,喷涂厚度$\geq$60 μm，涂层平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。（2）附着性能：交叉刻画（1.6mm$\times$1.6mm），没有掉漆；满足盐雾防腐、耐腐蚀耐酸碱、耐磨、湿度、防潮等性能测试； 4. 实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量而不变形或影响使用： 底柜柜体荷重：A 级荷载$\geq$900kg、B 级荷载									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		≥540kg 底柜柜体集中荷载： ≥90kg； 底柜层板荷载： ≥90kg； 底柜抗扭曲荷载： ≥90kg； 柜门载荷： A 级荷载≥90kg、B 级荷载≥60kg； 抽屉载荷： A 级荷载≥67.5kg、B 级荷载≥45kg； 5. 门板为双层钢板结构， 内部填满消音材料， 无焊接点外露； 柜门内侧装有防撞贴， 起缓冲作用； 6. 拉手为一体折弯成型鹅颈拉手（拉手可按需要搭配不同颜色） 7. DTC 阻尼铰链， 开启角度 110 ° ， 承重可达 100-200kg， 开启次数可高达十万余次； 合页采用厚 1.8mm 及以上的 304#不锈钢板成型合页， 防腐， 承重可达 100-200kg， 开启次数可高达十万余次。 8. 抽屉滑轨采用DTC 三节静音滑轨或阻尼滑轨， 顺畅， 承重可达 45kg， 抽拉次数可高达数万次。 9. 可调地脚： 采用实验室专用钢质可调脚， 具有减震及调节高度功能， 有 PVC 包塑， 承重， 防潮， 耐腐蚀地脚， 柜内设有调节孔， 可由柜内调节水平及高度， 最大可调节 25mm； 10. 钢玻试剂架： 立柱采用 1.0m 厚镀锌钢板折边焊接而成， 立柱规格 100*42mm 方柱形。支撑件： 采用 1.0mm 厚的镀锌冷轧钢板冲压成型， 支撑件悬挂于立柱上， 可以上									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径 12.7mm304 不锈钢管加堵头。 每根立柱 2 个 10A 多功能插座。								
3. 畜牧设备	24	实验边台	1. 实验边台规格 :L2500*D750*H800mm 全钢落地式内嵌门柜体，柜体深度$\geq$ 520mm($\pm$5%)，柜体所有部件板材采用厚度$\geq$ 1.0mm 优质冷轧钢板，柜体柜门等钣金外观面满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面；柜体内有层板上下调节孔，每个底柜可根据需要内置一块可调时层板；门板和抽屉面板为可拆卸式双层结构，内外层表面均环氧树脂粉末静电喷涂，门板内部填满消音材料；柜体后背为可拆卸结构，方便实验台后水电等的检修； 中央台柜体背靠背中间空档、靠边台柜体与墙面间空档，用于布设水、电、气等公用设施管路的通道空间。且每个实验台后面均设有活动检修板，拆装方便。 底柜操作面下方宜具有凹入式踢脚线设计，可单独做凹入式踢脚线底座（按需要配色），柜体后背为可拆卸结构，方便水电等的检修； 2. 台面：采用 12.7mm 厚耐腐蚀实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm，表面光滑细腻；耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；台面各项性能需	DPX-021	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	5229	5	台	26145

		满足或优于以下要求： ①台面板化学性能要求：依据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》进行检验：对盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁（10%）、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、5%氯化钠溶液、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等化学试剂进行检测，板材检验结果均无明显变化，分级结果为 5 级； ②台面板物理性能及甲醛释放量：符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，其中：静曲强度$\geq 145\text{Mpa}$；弹性模量$\geq 10400\text{Mpa}$；抗拉强度$\geq 68\text{Mpa}$；拉伸强度$\geq 68\text{Mpa}$；含水率：$\leq 1.3\%$；24h 吸水率$\leq 0.2\%$；密度$\geq 1.43\text{g/cm}^3$；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为 5 级，耐沸水性能：质量增加百分率$\leq 0.01\%$、厚度增加百分率$\leq 0.06\%$，表面质量等级：5 级：无变化，边缘质量等级：5 级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径$< 5.2\text{mm}$，表面耐磨性能$\geq 1120\text{r}$，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均$\leq 0.03\%$，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛释放量需符合经 GB/T 39600-2021 标准检验，甲醛释放量$\leq$								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			5. 门板为双层钢板结构， 内部填满消音材料，无焊接点外露； 柜门内侧装有防撞贴，起缓冲作用； 6. 拉手为一体折弯成型鹅颈拉手（拉手可按需要搭配不同颜色） 7. DTC 阻尼铰链，开启角度 110 °， 承重可达 100-200kg，开启次数可高达十万余次；合页采用厚 1.8mm 及以上的 304#不锈钢板成型合页，防腐，承重可达 100-200kg，开启次数可高达十万余次。 8. 抽屉滑轨采用DTC 三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达 45kg，抽拉次数可高达数万次。 9. 可调地脚： 采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，有 PVC 包塑，承重，防潮，耐腐蚀地脚，柜内设有调节孔，可由柜内调节水平及高度，最大可调节 25mm；								
3. 畜牧设备	25	学生实验凳	1. 凳面直径 32 厘米，PP 注塑、防静电 PU、PU 发泡材料制作而成，材料表面的体电阻值 10 的 6 次方至 10 的 11 次方欧姆，表面电阻率：10~60~1011。 2. 高度 40 到 50 厘米，椅面高强度高硬度、耐磨耐腐、耐冲击、抗裂变、散热透气、质感舒适、适合防静电要求之环境和万级净化室用、耐酒精。	DPX-022	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	181	50	个	9050
3. 畜牧设备	26	器械柜	1. 采用0.5 厚国标 304 不锈钢，通玻璃门板，内含四块可调层板，层板单层带加强筋； 2.	DPX-023	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	1683	6	个	10098

备			柜门嵌 5mm 透明钢化玻璃，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； 3. 产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强；				司				
3. 畜牧设备	27	牛羊胃部金属探测器	工作温度：-20 ° C-65 ° C 待机时长： 7H 充电时长： 4H 可持续工作时长： 3H 探测距离： 18CM（直径 6CM 铁盒）	BTS-N 27	倍特双	北京	北京倍特双科技发展有限公司	548	5	个	2740
3. 畜牧设备	28	牛羊胃部吸铁器	产品名称： 瘤胃强磁取铁器 磁铁吸力 :50 斤 推进杆长度： 700mm，直径 12mm 磁铁尺寸： 直径 32mm，长 70mm 橡胶管长度： 100mm 线索长度： 长 300cm，直径 4mm 推进杆材质： 不锈钢材质 线索材质： 包塑钢丝 开口器尺寸： 325*185*45mm	BTS-N 45	倍特双	北京	北京倍特双科技发展有限公司	388	5	套	1940
3. 畜牧设备	29	小动物解剖器械包	20 件套数量 8 寸 304 不锈钢盒 1 10cm 眼科剪直 1 10cm 眼科剪弯 1 14cm 手术剪刀直 1 14cm 手术剪刀弯 1 10cm 手术镊直 2 10cm 手术镊弯 2 12.5cm 止血钳直 1 12.5cm 止血钳弯 1	ZK-QX H-20	豪湃生物	河南 郑州	郑州豪湃生物科技有限公司	544	6	套	3264

			12.5cm 持针器 1 12.5cm 组织镊 1 3 号加厚刀柄 1 4 号加厚刀柄 1 10 号刀片 10 片/包 2 23 号刀片 10 片/包 2 无菌橡胶手套 1								
3. 畜牧设备	30	不锈钢兔解剖台	仪器特点：304 镜面不锈钢材质 规格尺寸：600*300*100MM 设备配置：整体台面 1 个；下支持防滑立柱 1 套；上立柱 1 套；固定螺丝一套；安装扳手 1 把；	ZK-12 8A	豪湃生物	河南郑州	郑州豪湃生物科技有限公司	725	6	个	4350
3. 畜牧设备	31	显微镜	1、显微镜主体产品参数 1.1 放大倍数：1600 倍光学放大 1.2 光学系统：有限远光学系统 1.3 目镜筒：倾斜 30°，360° 旋转，瞳距调节 48-75mm 1.4 目镜：大视野目镜 WF10X/20mm；高倍目镜 WF16X/13mm 1.5 物镜转换器：内向式四孔转换器 1.6 消色差物镜：4X/0.10；10X/0.25；40X/0.65(弹簧)；100X/1.25(弹簧, 油) 1.7 调焦机构：低手位粗微同轴调焦，粗动每圈 37.7mm 微动每圈 0.1mm； 微调格值 0.001mm；微调范围：24mm 1.8 载物台：双层载机械载物台尺寸：142×132mm 移动范围：75mm×55mm	CM30-Y90	奥斯微	广东深圳	深圳市奥斯微光学仪器有限公司	5513	14	台	77182

			1.9 照明系统： 阿贝聚光镜 NA1.25 柯拉照明： 3W ， LED 照明 2、一体屏的基本特性如下： 1.1 大小： 11.6 寸 1.2 相机像素：才有 4K 芯片输出分辨率 3840*2160 1.3 功能： 高清拍照、录像、测量拼接、导出报告、冻结、十字线等								
3. 畜牧设备	32	兽用手术器械工具	35 件套 直头止血钳 160mm 1 弯头止血钳 160mm 1 手术剪直尖 160mm 1 手术剪弯头 160mm 1 持针钳 160mm 1 缝合线 7#10#12#18# 4 可吸收缝合线 7#10#12#18# 4 消毒盒 8 英寸不锈钢 1 缝合针 11#12#13# 6 纱布 5 厘米 1 手套检查手套 1 刀柄 4 号 1 刀片 23 号/片 10 卫生棉袋装 1 镊子 160mm 1	ZK-QX H-35	豪湃生物	河南 郑州	郑州豪湃生物科技有限公司	463	10	套	4630
3. 畜牧设备	33	兽用B超诊断仪	1、显示器： 5.7 英寸高分辨率显示器； 2、扫描方式： 4.0M 机械扇扫； 4、视频回放： 256 帧，检测完可回放影像，方便单人录像；	M6	瑞声	江苏 徐州	徐州瑞声超影电子科技有限公司	3536	5	台	17680

		5、预热功能： 冬天一键预热功能，不用担心探头冻住； 6、十种彩色可调 ； 7、五段变频： 2.0MHz、2.5MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz； 8、网格： 0、1、2 三种模式（点状网格、网状网格）， 点状可调节距离， 方便快速读取测量目标大小； 9、常规测量： 距离、周长、面积、体积、角度； 10、使用方式： 手持式、背带悬挂式 ；主机配备防水皮套， 皮套上具有挂钩可连接人体工程学背带 11、操作界面： 通过上下键选择参数， 左右键调节大小， 宏观布局， 人性化设计， 更易操作； 12、存储： 可永久存储 127 张图片； 13、动态范围： 0-135dB； 14、帧相关： 0-15 逐级调节； 15、15 级倍率调节，最大显示深度： 270mm； 16、接口： USB 接口、Video 视频、TF 卡接口 17、17、增益范围： 0~100dB； 18、近场调节范围： -31~0； 19、远场调节范围： 0~31； 20、网格设定： 0-2 ； 20、字符亮度 4-15 可逐级调节； 字符颜色 16 种可调 21、节能设定： 0-120 分钟逐级可调，设置								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			分钟数在规定时间内不操作自动断电； 22、具有时间日期、按键音开关、待机保护、多语言选择等； 23、大容量锂电池，进口 18650 标准电芯、可持续工作 5 小时左右； 24、主机尺寸：245x130x44mm（长 x 宽 x 高）； 25、主机重量：720g； ▲26、生产企业需获得 CE 检测报告； ▲27、生产企业需获得质量管理体系认证证书； ▲28、生产企业需获得中国畜牧业博览会奖项；								
3. 畜牧设备	34	耦合剂	规格：250ML 产品名称：医用超声耦合剂 结构组成：丙二醇、丙三醇、三乙醇胶、卡波姆组成 适用范围：用于探头与患者之间的超声耦合。 （不具备消毒作用）	250ML	安其生	江苏徐州	安其生医疗科技（徐州）有限公司	25	20	瓶	500
3. 畜牧设备	35	白大褂	材质：涤卡。颜色为白色。具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	80	60	个	4800
3. 畜牧设备	36	烧杯	5000ml	5000ml	环球	江苏江都	江都区红旗玻璃厂	75	10	个	750

备											
3. 畜牧设备	37	玻璃棒	8mm×40cm 高硼硅玻璃棒可以用来采点粪便，做虫卵漂浮实验，然后显微镜观察是否有虫卵	8mm×40cm	环球	江苏江都	江都区红旗玻璃厂	6	6	个	36
4. 体育	38	电子计时系统	产品名称：百米短跑计时器 材质成分：铝合金 计时器外形尺寸：21.7*3.5*8.8CM, 支架：10~65CM 电池容量：2500mAh 产品功率：10W 使用范围：田径、足球、轮滑、摩托车赛等 计时器：0.3675KG, 支架：1.3KG 安装方式：支架安装或挂钩 产品清单：显示屏 4 块、反光板（中间屏带反光板）4 块、三脚架 5 个、发令枪 1 个、收纳箱 1 件、充电器 4 个。	Fms-ru03	费莫斯	北京	北京费莫斯科技有限责任公司	5976	1	套	5976
4. 体育	39	计分器	手动翻分牌, 4 位塑料 504 记分牌	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	199	5	个	995
4. 体育	40	羽毛球拍	碳纤维、单拍（亚狮龙6 号）	6#	亚狮龙	江苏淮安南京	南京亚狮龙体育用品有限公司	498	20	支	9960
4. 体育	41	羽毛球	训练级、12 只装	z1	空对空	安徽合肥	合肥市嘉合盛瑞体育用品有限公司	125	50	筒	6250
4. 体育	42	乒乓球拍	乒乓球拍 双面反胶、成品拍红双喜H1002横拍	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	199	30	支	5970

							司				
4. 体 育	43	发球机	额定电压： 100~240V 额定功率： 48W 出球旋转： 上旋球、下旋球、不旋球、 左右旋球、侧旋球 出球频率： 40~80 个/分钟 出球速度： 4~15m/S 最大储球量： 150 个 出球落点： 可定点、全台任意多落点 功能特点： 可发 9 种旋转球+1种不旋转球 可上下调整出球角度 可随机调整左右角度 可自动卸球	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	4980	1	台	4980
4. 体 育	44	弹力带	阻力 20-50KG	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	100	60	条	6000
4. 体 育	45	口哨	高频裁判哨	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	50	20	个	1000
4. 体 育	46	运动护 腕	针织材质	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	58	100	个	5800
4. 体 育	47	体育教 学挂图	A0 尺寸、田径/球类图解 1. 规格： 36 张/套， 纸张大小约为 740*515mm。2. 材质： 铜版纸 胶印。3. 功能： 适用于中学生体育教学需求。 符合国家体育教育标准， 应为国家正版出版 物出版。 。4. 结构： 对开。	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	154	10	张	1540

4. 体育	48	体操垫	1. 规格 :1200 ×600 × 50mm±2mm。2. 材质: 内胆珍珠棉材料, 垫套精细帆布, 颜色为军绿色; 3. 功能: 多功能体操垫, 适应各种训练运动, 如体操, 仰卧起坐等。4. 结构: 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角。可在长度方向对半折叠, 体操垫长度方向两侧设提手, 带粘扣。表面平整, 无皱折。当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱里外层不得发生相对位移。	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	110	50	个	5500
4. 体育	49	足球战术版 (大)	120cm×200cm 支架式 名称: 磁性足球战术板 特点: 双面战术板, 带轮支架, 可挂墙使用 尺寸: 上图详情, 可咨询客服定制尺寸 配置: 磁性磁子, 磁性板擦, 可擦笔 优点: 专业比赛布置战术, 训练与战术指导	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	1096	2	个	2192
4. 体育	50	足球战术版 (小)	名称: 战术板 尺寸: 长 45CM, 宽 30CM 配件: 白板笔 2 支, 棋子 23 个 (12 个蓝色, 12 个绿色, 1 个红色)	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	279	2	个	558
5. 学生技能大赛设备	51	服务器	一、核心硬件参数 1. 处理器 型号: Intel Xeon E-2324G (4 核 / 4 线程) 主频: 基础 3.1GHz, 睿频 4.6GHz, 三级缓存 8MB 架构: 14nm 工艺, 支持超线程技术, 集成 Intel UHD P630 核显 (支持 4K 输出) 虚拟化支持: 默认开启 Intel VT-x 虚拟化	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	29880	1	台	29880

		技术（需在 BIOS 中手动启用） 功耗： TDP 65W ， 适合长时间稳定运行 2. 内存 容量： 32GB（单条 32GB DDR4 UDIMM） 类型： 支持 DDR4 3200MHz ECC/Non-ECC 内存，最大扩展至 128GB（4 插槽） 通道配置： 单通道模式（建议升级为双通道 2 × 16GB 提升带宽） 稳定性： 支持内存镜像和热插拔（需搭配硬件 RAID 卡） 3. 存储 硬盘配置： 1 × 2TB 7200 转 SATA 企业级硬盘（组成 2TB 容量） 扩展能力： 3 × 3.5 英寸非热插拔硬盘位 + 1 × 2.5 英寸 SSD 位 支持 M.2 NVMe SSD（PCIe 3.0 × 4 通道，速度达 3500MB/s） RAID 支持： 软件 RAID： Intel VROC 支持 RAID 0/1/10 硬件 RAID： 可选 5350-8i PCIe 卡支持 RAID 5/6（需额外购买） 接口： SATA III 6Gbps，支持 TRIM 指令（SSD 优化） 4. 网络 标配网卡： 1 × Intel i219-LM 千兆电口（支持 PXE 启动和 VLAN 划分） 双口千兆实现： 需通过 PCIe 插槽扩展（如 Intel I350-T2 双端口网卡）									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			网络优化：支持网络唤醒（WoL）和流量聚合（需交换机配合） 5. 电源与散热 电源：250W 80Plus 铜牌电源（效率$\geq 85\%$），可选 500W 白金电源（冗余设计） 散热： 后置 120mm 温控风扇 + 前置可选风扇（噪音≤ 23 分贝） 支持动态功耗调节（CPU 负载$\leq 30\%$ 时风扇停转）								
5. 学生技能大赛设备	52	按压式洗手液	225g	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	16	5	个	80
5. 学生技能大赛设备	53	免洗手消毒剂	500ml	500ml	德新康	山东德州	山东德新康医疗科技有限公司	37	5	个	185
5. 学生技能大赛设备	54	医用剪刀	10cm 医用剪刀直尖款	10cm	翔昱	江苏苏州	苏州倍若微医疗器械有限公司	18	3	个	54
5. 学生技能大赛大	55	烧烫伤膏	产品名称：硅凝胶烫伤膏 型号规格：15g/支	A363	海氏海诺	江苏苏州	江苏奇力康皮肤药业有限公司	23	5	个	115

赛设备											
5. 学生技能大赛设备	56	手电筒	名称： 不锈钢笔灯 光源： 白光 材质： 不锈钢 防水： 生活级防水 电源： usb 充电 尺寸 :130mm*13mm	858	灿昆	浙江义乌	义乌市灿昆电子商务有限公司	23	3	个	69
5. 学生技能大赛设备	57	抹布	宝蓝色（400 克/m²） 加厚款 ； 30*30 小方巾	2685	金傲	河北高阳	高阳县君傲纺织品制造有限公司	5	10	条	50
5. 学生技能大赛设备	58	橡胶手套	产品名称:加长特厚乳胶手套 产品材质:天然乳胶 产品特性:加长防水/耐拉伸/耐磨耐用	32cm	南洋	广东肇庆	广东天骄南洋乳胶手套有限公司	9	6	个	54
5. 学生技能大赛设备	59	按压式沐浴露	牛奶 1.18L 宝宝沐浴露	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	39	3	个	117
5. 学生技能大赛设备	60	纱布浴巾	材质:纯棉 规格 : (长*宽 cm) 70*90	70*90	柔蕴	河北高阳	高阳县柔蕴纺织厂	28	3	个	84

5. 学生技能大赛设备	61	奶瓶	暖柠黄 240ml【 自带 S 奶嘴】	240ml	Potato /小土豆	浙江义乌	浙江瑞翔婴童用品有限公司	138	3	个	414
5. 学生技能大赛设备	62	一次性手套	一次性手套食品级专用PE 塑	PE	耐德	广东揭阳	广东耐德科技有限公司	5	2	盒	10
5. 学生技能大赛设备	63	梳子	材质： 牛筋+PP	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	5	3	个	15
5. 学生技能大赛设备	64	皮筋	【强拉不断皮筋】 50 条装	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	5	5	盒	25
5. 学生技能大赛设备	65	纱布巾	口水巾纯棉纱布宝宝毛巾	F625	友信	河北高阳	高阳县友信纺织品制造有限公司	5	6	块	30
5. 学生技能大赛大	66	婴儿衣物（系带）	印花套装 100%棉 A 类标准 无荧光剂	8091	贝贝岛	河南安阳	河南童样服饰有限公司	46	6	套	276

赛设备			有系带款跟扣子款								
5. 学生技能大赛设备	67	专用消毒桶	白色 10 升消毒桶	10L	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	74	1	个	74
5. 学生技能大赛设备	68	普通水桶	材质 :PP 食品级材 10L 白色桶	10L	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	28	2	个	56
5. 学生技能大赛设备	69	带支架的带妆头模	落地支架+头模	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	149	6	个	894
5. 学生技能大赛设备	70	移动置物架	尺寸 :100mm*60mm*55mm	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	230	6	个	1380
5. 学生技能大赛设备	71	婴儿浴盆（含沐浴架）	一体亚克力婴儿洗澡盆 尺寸 98mm*58mm*85mm	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	1379	2	套	2758
5. 学	72	操作台	拼装式实木护理台（粉面白柜）	定制	地平线	江苏	江苏地平线电	1472	3	个	4416

生技能大赛设备			尺寸： 1000*800*900mm			淮安	子商务有限公司				
5. 学生技能大赛设备	73	婴儿推车	产品名称： 高景观睡篮车 睡篮面料： 100%聚酯纤维 内胆面料： 100%棉 睡篮尺寸： 35x80CM	747	希诺贝贝	浙江义乌	义乌市童趣母婴用品厂	708	2	个	1416
5. 学生技能大赛设备	74	水温计	名称： 婴幼儿水温计 尺寸： 17.5 × 14cm 材质： PP 测量范围： 0-50 ° C	SWJ-02	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	18	3	个	54
5. 学生技能大赛设备	75	幼儿模型	尺寸： 约 80cm，全胶环保材质，关节灵活，头部四肢均可活动，娃娃手掌打开，手指分开，分男女。可坐，可躺，不需要外力即可以站立；根据二岁婴儿特征设计，主要用于儿童照护训练；其肩肘髋膝关节均可自由活动；可进行洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎、小儿推拿按摩等照护。配衣服，裤子，鞋子。	NBW-YE8001	诺博威	广东深圳	深圳诺博威科教仪器设备有限公司	1379	3	个	4137
5. 学生技能大赛设备	76	幼儿心肺复苏模型（带控制器）	该产品根据婴儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行婴儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等进行婴儿心肺复苏培训的理想产	KS/CP R270	继科	北京	北京继科医学科技有限公司	2760	3	个	8280

			品。 一、主要参数： 1、执行标准：《美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准》 2、功能特点： (1) 人工手指位胸外按压显示报警：按压深度至少为胸部前后径的 1/3 大约为4cm；按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 (2) 模拟标准气道开放显示。 (3) 人工口对口呼吸(吹气) 显示报警：吹入的潮气量<30ml-50ml<指示灯显示及报警； 吹入的潮气量在 30ml-50ml之间正确指示灯显示； 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 (4) 操作周期：按压与人工呼吸： 30： 2/单人或 15： 2/双人，完成五个循环周期 CPR 操作。 (5) 操作频率：2020 操作标准： 100-120次/分。 (6) 操作方式：训练操作。 (7) 检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 (8) 语音提示功能：按压位置正确错误吹气正确错误全程语音提示 (9) 工作状态：采用 220V 电源，经过稳压									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			器输出电源 5V。 二、配置清单： 婴儿心肺复苏人体模型 1 高级显示控制器 1 2020 操作指南光盘 1 现场急救常用技术使用手册 1 高级豪华超厚牛津袋 1 通讯连接线 1 屏障面膜（50 张/盒） 1 可换面皮 1 可换肺袋 4 电源适配器 1 复苏操作垫 1 使用说明书 1 保修卡、合格证 1								
5. 学生技能大赛设备	77	喂奶凳	主材质： PP	M50	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	46	3	个	138
5. 学生技能大赛设备	78	瞳孔笔	名称： 双光源 USB 手电 光源： 白光/黄光随意切换 颜色： 黑色/银色 色温： 5000K 材质： 铝合金 电源： USB 充电 续航： 3-5 小时 尺寸 :132*14*14mm	5000K	徒步	浙江宁波	宁波徒步照明有限公司	35	3	个	105

5. 学生技能大赛设备	79	护臀膏	贝亲婴儿护臀膏 35g	45g	涅都	河南南阳	南阳涅都药业有限公司	51	5	个	255
5. 学生技能大赛设备	80	服装	材质成分：棉 100%	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	138	8	套	1104
5. 学生技能大赛设备	81	鞋子	宝宝学步鞋软底秋季 6-12 个月婴幼儿鞋一阶段	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	115	3	双	345
5. 学生技能大赛设备	82	拖布秀尔一把	电箱托布秀尔 • 泡桐木全单板 • 专业级民族乐器 面板采用优质泡桐木单板，共鸣出色，音色清亮通透；全实木打造，手工精制，传承蒙古族传统工艺。 电箱两用：内置高灵敏度拾音器，舞台演出直连音响，居家练习原声悠扬，一琴满足多场景需求。	MT - BSE	音乐巴士	广东惠州	惠州市玉华乐器有限公司	2644	1	把	2644
5. 学生技能大赛设备	83	蒙古族特色餐桌子 酒壶 奶茶壶	蒙古族特色餐桌子 酒壶 奶茶壶 奶茶木碗 蒙古族食品脱盘 (奶茶碗 4 个其余的 1 个)	定制	阿斯娅	内蒙古包头	包头市阿斯娅国际贸易有限公司	1927	8	个	15416

		奶茶木碗 蒙古族食品脱盘									
5. 学生技能大赛设备	84	五条哈达	【名称】 吉祥八宝提花哈达 （规格） 长约 1.8 米，宽约 28 厘米 【材质】 涤纶 【重量】 约 65 克 【颜色】 蓝色	定制	阿斯娅	内蒙古包头	包头市阿斯娅国际贸易有限公司	14	5	条	70
5. 学生技能大赛设备	85	吹管口风琴五个 音质好的	名称： 37 键专业级口风琴 规格： 约 490X110X45mm 键数： 37 键	QM-8	奇美	江苏靖江	江苏奇美乐器有限公司	126	5	个	630
5. 学生技能大赛设备	86	舞蹈服装白绸子	品名： 绸布 颜色： 白色 产品特点： 柔软垂顺、轻盈飘逸、色牢度好，光泽华丽 尺寸： 1.5 米*1.5 米	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	35	1	件	35
5. 学生技能大赛设备	87	蒙古族舞蹈靴子	产品名称： 爵士高帮舞靴 鞋底材质： 牛皮防滑底 内里材质： 全棉里布 合适人群： 舞蹈爱好者 鞋面材质： 帆布 尺码： 28-45	28-45	阿斯娅	内蒙古包头	包头市阿斯娅国际贸易有限公司	115	1	双	115
5. 学生技能大赛大	88	热巴鼓	28CM 牛皮热巴鼓	28CM	世光	河南洛阳	洛阳市瀍河区世光制鼓厂	228	1	件	228

赛设备											
5. 学生技能大赛设备	89	藏族头饰	顶饰+彩珠辫子	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	368	1	个	368
5. 学生技能大赛设备	90	竹筐	中号筐口约 25X 高 28 厘米	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	104	1	只	104
5. 学生技能大赛设备	91	蒙古服装 1	材质：涤纶	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	943	1	件	943
5. 学生技能大赛设备	92	蒙古服装 2	材质：色丁布	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	662	1	件	662
5. 学生技能大赛设备	93	道具灯	灯罩材质：聚合物 表面处理工艺：手工编织	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	305	1	件	305
5. 学	94	0.5%TTC	【浓度 0.5%】 100mL	定制	地平线	江苏	江苏地平线电	172	100	瓶	17200

生技能大赛设备						淮安	子商务有限公司				
5. 学生技能大赛设备	95	小麦种子	500g	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	16	60	袋	960
5. 学生技能大赛设备	96	单面刀片	一盒【5 片】	74-C	飞鹰牌	上海	上海飞鹰不锈钢异型刀片厂有限公司	7	10	盒	70
5. 学生技能大赛设备	97	吸水纸	7cm 定性快速【100 片/盒】	7cm	长里百灵	江苏靖江	靖江市长里百灵纸制品厂	13	20	盒	260
5. 学生技能大赛设备	98	插排	多孔	545	骏雅	广东揭阳	揭阳市骏雅电器有限公司	23	10	个	230
5. 学生技能大赛设备	99	动物卡片	1 盒（90 种图案）	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	35	4	盒	140

备											
5. 学生技能大赛设备	100	仿真娃娃	一、基础参数 规格与材质 尺寸：身高 50cm±2cm，体重 800g ±50g，符合新生儿体型比例。 材质：全搪胶成型，软胶 50 度，环保无毒，符合《国家玩具安全技术规范》（GB 6675），表面光滑无毛刺，可耐受高温消毒（≥75℃）。 外观：头部及四肢关节灵活，可摆出仰卧、侧卧、坐姿等体位；眼睛支持自动开合（模拟睡眠/清醒状态），五官逼真。 解剖细节 头部结构：前后囟门、冠状缝、矢状缝清晰可触及，触感软硬适中。 皮肤仿真：模拟新生儿皮肤纹理，支持红臀护理训练（臀部区域可呈现红疹、脱皮等仿真状态）。 二、核心功能要求 护理操作功能 洗浴与抚触：全身防水设计，支持温水洗浴、抚触按摩及擦干操作。 五官护理：眼部：可清洁眼睑分泌物（配备可拆卸仿真眼部分泌物模块）； 耳鼻：耳道与鼻腔内置可清洗结构，支持棉签清洁操作。 臀部护理：可模拟红臀状态（需配合仿真护臀膏操作），支持尿布更换及皮肤护理训练。	NBW-QJ5022	诺博威	广东深圳	深圳诺博威科教仪器设备有限公司	164	2	件	328

			活动性与互动设计 四肢关节支持 360 ° 旋转，可模拟被动操、主动操等动作；								
二、京蒙帮扶培训建设项目设施设备采购清单（ 1. 家政服务、2. 病人陪护、3. 养老护理员、4. 育婴员、5. 食堂）											
1. 家政服务	101	商用吸尘器	功率：额定功率 1600W，峰值功率可达 3000W，采用升级铜芯电机，支持长时间高负荷运行，适合工业级开荒、美缝等重度清洁场景。 吸力：标称吸力 25KPa（约 25000Pa），配合大口径风道设计，可快速吸除装修残留的水泥颗粒、玻璃胶碎屑等顽固污渍。 尘桶容量： 25L 不锈钢桶身，支持干湿吹三用，一次收纳量可满足中小型商业场所或家庭全屋清洁需求，减少频繁倾倒的麻烦。 多重过滤：采用四重过滤设计，包括机顶过滤棉、过滤盖过滤棉、电机过滤棉及精密 HEPA 滤网，可拦截 0.3 微米以上的微尘，有效防止二次污染。 过滤等级：支持水洗滤网重复使用，降低耗材成本，同时配备活性炭层吸附异味，适合宠物家庭或酒店地毯清洁。 噪音控制：实测工作噪音约 75分贝，低于同类工业级吸尘器，兼顾大功率与日常使用舒适性。 电源线长度：5 米加粗电源线，结合 16 米操作直径（含软管），减少频繁换插座的困扰，适合大面积清洁。 干湿吹三用：支持吸水功能（如洗车店积水、厨房泼洒）、干式吸尘（装修粉尘、地毯碎	CX-2100A	扬子（YANGZI）	安徽滁州	安徽扬子智能制造有限公司	1145	5	台	5725

			屑)及吹风模式(清理缝隙灰尘、干燥地面)。万向轮设计:底部配备4个耐磨万向轮,其中2个带刹车功能,移动灵活且固定稳定,适合酒店、办公室等平滑地面。								
1.家政服务	102	蒸汽清洁机	功率:额定功率为1800W,采用高效加热管设计,可快速将水转化为蒸汽,满足厨房油污、空调滤网等顽固污渍的溶解需求。 蒸汽温度:标称100℃,实际工作温度可能达120-130℃(高温蒸汽可增强油污分解效率),配合强压设计,可有效软化油烟机陈年油渍。 蒸汽压力:为3-4bar,通过高压蒸汽喷射,实现对瓷砖缝隙、空调散热片等隐蔽区域的深度清洁。 加热时间:3-5分钟快速预热,2L水箱可支持20-30分钟连续蒸汽输出,减少频繁加水的麻烦。 水箱容量:2L透明可视水箱,采用食品级材质,支持单次清洁中小型家庭全屋或商用场景(如酒店客房、办公室)。 杀菌率:高温蒸汽可杀灭99.9%的细菌及螨虫,适合母婴家庭或对卫生要求较高的场景(如厨房餐具消毒)。 噪音控制:运行噪音约70-75分贝,低于工业级设备,兼顾清洁效率与日常使用舒适性。	CB-08C	今品森活 KIMPILIVE	浙江宁波	宁波荣宜达电器有限公司	946	3	台	2838
1.家政服	103	洗地机(手推)	一、基础性能参数 无刷电机:搭载160W高性能无刷电机,提	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	2191	2	台	4382

务		式)	供稳定动力输出，确保长期耐用性。 吸力表现：最大吸入功率达 60AW（约 15kPa），可高效吸除干湿垃圾，如宠物毛发、咖啡渍、米粒等。 转速：电机转速高达 95,000 转 / 分钟，配合双滚刷设计，实现快速深度清洁。 电池容量：采用 26V 高压锂电池，容量 4000mAh，满电状态下可支持 45 分钟连续清洁，满足 200 m² 以上大户型需求。 充电时间：约 4 小时充满，支持随用随充，无需长时间等待。 正常工作状态下噪音控制在 60dB 以内，低于同类产品平均水平，适合家庭日常使用。 二、核心清洁系统 双滚刷设计 前后分工：前滚刷负责湿拖去污，后滚刷同步擦干地面，实现 “一次清洁，双倍洁净” 效果。 材质与防缠绕：采用软硬复合滚刷材质，搭配双梳齿拢吸系统，有效防止毛发缠绕，清洁后滚刷无残留。 180 ° 开合：滚刷模块可 180 ° 平开，贴近家具边缘和墙角，解决传统洗地机的清洁盲区。 智能感应与模式 智能感污：内置 AI 脏污传感器，可自动调节吸力和出水量，遇顽固污渍时增强清洁力度，普通区域则降低能耗。 三档模式：支持 “自动 / 强力 / 轻柔” 三				司				
---	--	----	---	--	--	--	---	--	--	--	--

		种模式，通过机身 LED 屏或物理按键一键切换，适配不同地面材质（瓷砖、木地板、短毛地毯）。 水箱与水路 清水箱：容量 620ml，采用活水喷淋技术，边清洁边冲洗滚刷，避免二次污染。 污水箱：容量 600ml，配备固液分离设计，倾倒时可轻松分离垃圾与污水，减少异味。 电解水除菌：通过电解水技术生成除菌液，无需添加化学清洁剂，可杀灭 99.9% 的常见细菌（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。 三、智能化与便捷设计 自清洁与烘干 一键自清洁：开启后自动对滚刷和管道进行 360 ° 正反双向搓洗，配合 70℃热水浸泡，彻底清除污垢。 热风速烘：清洁结束后启动 50℃热风速干功能，防止滚刷发霉产生异味，确保下次使用时干爽无菌。 贴边与省力 单侧贴边：机身右侧滚刷采用无框设计，可紧贴墙面、家具边缘，清洁缝隙无死角。 双向助力：结合人体工学 S 型手柄和牵引力设计，推动时自动向前助力，单手操作轻松省力。 过滤与安全 四重过滤系统：包括钢网初滤、HEPA 滤芯、活性炭滤网和出风口过滤棉，有效拦截 0.3 微米以上颗粒物，排出空气清新无尘。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			安全防护： 配备漏电保护、缺水 / 满水提醒、倾倒断电等多重安全机制，保障使用过程安全可靠。 四、机身参数与配件 尺寸与重量 主机尺寸： 300 × 216 × 1160mm，小巧轻便，收纳时可直立存放，节省空间。 净重： 4.75kg，长期握持或移动不费力，女性用户也能轻松操作。								
1. 家政服务	104	七色功能清洁布	家政保洁专用七色保洁布 材质： 无毛圈珊瑚绒 绒长： 6MM	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	80	70	套	5600
1. 家政服务	105	家政服务基础清洁工具	包括抹布（200 条）、钢丝棉（40 包）、玻璃水刮（40 把）、马桶刷（40 个）、百洁布（120 块）、清洗桶（40 个）、扫帚搓子（40 套）	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	4482	1	套	4482
2. 病人陪护	106	轮椅	硬座，可折叠便携式。 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标： 静态稳定性：纵向$\geq 10^\circ$， 横向$\geq 15^\circ$ 驻坡性能： 大于等于8° 滑行偏移量： $\leq 350\text{mm}$ 最小回转半径$\leq 850\text{mm}$ 最小转换宽度： $\leq 1500\text{mm}$ 产品尺寸： 1000*670*900mm 最大载荷： 100kg	SYIV100-XW02	欣旺	天津	天津市欣旺轮椅厂	697	10	辆	6970
2. 病人陪护	107	助行器	铝合金助行器采用高强度铝合金材料，光亮氧化，高度 8 档可调，可折叠，行走方式为	KR913L	康瑞	江苏镇江	镇江康瑞康复器械有限公司	250	10	个	2500

护			交叉， 固定二用。								
2. 病人陪护	108	双层治疗护理车	不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，整车由0.8厚优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，单抽带桶，万向固定轮	600*400*850mm	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	548	8	辆	4384
2. 病人陪护	109	四脚拐一支	铝质主撑管，经氧化工艺处理，电镀或喷塑底座，高度10档可调。	四脚	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	79	2	副	158
2. 病人陪护	110	肘拐	铝质主撑管+调节管，经氧化工艺处理，PVC材料脚垫，防滑耐磨，高度10档可调。	肘拐	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	79	2	副	158
2. 病人陪护	111	腋拐	1. 腋下式。2. 支架采用高强度铝合金材料，表面氧化处理。3. 可伸缩。4. 托把手均采用软性材料保护。	腋拐	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	163	2	副	326
2. 病人陪护	112	骨骼模型	产品为儿童骨骼模型，高度≥80cm，产品材料为优质BBS骨骼专用料，各型骨骼由注塑机压制而成，产品由各部件，经手工串制成正常直立姿势于支架上。直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征；骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分；支架底座应有足以稳定模型的质量，连接处无毛刺。	33204	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	206	2	副	412
2. 病人陪护	113	血压计	显示方式 数字式 LCD 显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA 碱性电池 4 节 /Micro USB 5V 1A 测量范围 血压：(0~260) mmHg / (0~34.67) KPa 脉搏：(40~200) 脉搏次/分	HK-802	和美	江苏丹阳	东莞市好康电子科技有限公司	217	40	个	8680

			钟 测量精度 血压: $\pm 3\text{mmHg} / \pm 0.4\text{KPa}$ 脉搏 $\pm 5\%$ 记忆功能 2*120 组记忆 时间显示 可显示年份/日期/时间 低电压指示 电量不足提示 自动关机 约 150 秒未使用 使用环境 温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} / 41^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$ 湿度: $15\% \text{RH} \sim 80\text{RH}$ 储存环境 温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C} / (-4^{\circ}\text{F} \sim +131^{\circ}\text{F})$ 湿度: $10\% \text{RH} \sim 93\text{RH}$ 尺寸 长 130mm*宽 81mm*高 42mm 臂带臂围 (22~32) 厘米, 如有特殊要求可根据需要定制 重量 约 425 克 (包含电池、臂带) 附件 , 数据线, 电池 4 节, 臂带, 使用说明书, 保修单, 合格证								
2. 病人陪护	114	体温计	玻璃水银制 1. 体温计的刻度为 $35^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$, 精确度 $1/10^{\circ}\text{C}$ 。2. 误差小于 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。 39°C 以下, 误差小于 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ 。3. 水银柱能恒定到准确度数, 用后回到液泡里, 液泡内不有明显的气泡, 水银柱不中断、不自流、不难甩, 玻璃管无爆裂现象。	三角型棒式	梅芳	安徽 阜阳	安徽方达药械股份有限公司	9	40	个	360
2. 病人陪护	115	听诊器	单用A型, 镀铬耳挂, 金属三通, 橡胶导管, 扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动, 内腔不得有裂纹	插入式A型	和美	江苏 丹阳	江苏和美电子科技有限公司	28	40	副	1120

			砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在 HR15N82.9-88.4 范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开 140mm 时，其弹力应在 1.372-1.960N 范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开 300mm 时，回复后期变形距离不大于 10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按 YY0076 中 DL2Ni7Cr0.5 的要求进行。								
2. 病人陪护	116	便盆（女性）	产品名称：塑料护理便盆 产品材质：PP 树脂料	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	12	20	个	240
2. 病人陪护	117	便壶（男性）	1200ML 大容量	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	9	20	个	180
2. 病人陪护	118	一次性隔尿垫	产品尺码：加厚 60*90cm 结构组成：由非织造布、生纸衬纸、木浆纸、高吸水树脂（SAP）、PE 膜复合而成	成人型	舒尔茨	山东青岛	青岛舒尔茨生物科技有限公司	2	100	片	200
2. 病人陪护	119	医用护理床	1. 参数：长 2 米，宽 90 厘米，床板离地面高度为 50 厘米，（长度包括床头床尾，床板长度 1.9 米，误差 2 厘米左右） 2. 护栏：长度 117, 厘米，铝合金护栏。 3. 床帮 4*8，床腿 4*4，床帮喷漆后厚度 1.2 4. 便孔：长 25 厘米，宽 20 厘米 5. 洗头盆：长 45 厘米，宽 35 厘米 床板+普通护栏的宽度是 96 厘米， 6. 中曲、全曲床采用 3D 硬质棉床垫，6 公分厚度 7. 床板：冷轧钢床板，喷漆后 1.0 厚，床帮	HFH-33	康逻辑	河北衡水	衡水耐康医疗器械有限公司	1643	8	张	13144

			1.2 厚 8. 称重 250 公斤左右 9. 功能：起背 0-75 度，抬腿 0-35 度，落腿 0-55 度，翻身 0-45 度，可左右翻身。 10. 功能：具有起背、翻身、抬落腿、就餐、输液、洗头、洗脚、移动功能， 日常使用这款 床护理者更加省心省力。								
2. 病人陪护	120	床上用品	床垫： 90*190MM 床单： 150*230MM 被罩： 160*2100MM 枕套： 50*70MM	HFH-34	康逻辑	河北衡水	衡水耐康医疗器械有限公司	652	8	套	5216
2. 病人陪护	121	便携式消毒机	产品名称： 智能消毒杀菌灯 额定输入： 220V-50Hz 灯管寿命： 约 90000H 臭氧功能： 有 产品尺寸： 500*180*100mm	ZG-TD06	超力	浙江慈溪	慈溪市周巷超力家用电器厂	174	5	个	870
2. 病人陪护	122	纸尿裤	主要原料： 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂 PE 防漏底膜 加厚款 L 码 10 片/包	B-51	康之福	江苏徐州	徐州市舒润日用品有限公司	33	60	包	1980
2. 病人陪护	123	便携式助浴宝	工作电压： 220 伏/单相 整机重量： 3KG 整机功率： 1.5KW 用水量： 大约 3 升/次 雾化区域： 由手持雾化器人工调整 出口雾化温度可调节范围： 小于 50 度	BXS-WH-P1	迈康信	广东深圳	深圳市迈康信医用机器人有限公司	3934	3	个	11802
2. 病人陪护	124	手指关节活动	材质： 铝合金 EVA 内衬	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	33	10	个	330

护		器					司				
2. 病人陪护	125	拼图	产品名称： 立体拼图拼板 产品尺寸： 15*15*1.1cm 产品材质： 木质	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	9	20	副	180
2. 病人陪护	126	爽身粉	产品名称： 成人抑菌爽身粉 产品成分： 醋酸氯己定/玉米粉/尿囊素/硬脂酸钠 产品容量： 140g 产品特性： 舒滑、吸汗、干爽、防痱子 产品用法： 取本品适量，涂抹于皮肤表面	140g	希颖	山东临沂	山东鸿瑛生物科技有限公司	9	20	盒	180
2. 病人陪护	127	橄榄油	品名： 精纯橄榄油 规格： 500ml/瓶 料配： 油橄榄果油、葡萄籽油、矿油等	500ml	佰芳源	广东广州	广州英蓝生物科技有限公司	15	20	瓶	300
2. 病人陪护	128	毛巾	抗菌毛巾纯棉 规格（长 74*宽 34cm）	120	初悦	河北高阳	高阳县初悦纺织品制造有限公司	15	20	条	300
2. 病人陪护	129	一次性治疗巾	产品名称： 一次性使用无菌治疗巾 产品规格： 40CM*50CM	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	2	100	片	200
2. 病人陪护	130	冰袋	双面自吸冰袋 250ml 不粘连不爆袋	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	31	5	个	155
2. 病人陪护	131	洗脸盆	产品材质： PP 全新料 产品规格： 30CM*10CM	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	11	10	个	110
2. 病人陪护	132	冰帽	【产品名称】 ICEBOAT 冰舟医用冰帽 【产品规格】 1 类 700g 【产品结构组成】 由降温物质和各种形式的	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	66	5	个	330

			外套（复合尼龙布 PVC，PVC）降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。								
2. 病人陪护	133	冰槽	产品名称： 不锈钢冰槽 产品材质： 优质不锈钢 产品尺寸 :460*310*370mm	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	871	5	个	4355
3. 养老护理员	134	手动移位机	1. 整车采用优质加厚冷轧钢管材，底座≥550*660mm，壁厚≥2.0mm，升降立柱外管直径为≥32 圆管，内管为实心圆柱，整体框架为直径≥25 圆管，表面烤漆处理，无刮痕，无毛刺，无棱角，带座便功能，整车高低调节为液压升降； 2. 座板可手动张合展开 180 度，高低可调节，方便残疾人转移。 3. 靠背采用一次成型皮革海绵软垫，坐垫采用两块一次成型皮革海绵软垫，易清洗擦拭； 4. 配置带刹车静音轮，转动灵活安全；前轮，后轮 3 寸静音轮。带刹车。 5. 移位车总长约 660mm、总宽约 550mm、座面内宽约 450mm，自由升降区间 420-660mm	ywj-05	易得利	河北枣强	枣强县新上康复设备有限公司	1743	2	个	3486
3. 养老护理员	135	防水中单	规格 80cm×150cm 一次性医用中单无菌床单防水护理	80cm × 150cm	DAFANG	河南长垣	新乡市大方医疗器械制造有限公司	22	8	个	176
3. 养老护理员	136	橡胶手套	TPE 食品级【100 只】盒装	E2211	巳午	江苏苏州	苏州巳午爆品供应链有限公司	15	20	盒	300

3. 养老护理员	137	口腔护理包	一次性使用口腔包医用口腔检查护理器械包无菌牙科材料	SMQ31	书曼棋	江苏扬州	江苏书曼棋医疗科技发展有限公司	4	20	包	80
3. 养老护理员	138	导尿包	1. 纱布块 5x7cm-8P 21x21/30x28 1 块 2. 镊子 驼型/蓝色 1 个 3. 橡胶外科手套 7.5 号/无粉 1 副 4. 硅油棉球 小号/2 粒装 1 袋 5. 洞巾 40x50cm 45g 亲水淋膜料 1 个 6. 筒易单 40x50cm 45g 淋膜纸 1 个 7. 引流袋 1000ML、管长 90cm、带调节器 1 支 8. 导尿管/双腔 16Fr 1 根 9. 海绵刷 1 把 10. 白色 PVC 导尿盒 1 个 11. PVCE 硬吸塑包装盒 1 个	B 型	书曼棋	江苏扬州	江苏书曼棋医疗科技发展有限公司	20	20	包	400
3. 养老护理员	139	鼻饲包	无菌硅胶胃管鼻 胃肠管经鼻喂养	HT0184	书曼棋		江苏书曼棋医疗科技发展有限公司	15	20	包	300
3. 养老护理员	140	灌肠包	一次性托盘 150mmX105mm 软皂液 1 个 垫单 X1 个 390mmX400mm 清洁纸X2 灌肠器 1000ml	B 型	书曼棋	江苏扬州	江苏书曼棋医疗科技发展有限公司	7	20	包	140
3. 养老护理员	141	氧气袋开口器	氧气袋： 供医疗单位抢救病人或家庭保健吸氧用。 由无毒无害的单面尼龙涂复橡胶制合而成、常用容积 42L。 开口器： 不锈钢丁字式开口器	42L	书曼棋	江苏扬州	江苏书曼棋医疗科技发展有限公司	63	20	包	1260
3. 养老	142	防护耗	标准手套 :防水防滑手套耐酸碱防腐蚀橡胶	定制	地平线	江苏	江苏地平线电	87	100	套	8700

老护 理员		材包	耐磨防刺化工乳胶手套 口罩:无纺布+熔喷布 隔离衣:防静电衣连体全身防护服,面料采用涤纶长丝纤维与优质导电丝编织而成能有效隔离人体产生的静电具有防静电性能			淮安	子商务有限公司				
3. 养 老护 理员	143	U 型翻身 辅助器	名称: 翻身器 材质: 皮革、高密度海绵 颜色: 绿色、蓝色 适用范围: 助力翻身, 以及让患者维持体位也可用在轮椅上帮助患者卸力 使用方法: 将产品置于使用者膝部, 护理人员将其侧翻, 或正躺便可	FY-01	和美	江苏 丹阳	江苏和美电子科技有限公司	87	10	个	870
3. 养 老护 理员	144	防褥疮 床垫	条纹式 22 管 产品名称:防褥疮垫 气泵型号:交替泵 电源电压:AC220V 频率 :50Hz 功率 :<12VA 输出气压 :>14kPa 输出流量 :>5L/min 噪音 :<45dB 床垫尺寸:长 195cm*宽 90cm*厚 9cm 气泵交替时间 12min 士 1min	KZY-0 10	和美	江苏 丹阳	江苏和美电子科技有限公司	435	5	张	2175
3. 养 老护 理员	145	模拟关 节训练 器	主/被动模式 10 档阻力调节 10 档速度调节 正反转防痉挛	0010	和美	江苏 丹阳	江苏和美电子科技有限公司	1643	2	组	3286

			高度可调节 额定功率 160W 额定频率 50HZ 毛重 24 公斤 产品规格 50*115*103 包装规格 50*55*91								
3. 养老护理员	146	高级成人窒息模型	高级成人气道梗塞及 CPR 模型采用热塑弹性体混合胶材料制成，仿真度高，可进行心肺复苏训练、模拟颈动脉搏动以及成年人海氏急救法操作，模拟人根据解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。 一、模型功能： 1、正常的气道阻塞模拟。 2、可进行 CPR 心肺复苏操作，按压力度正确时有电子“嘀声”提示。 3、气道开放和冲击压迫腹部技能模拟。 4、气道贯通时的自主呼吸运动（胸部扩张）。 5、窒息、异物阻塞气道的模拟。 6、可进行成人海氏急救法操作训练。 7、模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率。 8、单独口鼻部件可更换。 9、电池供电。 二、标准配置： 1、成人气道阻塞及 CPR 模拟人：1 台 2、一次性 CPR 训练呼吸面膜：1 盒 3、可更换口鼻部件：2 个	KAS/C PR184 +	益联	上海	上海益联科教设备有限公司	5478	2	个	10956

			4、按压皮球连接导管： 1 个 5、说明书： 1 册 6、保修卡合格证： 1 张								
3. 养老护理员	147	热水袋	采用橡胶树上采集下来的天然胶质位原料、主要用于医疗保健的热敷和生活取暖	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	20	6	个	120
3. 养老护理员	148	软担架	产品名称： 便携软担架 产品尺寸： 180*70cm（有 2cm 误差） 折叠尺寸： 86*23cm 产品材质： 加厚牛津布 可选颜色： 蓝色， 迷彩， 军绿， 橘黄 产品净重： 大约 2 公斤 适用范围： 移动伤者。 山地救援等 操作人数： 2， 3， 4， 5， 6 人	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	206	2	副	412
3. 养老护理员	149	超声雾化吸入机	电源：~220V±22V, 50Hz±1Hz 外形尺寸：247mmX140mmX201mm(长 X 宽 X 高) 本体重量： 约 1.8KG 超声频率： 1.7MHz±10% 定时范围： 0~60 分钟无极可调 输入功率： 50VA 雾化率： ≥3ml/min 水槽装水量： 300ml（目测水位线） 工作时间： ≥4 小时 小雾化杯装药量 10-150ml 大雾化杯装药量 150-350ml	402C	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	338	2	台	676
3. 养老护理员	150	黑人牙膏	双重薄荷 225g 支清新口气大容量	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	26	10	管	260

3. 养老护理员	151	牙刷	成人软毛高级牙刷	U819	优洁优净	江苏扬州	扬州博士刷业有限公司	4	100	只	400
4. 育婴员	152	婴儿 CPR 模型	该产品根据婴儿的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行婴儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等进行婴儿心肺复苏培训的理想产品。 一、主要参数： 1、执行标准：《美国心脏学会 (AHA) 2020 国际心肺复苏 (CPR) & 心血管急救 (ECC) 指南标准》 2、功能特点： （1）人工手指位胸外按压显示报警：按压深度至少为胸部前后径的 1/3 大约为4cm；按压错误时则有 的指示灯显示及错误的报警。 （2）模拟标准气道开放显示。 （3）人工口对口呼吸（吹气）显示报警：吹入的潮气量< 30ml-50ml< 指示灯显示及报警； 吹入的潮气量在 30ml-50ml之间正确指示灯显示； 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 （4）操作周期：按压与人工呼吸：30：2/	KS/CP R260	继科	北京	北京继科医学科技有限公司	2611	5	个	13055

			单人或 15：2/双人，完成五个循环周期 CPR 操作。 （5）操作频率：2020 操作标准： 100-120 次/分。 （6）操作方式： 训练操作。 （7）检查肱动脉反应： 手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 （8）语音提示功能： 按压位置正确错误吹气正确错误全程语音提示 （9）工作状态：采用 220V 电源，经过稳压器输出电源 5V。 二、配置清单： 婴儿心肺复苏人体模型 1 高级显示控制器 1 2020 操作指南光盘 1 现场急救常用技术使用手册 1 高级豪华超厚牛津袋 1 通讯连接线 1 屏障面膜（50 张/盒） 1 可换面皮 1 可换肺袋 4 电源适配器 1 复苏操作垫 1 使用说明书 1 保修卡、合格证 1								
4. 育 婴员	153	多功能 抚触台	高度调节参数 支持五档高度调节，档位高度分别为：91cm、89cm、87cm、85cm、83cm，可满足不同身高	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电子商务有限公司	1062	6	台	6372

			使用需求。 结构与功能参数 支架类： 一体式横梁支架、一体式骨架（升级设计）； 支撑类： 护脊支撑板、硬板支撑垫； 移动与收纳： 静音万向轮（升级，便于移动）、底部置物架、双杆晾衣杆、单层置物架（升级，方便储物）； 折叠功能： 一键折叠按钮（升级，便于收纳）								
4. 育 婴员	154	感统训 练套装	触觉球 环保 PVC 材质 套装整体尺寸（包装尺寸）：25*24.3cm 各球体尺寸及名称： 按摩球： 5.9*5.8cm 波纹球： 7.5*7.3cm 触角球： 7.6*7.1cm 海胆球： 6.4*5.5cm 五角球： 5.3*5.5cm 字母球： 6.2*6.2cm 十二面球： 6.5*7.5cm 四脊球： 6*6cm 视觉卡 产品材质： 双面覆膜铜版纸 尺寸： 14*14cm 规格： 4 盒、160 张图案 摇铃 套装规格： 5 件套 适用年龄： 3 个月及以上	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	217	8	套	1736

			系列归属： 婴童系列 “趣味摇铃” 主题设计： 小萌鸭造型（萌趣小鸭元素贯穿摇铃组件） 包含组件： 涵盖手环摇铃、沙锤、带铃铛的摇铃、拨浪鼓、蛋形玩具等多种摇铃类玩具 核心功能： 作为婴幼儿玩具，助力听觉、触觉等感官发育。								
4. 育 婴员	155	消毒温 奶二合 一机	恒温水壶奶瓶消毒器二合一温奶器一体机 电压兼容范围：220V 额定功率：800W 容量： 1.5L 杯身材质： 316L 不锈钢高硼硅玻璃 最大水位线： 1.8 升 内胆材质：316L 不锈钢	XZX-8 602A	比优卡 尔	广东 中山	中山市比优卡 尔电器有限公司	283	5	台	1415
4. 育 婴员	156	奶瓶	食品级液态硅胶 150ml	bbq-1 4	贝贝亲	广东 广州	广州贝贝亲婴 童用品有限公司	44	10	个	440
4. 育 婴员	157	婴幼儿 餐具	304 不锈钢材质儿童不锈钢餐盘 规格： 20.5cm*4cm	20.5c m*4cm	厨美斯	广东 潮州	潮州厨美斯酒 店用品有限公司	26	20	套	520
4. 育 婴员	158	围嘴儿	围嘴全部采用无毒 EVA 材质，经过严格的检验，无气味，透明，是很高档的一款围嘴哦，印花也不会象仿的那样容易脱落，而且防水，用完以后用湿毛巾擦一下就可以了，免洗！ 品名： EVA 立体防水口水巾 颜色： 多种不同图案 规格： 28*45cm	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公司	3	20	个	60

			重量： 0.03kg 年龄： 1-3 岁 季节： 四季 材质： 75%EVA 材质、25%PE 材质								
4. 育 婴员	159	婴幼儿 床	规格： 120cm*68cm*90cm 材质： 新西兰松木	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	435	5	个	2175
4. 育 婴员	160	床单、被 套、被 褥、小毛 毯	婴幼儿纯棉床品套件 双面全棉纱布，AB 面随心用 一面童趣印花，一面温柔净色，双面全棉纱 布柔软亲肤，透气吸汗	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	435	5	套	2175
4. 育 婴员	161	婴幼儿 沐浴盆	规格：长 88*宽 50*高 25cm 材质： PP+TPE	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	109	5	个	545
4. 育 婴员	162	浴巾	尺寸： 70x140cm 柔软双层棉纱布 纱布的网眼多孔结构，叠织工艺 蓬松柔软透气吸水不掉毛	70x14 0cm	初悦	河北 高阳	高阳县初悦纺 织品制造有限 公司	33	10	个	330
4. 育 婴员	163	沐浴露	水果精华洗发沐浴露 500ml	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	33	20	瓶	660
4. 育 婴员	164	洗发水	草本 500ml宝宝洗发沐浴露二合一	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	33	20	瓶	660
4. 育 婴员	165	爽身粉	产品规格： 140g/盒 产品成分：爽身粉：薄荷醇、蓝桉叶提取物、 野菊花提取物等	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	14	20	瓶	280
4. 育	166	抚触油	产品名称： 婴儿润肤油	BBW89	Bobaby	广	云浮市名草源	12	20	瓶	240

婴员			净含量： 100ml 成分： 山茶籽油、角鲨烷、生育酚（维生素E）、红没药醇、棕榈酸乙基己酯 主要功效： 给予肌肤所需的营养和水分，缓解干燥缺水等不适感， 四季皆宜。	19		东云浮	化妆品有限公司				
4. 育婴员	167	护臀膏	名称： 儿童护臀霜 规格： 50g 成分： 矿油、甘油、牛油果树果脂、霍霍巴籽油、透明质酸钠、角鲨烷、矿脂、桃叶提取物、精氨酸、芍药根提取物等成分 功效： 采用温和配方、润护“小火炉”屁屁；锁水不干拔、令肌肤更加光滑细嫩	D1AD12416	奥朵	广东新兴	广东欧佩化妆品有限公司	9	20	瓶	180
4. 育婴员	168	婴儿尿不湿	材质： 无纺布	B-55	康之福	江苏徐州	徐州市舒润日用品有限公司	4	100	片	400
4. 育婴员	169	有 75%酒精（袋）	75%酒精湿巾	V1-047	瀚澜	山东潍坊	潍坊瀚澜清洁用品有限公司	2	50	袋	100
4. 育婴员	170	电子体温计	产品名称： 电子体温计 测温时间： <1min 显示范围： 温度显示范围不窄于 35.0℃~41.0℃ (95.0°F-105.8°F) (32°C-42.9°C) 显示方式： 液晶显示 蜂鸣提示： 测量后滴滴蜂鸣提示声 电池： DC1.5V=（LR41 纽扣电池） 重量： 约 10 克（含电池） 低电压提示： 显示 “—” 符号 使用环境： 温度： 5℃-40℃；相对湿度： <80%；	T11	和美	江苏丹阳	江苏和美电子科技有限公司	10	10	个	100

			大气压力 :80kPa-105kPa: 储存和运输条件: 温度: -20 ° ℃-55℃; 相对湿度: <80%; 大气压力: 80kPa-105kPa 测量误差 :37.0 ° C-39.0 ° ℃范围时± 0.1 ° ℃, 在标准室温为 25℃下的值								
4. 育 婴员	171	幼儿全 搪胶仿 真婴儿 模型	一、基础参数 规格与材质 尺寸: 身高 50cm±2cm, 体重 800g ±50g, 符合新生儿体型比例。 材质: 全搪胶成型, 软胶 50 度, 环保无毒, 符合《国家玩具安全技术规范》 (GB 6675), 表面光滑无毛刺, 可耐受高温消毒 (≥ 75℃)。 外观: 头部及四肢关节灵活, 可摆出仰卧、 侧卧、坐姿等体位; 眼睛支持自动开合 (模 拟睡眠/清醒状态), 五官逼真。 解剖细节 头部结构: 前后囟门、冠状缝、矢状缝清晰 可触及, 触感软硬适中。 皮肤仿真: 模拟新生儿皮肤纹理, 支持红臀 护理训练 (臀部区域可呈现红疹、脱皮等仿 真状态)。 二、核心功能要求 护理操作功能 洗浴与抚触: 全身防水设计, 支持温水洗浴、 抚触按摩及擦干操作。	NBW-Q J5022	诺博威	广东 深圳	深圳诺博威科 教仪器设备有 限公司	152	30	个	4560

			五官护理： 眼部： 可清洁眼睑分泌物（配备可拆卸仿真眼部分泌物模块）； 耳鼻： 耳道与鼻腔内置可清洗结构， 支持棉签清洁操作。 臀部护理： 可模拟红臀状态（需配合仿真护臀膏操作）， 支持尿布更换及皮肤护理训练。 活动性与互动设计 四肢关节支持 360 ° 旋转，可模拟被动操、主动操等动作；								
4. 育 婴员	172	安全座 椅	产品名称： 儿童安全坐垫 产品材质： 亲肤柔软面料 适用年龄： 0-12 岁 安装方式： 正向安装 适用体重： 8-25kg 产品颜色： 多色可选	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	130	5	个	650
4. 育 婴员	173	智能拼 图	产品名称：正方形拼图 卡片材质： 加厚卡纸 适用于 1-6 岁宝宝 提升认知 、 专注力 、 动手能力	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	12	10	组	120
4. 育 婴员	174	音乐玩 具	早教六合一摇铃乐器玩具套装 材料： 硅胶+塑料	RY06	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	57	10	组	570
4. 育 婴员	175	奶粉	900g 伊利金领冠 1 段	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	189	3	桶	567
4. 育 婴员	176		900g 伊利金领冠 2 段	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	249	3	桶	747

4. 育 婴员	177		900g 伊利金领冠 3 段	定制	地平线	江苏 淮安	江苏地平线电 子商务有限公 司	239	3	桶	717
5. 食 堂	178	蒸锅	产品尺寸： 1200*1250*1200mm 功率： 25KW 1. 采用框架式承重结构，整机全国标优质不 锈钢，炉面板厚度 1.2mm，前面板、侧面板、 背板、后封板、底板厚度 1.0mm。 2. 机芯采用全密闭铝合金机壳热风设计，杜 绝油、水进入机箱内部侵蚀电路，同时保证 散热快。 3. 磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、 不烧线盘； 4. 数码显示屏，实时显示当前档位，具有故 障显示功能，安全可靠 5. 线圈盘、电路控制板、火力显示板、机芯 固定牢靠，保证持续数年使用不位移，不松 脱，确保加热均匀不偏火。 6. 数码智能化机芯、优质全铜丝线圈、具有 自动检测和过载过热保护功能。 7. 活动背板，可调不锈钢炉脚，全新防水、 防油烟、防虫设计。 8. 滑档式档位开关，便于厨师操作八段火力 细分调节，智能显示和自动报警装置。 9. 智能化数字机芯，工作稳定可靠盲点小。	SY-DC Z-25	盛远	山东 博兴	山东盛远厨业 有限公司	7178	1	台	7178
5. 食 堂	179	和面机	1. 功率 2.2 千瓦，电压 220v 2. 尺寸 880*485*1060 3. 料桶容积 40 升和面量每次 15 千克。	H40L	力丰	广东 肇庆	广东力丰机械 制造有限公司	7614	1	台	7614

			4. 使用变频器替代了机械齿轮换速，减少故障率。超低更噪。 5. 低速部分（料筒运转）采用了链条传动，克服了使用三角带，易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点。 6. 掀盖停机，使用更安全。								
5. 食堂	180	电饼铛	1. 380V/5KW;2. 锅口直径 530mm; 3. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：120℃-250℃。	YXD-56	星辉	山东博兴	滨州星辉食品设备有限公司	2284	1	台	2284
5. 食堂	181	消毒柜	1. 消毒星级：二星 2. 消毒温度：125℃3. 设备容量：350L ;4. 设备电源：220V/50Hz/16A/2.2KW5. 外观尺寸：≥600*600*18006. 整体发泡,采用高温 125 °热风循环消毒 7. 设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	RTP360	美时	山东博兴	山东美时电器有限公司	3480	1	个	3480
5. 食堂	182	冷藏柜	1. 外箱体采用全不锈钢制作，内箱体采用不锈钢板材制作，内箱底部圆角，保证卫生无死角，保温层厚度 40mm; 2. 箱内配置高强度不锈钢 K 型条+可调式浸塑层架，方便物品放置，达到食品卫生标准; 3. 自动回归发泡门，不锈钢折边门拉手，开门小于45 ° 自动回归设计；门胶条性能优异，符合食品卫生要求; 4. 微电脑控制系统，数字显示，控制准确，温差小，温度稳定; 5. 采用优质压缩机，更节能; 6. 标配带刹车脚轮; 7. 温度范围：+10~0/+10~0℃ ;	LS4D-290	爱德信	山东博兴	山东爱德信商用厨具有限公司	4786	1	个	4786

			8. 额定电流 :2.6A; 制冷剂 :R290a; 9. 有效容积: 795L; 净重: 105Kg; 10. 额定电源: 220V/50Hz。额定功率 :280W; 尺寸: 1200*700*1950								
5. 食堂	183	面案	木案选用厚不小于 50mm 优质木材, 并经过干燥处理。工作面安装补强撑, 支架采用 38*38*1.5mm304 不锈钢圆管焊接成型, 所有脚管都安装可调不锈钢脚。	SY-MM A-180 0	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	1849	1	个	1849
5. 食堂	184	饭盆 (带盖)	不锈钢一次拉伸成型, 厚度 1.0mm	SY-FP -2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	152	10	个	1520
5. 食堂	185	蒸饭盘	不锈钢一次拉伸成型, 厚度 1.0mm	SY-ZP -10	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	26	30	个	780
5. 食堂	186	土豆去皮机	1、尺寸: 750*560*930; 2、整机采用不锈钢制作; 3、功率: 1.5KW; 电压: 380V; 4、生产能力: 400kg/h; 机身重: 110kg; 5、主要用途和要求: 适用于根茎类蔬菜类清洗去皮。	TP450	鑫科悦	山东济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	5221	1	台	5221
5. 食堂	187	切肉机	功率电压: 1500W; 电压: 220V; 切片产量: 300kg/h; 全不锈钢机身, 不锈钢绞肉总成, 不锈钢切肉刀片, 外形高端; 结构合理使用方便, 全铜电机设计。	BJQ-2 2	鑫科悦	山东济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	3915	1	台	3915
5. 食堂	188	切块机	功率电压: 1500W; 电压: 220V; 切块产量: 600kg/h; 全不锈钢机身, 不锈钢绞肉总成, 不锈钢切肉刀片, 外形高端; 结构合理使用方便, 全铜电机设计。	WS125	鑫科悦	山东济南	济南鑫科悦炊事机械有限公司	3915	1	台	3915
5. 食堂	189	操作台	1. 台板材质为优质不锈钢板材; 板材厚度为 1.0mm, 层数: 2 层, 面板底加 14mm 木板, 2. 加强筋采用厚度为 1.0mm 不锈钢制作; 3.	SY-GZ T-2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	1088	2	个	2176

			立柱采用 51Φ 不锈钢圆管制作；立柱配有 Φ 51mm 不锈钢可调脚，调校范围为上下 30mm； 4. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需进行抛光或去色处理，货架焊接边缘应光滑平整，打磨平整，打磨后表面纹理应均匀一致，无毛刺、防割手。								
5. 食堂	190	砧板	环保塑料制作	2 号	同力	山东烟台	烟台同力塑料制品有限公司	174	5	个	870
5. 食堂	191	刀具	优质不锈钢制作	1 号	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	109	5	把	545
5. 食堂	192	菜盆	优质不锈钢制作，厚度 1.0mm	50 型	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	98	10	个	980
5. 食堂	193	菜盆	优质不锈钢制作，厚度 1.0mm	35 型	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	66	4	个	264
5. 食堂	194	煤气罐	15kg	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	359	1	个	359
5. 食堂	195	消毒柜	1. 消毒星级：二星 2. 消毒温度：125℃3. 设备容量：350L ;4. 设备电源：220V/50Hz/16A/2.2KW5. 外观尺寸：≥ 600*600*18006. 整体发泡,采用高温 125 ° 热风循环消毒 7. 设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	RTP360	美时	山东博兴	山东美时电器有限公司	3476	1	个	3476
5. 食堂	196	留样保鲜柜	1. 外形尺寸：600*700*1950mm；2. 温度：0℃~5℃；3. 电压：220V/50Hz；4. 容积：370L；5. 配带万向脚轮；6. 自动回归发泡门，开门小于45 °，可自动回位关闭；门胶条性能优	ADX60-198	爱德信	山东博兴	山东爱德信商用厨具有限公司	2062	1	个	2062

			异，符合食品卫生要求； 7. 带双锁。								
5. 食堂	197	留样盒 (带盖)	优质不锈钢制作，厚度 1.0mm	2 号	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	22	40	个	880
5. 食堂	198	冷冻保鲜柜	1. 外箱体采用全不锈钢制作，内箱体采用不锈钢板材制作，内箱底部圆角，保证卫生无死角，保温层厚度 40mm； 2. 箱内配置高强度不锈钢 K 型条+可调式浸塑层架，方便物品放置，达到食品卫生标准； 3. 自动回归发泡门，不锈钢折边门拉手，开门小于45 ° 自动回归设计；门胶条性能优异，符合食品卫生要求； 4. 微电脑控制系统，数字显示，控制准确，温差小，温度稳定； 5. 采用优质压缩机，更节能； 6. 标配带刹车脚轮； 7. 温度范围：+10~0/+10~0℃； 8. 额定电流 :2.6A；制冷剂 :R290a； 9. 有效容积：795L；净重：105Kg； 10. 额定电源：220V/50Hz。额定功率 :580W； 尺寸：1800*700*1950	LS4D-290	爱德信	山东博兴	山东爱德信商用厨具有限公司	6961	1	个	6961
5. 食堂	199	调料柜	1. 台面材质为优质不锈钢板材，板材厚度为 1.0mm,面板底加 15mm 木板；2. 侧板、围板采用优质锈钢板材折弯焊接制作，厚度为 1.0mm；3. 门为不锈钢板材折弯焊接打磨， 4. 加强筋采用不锈钢板，厚度为 1.0mm 不锈钢制作；5. 支撑脚为不锈钢重力调节脚，调教范围为上下 30mm；6. 工艺要求：压边工艺，焊接应均匀，焊接部位应牢固，外露焊缝需	SY-TL G-2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	1740	1	个	1740

			进行抛光或去色处理， 货架焊接边缘应光滑平整， 打磨平整， 打磨后表面纹理应均匀一致， 无毛刺、 防割手。								
5. 食堂	200	消毒柜	1. 消毒星级： 二星 2. 消毒温度： 125℃3. 设备容量： 350L ;4. 设备电源： 220V/50Hz/16A/2. 2KW5. 外观尺寸： ≥ 600*600*18006. 整体发泡,采用高温 125 ° 热风循环消毒 7. 设备生产厂家具有消毒产品生产许可证	RTP360	美时	山东博兴	山东美时电器有限公司	3480	2	个	6960
5. 食堂	201	毛巾消毒柜	全无磁， 紫外线， 可消毒毛巾，	YGP142-M5	美时	山东博兴	山东美时电器有限公司	1740	1	个	1740
5. 食堂	202	勺子	优质不锈钢制作	1 号	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	44	10	个	440
5. 食堂	203	碗	优质不锈钢制作	12cm	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	13	200	个	2600
5. 食堂	204	餐盘	优质不锈钢制作	2 号	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	22	50	个	1100
5. 食堂	205	筷子	优质不锈钢制作	1 号	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	3	500	双	1500
5. 食堂	206	洗衣机	一、基础硬件参数 1. 核心性能指标 洗涤容量： 10 公斤（支持一次性清洗 4 套床品四件套或 20 件冬季外套） 能效等级： 一级能效（标准程序耗水量 136L，耗电量0.1 度，符合国家节能补贴标准） 电机类型： 第五代 DDM 直驱变频电机（电磁直接驱动， 动力传输效率提升40% ， 噪音低至 56dB）	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	1523	1	台	1523

		洗净比： 1.25（行业顶配，通过不锈钢钻石立方内筒增强摩擦，重油污去除率提升56.3%） 2. 物理规格 产品尺寸：550 × 565 × 930mm（宽×深×高），预留安装空间需≥600 × 615 × 980mm（含散热间隙） 包装尺寸：652 × 652 × 1065mm，毛重 33kg（需 2 人搬运） 操作面板：19.3 ° 倾斜设计，机械式按键（适合老年人操作，避免触控屏误触） 3. 关键组件 内筒材质： 不锈钢立方无孔内筒（减少衣物磨损，配合 360 ° 高压喷流自清洁技术，污垢残留率降低 92%） 波盘设计： 抗菌波盘+双层滤网（抑制细菌滋生，大肠杆菌除菌率 99.42%，除螨率>96.82%） 排水方式： 下排水（支持排水高度≤10cm，需搭配地漏安装） 二、智能功能与技术亮点 1. 洗涤程序 基础模式：标准洗、快洗（15 分钟）、大件洗、轻柔洗、羊毛洗、除螨洗等 15 种模式 智能功能： 一键智洗： 通过 Fuzzy 智能称重系统自动匹配水位与洗涤时间，省水省电 15% 中途添衣： 洗涤前 15 分钟内可暂停添加衣物，避免重复洗涤									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			2. 健康防护 三重抗菌系统： 银离子抑菌（预洗阶段释放 Ag+ 抑制细菌活性） 95 ℃ 高温煮洗（主洗阶段灭活大肠杆菌/金黄色葡萄球菌） UV 紫外线补杀（漂洗阶段二次杀菌） 免清洗技术： 高压喷流冲刷内筒外壁，避免污垢残留导致二次污染 3. 静音与稳定性 六重减震系统： 汽车级 PCM 钢机身+液压平衡环，脱水时振幅≤2mm，噪音低于图书馆级（56dB） 智能变频技术： 电机根据负载自动调节转速（洗涤时 80-120 转/分钟，脱水时 680 转/分钟）								
5. 食堂	207	紫外线消毒灯	灯管： 石英高压放电管，紫外线（UV-B），电压/功率： 220V/0.036KW； 波长： 200～290nm； 强力杀菌，效率高，时间短。	D-30	丽吉尔	浙江宁波	宁波丽吉尔电器科技有限公司	130	2	个	260
5. 食堂	208	加热台式保温车柜	台面： 采用优质不锈钢板厚度 1.0mm； 内胆： 采用优质不锈钢板厚度 0.8mm； 侧板： 采用优质不锈钢板厚度 1.0mm； 电压/功率：220V3KW；电加热： 恒温控制； 脚通： 采用优质不锈钢圆管 38*1.0mm； 横管： 采用优质不锈钢圆管 25*1.0mm； 台脚： 采用可调不锈钢子弹脚。 配 4 个带盖份数盒 530*325*150	SY-BW T-4	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	3915	2	个	7830

5. 食堂	209	饭勺	食品级塑料	1 号	同力	山东烟台	烟台同力塑料制品有限公司	11	6	个	66
5. 食堂	210	热水器	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆，IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED 液晶显示，漩涡速热提高热效率 80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：3000W；节能能效：一级。	WYDRP B-80L	雅丽诗	广东中山	广东雅丽诗电器股份有限公司	3476	1	台	3476
5. 食堂	211	不锈钢冲孔漏盆	优质不锈钢制作	30 型	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	66	2	个	132
5. 食堂	212	主食库货架	整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫。	SY-HJ -1	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	979	4	个	3916
5. 食堂	213	副食库货架	1. 台面材质为优质不锈钢板材；板材厚度不小于 1.0mm；层数：4 层；2. 通脚为 38 Φ*1.0mm 不锈钢管，4 个可调子弹脚；3. 加强筋使用厚度 1.0mm 不锈钢板折弯焊接；4. 立柱尺寸 38 Φ*1.0mm。	SY-HJ -4	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	1305	2	个	2610
5. 食堂	214	餐桌椅组合	1、桌面材质采用 201#不锈钢板，面板厚度 1.0mm；台面内衬防火板；2、桌架采用 50*50*1.5mm 铁管连接，配塑料脚套；3、桌	SY-CZ -4	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	548	50	个	27400

			面与桌架采用固定式连接，便于搬动移位，同时经久耐用； 4、凳子架桌架采用铁架。								
5. 食堂	215	二层餐车	； 1、台面采用国标 201#1.0mm 优质不锈钢； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； 3、安装 ϕ 125 承重型 2 个万向静音脚轮，2 个定向静音脚轮。	SY-CC-2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	979	2	个	1958
5. 食堂	216	平板推车 (250kg)	钢片材料用不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮；	SY-PB-C-1	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	871	3	个	2613
5. 食堂	217	两轮手推货仓车	钢片材料用不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮；	SY-PB-C-2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	761	1	个	761
5. 食堂	218	餐具回收车	台面采用国标 201#1.0mm 优质不锈钢； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； 3、安装 125 承重型 2 个万向脚轮，2 个定向脚轮。	SY-HS-C-2	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	1523	1	个	1523
5. 食堂	219	蓝牙电子秤	1. 显示方式：数码管显示[LED] 2. 测量范围：1 (kg) 3. 最大（小）称量：20g-300kg 4. 设备重量：45kg 5. 面板材质：不锈钢	TCS-300	华鹰	浙江永康	永康市华鹰衡器有限公司	652	1	台	652
5. 食堂	220	粘捕灭蝇灯	功率：40W/220V，优质镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于 1w 比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	JCD-001	君诚达	江苏连云港	连云港市君诚达光电科技有限公司	130	10	个	1300
5. 食堂	221	定制不锈钢 4 人位学生	1、桌面材质采用 201#不锈钢板，面板厚度 1.0mm； 台面内衬防火板； 2、桌架采用 50*50*1.5mm 铁管连接，配塑料脚套； 3、桌	SY-CZ-4	盛远	山东博兴	山东盛远厨业有限公司	548	60	个	32880

		餐桌	面与桌架采用固定式连接，便于搬动移位，同时经久耐用； 4、凳子架桌架采用铁架。								
6. 宿舍用品	222	定制产品 1	1. 外形尺寸：长 2000 mm ×宽900 mm ×高 1900 mm（高度不含地脚厚度）（允许误差范围为±10mm）。 2. 材质： 所使用钢材材质符合相应的国家标准。 3. 床立柱：采用长 40 方管壁厚 1.2mm 优质冷轧钢管 4. 床框主管：采用 25×50 mm × 1.2 mm的方管。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±2mm） 5. 床头侧横主管：采用 25×25× 1.2mm 厚优质方管。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±2mm） 6. 床头竖管：采用 19× 1.2mm 厚优质圆管。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±3mm） 7. 床框横撑管：采用 25mm×25mm×1.2mm 方管，每个床框不少于 5 根，且处于×同一水平面。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±2mm） 8. 床头与床框连接片处连接：采用 2mm 厚铁皮经冲床冲压成，采 8mm×55mm 镀锌螺丝连接螺母采用防松紧螺母） 9. 护栏管：采用 20mm×20mm×1.2mm 方管，高度不小于 250mm，长度不小于 1300mm。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±3mm）	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	946	50	个	47300

			10. 爬梯管：采用 25mm×25mm×1.2mm 方管，脚踏板采用规格 300mm*50mm*1.2mm 厚优质冷轧钢板一次冲压而成，表面周边需有凸纹路，可以起到防滑作用，一次冲压防滑踏板 11. 床板：采用≥12mm 厚条状优质干燥多层板或杉木，两面刨光、倒角。 12. 床板木撑：床板下加不少于 2 根 30mm×40mm 尺寸的木撑，材质为松木或硬杂木。（除厚度以外的尺寸允许误差范围为±3mm） 13. 脚套采用内套采用 pp 塑料注塑成型 14. 焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等，要求全部满焊；弯曲处皱纹高低差小于 0.4mm。 15. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑（含方管外露截面），高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击。 16. 外观颜色：驼灰色，亚光喷塑，视觉美观。 17. 组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动，且支持墙面固定。								
6. 宿舍用品	223	定制产品 2	一、尺寸规格 柜体整体尺寸：高 1800mm×宽 850mm×深 420mm 单门内部尺寸：高 830mm×宽 400mm×深 400mm 结构布局：上下两层，每层两扇门（共四门），每扇门顶部/底部设透气孔。 二、材质与工艺	定制	地平线	江苏淮安	江苏地平线电子商务有限公司	946	25	个	23650

			主体材质：采用 0.6mm 厚冷轧钢板，表面经碳钢喷塑处理（防锈、耐磨，适配办公/宿舍等场景）。 安装方式：整装结构（到货即完整柜体，无需组装），支持定制颜色（如灰色、白色）。 三、功能与细节 储物设计：每扇门内配隔板（可叠放衣物/物品），适合存放工作服、私人物品等。 锁具配置：标配机械锁，支持多把钥匙管理。 透气系统：门体上下部设百叶式透气孔，提升内部空气流通，减少异味。								
											797125