

第六届黄河几字弯文化旅游节活动策划 组织演出等相关服务项目合同

甲方：达拉特旗文化和旅游局

地址：鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇图书馆 4 楼

乙方：鄂尔多斯市文化和旅游局

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗国泰商务广场 T6

丙方：北京长歌牧乐文化创意有限公司

地址：北京市朝阳区西大望路 27 号 [2-1] 幢平房 106 室

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及第六届黄河几字弯文化旅游节活动策划组织演出等相关服务(项目编号: ESZCDQS-C-F-260079.1B1) 的中标(成交)结果、招
标(磋商)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,约定以下合同条款,共同遵守、全面履行。

一、丙方向甲方、乙方提供的服务内容

本项目服务包含但不限于以下内容:



(一)活动名称：第六届黄河几字弯文化旅游节

(二)活动时间：2026年7月31日至2026年8月3日

(三)活动地点：达拉特旗响沙湾旅游区

(四)活动内容：

1. 开幕式系列活动

以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深度挖掘北疆文化和黄河文化内涵，围绕打响区域文旅品牌，精心策划开展文艺演出、非遗、文体娱乐等活动，并联动系列活动全面展现黄河几字弯文化旅游独特魅力。

2. 非遗美食品鉴活动

组织沿黄省市非遗传承人现场演示剪纸、面塑、泥塑等传统技艺，让游客近距离感受非遗文化的精湛技艺与独特魅力；设置互动体验环节，邀请游客亲手参与非遗手作，增强沉浸式体验。活动融合沿黄省市地方特色美食，举办美食品鉴、手工体验、文艺展演、直播带货等活动内容，打造集展示、品鉴、互动、科普、展销于一体的黄河饮食文化盛宴，让游客在美食中感受黄河流域的饮食文化与生活气息。

3. 沿黄文旅资源推介活动

围绕休闲旅游、沙漠度假旅游、红色研学旅游、生态旅游、乡村旅游等，开展沿黄地区文旅资源推介活动，促进区域间文旅交流与合作。

演出舞台舞美造型及展现形态须与沙漠环境融入一体；灯



光、投影、大屏、音响配置等声光电应用须充分考虑现场环境。
执行力:服务团队主创人员需具备熟悉内蒙古文化艺术元素及艺术表达创作能力。

负责“第六届黄河几字弯文化旅游节”开幕式演出总体方案策划及具体节目编排合成。负责文艺演出(包含:导演团队费用、编剧)、演员与服装(包含:外请演员、服装租赁)、舞美舞台(包含:舞美设计、舞台、观众席、步道搭建、舞美制作)、音视频制作(包含:音乐剪辑、制作、视频设计制作、)、设备租赁及特效(包含:灯光设备租赁、投影设备租赁、音响设备租赁、无人机租赁、焰火)服务保障(包含:交通,导演组、参会人员、嘉宾食宿等)、宣传推广(包含:文旅推广系列活动,场地布置、氛围营造等)非遗美食品鉴活动(包含:特色小吃、展位等)等全案创作和设计制作。

(五)人员要求:

演出现场需配备不少于1人的总导演,用于整个剧目的创意、创作和对音乐、舞美服装等各个部门的设计指导。一级(正高级)导演或相关专业一级(正高级)职称。配备不少于1人的编剧,用于故事结构及解说词等文案创作至少3项同类型荣誉(荣誉指参与创作的获奖证书)。配备不少于11人的现场导演,用于剧目中所有舞段创作、编排。配备不少于100人的舞蹈、声乐演员。配备不少于10人专业的美工及演出技术候场。配备不少于10人劳务人员,用于演出现场舞台搭建或其他设备的拆装,雷亚架的搭建及拆装。配备不少于20人的灯光专业技术人员。配



备不少于 6 人的专业音响技术人员。配备不少于 5 人专业的安装调试技术人员。配备不少于 6 人专业展位搭建技术人员。

(六) 展位要求:

丙方需根据场地实际情况设计展位效果图、平面图、尺寸图;演出现场需搭建不少于 20 个 3m*3m 的展位, 由 TRUSS 架搭建, 外挂木质次结, 展位外面 UV 彩绘装饰。搭建不少于 10 个文旅推广展位, 3m*3m, TRUSS 架搭建, 造型外包, 搭建时间根据采购人要求进行, 用于文旅项目推介、非遗展示、地方特色文创等内容。

(七) 运输: 丙方应负责整体演出活动期间全部所需物料运输及装卸。

(八) 其他要求:

丙方需为活动提供音乐剪辑、制作, 满足主题歌、全剧音乐剪辑录音等工作, 要求采样率 $\geq 44.1\text{kHz}$: 满足奈奎斯特采样定理, 可完整记录 20Hz-20kHz 人耳听觉范围的声音位深度 $\geq 16\text{bit}$: 提供 96dB 动态范围, 精准记录声音强弱变化。提供视频素材制作, 满足剧目中背景素材和特效视频素材的设计制作。负责开幕式的拍摄, 开幕式整场摄影、摄像、直播。负责演出的宣传推广, 要求三级媒体宣发矩阵, 不少于 30 条活动报道, 宣发形式包括但不限于图文、新闻、短视频、采访等。

丙方需提供舞美设计, 剧目整体视觉设计和舞台美术图设计、监制。中标供应商需负责参会人员、嘉宾食宿, 人数不少于 20 人, 时间不少于 1 天。丙方需负责以上所有工作人员、演出

人员的交通及食宿并必要时提供加班餐。丙方需负责活动走台、彩排及演出期间所有人员饮用矿泉水及所需的后勤保障等。

丙方需保障活动期间及安全及承担演出服务过程中出现的所有安全事故并承担因事故发生所产生的全部法律责任和经济损失。丙方需提供演出期间所有设备的租赁，需根据演出实际情况提供所需设备及物资，确保演出活动正常进行，所需的租赁设备包括但不限于清单内容，采购人不再另行支付费用。丙方需负责演出活动期间内活动场地的卫生打扫，配备专职打扫人员，保证活动场地的整洁。

丙方需在演出活动完成后将演出场地恢复原状。

二、服务时间：合同签订之日起至 2026 年 8 月 3 日

三、合同总金额：2760000 元整（大写贰佰柒拾陆万元整）含税。本合同总价包含丙方履行本合同所需的一切费用。

四、付款时间及条件

（一）付款时间：

1. 合同签订之日起，达到付款条件后，丙方提供合法有效的发票后 30 日内，甲方向丙方支付合同金额 176 万元，大写：壹佰柒拾陆万元整。

2. 项目执行完成之日，并通过验收之日起，达到付款条件后 30 日内，，丙方提供合法有效的发票后，乙方向丙方支付剩余合同金额 100 万元，大写：壹佰万元整。

（二）付款条件：

1. 丙方服务通过验收后，每次付款前丙方应向付款方出具等额的增值税发票，否则付款方有权拒绝付款。

2. 鉴于甲、乙方为财政拨款单位，“达到付款条件”指丙方服务达到甲、乙方要求，且甲、乙方在财政拨款到位后。因财政拨款延迟导致的甲、乙方付款延迟不视为逾期付款，甲、乙方不承担逾期付款责任。

（三）丙方账户信息：

丙方名称：北京长歌牧乐文化创意有限公司

开户银行：中国建设银行北京广安门支行

银行账号：11001042200053007928

（四）乙方开票信息：

名称：鄂尔多斯市文化和旅游局

统一纳税人识别号：11150600MB1616878H

（五）甲方开票信息：

名称：达拉特旗文化和旅游局

统一纳税人识别号：11152722011730295M

五、三方权利与责任

（一）甲、乙方

1. 甲、乙方有权对丙方的设计方案及演出内容提出修改意见。
2. 甲、乙方负责指定符合开展演出的活动场地。
3. 甲、乙方负责提供前期排练场地。
4. 甲、乙方负责活动期间协调各部门，保障开幕式演出顺利



完成。

5. 因甲、乙方原因未能遵守以上条款，造成剧目未能按期完成或终止，甲、乙方承担全部责任。

（二）丙方

1. 丙方负责第六届黄河几字弯文化旅游节活动策划组织演出等相关服务的工作内容。

2. 丙方必须按照甲方提出的时间进度完成创、排、演工作。

3. 丙方需指派具有专业能力的人员完成本合同，丙方人员与甲、乙方之间无劳动、劳务雇佣、劳务派遣等人事关系，如因丙方原因造成丙方、第三方人员伤亡或财产损失的，由丙方自行承担 responsibility。

4. 无人机集群：丙方必须完成空域报备、操作人员持证、实名登记、足额第三者保险。

5. 焰火燃放：丙方需具备专业燃放资质；燃放现场隔离、防火、应急疏散方案由丙方编制并报甲、乙方、公安备案。

6. 沙漠户外灯光雷亚架、舞台：丙方需做防风加固专项方案，极端天气下拆除、停工机制。

7. 因丙方原因未能遵守以上条款或其他违反项目招投标约定及合同约定的，造成剧目未能按期完成或终止，全部损失由丙方应承担，并支付甲、乙方合同价款 10% 的违约金，退还甲、乙方已支付该项目的全部款项。甲、乙方为解决纠纷支出的包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等费用也由丙方承担。



六、验收标准和方法

丙方应在约定的时间内将策划方案和活动成果交给甲、乙方审查。经审查，丙方提交策划方案和活动成果符合甲、乙方要求的，甲、乙方将予以接受。如甲、乙方对该策划方案和活动成果有异议的，应在收到成果后3个工作日内一次性提出书面修改意见，丙方应按照甲、乙方的合理修改意见自费完成修改。超出原定需求范围的修改，双方应另行协商追加费用。

七、安全责任

因丙方原因导致的所有设施、设备在安装、使用、拆除及往返运输期间，演职人员在演出过程中或者演出结束往返期间等发生的安全事故、财产损失等，及导致第三人伤亡的事故等，赔偿责任均由丙方负责，因丙方原因导致甲、乙方垫付相关费用的，甲、乙方有权追偿。

八、知识产权

丙方应保证其提供的全部服务及服务成果，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲、乙方享有。否则，丙方应向甲、乙方承担合同价款10%的违约责任及赔偿由此给甲、乙方造成的名誉及经济损失。

九、不可抗力

1. 不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。

2. 若任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后 7 天内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。

3. 受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

4. 如果发生影响履行本合同的不可抗力事件，则双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，三方应协商解决，协商不成，可以采用下列第 2 种方式解决：

1. 提交仲裁委员会仲裁。
2. 向达拉特旗人民法院起诉。

十一、合同的法律效力

合同文本一式六份，甲乙丙三方各执两份，均具有同等法律效力。自三方代表签字盖章后生效。

本合同未尽事宜，甲乙丙三方可共同协商达成补充协议，补充协议中如有修改本合同内容，需三方盖章确认，确认后补充协议与合同具有同样法律效力。



- 附件：1. 第六届黄河几字弯文化旅游节活动项目服务清单总表
2. 音响设备租赁明细表
3. 灯光设备租赁明细表
4. 视频设备租赁明细表

甲方名称：达拉特旗文化和旅游局

法人或负责人（签字/盖章）：



2026年7月28日

乙方名称：鄂尔多斯市文化和旅游局

法人或负责人（签字/盖章）：



2026年7月28日

丙方名称：北京长歌牧乐文化创意有限公司

法人或负责人（签字/盖章）：



2026年7月28日



附件 1:

第六届黄河几字弯文化旅游节

活动项目服务清单总表

一级项目	二级项目	三级项目	总价
开幕式演出制作 (¥2630,000.00)	文艺演出 (¥350,000.00)	总导演	¥100,000.00
		执行导演（11 人）	¥220,000.00
		编剧	¥30,000.00
	演员与服装 (¥480,000.00)	外请演员	¥230,000.00
		服装租赁（一套 200 共计 300 套共 计 4 天	¥250,000.00
	舞美舞台 (¥460,000.00)	舞美设计	¥100,000.00
		舞台、观众席、步道搭建	¥200,000.00
		舞美制作	¥160,000.00
	音视频制作 (¥270,000.00)	音乐剪辑、制作	¥170,000.00
		视频设计制作	¥100,000.00
	设备租赁及特效 (¥1070,000.00)	音响设备租赁（详情见附件 2）	¥100,000.00
		灯光设备租赁（详情见附件 3）	¥300,000.00
		视频设备租赁（详情见附件 4）	¥270,000.00
		无人机租赁	¥340,000.00
		焰火	¥60,000.00
服务保障（ ¥70,000.00 ）		交通，导演组、参会人员、嘉宾食 宿等	¥70,000.00
宣传推广（ ¥40,000.00 ）		文旅推广系列活动，场地布置、氛 围营造等	¥20,000.00
		媒体直播、新闻报道等	¥20,000.00
非遗美食美食品鉴活动（ ¥20,000.00 ）		美食推荐展位等	¥20,000.00
		合计	¥2760,000.00



附件 2:

音响设备租赁明细表

音响设备租赁明细表								
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	金额
1	双 12" 线阵列全频音箱	ZSOUND (声扬)	LA212	扬声器单元: LF2 × 12" (75mm 音圈) 钹磁低音, MF1 × 10" (65mm 音圈) 钹磁中音, HF2 × 3" 钹磁压缩高音; 频响范围: 50Hz-16KHz (± 3dB); 灵敏度: HF113dB, MF105dB, LF: 100dB; 额定功率: HF/MF/LF: 160W/350W/800W; 额定阻抗 HF/MF/LF: 16/16/12Ω; 指向性 (HXV): 90° (H) 7.5° (V) 可调; 最大声压级: HF: 135/141dB, MF130/136dB, LF: 129/135dB; 连接器: 2 × 7 针 WP7 音箱座; 连接方式: (LF) 1-2+, (MF) 3-4+, (HF) 5-6+; 尺寸: 367 × 1000 × 550 (mm); 净重: 65kg;	24	只	900	21600
2	双 18" 超低音箱	ZSOUND (声扬)	SS2	箱体设计: 倒相式超低; 扬声器单元: 2 × 18" (100mm 音圈) 低音单元; 频响范围 28-180Hz (± 3dB); 灵敏度 101dB; 额定功率 2400W; 额定阻抗 4Ω; 最大声压级 136dB (连续) 142 (峰值); 连接方式: 1-2+WP4 音箱座; 吊挂方式: 飞机槽, 最多 12 只连接吊挂; 尺寸: 575 × 1240 × 680 (mm); 净重: 90kg;	16	只	800	12800
3	单 10" 线阵列全频音箱	ZSOUND (声扬)	LA110	频率响应 60Hz-18kHz (± 3dB) 50Hz-20kHz (-10dB) 标称指向性 (-6dB) 90° (H) 垂直可调灵敏度 (@1W/1m) HF/LF: 112dB (2kHz-16kHz) / 103dB (500Hz-2kHz) 扬声器功率 HF/LF: 80W/350W 阻抗 HF/LF: 16/16ohm 最大声压级 HF: 131/137dB SPL peak LF: 128/134dB SPL peak 扬声器单元 LFLF1 × 10" 钹磁低音 HF1 × 3" 钹磁压缩高音物理数据高 × 宽 × 深 308 × 580 × 390mm 重量 22.5kg 连接器 2 × 4 芯 WP4 音箱座, 2 × 4 芯 Neutrik NL4 音箱座连接方式 WP4: 1-2+...LF, 3-4+... HFNL4: 1+1-...LF, 2+2-...HF 材料 15mm, 18mm 桦木多层板表面处理黑色聚脲漆栅网面网外覆透声网布角度 0、1、2、3、4、5、7.5、10° 可调	16	只	700	11200



音响设备租赁明细表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	金额
4	双 15" 超低音音箱	ZSOUND (声扬)	LA110S	频率响应 40Hz~200Hz (±3dB) 30Hz~320Hz (-10dB) 标称指向性 (-6dB) 无指向灵敏度 (@1W/1m) 100dB SPL 扬声器功率 1000W 阻抗 8ohm 最大声压级 130dB/136dB SPL peak 扬声器单元 2x15" (75mm 音圈) 低音单元物理数据高 x 宽 x 深 680x580x796mm 重量 60kg 连接器 2x4 芯 WP4 音箱座, 2x4 芯 Neutrik NL4 音箱座 连接方式 WP4: 1-2+NL4: 1+1-材料 15mm, 18mm 桦木多层板表面处理黑色聚脲漆栅网 网面网外覆透声网布角度 5、0、-5、-10° 可调	8	只	800	6400
5	单 15" 同轴监听音箱	ZSOUND (声扬)	CM15	频率响应 60Hz~16kHz (±3dB) 45Hz~18kHz (-10dB) 标称指向性 (-6dB) 80° (水平) 80° (垂直) 恒定指向灵敏度 (@1W/1m) 100dB SPL 扬声器功率 450W 阻抗 8ohm 最大声压级 126dB/132dB SPL peak 扬声器单元 LF1x15" (75mm 音圈) 低音单元 HF1x3" (75mm 音圈) 钕磁压缩高音物理数据高 x 宽 x 深 660x438x390mm 重量 29kg 连接器 2x4 芯 WP4 音箱座, 2x4 芯 Neutrik NL4 音箱座 连接方式 WP4: 1-2+NL4: 1+1-箱体材料 18mm 桦木多层板表面处理黑色聚脲漆栅网 网面网外覆透声网布	12	只	400	4800
6	功放	ZSOUND (声扬)	MA1300Q	立体声输出功率: 4x1300W 8Ω, 4x2200W 4Ω, 4x2400W 2Ω; 桥接: 2x4400W 8Ω, 2x4800W 4Ω; 频率响应: 20Hz~25kHz ±0.5dB; THD+N (Rated power, 4Ω/KHz) %: 0.10%; 倍噪比: 110dB; 可选放大倍数: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44dB; 输入连接: 3-pin XLR, 平衡式; 输入阻抗: 20KΩ 平衡式/10KΩ 平衡式; 输出连接: Speakon Connectors (Neutrik); 尺寸: 483x377x88mm; 重量: 13Kg	14	台	400	5600



音响设备租赁明细表								
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	金额
7	功放	ZSOUND (声扬)	MA2400S	立体声输出功率: $2 \times 2400W8\Omega$, $2 \times 4000W4\Omega$; 桥接: $8000W8\Omega$, $12000W4\Omega$; 频率响应: $20Hz-25kHz \pm 0.5dB$; THD+N (Ratedpower, $4\Omega/KHz$) %: 0.10%; 倍噪比: 110dB; 可选放大倍数: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44dB; 输入连接: 3-pinXLR, 平衡式; 输入阻抗: $20K\Omega$ 平衡式/ $10K\Omega$ 平衡式; 输出连接: SpeakonConnectors (Neutrik); 尺寸: $483 \times 377 \times 88mm$; 重量: 13Kg。	16	合	200	3200
8	音频处理器	ZSOUND (声扬)	M44T	输入/输出输入阻抗: $>10K\Omega$ 输出阻抗: 50Ω 最大声压级: +20dBu 模拟音频频响: $\pm 0.5dB$ (20 至 20kHz) 信噪比: 110dBtypical (unweighted) 共模抑制比: $>40dB$ (20 至 10kHz) 串扰: $<-100dB$ 失真: 0.001% (1kHz@0dBu) 数字音频 DSP: 32 位 (可扩充至 40 位) 浮点运算单元采样率: 96kHzADC/DAC: 24 位高解析度芯片传输延时: 2ms 总体规格电源: 90-265VAC (50/60Hz) 尺寸: $19" \times 1.75" \times 9"$ ($483 \times 44 \times 229mm$) 重量: 10Ibs/4.6kg 信号输出类型模拟/数字音频调节参数总增益: -12 至 12dB, 0.1dB/级通道增益: -18 至 0dB, 0.1dB/级相位: 0 度或 180 度延时: 每输入/输出最大 850msEQ: 每输入/输出, 5 个 EQEQ 类型: 参量、高通、低通、雪夫型、全通、带通、陷波器 EQ 增益: -15 至 +15dB, 0.5dB/级 EQ 带宽: 0.009 至 4.8octaves (Q=0.3 至 20)	14	合	450	6300
9	手持话筒	SHURE (舒尔)	ULX-D	ULX-D 迈向无线音频新境界。更加简洁。密度更高, 在 6MHz 内可同时运行多达 47 个系统。由于这个原因以及其他许多原因, ULX-D 继续成为全球安装和表演活动的无线技术的标准承载者。	8	只	490	3920



音响设备租赁明细表

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价	金额
10	小振膜电容麦	SUPERLU X	SMK-1000	类型: 背驻极电容式麦克风指向性: 心形频率响应: 40~20000Hz 灵敏度: -40dBV/Pa (10mV/Pa) 标称阻抗: 200Ω 等效噪声级: 22dB (A 计权 IEC/DIN651) 最大声压级: 134dB (谐波失真≤0.5%1000Hz) 动态范围: 112dB 电源: 48V 幻像供电 (IEC268-15/DIN45596) 电流耗量: 3.5mA 外形尺寸: Φ20X150mm 重量: 170g	8	只	600	4800
11	话筒架	prefox	SM103		8	个	60	480
12	数字调音台	MIDAS (迈达斯)	HD96	Graviton 音频 DSP 引擎内置 · 144 个全处理输入 · 120 个输出总线 · 多达 96 种立体声效果 · 24 个 VCA 组 · 24 个 POP 组 · 每个输入通道可变相位 · 输入-灵活辅助-辅助-矩阵路由 (延迟补偿) · 真正的 64 位 FPGA 处理与 GPU 协同处理 · 发送通道具有 5 个拾取点, 所有延时得到补偿 · 专用 16 进 12 出混音矩阵, 即时调用配置 · TrueAudition™ 均衡器试听模式 · TruePreview™ 均衡器预览功能 · 通道 AI™ · 具有电容式触摸感应功能的 21 英寸全彩 TFT 高亮度显示屏 · 屡获殊荣的 MIDAS 麦克风前置放大器 · HyperMAC 和 AES50 网络可在 96kHz 采样率下提供多达 576 个输入和 576 个输出源 · 具有多达 128 个双向通道和异步采样率转换的双网桥格式转换器 · 集成的蓝牙和无线收发器模块 · 双 ULTRANET 端口可提供 32 个附加数字输出 · 28 个 MIDASPRO 电动 100 毫米推子 · 双冗余自动量程通用开关电源	1	台	8000	8000
13	线材					若干		0
14	配电柜				2	台	950	1900
15	音响师				1	名	5000	5000
16	音响助理				2	名	2000	4000
小计							¥ 10,000.00	



附件 3:

灯光设备租赁明细表

灯光设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
1	380 光速	GSDT	GS-4861F	输入电压: 110V-240VAC, 50/60Hz; 总功率: 700W; 光源: 日本牛尾 450W 灯泡; 光源寿命: 3000 小时; 颜色: 14 颜色+白光, 可双向旋转, 速度可调, 可实现半色效果; 图案: 17 图案+白光固定图案盘, 可双向旋转, 速度可调, 支持图案抖动; 棱镜: 8 棱镜, (16+8) 双层棱镜, 可叠加棱镜效果, 可双向旋转, 速度可调; 调焦: 0-100%电子线性高清调焦, 调焦距离 3 米到无限远; 雾化: 1 个独立雾化效果, 光斑柔和自然; 调光: 支持 16 位光闸调光; 频闪: 0.5-13Hz/s, 速度可调, 带随机脉冲频闪功能; 扫描范围: X 轴 540°, Y 轴 270°, 支持 XY 反转, 扫描速度可调; 光束角度: 1.4°; 工作模式: 自走, 声控, 主从模式, DMX512; DMX 通道: 16 通道模式; 其他功能: 多层镀膜高精密胶合光学镜头, XY 定位自动纠错功能; 显示屏可查询灯具, 灯泡使用时间便于维护; 风机自动调速功能; 机械闭光时自动降低 50%光源功率; 防护等级: 高强度工程阻燃塑料机箱, IP65 防护等级设计; 尺寸: 360x320x620mm; 净重: 22kg 包装: 580x460x450mm; 毛重: 26kg	200	台	1	400	80000
2	切割灯	CKC	V20	光源: 双显 1400WCWLED (专利技术) 高亮模式: 53000Lm (CRI: 72) 高显模式: 32000Lm (CRI: 95, R9: 95) 光束、图案、染色、切割完美结合, 毫不妥协 双图案盘(2 个旋转盘, 分别 6 个图案) CMY 混色+CTO+5 种色片, 色彩丰富, 饱和度 2 个雾化由轻至重线性渐变内置效果盘、4 棱镜和 6 排镜, 双向旋转可叠加适合各类型剧场剧院, 综艺, 大型演出等	40	台	1	800	32000

灯光设备租赁明细表										
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额	
3	摇头LED	OMARTE (欧玛)	1940	高效而出色的 40w 全彩 4 合一 (RGBW) 灯珠,能够混合出你想要的无论什么颜色。LED 光源惊人的 20000 小时寿命,在灯的整体寿命周期里面,都不用再为更换灯泡而烦恼。外置系统快速升级接口,可以一次性批量升级灯具系统。自带独有的隐藏式折叠灯钩专利集成系统。带有放大功能,能够线性调节出光角。专利设计的无极旋转系统,在整个放大的行程中,光学模组都可以进行无极旋转。	80	台	1	500	40000	
5	追光灯	OMARTE (欧玛)	RPG1500	光源灯泡: OSRHTI1500W/D7/60 气泡 (PHILIPMSRGold1500S 光输出色温: 3200K-6000K 线性调节缩放范围调焦范围: 3.5-9.2 度效果线性色温,线性亮度调节,光圈和雾化功能。铝合金支架,转动采用双轴承,手摇升降,操作舒适方便。	2	台	1	2000	4000	
6	长条频闪	ACME	ACHESTROB E3IP	STROBE3IP 含二区域控制,区域一: 采用 672 颗 0.5WRGBLED 光引擎,彩光 32 区可单独控制,每个区块均含有 21 颗 RGBLED 灯珠。区域二: 采用 112 颗 3WCWLED 光引擎,白光 16 区可单独控制,每个区块均含有 7 颗 CWLED 灯珠。卓越强劲的频闪功能,在顺滑均匀的调光范围下配合独有的电子雾化效果,可营造多彩艳丽的频闪渲染效果。独特巧妙的 LED 模组设计,白光 LED 模组和彩光 LED 模组共同运作时也互不影响间距。内置拼接插销,可实现快速拼接对位;采用了一体化移动灯钩,使安装不受限于 TRUSS 架的结构,提升工作效率并减少搭建时间,也可直接立于地面,同时也能根据应用需求调整灯具角度。令人兴奋的多区域宏跟踪,快速创建各种动态颜色和频闪效果,强烈闪烁色彩覆盖广阔区域等强大功能,大大满足大型演唱会,综艺节目等户外场所的灯光需求。	100	台	1	400	40000	



灯光设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
8	频闪灯	鑫光	XG-2080	一款紧凑型低功耗高性能 LED 彩光型闪光灯, 创新的光学及电路设计, 所消耗的功率只有同等光效的传统闪光灯的 1/5; 1080 颗 RGBLED 放置于三色控制的电路系统中, 可以组合创造独特的频闪效果; 独特的散热系统设计, 既保证灯具静音又保证长寿命可靠工作。	16	台	1	200	3200
9	激光灯	金星	LS-40W-RGB	产品名称: WP-RGB-40W 专业演出款防水激光灯光源品牌: 日亚 (日本原装进口) 红光波长功率: 638nm: 6/10/14W 绿光波长功率: 525nm: 7/10/14W 蓝光波长功率: 450nm: 9/13/16W 振镜型号: GS-50B 光斑尺寸: $\leq 7*7\text{mm}/\leq 7*9\text{mm}$ 工作温度: $-40\sim+45$ 度; 供电电压: AC100-240V, 50/60Hz, 500W 调制模式: 100kAnalog 模拟调制/TTL 播放角度: Max60° 光路密封: 特有双层结构, 光路层完全密封散热方式: 风冷防护等级: 户外 IP65 级别防水产品尺寸: 46*44*22.6cm 产品净重: 24Kg 包装尺寸: 59*54*49cm(航空箱包装) 包装重量: 45Kg(航空箱包装) 控制选项: ILDA 标准/自走/主从/DMX512/声控	8	台	1	5000	40000
10	垂直喷火机	DJpower	HF-90	HF-90 是 DJPOWER 推出的垂直喷火机, 不锈钢外壳坚固牢靠, 整机防雨, 雨天也能正常使用, 火焰喷发距离约 8-10 米, 持续时间长, 爆发力十足。适用于室内、外需要营造火热氛围的各大演艺活动。1. 快速高精度的驱动装置及控制系统, 保证燃放火焰的快速及精准; 2. 进口燃油喷嘴, 整机防雨结构设计, 不锈钢外壳, 加厚及防锈钣金结构, 经久耐用; 3. 智能电控系统可实现压力监控; 安全提示、无油监控、故障报警等功能; 4. LCD 液晶控制界面, 支持 DMX512 信号控制; 5. 采用 SEETRONIC 全系列防雨接头产品配置, 品质可靠; 6. 配备电池接口, 可用 12V 电池供电; 7. 采用中文显示, 操作更方便更人性化。注: 实际效果可能会受到使用环境影响。	8	台	1	800	6400



灯光设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
11	气柱机	DJpower	H-20V	H-20V是DJPOWER新推出的双管速喷气柱烟机,无需二氧化碳气瓶就能达到二氧化碳迅猛的气柱效果。高速气流辅助技术让烟雾喷发速度更快,双管叠加设计,瞬间喷发的气柱高度约15米,势如破竹,锐不可挡!配置37颗8W的LED灯珠,能产生绚丽多彩的气柱。该机器拥有DJPOWER自主研发的高速气流辅助专利技术(专利号:ZL202023001465.9),速喷专利技术(专利号:ZL201520934500.2),立停专利(专利号:ZL201320700998.7),适用于大型演出、大型酒吧、文旅项目等场所。	8	台	1	750	6000
12	户外薄雾机	DJpower	DHZ-670	交流电源使用电压:220-240V,50/60Hz 限流保险类型:Fuse(F)限流保险参数:5A,250V 总功率:500W 工作电流:2.2A 电源输入连接方式:IEC加热预热时间:0分钟容量油桶容积:2.5L 输出最大输出烟雾量:大约3,200立方英尺/分钟最大输出耗油量:大约25h/L 最长持续输出时间(100输出):无限制是否可持续输出:✓最大可持续输出:100满载耗材输出时间(100输出):大约3,750分钟功能特点机械温控:×电子温控:✓输出可调:×风速可调:✓无油保护:×	2	台	1	900	1800
13	灯光控台	GrandMA MA	MA2	6个DMX输出,1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数内置3个全视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高亮度多点触摸屏,屏幕可以电动升降调节角度,可外置2个触摸屏,所有内置的屏幕亮度都可以调节30个高精度电动推杆(60mm)2个AB场电动推杆(100mm)1个主控电动推杆7个德国光学编码器(带PUSH功能)1个高灵敏轨迹球2个千兆以太网口,支持MANET, ARTNET, ETCNET2, PATHPORT, SCAN, SHOWNET, KINET1 信号5个USB2.0口独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉MIDI输入	2	台	1	4500	9000



灯光设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
				输出接口, LTC/SMPTE 时间码, RDM 功能内置固态硬盘, I5CPU, 8G 内存, 内置 3 块 GEFORCE 独立显卡兼容 MA1 和 MA2 系统, 程序可以和原装 MA 互为备份, 版本可以任意升级支持多台联机备份支持手持式远程控制支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟 AC 宽电压电源: 100-240V, 50/60Hz, 内置不间断电源(UPS)控台尺寸: 130cm*66cm*21cm, 航空箱尺寸: 134CM*87CM*33CM 净重: 55KG 毛重: 100KG					
14	扩展器	网络处理器(NPU)		•实时计算, 自带 8 个 DMX512 输出口, 可同时控制多达 4, 096 控制参数•在系统模式下, 可控制多大 65536 个参数(最多 256 个 DMX 线路)•1 个内置触摸式指令屏幕(7" SVGA)•1 个千兆以太网接口•4 个 USB2.0 连接接口•支持中英文操作界面•尺寸: 55CM*45CM*15CM	8	台	1	530	4240
15	放大器	LQE(影烽)	LQE-RS885	输入电压: AC110V/240V, 50-60HZ 输出功率: 小于 30W 输入接口: 三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接输出接口: 三芯镀金卡侬母座 8 路全方位光电隔离设计, 避免高电压窜入信号系统影响其它设备正常工作, 每个输出口均独立电路, 工作互不影响产品尺寸(mm): L485 × W150 × H45 产品净重: 3.5kg	64	台	1	340	21760
16	线材					若干	1		0
17	配电柜				8	台	1	600	4800
18	灯光师				1	名	1	5000	5000
19	灯光助理				2	名	1	900	1800
小计								¥ 30, 0000. 00	



附件 4:

视频设备租赁明细表

视频设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
1	数字投影机	BARCO	UDX-4K40	技术规格 UDX-4K40 投影机类型 4KUHD 三片 DLP 数字投影机技术 0.9DMD™x3 分辨率 3840x2400 (4KUHD) / 2560x1600 (原生) 亮度 37500 (WQ) / 36500 (4KUHD) 中心流明 // 36500 (WQ) / 35500 (4KUHD) ANSI 流明 // 40000 ISO 对比度 2000:1 亮度均匀性 95% 宽高比 16:10 ScenergiX 水平与垂直边缘融合镜头 TLD+0.37, 0.65-0.85, 0.8-1.16:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1 光学镜片移动垂直: -100%至+130%/水平: +/-40% (记忆型变焦镜头) Colorreproduction P3DCI (98%) with P7colorcorrection 光源红蓝激光加无机磷粉轮光源使用期限 20000 小时 挡光板数字画中画同时处理两个信号源定位 360° 封装 DLP™ 内核标准 DMX512 标准 WARP 直接调节 OSD+工具组图像处理内置翘曲和混合梯形纠正是集成网络服务器是 CLO (稳定光输出) 标准 3D 主动式眼罩 (可选)、被动圆 (可选)、双闪光可达 240Hz* 输入单 HDBaseT; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); DP 1.2 (HDCP 1.3); 四路 3G/12GSDI/BarcoLinkUltra 可选输入 QuadDP 1.2, 光纤 SFP 输入输入分辨率从 NTSC 到 4K (4096x2160) 更大像素时钟 600MHz 软件工具投影机工具组+Android**应用+iOS**应用控	8	台	1	20000	160000

视频设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
				制 XLR 有线+IR, RS232, Wifi** (可选), GSM** (可选) 网络连接 10/100base-T、RJ-45 连接, Wifi** (可选) 电力要求 120-160V (功率降低) /200-240V (+/-10%), 20A, 50-60Hz 更大功耗 3750W 噪音级别 (典型, 25° C/77° F 时) 58dB (A) 操作环境温度 0-40° C/32-104° F (功率降低>35° C) 工作湿度 0-80% (不结露) 消散 BTU 上限 12795BTU/小时 尺寸 (宽 x 长 x 高) 660x830x350mm/25.98x32.67x13.77 英寸 装运尺寸 (宽 x 长 x 高) 800x1200x685mm/31.49x47.24x26.96 英寸 净重 92kg (202 磅) /出厂时的重量: 110kg (242 磅) 标准配件电源线、无线/XLR 有线加固遥控器认证符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CEEN55032A 类规范以及 Rohs 标准					
2	特殊镜头	BarcoZoomLens		标准变焦镜头: 覆盖多种变焦比, 如 1.25-1.90:1 (2K) /1.13-1.72:1 (4K) 、.61-2.31:1 (2K) /1.46-2.10:1 (4K) 以及 2.21-3.70:1 (2K) /2.00-3.35:1 (4K), 适用于常规安装场景。长焦/宽幅变焦镜头: 例如 FLDX2.5-4.6 (EN64), 具备全玻璃结构及编码器, 支持精准定位, 部分型号兼容夜视透射优化, 适用于远距离或特殊环境投射。通用型镜头: 如 HD (1.5-3:1) 及 Widezoomlens (EN56), 广泛兼容 F50、FX40、FX70、F80、F90 等系列机型 (部分需搭配镜头适配器使用)	8	台	1	3700	29600



视频设备租赁明细表									
序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	场次	单价	金额
3	融合器主机	EnlightHechoes			2	台	1	10000	20000
4	24"液晶监视器	24" LCDMonitor			2	台	1	2200	4400
5	数字光纤传输系统	FiberOpticalTransferSystem			8	台	1	7000	56000
小计								¥ 27, 0000. 00	

