

2023年作物学“双一流”学科建设 (国产)

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古农业大学

采购代理机构名称：内蒙古华茂工程项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-230907**

2023年09月28日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古华茂工程项目管理有限公司受内蒙古农业大学委托，采用公开招标方式组织采购2023年作物学“双一流”学科建设（国产）。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2023年作物学“双一流”学科建设（国产）

项目编号：NMGZCS-G-H-230907

采购计划备案号：项目流水号[2023]23896号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	2023年作物学“双一流”学科建设（国产）	24	详见招标文件	1,041,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古华茂工程项目管理有限公司

地址：呼和浩特市回民区银都大厦A座703室

联系人：内蒙古华茂工程项目管理有限公司

联系电话：0471-3348698

采购单位名称：内蒙古农业大学

地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号

联系人： 王老师

联系电话： 0471-4310714

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 (同投标文件提交截止时间)	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U 盘（或光盘）0 份。 (3) 纸质投标文件（正本）0 份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：按照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协[2022]34号）规定的标准计算后，再下浮20%
15	投标保证金	2023年作物学“双一流”学科建设（国产）：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中： 纸质文件，成交供应商在发布中标结果公告后需向代理机构提供电子版投标文件U盘2份（需包含云平台系统中导出的签字盖章的PDF版全套响应文件、word版响应文件）；纸质投标文件3份

二. 投标须知

1. 投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，方可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网首页，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2. 投标保证金

2.1 投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个

工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话
400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古农业大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古华茂工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

2023年作物学“双一流”学科建设（国产）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料（须提供供应商2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函）。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（1.提供2023年（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供2023年（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。）（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）3.或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	所投货物属节能产品政府采购品目清单内的标★产品，须取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑间的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

根据学校科研项目需求，采购以下设备

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））

1. 主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后30天内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，供方在签订合同时将中标金额10%的履约保证金汇入采购人指定账户，履约保证金到账后合同生效。货物全部到达合同指定地点并验收合格后，采购人支付合同总价的全部货款；履约保证金自货物验收合格之日起一年内无质量及服务问题30日内无息退还
验收要求	1期：货物验收分为初验和终验，按照《内蒙古农业大学国有资产管理办法（试行）2020版》资产验收相关规定执行
履约保证金	收取比例：10%，说明：1.中标人须在合同签订前向采购人提交履约保证金。2.提交形式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。3.金额：成交金额的10%。4.账户信息 单位名称：内蒙古农业大学 纳税人识别号：12150000460029509N 地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 开户银行名称：中国建设银行股份有限公司呼和浩特赛罕区支行 银行账号：15001706667050001828 开户行行号：105191075085 5.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：验收合格后履约保证金一年后无质量及售后问题30日内无息退还。若中标人不能按期交货安装或交付，采购人可以不退还履约保证金。
其他	质保期：自项目验收合格之日起不少于壹年，如采购需求及技术要求中另有规定，从其规定 报价：投标报价不得超过包预算金额，货物单价不得超过货物单价限价，否则视为无效标 其他商务要求（包装和运输、保险等）：其提供原厂包装、包装符合国家有关规定，所有货物的包装和运输及保险责任、费用均由供应商负责，因运输等原因导致的任何损失均由供应商承担

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		农林牧渔仪器	超低温冰箱	台	1.00	98,000.00	98,000.00	否	工业	详见附表一

2		农林牧渔仪器	电泳电源	台	3.00	12,000.00	36,000.00	否	工业	详见附表二
3		农林牧渔仪器	快速湿转仪	台	1.00	55,000.00	55,000.00	否	工业	详见附表三
4		农林牧渔仪器	垂直电泳槽	台	4.00	15,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表四
5		农林牧渔仪器	高通量组织研磨机	台	2.00	25,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表五
6		农林牧渔仪器	超声波细胞破碎仪	台	2.00	17,000.00	34,000.00	否	工业	详见附表六
7		农林牧渔仪器	叶绿素仪	台	1.00	12,000.00	12,000.00	否	工业	详见附表七
8		农林牧渔仪器	超低温冰箱	台	1.00	65,000.00	65,000.00	否	工业	详见附表八
9		农林牧渔仪器	多功能高精度电子分析天平	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	工业	详见附表九
10		农林牧渔仪器	全自动凯氏定氮仪	台	1.00	60,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表一十
11		农林牧渔仪器	超薄型蓝光DNA切胶仪	台	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十一
12		农林牧渔仪器	PH计	台	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十二
13		农林牧渔仪器	水平摇床	台	2.00	2,500.00	5,000.00	否	工业	详见附表一十三
14		农林牧渔仪器	翻转摇床	台	2.00	2,500.00	5,000.00	否	工业	详见附表一十四

1 5		农林牧 渔仪器	磁力搅拌器	台 2. 0 0	1,500.00	3,000.00	否	工业	详见附表 一十五
1 6		农林牧 渔仪器	金属浴	台 1. 0 0	6,000.00	6,000.00	否	工业	详见附表 一十六
1 7		农林牧 渔仪器	多孔多温水浴锅	台 1. 0 0	8,000.00	8,000.00	否	工业	详见附表 一十七
1 8		农林牧 渔仪器	超净工作台	台 1. 0 0	13,000.00	13,000.00	否	工业	详见附表 一十八
1 9		农林牧 渔仪器	超低温冰箱	台 1. 0 0	173,000.00	173,000.00	否	工业	详见附表 一十九
2 0		农林牧 渔仪器	水平电泳槽	台 1. 0 0	9,000.00	9,000.00	否	工业	详见附表 二十
2 1	△	农林牧 渔仪器	纯水超纯水一体 系统	台 1. 0 0	185,000.00	185,000.00	否	工业	详见附表 二十一
2 2		农林牧 渔仪器	制冰机	台 1. 0 0	10,000.00	10,000.00	否	工业	详见附表 二十二
2 3		农林牧 渔仪器	高速冷冻离心机	台 1. 0 0	48,000.00	48,000.00	否	工业	详见附表 二十三
2 4		农林牧 渔仪器	原位植物多色素 测量仪	台 1. 0 0	95,000.00	95,000.00	否	工业	详见附表 二十四

附表一：超低温冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、有效容积≥570L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥40000份样本；</p> <p>2、外部尺寸（宽×深×高）：约为900×1000×1980mm</p> <p>3、内部尺寸（宽×深×高）：约为620×720×1300mm</p> <p>4、箱内温度 -40℃～-86℃可调；微电脑控制，≥10吋高性能LCD电容屏，显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能；</p> <p>5、采用双级复叠制冷系统；</p> <p>6、采用HC环保制冷剂；</p> <p>7、根据低温保存箱国家标准要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；</p> <p>8、具有独立的运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；</p> <p>9、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；</p> <p>10、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；</p> <p>▲11、25℃环温时，耗电量应≤7.5Kw.h/24h；</p> <p>12、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温差≤6℃，需提供第三方机构报告；</p> <p>13、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；</p> <p>14、标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。</p>
1	<p>▲15、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；</p> <p>16、2个变频压缩机，整机稳定运行功率≤650W；</p> <p>17、智能控制风机开停。</p> <p>18、内胆为电锌板喷粉；</p> <p>19、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。</p> <p>20、4个发泡内门并带密封条，外门4层密封，整机共计5层密封；</p> <p>21、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；</p> <p>22、标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行</p> <p>23、一体式手把门锁，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；</p> <p>24、具有三个测试孔。</p> <p>25、具有内置5V冷链供电系统。</p> <p>▲26、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；</p> <p>27、电脑版配置≥50T存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式Excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；</p> <p>28、标配配置RS485数据接口；</p> <p>29、具有留言/记事本功能；</p> <p>30、电源：220V/50Hz，需提供16A插口</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：电泳电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、工作温度 0~40°C</p> <p>2、工作和存储湿度 0~95%</p> <p>3、工作电源 100~240V</p> <p>4、输出范围：电压10~300 V; 电流4~400 mA; 功率75 W (最大)</p> <p>1 ▲5、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1~999分钟</p> <p>6、有暂停/继续功能</p> <p>7、有断电后自动恢复功能</p> <p>8、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳</p> <p>9、安全标准：通过国家安全标准</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：快速湿转仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>▲1、装配时间：≤25s</p> <p>2、工作时间：9min30s</p> <p>3、总体时间：9~15min</p> <p>▲4、通道：双通道（同时）</p> <p>5、灵敏度：≤2ng</p> <p>6、操作性：试剂盒即拆即用，无需任何准备步骤；凝胶安放，无需排赶气泡；一键开始，中间过程无需人工参与可以</p> <p>7、程序编辑：自定义各个程序，可根据不同蛋白编辑不同方案。</p> <p>8、蛋白染色仪1台；转膜夹2个；电源线1个；镊子1个；铲子1个；转印滚轮1个；WB反应盒1个</p> <p>9、电源参数：220-240V,50、60Hz,2A</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：垂直电泳槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、工作温度：0~40°C</p> <p>2、工作和存储湿度：0~95%</p> <p>3 工作电源：100~240V</p> <p>4、标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳</p> <p>▲5、同一槽内可同时进行4块SDS~PAGE凝胶的电泳实验</p> <p>6、胶面积：约8.0 × 7.0 cm；短玻璃板：10.0 × 7.0 cm；长玻璃板：10.0 × 8.0 cm</p> <p>▲7、玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶</p> <p>▲8、灌胶系统：平行排列能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆软橡胶衬垫密封性强</p> <p>9、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样</p> <p>10、电泳梳：塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合</p> <p>11、模块化：可换置转印（western blot）等模块</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：高通量组织研磨机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>▲1、采用垂直上下震动模式，通过研磨珠（氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品均匀、样品重复性好、样品之间没有交叉污染。</p> <p>2、液晶显示：微电脑控制，约7吋液晶屏，显示工作状态</p> <p>▲3、适配器处理样本量：96个样品研磨：96×2ML;</p> <p>4、标准配置：96孔适配器2个</p> <p>5、均质速度：10~70 HZ/秒</p> <p>6、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢</p> <p>▲7、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可</p> <p>8、进料尺寸：无要求，根据适配器调节</p> <p>9、出料粒度：$\leq 5\mu\text{m}$</p> <p>10、研磨平台数(可接纳研磨罐数)：>2</p> <p>11、带自动中心定位的紧固装置：是</p> <p>12、工作时安全锁：全程保护</p> <p>13、研磨套件材料：硬质钢，聚四氟乙烯（特氟珑）</p> <p>14、工作时间：0~9999S，用户可自行设定</p> <p>15、研磨球直径：0.1~30mm</p> <p>16、研磨球材料：不锈钢研磨珠</p> <p>17、加速：$\leq 2\text{s}$</p> <p>18、减速：$\leq 2\text{s}$</p> <p>19、噪音等级：$< 65\text{db}$</p> <p>20、电源：220V/50HZ</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：超声波细胞破碎仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、整体设备操控屏幕和隔音箱一体，箱体主要部件ABS开模</p> <p>2、箱体内胆采用304不锈钢内胆，内置夹层隔音棉</p> <p>3、节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制</p> <p>▲4、设备具有超声变幅杆自动识别功能；</p> <p>5、二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式，适合不同实验需求</p> <p>6、超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体</p> <p>7、具有自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化</p> <p>▲8、超声探头采用钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行</p> <p>9、超声频率：25KHz自动追频，自适应</p> <p>10、超声标称功率：650W，功率可调：0~100%，步进10%，也可细化至步进1%</p> <p>11、处理量：0.1~500ML，标配6号变幅杆</p> <p>12、总时间可调：0.1s~9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s~99.9s</p> <p>13、≥7吋医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。</p> <p>14、采用PT100温度传感器，控制样品温度（0~200 °C）</p> <p>15、换能器采用ibidi陶瓷晶片</p> <p>16、隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：约330×300×500mm，内胆尺寸：约290×230×320mm材质为304不锈钢，一体式氩焊成型，具有低噪音、易清洁的特点，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能</p> <p>17、钛合金变幅杆标配：6mm(其他尺寸可选)；</p> <p>18、一体式超声破碎机主机1台；密闭换能器器及钛合金探头1套；铝合金升降台1个；专用工具包1套；照明灯1套；温度探头1个</p> <p>19、电源：220V,50Hz,常规实验室环境</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：叶绿素仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、测量范围：-9.9~199.9 SPAD</p> <p>2、重 复 性：±0.3 SPAD</p> <p>▲3、精度：±1.0 SPAD</p> <p>4、测量面积：2mm×3mm</p> <p>5、温度范围：操作范围为0 ~ 50°C；</p> <p>6、感应器件：硅光电二极管</p> <p>7、电源：2节1.5V碱性电池；20000次以上测定</p> <p>▲8、两种波长：650nm、940nm</p> <p>9、其它功能：警报功能、校正功能</p> <p>10、重量：约200克 (不包括电池)</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：超低温冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、内部容积: $\geq 360L$, 2时冻存盒容量不少于 240 个</p> <p>▲2、压缩机:2台1.5 HP工业级高效压缩机, 杜邦制冷剂, 无CFC,无HCFC,阻燃。</p> <p>3、工作温度:-50°C~ -86°C</p> <p>4、工作电压:208~240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器</p> <p>5、Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行</p> <p>6、标配两台冷凝风扇智能开停</p> <p>7、箱体结构: 重型冷轧钢箱体结构, 粉末涂层外壁, 盐喷测试超过1000小时; 镀锌钢内壁; 3块可调节高度的不锈钢搁板;</p> <p>8、工业级门铰链不易变形, 确保良好的密封性,</p> <p>9、标配四扇内门, 减少冷气丢失</p> <p>▲10、具有良好的保温性能, 室温20°C断电时, 空载的情况下从 -80°C 升温到-50°C 的时间不低于 230 分钟</p> <p>11、外部尺寸(mm): 约为200×85×85cm</p> <p>12、$\geq 127mm$厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层, 门厚$\geq 114mm$, 减少热量传递, 防止冷凝物形成</p> <p>13、\geq三层式门密封条</p> <p>14、控制操作面板高度: 1.5~1.6米</p> <p>15、单手操作门把手, 可锁定并可同时增加一挂锁, 提高安全性</p> <p>16、标配1" (25mm) 预留外接端口, 可连接外部探头或仪器</p> <p>17、标配4~20mA, RS-485 以及数据输出端口</p> <p>18、冷凝器面积约为300×460mm</p> <p>19、标配冷凝器过滤网, 可拆卸, 可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘, 提高制冷性能</p> <p>▲20、外门配有、带加热功能的自动减压阀, 可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差, 高度密封的外门30~60秒内再次开启.</p> <p>21、全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电, 压缩机故障,制冷电路损坏</p> <p>22、重型脚轮, 方便移动和固定冰箱</p> <p>23、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫</p> <p>24、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电≥ 72小时</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：多功能高精度电子分析天平 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、多单位转换适用各种不同国家重量标准单位例如:磅、盎司、打兰</p> <p>2、采用高稳定电磁力传感器和单片微机</p> <p>3、标配装有RS-232双向接口,可与打印机、计算机等外部设备相连,可定制USB接口</p> <p>4、具备计件称量、百分比称量、动物称重、时钟等多种功能</p> <p>5、可称量水滴、粉末等微量物质,感量0.1mg</p> <p>6、输入电源: AC110V~240V</p> <p>7、最大称量值: 不低于120g</p> <p>8、最小称量值: 0.0001g</p> <p>9、显示方式: LCD 液晶显</p> <p>10、准确度等级: 不高于1级</p>
1	<p>11、实际分度值: ≤0.0001g</p> <p>12、重复性误差: ±0.1mg</p> <p>13、线性误差: ±0.2mg</p> <p>14、稳定时间: ≤3s</p> <p>15、称量盘规格: Ø90mm</p> <p>16、校准: 外部砝码校准</p> <p>17、称量单位: g/oz/ct/mg/定制</p> <p>18、RS232接口: 有</p> <p>19、防风罩尺寸: 约180×195×215mm</p> <p>20、净重: 约5.5kg</p> <p>21、产品尺寸 (L×W×H): 约为310×210×350mm</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 全自动凯氏定氮仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、电源: 220 VAC ±10% 50Hz;</p> <p>2、温度: 操作环境10~35°C;</p> <p>3、冷凝水压: 0.02MPa~1MPa;</p> <p>4、冷凝水温度: ≤20°C;</p> <p>5、仪器配置: 全自动凯氏定氮仪, 含蒸馏系统、滴定系统、软件系统;</p> <p>6、采用国家标准的凯氏定氮方法: 浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法;</p> <p>7、蒸馏滴定一体机;</p> <p>8、检测范围: 0.1~240mgN;</p> <p>9、回收率≥99.5% (1~240mgN) ;</p> <p>10、重复性误差: RSD≤0.5% (1~240mgN) ;</p> <p>11、滴定精度: ≤2.0 μL/步;</p> <p>12、测定样品重量: 固体≤5g 液体≤20ml;</p> <p>13、操作系统: 内置≥5.5吋彩色触摸屏, 中文操作界面, 可实时监测和显示实验过程;</p> <p>1 14、全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动故障检测、全自动计算及打印结果;</p> <p>15、数据存储量 ≥1000套;</p> <p>▲16、仪器采用1mL/步高精度隔膜泵进行溶液的加注, 最小加液量不高于1mL, 并且在实验过程中可补加碱液, 实验操作灵活, 避免试剂浪费 (需提供仪器实物图片及屏幕截图)</p> <p>17、蒸馏时间: 0~30min 连续可调;</p> <p>18、蒸汽流量: 50~100%可调;</p> <p>▲19、采用金属材质蒸馏发生器, 具有分离式液位监测保护措施 (需提供仪器实物图片或文件说明) ;</p> <p>20、具备冷凝水流量检测功能, 冷凝充分, 保证回收率;</p> <p>▲21、防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质 (需提供仪器实物图片) ;</p> <p>22、仪器实验过程中, 接收杯处于密闭状态;</p> <p>23、滴定过程实时可见, 滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源;</p> <p>24、采用2μL/步柱塞泵式滴定系统;</p> <p>25、具备滴定颜色设置和微调功能;</p> <p>26、具备安全门自动监测功能</p> <p>27、安全认证: 定氮仪主机需通过国家安全认证;</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一: 超薄型蓝光DNA切胶仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、应用领域: 观察染色凝胶中的核酸及蛋白: 切胶。</p> <p>2、光源波长: 470nm</p> <p>▲3、凝胶最大尺寸: 不低于100×150mm</p> <p>1 4、输入电源: DC 24V 电源适配器</p> <p>5、外形尺寸: 约W.210×D.210×H.30mm</p> <p>6、净重: 约1.4kg</p> <p>7、波长灵敏度5nm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：PH计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、电源电压： 220V； 频率： 50HZ； 环境温度： 5~40°C； 相对空气湿度： 最大80%。</p> <p>▲2、测量范围及精度： pH:-2~16.00， 精度:± 0.01pH， mV:-2000~2000， 精度： ± 1mV， 温度:-5~105°C， 精度： ± 0.3°C；</p> <p>3、具备PH和mV两种测量模式；</p> <p>4、具备自动和手动两种温度补偿模式；</p> <p>▲5、四组内置缓冲液组，全自动识别缓冲溶液，最多5点PH校正，一次按键完成校准；</p> <p>6、可一次按键完成校准、测量已经测量模式的切换；</p> <p>7、具备全自动及手动两种终点判定功能，并可显示终点稳定图标；</p> <p>▲8、校准后显示电极斜率和电极状态图标；</p> <p>9、具备开机自检功能；</p> <p>10、采用≥ 4时段码LCD显示屏；</p> <p>11、主机带存储数据功能，可存储≥ 200组数据，有RS232接口可以接打印机，有USB接口可以输出到电脑，有参比接口可以连接参比电极。</p> <p>12、主机1套； 主机1套； 三合一复合电极1支，电源线一根，电极支架1个，说明书一套；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：水平摇床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、脱色、转移、万向摇床。</p> <p>▲2、流线型机体，采用增强型工程塑料成型，配备无刷直流电机启动，尼龙1010轴芯，铜制偏心套。</p> <p>3、模压成型的天然橡胶平台。</p> <p>4、电源： 约220V</p> <p>5、功率： 约30W</p> <p>6、频率： 30~240rpm</p> <p>7、旋幅： 回转半径≥ 15mm</p> <p>8、速度： 无极调速，数字显示</p> <p>9、托盘尺寸： 约为280×260mm</p> <p>10、外观尺寸： 约为350×260×150mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：翻转摇床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>1、工程塑料托盘，可以在任何角度放置1.5ml~50ml罗口管</p> <p>2、电源：220V</p> <p>3、功率：35W</p> <p>4、托盘承载：$\geq 4\text{kg}$</p> <p>1 ▲5、旋转速度：10~80转/分（可调）</p> <p>6、外形尺寸：约400×170×190mm</p> <p>7、配置：1.5ml×12 15ml×6 50ml×3 夹具</p> <p>8、翻转角度：90°</p>
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十五：磁力搅拌器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、 可对50ml~20L标准或非标准反应瓶进行搅拌；</p> <p>2、 硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳；</p> <p>3、 操控面板30°斜面适合坐位和站位视角；</p> <p>4、 直流无刷电机。</p> <p>5、 工作盘尺寸（mm）：$\geq \Phi 130\text{mm}$</p> <p>6、 盘面材料：硅胶垫</p> <p>7、 转速范围：200~1600rpm</p> <p>8、 定时范围：0~99h59min</p> <p>9、 搅拌点位数量：1</p> <p>10、 单个最大搅拌量：不低于20L</p> <p>11、 搅拌子尺寸：约为80mm</p> <p>12、 输入电源：AC220V 50/60Hz</p> <p>13、 功率：$\leq 20\text{W}$</p> <p>14、 外形尺寸：约为W.160×D.270×H.70mm</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十六：金属浴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、温度、时间LED显示</p> <p>2、即时温度显示、时间递减显示</p> <p>3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能</p> <p>4、温度偏差校准功能</p> <p>5、模块更换</p> <p>▲6、内置超温保护装置</p> <p>7、控温范围：室温+5°C~150°C</p> <p>▲8、升温时间：≤30分钟(从20°C升至150°C)</p> <p>9、温度稳定性@40: ±0.3°C</p> <p>10、温度稳定性@100: ±0.5°C</p> <p>▲11、温度稳定性@120°C: ±1°C</p> <p>12、显示精度：≤0.1°C</p> <p>13、定时时间设置：0~99h59min</p> <p>14、最高温度：不低于150°C</p> <p>15、最大功率：约600W</p> <p>16、产品尺寸：约为360×220×100mm</p> <p>17、电源：220V/50Hz</p>
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七：多孔多温水浴锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、所有与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料。</p> <p>2、采用一次冲压成型的不锈钢锅内胆。</p> <p>3、水槽分别后置独立排水阀。</p> <p>4、采用微电脑程序PID自动控温。</p> <p>5、内置水位传感器，防止干烧。</p> <p>▲6、双数码管数字全息显示温度和定时时间，具有蜂鸣报警提示功能。</p> <p>7、控温范围：室温+5°C~100</p> <p>8、温度精度：≤0.5°C</p> <p>9、温度显示精度：≤0.1°C</p> <p>10、温度均匀度@37°C: ≤0.5°C</p> <p>11、孔数：3个</p> <p>12、容积：≥2L×3孔</p> <p>13、输入电源：AC220V, 50Hz</p> <p>14、功率：≤900W</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：超净工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>▲1.采用进口防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器(HEAP) 99.99%@0.3μm, 洁净度等级符合ISO14644.1的5级标准, 优于100级洁净要求; 顶部过滤器完整性测试预留, 过滤器检漏测试;</p> <p>2、工作区尺寸(宽×深×高mm) 约: 1300×530×520mm; 外部尺寸(宽×深×高mm): 约1370×620×1730mm</p> <p>2、平衡式滑动前窗, 采用钢化防紫外线玻璃, 外箱体采用优质冷轧静电涂装;</p> <p>3、离心风机3档调速, 最大功率115W;</p> <p>4、记忆功能, 紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等按用户使用习惯设置好相应参数后, 微电脑自动记忆用户使用习惯;</p> <p>5、一键式预约功能, 可以预约紫外灯启动时间, 自动杀菌;</p> <p>1 6、紫外杀菌延时启动, 远离紫外线伤害, 紫外互锁功能, 屏蔽误操作风险, 照明灯和紫外灯互锁, 在关闭照明灯状态下, 紫外灯按下才能点亮; 紫外灯点亮情况下, 按下日光灯紫外灯随即关闭</p> <p>7、前预洁净功能。</p> <p>8、一体凹盘式不锈钢工作台面, 采用优质304不锈钢。</p> <p>9、5°倾斜柜体。</p> <p>10、顶部送风, 下部排风;</p> <p>11、前窗及左右侧防紫外线钢化玻璃</p> <p>12、上下分体结构, 万向脚轮;</p> <p>13、工作区风速: 0.2~0.4m/s</p> <p>14、额定风量: 约900m³/h</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九: 超低温冰箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、容积 (L) : ≥ 570</p> <p>2、外形尺寸 (高×宽×深, mm) : 约为 $1935 \times 1100 \times 895$</p> <p>3、内部尺寸 (高×宽×深, mm) : 约为 $1265 \times 765 \times 575$</p> <p>4、每层可放冻存架数: ≥ 5 个</p> <p>5、可存储2吋冻存盒数: ≥ 400 个</p> <p>6、控温范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim -86^{\circ}\text{C}$, 调节精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$</p> <p>▲7、制冷速度 (空箱状态, 环境温度降至 -80°C) : ≤ 4 小时</p> <p>▲8、24小时耗电量(设置 -80°C): $\leq 11\text{kW}$</p> <p>▲9、保温性能 (箱体2/3满, 从 -85°C 升至 0°C) : ≥ 37 小时; (箱体2/3满, 从 -85°C 升至 -50°C) : ≥ 8 小时</p> <p>10、噪音: $\leq 59\text{dB (A)}$</p> <p>11、排热量: $438\text{W} \sim 450\text{W}$ ($1494\text{ BTU/小时} \sim 1450\text{ BTU/小时}$)</p> <p>12、绝热材料: 聚氨酯泡沫, 厚度 $\geq 130\text{mm}$</p> <p>13、箱体外部材质为 ≥ 18 标准厚度的钢板。内腔材质为优质抛光304 2B不锈钢防刮擦, 防锈蚀</p> <p>14、外门: 1个, 带有具防滑单手可操作把手, 具有低温密封圈能防止冷气流失, 降低能耗; 内门: 5个, 配置磁力门封</p> <p>15、门把手配有挂锁安装孔, 可以加装挂锁, 增强样品安全管理</p> <p>16、搁架: ≥ 4 个可独立调节高度搁板</p> <p>17、微处理器控制, 实时显示监测冰箱运行状态及各种报警, 断电重启后自回复先前设定</p> <p>18、报警系统及自我诊断: 声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等, 标示故障代码, 实现快速诊断</p> <p>19、制冷系统: 二级复叠制冷系统, 2个独立压缩机组的级联式循环方式, 级间热交换器, 高效的气冷式高温极冷凝器</p> <p>20、环保制冷剂: 一级制冷剂为R404a, 二级制冷剂为R508b, 均属于HFC型环保制冷剂</p> <p>21、真空释放孔位于控制面板上, 自动加热, 加热组件装配于外门, 防止结霜, 不影响箱内温度均一性。配置压力感应器, 感应箱内和箱外的压力差, 如果箱内的压力低, 释放孔阀门会自动打开, 平衡压力, 便于开门。</p> <p>22、接入口: 2个, 孔径 20mm, 可用于液氮后备系统管路连接或插入第三方探头兼容温度管理系统</p> <p>23、前置式可水洗空气过滤器</p> <p>24、开机延时功能: 断电后重启随机延时 $1 \sim 1.5$ 分钟, 防止电路负载超负荷</p> <p>25、配备脚轮</p> <p>26、备用 12V 蓄电池, 确保断电情况下报警及控制系统的正常运行</p> <p>27、电源及功率</p> <p>(1) 电压: $230\text{ V } 50\text{ Hz}$</p> <p>(2) 工作电流: 7.0 A</p> <p>(3) 功率: 约 1610 W</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十: 水平电泳槽 是否允许进口:	否
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p>1、工作温度 0~40°C</p> <p>2、工作和存储湿度 0~95%</p> <p>3、工作电源 100~240V</p> <p>4、标准配置：缓冲液槽、带电缆的安全盖、水平测量器、制胶挡板、制胶盘架、7×7cm紫外透光凝胶盘、8孔和15孔的高度固定的电泳梳</p> <p>5、电泳槽尺寸（宽×长×高）：约为9×25.5×5cm</p> <p>6、凝胶托盘尺寸（宽×长）：约为7×7cm</p> <p>7、电泳梳：8、15齿，1.0mm厚</p> <p>8、样本通量：8~30</p> <p>9、基本缓冲液需要量：270mL</p> <p>10、溴酚蓝迁移：4.5 cm hr (75 V下)</p> <p>▲11、正负两端电极拆卸方便，简化清洁工作</p> <p>12、底座侧面有箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确</p> <p>13、彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上</p> <p>14、通过基部上的拉环，可轻松移除盖子，从而减少缓冲液溢出量，防止盖位置不正确</p> <p>15、反向兼容</p> <p>16、高透明度聚碳酸脂注塑成型，方便查看样本</p> <p>17、具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：纯水超纯水一体系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、技术指标</p> <p>1.1、系统由自来水进水，同时生产反渗透纯水和一级超纯水</p> <p>1.2、纯水产水水质</p> <p>1.2.1、进水:自来水；压力0.5 ~ 6.9 bar</p> <p>1.2.2、电阻率：> 0.05 MΩ•cm@25°C</p> <p>1.2.3、微生物：<0.001cfu/ml</p> <p>1.2.4、颗粒物：<1/ml</p> <p>1.2.5、离子去除率：> 98% (与进水水质相关)</p> <p>1.2.6、制水速度：≥16L/h，纯水分配速度3L/min</p> <p>1.2.7、水回收率：≥75% (可通过硬度及CO2浓度自动调节)</p> <p>1.3、超纯水产水水质：</p> <p>1.3.1、电阻率：18.2 MΩ•cm@25°C</p> <p>1.3.2、总有机碳含量(TOC)：< 2ppb; (50ppb进水)</p> <p>1.3.3、微生物：<0.001cfu/ml</p> <p>1.3.4、颗粒物：<1/ml</p> <p>1.3.5、内毒素 < 0.001EU/ml</p> <p>▲1.3.6、RNase < 1pg/ml, DNase < 5pg/ml</p> <p>1.3.7、流速：2L/min (可自由调节)</p> <p>1.4、带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物等。</p>

	<p>1.5、高效并联反渗透柱，带有自动正向及反向冲洗功能，防止水垢产生，延长反渗透柱寿命</p> <p>1.6、反渗透自动调节实时截留技术，根据进水硬度及CO₂含量自动调节反渗透压力，优化回收率及产水水质，可显示RO膜截留率、温度等参数。</p> <p>1.7、集合的精净化柱，采用全下垂流的净化方式，有效防止树脂分层，大容量填充体积保证净化柱的使用寿命。</p> <p>1.8、内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机物</p> <p>▲1.9、应用抛弃型储水系统，内置抛弃型储水容器，容积≥50L；配有空气过滤器和单向阀，可完全避免空气进入造成污染，保证水质安全。实时液位显示，自动停水补水。可配置分配泵，分配速度≥3L/min.</p> <p>1.10、配置膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm²（提供符合HIMA/ASTM F~838~05细菌挑战性实验的证书）</p> <p>1.11、标配终端超滤器，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等</p> <p>1.12、可定时定量取水，并可实现滑动取水，实现分级取水功能</p> <p>1.13、产成水符合ASTM、ISO、NCCLS、GB、USP及中国药典要求等</p> <p>1.14、配有纯水智能操作软件，触摸屏操作，中文等多语言操作系统</p> <p>1.15、导航式菜单，完善的维护提示及报警功能</p> <p>1.15、具有系统日志功能，自动记录系统维护及操作信息，符合GMP要求</p> <p>1.16、可通过SD卡，打印机等通讯接口记录至少5年水质数据及打印输出水质信息，符合GMP要求的数据记录及备份功能</p> <p>1.17、配备漏水检测器，漏水检测器可检测系统漏水，并自动切断进水。</p>
2	<p>2、系统配置</p> <p>2.1、主机（含反渗透柱2支，双波长紫外灯）×1</p> <p>2.2、预处理柱×1</p> <p>2.3、50L袋式水箱系统×1</p> <p>2.4、50L抛弃型储水袋（带空气过滤器）×2</p> <p>2.5、纯化柱×1</p> <p>2.6、终端过滤器×1</p> <p>2.7、清洗套件×1</p> <p>2.8、超纯水远程取水手臂×1</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：制冰机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、产冰能力: $\geq 150\text{kg}/24\text{h}$</p> <p>2、产品功率: 约$680\text{W}/220\text{V}$</p> <p>▲3、储冰容量: $\geq 40\text{kg}$</p> <p>4、机器尺寸: 约$500\times 600\times 940\text{mm}$</p> <p>5、进水方式: 自来水自动进水</p> <p>6、冷却方式: 风冷</p> <p>7、制冷试剂: R134a</p> <p>8、冰的形状: 不规则的细小颗粒碎冰</p> <p>9、采用优质不锈钢外壳, 防腐耐用, 独立型一体式结构。</p> <p>10、箱机隔热层为无氟发泡, 内胆为无氟抑菌型。</p> <p>11、采用优无氟压缩机, 主要零部件均有相关安全认证。</p> <p>12、制冰过程采用全电脑程序控制。</p> <p>▲13、采用减速器和电机, 产品功率: $680\text{W}/220\text{V}$, 噪音低, 运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机, 保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。</p> <p>▲14、采用行腔隔片式制冰蒸发器, 制冷效率高, 产冰量大, 产冰能力$\geq 150\text{kg}/24\text{h}$。</p> <p>15、螺旋滚刀挤压式制冰型式, 所制冰形细小实用。</p> <p>16、水箱浮球式进水系统, 保证无残水余水, 无除冰过程, 无水损耗, 节水节能。</p> <p>17、有冰满显示, 缺水显示, 过冷保护显示, 故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机, 当来电来水时会自动开机, 具有自动记忆恢复功能。</p> <p>18、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰, 冰形小, 能渗入较窄间隙, 冷却速度快, 产冰能力$\geq 150\text{kg}/24\text{h}$, 冰浴效果好, 储冰能力$\geq 40\text{kg}$。</p> <p>19、电源: $220\text{V}/50\text{Hz}$。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三: 高速冷冻离心机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、采用制冷压缩机组，环保制冷剂，控温精准，静音节能；</p> <p>2、独立快速预制冷功能按键，≤5分钟内可从室温25℃降至4℃；</p> <p>3、一体成型气相胶门盖密封圈；</p> <p>4、9种转子体及适配器可选。1号角转头1.5/2ml×24孔，2号角转头1.5/2ml×36孔，3号角转头0.5ml×36孔，4号角转头5ml×12孔，5号角转头0.2ml×8×4，6号角转头15ml×8孔，7号角转头50ml×6孔，8号角转头100ml×4孔，9号角转头10ml×12孔。适配器有三种，分别是15ml转5ml适配器，15ml转8ml适配器以及50ml转15ml适配器。一机多用，适用于各种常规离心管；</p> <p>5、交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护；</p> <p>6、Infineon矢量正弦波驱动，精确的控制转速、时间和相对离心力；</p> <p>7、9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬、满足特殊分离样品要求，三级阻尼减震、离心效果更好；</p> <p>8、特氟龙涂层离心腔体，更好防止样品腐蚀；</p> <p>9、安全开关，减少售后风险，保证人身安全；</p> <p>▲10、电吸式双门锁，关盖无需按压，静音安全；</p> <p>11、失衡保护，超速保护、超温保护等功能，确保离心过程安全可靠；</p> <p>▲12、转头自动识别系统，无需手动切换转头数据，自动识别不同容量转头转速并进行限速控制；</p> <p>1 13、显示界面支持中英文菜单切换；</p> <p>14、Flash按键可完成瞬时点动离心；</p> <p>15、双气杆支撑门盖，开关门更稳定顺畅，支持多种开盖角度；</p> <p>16、30条内置自定义存储程序，面板5个直接调取程序按键，一键直达目标程序；</p> <p>▲17、≥7吋1600万色度真彩液晶触摸屏，离心力、转速、温度等多参数同屏设定显示；</p> <p>18、USB2.0接口方便实验数据下载及系统升级；</p> <p>19、可选停机音乐，时长可调；</p> <p>20、计时方式可选稳定计时、启动计时；</p> <p>21、最高转速：不低于16000rpm，最大相对离心力：不低于23470×g</p> <p>22、最大容量：不低于400ml(100ml×4)</p> <p>23、温度范围：-20℃~40℃</p> <p>24、时间设置：1~99h/1~59min/1~59s；三种模式可选；</p> <p>25、尺寸：长×宽×高：约490×590×350mm</p> <p>26、最高转速下噪音水平：≤60dB(A)</p> <p>27、输入功率：750W</p> <p>28、防护等级：≥IP20</p> <p>29、转子配置：角转头容量：1.5/2ml×24，最高转速：16000RPM，离心力：23470×g</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十四：原位植物多色素测量仪 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	<p>1、测量参数: 相对叶绿素含量值, 相对黄酮醇含量值, 相对花青素含量和氮~黄酮素指数。</p> <p>2、测量面积: $\geq 9.0\text{mm}$直径的圆</p> <p>3、重复性: $\pm 1\%$</p> <p>4、噪声: $\pm 2\%$</p> <p>5、光源:</p> <p>叶绿素含量-医疗级LED720nm&近红外LED850nm</p> <p>黄酮醇含量-LED375nm&660nm</p> <p>花青素含量-LED525nm&660nm</p> <p>6、检测器: 固态检测器, 支持带限过滤设置</p> <p>1 7、检测: 调制光信号控制减少背景干扰, 光源和检测器温度补偿。</p> <p>▲8、内存: $\geq 2\text{GB}$非易失性测量数据内存</p> <p>9、测量模式: 测量模式包含离散单次测量和平均测量(2~8个样品), 软件支持平均和中值选择。</p> <p>10、仪器界面: 240×320彩色触屏</p> <p>11、输出: USB</p> <p>12、工作温度: $0 \sim 50^\circ\text{C}$</p> <p>13、电源: 可充电电池, 配备充电器</p> <p>14、自动关机间隔: $0 \sim 20\text{min}$</p> <p>15、测量时间: < 6s</p> <p>16、GPS: 定位准确度 < 0.5m, 可记录经度, 纬度, 卫星数量和DOP</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（2023年作物学“双一流”学科建设（国产））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：(1)上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

2023年作物学“双一流”学科建设（国产）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

2023年作物学“双一流”学科建设（国产）

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分65.0分 商务部分5.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术指标响应程度 (20.0分)	对采购文件设备参数的响应程度，完全满足或优于采购文件并按照要求提供相关证明材料的得20分，参数要求中带“▲”技术参数有一项负偏离的扣1分；其他技术参数有一项负偏离或不满足或不能提供证明材料的扣0.5分，扣完为止。注：供应商须对“▲”参数提供所投产品的具体参数值及证明材料（证明材料指如产品检验报告、说明书、技术白皮书、产品彩页等）且标明材料页码。如技术响应中出现缺项、漏项或未按照要求应答的视为负偏离。
	供货方案 (15.0分)	供货时间满足招标人要求、环节安排合理且具有供货进度计划表的得0~5分；详细的供货保障措施0~5分、紧急情况（包括但不限于特殊情况下紧急供货等）的应急预案得0~5分。
	安装、调试方案 (7.0分)	内容全面、合理可行、符合招标人特点的安装、调试方案0~4分；作业人员配备齐全、专业性强、技术经验丰富的得0~1分、人员时间安排清晰且分工明确的得0~2分。
	培训方案 (7.0分)	供应商提供详细的培训工作内容0~2分、培训计划0~1分；日常维护保养0~1分、常见故障排除0~2分、安全注意事项说明0~1分。
	质量保证方案 (6.0分)	有完善质量保证体系、质量保证措施的得0~3分，以及有完善的针对出现质量问题的解决方案的得0~3分。
	售后服务 (9.0分)	供应商需提供完善的售后服务方案，内容全面详细且针对性强，应包含：售后服务内容及保障措施0~4分，故障响应时效（响应时间承诺、联系人、联系电话）及应急处理办法0~3分，备品备件方案0~1分，质保期结束后售后服务内容0~1分。
	节能产品、环境标志产品 (1.0分)	投标人所投产品中有节能产品政府采购品目清单中非★产品的得0.5分、有环境标志产品政府采购品目清单中产品的得0.5分。（须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书并加盖公章）
商务部分	业绩 (5.0分)	供应商近三年（2020年8月1日至今）每提供一份类似项目业绩的得1分，最多得5分。（提供合同扫描件，时间以合同签订日期为准）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人 (盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人 (盖章) :

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1										
1-2	2										
...	...										

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。