

示范中心采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区康复辅助器具中心

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-240430**

2024年09月12日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古自治区康复辅助器具中心委托，采用公开招标方式组织采购示范中心采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：示范中心采购

项目编号：NMGZC-G-H-240430

采购计划备案号：内政采计划[2024]22591

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	1	331	详见招标文件	3,884,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（1）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号政务服务大楼

联系人：王旭阳

联系电话：18686062331；质疑接收联系人：阮佳，质疑联系电话：0471-5332613

采购单位名称：内蒙古自治区康复辅助器具中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区机场南辅路80号

联系人：辛骅

联系电话：18547146920

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （ 1 ）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	1 ： 保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（1）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区康复辅助器具中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

1

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（声明函格式自拟）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商出具的“参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（承诺书格式自拟）。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（声明函格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

内蒙古康复辅具暨适老化产品展示服务示范中心已完成基础设施改造和相关产品布逐步向社会大众开放。为丰富示范中心展示体验产品种类，提升康复辅具展示体验和推广效果，购置示范中心展示体验产品。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（1）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	采购方规定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，签订合同后15日内支付60% 2期：支付比例40%，全部验收合格后支付40%
验收要求	1期：产品数量及技术要求完全符合采购方要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		助残器械	上肢关节功能康复训练系统设备	套	1.00	250,000.00	250,000.00	否	工业	详见附表一
2		助残器械	上肢康复机器人	台	1.00	320,000.00	320,000.00	否	工业	详见附表二
3		助残器械	电动轮椅	台	1.00	13,000.00	13,000.00	否	工业	详见附表三
4		助残器械	电动折叠轮椅	台	1.00	15,000.00	15,000.00	否	工业	详见附表四
5		助残器械	电动护理床	张	1.00	145,000.00	145,000.00	否	工业	详见附表五
6		助残器械	坐式升降浴缸	台	1.00	360,000.00	360,000.00	否	工业	详见附表六

7		助残 器械	微电脑穴脉刺激放 松仪	台	1. 0 0	3,700.00	3,700.00	否	工业	详见附表七
8		助残 器械	电子助视器	台	1. 0 0	2,400.00	2,400.00	否	工业	详见附表八
9		助残 器械	移位机	台	1. 0 0	3,000.00	3,000.00	否	工业	详见附表九
1 0		助残 器械	行为测听（含自由 声场）	台	1. 0 0	180,000.00	180,000.00	否	工业	详见附表一 十
1 1		助残 器械	听障人仕用电话	台	1. 0 0	1,600.00	1,600.00	否	工业	详见附表一 十一
1 2		助残 器械	听障人仕用门铃	台	1. 0 0	800.00	800.00	否	工业	详见附表一 十二
1 3		助残 器械	听障人仕用电视伴 侣	台	1. 0 0	6,500.00	6,500.00	否	工业	详见附表一 十三
1 4		助残 器械	气导助听器	台	1. 0 0	5,000.00	5,000.00	否	工业	详见附表一 十四
1 5		助残 器械	骨导助听器	台	1. 0 0	6,000.00	6,000.00	否	工业	详见附表一 十五
1 6		助残 器械	助听器效果演示仪	台	1. 0 0	110,000.00	110,000.00	否	工业	详见附表一 十六
1 7		助残 器械	下肢功率车	辆	1. 0 0	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表一 十七
1 8		助残 器械	熏蒸治疗仪	台	1. 0 0	60,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表一 十八
1 9		助残 器械	垂直振动康复器	台	1. 0 0	180,000.00	180,000.00	否	工业	详见附表一 十九

20		助残器械	助听器分析仪	台	1.00	280,000.00	280,000.00	否	工业	详见附表二十
21		助残器械	声源定位系统设备	套	1.00	350,000.00	350,000.00	否	工业	详见附表二十一
22	△	助残器械	老年人认知康复系统设备	套	1.00	640,000.00	640,000.00	否	工业	详见附表二十二
23		助残器械	电磁场治疗仪	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	工业	详见附表二十三
24		助残器械	空气波压力治疗仪	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	工业	详见附表二十四
25		助残器械	颈腰椎牵引床	张	1.00	85,000.00	85,000.00	否	工业	详见附表二十五
26		助残器械	肌电生物反馈仪	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	工业	详见附表二十六
27		助残器械	多功能三折助浴椅	台	1.00	25,000.00	25,000.00	否	工业	详见附表二十七
28	△	助残器械	多维情景互动评估训练系统设备	套	1.00	198,000.00	198,000.00	否	工业	详见附表二十八
29		助残器械	手动轮椅	台	1.00	560.00	560.00	否	工业	详见附表二十九
30		助残器械	手动轮椅	台	1.00	730.00	730.00	否	工业	详见附表三十
31		助残器械	手动轮椅	台	1.00	550.00	550.00	否	工业	详见附表三十一
32		助残器械	儿童脑瘫轮椅车	辆	1.00	1,700.00	1,700.00	否	工业	详见附表三十二

33		助残器械	儿童轮椅车	辆	1.00	1,400.00	1,400.00	否	工业	详见附表三十三
34		助残器械	儿童坐姿椅	台	1.00	1,100.00	1,100.00	否	工业	详见附表三十四
35		助残器械	普通手动轮椅	台	1.00	770.00	770.00	否	工业	详见附表三十五
36		助残器械	自走型轮椅	台	1.00	2,600.00	2,600.00	否	工业	详见附表三十六
37		助残器械	自走型轮椅	台	1.00	3,300.00	3,300.00	否	工业	详见附表三十七
38		助残器械	护理轮椅	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	工业	详见附表三十八
39		助残器械	助行功能轮椅	台	1.00	3,300.00	3,300.00	否	工业	详见附表三十九
40		助残器械	支撑式护理轮椅	台	1.00	6,300.00	6,300.00	否	工业	详见附表四十
41		助残器械	全躺式功能轮椅	台	1.00	4,500.00	4,500.00	否	工业	详见附表四十一
42		助残器械	全躺型功能轮椅	台	1.00	5,600.00	5,600.00	否	工业	详见附表四十二
43		助残器械	手动轮椅	台	1.00	3,600.00	3,600.00	否	工业	详见附表四十三
44		助残器械	手动轮椅	台	1.00	5,600.00	5,600.00	否	工业	详见附表四十四
45		助残器械	手动轮椅	台	1.00	2,000.00	2,000.00	否	工业	详见附表四十五

46		助残器械	手动轮椅	台	1.00	2,400.00	2,400.00	否	工业	详见附表四十六
47		助残器械	手动轮椅	台	1.00	1,100.00	1,100.00	否	工业	详见附表四十七
48		助残器械	手动轮椅	台	1.00	1,100.00	1,100.00	否	工业	详见附表四十八
49		助残器械	自走型轮椅	台	1.00	2,300.00	2,300.00	否	工业	详见附表四十九
50		助残器械	运动型轮椅	台	1.00	6,100.00	6,100.00	否	工业	详见附表五十
51		助残器械	超大型轮椅	台	1.00	3,900.00	3,900.00	否	工业	详见附表五十一
52		助残器械	手动轮椅	台	1.00	1,500.00	1,500.00	否	工业	详见附表五十二
53		助残器械	手动轮椅	台	1.00	1,500.00	1,500.00	否	工业	详见附表五十三
54		助残器械	全拆型轮椅	台	1.00	3,300.00	3,300.00	否	工业	详见附表五十四
55		助残器械	轻便型电动轮椅	台	1.00	4,200.00	4,200.00	否	工业	详见附表五十五
56		助残器械	轻便型电动轮椅	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	工业	详见附表五十六
57		助残器械	电动轮椅	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表五十七
58		助残器械	电动轮椅	台	1.00	3,700.00	3,700.00	否	工业	详见附表五十八

59		助残器械	多功能电动轮椅车	辆	1.00	7,500.00	7,500.00	否	工业	详见附表五十九
60		助残器械	蓝牙遥控折叠款电动轮椅车	辆	1.00	4,800.00	4,800.00	否	工业	详见附表六十
61		助残器械	户外电动轮椅	台	1.00	10,500.00	10,500.00	否	工业	详见附表六十一
62		助残器械	后躺仰电动轮椅车	辆	1.00	15,600.00	15,600.00	否	工业	详见附表六十二
63		助残器械	全自动电动轮椅车	辆	1.00	23,900.00	23,900.00	否	工业	详见附表六十三
64		助残器械	家具手动护理床	张	1.00	2,900.00	2,900.00	否	工业	详见附表六十四
65		助残器械	护理床	张	1.00	1,600.00	1,600.00	否	工业	详见附表六十五
66		助残器械	电动护理床	张	1.00	5,700.00	5,700.00	否	工业	详见附表六十六
67		助残器械	电动护理床	张	1.00	7,000.00	7,000.00	否	工业	详见附表六十七
68		助残器械	三脚拐杖	根	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表六十八
69		助残器械	单拐	根	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表六十九
70		助残器械	三角带凳手杖	根	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表七十
71		助残器械	单脚手杖	根	1.00	870.00	870.00	否	工业	详见附表七十一

7 2		助残 器械	单脚手杖	根	1. 0 0	1,000.00	1,000.00	否	工业	详见附表七十二
7 3		助残 器械	四脚拐杖	根	1. 0 0	1,100.00	1,100.00	否	工业	详见附表七十三
7 4		助残 器械	肘拐	根	1. 0 0	80.00	80.00	否	工业	详见附表七十四
7 5		助残 器械	儿童腋拐	根	1. 0 0	120.00	120.00	否	工业	详见附表七十五
7 6		助残 器械	腋拐	根	1. 0 0	80.00	80.00	否	工业	详见附表七十六
7 7		助残 器械	腋拐	根	1. 0 0	110.00	110.00	否	工业	详见附表七十七
7 8		助残 器械	盲杖	根	1. 0 0	50.00	50.00	否	工业	详见附表七十八
7 9		助残 器械	台达椅	台	1. 0 0	1,300.00	1,300.00	否	工业	详见附表七十九
8 0		助残 器械	助行器	台	1. 0 0	140.00	140.00	否	工业	详见附表八十
8 1		助残 器械	轮式助行器	台	1. 0 0	280.00	280.00	否	工业	详见附表八十一
8 2		助残 器械	两轮助行器	台	1. 0 0	280.00	280.00	否	工业	详见附表八十二
8 3		助残 器械	两轮助行器	台	1. 0 0	280.00	280.00	否	工业	详见附表八十三
8 4		助残 器械	四轮助行器	台	1. 0 0	380.00	380.00	否	工业	详见附表八十四

85		助残器械	助行器	台	1.00	400.00	400.00	否	工业	详见附表八十五
86		助残器械	医用助行器	台	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表八十六
87		助残器械	带轮助行器	条	1.00	140.00	140.00	否	工业	详见附表八十七
88		助残器械	轮座助行器	台	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表八十八
89		助残器械	带坐便助行器	条	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表八十九
90		助残器械	高靠背坐便轮椅	台	1.00	1,000.00	1,000.00	否	工业	详见附表九十
91		助残器械	高靠背坐便轮椅	台	1.00	1,000.00	1,000.00	否	工业	详见附表九十一
92		助残器械	普通手动坐便轮椅	台	1.00	1,000.00	1,000.00	否	工业	详见附表九十二
93		助残器械	普通手动坐便轮椅	台	1.00	800.00	800.00	否	工业	详见附表九十三
94		助残器械	防褥疮气床垫	张	1.00	420.00	420.00	否	工业	详见附表九十四
95		助残器械	静态分压坐垫	块	1.00	740.00	740.00	否	工业	详见附表九十五
96		助残器械	静态分压床垫	张	1.00	3,600.00	3,600.00	否	工业	详见附表九十六
97		助残器械	坐垫	块	1.00	410.00	410.00	否	工业	详见附表九十七

98		助残器械	坐垫套装	块	1.00	1,100.00	1,100.00	否	工业	详见附表九十八
99		助残器械	坐垫	块	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表九十九
100		助残器械	凝胶空气坐垫	块	1.00	5,100.00	5,100.00	否	工业	详见附表一百
1001		助残器械	凝胶空气坐垫	块	1.00	5,100.00	5,100.00	否	工业	详见附表一百零一
1002		助残器械	单人代步车	辆	1.00	3,600.00	3,600.00	否	工业	详见附表一百零二
1003		助残器械	重型老年代步车	辆	1.00	3,700.00	3,700.00	否	工业	详见附表一百零三
1004		助残器械	轻型老年代步车	辆	1.00	7,500.00	7,500.00	否	工业	详见附表一百零四
1005		助残器械	双人大型代步车	辆	1.00	6,800.00	6,800.00	否	工业	详见附表一百零五
1006		助残器械	步行辅助车	辆	1.00	1,400.00	1,400.00	否	工业	详见附表一百零六
1007		助残器械	四轮助行车	辆	1.00	680.00	680.00	否	工业	详见附表一百零七
1008		助残器械	移位机	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	工业	详见附表一百零八
1009		助残器械	蓄电移位机	台	1.00	3,900.00	3,900.00	否	工业	详见附表一百零九
110		助残器械	爬楼机	台	1.00	10,200.00	10,200.00	否	工业	详见附表一百一十

1 1 1		助残 器械	坐便椅	台	1. 0 0	260.00	260.00	否	工业	详见附表一百一十一
1 1 2		助残 器械	多功能椅	台	1. 0 0	3,400.00	3,400.00	否	工业	详见附表一百一十二
1 1 3		助残 器械	便携式坐便椅	台	1. 0 0	1,500.00	1,500.00	否	工业	详见附表一百一十三
1 1 4		助残 器械	洗澡椅	台	1. 0 0	1,300.00	1,300.00	否	工业	详见附表一百一十四
1 1 5		助残 器械	折叠洗澡椅	台	1. 0 0	1,000.00	1,000.00	否	工业	详见附表一百一十五
1 1 6		助残 器械	多功能淋浴车	辆	1. 0 0	3,400.00	3,400.00	否	工业	详见附表一百一十六
1 1 7		助残 器械	坐便椅	台	1. 0 0	240.00	240.00	否	工业	详见附表一百一十七
1 1 8		助残 器械	坐便椅	台	1. 0 0	170.00	170.00	否	工业	详见附表一百一十八
1 1 9		助残 器械	坐便轮椅	台	1. 0 0	700.00	700.00	否	工业	详见附表一百一十九
1 2 0		助残 器械	淋浴椅	台	1. 0 0	320.00	320.00	否	工业	详见附表一百二十
1 2 1		助残 器械	可折叠洗澡椅	台	1. 0 0	130.00	130.00	否	工业	详见附表一百二十一
1 2 2		助残 器械	旋转洗澡椅	台	1. 0 0	360.00	360.00	否	工业	详见附表一百二十二
1 2 3		助残 器械	可移动马桶	台	1. 0 0	220.00	220.00	否	工业	详见附表一百二十三

1 2 4		助残 器械	可移动马桶	台	1. 0 0	400.00	400.00	否	工业	详见附表一百二十四
1 2 5		助残 器械	柔软保护手套	双	1. 0 0	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百二十五
1 2 6		助残 器械	清爽型保护手套	双	1. 0 0	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百二十六
1 2 7		助残 器械	敞开约束手套	双	1. 0 0	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百二十七
1 2 8		助残 器械	柔软保护手套	双	1. 0 0	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百二十八
1 2 9		助残 器械	柔软保护手套	双	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百二十九
1 3 0		助残 器械	踝关节保护器（只）	只	1. 0 0	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百三十
1 3 1		助残 器械	多功能手部健康垫	块	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十一
1 3 2		助残 器械	多功能手部健康垫	块	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十二
1 3 3		助残 器械	多功能手部健康棒（分隔式）	个	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十三
1 3 4		助残 器械	多功能手部健康棒(套环式)	双	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十四
1 3 5		助残 器械	多功能手部健康棒(套环式)	双	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十五
1 3 6		助残 器械	多功能手部健康棒(套环式)	双	1. 0 0	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十六

137		助残器械	多功能手部健康垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十七
138		助残器械	多功能手部健康垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百三十八
139		助残器械	约束带	条	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百三十九
140		助残器械	约束带	条	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百四十
141		助残器械	体位变换靠垫(扎口式)	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百四十一
142		助残器械	体位变换靠垫(拉链式)	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百四十二
143		助残器械	体位变换靠垫(拉链式)	块	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表一百四十三
144		助残器械	体位变换靠垫(组合套装)	块	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表一百四十四
145		助残器械	梯形体位垫	块	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表一百四十五
146		助残器械	方形垫	块	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百四十六
147		助残器械	护理圆垫	块	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百四十七
148		助残器械	长靠垫	块	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表一百四十八
149		助残器械	长靠垫	块	1.00	140.00	140.00	否	工业	详见附表一百四十九

150		助残器械	圆形垫	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百五十
151		助残器械	体位变换透气垫	块	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百五十一
152		助残器械	多功能护理圆坐垫	块	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百五十二
153		助残器械	多功能护理圆座垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百五十三
154		助残器械	全开型康复睡衣	套	1.00	280.00	280.00	否	工业	详见附表一百五十四
155		助残器械	纯棉护理服	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表一百五十五
156		助残器械	康复睡衣（男士）	套	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表一百五十六
157		助残器械	康复睡衣（女士）	套	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表一百五十七
158		助残器械	方便开裆裤	条	1.00	140.00	140.00	否	工业	详见附表一百五十八
159		助残器械	薄款方便开裆裤	条	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表一百五十九
160		助残器械	方便裤	条	1.00	110.00	110.00	否	工业	详见附表一百六十
161		助残器械	全开型方便保暖裤	条	1.00	290.00	290.00	否	工业	详见附表一百六十一
162		助残器械	全开型方便保暖裤	条	1.00	290.00	290.00	否	工业	详见附表一百六十二

163		助残器械	体位变换靠垫(拉链式)	块	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表一百六十三
164		助残器械	保护手套	双	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表一百六十四
165		助残器械	多部位防褥疮透气垫	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百六十五
166		助残器械	翻身垫	块	1.00	140.00	140.00	否	工业	详见附表一百六十六
167		助残器械	羽绒马甲	件	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表一百六十七
168		助残器械	轮椅安全带	条	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表一百六十八
169		助残器械	轮椅安全鞋	双	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表一百六十九
170		助残器械	保暖披肩	件	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百七十
171		助残器械	保暖披肩（卧床款）	张	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百七十一
172		助残器械	多功能保暖毯	条	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表一百七十二
173		助残器械	肩部保暖毯	条	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表一百七十三
174		助残器械	防水床单	张	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表一百七十四
175		助残器械	防水床单	张	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百七十五

176		助残器械	防水床单	张	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百七十六
177		助残器械	防水床单	张	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表一百七十七
178		助残器械	防水床单	张	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百七十八
179		助残器械	面包圈护垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百七十九
180		助残器械	面包圈护垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百八十
181		助残器械	头部护理圆垫	块	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百八十一
182		助残器械	肘部防护套	双	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百八十二
183		助残器械	全棉护理服（套装）	套	1.00	130.00	130.00	否	工业	详见附表一百八十三
184		助残器械	康复睡衣（上衣）	套	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百八十四
185		助残器械	失禁护理内裤（女款）	条	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百八十五
186		助残器械	失禁护理内裤（女款）	条	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百八十六
187		助残器械	失禁护理内裤（男款）	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百八十七
188		助残器械	失禁护理内裤（男款）	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表一百八十八

189		助残器械	髋部保护短裤	条	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表一百八十九
190		助残器械	多功能护理圆坐垫	块	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百九十
1991		助残器械	护理坐垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表一百九十一
1992		助残器械	用餐围裙（有兜型）	件	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百九十二
1993		助残器械	用餐围裙(可粘兜款)	件	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百九十三
1994		助残器械	防水床单	张	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表一百九十四
1995		助残器械	防水围嘴	个	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表一百九十五
1996		助残器械	用餐围裙(可粘兜款)	件	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百九十六
1997		助残器械	用餐围裙	件	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表一百九十七
1998		助残器械	防水围嘴	个	1.00	20.00	20.00	否	工业	详见附表一百九十八
1999		助残器械	全开型护理服长袖套装（女款）	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表一百九十九
2000		助残器械	多功能约束带	条	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百
2001		助残器械	移位带	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百零一

202		助残器械	便携轮椅护带	条	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百零二
203		助残器械	保护性约束衣	件	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百零三
204		助残器械	轮椅护带	条	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百零四
205		助残器械	护理坐垫	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百零五
206		助残器械	纯棉护理服（女款）	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表二百零六
207		助残器械	纯棉护理服（男款）	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表二百零七
208		助残器械	纯棉护理服（男款）	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表二百零八
209		助残器械	纯棉护理服（男款）	套	1.00	190.00	190.00	否	工业	详见附表二百零九
210		助残器械	足跟部型足跟垫	块	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表二百一十
211		助残器械	靴型踝关节固定器	台	1.00	200.00	200.00	否	工业	详见附表二百一十一
212		助残器械	足跟部型足跟垫	块	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表二百一十二
213		助残器械	医用护理垫-手握型	块	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表二百一十三
214		助残器械	医用护理垫-手指型	块	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表二百一十四

215		助残器械	足跟部型足跟垫	块	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百一十五
216		助残器械	足跟部型足跟垫	块	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百一十六
217		助残器械	转移带-腰腿型	条	1.00	210.00	210.00	否	工业	详见附表二百一十七
218		助残器械	髌部医用带	条	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百一十八
219		助残器械	腋部型腋枕	只	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百一十九
220		助残器械	头部型头圈	个	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百二十
221		助残器械	扣背拍痰杯	个	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表二百二十一
222		助残器械	眼科护理趴枕	只	1.00	130.00	130.00	否	工业	详见附表二百二十二
223		助残器械	下肢型抬高垫	块	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表二百二十三
224		助残器械	医用护理辅助垫	块	1.00	350.00	350.00	否	工业	详见附表二百二十四
225		助残器械	脚趾型分趾垫	块	1.00	20.00	20.00	否	工业	详见附表二百二十五
226		助残器械	踝关节固定器	台	1.00	200.00	200.00	否	工业	详见附表二百二十六
227		助残器械	上肢型抬高垫	块	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表二百二十七

228		助残器械	外展垫	块	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表二百二十八
229		助残器械	踝关节垫	块	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表二百二十九
230		助残器械	踝关节垫	块	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百三十
231		助残器械	穿袜器	双	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表二百三十一
232		助残器械	隔离垫单（失禁中单）	块	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百三十二
233		助残器械	防水床罩（半包款）	张	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百三十三
234		助残器械	医用固定带	条	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表二百三十四
235		助残器械	肩部固定带	条	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百三十五
236		助残器械	医用固定带	条	1.00	200.00	200.00	否	工业	详见附表二百三十六
237		助残器械	医用固定带	条	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百三十七
238		助残器械	踝关节固定带	条	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表二百三十八
239		助残器械	医用固定带	条	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百三十九
240		助残器械	医用固定带	条	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百四十

241		助残器械	医用固定带	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百四十一
242		助残器械	医用固定带	条	1.00	110.00	110.00	否	工业	详见附表二百四十二
243		助残器械	医用固定带	条	1.00	360.00	360.00	否	工业	详见附表二百四十三
244		助残器械	医用固定带	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百四十四
245		助残器械	折叠型-医用转移板	台	1.00	1,800.00	1,800.00	否	工业	详见附表二百四十五
246		助残器械	医用固定带	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百四十六
247		助残器械	抗菌防褥疮脚踝保护套	双	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百四十七
248		助残器械	速干抗菌吸湿垫	块	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百四十八
249		助残器械	速干抗菌吸湿垫	块	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表二百四十九
250		助残器械	抗菌透气舒压枕	只	1.00	210.00	210.00	否	工业	详见附表二百五十
251		助残器械	吸湿发热法兰绒暖身毯	条	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百五十一
252		助残器械	抗菌圆孔褥疮垫	块	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十二
253		助残器械	抗菌防褥俩折垫	块	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十三

254		助残器械	雕印舒棉绒太鼓	台	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十四
255		助残器械	防滑舒适室内鞋	双	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十五
256		助残器械	防滑舒适室内鞋	双	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十六
257		助残器械	防滑舒适室内鞋	双	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十七
258		助残器械	防滑舒适室内鞋	双	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百五十八
259		助残器械	暖手袋抱枕毯（女款）	条	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百五十九
260		助残器械	暖手袋抱枕毯（男款）	条	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百六十
261		助残器械	多功能暖脚套	双	1.00	110.00	110.00	否	工业	详见附表二百六十一
262		助残器械	普通暖脚套	双	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表二百六十二
263		助残器械	水洗单人电热毯	条	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表二百六十三
264		助残器械	加热眼罩	台	1.00	30.00	30.00	否	工业	详见附表二百六十四
265		助残器械	加热颈枕	只	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百六十五
266		助残器械	加热绑带（可加热硅胶腰枕）	条	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百六十六

267		助残器械	暖绒披肩	件	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百六十七
268		助残器械	暖绒马甲	件	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表二百六十八
269		助残器械	吸湿发热法兰绒马甲	件	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百六十九
270		助残器械	暖心居家礼盒	盒	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表二百七十
271		助残器械	灯芯绒披肩	件	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百七十一
272		助残器械	发热马甲	件	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表二百七十二
273		助残器械	可加热硅胶护颈枕	只	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表二百七十三
274		助残器械	可加热红豆理疗枕	只	1.00	90.00	90.00	否	工业	详见附表二百七十四
275		助残器械	轮椅专用抗菌舒适坐垫	块	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百七十五
276		助残器械	轮椅专用抗菌舒适坐垫	块	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百七十六
277		助残器械	低反弹腰靠	个	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表二百七十七
278		助残器械	低反弹坐垫	块	1.00	70.00	70.00	否	工业	详见附表二百七十八
279		助残器械	轮椅专用抗菌透气坐垫	块	1.00	120.00	120.00	否	工业	详见附表二百七十九

280		助残器械	轮椅专用抗菌护腕抱枕	只	1.00	110.00	110.00	否	工业	详见附表二百八十
281		助残器械	轮椅专用抗菌腰靠	台	1.00	100.00	100.00	否	工业	详见附表二百八十一
282		助残器械	粉丝床垫	张	1.00	240.00	240.00	否	工业	详见附表二百八十二
283		助残器械	毛圈布吸湿床垫	张	1.00	150.00	150.00	否	工业	详见附表二百八十三
284		助残器械	抗菌防水床垫	张	1.00	140.00	140.00	否	工业	详见附表二百八十四
285		助残器械	轮椅专用抗菌连体防水座椅垫	块	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表二百八十五
286		助残器械	轮椅专用抗菌连体防水座椅垫	块	1.00	80.00	80.00	否	工业	详见附表二百八十六
287		助残器械	轮椅暖膝盖毯	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百八十七
288		助残器械	暖绒披毯	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表二百八十八
289		助残器械	背带	条	1.00	200.00	200.00	否	工业	详见附表二百八十九
290		助残器械	多功能习走带	条	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表二百九十
291		助残器械	防滑提升辅助垫	块	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表二百九十一
292		助残器械	便携式移位垫	块	1.00	220.00	220.00	否	工业	详见附表二百九十二

293		助残器械	功能型护理垫	块	1.00	130.00	130.00	否	工业	详见附表二百九十三
294		助残器械	儿童站立架	台	1.00	1,200.00	1,200.00	否	工业	详见附表二百九十四
295		助残器械	站立架	台	1.00	700.00	700.00	否	工业	详见附表二百九十五
296		助残器械	站立床边扶手	张	1.00	300.00	300.00	否	工业	详见附表二百九十六
297		助残器械	全智能看护机器人	台	1.00	37,500.00	37,500.00	否	工业	详见附表二百九十七
298		助残器械	血糖仪	台	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表二百九十八
299		助残器械	血糖仪	台	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表二百九十九
300		助残器械	血糖检测仪	台	1.00	360.00	360.00	否	工业	详见附表三百
301		助残器械	医用压缩雾化器	台	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表三百零一
302		助残器械	医用压缩雾化器	台	1.00	420.00	420.00	否	工业	详见附表三百零二
303		助残器械	压缩雾化器	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表三百零三
304		助残器械	便携吸痰器	台	1.00	520.00	520.00	否	工业	详见附表三百零四
305		助残器械	电子血压计	台	1.00	550.00	550.00	否	工业	详见附表三百零五

306		助残器械	臂式电子血压计	台	1.00	490.00	490.00	否	工业	详见附表三百零六
307		助残器械	多功能颈椎按摩枕	只	1.00	130.00	130.00	否	工业	详见附表三百零七
308		助残器械	颈椎按摩方形枕	只	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表三百零八
309		助残器械	无线腰背按摩器	台	1.00	350.00	350.00	否	工业	详见附表三百零九
310		助残器械	腹部按摩仪	台	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表三百一十
311		助残器械	腰颈肩按摩仪	台	1.00	340.00	340.00	否	工业	详见附表三百一十一
312		助残器械	肌筋膜理疗仪	台	1.00	130.00	130.00	否	工业	详见附表三百一十二
313		助残器械	红外按摩棒	个	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表三百一十三
314		助残器械	智能颈椎按摩仪	台	1.00	250.00	250.00	否	工业	详见附表三百一十四
315		助残器械	肩颈揉捏按摩器	台	1.00	400.00	400.00	否	工业	详见附表三百一十五
316		助残器械	叩击按摩披肩	件	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表三百一十六
317		助残器械	腰颈肩按摩仪	台	1.00	460.00	460.00	否	工业	详见附表三百一十七
318		助残器械	温热捶打按摩器	台	1.00	400.00	400.00	否	工业	详见附表三百一十八

319		助残器械	无线智能护眼仪	台	1.00	360.00	360.00	否	工业	详见附表三百一十九
320		助残器械	特定电磁波治疗器	台	1.00	580.00	580.00	否	工业	详见附表三百二十
321		助残器械	特定电磁波治疗器	台	1.00	400.00	400.00	否	工业	详见附表三百二十一
322		助残器械	治疗型静脉曲张袜	双	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表三百二十二
323		助残器械	治疗型静脉曲张袜	双	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表三百二十三
324		助残器械	治疗型静脉曲张袜	双	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表三百二十四
325		助残器械	治疗型静脉曲张袜	双	1.00	230.00	230.00	否	工业	详见附表三百二十五
326		助残器械	治疗型静脉曲张袜	双	1.00	180.00	180.00	否	工业	详见附表三百二十六
327		助残器械	医用固定带	条	1.00	60.00	60.00	否	工业	详见附表三百二十七
328		助残器械	医用固定带	条	1.00	40.00	40.00	否	工业	详见附表三百二十八
329		助残器械	医用固定带	条	1.00	50.00	50.00	否	工业	详见附表三百二十九
330		助残器械	可调式固定支具	台	1.00	340.00	340.00	否	工业	详见附表三百三十
331		助残器械	特定电磁波治疗仪	台	1.00	160.00	160.00	否	工业	详见附表三百三十一

附表一：上肢关节功能康复训练系统设备 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	1、座椅高度调节行程0～300mm； 2、机头高度调节行程0～450mm； 3、肘关节握把调节行程0～80mm； 4、腕关节握把调节行程0～140mm； 5、肩关节握把调节行程0～200mm； 6、主机外形尺寸≥长550mm×宽900mm×高1200mm； 7、座椅凳面尺寸≥长500mm×宽450mm； 8、座椅靠背尺寸≥长600mm×宽450mm； 9、座椅小臂托高度调节行程0～190mm； 10、配置： 10.1、内存≥4G、固态硬盘≥64G、中文操作系统； 10.2、尺寸：42寸，分辨≥1920×1080； 10.3、数据采集器1台； 10.4、附件架1个； 10.5、豪华安全座椅1张； 10.6、四种机械臂配件1套； 10.7、手部固定绑带1套； 10.8、主机箱1个； 11、肌力测试； 12、关节活动度测试； 13、主动训练； 14、抗阻训练； 15、训练范围：在患者（或使用者）主动运动的关节活动范围内自由选择活动区间； 16、测试结果导向训练参数设置，量化参数设置内容； 17、情景互动：≥10个情景互动； 18、测试和训练报告：每次功能测试或训练，系统自动生成测试和训练报告； 19、统计服务功能：有资料管理功能，可以统计数据至少包括：肌力和关节活动范围的最大值、最小值、平均值、最大最小值差； 20、历史功能测试轨迹图：系统收集用户每次的测试数据，并提供历次测试的肌力历史轨迹图和关节活动范围历史轨迹图； 21、打印功能：系统提供打印功能，可以打印测试报告、训练报告和统计数据。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二：上肢康复机器人 是否允许进口：否		
参数性质	序 号	具体技术(参数)要求

1	1、配置： 1.1、中文操作系统； 1.2、数据采集器：内置计算机，双核CPU或以上，独立显卡； 1.3、移位电机≥3个； 1.4、电位计≥2个； 1.5、智能传感器≥2个； 1.6、定位图像采集器≥1个； 1.7、急停开关≥2个； 2、≥8个评估（或测评）游戏和≥10个训练游戏； 3、患者（或使用）管理：可添加、删除和编辑患者（或使用）数据； 4、康复（或训练）方案：以游戏的形式对康复（或训练）进行配置； 5、日历功能：规定的日期显示； 6、可以查看、修改和删除分配给每个病人（或使用）的康复（或训练）方法； 7、结果显示：患者（或使用）的可视化进展报告； 8、医生（或教练）端口、患者（或使用）端口登录独立设置； 9、支撑杆长度≥8级调节，可锁死固定； 10、支撑杆长度调节范围：30mm~140mm； 11、支撑杆旋转角度：0°~35°允差±3°； 12、腕部旋转活动范围：-90°~90°允差±3°； 13、拇指按压活动范围：0°~115°允差±3°； 14、四指组件调节范围：0mm~12mm； 15、四指按压范围：0°~80°允差±3°； 16、主机尺寸：≥长35cm×宽25cm×高15cm； 17、主机二维平面活动范围：≥长1400mm×宽800mm； 18、主机重量：≤10kg； 19、产品结构：由训练底座、手部运动模块、腕部调节固定模块、控制器、主控计算机（主机、显示屏、键盘、鼠标）等组成。
	说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：电动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、外形尺寸：≥长100cm×宽60cm×高90cm； 2、折叠尺寸：≤长50cm×宽65cm×高80cm； 3、净重：≤25kg； 4、承重≥100kg； 5、座深≥45cm,座宽≥43cm,座高≥43cm； 6、回转半径:≤120cm； 7、越障高度≥4cm； 8、速度≤10km/h； 9、行驶距离:≥20km； 10、爬坡能力:≥6°； 11、马达:≥2个，无刷 24V 每个≥250W； 12、电池:≥24V 20Ah； 13、前轮:免充气胎 外径≥20cm,后轮:免充气胎 外径≥30cm； 14、座椅双避震器。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：电动折叠轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品符合GB/T 12996-2012电动轮椅车标准要求； 2、车身展开后≥长1200mm×宽700mm×高1000mm； 3、四个车轮，后轮直驱双电机驱动，轮胎为充气轮胎，前轮为直径≥200mm实心PU轮，方便转向操控； 4、可开合扶手，内嵌前置照明灯，脚踏高度可调节； 5、车架材质使用高强度轻量化合金，可纵向折叠，折叠尺寸≤长700mm×宽650mm×高450mm，车身净重≤25kg； 6、配备分体式锂电池，速度≤10km/h，续航里程≥25km； 7、安全爬坡角度≤8度，越障高度≥4cm，跨沟宽度≥10cm，承重≥100kg，旋转半径≤90cm； 8、配有无线遥控器或通过手机蓝牙远程遥控操作。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五：电动护理床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、外形规格：≥长2100mm×宽1100mm×高940mm～1240mm； 2、床面内长：≥2000mm，床面内宽：≥830mm，床面高度：540～840mm； 3、实木床头板：≥长1050mm×宽600mm×高40mm； 4、床尾板：≥长1060mm×宽620mm×高38mm； 5、侧板：≥长2030mm×宽115mm×高25mm； 6、扶手：≥长530mm×宽300mm×高45mm； 7、静态安全工作负载：≥200kg，承重：≥170kg； 8、背部升降角度：0～65°、腿部角度：0～26°、旋转角度：≥90°； 9、电压：输入220V AC，电机功率≥50W，防护等级：≥IP54，防水等级：≥IPX4； 10、环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量按照GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》满足铅（Pb）≤90mg/kg；镉（Cd）≤75mg/kg；铬（Cr）≤60mg/kg；汞（Hg）≤60mg/kg；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 11、床垫为高密度海绵，按GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》标准；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 12、标准配置：电机（4个）、控制系统一控四、床架（1套）、四折网格床面（背、臀、腿、脚部床面）（1套）、底座（1个）、床头床尾板（2片）、侧板（2片）、背部电机（1个）、腿部电机（1个）、整体升降电机（1个）、旋转电机（1个）、控制盒（1个）、有线遥控器带机械锁（1个）、国标三孔电源线（1个）、双排塑毂塑刹脚轮（4个）、扶手（2个）、防褥疮床垫（1张）、床笠（1套）； 13、护栏：钢制喷塑扶手+木装饰条； 14、脚轮：≥125mm双排塑毂塑刹脚轮； 15、功能：四功能电动，床体通过背部、腿部电机，实现背部角度升降、腿部角度升降、背腿联动、床面整体高度升降、旋转上下床； 16、底部脚轮带刹车功能； 17、床边两侧，各带有一个带控制开关的扶手； 18、开关可控制，床体头部抬起，床垫下移，床体形成带扶手轮椅姿势，方便病人站立；床体脚步抬起；床体脚步放低 19、两边扶手可折叠收起，变成常规护理床的姿势； 20、靠枕、床垫和床体固定，不可移动； 21、在床体处于卧位时，病人的脚部会自动处于离床垫端面10cm处；	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六：坐式升降浴缸 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、外形尺寸：≥长1300mm×宽810mm×高940mm； 2、浴缸尺寸：≥长1100mm×宽620mm×高590mm； 3、实际蓄水量：200L～290L； 4、电源：24V AC； 5、充电一次可使用≥40次，能够从外部确认电池剩余量； 6、材质：浴缸·外壳/FRP、框架/不锈钢； 7、可承载体重：≥100kg； 8、由浴缸本体以及移动式升降套件组成； 9、安装空间约1600mm×2000mm； 10、采用蓄电池充电模式，不需要电气施工； 11、配备靠背和安全带； 12、升降套件，可以从左右两边进行移动； 13、座位护垫能够从升降套件拆下清洗，移动板可折叠收起。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：微电脑穴脉刺激放松仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品组成：微电脑穴脉刺激放松仪由刺激仪主机、电源、使用说明书等组成； 2、外形尺寸：≥长500mm×宽300mm×高250mm； 3、空载转速范围：10～65r/min； 4、电压：220VAC，功率：≥60W； 5、额定承载：≥7kg； 6、≥16根带有凸台的转动木滚轴，每根带有≥8个凸点，二二相互交错，在按摩时可不停刺激脚底不同部位穴位； 7、显示屏显示转速，可调节转动速度； 8、转动滚轴采用木结构。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：电子助视器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、屏幕尺寸： ≥ 5 英寸； 2、放大倍数1倍～80倍；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 3、待机工作时间 ≥ 4 小时； 4、有可翻转180°的阅读手柄；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 5、白色按键，黑色面板； 6、可通过翻转阅读手柄开机；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 7、有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小，改变显示模式； 8、 ≥ 17 种显示模式；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 9、关机后，助视器可记录关机前的放大倍数和显示模式； 10、有视频输出端口； 11、可打开关闭按键音； 12、可充电电池供电，电池可拆卸； 13、可打开关闭助视器辅助照明灯； 14、在开机与关机状态下，均可使用手电筒功能； 15、有屏幕亮度调节功能； 16、阅读手柄与手写支架一体化；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 17、有自动关机功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：移位机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸： $\geq$ 长800mm $\times$ 宽550mm $\times$ 高1200mm； 2、座板高度调节行程： ≥ 100 mm； 3、头枕高度调节行程： ≥ 120 mm； 4、底座间隙： ≥ 80 mm，底座高度： ≥ 100 mm； 5、便盆容积： ≥ 5 L； 6、承重： ≥ 135 kg，总重量： ≤ 35 kg； 7、脚刹操作力： ≤ 75 N，踩踏式升降控制器操作力： ≤ 300 N； 8、底架可插入的最低高度： ≥ 150 mm； 9、便携且拆卸安装简单。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十：行为测听（含自由声场） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、电源要求：220V AC，选择恒压输出时，电流自动调至最大值；选择恒流输出时，电压自动调至最大值； 2、显示屏分辨率：≥1980×1020； 3、显示屏尺寸：≥19英寸液晶显示屏； 4、中文操作系统； 5、视频输出：HDMI高清接口； 6、视频格式：RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV(输出分辨率：≥1920x1080) 7、音频输出：3.5mm国际标准音频接口； 8、画面切换速度：≤0.01秒； 9、动画要求：≥1980×1020分辨率、10种以上有频率特性的动画； 10、自由声场有效频率范围：125Hz～20000Hz、灵敏度≥88dB； 11、强度：0～120dBSPL； 12、功率：≥180W、8Ω。
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：听障人仕用电话 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电源：220V AC 直流适配器； 2、具备防电磁干扰； 3、有主动降噪功能； 4、音量20～110dB； 5、可语音报号。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十二：听障人仕用门铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电源：220V AC 直流适配器； 2、支持蓝牙、WIFI连接； 3、内置扬声器、麦克风，主动降噪功能、自带回音消除； 4、接收器有声音、灯光提示，可与电视伴侣无线连接。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十三：听障人仕用电视伴侣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、操作系统：2.1或以上，主频2.4GHz或以上,运行内存：≥8GB； 2、支持输入：AV、HDMI； 3、输出：头戴护耳式、耳塞机； 4、灵敏度≥110dB/mW； 5、频响范围：100Hz～15KHz。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十四：气导助听器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、超大功率助听器，验配范围50～110dB； 2、等效噪声输出：≤15 dB； 3、谐波失真：≤2%； 4、频率响应范围:在200Hz～6600Hz范围内； 5、额定电源消耗：≤1.5 mA； 6、感应线圈灵敏度（1mA/m）：≥90 dB； 7、≥20通道信号压缩； 8、双麦克风； 9、数据存储记忆； 10、可自动识别≥9种动态环境； 11、≥4个手动聆听程序； 12、听力测试范围≤8000Hz； 13、反向声反馈抑制、反向声反馈管理； 14、全自动数字降噪； 15、自动电话、双耳同步； 16、双重提示功能：LED专用指示灯（信号、低电量提示），低电量和最佳音提示； 17、原位测听（助听器带有测听功能）； 18、三重噪声管理、风噪声管理； 19、真耳声还原； 20、提供医疗器械注册证。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：骨导助听器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输出力级≥115dB； 2、声力灵敏度级≥38dB； 3、频率范围：200Hz～4500Hz； 4、总谐波失真≤7%； 5、等效输入噪声≤26dB； 6、独立可调通道数量≥6个； 7、全数字信号处理； 8、聆听程序设置≥4个； 9、自动声反馈抑制设置； 10、可充电式电池； 11、外部设备兼容（支持音频导线）； 12、≥3种扬声器； 13、同时适应传导性耳聋、神经性耳聋、混合性耳聋； 14、提供医疗器械注册证。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：助听器效果演示仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持各品牌助听器声信号输入到系统； 2、可自由调节音量输出和强度； 3、支持通道数≥2通道； 4、支持双耳同输入； 5、24bitA/D转换 120kHz～192kHz精度。 6、功率：≤3.5w； 7、声道分离度：≥60dB； 8、电源：DC5.0V； 9、频率范围：20kHz～15kHz； 10、失真度：1kHz±1‰.90dB； 11、本底噪声：≤30dB； 12、电流驱动能力：32Ω100mW； 13、输出可调声压范围：30dB～120dB； 14、独立中文操作界面、中文言语普通话测试材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：下肢功率车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸：≥长1630mm×宽760mm×高1250mm； 2、阻尼调节档数：≥8档； 3、额定承载：≥1500N； 4、面板窗口：LCD液晶显示电子表； 5、仪表功能：至少包括时间、速度、转速、距离、心率、卡路里； 6、心率装置：扶手配备手握心跳感应测试系统； 7、座椅调节：坐垫设有前后调节功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：熏蒸治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、熏蒸温度： 1.1、有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度$\pm 1^{\circ}\text{C}$； 1.2、皮肤温度超过45°C时，有提示音； 1.3、蒸汽输出口应有防烫伤的装置和警示； 1.4、熏蒸温度$\leq 53^{\circ}\text{C}$； 2、熏蒸时间：熏蒸时间1~35min分档可调，允差$\pm 10\text{s}$；当完成熏蒸时间时，治疗仪停止输出蒸汽，并有相应的提示信息； 3、熏蒸气压：治疗仪熏蒸气压分档可调且$\leq 40\text{kPa}$； 4、安全保护功能： 4.1、治疗仪有≥ 2路独立的超温保护装置； 4.2、温度$> 45^{\circ}\text{C}$停止加热；启动保护系统； 5、防干烧功能：治疗仪具有防干烧功能，当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息； 6、泄压：仪器具有手动和自动泄压阀； 7、预热温度：治疗仪预热温度分档可调且药液箱温度$\leq 95^{\circ}\text{C}$； 8、排液：治疗仪具有手动和自动排液功能； 9、声音提示：治疗结束、按键操作、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 10、人机交互：≥ 7英寸电容触摸彩色液晶显示屏； 11、机械臂： 11.1、多向旋转结构； 11.2、有硅胶保护套； 12、输入功率：$\geq 3000\text{VA}$； 13、提供医疗器械注册证。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：垂直振动康复器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸：$\geq$长1900mm$\times$宽750mm$\times$高700mm； 2、振幅：$\geq 2\text{mm}$； 3、垂直振动频率：2Hz~10Hz（≥ 7档可调）； 4、训练时间可调范围：1min~15min； 5、输入功率：$\geq 550\text{VA}$； 6、安全工作载荷：$\geq 2000\text{N}$； 7、采用卧姿以垂直振动的方式对身体进行振动按摩； 8、床体下部采用整体ABS模具吸塑工艺，表面汽车漆工艺喷漆，大底盘结构，床体垂直振动时结构稳定不移动； 9、床面高密度海绵厚度$\geq 8\text{cm}$，仿生皮革缝制工艺包覆，床面柔软舒适； 10、振动偏心凸轮轴采用合金钢，使用时不会扭曲，振动运行平顺； 11、采用静音电机，高频率振动无噪音； 12、遥控操作，使用者可根据自身体感调节振动频率和训练时间。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：助听器分析仪 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	1、测试声类型：啭音、纯音、随意噪声、假随意噪声、带限制白噪声、Chirp、ICRA、实时言语、其他声音文件； 2、测试声频率范围：125～12000 Hz； 3、测试声强度范围：50～90 dB SPL； 4、探头麦克风强度 50～140 dB SPL； 5、参考麦克风强度：40～100 dB SPL 6、频率精确度：±1.5%dB； 7、频率解析度：1/3,1/6,1/12和1/24,1/8或1024点FFT； 8、耦合腔麦克风范围：40～145dB SPL； 9、自由声场扬声器输出：≤6W8Ω，≤10W4Ω； 10、扫描时间：1.5s～12s； 11、内置磁场线圈、内置测试箱同时可兼容外置高降噪测试箱； 12、电池模拟器：可选标准型号，并可定制； 13、可在背景噪音下进行言语测试（同一喇叭同时播放白噪声和环境噪声并进行言语声测试）； 14、多个预编程测试和用户自定义测试； 15、支持Noah4全中文操作系统； 16、IEC、ANSI、自定义测试程序； 17、助听器调试（Hipro数据直通）； 18、助听器辅助能（无线调频FM）性能测试； 19、助听器效果评估（或测评）； 20、ITE耦合腔、BTE耦合腔、2CC、防真耳耦合腔测试； 21、真耳测量； 22、言语频谱测试； 23、中文数据采集和存档； 24、标准输出换能器，可配合插入式耳机或标准耳机； 25、双通道，支持多种信号，完整的气导，骨导和言语测验功能； 26、现场言语测试、真耳测量； 27、通过标准的立体声插孔接驳至外部放大器和扬声器，即可进行声场测试； 28、言语输入：传声器、MP3/wav档、光盘、外部唱机。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十一：声源定位系统设备 是否允许进口：否		
参数性质	序 号	具体技术(参数)要求

	1	1、主要功能：用于人工耳蜗术前、术后测试，助听器验配、调试，言语测试的一款声学评估（或测评）系统； 2、向位测试≥24通道、角度测试≥15°； 3、≥50W (8 ohms)，自由调节音量输出和强度，90dB输出无抖动，输出≤140dB spl，频率范围：100Hz～20 kHz； 4、≥24通道每个通道均可以独立输出同时与可以把≥24个通道集中在一个声道内； 5、按要求任意选定输入信号通道，音频信号可循环播放也可顺时播放，24bit～32bit模转换； 6、音频信号的采集与校准：符合IEC 61094和IEC61672一级传声器，能监测输出信号的强度与失真，并实时显示出我们测试系统的输出信号与环景噪音； 7、三通道8声道声音支持数字/模拟信号输出、输入到系统； 8、PC控制输入信号、实时显示环境噪音，PAD上由患者点选回答； 9、自由调节音量输出和强度； 10、按要求任意选定输入信号通道； 11、按要求任意选择输出声道的声音； 12、按使用要求录制患者言语材料； 13、传声器位于声场中心校准输入、标定录制声音信号； 14、总谐波失真+噪声：1%～0.03% 1kHz（额定电压下）； 15、频率范围：频率响应：100Hz～20kHz； 16、声强范围：强度范围：0～140dB spl,电平90dB～100dB； 17、声道：24-channel； 18、有效输出功率:100 Hz～20 kHz自由声场； 19、传声器校准声级计探头（80 Hz～25kHz）：全向心型； 20、传声器灵敏度：≥25mv/pa； 21、传声器声压级：≤140dB； 22、传声器电平灵敏度：10dB～15dB； 23、供电：声源定位系统主机供电。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十二：老年人认知康复系统设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		1、康复（或训练）管理系统： 1.1、提供独立的康复（或训练）管理中心和治疗师（或管理者）管理权限，可根据机构的组织架构，建立层级化的部门/科室管理、主任/康复师（或管理者）管理以及使用者管理； 2、精准化康复（或训练）管理模块： 2.1、根据云提供的筛查评估（或测评）数据，智能推荐康复（或训练）方案； 3、评估（或测评）训练系统： 3.1、量表主要分为症状评估（或测评）、康复（或训练）功能评估（或测评）；症状评估（或测评）至少包括多动症、孤独症、精神发育迟滞、感统失调、脑性瘫痪、脑卒中、老年痴呆及老年抑郁症等；康复（或训练）功能评估（或测评）至少包括肌力及肌张力、关节活动度、人体发育、偏瘫运动功能、心理功能、言语功能、手功能及日常生活活动能力等多个方面； 3.2、功能评估（或测评）由注意力、感知觉、记忆力、数的能力、思维能力五项领域组成； 3.3、提供听觉、言语、语言、认知、情绪行为、运动等≥6种功能训练资源； 6、智能云记忆训练卡： 6.1、主要由IC唤醒卡、专用软件、IC卡感应器、云端控制平台和加密狗组成； 6.2、IC唤醒卡：主要用于图像、视频、动画、声音等信息的存储，由水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡和DIY卡组成； 6.3、提供水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡； 6.4、提供DIY卡：有自定义卡片的图像、影音内容的功能； 6.5、IC卡感应器：主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY卡的读写，每张卡均有对应的图像、视频、动画、声音等信息，将卡片放到感应区时即可通过影音图像应用程序同步播放卡片内容； 6.6、登陆云端控制平台：可对IC唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6.7、认识模块：将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现出当前所刷卡的文字、拼音、音频、视频、图片内容； 6.8、辨识模块：根据呈现的图片选择相应的IC唤醒卡放在IC感应器上感应，系统界面会呈现正确或错误的动画表情；（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6.9、互动乐园模块：将IC唤醒卡放在IC卡感应器上，系统界面会呈现对应IC唤醒卡的动画内容。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十三：电磁场治疗仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、四路脉冲磁疗输出； 2、≥7英寸彩色液晶触摸显示屏； 3、立式机型； 4、磁疗有聚焦模式和顺磁模式； 5、磁疗头的中心表面磁场强度在10~100Gs范围内可调,调节步长10Gs； 6、磁疗输出的脉冲频率在10Hz~100Hz范围内连续可调，调节步长1Hz； 7、磁疗头有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响； 8、万向磁疗耦合器，适用于全身各个部位的治疗； 9、磁疗单向穿透深度≥7cm，适用于石膏等外固定患者的康复； 10、特定动态交变脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热。 11、提供医疗器械注册证。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十四：空气波压力治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥5英寸液晶触摸显示屏； 2、≥7种空气波充气模式，可选择不同的康复模式； 3、空气波压强在5~25kPa范围内连续可调； 4、内置四通道神经肌肉电刺激，可起到肌肉泵作用，加强康复效果； 5、F1和F2两种电刺激模式； 6、空气波和电刺激既可以单独使用，亦可以联动康复； 7、时间1~99min连续可调； 8、特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快； 9、可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配； 10、叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留； 11、封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压； 12、断电保护功能功能：仪器在突然断电时自动泄压保护； 13、每腔压力监测系统,实时显示当前压力； 14、提供医疗器械注册证。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十五：颈腰椎牵引床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、床体尺寸：$\geq$长2520mm$\times$宽685mm$\times$高540mm； 2、$\geq$10种治疗模式； 3、颈椎牵引力：0$\sim$300N，当牵引力设置$\geq$200N时跳出警示且需要操作者确认； 4、腰椎牵引力：0$\sim$990N，当牵引力设置$\geq$600N时跳出警示且需要操作者确认； 5、牵引力步进值1N或10N可调； 6、牵引时间：1$\sim$9min，步进1min； 7、间歇时间：0$\sim$99s，步进1s； 8、治疗时间：1$\sim$99min，步进1min； 9、颈椎牵引行程：$\geq$400mm 10、腰椎牵引行程：$\geq$300mm 11、腰椎牵引力变化速率可调，分为高、中、低三档； 12、设备有牵引力自动检测、自动补偿功能； 13、牵引力大小可在治疗过程中实时调节，无需停机； 14、成角角度：向上成角0$\sim$25°允差$\pm$3°，向下成角0$\sim$15°允差$\pm$3°，任意可调，步进1°； 15、旋转角度：向左旋转0$\sim$25°允差$\pm$3°，向右旋转0$\sim$25°允差$\pm$3°，任意可调，步进1°； 16、旋转暂停时间：0$\sim$20s可调，步进1s 17、颈腰椎牵引有加热功能，温度分为高、中、低三档可调； 18、颈部加热和腰部加热温度$\leq$45°； 19、提供医疗器械注册证。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十六：肌电生物反馈仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰； 2、$\geq$10英寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示； 3、有处方，自由刺激，反馈治疗，多媒体训练等多种功能； 4、阈值可手动设定和自动设定； 5、测量范围：1μV$\sim$999μV； 6、分辨率：$\leq$0.2μV； 7、输入噪声：$\leq$1μV； 8、共模抑制比：$\geq$100dB； 9、通频带：120Hz$\sim$1000Hz； 10、输出电参数 10.1、电流强度0$\sim$50mA可调； 10.2、输出频率为1$\sim$120Hz； 10.3、脉宽为50$\sim$500μs； 10.4、开路输出电压峰值$\leq$500V； 11、有定时功能，可在1min$\sim$60min范围内设定所需时间； 12、连续工作时间大于8h。 13、提供医疗器械注册证。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十七：多功能三折助浴椅 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品组成淋浴椅床由靠背组件，头垫组件，扶手组件，腿部组件，升降底座，液压升降组件，扶手组件，搁脚板，气弹簧，便桶等组成。 2、静载荷：≥300kg 3、使用载荷：≥170kg 4、靠背调节角度/°：0～80°（误差不超过±3°）； 5、腿部调节角度/°：0～70°（误差不超过±3°）； 6、扶手调节行程：0～190 mm； 7、坐姿状态外形尺寸：≥长1350mm×宽800mm×高1400～1850mm； 8、躺姿状态外形尺寸：≥长1850mm×宽800mm×高700～1150mm； 9、坐垫离地高度范围：530～980mm； 10、枕垫升降调节范围：0～130mm； 11、液压缸升降调节行程：0～140mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十八：多维情景互动评估训练系统设备 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		1、配置 1.1、≥55英寸彩色触摸屏显示操作； 1.2、颜色和深度感应镜头； 1.3、可视范围：水平视角70°；垂直视角60°，允许误差±3°； 1.4、传感深度范围：0.5~4.5m； 1.5、追踪人数：≥5人； 1.6、识别关节数：≥25个关节； 2、外观尺寸：≥长1100mm×宽650mm×高1800mm； 3、设备有患者（或使用者）管理、康复（或训练）评估（或测评）、康复训练、方案管理、系统设置等模块； 4、患者（或使用者）管理有人脸采集的功能； 5、康复（或训练）评估（或测评）模块有≥6个康复（或训练）评估（或测评）项目，至少包括：坐站能力评估（或测评）、步行能力评估（或测评）、平衡能力评估（或测评）、上肢、下肢、躯干等关节活动度评估（或测评）； 6、康复或训练模块有专业动作训练和情景游戏训练两个训练子模块； 7、专业动作训练模块有≥6个康复训练类别，至少包括关节活动度训练、姿势控制训练、协调能力训练、平衡能力、步行能力及情景式游戏训练等； 8、有≥100项动作训练； 9、有≥10档训练难度； 10、可设置每组动作的训练次数或训练时间，并组合多个训练项目依次训练； 11、姿势控制训练可设置动作的控制时长； 12、有肢体的协调性训练，可做双侧的交替训练； 13、情景游戏训练子模块有多类游戏训练，至少包括团体训练、ADL日常生活能力训练、抓握能力训练、认知能力训练，上肢控制、下肢控制等训练； 14、游戏训练有≥3档游戏难度； 15、有≥1项针对手部抓握的游戏训练； 16、具备团体训练模式，可以允许多个训练者同时在一个设备上进行同一个游戏的训练； 17、有生物反馈功能； 18、通过面容信息自动识别训练患者（或使用者）；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十九：手动轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、产品材质：钢制电镀车架，喷涂工艺，可折背，塑料脚踏板。 2、坐垫靠背材质：阻燃牛津尼龙布料坐垫，配安全带。 3、轮胎材质尺寸：前轮6寸黑色PVC，后轮黑色12寸PU胎。 4、扶手脚架材质：可翻动脚架、可调节塑料脚踏高度、扶手配皮革扶手垫。 5、产品尺寸：≤总长930mm总宽650mm总高880mm；折叠后宽度≤320mm；座位宽度≥460mm、座高≥460mm、靠背高度≥380mm 6、产品净重：≤12kg 7、产品承重：≥100kg 8、安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全；后把手处具有连刹功能，方便看护者随时刹车。 9、弧形扶手架造型，方便靠近餐桌；配置高品质PU扶手垫，易清洁。 10、脚踏架采用可上翻结构；脚踏板采用中空锁紧方式，方便进行高度调节。背靠采用可折式后把手、可折叠式车架，方便携带出行
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三十：手动轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品展开尺寸：≤总长820mm总宽580mm总高910mm 2、折叠尺寸：≤总长690mm总宽280mm总高660mm尺码 3、座高：≥460 mm 4、座宽：≥460mm 5、座深：≥370mm 6、靠背高：≥450mm 7、前轮尺寸：6英吋（直径约为150mm） 8、后轮尺寸：12英吋（直径约为310mm） 9、产品承重：≥100kg 10、产品净重：≤10kg 11、产品材质：铝合金烤漆银车架，喷涂工艺，带折背器，塑料脚踏板，尼龙防摔腰带，加深透气网眼坐垫 11、可翻动脚架、可调节脚踏高度、可折叠 12、安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面，方便快捷、安全；后把手处具有连刹功能，能让看护者随时刹车。 13、弧形扶手架造型，方便靠近餐桌；配置高品质PU扶手垫，易清洁。 14、脚踏架采用可上翻结构，可节省包装面积；脚踏板采用中空锁紧方式，方便进行高度调节。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三十一：手动轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、产品材质：铝合金烤漆银车架、喷涂工艺， 铁刹车， 实心pu胎 2、产品尺寸：≤总高950mm、总长720mm、总宽490mm 靠背高360mm、座高460mm、座宽360mm、座深340mm 3、轮胎尺寸：前轮为5寸灰色PVC、后轮为8寸灰色PVC、牛津坐垫，配安全带； 4、产品承重：≥50kg 5、产品净重：≤6.5kg 6、轮胎材质：前轮： 5英吋（12.5cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,前轮配置高强度金属前叉 、后轮： 8英吋（20cm）优质PVC后轮，具有免充气、免维护 7、座垫材质：采用的原料阻燃牛津布料车缝成型，质地柔软透气防滑，平整美观，抗拉强度高。内置中间夹层使用≥300d的帆布进行加牢加固。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二： 儿童脑瘫轮椅车 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、可折叠手驱动后轮； 2、车架采用高强度铝合金材质，表面喷塑处理； 3、尺寸：≥300mm×300mm 4、配有海绵座垫，厚度≥55mm。 5、扶手高度可调、可后掀； 6、铁质可外旋及徒手拆装脚踏； 7、PP脚踏板高度可调，配有小腿带； 8、PP前叉，前导轮为直径≥8英吋PU实心轮胎；前叉采用高强度钢板一次性冲压成型结构，强度高，不易变形。 9、后轮≥22英吋为可拆卸充气轮胎； 10、配有与座面成45°的骨盆安全带； 11、载重量≥120kg。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三： 儿童轮椅车 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、可折叠手驱动后轮； 2、车架采用高强度铝合金材质，表面喷塑处理； 3、尺寸：≥300mm×300mm 4、配有海绵座垫，厚度≥55mm。 5、扶手高度可调、可后掀； 6、铁质可外旋及徒手拆装脚踏； 7、PP脚踏板高度可调，配有小腿带； 8、PP前叉，前导轮为直径≥8英吋PU实心轮胎；前叉采用高强度钢板一次性冲压成型结构，强度高，不易变形。 9、后轮≥24英吋为可拆卸充气轮胎； 10、配有与座面成45°的骨盆安全带； 11、承重≥100kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四： 儿童坐姿椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、椅架主结构:优质钢质方管≥30mm×30mm×1.5mm（壁厚）管，调节管为不锈钢方管≥23mm×23mm×1.0mm（壁厚）管，配塑料中套，滑动顺畅，椅架为A3材质钢结构架。 2、脚踏板、餐板：塑料或木板材质，表面平整光洁,易于清洁，鞋托可以对应刻度调节； 3、餐板三面外凸弧面结构，外侧斜面防物体滑倒，脚踏板、餐板底部正横筋加强；脚踏板承载量≥75KG;坐垫、靠垫、枕头、护板采用一次性成形高密度海绵，外包柔软的PU人造皮革。 4、护腰垫:在腋下，夹紧两侧肋部，可拆卸；左右宽度调节230～320mm，上下调节范围。 5、靠背配拉手口开关，两侧有限位孔，70°～100°可调节，具备折叠功能； 6、配有蝴蝶型绑带，使腰部两侧前后上下等完全固定；配有高强度金属限位垫骨架，限位垫可前后移动；靠背配有可调蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配有可调盆骨姿势矫正安全带；脚托配有小腿姿势矫正固定垫及安全带；鞋托配有绑带及随脚踏板刻度调节；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五： 普通手动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材质：采用高强度铝合金材料，表面金属喷涂处理。 2、车架管材：管直径≥19mm，管壁厚≥1.2mm，车架可折叠，牢固耐用。 3、扶手：固定式扶手，坚固耐用。 4、脚踏：可拆装，高度可调节。 5、座背垫：座椅及靠背软座、软靠背，配备安全带。靠背座垫采用人体腰部生理弯曲设计，乘坐时座背垫完全贴合人体曲线起到腰部支撑和分散臀部承坐压力。 6、刹车：带有肘节式刹车和护理刹车功能。 7、前后轮：前轮为耐磨 ≥6 英吋 PVC 实心胎，强度高，耐用性和减震性好；后轮采用： ≥22 英吋 P U 免充气式轮胎。 8、采用辐条选用45号钢材料，强度高，不易断裂。 9、波浪式防滑塑料手扶圈采用工程PP材质，强度高，韧性好，不易断裂。 10、尺寸：整车尺寸为： ≥长度983mm，宽度 695mm，高度955mm，折叠宽度≤270mm；座深 430mm，座宽450mm，座高470mm； 11、净重≤12kg，载重≥100kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：自走型轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质7000系列航天铝合金 2、座宽：≥45cm 座深：≥38cm 扶手高：≥25cm 靠背高：≥40cm 前座高：≥40cm 后座高：≥38cm 3、前轮：≥6英吋PU胎 后轮：≥18英吋PU胎 4、重量：≤14kg 5、脚踏板高度调节 6、刹车类型：鼓式刹车 7、整车可折叠，折叠后尺寸：≤89×31×79cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：自走型轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质7000系列航天铝合金 2、座宽：≥45cm 座深：≥40 扶手高：≥23cm 3、靠背高：≥43cm 6、前轮：≥7英吋橡胶胎 7、后轮：≥16英吋PU胎 8、重量：≤14kg 9、脚踏板高度可调节 10、轮椅可折叠 11、刹车类型：连动刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：护理轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：7000系列航天铝合金 2、扶手高低可调节 3、靠背高：≥430mm 4、前轮：≥6英吋橡胶免充气胎 5、后轮：≥22英吋内PU、外橡胶免充气胎 8、重量：≤18kg 9、脚踏板高度 360-420mm 可调节 10、刹车类型：鼓式刹车，伸缩停式刹车手把可延长 11、自走、护理兼用 12、可折叠 13、上掀式活动扶手（后部防倾杆，保持平衡及安全） 14、扶手高度≥四档可调节 15、坐垫防滑可拆洗 16、脚踏板高度可调节，无需工具；活动脚可旋转、可拆卸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：助行功能轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质7000系列航天铝合金 2、座宽：≥450mm 座深：≥400mm 扶手高：≥230mm 靠背高：≥430mm 3、具有助行功能，可作为助行器使用 4、护理、自走兼用 5、前轮：≥6英吋PU胎 6、后轮：≥16英吋PU胎 7、重量：≤15kg 8、脚踏板高度可调 9、折叠后尺寸：≤960×710×290mm 10、刹车类型：鼓式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：支撑式护理轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材质：7000系列航天铝合金 2、座宽：≥420mm 3、座深可调节 4、扶手高：≥250mm 5、靠背高：≥850mm 6、前座高：≥450mm 7、前轮：≥6英寸橡胶胎 8、后轮：≥16英寸内防爆PU胎、外橡胶胎 9、重量：≤22kg 10、脚踏板高度调节，可旋转、可拆卸 11、刹车类型：鼓式刹车 12、倾斜躺靠一体式轮椅，靠背角度90-135°可调节；后座面角度0-25°可调节，配有防倾轮 13、升降扶手扶手高度≥5段调节可拆式 14、调节式背垫+靠背支撑垫可实现左右独立调节背垫 15、海绵坐垫，外包材料具有防滑功能 16、鼓式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：全躺式功能轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：7000系列航天铝合金 2、座宽：≥420mm 3、座深：≥380mm 4、扶手高度可调节 5、靠背高：≥810mm 8、前轮：≥6英寸橡胶胎 9、后轮：≥16英寸PU胎 10、重量：≤25kg 11、脚踏板高度调节，腿托可旋转、可拆卸 12、刹车类型：鼓式刹车+脚踏刹车 13、坐面调节功能：坐面高度可调节 14、靠背调节功能：靠背角度90~160°可调节 15、护理用可前后折叠， 16、鼓式刹车+脚踏刹车 舒适厚座背垫+枕头 17、可作为护理床使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：全躺型功能轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材质：7000系列航天铝合金 2、座宽：≥420mm 3、座深：≥400mm 4、靠背高：≥400mm 5、前轮：≥6英吋PU免充气胎 6、后轮：≥22英吋PU免充气胎 7、铝质前叉 8、脚踏板高度可调节，可拆卸和打开方便移乘 9、自走兼护理两用， 10、可折叠 11、扶手可以上翻 12、鼓式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：手动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质7000系列航天铝合金 2、座宽：≥420mm 座深：≥400mm 扶手高：≥230mm 3、靠背高：≥455mm 4、前座高：≥445mm 后座高：≥410mm 5、前轮：≥6英吋橡胶胎 6、后轮：≥16英吋PU胎 7、重量：≤14kg 8、脚踏板高度调节 10、刹车类型：护理刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：手动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质7000系列航天铝合金 2、座宽：≥420mm 座深：≥400mm 3、扶手可以上翻；扶手高：≥240mm 靠背高：≥400mm 4、前轮：6英吋PU胎，后轮：22英吋PU胎 5、重量：≤12kg 6、脚踏板高度可调节 7、腿托脚踏可内外旋转和拆卸 8、座背垫松紧度可调节；座面深度可调节，座面高度可调节 9、刹车类型：鼓式刹车 10、后背坐垫防滑设计并可拆卸清洗，

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十五：手动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质 7000 系列航天铝合金 2、座宽：≥ 400mm 座深：≥ 400mm 靠背高：≥ 400mm 3、前轮：7英吋橡胶胎 4、后轮：22英吋新型不爆胎内 PU 外橡胶胎 5、脚踏板高度可调节，腿托脚踏可内外旋转和拆卸 6、座面高度可调节 7、刹车类型：鼓式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：手动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质 7000 系列航天铝合金 2、座宽：≥ 420mm 靠背高：≥ 455mm 3、扶手可上翻 4、前轮：≥ 6 英吋橡胶胎 5、后轮：≥ 22 英吋内 PU 外橡胶胎 6、重量：≤ 13kg 7、脚踏板高度可调节 8、刹车类型：鼓式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：手动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、背垫可调节、座深可调节 2、扶手可上翻 3、脚踏板防滑设计并可拆卸 4、座背垫可拆卸 5、座宽：≥ 360mm 座深：≥ 380mm 靠背高：≥ 400mm 6、轮胎：防爆胎 7、刹车类型：连动式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：手动轮椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材质 7000 系列航天铝合金 2、座宽：≥ 380mm 座深：≥ 400mm 扶手高：≥ 240mm 靠背高：≥ 400mm 3、前轮： 6 英吋 PU 胎 后轮： 22 英吋 PU 胎 4、重量：≤ 14kg 5、脚踏板可调节 6、刹车类型：连动式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：自走型轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材料： 7003 航天铝合金车架，主车架管径≥ 22mm ,管壁≥ 2mm ,表面喷砂阳极处理 2、座背垫：双层座背垫含外座、背垫，便于拆卸换洗，采用内含高抗拉内衬，久坐不易变形。 3、车架：采用双套管栓焊接技术，关键承重部分（背管、轮轴、脚踏底管、脚架）均使用双套管补强设计，增加承重安全性，分压效果好 4、整车重量：≤ 14kg 最大载重量：≥ 100kg 5、前小轮：≥ 6 英吋免充气实心轮胎 6、后轮：≥ 22 英吋充气轮胎，无工具快速拆卸，方便使用者收纳 7、配有可拆卸式挡泥板 8、刹车方式：联动式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：运动型轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材料： 7003 航天铝合金车架，主车架管径 22mm ,管壁≥ 2mm ,表面喷砂阳极处理。 2、座背垫：双层座背垫含外座、背垫，便于拆卸换洗。采用内含高抗拉内衬，久坐不易变形。 3、车架：采用双套管栓焊接技术，轮椅的关键承重部分（背管、轮轴、脚踏底管、脚架），均采用双套管补强设计，增加承重安全性，分压效果好 4、轮椅前座高≥ 435mm ，配海绵座垫。 5、轮椅座宽可调节 6、轮椅座深≥ 380mm 。 7、前小轮：≥ 4 英吋免充气实心轮胎。 8、后轮：≥ 24 英吋充气轮胎，无工具快速拆卸 9、后轮轮轴可快拆，多段式可调轮轴距离原点的轴距 10、扶手圈为铝合金材质 11、扶手高度≥ 270mm 12、背靠松紧可调节 13、一片式 U 型脚踏板，脚踏高度可调 14、肘节式刹车 15、整车自重≤ 12KG ，承重≥ 100KG 。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十一：超大型轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材料：7003航天铝合金车架，主车架管径≥22mm,壁厚≥2mm，表面喷砂阳极处理 2、座背垫内含高抗拉内衬 3、车架：采用双套管栓焊接技术，关键承重部分（背管、轮轴、脚踏底管、脚架）均使用双套管补强设计，增加承重安全性，分压效果好 4、轮椅背高、坐高可调节：前座≥两段式可调，背高≥三段式可调 5、轮椅座宽≥500mm 6、轮椅座深≥450mm 7、前小轮：≥8英吋免充气实心轮胎 8、后轮：≥24英吋免充气实心轮胎 9、扶手圈：圆形树脂材质 10、扶手可向后翻折，方便乘坐者移动，扶手高度≥五段可调 11、活动脚踏可打开、拆卸，高度≥三段可调 12、脚踏板宽度多段可调 13、肘节式刹车 14、整车自重≤20KG，承重≥130KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：手动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材料：7003铝合金车架，主车架管径≥20MM,壁厚≥2MM，表面喷砂阳极处理 2、车架：采用双套管栓焊接技术，关键承重部分（背管、轮轴、脚踏底管、脚架）均使用双套管补强设计，增加承重安全性，分压效果好 3、靠背可折叠 4、坐垫：双层牛津布 5、脚踏板高度可调节 6、前轮：≥6英吋免充气万向轮胎，后轮≥22英吋PU免充气轮胎 7、整车尺寸：≥980mm×670mm×865mm;整车可折叠 8、坐深≥400mm坐宽≥440mm坐高≥380mm 9、整车重量≤13kg 10、最大承重：≥100kg 11、刹车方式：脚踩式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：手动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、材料：7003铝合金车架，主车架管径≥20MM,壁厚≥2MM，表面喷砂阳极处理 2、车架：采用双套管栓焊接技术，关键承重部分（背管、轮轴、脚踏底管、脚架）均使用双套管补强设计，增加承重安全性，分压效果好 3、靠背可折叠 4、坐垫：牛津布 5、前轮：≥6英吋万向轮胎，后轮≥22英吋PU轮胎 6、整车尺寸：≥980mm×670mm×865mm;整车可折叠 7、坐深：≥400mm坐宽≥440mm坐高≥465mm 8、整车重量≤15kg 9、最大承重：≥100kg 10、刹车方式：联动式刹车
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十四：全拆型轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材料：铝合金车架，主车架管径≥20mm,壁厚≥2mm，表面喷砂阳极处理。 2、整车尺寸：长×宽×高 ≥1000mm×720mm×960mm 3、坐宽：≥400mm；坐深：≥420mm靠背高：≥400mm 4、整车可拆卸、整车可折叠 5、整车重量：≤15kg 6、载重量：≥100kg 7、扶手可上翻，方便进出轮椅 8、扶手高低可调节，方便使用 9、轮胎尺寸：前轮：≥6寸充气胎，后轮≥24寸充气胎
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十五：轻便型电动轮椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电池：锂电池 2、操纵手柄：万向无限度控制器,控制器左右手可调整； 3、续行里程≥12km，爬坡能力≥8°，最高时速为≤6 km/h；电机功率≥180W 4、具有工作状态和电量显示、具有倒车功能，具有离合装置便于无动力时推动轮椅，具有电子刹车功能 5、前轮为直径≥6寸的PU实心轮胎，后轮为≥12寸充气轮胎 6、车架：铝合金材质，表面处理方式：烤漆表面或阳极氧化处理； 7、轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为牛津尼龙布，坐垫采用双层坐垫，下坐垫中间使用高密≥600d的涤纶帆布夹层，上层坐垫中使用加厚海绵，乘坐柔软舒适 8、可上翻式扶手，方便使用人群进出轮椅； 9、车座配有安全带。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品结构：高强度铝合金管材，车架可前后折叠，扶手可上翻、脚踏可上翻； 2、扶手垫：人体工学 PU 扶手垫； 3、脚踏：铝合金管材脚踏，可上翻折叠； 4、前轮：铝合金前叉，采用高强度 ≥ 8 寸工程塑料轮毂，配 PU 实心胎； 5、后轮： ≥ 12 寸铝合金轮毂，免充气； 6、座背垫：双层座背垫，活动垫为全裹式可拆卸，可拆卸座垫，加厚海绵，厚度 $\geq 5\text{cm}$ ，面料采用黑色网布面料，底垫采用牛津布； 7、控制器：万向摇杆式有刷分离式控制器，带电磁刹车。左右手可互换； 8、电机：采用有刷电机（250W $\times 2$ ），二级斜齿变速，带有电磁刹车，带有离合器转换装置； 9、电池：采用锂电电池，可拆卸； 10、采用一步折叠的设计结构； 11、配有防后倾结构，防止后翻； 12、内置双减震弹簧，乘坐舒适 13、载重： $\geq 100\text{kg}$ 最大时速： $\leq 6\text{km/h}$ 续航里程： $\geq 20\text{km}$ (公里)； 14、整车长度： $\geq 1150\text{mm}$ 、整车高度： $\geq 960\text{mm}$ 、整车宽度： $\geq 660\text{mm}$ 、靠背高度： $\geq 500\text{mm}$ 、座高： $\geq 510\text{mm}$ 、座深： $\geq 430\text{mm}$ 、座宽： $\geq 440\text{mm}$ 、折叠宽度： $\leq 450\text{mm}$ 、 15、承重： $\geq 100\text{kg}$ ； 16、主架表面采用喷涂处理，所用喷涂材料要求为无毒、无害、无污染环保型材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：电动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1材质：铝合金，净重 $\leq 17\text{KG}$ 2、承重 $\geq 120\text{kg}$ 3、外形尺寸 $\geq 1010 \times 600 \times 910\text{mm}$ 座深： $\geq 410\text{mm}$ 座宽： $\geq 450\text{mm}$ 座高： $\geq 480\text{mm}$ 前轮 ≥ 7 寸实心胎 后轮 ≥ 10 寸实心胎 4、电池：锂电池 5、双电机轻量化设计 6、整车可上飞机 配有电源控制开关。 7、配备无刷电机，超低能耗，续航更久。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十八：电动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、车身：整车碳钢结构，重量≤52KG 2、承重：≥125KG 3、车轮:前轮≥10寸实心胎，后轮≥16寸充气胎 4、尺寸、外形展开尺寸≥1070×650×930mm，座深：≥440mm，座宽：≥450mm，座高：≥480mm 5、电池、电机：铅酸电池 双电机； 6、功能：整车稳固性能好，操控方便，可在户外使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：多功能电动轮椅车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：整车展开尺寸：≥1300×690×1230mm 折叠尺寸：≤850×700×850mm, 可行驶公里数≥65km 最大时速≤10km/h。 2、控制器：可调节左/右手操作、头枕可调高度、可拆卸、靠背可多档调节角度、腿部支撑长度可调节、抬腿角度可调节、扶手可抬、LED照明灯光、可左/右单独开启转向灯、双闪安全警示灯； 3、车轮：≥四处避震弹簧，行驶平稳舒适；前轮：≥10寸充气轮 后轮：≥14寸充气轮 4、承重：≥125KG 5、直流有刷双电机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：蓝牙遥控折叠款电动轮椅车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电池：锂电电池 2、可蓝牙、遥控感应折叠 3、配备无刷电机， 4、带电磁刹车，松手即停，有安全保障 5、电池可快拆，单独充电，配电源控制开关 6、前侧双面减震，靠背角度可调， 7、刹车：电磁刹车 8、满电续航≥15公里 9、重量（不含电池）≤20公斤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：户外电动轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、整车尺寸：≥1030×620×940mm 2、整车重量：≥100kg 3、电池：铅酸电池 4、马达：双电机（单个马达功率≥400W） 5、轮胎尺寸：前轮：≥8英吋 后轮：≥12英吋 6、爬坡角度：≥8° 7、满电续航里程：≥28km 最高时速：≤6km/h 8、最大载重量：≥100kg 9、回旋半径：≤750mm 10、扶手：可上翻式扶手，方便乘坐者侧向进出轮椅，增加上半身活动空间 11、靠背高度：≥4档可调 12、整车可拆卸方便携带
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：后躺仰电动轮椅车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、整车尺寸：≥1070mm×600mm×1310mm 2、整车重量：≤100kg 3、电池：铅酸电池 4、马达：双电机（单个马达功率≥400W） 5、轮胎尺寸：前轮：≥9英吋 后轮：≥14英吋 6、爬坡角度：≥10° 7、满电续航里程：≥30km 最高时速：≤10km/h 8、最大载重量：≥120kg 9、刹车方式：电磁刹车+手动刹车 10、液压动力靠背，90-160°可调节 11、配有3D立体头枕 12、腿托可旋转、抬高 13、多角度可调节后掀式扶手
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：全自动电动轮椅车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、电瓶：双电瓶（单个电瓶容量≥50AH） 2、马达：双电机（单个马达功率≥400W） 3、宽度：≥650mm 4、长度：≥1180mm 5、时速：≤13km/hr 6、满电续航里程：≥40km 7、标准配备有符合人体工学包覆性座背垫、扶手垫、小腿靠垫及嵌入式大灯设计 8、配有独立悬吊系统及≥五段式避震系统 9、扶手前后、宽度、高度均可调节，扶手宽度≥三段调节 10、配有避震式反撑小轮 11、控制器：采用上下两段分离式控制 12、脚踏板：高度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十四：家具手动护理床 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长度≥2100mm床面宽度(含护栏)970mm高度480mm 2、床板:采用1.0mm冷扎钢板一次模压成型，椭圆形沉孔设计，便于透气，高强度;四折床板总长≥1925mm:经久耐用，不变形。 3、床架:床架横管采用≥60×40厚度1.2mm、纵梁管，采用≥60×30×厚度1.2mm、加强管采用≥40×20×厚度1.5mm、底架纵梁采用≥60×30×厚度1.5mm 4、双组摇杆，隐藏式设计，自限位滚珠丝杆，带离合装置，具有自如搭扣的安全限位功操作能，轻松自如，静音耐磨;使用寿命长: 5、调节范围:背部倾斜度≥65°，腿部≥35°，可灵活调节脚部、背部体位。 6、床头尾板、侧板采用木板设计，可以配合其他家具使用，色调和谐美观。 7、护栏:护栏开关采用铝合金材料，一键式快速定位开关，有防夹手功手动双摇家具护理床能，表面抗氧化处理，美观且易清洗。 8、四个点滴架插座，直径≥1.0mm不锈钢管一体成型，两侧有引流袋挂钩: 9、金属表面处理技术:金属表面处理采用双重涂层处理技术:除经过“去油、除锈、磷化”等工艺外，还经过电镀底漆处理，进行静电粉末喷涂电炯处理，漂亮美观，不生锈，不脱落。 10、床垫:尺寸与床体相配套 11、材料:内垫为海绵加棕，厚度≥60mm，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮:外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十五：护理床 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、床体采用冷轧钢材焊接而成，管径经二度磷化后静电喷涂，抗老化。纵梁方管$\geq 50 \times 50$ mm、壁厚≥ 1.5mm，床板和床架圆管直径≥ 25 mm，壁厚≥ 1.2mm； 2、腿部上升 0°-40 °可调节，背部上升 0°-75 °可调节； 3、配置：双向保护螺杆；面包轮；角铝五档护栏；冲压折边床面板；PP 床头床尾板；引流挂钩；不锈钢输液架； 4、高强度、高抗磨静音万向脚轮，对角制动，制动安全可靠、方便灵活。 5、床头、尾板采用PE 高级工程塑料，外形美观，装卸自如，可靠耐用。 6、摇手柄转动灵活，并有两极空转限制装置。 7、外尺寸：$\geq 2000\text{mm} \times 900\text{mm} \times 500\text{mm}$； 8、安全载重$\geq 200$ kg。 9、配备可双折、半棕榈半海绵床垫。 10、整床体采用内外防锈处理工艺，具有极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六：电动护理床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格尺寸：外长$\geq 2100\text{mm}$，外宽$\geq 1020\text{mm}$；内宽$\geq 900\text{mm}$，内长$\geq 2000\text{mm}$ 2、功能：背部升降、腿部升降、背膝联动，背部升降角度为0-70°，膝部升降角度为0-30°，整床$\geq$三档床面高度手动调节。 3、型材参数：采用钢型材，矩形管：50$\times$20$\times$2.0mm，圆管ϕ：28$\times$1.5mm，方管：20$\times$20$\times$1.6mm，扁钢：40$\times$1.5mm，表面做喷塑处理，不易生锈和刮伤。 4、床头板：床头板的外围板采用榉木实木材质， 5、脚轮：4个4寸铁皮脚轮，带独立刹车功能。 6、负载：电动床的最大承重$\geq 220\text{KG}$ 7、电气系统：高配电气系统，整床两个电机，一个手控板，手控板带锁式锁定，控制器按钮操作灵敏，无冲击和卡塞现象。 8、床垫：尺寸：$\geq 1960 \times 880 \times 90\text{mm}$。90mm厚纯海绵，内做波浪形处理密度：45kg/m³。外套面料采用优质防水面料，可水洗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七：电动护理床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、尺寸：≥2160×1020mm（内宽900×内长2000mm） 2、功能：五功能：整体升降340-765mm、头部升降0-70°，腿部升降0-30°、背膝联动升降、头高脚低、头低脚高 3、床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为9mmE0级环保刨花板，坚固、易清洁；护栏两侧为全封闭木护栏，外贴PVC贴面，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便。 4、脚轮：4个3寸塑料脚轮，带独立刹车 5、整床结构：主体结构管材：床面采用厚度1.5mm，宽度40mm扁钢条；边框矩形管尺寸为50mm×20mm×2mm，方管：25mm×25mm×1.6mm，铁架经抛丸+喷塑处理，表面光滑，耐生锈，耐腐蚀，环保安全；床头两侧配置2个抓杆或输液架插孔；整床带有折叠设计，床头床尾、铁架之间可拆分。 6、床垫：尺寸：≥1960×880×90mm。7:床垫材质：棕棉或海绵； 8、电气系统：高配电气系统，整床4个电机，一个控制盒，一个手控板，手控板带锁式锁定，可限制部分功能使用，防水等级IPX6。 9、负载：电动床的最大承重≥220KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八：三脚拐杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸高低可调：740mm～970mm 2、产品净重：≤1kg 3、产品材质：高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、采用PVC把手，不吸汗、不易破损、变形、手柄套宽≥25mm，≤50mm。4、 三脚手杖的向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0°。 5、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 6、上支、下支处有调节孔可供使用者随意调节适用高度，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚。 7、下支三脚管支撑，扩大受力面积，使用稳定。 8、下支三脚都套有耐磨防滑胶脚垫，弹性佳，直径≥16mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：单拐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品材质：铝合金 2、产品调节范围：可伸缩弹珠调节高度57～94cm； 3、产品工艺：高强度特种铝材焊≥1.2mm管壁；旋转式固定锁圈； 4、脚垫底座：加厚加宽防滑橡胶脚垫，耐磨系数高弹性好； 5、产品净重：≤0.4kg 6、产品尺寸：高57～94cm 7、产品承重：≥100kg 8、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材;强度高;重量轻.表面经氧化处理，不掉色，抗老化、不生锈； 9、上支≥10个调节孔、下支≥1个调节孔，可供使用者随意调节适用高度,也适用于不同高度人群使用； 10、采用PVC拐杖头，不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：三角带凳手杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、高强度铝合金材料管，直径≥19mm,壁厚≥1.1mm；表面阳极氧化或喷塑处理； 2、采用高强度承重面，结实耐用； 3、三点稳定支撑，稳定承重：≥70kg； 4、可调高度：495-550mm； 5、手柄：采用高密度材料，防滑、舒适，手柄依人体工学设计抓握更舒适，更省力； 6、脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：单脚手杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、碳纤维材质， 2、长度：≥10段可伸缩调节 3、脚垫：TPE橡胶防滑脚垫 4、重量：≤250g 5、承重：≥100kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：单脚手杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、碳纤维材质 2、脚垫：TPE橡胶防滑脚垫 3、长度：78-88cm≥5段可折叠调节 4、重量：≤270g 5、承重：≥100kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：四脚拐杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、碳纤维材质 2、脚垫：TPE橡胶防滑脚垫 3、可折叠 4、长度：63-89cm≥10段可调节 5、重量：≤420g 6、四脚尺寸：宽×深≥8×10CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：肘拐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、高度：930-1160mm可调，手柄长度：≥125mm，安全承重≥100KG，净重：≤1KG 2、以 GB/T 19545.1-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第 1 部分：肘拐杖》国家标准，作为设计生产的参照标准 3、主架：铝合金材质，管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。 4、臂套手柄：采用高强度工程塑胶材料一次注塑成型，舒适耐用。 5、脚管：采用单脚着地结构，脚管高度≥10档可调，臂套≥5档可调，配橡胶防滑脚垫，脚垫内衬钢片，着地性能好，稳定性极佳。 6、性能：肘拐的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能大于≥4°
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五： 儿童腋拐 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：710-1050mm可调节；净重≥2KG，每对承重≥135KG 2、以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准 3、主架：采用6063T5高强度铝合金材质主管管壁厚度≥1.1mm，脚管和伸缩管管壁厚度≥1.2mm； 4、腋托和手托：加厚TPR材质 5、脚垫：橡胶脚垫，内里铁垫片防止穿透脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六： 腋拐 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准 1、主架：采用6063T5高强度铝合金材质，管壁厚度≥1.2MM，脚管和伸缩管管壁厚度≥1.2MM； 2、腋托和手托：采用加厚TPR材质 3、脚垫：橡胶脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七： 腋拐 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：高度≥1000-1500mm可调节； 2、以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准 3、主架：采用6063T5高强度铝合金材质，管壁厚度≥1.2mm，脚管和伸缩管壁厚≥1.2mm； 4、腋托和手托：采用加厚TPR材质 5、脚垫：加厚加大橡胶脚垫 6、底座带减震弹簧，减轻身体承重压力
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八： 盲杖 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以Q/DF4-2012《助行器具》本企业标准作为设计生产的执行标准 1、长度：≥1250mm 净重：≤1KG 2、主架：铝合金材料，管径≥19MM，壁厚≥1.2MM，可折叠 3、杖身带有醒目标识
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：台达椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、重量：≤1000g，重量轻，使用方便。 2、主要材质：强化塑胶、高质量铝线与强化钢 3、承量：≥100kg 4、三角结构，支撑稳固；螺丝、柳丁双重保障不易脱落；防水防滑橡胶脚垫。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品材质：加厚铝合金，铝合金氧化架子不仅轻便美观、还具有不退色、不生锈的特质。 2、产品尺寸:高770-945mm; ≥长585mm; ≥宽520mm 3、产品材质：全加厚铝合金氧化雾银；全灰色塑料件及胶脚 4、产品调节范围：770-945mm：8档高度可调、可折叠 5、产品承重：≥100kg 6、产品净重：≤2.5kg 7、车架四脚配有七个档以上伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用。 8、四脚都套有防滑耐磨胶脚，有弹性。 9、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 10、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：轮式助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：总长≥625mm总宽645mm。总高825-995mm 范围可调 2、产品主架材质：采用高强度异型铝合金管材，管壁厚≥1.5mm，表面氧化处理。 3、把手材质：把手采用PVC手柄套，不易吸汗;高度≥5孔调节，适合不同身高的使用者配置5寸PVC前轮助力滑动，后脚配高弹耐磨防滑胶脚，具有刹车功能。 4、产品净重：≤4kg 5、产品承重：90kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：两轮助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长×宽：≥600mm×520mm，扶手高度：1010-1160mm可调，承重：≥100KG 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径≥25mm，壁厚度≥1.2mm，一键折叠式结构。 脚管管直径≥28mm，厚度≥1.2mm，高度≥8档可调节 4、握把：PV橡胶软质握把 5、脚垫：雪橇脚垫 6、肘拖：PU材料，可拆卸，拆卸后可做为普通助行器使用 7、使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十三：两轮助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长×宽：≥520mm×560mm，扶手高度：1120-1390mm，承重：≥100KG 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：6061F高强度加粗铝合金材质，管直径≥25mm，壁厚度≥1.2mm，一键折叠式结构。脚管管直径≥28mm，厚度≥1.2mm，高度≥5档可调节 4、握把：PV橡胶软质握把 5、脚垫：雪橇脚垫 6、腋拖：加厚TPR材质，防滑、防过敏，舒适，无异味，腋拖宽度≥6档可调节，可拆卸，拆卸后可做为普通助行器使用 7、使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十四：四轮助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长×宽：≥590mm×620mm，扶手高度：≥860-920mm，承重：≥100KG 2、以GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第3部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准结构 3、主架：6061F高强度加粗铝合金材质，管直径≥25mm，厚度≥1.2MM，一键折叠式结构。脚管管直径≥28mm，厚度为≥1.2mm，高度≥5档可调节 4、握把：PV橡胶软质握把 5、前轮：360°旋转万向轮，后轮可刹车轮 6、坐板：PE吹塑板 7、使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十五：助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、高：740-970mm；折叠后尺寸 $\geq 560 \times 170 \times 800$ mm；承重： ≥ 100 KG；净重： ≤ 3 KG； 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：采用6063T5高强度铝合金材质，管直径 ≥ 25 mm，厚度 ≥ 1.2 mm；可折叠 4、脚管：6063T5高强度铝合金材质，管直径 ≥ 28 mm，厚度 ≥ 1.2 mm，表面处理采用的是阳极氧化处理，脚管高度 ≥ 16 档可调节 5、脚垫：橡胶材质，360度可旋转 6、具有上下楼梯功能，根据路面平整度和高低调节 7、把手：PVC软质握把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：医用助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长 $\times$ 宽： ≥ 490 mm $\times 520$ mm；承重： ≥ 100 KG 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径 ≥ 25 mm，厚度 ≥ 1.2 mm，表面采用阳极氧化处理，可折叠 4、脚管：管直径 ≥ 28 mm，厚度 ≥ 1.2 mm， 5、主架高度： ≥ 6 档可调节 6、握把：PVC材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：带轮助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长 $\times$ 宽： ≥ 510 mm $\times 530$ mm，扶手高度可调区间：730-910mm承重： ≥ 100 KG 2、主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径 ≥ 25 mm，厚度 ≥ 1.2 mm 3、脚管：直径 ≥ 28 mm，厚度 ≥ 1.2 mm，高度 ≥ 8 档可调节 4、握把：PV软橡胶材质握把防滑 5、脚垫：橡胶材质：前轮：PVC小轮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：轮座助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、长×宽：510mm×530mm，折叠后尺寸：≤600×100×730mm，承重：≥100KG 2、以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：6061F高强度加粗铝合金材质，管直径≥25mm，厚度≥1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面， 4、一键折叠 5、脚管径≥28mm，厚度≥1.2mm， 6、高度：≥8档可调节，前杆加宽； 7、握把：PV橡胶材质，表面防滑 8、脚垫：橡胶材质 9、前轮：≥5寸PVC轮 10、使用方式：固定式和交换式两用，一键切换 11、坐板：PE吹塑可上翻坐板
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十九：带坐便助行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：长≥490mm，宽≥520mm高度740~920mm可调节，承重：≥100KG，净重：≤3KG 2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 3、主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径≥25mm，壁厚≥1.2mm 4、脚管管径≥29mm，壁厚≥1.2mm，主架高度≥8档以上可调 5、握把：PVC软质握把 6、坐垫材质：防滑橡胶材料 7、使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上一键切换和折叠。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十：高靠背坐便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：≥总高1250mm、≥总长1140mm、≥靠背高790mm、≥座高520mm、≥坐宽460mm、≥座深450mm 2、产品折叠尺寸：≤高94cm长87cm宽36cm 3、轮胎尺寸：8寸前轮、24寸后轮 4、产品材质：实心pu胎、电镀碳钢车架、喷涂工艺、塑料手轮；塑料护板、铝脚板七节无极调节；底座不含塑料底盖 5、产品承重：≥100kg 6、产品净重：≥26kg 7、靠背调节角度：可调节靠背架倾斜角度,调节角度范围：90-175° 8、带坐便桶，实现坐便功能
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十一：高靠背坐便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准； 2、椅架：主体车架为钢制材质，表面电镀或烤漆处理，管直径$\geq 22\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；可拆式脚踏，脚踏板高度可调节，车架可折叠； 3、座宽$\geq 430\text{mm}$，座深$\geq 400\text{mm}$，靠背高度$\geq 390\text{mm}$，ABS护板； 4、座靠垫：座垫及靠背为抽拉式软座便器、软靠背,采用高密度海绵与防皮革缝合而成，安装后稳定、平整，乘坐舒适； 5、前轮：前轮采用直径≥ 8英吋前轮，配置为高强度塑料轮毂、免充气实心轮胎、高强度前叉； 6、后轮：≥ 24英吋充气轮胎； 7、脚踏板：配脚踏板，高度可调，经久耐用； 8、扶手：固定扶手，配优质防皮革扶手垫、ABS塑料侧板； 9、小腿支架：可拆卸、可外旋并带有可自由升降调节装置、可调至水平状态，促进血液循环，乘坐更舒适，带有托腿板，可旋转折叠； 10、净重量：$\leq 30\text{kg}$。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：普通手动坐便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品符合GB/T13800-2009«手动轮椅车»国家标准作为设计生产的执行标准； 1、产品结构：高强度铝合金材质，双支撑结构，固定扶手，固定搁脚，加宽型安全带； 2、扶手垫：PVC海绵扶手垫。 3、搁脚：踏板可折叠，高度可调节； 4、前轮：≥ 6寸PVC实心胎，后轮≥ 22寸免充气胎； 5、护板、脚踏：塑料材质； 6、座背垫:皮革座背垫，可拆卸座垫，带前抽拉式方便盆； 7、刹车：肘节式刹车装置，后把手带有护理型手刹车功能； 8、载重$\geq 100\text{kg}$；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：普通手动坐便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、车架应采用高强度铝合金材料，采用圆管车架设计，管材应为$\geq 30\text{mm} \times 18\text{mm}$的椭圆管制作，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$； 2、车架表面应金属喷涂，颜色鲜艳、光亮； 3、扶手应可上翻可活动，成为三角形结构，方便使用者上下车，扶手垫应采用PU一次发泡成型，柔软舒适，不破裂； 4、脚踏板高度可调节，适合不同身高人群使用，踏板应采用工程PP材料，强度高不易断裂；带有折背功能，折叠后体积小，方便存放和运输； 5、前叉采用高强度铝合金一体加工成型，强度高、耐用、不易变形； 6、车架采用双交叉杆设计；座背垫，底垫应采用阳离子布，内加有抗拉力衬布，长时间乘坐不塌陷； 7、护板应为固定式，不可上翻，材料采用ABS材料，强度高，不弯曲、不破裂； 8、前轮采用≥ 7寸PVC材料，耐磨、强度高，后轮采用≥ 22寸PU实心胎，带有手动刹车装置，并带有护理刹车；整车长度：$\geq 96\text{cm}$； 9、整车高度：$\geq 92\text{cm}$； 整车宽度：$\geq 65\text{cm}$； 靠背高度：$\geq 45\text{cm}$； 座高：$\geq 49\text{cm}$； 座深：$\geq 42\text{cm}$； 座宽：$\geq 44\text{cm}$； 折叠宽度：$\leq 30\text{cm}$； 扶手高度：65-75cm可调节； 10、净重：$\leq 13\text{kg}$；
---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十四：防褥疮气床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、气垫尺寸：$\geq 1900 \times 850\text{mm}$(充满气垫厚$\geq 80\text{mm}$) 2、气泵：音量$\leq 35\text{db}$；5档调节 3、材质：床垫原料采用医用级PVC，具有耐水，耐用性，弹性强，气泵采用铝泵芯 4、产品特点：静音气泵、波动换气、软硬可调、气囊可拆 5、适用范围：家用床、医用普通病床 6、产品承重：$\leq 145\text{kg}$ 7、压力范围：50mmhg-120mmhg 8、出气量：5-7升/ min 9、空气循环时间：$\leq 12\text{ min}$ 10、功率：220V/50HZ 11、保险丝：1A 12、床垫采用一次热印成型工艺，管条不漏气，床垫管条背部配≥ 4条微孔透气管条。 14、配置快速放气功能，方便使用者收纳、转移

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十五：静态分压坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸:≥400×400×90mm 2、材质：POE弹性材质,外套采用3D网眼布 3、规则力学结构，有效分散压力同时全方位透气，可有效减少褥疮的发生几率，防止褥疮 4、POE材质具有良好的支撑性，有效防止脊柱侧凸。 5、坐垫可全面水洗，打理方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：静态分压床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸:≥1960×860×110mm 2、材质：POE弹性材质,外套采用3D网眼布， 3、规则力学结构，有效分散压力同时全方位透气，可有效减少褥疮的发生几率，防止褥疮 4、无任何噪音，并且POE材质具有良好的支撑性，有效防止脊柱侧凸。 5、可拆卸中单，有效降低因中单褶皱不平导致压疮的发生几率。 6、外层中间配可拆卸拉链式防水透气隔尿垫，减轻护理人工作量 7、床垫可水洗，打理方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、坐垫本体：聚氨酯（局部为记忆棉） 2、坐垫布套：莱卡布（内侧防水处理）、牛津布、防滑PVC 10块聚氨酯结构，4种不同物理性质的聚氨酯，根据人体工学原理做成了多层多面结构。 3、可保持腿部和臀部的稳定状态,且压力分散的效果也非常好，故适用于需长时间保持坐姿者。 4、有效的减压效果，减小了褥疮的产生风险。 5、除了可用于轮椅外，还可用于一般的座椅或开车时使用。轻便便于携带。 6、尺寸：≥420（宽）×400×120×70mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八：坐垫套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、布套材质：（表面:网眼透气布；防水层：防水莱卡布；坐垫底面：防滑颗粒布料；坐垫本体：聚氨酯混合体素材；凝胶=聚氨酯素材） 2、坐垫和靠垫的配合使用可使坐姿更加稳定。坐垫的特殊造型，对骨盆和腰部有一个很好的支撑力，有效改善长时间保持坐姿的疲劳。 3、坐垫的人体工学设计和凝胶的加入，有效起到减压的效果，减小了褥疮产生的风险和缓解褥疮的疼痛感。 4、坐垫尺寸：≥400×420×55mm 5、靠垫尺寸：≥400×30×200mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十九：坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、坐垫本体：聚氨酯、凝胶；坐垫布套：聚酯纤维布（内侧防水处理） 凝胶和海绵的组合坐垫。 2、使用2种不同状态的凝胶。包括对臀部压力分散性能较高的液态凝胶，以及大腿下部的姿势保持性能较高的固态凝胶。凝胶和海绵的组合，海绵的柔软结合了凝胶的冰爽和吸收剪切力的效果，具有更好的减压效果。 3、尺寸：≥400×400×80mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百：凝胶空气坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、坐垫本体：聚氨酯膜、凝胶；坐垫布套：聚酯纤维布（内侧防水处理）空气和凝胶的组合坐垫。 2、利用了空气的柔软和流动性，凝胶可以吸收剪切力的特点，有效改善长时间保持坐姿的疲劳。 3、起到减压的效果，减小了褥疮产生的风险和缓解褥疮的疼痛感。 34 个大小一样的模块，内部的空气是流通的，可以通过 1 个打气口调节内部空气压力来调整这个坐垫的柔软度。空气层相对比较厚，所以比较柔软的感觉。 4、尺寸：≥380×360×40mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零一：凝胶空气坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、坐垫本体：聚氨酯、凝胶；坐垫布套：聚酯纤维布（内侧防水处理）空气和凝胶的组合坐垫。 2、利用了空气的柔软和流动性，凝胶可以吸收剪切力的特点，有效改善长时间保持坐姿的疲劳。 3、有效起到减压的效果，减小了褥疮产生的风险和缓解褥疮的疼痛感； 18 个大模块 30 个小模块，内部的空气是左右分开流通的，可以通过左右 2 个打气口调节内部空气压力来调整这个坐垫的柔软度。臀部的模块比较小，增大了接触面积，使坐姿更加稳定。 4、尺寸：≥400×400×40mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零二：单人代步车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、材质：碳钢 2、整车重量： ≤46.6KG 最大负载≥120KG 3、折叠后尺寸： ≤1050x500x850MM 4、座宽： ≥430mm 座深： ≥360mm 扶手宽度： ≥420mm 5、前后≥9寸实心胎 6、电机：有刷电机 7、刹车：电磁刹车 8、带有挡风板设计， 9、电池：铅酸电池 10、座椅可快速拆卸，可360°旋转
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三：重型老年代步车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：碳钢 2、整车重量： ≤46.6KG 最大负载≥100KG 3、尺寸： ≥1090x500x900MM 4、座椅：可调节高低 5、前后≥8寸实心胎 6、电池、电机：铅酸电池、有刷电机 7、刹车：电磁刹车 8、铅酸电池， 9、时速;0-7M(可调) 10、续航里程： ≥15km 11、功能：智能电磁刹车，松手即停，安全性高。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四：轻型老年代步车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：铝合金，净重≤28KG 2、承重量： ≥100KG 3、外形展开尺寸： ≥1050×550×945mm，座宽： ≥420mm，座深： ≥330mm，前后≥8寸实心胎。 4、电机：有刷电机，电池：铅酸电池 5、刹车：电磁刹车 6、齿轮折叠，无线遥控快速收折,整车可上飞机。 7、续航里程： ≥15公里。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：双人大型代步车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、配铅酸电池，续航 ≥ 40 公里 2、前后双避震，最快时速 ≤ 15 公里/小时 3、整车长 $\leq 1.5\text{m}$ ，12寸充气胎 4、刹车：电磁刹车 5、时速:0-7M(可调) 6、智能电磁6、刹车，松手即停，安全性高。 7、可坐双人
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：步行补助车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主体工艺：喷涂钢管 3、承重： $\geq 100\text{KG}$ 4、产品净重： $\leq 7.5\text{KG}$ 5、座位高度： $\geq 500\text{mm}$ 6、座位宽度： $\geq 400\text{mm}$ 7、高度：790-900mm可调 8、总宽： $\geq 610\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：四轮助行车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：长 $\geq 665\text{mm}$ ，宽 $\geq 620\text{mm}$ ，扶手高度可调节， 2、可折叠：折叠后尺寸： $\geq 600 \times 300 \times 740\text{mm}$ ，承重： $\geq 100\text{KG}$ ，净重： $\leq 9\text{KG}$ 3、以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行器》国家标准作为设计生产执行标准 4、主架：高强度加粗铝合金材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，握把 ≥ 6 档可调节，加粗交叉杆支架，结构稳定 5、握把：采用蝶形握把，握把下拉可驻车锁住 6、轮子：PU小轮，带助越沟坎脚踏器 7、坐垫，采用牛津布材质，向上一拉坐垫即可折叠、可拆卸 8、肘拖：PU材料，可拆卸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：移位机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、材质：碳钢 2、净重：≤39KG 3、外形展开尺寸≥1220×630×1300mm 4、升降高度范围910-1750mm可调 底座离地面高度≥100mm 5、液压推杆机构，无噪音，品质稳定 6、整车高强度碳钢结构，承重≥180KG。 8、可手动操作吊臂升降。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：蓄电移位机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形展开尺寸≥1200×1750mm 2、升降高度范围910-1750mm 3、升降速度≤9mm/s 底座离地面高度≥100mm 4、推杆电机，无噪音 5、材质：碳钢结构， 6、铅酸电池 7、配安全红色急停装置，紧急情况停止升降 8、配安全下降装置，断电情况手动下降 9、控制面板智能遥控吊臂电动升降。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：爬楼机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、整机重量：≤40KG 2、配锂电池 3、一次充电爬楼台阶数≥2000个阶（80层楼） 4、双蜗轮蜗杆电机，可实现轻松爬楼；可快速分体、折叠，爬楼、轮椅两用 5、爬楼角度可调，拉杆可延伸，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：坐便椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：长 ≥540mm，宽≥ 540mm，高 680-780mm可调，座高 410mm-510mm 可调，座深≥ 430mm，座宽 ≥450mm。 2、材质：钢管，大架管直径≥22mm，管壁厚度≥1.2mm，腿部管直径≥25mm，管壁厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手 3、高度≥5 档可调，配橡胶防滑脚垫 4、便桶：厕板与桶身采用聚丙烯材质，便桶可拆卸、大架可折叠 5、五金件及管材带有防锈功能。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十二：多功能椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质:7000系列航天铝合金 2、座宽：≥390mm 3、座深：≥380mm 4、扶手高：≥250mm 5、靠背高：≥370mm 6、前座高：≥450mm 7、后坐高:≥420mm 8、前轮：≥5英吋橡胶胎 9、后轮：≥12英吋PU胎 10、重量：≤15kg 11、脚踏板高度可调节及活动脚可旋转可拆卸 12、刹车类型：脚踏刹车 13、可实现一车多用，含手动轮椅、坐便椅、淋浴椅功能 14、背垫部分，座垫部分采用柔软防滑素材；坐垫：EVA材质；背垫：PU材质；均可拆卸，方便清洁 16、扶手高度可调节

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十三：便携式坐便椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：宽≥55×进深≥55CM 高71-78cm 2、产品重量：≤10kg 3、便桶容量：≥10L 4、材质：（本体•盖子•便座•便桶）PP 5、便座高度可在33-45cm间调节。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十四：洗澡椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、U型凹槽设计 2、主架：铝合金 3、重量：≤7kg 4、材质：扶手/折叠接头：PP 5、座面/靠背：PE 6、坐垫/靠垫：EVA树脂 7、防滑脚垫：合成橡胶管材 8、扶手握把：弹性体树脂TPE

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十五：折叠洗澡椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、重量：≤5kg 2、材质：扶手/折叠接头：PP 3、座面/靠背：PE 4、坐垫/靠垫：EVA树脂 5、防滑脚垫：合成橡胶管材主架：铝合金 6、扶手握把：弹性体树脂TPE
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：多功能淋浴车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品材质：车身主体材质铝合金 2、承重：≥200kg 3、具备折叠、升降功能 4、轮胎尺寸：前轮直径≥10cm 后轮直径≥30cm 5.坐宽：≥400mm 座深≥540mm 6、可拆卸便桶，坐便方便。扶手可升降，靠背Pu材质舒适耐用，可收起脚踏，可升降扶手可根据需求调节。 7、功能：一椅三用，可做轮椅、坐便椅、淋浴椅使用。 8、座身、靠背材质采用防滑材料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：坐便椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸:长≥50CM宽≥44CM,高93-103CM可调节,座位高度：42.5-54.5CM≥5档可调，座位宽度：≥46CM,,安全承重：≥100KG 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准 3、椅架: 高碳钢管，管直径：≥1.2mm; 4、可折叠，携带方便，免工具安装，方便使用 5、座便器：座板、马桶均采用HD-PE工程塑料.盖板：皮革防水盖板 6、便桶：直径≥26CM，加厚PVC材质 7、扶手：PU皮革扶手。 8、脚垫：采用防滑橡胶材料脚垫，内里铁垫片防止穿透脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：坐便椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸:长≥490mm宽≥530mm,高≥780mm,座位高度：425-545mm高低≥5档可调，座位宽度：≥460mm,安全承重：≥100KG 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准 3、椅架：高碳钢管，管壁厚规格≥1.2mm；表面采用高温粉体烤漆处理。 4、座便器：厕板、马桶采用HD-PE工程塑料,厕板为两层吹塑材质 5、便桶：直径≥260mm，加厚PVC材质 6、扶手：PE防水扶手。 7、脚垫：采用防滑橡胶材料脚垫，内里铁垫片防止穿透脚垫
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十九：座便轮椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：长×宽×高：≥840mm×540mm×880mm；靠背高度：≥360mm；座位深度：≥420mm；座位宽度：≥440mm；前轮直径：≥140mm；后轮直径：≥200mm；最大载荷：≥100kg； 2、主架：采用6061F高强度加粗铝合金焊接组成，管直径≥22mm,壁厚≥2mm 3、坐板靠背：防水吹塑坐板靠背，带推手。靠背可整体拆卸。配置防水PU皮革坐垫； 4、扶手：皮革浸塑防滑扶手垫，扶手可上翻； 5、脚踏：高度可调节，可拆卸，可收折； 6、刹车：采用高强度加厚铝合金材质，厚度≥8mm，刹片棒直径≥18mm。加长手柄 7、便桶：PVC材质，抽桶方式：可抽可提 8、轮子：加宽PVC轮。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十：淋浴椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长×宽：≥390mm×560mm，高度：750-870mm可调节，坐宽：≥480mm 2、主架：采用的6061F高强度铝合金管组成，表面烤漆喷粉，防水耐用 3、坐板：PE防水吹塑坐板+EVA坐垫，防水性能好。 4、靠背：靠背采用PE吹塑板+EVA垫，易清洁 5、扶手：PE扶手，扶手上翻

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十一：可折叠洗澡椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准 1、总高度：43-51cm可调，总长度：38-53cm，总宽：≥40cm，坐高：43-51cm，坐宽：≥49cm，净重≤2kg 2、主架：由铝合金管材组成，壁厚≥1.2mm，可折叠 3、坐板尺寸：长≥49cm×宽≥30cm 4、脚腿：脚腿高度≥5档可调节，四脚垂直落地稳定性强

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十二：旋转洗澡椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准 1、总高：70-78cm可调，总宽：≥56cm，总长：≥50cm，坐宽：≥40cm，坐高：40-48cm，坐深：≥33cm，靠背高度：≥33cm，坐板尺寸：长×宽×高：≥40×33×4cm 2、主架：由铝合金管材组成，壁厚≥1.2mm 3、座靠板：坐板和靠背板由PE吹塑成型，坐板表面带有漏水孔和防滑纹 4、扶手：扶手表面安装有泡沫棉，舒适防滑 5、脚腿：脚腿高度≥4档可调节 6、旋转方式：插销式转盘固定轴
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十三：可移动马桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸:长≥590mm宽≥500mm,高≥770mm，安全承重：≥100KG,净重≤3KG 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准 3、椅架：由PP材质注塑而成，主架采用分离式两部分组装 4、座便器：厕板马桶材质为HD-PE工程塑料.厕板材质为两层吹塑而成 5、便桶：容量≥3L加厚PVC材质 6、扶手：可拆卸PP防水扶手
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四：可移动马桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸:长≥55mm、宽≥50mm、高度83-96mm可调,座位高度≥6档可调，座位宽度：≥43mm,安全承重：≥100KG 2、以GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准为执行标准 3、椅架;由PP材质注塑而成 4、脚管：铝合金材质，管径≥25mm，壁厚≥1.2mm；高度≥6档可调节 4、座便器：厕板材质为HD-PE工程塑料 5、便桶：容量≥3L加厚PVC材质 6、扶手：可拆式PP防水扶手，靠背EVA材质可拆卸清洗 7、脚垫：防滑橡胶材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五：柔软保护手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:表层特制三明治网布涤 100% ，里料斜纹细布涤棉 65/35 2、填充物：中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、特 点:抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤，特制网布和高弹中空管填充物能有效抑制手部出汗和细菌滋生。 5、适用范围: 用于长期卧床自控能力较弱的人群。防止卧床者自我伤害！防止指甲对身体皮肤的伤害，防止病人因不适拔鼻饲管，尿管！防止病人主动拿出纸尿片污染床褥！
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六：清爽型保护手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层结构，表层棉 100% 底布涤 100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点:抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤，配有可拆卸约束带，网布能有效抑制手部出汗和细菌滋生。 4、适用范围: 用于长期卧床自控能力较弱的人群。防止卧床者自我伤害！
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七：敞开约束手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层结构，表层棉 100% 底布涤 100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点:抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤，配有可拆卸约束带，网布能有效抑制手部出汗和细菌滋生。 4、适用范围: 用于长期卧床自控能力较弱的人群。防止卧床者自我伤害 5、透气性好，更加方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八：柔软保护手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层结构， 100% 双层棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点:抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤，配有可拆卸约束带，特制网布能有效抑制手部出汗和细菌滋生。 4、符合人体工学，更加贴合手部结构
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九：柔软保护手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:双层结构，表层棉100% 底布涤100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点:抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤，配有可拆卸约束带，特制网布能有效抑制手部出汗和细菌滋生。 4、符合人体工学，更加贴合手部结构
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十：踝关节保护器（只） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉印花 2、填充物：中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、特 点:纯棉面料，贴肤舒适，填充物为特制中空管，抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤 5、适用范围: 对于脚部受伤者，可减轻脚部放置时的疼痛
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一：多功能手部健康垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物：高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭，吸湿排汗 5、尺寸：大号；适用于体型较大人群 6、能够有效抑制由于长期卧床，中风，偏瘫等原因，导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十二：多功能手部健康垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物：高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、尺寸：小号，适用于体型较小人群 5、面料抗菌除臭，吸湿排汗 6、能够有效抑制由于长期卧床，中风，偏瘫等原因，导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十三：多功能手部健康棒（分隔式） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十四：多功能手部健康棒(套环式) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形 6、尺寸:≤长13CM, ≤直径3CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十五：多功能手部健康棒(套环式) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形 6、尺寸: ≤长13CM, ≤直径4CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十六：多功能手部健康棒(套环式) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形 6、尺寸:≤长13CM, ≤直径6CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十七：多功能手部健康垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗,自重轻 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形 6、≤长11CM, ≤直径5CM
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百三十八：多功能手部健康垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗 5、能够有效抑制由于长期卧床, 中风, 偏瘫等原因, 导致手掌不能伸展佝偻引起的手掌变形 6、尺寸: ≤长11CM, ≤直径6CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百三十九：约束带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:皮肤接触面棉100% 2、填充物: 聚酯100%，织带（聚酯100%） 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗,自重轻,牢固耐用 日字环扣设计，方便卧床等自控能力差的人群使用。 5、尺寸: ≥长25CM, ≥宽8CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十：约束带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:皮肤接触面棉100% 2、填充物: 聚酯100%，织带（聚酯100%） 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭, 吸湿排汗,自重轻,牢固耐用 5、日字环扣设计，方便卧床等自控能力差的人群使用。 6、尺寸: ≥长30CM, ≥宽9CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十一：体位变换靠垫(扎口式) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:毛圈布（棉 90% ，涤 10% ）；里料：仿记忆布涤 100% 2、填充物:高弹海棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭,柔软，海棉弹性好，不受温度影响，透气性好；外套可单独拆洗，海棉用专用防水面料包裹。 5、尺寸：≥ 17CMx23CMx30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十二：体位变换靠垫(拉链式) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉 ≥90% ） 2、填充物:高弹海棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、毛圈面料抗菌除臭,柔软，海棉弹性好，不受温度影响。透气性好，面料背面防水设计。 5、尺寸:≥ 17CMx23CMx30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十三：体位变换靠垫(拉链式) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉 90% ） 2、填充物:高弹海棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、毛圈面料抗菌除臭,柔软,海棉弹性好，不受温度影响。透气性好，面料背面防水设计 5、尺寸:≥ 17CMx23CMx70CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十四：体位变换靠垫(组合套装) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉 ≥90% ） 2、填充物:高弹海棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、毛圈面料抑菌、透气、高回弹性、易洗涤，海棉弹性好，不受温度影响，透气性好，面料背面防水设计。 5、能够用于卧床者不同体位下的支撑。可单独使用，也可根据不同需要随机组合使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十五：梯形体位垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、面料: 毛圈布（棉 90≥% ） 2、填充物: 高弹海棉 3、洗涤方式: 可机洗,可脱水 4、毛圈面料 抑菌、透气、高回弹性、均匀受压、易洗涤； 30度 坡度设计；海棉弹性好不受温度影响，面料背面防水设计。要求斜面有辅助棒设计；减少皮肤接触面，空隙保证空气流通，可拆卸，自由调节舒适度，顶部凹槽可放置手臂缓解疲劳，两侧带有绑绳；可根据需要固定体位垫位置，防止没有支撑点发生体位垫滑动移位。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六：方形垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物：中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭、耐氯漂，填充物为中空管，抑菌、透气、高回弹性、易洗涤 5、能够有效抑制由于长期卧床，中风，偏瘫等原因，导致头部、臀部等部位褥疮的发生 6、尺寸：≥42CM X 42CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：护理圆垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物：高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水，可氯漂 4、特 点:面料抗菌除臭、耐氯漂,高弹颗粒填充 5、能够有效抑制由于长期卧床，中风，偏瘫等原因，导致头部、臀部等部位褥疮的发生 6、直径：≥40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：长靠垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物：中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水,可氯漂 4、面料抗菌除臭、耐氯漂，中空管设计，抑菌、透气、高回弹性、易洗涤，空气流通性强 5、可展开垫于背下或卷起支撑体位，透气轻便，能够有效防止褥疮 6、尺寸：≥52CMX 47CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：长靠垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:纯棉印花 2、填充物: 高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水,可氯漂 4、面料抗菌除臭、耐氯漂,填充物高回弹 5、可展开垫于背下或卷起支撑体位, 透气轻便, 能够有效防止褥疮 6、尺寸: $\geq 80\text{CM} \times 62\text{CM}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十：圆形垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物: 中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水,可氯漂 4、面料抗菌除臭、耐氯漂, 中空管设计, 抑菌、透气, 具备高回弹性。 5、可展开垫于背下或卷起支撑体位, 透气轻便, 能够有效防止褥疮 6、直径: $\geq 40\text{CM}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十一：体位变换透气垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物: 高弹颗粒, 可调高度和长度。 3、洗涤方式:可机洗,可脱水,可氯漂 4、面料抑菌、透气、高回弹性、易洗涤 5、可夹入腋下, 双腿膝盖之间等身体各部位, 能够有效预防褥疮的产生 6、尺寸: $\geq 68\text{CM} \times 28\text{CM}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：多功能护理圆坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:面侧毛圈布（棉 $\geq 90\%$ ）；下侧高密度细布（棉 $\geq 65\%$ ）；中空设计 2、填充物:中空棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、覆膜毛圈面料抗菌除臭,柔软 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：外径 $\geq 37\text{CM}$ 内径 $\geq 11\text{CM}$ 厚度 $\geq 10\text{CM}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：多功能护理圆座垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:涤棉布（棉 $\geq$ 35%） 2、填充物:Q弹棉，中空设计 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、透气,柔软 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：外径 $\geq$ 40CM 内径 $\geq$ 16CM 厚度 $\geq$ 8CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：全开型康复睡衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:针织复合绒布（棉 $\geq$ 60%）；里料：绒 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、两件套设计，双层保暖面料,双向双头接链，可在需要的地方开口，穿着状态下可使用导尿管 4、两侧装有拉链，可以完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五：纯棉护理服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点：两件套，全棉面料,带魔术贴设计,可以在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管；两侧魔术贴，可完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十六：康复睡衣（男士） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层纱布（棉100%） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特点：上下两件套， 双层纱布面料,可以在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管；两侧可以完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十七：康复睡衣（女士） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层纱布（棉100%） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套， 双层纱布面料,可以在需要的地方开口，穿着状态下可使用导尿管；两侧可以完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十八：方便开裆裤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:复合布 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、双层保暖面料，带有前遮布人性化设计 4、尺寸：裤长 90-103CM 腰围 74-84CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百五十九：薄款方便开裆裤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:双层结构针织，表层（棉 ≥35% ），里层（棉 100% ） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料采用双层结构设计，表层抗拉力强，内层纯棉，带有前遮布人性化设计 4、尺寸：裤长 96-106CM 腰围 82-92CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百六十：方便裤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:高弹针织棉 ≥55% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料采用双层结构设计，表层抗拉力强，不易变形,内层柔软透气，伸展性好，裤口处有防止上错拉链的标志，前后都可更换纸尿裤 4、可在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管.两侧装有拉链，可以完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百六十一：全开型方便保暖裤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:高弹针织 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料采用双层结构设计，表层抗拉力强，不易变形,内层柔软透气，伸展性好，具备防风功能 4、可在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管，两侧装有拉链，可以完全打开，穿脱方便 5、尺寸：腰围： 74-84CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百六十二：全开型方便保暖裤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:高弹针织 2、洗涤方式:可机洗,可脱水,不可烘干,不可氯漂 3、面料采用双层结构设计，表层抗拉力强，不易变形,内层柔软透气，伸展性好，具备防风功能 4、可在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管， 两侧装有拉链，可以完全打开，穿脱方便 5、尺寸：腰围： 84-94CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉 $\geq$ 90%） 2、填充物:高弹海棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、毛圈面料抗菌除臭,柔软,海棉弹性好不受温度影响，面料背面防水加工
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：保护手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:网布 2、填充物：中空棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抑菌、透气、高回弹性、易洗涤 5、能够有效防止长期卧床人群自我伤害
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：多部位防褥疮透气垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物：高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、面料抗菌除臭,吸湿排汗,自重轻, 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六：翻身垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:尼龙100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料的两个面经特殊涂层处理,一面的摩擦系数大,有利于固定躺卧者身位,另一面的顺滑处理,可使身体移动更加顺畅
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七：羽绒马甲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料：面：亚纺 里料：拉毛绒 中层：羽丝棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特 点:双层设计,保暖透气
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八：轮椅安全带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:尼龙100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、尼龙面料,牢固耐用 4、适用于各种型号轮椅,可长时间使用
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九：轮椅安全鞋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯100% 2、洗涤方式:可水洗,可脱水 3、牢固耐用;上侧魔术贴,能够将轮椅乘坐者的鞋通过本防护鞋固定于轮椅。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：保暖披肩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:外面双面绒;里侧绒面,双层保暖 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、尺寸:均码设计
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：保暖披肩（卧床款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:面为双面绒; 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、颈部带有防水毛巾布,双层保暖面料
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：多功能保暖毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:绒 2、洗涤方式:可水洗,可脱水 3、针织结构,面料轻便,手感柔软,保暖效好,侧面多扣设计,可自由调整尺寸;前面带兜
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十三：肩部保暖毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉≥90%） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软,抗菌除臭,颈部加长设计
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十四：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉 $\geq$ 35%；复合材质：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料抗菌除臭,防水透气 4、尺寸： $\geq$ 170CM $\times$ 90CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉 $\geq$ 35%；复合材质：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料抗菌除臭,防水透气 4、尺寸： $\geq$ 145CM $\times$ 90CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈面料（棉 $\geq$ 90%）；复合材料：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软、防水透气，抗菌除臭 4、可配合纸尿裤、纸尿裤使用 5、尺寸： $\geq$ 125CM $\times$ 75CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十七：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈面料（棉 $\geq$ 90%）；复合材料：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软，防水透气，抗菌除臭 4、可配合配合纸尿裤、裤使用 5、尺寸： $\geq$ 145CM $\times$ 90CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十八：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈面料（棉 $\geq$ 90%）；复合材料：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软，防水透气，抗菌除臭 4、可配合配合纸尿裤、裤使用 5、尺寸： $\geq$ 58CM $\times$ 76CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十九：面包圈护垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物:高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、抗菌除臭,自重轻,可调节尺寸 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：长≥55CM 直径≥6CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：面包圈护垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯纤维 2、填充物:高弹颗粒 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、抗菌除臭,自重轻,可调节尺寸 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：长≥65CM 直径≥7CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：头部护理圆垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料：棉100% 2、填充物：高弹颗粒 3、洗涤方式：可整体机洗，可脱水 4、防臭面料，不易变形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：肘部防护套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、填充物：中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、纯棉面料，填充物为中空管抑菌、透气高回弹性、易洗涤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十三：全棉护理服（套装） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、面料:泡泡纱（棉 100% ） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套，泡泡纱面料,轻柔舒适；方便局部开合,可以在需要的地方开口，穿着状态下可以使用导尿管；两侧可以完全打开，穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：康复睡衣（上衣） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉针织提花面料 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、保暖透气，魔术粘贴全开设计，可全方位打开
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十五：失禁护理内裤（女款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉 100% 针织 2、裆部功能面料：纤维材质，排湿性能好 3、洗涤方式:可机洗，可脱水 4、裆部表层面料为快速疏水设计，防水层透气，防止反渗 5、产品瞬吸锁水量 ≥20ml 6、尺寸：腰围 70-82CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：失禁护理内裤（女款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉 100% 针织 2、裆部功能面料：纤维材质，排湿性能好 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、裆部表层面料为快速疏水设计，防水层透气，防止反渗 5、产品瞬吸锁水量 ≥20ml 6、尺寸：腰围 82-92CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十七：失禁护理内裤（男款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉 100% 针织 2、裆部功能面料：纤维材质，定向排湿 3、洗涤方式:可机洗，可脱水 4、裆部表层面料为快速疏水设计,防水层透气,防止反渗 5、产品瞬吸锁水量 ≥20ml 6、尺寸：腰围 62-70CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十八：失禁护理内裤（男款） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉100%针织 2、裆部功能面料：纤维材质，定向排湿 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、裆部表层面料为快速疏水设计,防水层透气,防止反渗 5、产品瞬吸锁水量≥20ml 6、尺寸：腰围70-82CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十九：骶部保护短裤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉100%针织 2、辅助垫：防冲撞海绵 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、防冲撞的海棉设计,吸能性好，穿着轻便，海绵可取出清洗
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百九十：多功能护理圆坐垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:面侧毛圈布（棉≥90%）；下侧高密度细布（棉≥65%） 2、填充物:中空棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、覆膜毛圈面料抗菌除臭柔软 5、能够有效避患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：外径≥30CM，内径≥10CM，厚度≥8CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百九十一：护理坐垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:面侧毛圈布（棉≥90%）；下侧高密度细布（棉≥65%） 2、填充物:中空棉 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、覆膜毛圈面料抗菌除臭柔软 5、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 6、尺寸：外径≥40CM，内径≥16CM，厚度≥9CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百九十二：用餐围裙（有兜型） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、面料:聚酯100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、开放兜口设计、自重小、易清洗,防水,防油,防污;材质轻,折叠后体积小
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十三：用餐围裙(可粘兜款) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、开放兜口设计、自重小、易清洗,防水,防油,防污;材质轻 4、配有魔术贴

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十四：防水床单 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈面料（棉≥90%）；复合材料：聚氨酯 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软、干爽、舒适,防水透气,抗菌除臭 4、可配合纸尿裤、裤使用

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十五：防水围嘴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:毛圈布（棉≥90%） 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、毛圈面料吸湿性好,柔软、抗菌除臭，能够有效抑制细菌滋生

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十六：用餐围裙(可粘兜款) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、开放兜口设计、自重小、易清洗,防水,防油,防污;材质轻 4、配有魔术贴。可重复使用

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十七：用餐围裙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:棉100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、自重小、易清洗,防水,防油,防污;材质轻

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十八：防水围嘴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、小巧轻便,防水,防油,防污;材质轻
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：全开型护理服长袖套装（女款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套,全棉面料,魔术贴设计,方便局部开合,可以在需要的地方开口,穿着状态下可以使用导尿管;两侧魔术贴,可以完全打开,穿脱方便
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：多功能约束带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:尼龙100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、面料牢固耐用,可折叠存放 4、能够限制身体或肢体活动 5、尺寸: ≥297CMX25CM
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一：移位带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:尼龙100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、牢固耐用,轻巧便携,可折叠存放 4、尺寸: ≥116CMX17CM
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二：便携轮椅护带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:聚酯100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、特点:网眼面料,牢固耐用 4、可用于各种型号轮椅 5、尺寸: ≥长144CM
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三：保护性约束衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:涤棉染色平纹布 2、洗涤方式:可机洗,可脱水;耐氯漂 3、牢固耐用,绿色环保,耐氯漂
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四：轮椅护带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:尼龙100% 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、尼龙面料,牢固耐用、防止上身前倾设计,同时可实现辅助病人起身的功能
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五：护理坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:涤棉平纹染色布,透气,柔软 2、填充物:中空管 3、洗涤方式:可机洗,可脱水 4、能够有效避免患部压迫感染,防止褥疮的发生 5、尺寸: ≥外径30CM, ≥内径10CM, ≥厚度为8CM
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六：纯棉护理服（女款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套,全棉面料,魔术贴设计,可以在需要的地方开口,穿着状态下可以使用导尿管;两侧魔术贴,可以完全打开,穿脱方便 4、适合体重: 90-120 kg
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七：纯棉护理服（男款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套,全棉面料,魔术贴设计,可以在需要的地方开口,穿着状态下可以使用导尿管;两侧魔术贴,可以完全打开,穿脱方便 4、适合体重: 100-120 kg
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：纯棉护理服（男款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套, 全棉面料,魔术贴设计,可以在需要的地方开口, 穿着状态下可以使用导尿管; 两侧魔术贴, 可以完全打开, 穿脱方便 4、适合体重: 120-140 kg
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：纯棉护理服（男款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、面料:纯棉 2、洗涤方式:可机洗,可脱水 3、上下两件套, 全棉面料,魔术贴设计,可以在需要的地方开口, 穿着状态下可以使用导尿管; 两侧魔术贴, 可以完全打开, 穿脱方便 4、适合体重: 140-160 kg
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：足跟部型足跟垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: ≤高23CM ≤宽23CM 2、材质: 高弹力海绵、斜纹棉布、魔术贴、黑色织带组成 3、海绵内垫, 支撑形状与减压保暖; 脚跟部具备减震作用, 能够有效减轻跟骨以及脚踝的负担, 预防发生压疮及并发症的风险
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：靴型踝关节固定器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: ≤高40CM ≤宽25CM 2、材质: 高弹力海绵、斜纹棉布、魔术贴 3、踝关节内置海绵, 贴合生理特点, 包裹性强, 可支撑小腿, 使用稳固、舒适。可有效预防压疮, 稳定踝关节、减轻疼痛
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：足跟部型足跟垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸: ≤长24CM, ≤宽23CM, ≤高4CM, 2、 ≤重量0.29KG 规格: 1对 3、材质: 平纹棉布、高纤维棉、魔术贴 4、能够有效保护踝关节及足根皮肤完整性, 预防压疮, 穿戴方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：医用护理垫-手握型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤宽13CM， ≤高6CM 2、材质：绒布、高纤维棉 3、具有防臭、透气、吸湿，内充高弹力海绵，能够有效预防手掌变形、指缝粘连及局部皮肤溃烂。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：医用护理垫-手指型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤宽15CM ≤高12CM 2、材质：毛巾布、高纤维棉、松紧带 3、可以适应各种手型，能够有效促进手指处的血液循环
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：足跟部型足跟垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤宽14CM， ≤长18CM， ≤高7CM 2、≤重量:0.14KG 规格:1对 2、材质：针织棉布、魔术贴、聚氨酯海绵 3、能够有效分解足部压力，轻便，不易脱落。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：足跟部型足跟垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤宽19CM， ≤高19CM， 规格:1对 2、材质：针织棉布、魔术贴、聚氨酯海绵 3、波浪型设计，足跟部孔位透气
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：转移带-腰腿型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥腰围长114CM ≥腿带长97CM 2、材质：斜纹棉布、全棉织带、魔术贴、防滑布、聚氨酯海绵 3、能够有效支撑身体、双腿和腰部，稳定性好，可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：髌部医用带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、产品规格：≥长60CM 2、产品材质：斜纹布、高纤维棉、日字扣、插扣、防水布、全棉织带 3、产品特点：贴合人体生理特点，带来精准体位约束、坚固、耐用，在髋关节置换手术后,固定带可用于固定患者的髋关节,帮助恢复和康复。对于髋关节骨折的患者,固定带可用于固定骨折部位,帮助骨头愈合，在髋关节脱位的情况下,固定带可用于稳定关节,防止再次脱位并促进康复。 4、适用范围：适用有摔倒危险的患者、轮椅患者
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九： 腋部型腋枕 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥长24CM，≥高28CM 2、材质：棉布、高纤维棉 3、根据人体工程学V型设计,贴合人体腋窝曲线 4、能够有效保护患者皮肤完整性，促进血液循环，预防压疮发生。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十： 头部型头圈 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤外径16CM，≤内直径7CM，≤厚9CM 2、≤重量:0.14KG 规格:1个 3、材质：棉布、高纤维棉 4、能够有效减轻头部压力及摩擦力,预防压疮发生
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一： 扣背拍痰杯 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤直径8CM，≤高5.5CM 2、产品材质：硅胶 3、通过叩击背部，能够达到祛痰引痰效果。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二： 眼科护理趴枕 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤宽22CM，≤长22CM，≤高13CM 2、材质：防水透气PU材质、高弹力海绵 3、双垫设计，稳固不变形，内垫柔软,可支撑头部
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三： 下肢型抬高垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：≤宽30CM，≤长60CM，≤高15CM 2、材质：pu防水透气四面弹、高弹海绵拉链,柔软减压，防水透气，优质海绵，皮肤压力值，PU防水外套 <30mmHg，亲肤透气舒适 3、结合人体工学的浅凹型设计，能够45度抬高下肢，内置高弹力聚氨酯海绵，斜面能够有效支撑大腿，减少对腿部皮肤的压力
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十四：医用护理辅助垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤上长17CM，≤下长44CM，≤两边腰长50CM，≤高11CM 2、≤重量:0.75KG 规格:1个 3、材质：绒布面料、填充纤维棉，弹性松紧带 4、能够有效防止术后脱位，维持患肢外展中立位，促进患肢血液的循环

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十五：脚趾型分趾垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤长9CM，≤宽12CM，≤高5CM 2、≤重量:0.01KG 规格:1个 3、材质：高弹力海绵、四面防水透气面料 4、可拆洗外套，吸湿性和透气性较好，易洗、易干，大小适中,舒适性强，固定于脚部不易脱落。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十六：踝关节固定器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤长9CM，≤宽31CM，≤高30CM 2、≤重量:约500G 2、材质：高弹力海绵、斜纹棉布、魔术贴 3、结合人体工学设计，适应各种脚型。能够抬高下肢约15度，维持踝关节背屈中立位约15°

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十七：上肢型抬高垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤男款:长50×宽30×高25CM ≤女款:长50×宽20×高25CM 2、材质：麂皮绒、高弹海绵、防水内套 3、结合人体工学，可有效保持上肢15~20cm的功能位,高密度、高回弹海绵，可有效预防褥疮，减轻肢体肿胀

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十八：外展垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：≥上长7cm， ≥下长35cm， ≥两边腰长50cm， ≥高11cm 2、≤重量:0.47kg 规格:1个 3、材质：麂皮绒、高弹海绵、防水内套、全棉织带 4、能够有效的保持病人下肢的中立位，可拆洗易清洁，回弹性高，软硬适中
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十九：踝关节垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤长15CM ≤宽10CM 2、材质：PU双面弹力防水布、聚氨酯海绵 3、凹字形设计，可有效支撑肢体，海绵耐压不变形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十：踝关节垫 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≤外长17cm，≤内长7cm，≤宽10cm，≤厚度6cm， 2、≤重量:0.09kg 3、材质：针织布、魔术贴、聚氨酯海绵,内套采用PU防水材质;外套采用功能性面料 4、环形设计，可有效预防内外踝及足跟压疮。促进血液循环，具有抑菌、除螨、防臭、透气、吸湿、防紫外线性。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十一：穿袜器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：均码，牵引带长度≥800mm 2、产品材质：PPE塑胶、棉织带 3、产品功能：预防穿袜弯腰造成腰部损伤，减少弯腰屈膝动作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十二：隔离垫单（失禁中单） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：尺码:长≥1650mm，中部长≥920mm，宽≥900mm 2、重量:≤0.66kg 3、产品材质：防水布、全棉针织布+离分子纤维吸水棉、平纹布 4、产品功能：防止失智老人大小便浸湿床单，保持床单干爽、无异味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十三：防水床罩（半包款） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、产品尺寸：尺码:长≥1800mm，中部长≥920mm，宽≥810mm 2、产品材质：针织布、高份子尼龙防水布，魔术贴 3、产品特点：防水床罩可避免床垫被体液污染， 4、产品功能：用于长期卧床患者或老年人、失禁人群（成人）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：大\中\小码 小码S 腰围65-75 cm 建议身高1.5-1.6m 中码M 腰围75-95cm 建议身高1.6-1.7m 大码L 腰围95-115cm 建议身高1.7-1.8m 2、产品材质：斜纹棉布、50T针棉 3、产品特点：强抗拉力、前后两穿，受力部位加宽加厚、超长的腰带可随意调节松紧度，给予自由翻身的空间，避免了血液循环障碍，使局部皮肤勒伤水肿。确保了患者安全。安全约束背心 超长绑带，受力处加垫丝绵保护，超宽超长绑带，双层加厚斜纹棉布，受力处菱格压线加固受力部位加垫丝绵保护 4、适用范围：重症（ICU）无意识的卧床患者、认知障碍、行为紊乱患者、评估有摔倒危险的患者、精神错乱有损伤自己或他人倾向的患者。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五：肩部固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：大\中\小码，带长3740mm 小码S 腰围65-75 cm 建议身高1.5-1.6m 中码M 腰围75-95cm 建议身高1.6-1.7m 大码L 腰围95-115cm 建议身高1.7-1.8m 2、产品材质：加厚斜纹布、羊羔绒 3、产品功能：分散压力，透气，对皮肤无刺激，耐氯。 4、适用范围：认知功能障碍、躯体移动功能障碍、医从性差，有跌倒或坠床风险的病人，固定肩部上半身于床或轮椅上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、产品规格：大\中\小码 小码S 适合60-75cm腰围 中码M 适合70-100cm腰围 大码L 适合95-115cm腰围 2、产品材质：防水布、灯芯绒布、全棉织带、聚氨酯海绵、松紧带 3、适用范围：用于预防认知功能障碍、躯体移动功能障碍、医从性差的病人在轮椅上的跌倒、坠落、滑行等危险动作发生。有效固定约束患者躯干，保持上身直立的状态。行动不便、术后病人养老院 失智人员
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十七：医用固定带 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：大\中\小码 小码S 适合60-75cm腰围 中码M 适合70-100cm腰围 大码L 适合95-115cm腰围 腰围重量:≤0.34kg 规格:1条 2、产品材质：斜纹棉质、减压棉软垫 3、产品功能：耐拉扯，耐氯，分布压力， 4、适用范围：腰腹部保护性约束，预防病人跌倒或坠床。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十八：踝关节固定带 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：长≥150mm，宽≥350mm-550mm 2、重量:≤0.18kg 3、产品材质：加厚双层棉布料、魔术贴 4、产品功能：可调节，方便固定 耐热耐碱 5、适用范围：适用于各款轮椅小腿的固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百三十九：医用固定带 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：适合650mm-1100mm腰围 2、重量:≤0.35kg 3、产品材质：防水布、灯芯绒布、全棉织带、日字扣、聚氨酯海绵 3、产品功能：耐热/耐低温/耐磨损耐腐蚀/不沾性抗湿性/滑动性， 4、适用范围：适用于认知障碍、躯体移动功能障碍、医从性差等使用轮椅的患者，对患者双腿进行约束固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十：医用固定带 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、产品规格：腰部长600mm-1050mm，固定长度≥1170mm，带长≥510mm 2、重量:≤0.24kg 3、产品材质：斜纹布、高纤维棉、日字扣、插扣、防水布、全棉织带 4、产品功能：裆部采用防水材质预防汗液与体液污染 5、适用范围：适用有摔倒危险的患者、轮椅患者
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十一：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：大\中\小码 2、尺寸：腹部软垫长≥540mm，软垫宽≥160mm，带长≥1080mm， 3、重量:≤0.18kg 4、产品材质：斜纹棉布、全棉织带、聚氨酯海绵、金属方扣 5、适用范围：使用于轮椅与一般扶手椅患者的约束固定。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十二：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品规格：腹部软垫长≥540mm，软垫宽≥160mm，带长≥1080mm 2、重量:≤0.18kg 3、产品材质：防水外套、海绵、防滑灯芯绒布、插扣、织带 4、产品功能可以根据身形调节织带长短 5、适用范围：通过固定约束患者腰胯部，从而预防认知功能障碍、躯体移动功能障碍、医从性差的病人在轮椅上的跌倒、坠落、滑行等危险工作。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十三：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：腹部软垫长≥540mm，软垫宽≥160mm，带长≥1580mm 2、重量:≤0.18kg 3、产品材质：防水布、海绵、防滑灯芯绒布、插扣、织带 4、适用范围：通过固定约束患者腰胯部，从而预防认知功能障碍、躯体移动功能障碍、医从性差的病人在轮椅上的跌倒、坠落、滑行等危险工作。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十四：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、产品尺寸：带长≥1850mm，软垫宽≥120mm，软垫长≥200mm 2、重量:≤0.18kg 2、产品材质：羊羔绒布、斜纹棉布、全棉织带 4、适用范围：重症（ICU）无意识的卧床患者、认知障碍、行为紊乱患者、评估有摔倒危险的患者、精神错乱有损伤自己或他人倾向的患者。可固定于床栏、椅子适用于医院手术室、养老院、美容院、康复中心等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五： 折叠型-医用转移板 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：长≥1500mm宽≥580 2、重量:≥4kg 3、产品材质：尼龙、涂层、PP、EPE 4、产品功能：外套选用尼龙材质，材料涂层，PP材质内板，承重≥200KG，内板减压棉为EPE，重量≥2.5KG，防静电，透X光、 5、适用范围：手术台、推车、病床、CT台之间换床移位护理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十六： 医用固定带 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：单侧带长≥1100mm聚酯海绵、全棉织带 3、产品功能：防止意识障碍患者的兴奋、冲动或消极行为产生的危险行为的发生，如自杀，自伤，极度兴奋冲动，有明显攻击行为，避免病人伤害他人或自伤。肢体障碍、意识障碍躁动病人防止坠床 4、适用范围：重症（ICU）无意识的卧床患者、认知障碍、行为紊乱患者、评估有摔倒危险的患者、精神错乱有损伤自己或他人倾向的患者。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十七： 抗菌防褥疮脚踝保护套 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥230×240×150mm（一对） 2、外套：抗菌针织面料 3、填充物：100%棉 4、特点：可伸缩弹力绑带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十八： 速干抗菌吸湿垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：双人长×宽≥（1800mm×2000mm） 2、表料：尼龙55% 涤纶45% 3、填充：聚酯纤维100% B型硅胶 4、里料：涤纶 100% 5、特点：吸汗速干面料
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十九：速干抗菌吸湿垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥460mm×330mm×100mm 2、表料：抗菌针织面料 3、内芯：立体蜂窝凝胶、释压构造 4、特点：曲线高度可满足不同人群脖颈对舒适度的要求，

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百五十：抗菌透气舒压枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥900mm×2000mm 2、面 料:吸湿发热法兰绒保暖北极绒 4、成 分:100%聚酯纤维 5、填充物:100%聚酯纤维

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百五十一：吸湿发热法兰绒暖身毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：直径≥400mm 2、内芯颗粒：3-5mm 3、特点：分散褥疮部位压力，通气颗粒填充

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百五十二：抗菌圆孔褥疮垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：直径≥380mm 2、内芯颗粒：3-5mm 4、特点：分散褥疮部位压力，通气颗粒填充

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百五十三：抗菌防褥俩折垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：≥400mm×150mm 2、面料:100%涤纶 3、填充物:低反弹海绵 4、特点：柔软亲肤，立体填充，多功能使用。蓬松柔软弹力满满，厚实蓬松的羽丝棉填充手感舒适，回弹性好，小布畔方便晾晒可循环使用。可做轮椅坐垫，可对折使用。腋下间隔支撑，双腿间隔支撑，臀部间隔支撑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十四：雕印舒棉绒太鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺码：≥235cm 2、鞋面材质：柔软吸汗毛绒圈 3、鞋底材质：橡胶底 4、特点：鞋底凹凸纹理，防滑稳固，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十五：防滑舒适室内鞋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺码：≥235cm 2、鞋面材质：柔软吸汗毛绒圈 3、鞋底材质：橡胶底 4、特点：鞋底凹凸纹理，防滑稳固，后跟松紧带设计，方便穿脱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十六：防滑舒适室内鞋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺码：≥260cm 2、鞋面材质：柔软吸汗毛绒圈 3、鞋底材质：橡胶底 4、特点：鞋底凹凸纹理，防滑稳固，后跟松紧带设计，方便穿脱。 5、款式：四季款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十七：防滑舒适室内鞋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺码≥260cm 2、鞋面材质：柔软吸汗毛绒圈 3、鞋底材质：橡胶底 4、特点：鞋底凹凸纹理，防滑稳固，后跟松紧带设计，方便穿脱。 5、款式：春秋款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十八：防滑舒适室内鞋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥1500mm×2000mm 2.材质：面料:100%涤纶 3.里料:100%涤纶 4.填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十九：暖手袋抱枕毯（女款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥1500mm×2000mm 2.材质：面料:100%涤纶 3.里料:100%涤纶 4.填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十：暖手袋抱枕毯（男款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.尺寸：≥1500mm×2000mm 2.材质：面料:100%涤纶 3.里料:100%涤纶 4.填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十一：多功能暖脚套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥330mm×380mm 2、面料:100%涤纶 3、里料:100%涤纶 4、填充物:100%聚酯纤维、硅胶颗粒物
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十二：普通暖脚套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥330mm×380mm 2、面料:100%涤纶 3、里料:100%涤纶 4、填充物:100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十三：水洗单人电热毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.毯体尺寸:≥1600mmX800mm 2.材质: 毯体材料:100%涤纶 耐潮型 3.220VAV 50Hz, 额定功率: 55W, 控温范围:20C~52”C
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十四：加热眼罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥195mm×95mm 2、面料:100%涤纶 3、填充物：硅胶颗粒

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十五：加热颈枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥385mm×300mm 2、面料：100%涤纶 3、填充物：硅胶颗粒

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十六：加热绑带（可加热硅胶腰枕） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥120mm×1300mm 2、内袋材质：硅胶 3、外袋材质：100%涤纶 4、填充物：硅胶颗粒

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十七：暖绒披肩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥560mm×650mm 2、成分：100%聚酯纤维填充物 3、填充物：100%聚酯纤维填充物

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十八：暖绒马甲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥580mm×730mm 2、面料：压花绒布 保暖舒棉绒 3、成分：100%聚酯纤维填充物 4、填充物：100%聚酯纤维填充物

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十九：吸湿发热法兰绒马甲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：男女通用均码 2、面料：吸湿发热法兰绒 保暖北极绒 3、成分:100%聚酯纤维 4、填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十：暖心居家礼盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥515mm×280mm 2、面料：绒布 保暖舒棉绒 3、成分：100%聚酯纤维 4、填充物：可加热健康食品级红豆 5、组成：马甲+红豆理疗枕
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一：灯芯绒披肩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥560mm×650mm 2、材质：面料1:95%聚酯纤维 5%锦纶 面料2:100%聚酯纤维 3、填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十二：发热马甲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺码：M、L 2、使用电压：输出5V/2.0A 3、产品功能：最大保暖10h，3档以上调节控温。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十三：可加热硅胶护颈枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥385mm×300mm 2、内袋材质：硅胶 3、填充物：硅胶颗粒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十四：可加热红豆理疗枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：≥515mm×250mm 2、尺码：均码 3、填充物：红豆 4、功能：红豆袋放入微波炉加热不超两分钟，装入外套戴在肩膀上，即可使用。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十五：轮椅专用抗菌舒适坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥500mm×405mm×55mm 2、面料：抗菌夹棉空气层 3、成分：40%的棉 56%聚酯纤维 4%氨纶 4、填充物：100%聚酯纤维+食品级颗粒（0.3-0.5mm）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十六：轮椅专用抗菌舒适坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥500mm×450mm×550mm 2、面料：抗菌夹棉空气层 3、成分：40%的棉 56%聚酯纤维 4%氨纶 4、填充物：100%聚酯纤维+食品级颗粒（0.3-0.5mm）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十七：低反弹腰靠 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥320mm×320mm×100mm 2、面料1:100%聚酯纤维 面料2:95%聚酯纤维 5%氨纶 3、填充物：记忆海绵

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十八：低反弹坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥410mm×400mm×90mm 2、面料1:100%聚酯纤维 面料2:95%聚酯纤维 5%氨纶 3、填充物：记忆海绵

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十九：轮椅专用抗菌透气坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、规格：≥440mm×440mm×35mm 2、外套：抗菌针织面料 3、内芯：立体蜂窝TPE
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十：轮椅专用抗菌护腕抱枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥575mm×460mm 2、面料：抗菌夹棉空气层 3、成分：40%的棉 56%聚酯纤维 4%氨纶 4、填充物：100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十一：轮椅专用抗菌腰靠 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥540mm×470mm 2、面料：抗菌夹棉空气层 3、成分：40%的棉 56%聚酯纤维 4%氨纶 4、填充物：100%聚酯纤维+食品级颗粒（0.3-0.5mm） 5、凹槽部分填充：海绵
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二：粉丝床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥900mm×2000mm 2、面料：采用水波纹一体成型技术，4D纤维相互缠结，柔韧透气，均衡分散体压，透气亲肤，全身可水洗。 3、功能：高弹力支撑
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十三：毛圈布吸湿床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：单人≥（900mm×2000mm） 2、表料：复合纤维（尼龙、聚乙烯）60% 尼龙 40% 3、填充：聚酯纤维100% B型硅胶 4、里料：聚酯纤维 100%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十四：抗菌防水床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、尺寸：≥900mm×2000mm 2、表料：抗菌毛圈布 3、毛圈：80%聚酯纤维 20%棉 4、底巾：100%聚酯纤维 5、中料：喷胶棉 100%聚酯纤维 6、里料：防水加工无纺布 100%聚酯纤维
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十五：轮椅专用抗菌连体防水座椅垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥450mm×920mm 2、三层构造：表面抗菌面料、中层防水面料、里层针织面料 3、特点：便携、易洗快干、轻薄。 4、中层使用防水面料，防止弄脏轮椅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十六：轮椅专用抗菌连体防水座椅垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：≥450mm×450mm 2、三层构造：表面抗菌面料、中层防水面料、里层针织面料 3、特点：便携、易洗快干、轻薄。 4、中层使用防水面料，防止弄脏轮椅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十七：轮椅暖膝盖毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥810mm×820mm 2、材质:内里保暖北极绒，使用轮椅时，保持下身温暖
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十八：暖绒披毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥1400mm×600mm 2、材质：内里保暖北极绒。 3、特点：2种使用方式可披在肩上做披肩,可盖在身上做盖毯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十九：背带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、长期卧床，起身助力。 2、轮椅、床边移位借力 3、手动调节长度，自由调节合适的高度 4、3D透气网眼布，柔软舒适不闷热，内侧加厚海绵
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十：多功能习走带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、3D透气网眼布 2、双重加固，双向抓手，高弹性海绵。 3、使用方便，海绵加长带设计，接触面积变大，分散拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十一：防滑提升辅助垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、上下楼，轮椅搬运使用。 2、多拉手设计 抗撕扯面料，舒适透气。 3、3D透气网眼。 4、多场景使用，运用广泛。 5、双把手设计，加厚不勒手。 6、工程力学，搬运更省力。 7、多功能，可做轮椅约束带。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十二：便携式移位垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.多角度侧卧，预防褥疮。 2.翻身不拧腰，左右翻身固定。 3.舒适透气面料，加长固定带，松紧可调节。 4.适用范围：便携式患者移位垫不仅适用于医院内的病房、手术室、检查室等场景，还可在家庭、疗养院等场所使用，满足多样化的转移需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十三：功能型护理垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、枕套材质：100%聚酯纤维 2、枕芯套材质：≥90%聚酯纤维 3、枕芯材质：100%聚酯纤维 4、尺寸：≥550mm×420mm 5、填充物：泡沫粒子（EPS）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十四：儿童站立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：长 $\geq 980\text{mm}$ ，宽 $\geq 700\text{mm}$ ，高 $90\sim 122\text{mm}$ 可调节； 2、用于 10 岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练，满足 患者从坐位转换成站立位训练。 3、台面：调节范围：700~972mm；台面板旋转角度：0~ 45 °上下 670~870mm； 4、材质为一次性发泡成型； 靠背垫：软包，PV 材质； 5、臀部垫（座垫）：转动角度 90°，软包,PV 材质；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十五：站立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：长×宽 $\geq 670\text{mm}\times 920\text{mm}$ ，高度：1160-1400mm可调，承重： $\geq 110\text{KG}$ 2、以GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第3部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准 3、主架：冷轧高碳钢，双侧加固横杠，配备防后仰支撑轮，防侧翻轮。 4、扶手采用海绵材质扶手套，透气防滑。海绵腋托，外罩尼龙材质，耐磨；可拆洗 5、整体高度 ≥ 10 档可调。腋拖宽窄 ≥ 5 档可调。 6、轮子：采用 ≥ 4 英吋PVC万向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十六：站立床边扶手 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：底座高度： $\geq 540\times 400\text{mm}$ 、护栏尺寸： $\geq$ 长850mm×宽320mm 2、主架高碳钢管焊接而成，钢管规格：直径 $\geq 22\times$ 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。安全带： $\geq 6000\text{mm}$. 3、配有储物袋：长 $\geq 224\text{mm}\times$ 高 $\geq 253\text{mm}$. 4、握把可 $\geq 90^\circ$ 旋转， 5、固定方式：落地支撑固定、开孔螺丝固定、安全带固定 6、适配所有床型 7、脚管 ≥ 9 档调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十七：全智能看护机器人 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、车架材质：6061航太铝合金车架，主车架扁管≥50mmx22mm，壁厚≥4mm,表面阳极处理。 2、椅背垫：椅背垫内衬为皮革，外层包覆带涂层滑移布，减小摩擦力，同时可拆卸便于清洗 3、车架：多功能车架，可实现站位、坐位、躺位转换，可调整角度。后躺时角度达180°，利用电动膝垫作为支撑，将外置的脚部垫板以魔鬼粘和坐垫结合，再将两侧扶手向后转动，可作为护理床使用 4、操控遥控器可在坐姿、站姿、躺姿之间切换，随姿态切换可促进使用者的血液循环，延缓肌肉萎缩。 5、配可调头枕，增加头部依托。 6、座椅两侧配有≥30mmEVA材质靠垫，可防止碰撞。 7、坐姿转为站姿时的角度可根据使用者的身体状况进行调整，角度0-79°可调 8、具有下肢康复训练功能，使用者将脚放置在膝垫上，按遥控器的训练键，膝垫会自动在15-35°之间运行，可帮助患者的踝关节、膝关节、髋关节进行康复训练，防止下肢关节黏连、肌肉萎缩 9、两侧扶手均可上翻转，方便左右两侧移位 10、前轮：≥8英吋的全向轮，前后左右运行时轮子不需要摆动，可以原地转动，机动性高 11、后轮：≥8英吋免充气实心轮胎 12、驱动电机带有自动刹车系统，使用时只要松开遥杆双电机即会自动刹车。 13、具有上肢康复训练功能。 14、配有用于姿势变换使用的安全带和脚部固定带。 15、整车自重≤69KG，承重≥100KG。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百九十八：血糖仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥83.6×51.6×15.3(长×宽×厚)mm 2、测试范围：1.1-33.3mmol/L 3、最小加样量：≤0.6μL 4、测试时间：≤5秒 5、电池：纽扣电池 6、记忆值：500个测试结果及其日期和时间 7、显示屏尺寸：≥40mmX42mm 8、重量：≤50克(包括电池) 9、操作温度：5-45℃ 10、操作相对湿度：20-90%(不冷凝) 11、血球容积比范围：30-55%

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百九十九：血糖仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、采血量 $\leq 0.6\mu\text{L}$ 2、测量时间 ≤ 5 秒，快速测量 3、具有高低血糖提醒功能 4、具有自动记忆储存 5、具有血酮提醒功能 6、配套采血条 ≥ 50 条
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百：血糖检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、操作范围 $1.1-33.3\text{mmol/L}$ 2、标本量 $\geq 0.5\mu\text{L}$ 3、检测时间为5秒 4、规格为 $\geq 93\times 56\times 21$ （mm） 5、重量 $\leq 59.6\text{g}$ (连同电池)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零一：医用压缩雾化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压：AC220v 50hz 2、功率：130VA 3、喷雾速率： $\geq 0.2\text{ML/min}$ 4、气体流量： $\geq 8\text{L/min}$ 5、气体压力：60kPa-130kPa 6、工作温度： $+5^{\circ}\text{C}-+40^{\circ}\text{C}$ 7、工作湿度： $\leq 80\%\text{RH}$ 8、贮存温度： $-20^{\circ}\text{C}-+55^{\circ}\text{C}$ 9、贮存湿度： $\leq 93\%\text{RH}$ 10、整机噪音： $\leq 65\text{db}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零二：医用压缩雾化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、产品尺寸：≥185mm×163mm×272mm 2、输出功率≥150W 3、电源:AC220V 50Hz 4、最大雾化量≥0.2ML/min 5、药液杯容量：不能超过最大刻度线 6、药杯内温度：≤60℃ 7、底药液残留：≤1.5ML 8、雾粒中位粒径:3.6um±25% 9、整机噪音：<75db 10、连续工作时间：≥4小时 11、产品重量：≤1.8Kg 12、环境温度范围：5℃到40℃ 13、相对湿度范围：15%到85%RH（不凝胶） 14、大气压范围：70-160kPa
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零三：压缩雾化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品尺寸：≥280mm×190mm×100mm 2、输出功率：130VA 3、电源:AC220V/50Hz 4、噪音值：≤55db(距离机器1M处) 5、压缩机极限压力:<45pa 6、工作压力范围：15pai(103.4)≤P≤25pai(172.4) 7、异常状态压力：25pai(172.4)≤P≤45pai(310.3) 8、气体流量：≥3.5Lpm 9、操作环境温度：10℃-40℃ 10、操作大气压力：70kPa-106kPa 11、操作环境湿度：≤90%RH 12、重量：≤1750g（不含配件）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零四：便携吸痰器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、电源电压：220V/50Hz 2、输出功率：90VA 3、极限负压值：≥0.06MPA 4、负压调节范围：0.02MPA 5、最大自由气流流量：≥20L/min 6、外形尺寸：≤280×196×285（mm） 7、适用范围：供医疗机构作吸脓、血、痰及其他情况下的负压吸引用 8、适用对象：咳嗽、痰多、呼吸道阻塞患者 9、产品结构由活塞泵、负压指示器、空气过滤器、收集容器组件（储液瓶、带吸引接头的密封盖和浮子阀）、负压调节阀、吸引导管、吸痰管组成 10、采用无油润滑泵，是环境不受油雾污染，噪音低
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零五：电子血压计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸：≥152mm×宽105mm×高85mm(不包括袖带) 2、袖带：≥宽145mm×长466mm(重量≤130g)，空气管长≥610mm 2、显示方式：数字式显示方式 3、测量方式：示波测定法 4、测量范围：压力0mmHg-299mmHg(0kPa-39.9kPa)脉搏数40次/分-180次/分 5、测量精度：压力±3mmHg(±0.4kPa)脉搏数精度为±5% 6、电源：直流电源5号干电池4节 7、电池寿命：在室温23℃，臂周270mm，加压170mmHg（22.7kPa）的条件下,5号干电池4节（碱性）约能使用300次 8、使用湿温度±5℃-+40℃,15%RH -85%RH 9、运行大气压力：700hpa-1060hpa 10、附属品：袖带及空气管(适用臂周范围:220mm~320mm)5号干电池4节、电源适配器。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零六：臂式电子血压计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、外形尺寸：≥长125×宽62×高24（mm）(不含袖带) 2、适用臂围：220mm-360mm 3、充电电池供电：3.7V（-0.1V、+0.3V）额定3.7V 4、电池适用次数：锂电池电量充满后，能测量≥250次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下] 5、机器重量：≤257g(含袖带) 6、压力测量范围：（0-300）mmHg/(0.0-40)kPa；精度±3mmHg(±0.4kPa)以内 7、脉率测量范围：（40-200）次/ min 精度读数在±5%以内 8、压力传感器：半导体式压力传感器 9、加压方式：压力泵自动加压 10、排气方式：自动快速排气 11、工作温湿度：+5℃—+40℃ 15%RH—80%RH 12、工作大气压力：80kPa—105kPa
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零七：多功能颈椎按摩枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压:12V 2、额定功率:24W 3、工作时间:≥15min 4、按摩部位：颈部、背部、大腿、小腿、足部等 5、具有热敷功能 6、具有正反转向功能 7、具有2种以上按摩模式 8、按摩力度5档以上调节

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零八：颈椎按摩方形枕 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压：2V 2、额定功率：24W 3、额定工作时间:≥15 min 4、具有正反转向功能、自动定时功能、多功能按摩、红光热敷、可拆洗外套 5、可实现车载使用 6、具有正反向按摩功能 7、具有三档以上调节模式 8、具有加热功能 9.自动定时功能：单次工作时≥15 min

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零九：无线腰背按摩器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入电压:DC5V-2A 2、电池容量:7.4V/2600mAh 3、具有3D揉捏、双侧震动、全身适用,恒温热敷,无线充电等功能 4、可实现揉捏与震动按摩同时启动 可一键启动热敷按摩与震动按摩 5、具有多挡位调节功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十：腹部按摩仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定输入电压:5V，额定输入电流:1A 2、电池容量：≥2000mAh 3、工作时间：≥30min 4、具有热敷功能 5、使用环境：温度:0℃-40℃;湿度:40%-90%RH 6、净重:≤0.2kg 7、包装尺寸:≤124mm×62mm×202mm 8、采用PI发热膜发热技术，三档以上温度调节。 9、具有振动功能，三档以上振动调节。 10、LED指示灯显示，蜂鸣提示，使用更方便 11、USB充电，内置大容量锂电池，简单便捷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十一：腰颈肩按摩仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压：12V，额定电流：2A，额定功率：24W 2、工作时间：≤15 min 3、具有热敷功能 4、使用环境温度:0℃-40℃;湿度:0%-90%RH 5、按摩头具有正反向功能 6、贮存条件:温度-5℃至55℃;湿度0%至90%RH。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十二：肌筋膜理疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输出电压:5V 2、电机功率:25W 3、具有≤4个功能性替换头 4、可用于腰部、颈部、背部、腿部等多部位按摩：

	2	1、输出电压:5V 2、电机功率:25W 3、具有≤4个功能性替换头 4、可用于腰部、颈部、背部、腿部等多部位按摩：
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十三： 红外按摩棒 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压:220V 2、额定频率:50HZ 3、额定功率:≤30W 4、具有档位调节功能 5、具有大面积多触点按摩按摩力度柔和速度适中等功能 6、内置可充锂电池供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十四： 智能颈椎按摩仪 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定功率： 4W-6W 2、电脉冲按摩温感热敷三环贴面360°智能浮动 3、内置可充锂电池 4、一键智能加热、低频电脉冲； 5、拥有4种按摩手法， ≥15档强度， 可根据不同的需要选择。 8、外接电极片针对人体穴位进行按摩； 9、热敷功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十五： 肩颈揉捏按摩器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电池容量： ≥2000 mAh 2、持续续航： 80-100 mins 3、额定功率： 10W 4、额定电压： 5V 5、充电时间： 3-4小时 6、功能热敷 7、产品为2节18650-7.4V锂电池供电,充电为USB 5V2A Type-c充电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十六： 叩击按摩披肩 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、电池容量：≥2000 mAh 2、持续续航：80-100 mins 3、额定功率：10W 4、额定电压：5V 5、充电时间：3-4小时 6、功能热敷 7、产品为2节18650-7.4V锂电池供电,充电为USB 5V2A Type-c充电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百一十七：腰颈肩按摩仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定输入电压：13V 2、额定输入功率：23.4W 3、电池容量：≥ 2200mAh 4、具有热敷功能 5、使用环境温度：0℃-40℃ 6、使用环境湿度：40%-90%RH 7、按摩头红外热敷功能； 10、锂电池驱动
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百一十八：温热捶打按摩器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压：12V--额定功率：30W 2、包装尺寸：≤405×185×420mm 3、具有正反向揉捏按摩功能 4、按摩速度3档以上可调节 5、具有一键加热功能 6、≥4种按摩模式
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百一十九：无线智能护眼仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压:5V 2、额定功率:5W 3、使用时间:≥15min 4、产品重量:≤0.32KG 5、电源适配器:输入100V-240V~ 50Hz/60Hz 6、电源适配器:输出 5.0V---1A 7、具有远红外线热敷，促进眼周围血液循环

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百二十：特定电磁波治疗器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入电压: 220V 50Hz 2、额定功率: 250VA 3、环境温度范围: +10℃~+40℃ 4、相对湿度范围: 30%~75% 5、大气压力范围: 700 hPa~1060 hPa 6、产品型式为立式 7、治疗头数: 单头 8、头外罩: 网丝 9、温度控制:治疗板的表面温度平均值为360℃，误差±10%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十一：特定电磁波治疗器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、输入电压:220V 50Hz 2、额定功率: 250VA 3、环境温度范围 +10℃~+40℃ 4、相对湿度范围30%~75% 5、大气压力范围 700 hPa~1060 hPa 6、产品型式为立式 7、治疗头数: 单头 8、时间控制为机械旋钮 9、头外罩: 网丝 10、温度控制:治疗板的表面温度平均值为360℃，误差±10%
	2	1、输入电压:220V 50Hz 2、额定功率: 250VA 3、环境温度范围 +10℃~+40℃ 4、相对湿度范围30%~75% 5、大气压力范围 700 hPa~1060 hPa 6、产品型式为立式 7、治疗头数: 单头 8、时间控制为机械旋钮 9、头外罩: 网丝 10、温度控制:治疗板的表面温度平均值为360℃，误差±10%
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十二：治疗型静脉曲张袜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、耐水(变色、沾色)IP≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐干摩擦IP>3级 2、松紧度静脉曲张袜的松紧度为5hpa/cm 3、防滑脱性能穿在相适应的公称腿模上向下施9.8N的力，滑脱应≤1cm。 4、弹性回复率≥90% 5、纤维鉴别直筒型成份为锦纶占≥65%、氨纶占≥35%;其他款(中筒、长筒及连裤袜)为锦纶≥60%、氨纶占≥40% 6、单个物质限量值<20mg/kg. 7、适用范围:适用于对抗腿部血管内静脉高压状态,促进静脉血液回流，辅助治疗静脉曲张
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十三：治疗型静脉曲张袜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、耐水(变色、沾色)IP≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐干摩擦IP>3级 2、松紧度静脉曲张袜的松紧度为5hpa/cm 3、防滑脱性能穿在相适应的公称腿模上向下施9.8N的力，滑脱应≤1cm。 4、弹性回复率≥90% 5、纤维鉴别直筒型成份为锦纶占≥65%、氨纶占≥35%;其他款(中筒、长筒及连裤袜)为锦纶≥60%、氨纶占≥40% 6、单个物质限量值<20mg/kg. 7、适用范围:适用于对抗腿部血管内静脉高压状态,促进静脉血液回流，辅助治疗静脉曲张
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十四：治疗型静脉曲张袜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、耐水(变色、沾色)IP≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐干摩擦IP>3级 2、松紧度静脉曲张袜的松紧度为5hpa/cm 3、防滑脱性能穿在相适应的公称腿模上向下施8N的力，滑脱应≤1cm。 4、弹性回复率≥90% 5、纤维鉴别直筒型成份为锦纶占≥60%、氨纶占≥30%;其他款(中筒、长筒及连裤袜)为锦纶≥60%、氨纶占≥40% 6、单个物质限量值<20mg/kg. 7、适用范围:适用于对抗腿部血管内静脉高压状态,促进静脉血液回流，辅助治疗静脉曲张
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十五：治疗型静脉曲张袜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、耐水(变色、沾色)IP≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐干摩擦IP>3级 2、松紧度静脉曲张袜的松紧度为5hpa/cm 3、防滑脱性能穿在相适应的公称腿模上向下施11N的力，滑脱应≤1cm。 4、弹性回复率≥90% 5、纤维鉴别直筒型成份为锦纶占≥70%、氨纶占≥35%;其他款(中筒、长筒及连裤袜)为锦纶≥60%、氨纶占≥40% 6、单个物质限量值<20mg/kg. 7、适用范围:适用于对抗腿部血管内静脉高压状态,促进静脉血液回流，辅助治疗静脉曲张
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十六：治疗型静脉曲张袜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、耐水(变色、沾色)IP≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)IP≥3级、耐干摩擦IP>3级 2、松紧度静脉曲张袜的松紧度为5hpa/cm 3、防滑脱性能穿在相适应的公称腿模上向下施9N的力，滑脱应≤1cm。 4、弹性回复率≥90% 5、纤维鉴别直筒型成份为锦纶占≥70%、氨纶占≥40%;其他款(中筒、长筒及连裤袜)为锦纶≥60%、氨纶占≥40% 6、单个物质限量值<20mg/kg. 7、适用范围:适用于对抗腿部血管内静脉高压状态,促进静脉血液回流，辅助治疗静脉曲张
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十七：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品性能结构及组成:医用固定带骨科创伤手术配套工具、可重复使用 2、适用范围:用于骨折外固定 3、本品采用优质合成材料，内衬海绵 4、适用范围:用于锁骨、骨折固定;可代替8字形绷带及石膏，不至损伤腋血管及臂骨神经及姿势不良需要矫正的患者
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十八：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品性能结构及组成:医用固定带采用玻璃纤维、聚酯纤维高分子材料、铝合金、纱布、非织造布制成 2、产品特性：科学设计/网眼透气/吸湿透气/双重绑带/网状透气腰围/合金支撑/360°全包裹/高弹力绷带/双重加压 3、用途:用于骨折或软组织损伤的外固定
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十九：医用固定带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品性能结构及组成:医用固定带采用玻璃纤维、聚酯纤维高分子材料、铝合金、纱布、非织造布制成 2、预期用途:用于骨折或软组织损伤的外固定
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十：可调式固定支具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、产品性能结构及组成:骨科创伤手术配套工具，可重复使用 2、适用范围:用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 3、使用方法:在专业医师指导下使用 4、佩戴多角度调节 5、可以容纳组织肿胀的空间 6、可以移除矫形器以监视膝部恢复的情况 7、可以控制膝关节在需求之内的活动角度 8、减少皮肤发生瘙痒或溃烂的可能 9、减少肌肉痉挛的可能 10、可缩短术后康复时间 11.将支具展开放于腿下刻度盘对膝盖位置 12.将衬垫调节适合长度 13.调整好适合的松紧即可完成穿戴
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十一：特定电磁波治疗仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定电压:220V AC 2、额定频率:50Hz 3、外形尺寸:≥270x180x375(mm) 4、净重:≤3kg 5、使用期限:辐射加热器在额定功率下使用 6、工作环境温度:5℃~40℃ 7、工作环境湿度:相对湿度不超过90% 8、贮存温度:-40℃~55℃ 9、贮存湿度:相对湿度不超过90% 10、大气压力:700 hPa~1060 hPa 11、波长范围：辐射加热器产生的能量应主要分布在2μm~25μm波长范围内 12、时间控制：热响应时间≤20min
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（1）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（1）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

1

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

1

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 64.0 分 商务部分 6.0 分 报价得分 30.0 分	
	投标产品技术响应 (33.0分)	本项目共 331 种产品，每种产品参数不满足或负偏离扣 0.1 分，扣完为止。 注：核心产品提供质量检验机构出具的检验报告、产品彩页相关技术资料、产品技术参数承诺书予以佐证。

技术部分	整体方案 (5.0分)	(1) 货物运输和来源有详细的保障措施得0-2分。(2) 货物包装、发运计划方案详细、实用、可行得0-3分。
	产品整体质量状况 (5.0分)	(1) 所投产品整体品质优良、功能完善得0-2分。(2) 所投产品配置清单(说明)和产品彩页等相关技术资料齐全,质量保障措施内容完善、合理,0-2分。(3) 投标文件中质保期内和质保期外的备品备件清单和价格明细详细,备品备件充足程度,计划充分0-1分。
	产品性能 (5.0分)	(1) 所投产品选型、配置合理,得0-2分。(2) 所投产品使用过程中先进、具有良好的稳定性,安全可靠,得0-1分。(3) 所投产品维护保养、运行成本、维护费用科学合理,操作方便,得0-2分。
	售后服务 (5.0分)	(1) 售后服务机构和服务人员配备合理,得0-1分。(2) 服务响应:不合格产品及时免费更换方案完善、可行、故障响应时间、维修完成时间保证措施详细、可行得0-2分。(3) 质保期内、外售后服务承诺及具体措施详尽、明确及时、有效,得0-2分。
	应急预案 (5.0分)	(1) 针对本项目的应急预案,应急预案的应急措施详尽得0-3分。(2) 应急预案解决方案完善、合理、可行得0-2分。
	培训方案 (6.0分)	(1) 投标人提供的培训方案培训目标清晰、明确,培训方案详细,内容全面丰富,课程安排合理的,得0-3分;(2) 投标人提供的培训团队配置合理,可充分满足招标人要求的得0-3分。
商务部分	业绩 (6.0分)	投标单位具有已完成近三年(2021年1月1日至今)具有同类业绩,每提供一份得2分,最高6分。注:1.提供合同协议复印件等证明材料。2.业绩有效期以合同签订日期为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法:无。

6.汇总、排序

最低评标价法:评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的,按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标(成交)人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括:项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标,须按本表项目组成人员操作,不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。