

# 助康工程采购

## 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区康复辅助器具中心

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-240413**

**2024年09月18日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古自治区康复辅助器具中心委托，采用公开招标方式组织采购助康工程采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：助康工程采购

项目编号：NMGZC-G-H-240413

采购计划备案号：内政采计划[2024]21146

### 2.内容及划分采购包情况

| 包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购需求   | 预算金额（元）      |
|----|------------|----|--------|--------------|
| 1  | 货物         | 50 | 详见招标文件 | 6,850,000.00 |

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（货物）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区

联系人：王旭阳

联系电话：18686062331 质疑联系人：阮佳 受理电话：5332613

采购单位名称：内蒙古自治区康复辅助器具中心

地址：内蒙古自治区康复辅助器具中心

联系人：辛骅

联系电话：18547146920

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                    | 共 <b>1</b> 包                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 采购方式                       | 公开招标                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 开标方式                       | 不见面开标                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 评标方式                       | 现场网上评标                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | 评标方法                       | 包 <b>1</b> （货物）：综合评分法                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 获取招标文件时间                   | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | 电子投标文件递交                   | 加密的电子投标文件 <b>1</b> 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： <b>400-0471-010</b> 转 <b>2</b> 键                                                                                                                                                                  |
| 9  | 投标文件数量                     | （ <b>1</b> ）加密的电子投标文件 <b>1</b> 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（ <b>2</b> ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 <b>U</b> 盘（或光盘） <b>0</b> 份。<br>（ <b>3</b> ）纸质投标文件（正本） <b>0</b> 份；纸质投标文件（副本） <b>0</b> 份。                                                   |
| 10 | 中标人确定                      | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 联合体投标                      | 包 <b>1</b> ： 不接受                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | 采购代理机构代理费用                 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | 代理费用收取方式                   | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 代理费用收取标准                   | 不收取。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | 投标保证金                      | 货物：保证金人民币： <b>0.00</b> 元整。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | 电子投标文件<br>签字、盖章要求          | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ <b>CA</b> ）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                                                                                                                                       |
| 17 | 投标客户端                      | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址：<br><a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |

|    |              |                                                                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18 | 是否专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业                                                       |
| 19 | 有效投标人家数      | 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。 |
| 20 | 报价形式         | 合同包1（货物）：总价                                                          |
| 21 | 现场踏勘         | 否                                                                    |
| 22 | 其他           | 兼投兼中：-                                                               |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

**2.1.1**投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**2.1.2**投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3**投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4**缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3**有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区康复辅助器具中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

#### 1.开标

##### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

##### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

##### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

#### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

货物

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函                             |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书。                            |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的声明。                  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。              |
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一. 项目概况

根据《关于印发《内蒙古自治区“助康工程”项目实施方案》的通知》（内民政发〔2023〕52号）和《关于印发《内蒙古自治区“助康工程”项目实施管理办法》的通知》（内民政发〔2023〕53号），为内蒙古自治区户籍持残疾人证的低保对象、特困人员、低收入家庭中的残疾人及公办民政福利机构集中供养的残疾人，盟市级以上民政部门确定的其他残疾人对象提供矫治手术及康复辅助器具适配服务。购置假肢矫形器等原材料及其他康复辅具器具。

#### 二.主要商务要求、技术要求

合同包1（货物）

##### 1.主要商务要求

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 合同签订后30个日历日内交货                                            |
| 标的提供的地点 | 由采购方规定地点                                                  |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                    |
| 付款方式    | 1期：支付比例60%，签订合同后15个工作日支付中标价的60%<br>2期：支付比例40%，收到全部货物验收合格后 |
| 验收要求    | 1期：数量规格品牌质量符合技术参数要求，包装完好，产品表面光滑无麻点。<br>。                  |
| 履约保证金   | 不收取                                                       |
| 其他      |                                                           |

##### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称                 | 单位 | 数量     | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|-----------|------|----------------------|----|--------|-----------|------------|--------|------|--------|
| 1  |           | 助残器械 | 钛合金可旋阴三爪             | 个  | 50.00  | 380.00    | 19,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表一  |
| 2  |           | 助残器械 | 多轴气压膝关节              | 个  | 50.00  | 9,000.00  | 450,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表二  |
| 3  |           | 助残器械 | 钛合金大腿一体管400mm（φ30mm） | 根  | 63.00  | 560.00    | 35,280.00  | 否      | 工业   | 详见附表三  |
| 4  |           | 助残器械 | 万向储能脚                | 支  | 59.00  | 6,800.00  | 401,200.00 | 否      | 工业   | 详见附表四  |
| 5  |           | 助残器械 | 大腿外包装                | 个  | 59.00  | 300.00    | 17,700.00  | 否      | 工业   | 详见附表五  |
| 6  |           | 助残器械 | 包装袜                  | 条  | 179.00 | 20.00     | 3,580.00   | 否      | 工业   | 详见附表六  |
| 7  |           | 助残器械 | 大腿排气弯管               | 根  | 50.00  | 90.00     | 4,500.00   | 否      | 工业   | 详见附表七  |
| 8  |           | 助残器械 | 手动气阀塞                | 个  | 50.00  | 50.00     | 2,500.00   | 否      | 工业   | 详见附表八  |

|    |  |      |                      |   |       |          |              |   |    |         |
|----|--|------|----------------------|---|-------|----------|--------------|---|----|---------|
| 9  |  | 助残器械 | 大腿假肢原辅材料             | 套 | 50.00 | 1,000.00 | 50,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表九   |
| 10 |  | 助残器械 | 钛合金方锥阳四爪             | 个 | 120.0 | 400.00   | 48,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十  |
| 11 |  | 助残器械 | 髌离断关节                | 套 | 4.00  | 3,000.00 | 12,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 助残器械 | 钛合金锁紧管接头             | 个 | 120.0 | 380.00   | 45,600.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 助残器械 | 钛合金锁紧斜管接头            | 个 | 4.00  | 380.00   | 1,520.00     | 否 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 助残器械 | 钛合金小腿一体管200mm（φ30mm） | 根 | 120.0 | 400.00   | 48,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 助残器械 | 碳纤分趾储能脚              | 支 | 120.0 | 9,000.00 | 1,080,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 助残器械 | 小腿外包装                | 个 | 120.0 | 200.00   | 24,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 助残器械 | 小腿假肢原辅材料             | 套 | 120.0 | 800.00   | 96,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 助残器械 | 多轴气压膝关节              | 个 | 9.00  | 8,800.00 | 79,200.00    | 否 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 助残器械 | 膝关节离断假肢原辅材料          | 套 | 5.00  | 1,000.00 | 5,000.00     | 否 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 助残器械 | 髌关节离断假肢原辅材料          | 套 | 4.00  | 1,630.00 | 6,520.00     | 否 | 工业 | 详见附表二十  |
| 21 |  | 助残器械 | 上臂美容假肢壳式被动肘关节        | 个 | 7.00  | 3,000.00 | 21,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 助残器械 | 上臂美容假肢原辅材料           | 套 | 7.00  | 1,000.00 | 7,000.00     | 否 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 助残器械 | 前臂美容假肢美容手头           | 个 | 23.00 | 2,000.00 | 46,000.00    | 否 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 助残器械 | 美容手头原辅材料             | 套 | 23.00 | 800.00   | 18,400.00    | 否 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 助残器械 | 硅胶部分手假肢              | 个 | 4.00  | 2,000.00 | 8,000.00     | 否 | 工业 | 详见附表二十五 |

|    |   |      |             |   |        |          |            |   |    |         |
|----|---|------|-------------|---|--------|----------|------------|---|----|---------|
| 26 |   | 助残器械 | 硅胶部分足假肢     | 个 | 3.00   | 3,000.00 | 9,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |   | 助残器械 | 膝踝足矫形器支条等配件 | 根 | 3.00   | 1,000.00 | 3,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |   | 助残器械 | 膝踝足矫形器原辅材料  | 套 | 3.00   | 400.00   | 1,200.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |   | 助残器械 | 踝足矫形器AFO铰链  | 条 | 5.00   | 200.00   | 1,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |   | 助残器械 | 踝足矫形器原辅材料   | 套 | 5.00   | 300.00   | 1,500.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十  |
| 31 |   | 助残器械 | 儿童矫形鞋材料     | 套 | 57.60  | 380.00   | 218,880.00 | 否 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |   | 助残器械 | 手动铝合金轮椅     | 辆 | 63.40  | 1,300.00 | 824,200.00 | 否 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |   | 助残器械 | 儿童手动轮椅      | 辆 | 2.00   | 1,500.00 | 3,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |   | 助残器械 | 高靠背轮椅       | 辆 | 20.00  | 1,700.00 | 34,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |   | 助残器械 | 防压疮坐垫       | 个 | 2.00   | 100.00   | 200.00     | 否 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 |   | 助残器械 | 腋拐          | 付 | 32.00  | 200.00   | 6,400.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |   | 助残器械 | 洗浴室         | 个 | 189.00 | 2,800.00 | 529,200.00 | 否 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |   | 助残器械 | 体位垫         | 个 | 3.00   | 620.00   | 1,860.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十八 |
| 39 |   | 助残器械 | 进食类辅具（套装）   | 套 | 8.00   | 500.00   | 4,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |   | 助残器械 | 洗漱类辅具（套装）   | 套 | 1.00   | 200.00   | 200.00     | 否 | 工业 | 详见附表四十  |
| 41 |   | 助残器械 | 衣着类辅具（套装）   | 套 | 1.00   | 300.00   | 300.00     | 否 | 工业 | 详见附表四十一 |
| 42 | △ | 助残器械 | 电子助视器       | 台 | 42.00  | 1,500.00 | 63,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表四十二 |
| 43 |   | 助残器械 | 电子盲杖        | 根 | 92.00  | 1,500.00 | 138,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四十三 |

|    |  |      |        |   |       |          |              |   |    |         |
|----|--|------|--------|---|-------|----------|--------------|---|----|---------|
| 44 |  | 助残器械 | 耳背式助听器 | 台 | 430.0 | 3,300.00 | 1,419,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四十四 |
| 45 |  | 助残器械 | 成人坐便椅  | 个 | 413.0 | 600.00   | 247,800.00   | 否 | 工业 | 详见附表四十五 |
| 46 |  | 助残器械 | 四脚手杖   | 根 | 202.0 | 150.00   | 30,300.00    | 否 | 工业 | 详见附表四十六 |
| 47 |  | 助残器械 | 肘拐     | 付 | 4.0   | 90.00    | 360.00       | 否 | 工业 | 详见附表四十七 |
| 48 |  | 助残器械 | 两轮助行器  | 台 | 69.00 | 500.00   | 34,500.00    | 否 | 工业 | 详见附表四十八 |
| 49 |  | 助残器械 | 电动护理床  | 张 | 87.00 | 5,300.00 | 461,100.00   | 否 | 工业 | 详见附表四十九 |
| 50 |  | 助残器械 | 防压疮床垫  | 个 | 160.0 | 1,800.00 | 288,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表五十  |

附表一：钛合金可旋阴三爪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准。<br>2.材质：钛合金。<br>3.重量：≤150g。<br>4.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔。<br>5.结构高度：≤25mm。<br>6.最大承重：≥100kg。<br>7.表面抛光处理。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                          |

附表二：多轴气压膝关节 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                           |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1.关节需为多轴（不低于五连杆）设计气压膝关节，具有几何锁定功能。<br>2.轴承为滚针轴承。<br>3.具有弹性屈曲膝保险装置，弹性屈曲角度不低于8°。<br>4.材质：铝合金。<br>5.适合活动量：2-3级。<br>6.最大承重：≥100kg。<br>7.结构高度：≤250mm。<br>8.膝关节最大屈膝角度≥145°。<br>9.重量：≤1000g。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表三： 钛合金大腿一体管**400mm（φ30mm）**    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序<br>号                              | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1                                   | <p>1.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准。</p> <p>2.材质：管体为铝合金材质，管接头为钛合金材质；管体与管接头两者连接牢固，无松动，配套<b>M8</b>紧固螺丝<b>≥4</b>个。</p> <p>3.管外径<b>30mm</b>，管壁厚<b>≥2mm</b>，结构高度<b>≥420mm</b>。</p> <p>4.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。。</p> <p>5.重量： <b>≤260g</b>。</p> <p>6.承重： <b>≥100kg</b>。</p> <p>7.机加工，表面抛光处理，外表光洁，无麻点。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

附表四： 万向储能脚    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序<br>号                              | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1                                   | <p>1.一体化龙骨结构设计。</p> <p>2.脚板分趾仿生设计，无螺丝连接，需为优质弹性储能材料，确保步态周期的滚动流畅性。</p> <p>3.踝部设计模仿人体踝关节结构，具备万象踝功能，能作出跖屈、背屈和内外翻活动，安全稳定。</p> <p>4.脚皮：脚皮材质为增强型聚氨酯。</p> <p>5.尺寸： <b>22-30cm</b>。</p> <p>6.系统高度： <b>≤95mm</b>。</p> <p>7.重量： <b>≤570g</b>。</p> <p>8.承重： <b>≥125 kg</b>。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

附表五： 大腿外包装    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序<br>号                              | 具体技术(参数)要求                                                                                                                             |
|      | 1                                   | <p>1.材质： 高密度海绵或<b>EVA</b>，防水。</p> <p>2.颜色： 肤色。</p> <p>3.外观： 预置外形或锥形，两端围长<b>40-70cm</b>，高度<b>80-85cm</b>。</p> <p>4.海绵可自行根据要求进行打磨处理。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                        |

附表六： 包装袜    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序<br>号                              | 具体技术(参数)要求                                                                                 |
|      | 1                                   | <p>1.材质： 由锦纶、氨纶等弹力丝织物组成。</p> <p>2.颜色： 肤色。</p> <p>3.外观： 无跳丝、抽丝，弹性大，脚尖到袜筒长度<b>≥50cm</b>。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                            |

附表七： 大腿排气弯管    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                             |
|      | 1                                   | 1.材质：聚氨酯。<br>2.技术要求：弯管与气阀结合紧密，表面光滑无破裂。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                        |

附表八：手动气阀塞 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                  |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                       |
|      | 1                                   | 1.材质：优质橡胶材质。<br>2.技术要求：与大腿排气弯管配套使用，气阀要求气密性好，不漏气。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                  |

附表九：大腿假肢原辅材料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                              |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                   |
|      | 1                                   | 大腿用皮带或悬吊带及接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维布、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                              |

附表一十：钛合金方锥阳四爪 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                |
|      | 1                                   | 1.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准。<br>2.材质：钛合金。<br>3.重量：≤60g。<br>4.结构高度：≤18mm。<br>5.承重：≥100kg。<br>6.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>7.表面抛光处理，外表光洁，无麻点。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                           |

附表一十一：髌离断关节 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                     |
|      | 1                                   | 1.四连杆结构，管接头一体化，内置助伸，助伸可调<br>2.所有轴承均采用滚针轴承，摆动流畅平滑<br>3.材质：优质铝镁合金<br>4.活动级别：1-2<br>5.总高度：≤175mm<br>6.重量：≤460g<br>7.最大屈曲角度：≥140°<br>8.最大承重：≥100kg |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                |

附表一十二：钛合金锁紧管接头 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准。<br>2.材质：钛合金。<br>3.重量：≤80g。<br>4.结构高度：≤18mm。<br>5.承重：≥100kg。<br>6.表面抛光处理，外表光洁，无麻点。<br>7.配套M8紧固螺丝≥4个，M6锁紧螺丝≥1个。<br>8.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                       |

附表一十三：钛合金锁紧斜管接头 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准<br>2.材质：钛合金<br>3.重量：≤80g<br>4.结构高度：≤18mm<br>5.最大承重：≥100kg<br>6.表面抛光处理，外表光洁，无麻点<br>7.配套M8紧固螺丝≥4个，M6锁紧螺丝≥1个<br>8.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                  |

附表一十四：钛合金小腿一体管200mm（φ30mm） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.材质：管体为铝合金材质，管接头为钛合金材质；<br>2.管外径30mm，管壁厚≥2mm，<br>3.结构高度≥220mm<br>4.重量：≤160g<br>5.承重：≥100kg<br>6.管体与管接头两者连接牢固，无松动，配套M8紧固螺丝≥4个<br>7.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。<br>8.表面抛光处理，外表光洁，无麻点。<br>9.产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB14723-2008）标准。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                |

附表一十五：碳纤分趾储能脚 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | 1.双前掌分趾结构设计，可适应不同路面，不少于三级弹片组合。<br>2.前掌和后跟无螺丝连接，整体防水设计，三点稳定支撑，脚板可垂直压缩变形减震，站立稳定安全，行走变向轻松。<br>3.脚皮材质为增强型聚氨酯。<br>4.配备防水防沙外装饰套，SEBS材质，套口直径≥13cm，长度≥40cm，拉伸长度≥150cm。<br>5.尺寸：21-30cm。<br>6.系统高度：60-70mm。<br>7.脚芯重量：≤320g。<br>8.承重：≥125kg。<br>9.运动等级：2-4级。 |
|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十六：小腿外包装 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                             |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                  |
|      | 1  | 1.材质：高密度海绵或EVA，防水。<br>2.颜色：肤色。<br>3.外观：预置外形或锥形，两端围长40-70cm，高度40-45cm。<br>4.海绵可自行根据要求进行打磨处理。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十七：小腿假肢原辅材料 是否允许进口：否

|      |    |                                                                   |
|------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                        |
|      | 1  | 接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十八：多轴气压膝关节 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                                               |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                    |
|      | 1  | 1.关节需为多轴气压膝关节，采用外置气压缸及长连杆结构设计。<br>2.具备可调缓冲功能，有两种连接方式可供选择。<br>3.材质：铝镁合金。<br>4.适合活动量：2-3。<br>5.承重：≥100kg。<br>6.结构高度：≤170mm。<br>7.膝关节最大屈膝角度≥145°。<br>8.重量：≤700g。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十九：膝关节离断假肢原辅材料 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                         |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 膝关节离断接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维布、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                         |

附表二十：髌关节离断假肢原辅材 料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                         |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                              |
|      | 1                                   | 髌关节离断接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维布、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                         |

附表二十一：上臂美容假肢壳式被动肘关节 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                             |
|      | 1                                   | 1.臂筒材质：ABS。<br>2.屈肘范围0-120°。<br>3.在屈肘位,能可靠自锁,且解锁灵活。<br>4.肘关节自锁力矩≥5.8N·m。<br>5.旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m。<br>6.旋转盘旋转范围±360°。<br>7.质量(含ABS臂筒)≤360g。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                        |

附表二十二：上臂美容假肢原 辅 材 料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                      |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                           |
|      | 1                                   | 树脂接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维布、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                      |

附表二十三：前臂美容假肢美容手头 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1                                   | 1.手头张开距离≥87mm。<br>2.手指捏力≥5N。<br>3.腕关节直径Φ45mm。<br>4.大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm。<br>5.大拇指可扳动打开。<br>6.手头重量不超过145g 。<br>7.手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀。<br>8.手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护手套作用。<br>9.硅胶手套。<br>10.手头规格分为男士、女士及左、右。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                             |

附表二十四：美容手头原 辅 材 料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                     |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                          |
|      | 1                                   | 树脂接受腔所需材料符合环保要求满足国家标准的医用材料、树脂、固化剂、纱套、玻纤、海绵、碳纤维、发泡剂、快干胶、颜色糊、石膏绷带等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                     |

附表二十五：硅胶部分手假肢 是否允许进口：否

|      |                                     |                                  |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                       |
|      | 1                                   | 1.采用医用硅胶材料制作。<br>2.根据患者具体残肢情况定做。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                  |

附表二十六：硅胶部分足假肢 是否允许进口：否

|      |                                     |            |
|------|-------------------------------------|------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求 |
|      | 1                                   | 硅胶材质定制。    |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |            |

附表二十七：膝踝足矫形器支条等配件 是否允许进口：否

|      |                                     |                                           |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                |
|      | 1                                   | 1.材质：不锈钢。<br>2.规格：1.6cm×40cm×0.4cm，误差±5%。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                           |

附表二十八：膝踝足矫形器原辅材料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                 |
|      | 1                                   | 定制矫形器所需材料、聚丙烯板材、内衬板材、成品粘带、拉环、沉头铜铆钉、子母钉等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                            |

附表二十九：踝足矫形器AFO铰链 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                     |
|      | 1                                   | 1.颜色：白色。<br>2.规格：大、中、小。<br>3.硬度：75/85/95。<br>4.说明：内置加强筋提高适用时间。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                |

附表三十：踝足矫形器原辅材料 是否允许进口：否

|      |                                     |                                            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                 |
|      | 1                                   | 定制矫形器所需材料、聚丙烯板材、内衬板材、成品粘带、拉环、沉头铜铆钉、子母钉等材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                            |

附表三十一：儿童矫形鞋材料 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.头层牛皮鞋面。<br>2.环保猪皮里，加密加厚3D网眼布。<br>3.魔术贴搭带不起毛不脱线不扎手，能够提供钢丝带便携旋转搭扣。<br>4.加强定型中底设计，能够有效防止重力作用鞋垫下陷，加硬中底能够与后帮和搭带形成矫正闭环。<br>5.后跟内置高强度专用矫正材料，可以针对不同的足部情况提供相应强度的矫正材料。<br>6.鞋底主材为EVA超纤料和橡胶，具备较强的抓地力和良好的防滑耐磨性<br>7.五金配件为合金。<br>8.制鞋用环保胶、处理剂等。<br>9.AFO一体足踝关节包裹式设计，内置高分子树脂AFO矫形器，能够提供个性化定制。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

附表三十二：手动铝合金轮椅 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.产品符合GB/T13800-2021《手动轮椅车》国家标准。<br>2.产品可折叠，双支撑结构，驱动方式采用手直接驱动后轮式；另配有看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面。<br>3.车架材质为高强度铝合金管，管直径≥22mm,管壁厚度≥2.0mm，表面喷塑处理；<br>4.座宽460mm，坐、背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布加网布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，配海绵坐垫一个；<br>5.车身尺寸：车长≥1000mm、车宽≥600mm、车高≥850mm、折叠宽度≤300mm、座宽≥450mm、座深≥ 400mm、座位离地高≤ 550mm、扶手高度≥205mm、靠背高度≥ 400mm、脚托离地高≥ 200mm。<br>6.PU扶手垫，斜扶手可后翻可隐藏于背后，高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，配有牛津布小腿带及安全带。<br>7.前轮为直径≥8英寸的实心轮胎；后轮为快拆式直径≥24英寸的充气轮胎，使用规格16号的辐条36根；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承，避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲。<br>8.轮椅车配备安全带，承重≥110KG。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

附表三十三：儿童手动轮椅 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <p>1.产品符合GB/T13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>2.车架：采用优质铝合金，双交叉杆支撑结构，表面采用喷涂处理.壁厚<math>\geq 1.8\text{mm}</math>；铝管直径<math>\geq 20\text{mm}</math>；优质金属前叉，安全可靠，前带钢刹车，联动后手刹控制，带安全带。</p> <p>3.总高：940mm-1300mm总宽<math>\geq 450\text{mm}</math>；总长<math>\geq 1000\text{mm}</math>，折叠宽度<math>\leq 300\text{mm}</math>；坐垫宽度<math>\geq 350\text{mm}</math>；坐垫深度<math>\geq 400\text{mm}</math>；座到地面高度：460-480mm；扶手到地面高度<math>\leq 700\text{mm}</math>；大轮直径<math>\geq 350\text{mm}</math>，一体实心大轮；小轮直径<math>\geq 130\text{mm}</math>，灰色免充气轮胎；固定ABS防滑脚踏板，高度可调，坚固耐用；牛津布海绵夹层座垫和靠背软座垫，缝边牢固美观，最大负荷承载 <math>\geq 100\text{KG}</math>；</p> <p>4.整车特点：头枕高低可调、可调节座位角度、扶手高低宽窄可调、可拆卸餐桌、适合各类人群使用。</p> |
| 说明 |   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附表三十四：高靠背轮椅 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1  | <p>1.规格尺寸：长<math>\geq 1000\text{mm}</math>×宽<math>\geq 700\text{mm}</math>×高<math>\geq 1200\text{mm}</math>；折叠宽度<math>\leq 300\text{mm}</math>；坐垫：450mm×450mm。</p> <p>2.产品材质：优质铝合金，双交叉杆支撑结构，表面采用电镀处理，壁厚<math>\geq 2.0\text{mm}</math>，钢管直径<math>\geq 22\text{mm}</math>，座位离地高度<math>\leq 550\text{mm}</math>，大轮直径<math>\geq 600\text{mm}</math>，聚氨酯免充气轮胎。小轮直径<math>\geq 190\text{mm}</math>，PVC实心轮胎，前带钢刹车,联动后手刹控制.四刹车。可折叠，带安全带，皮革软扶手，金属防滑脚踏板。</p> <p>3.整车特点：配有餐桌，液压杆靠背调节整体沉降海绵皮革软坐垫，带盖环保深便盆，加长靠背，扶手和前腿均可拆卸，塑料护板。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表三十五：防压疮坐垫 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1  | <p>1.规格尺寸：长<math>\geq 450\text{mm}</math>×宽<math>\geq 430\text{mm}</math></p> <p>2.产品性能：产品选用优质PVC植绒，耐压强度<math>\geq 25\text{Kpa}</math>，透气孔<math>\geq 9</math>个，使用舒适。（另附便携式充气筒）。柔软舒适、结实耐用。产品可支撑身体重量，增加身体的受压面积，减少局部体位压力，减轻身体疲劳，改善局部供养条件，预防压疮的产生。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                |

附表三十六：腋拐 是否允许进口：否

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1  | <p>规格尺寸：1125mm-1325mm</p> <p>产品性能：优质铝合金，表面阳极氧化处理，主体部分管径<math>\geq 19\text{mm}</math>，腿部管径<math>\geq 20\text{mm}</math>，调节管管径<math>\geq 23\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。软托为发泡材质,硬托、手把采用工程聚丙烯材料一次注塑成型。脚垫：采用有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；高度可调节，9档调节，调节范围是1125mm-1325mm，适合1.5m～1.8m人群使用。调节方式：弹珠式调节。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                               |

附表三十七：洗浴宝 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>1.洗浴床材质：应用防霉，高弹耐寒，PVC环保材质。</p> <p>2.洗浴床长度：外围尺寸长≥1900mm，宽≥800mm，高≥200mm,内径尺寸长≥1500mm，宽≥650mm，高≥150mm 承重量不低于200Kg。</p> <p>3.洗澡机：额定容量25L ,洗澡额定电压12V, 额定功率2000W，带蓄电池功能，可断电使用。自动加热系统，操作简单，有语音播放功能，有漏电保护插头，自动断电。</p> <p>4.具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地小，方便储存和使用。采用直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。</p> <p>5.抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

附表三十八： 体位垫    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1                                   | <p>主要技术指标和参数</p> <p>1) 角度：15°、20°、30°、45°±3°</p> <p>2) 外形尺寸（15°）≥500mm×500mm×100mm</p> <p>外形尺寸（20°）≥500mm×500mm×200mm</p> <p>外形尺寸（30°）≥500mm×500mm×300mm</p> <p>外形尺寸（45°）≥500mm×400mm×400mm</p> <p>适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                              |

附表三十九： 进食类辅具（套装）    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                         |
|      | 1                                   | <p>1.适用要求：特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统有功能障碍的残疾人、老年人日常使用的餐具。</p> <p>2.组成：筷子、杯架、弯柄叉、圆柄叉、弯柄勺、圆柄勺、洗头梳、圆柄牙刷、防洒盘等共十件。</p> <p>3.适用于上肢体行动障碍者。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                    |

附表四十： 洗漱类辅具（套装）    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                    |
|      | 1                                   | <p>1.弯柄洗澡刷长≥350mm,弯度弧形长≥700mm。长柄洗澡刷长≥350mm。</p> <p>2.材质：采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。</p> <p>3.洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                               |

附表四十一： 衣着类辅具（套装）    是否允许进口： 否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | <p>1.穿衣辅助杆长<math>\geq 600\text{mm}</math>，为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计。</p> <p>穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物。</p> <p>2.穿扣器长<math>\geq 200\text{mm}</math>，该产品手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。结构：U形握柄的形状穿扣器,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自扭扭扣。</p> <p>3.拉链辅助器长<math>\geq 140\text{mm}</math>，手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢。结构：U形握柄的形状穿扣器，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自主拉拉链。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

附表四十二： 电子助视器    是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | <p>1.显示屏尺寸： <math>\geq 4</math>英寸。</p> <p>2.放大倍数： 2-46倍；</p> <p>3.显示模式<math>\geq 17</math>种；</p> <p>4.待机时间<math>\geq 4</math>小时；</p> <p>5.具有屏幕亮度调节功能；</p> <p>6.具有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小，改变显示模式。</p> <p>7.关机后，助视器可记录关机前的放大倍数、显示模式和屏幕亮度。</p> <p>8.具有视频输出端口。</p> <p>9.具有手写支架。</p> <p>10.具有取景标识，自动场景识别，在任何环境下，都能享受完美画质。</p> <p>11.具有手电筒功能。开关机状态下均可使用。</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

附表四十三： 电子盲杖    是否允许进口： 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 1                                   | <div>1.产品全长：1250-1350mm。</div> <div>2.杖柄材料：ABS工程塑料。</div> <div>3.手柄长度≥300mm。</div> <div>4.杖杆材料：6061铝合金，氧化处理。</div> <div>5.杖杆直径≥12mm。</div> <div>6.杖杆长度≥900mm。</div> <div>7.杖杆折叠后长度≤330mm。</div> <div>8.杖杆节数：4节。</div> <div>9.杖杆根据国家标准，贴白红反光膜。</div> <div>10.杖脚配置：普通固定橡胶杖脚、旋转轮。</div> <div>11.超声波系统技术参数：超声波传感器1个，直径≥25mm,具备前方障碍物探测功能，探测距离3米；超声波报警方式（前方障碍报警）：震动、语音播报距离、鸣笛。</div> <div>12.无线寻杖功能：配遥控器一个：遥控距离，20米（空旷地）</div> <div>13.配备电池：可充电锂电池一块。</div> <div>14.单传感器超声波控制功能，可探测前方3米以内的地面以上障碍物。</div> <div>15.语音指南针判定方位语音播报功能。系统具备角度自动补偿功能，无需校正，语音播报八个方位。</div> <div>16.语音报时表功能。系统具备记忆功能，采用先进智能和断电免调时技术，一次调时后，断电再开启后不需要再调时，方便视障朋友使用。</div> <div>17.倒计时功能，可设置倒计时，以方便从事记时服务业的视障朋友使用。</div> <div>18.寻杖功能。</div> <div>19.夜间红色闪光警示功能。</div> <div>20.按键全语音导航操作功能。</div> |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 附表四十四：耳背式助听器 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 参数性质                  | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.饱和级声压：≥134dB。<br>2.声增益：≥70dB。<br>3.等效输入噪声级：≤18dB。<br>4.总谐波失真：≤1.5%。<br>5.频率响应范围：200Hz-6500Hz。<br>6.额定电源电流消耗：≤1.48mA。<br>7.感应拾音线圈最大灵敏度：≥115dB。<br>8.独立调节通道和频段数：≥16。<br>9.聆听程序设置：≥6。<br>10.全数字信号处理技术。<br>11.具备自动声反馈抑制功能。<br>12.具备内置测听功能。<br>13.具备开机延时功能。<br>14.具备移频功能。<br>15.具备数据记录。<br>15.具备双麦克风技术。<br>16.具备低电压提示。<br>17.具备兼容FM系统。<br>18.自然方向性。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表四十五：成人坐便椅   是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 1                                   | 1.规格尺寸：长≥680mm，宽≥530mm，高≥970mm，座宽≥450mm，坐高≥530mm,座深≥400mm，靠背高≥350mm，前后轮直径≥100mm。<br>2..主架为高强度铝管折弯而成,主体管直径≥24mm，壁厚≥1.2mm，表面氧化处理，颜色：亮银色。<br>3.背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗；座板为防水皮革海绵，座板中间可单独拆卸，下方为厕桶；洗浴、座便两用。<br>4.采用ABS舒适防滑塑料扶手，带有可折叠脚踏板。<br>5.4个4寸万向轮，均带有制动装置。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

附表四十六：四脚手杖   是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                             |
|      | 1                                   | 1.长度调节范围：770mm-955mm。<br>2.材质： 优质铝合金，主体管直径≥20mm，壁厚≥1.0mm，表面防氧化处理。下爪部分管直径为≥14mm,壁厚≥1.0mm,表面电镀处理，高度可调，8档调节，调节范围是770mm-955mm，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。<br>3.人性化设计，底座为偏心设置，左右手均可调节使用。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                        |

附表四十七：肘拐   是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1                                   | 1.长度调节范围：870mm-1070mm<br>2.材质：优质铝合金，主体管直径 $\geq 20\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，腿部管直径 $\geq 19\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面防氧化处理，外形美观大方。高度可调，9档调节，调节范围是870mm-1070mm，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。肘托采用工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表四十八：两轮助行器 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1                                   | 1.规格尺寸：长 $\geq 500\text{mm}$ ×宽 $\geq 600\text{mm}$ ×高（800-940）mm<br>2.材质：优质铝合金，大架管直径 $\geq 24\text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面阳极氧化处理，安全性能好，可折叠结构、可定向，可助起。配发泡手把，防滑舒适，美观耐用。脚管：大架管直径 $\geq 26\text{mm}$ ，管壁厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，高度可调，8档调节。前轮外皮采用优质橡胶材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙烯材质，结实耐用。脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

附表四十九：电动护理床 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <p>1.床体高度550mm±20mm。</p> <p>2.背框采用电动推杆调节，最大折起角度：≥75°。</p> <p>3.腿框采用电动推杆调节，调节角度范围25~-75°。</p> <p>4.侧翻身最大调节角度：≥60°。</p> <p>5.一体式可折叠铝合金床边护栏：长度≥1200mm，高度≥400mm。</p> <p>6.便桶尺寸：长≥310mm宽≥170mm*高≥215mm。</p> <p>7.护理床基本尺寸</p> <p>a) 床面长度≥2100mm；长度净尺寸≥2000mm。</p> <p>b) 床面宽度≥950mm；宽度净尺寸≥900mm。</p> <p>c) 便桶位置加大边框尺寸：长≥380mm宽≥200mm</p> <p>8.床体静态承载重量≥300kg9.脚框最大承载质量≥100kg</p> <p>10、静载试验强度：需符合在床板上施加2倍安全工作载荷，保持1h,试验后，床板应无损坏，升降架功能正常。</p> <p>11.床边偏移要求：需符合施加≥2000N载荷，在床板边缘位置的偏移量应小于40mm,卸载后相对于地面的垂直位移应小于10mm,并且床在试验过程中及试验后应无任何损坏。</p> <p>12.采用超静音电机，使用方便，电机数量为4个,左右翻身电机为1个、起背电机为1个、腿位升降电机为1个、坐便转换电机1个。</p> <p>13.具备手电动一体功能，手动摇杆采用钢塑材料加工而成 外型美观 耐磨。当电机故障或停电状态可以用摇杆驱动电机尾部螺旋丝杆可以使床各项功能正常运行，避免了停电或电机故障给客户带来的不便。</p> <p>14.侧面护栏总长≥1200mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢支柱护栏，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度≥2.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>15.床头床尾板采用ABS工程塑料，中间点缀米色利用模具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡槽。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。</p> |                                     |
|   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |

附表五十： 防压疮床垫 是否允许进口： 否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <p>1.尺寸宽≥800mm×长≥2000mm×厚40mm</p> <p>2.采用X-90结构，双面网孔设计。呈现六面透气的中空立体结构，形成强大的中空循环系统。</p> <p>3.防水抑菌，清洗方便。90%为空气层，创造出空气流通的空间，热气及湿气能快速散出不积累，夏天不湿热，冬天不湿冷，洗涤快干。</p> <p>4.柔软轻便，适用于一般医疗床、病床、居家床架，亦适用于电动床。弹性压力释放：兼具“柔软性”和“支撑性”，可减少从头到脚的身体压力点，并平均支撑体重。</p> <p>5.呼吸透气：弹性纤维保留有空气层，可以在睡眠时释放人体水分，具备舒适和透气感。</p> <p>6.抗菌防螨：原料的特性和气室的弹性结构要求难以吸收水分，防止尘螨和细菌的生长。</p> <p>7.安全无毒：使用安全，无毒且可回收，在生产过程中不添加化学试剂，甲醛，双酚，荧光剂和其他有毒物质。</p> <p>8.具备防火阻燃性能,提高人们在睡眠中的安全系数。</p> <p>9.床套面料为聚酯纤维透气材料，弹性好，不变形。</p> |
| 说明 |   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（货物）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（货物）

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

## 符合性审查表

货物

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                                              |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                            |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定                                                          |
| 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

货物

| 评审因素 | 评审标准                                                          |                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分 <b>64.0</b> 分<br>商务部分 <b>6.0</b> 分<br>报价得分 <b>30.0</b> 分 |                                                                                                           |
|      | 投标产品技术响应 (30.0分)                                              | 本项目共 <b>50</b> 种产品，每种产品参数不满足或负偏离扣 <b>0.6</b> 分，扣完为止。<br>注：核心产品需提供质量检验机构出具的检验报告、产品彩页等相关技术资料、项目技术参数承诺书予以佐证。 |

|      |                 |                                                                                                                       |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术部分 | 整体方案 (6.0分)     | (1)货物运输和来源有详细的保障措施得0-3分。(2)货物包装、发运计划方案详细、实用、可行得0-3分。                                                                  |
|      | 产品整体质量状况 (6.0分) | (1)所投产品对服务对象有充分保障的得0-3分。(2)所投产品配置清单(说明)和产品彩页等相关技术资料齐全,措施内容完善、合理,0-3分。                                                 |
|      | 产品性能 (6.0分)     | (1)所投产品使用过程中先进、具有良好的稳定性,安全可靠,得0-3分。(2)所投产品维护保养、运行成本、维护费用科学合理,操作方便,得0-3分。                                              |
|      | 售后服务 (6.0分)     | (1)售后服务机构和服务人员配备合理,得0-2分。(2)服务响应:不合格产品及时免费更换方案完善、可行、故障响应时间、维修完成时间保证措施详细、可行得0-2分。(3)质保期内、外售后服务承诺及具体措施详尽、明确及时、有效,得0-2分。 |
|      | 应急预案 (5.0分)     | (1)针对本项目的应急预案,内容全面、具体、符合实际得0-3分。(2)应急预案解决方案完善、合理、可行得0-2分,                                                             |
|      | 培训方案 (5.0分)     | (1)投标人提供的培训方案培训目标清晰、明确,培训方案详细,内容全面丰富,课程安排合理的,得0-3分;(2)投标人提供的培训团队配置合理,可充分满足招标人要求的得0-2分。                                |
| 商务部分 | 业绩 (6.0分)       | 投标单位具有已完成近三年(2021年1月1日至今)具有同类业绩,每提供一份得2分,最高6分。注:1.提供合同协议复印件等证明材料。2.业绩有效期以合同签订日期为准。                                    |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分)  | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。            |

最低评标价法:无。

## 6.汇总、排序

最低评标价法:评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的,按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标(成交)人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5** 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包 号： 第    包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年    月    日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 投标总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|----------|--------|---------|
| 1   |            |          |        |         |
| 2   |            |          |        |         |
| ... |            |          |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 上浮/下浮率（%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|-----------|--------|---------|
| 1   |            |           |        |         |
| 2   |            |           |        |         |
| ... |            |           |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |    |

投标人（盖章）：

日期：

#### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-1 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |      |      |      |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br>正面 | 法定代表人身份证扫描件<br>反面 |
| 授权委托人身份证扫描件<br>正面 | 授权委托人身份证扫描件<br>反面 |

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 投标人名称  |  | 注册资金 |  |
| 注册地    |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人  |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人  |  | 联系电话 |  |
| 开户银行   |  |      |  |
| 开户银行账号 |  |      |  |
| 主营范围：  |  |      |  |
| 企业资质：  |  |      |  |

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

#### 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

#### 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，项目编号：\_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |        | 投标响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|----|------|--------|--------|--------|------|----|
| 1  |      | ★      | 1.1... |        |      |    |
|    |      |        | 1.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |
| 2  |      | ★      | 2.1... |        |      |    |
|    |      |        | 2.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。