

新建公寓楼厨房设备采购

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市第一中学

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：**150101-HSZC-GK-20230035**

2023年10月20日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市第一中学委托，采用公开招标方式组织采购新建公寓楼厨房设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：新建公寓楼厨房设备采购

项目编号：150101-HSZC-GK-20230035

采购计划备案号：呼政采备字[2023]03660号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	新建公寓楼厨房设备采购	825	详见招标文件	16,000,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（新建公寓楼厨房设备采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系人：刘翹

联系电话：0471-5988129

采购单位名称：呼和浩特市第一中学

地址：回民区环河街33号

联系人：马丽芳

联系电话：18548178409

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （新建公寓楼厨房设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	新建公寓楼厨房设备采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（新建公寓楼厨房设备采购）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市第一中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

新建公寓楼厨房设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

一、食堂厨房简介

厨房位于公寓楼地下一层，厨房区域面积：**1900m²**；档口区域面积：**1089m²**；洗碗区域面积：**172m²**；餐厅面积：**2592m²**，食堂总面积：**5753m²**。

二、厨房设备说明

① 厨房区域

1.功能区：办公区、更衣室、垃圾存放间、仓库、冷库、蔬菜加工间、禽肉加工间、水厂加工间、厨杂清洗间、消毒库、烹调区、面点加工间及售卖间等。

2.厨房主要设备：层架类、工作台柜、清洗水池、机械加工设备、炉具、冷库系统、消毒库系统、面点制作设备等

② 档口区域

1.共**14**个风味档口：砂锅档、桂林米粉、重庆小面、麻辣烫、石锅拌饭、黄焖鸡饭、烤肉拌饭、台湾卤肉饭、炒饼炒面、小炒盖浇饭、兰州拉面、煎饼果子粥、西式简餐、奶茶吧。

③ 洗碗区域（主要设备如下）

1.绳式传动带**2**套

2.长龙式洗碗机**1**套

3.揭盖式洗碗机**1**套

4.餐厨垃圾处理系统**1**套

5.消毒库系统**1**套

④ 餐厅区域

1.洗手槽连柜体**11**套

三、厨房排水系统

① 厨房不锈钢排水管系统

② 厨房不锈钢排水沟系统

③ 全自动油水分离器**3**套

四、厨房抽油烟系统

① 厨房不锈钢抽油烟焊接管道

② 屋面抽油烟风机系统**10**套

③ 静电油烟净化器系统**9**套

五、厨房抽油烟节能控制系统**10**套

六、厨房设备灭火系统**14**套

七、厨房杂件**1**批

二.主要商务要求、技术要求

合同包**1**（新建公寓楼厨房设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 30 个日历日内交货
标的提供的地点	呼和浩特市第一中学新建公寓楼食堂
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

付款方式	<p>1期：支付比例30%，支付比例30%预付款,双方签订合同7个日历日内，采购人支付中标人合同总价的30%作为预付款</p> <p>2期：支付比例40%，支付比例40%,货物送到采购人现场，采购人支付中标人合同总价的40%</p> <p>3期：支付比例30%，支付比例30%,验收合格后，支付合同至总价的100%，项目验收合格后7个日历日内支付</p>
验收要求	1期：根据招标文件及合同约定要求执行
履约保证金	不收取
其他	<p>1.质量保证及售后服务：1.保修期：按生产厂家的标准执行，整个项目免费维护一年（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）；2.保修期内，中标人负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外；3.保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件；4.保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备；5.保修期后，中标人须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等；6.响应时间：中标人售后服务机构应在接到用户报障后的2个小时内作出响应，4小时内到达现场，8小时内修复，如果8小时不能修复，需在24小时内使用相同类型设备予以更换；7.所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；8.保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供终身维护服务；9.中标人应提供交货地点所在用户的设备维修电话及联系人，用户报修后，用户所在地的维修部，须在规定的时间内派人员上门现场维护，并在规定时间内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。投标人须在售后服务承诺中承诺到场维修的时间</p> <p>2.培训：为了使得用户指定的员工熟练操作设备系统，保证设备系统良好运作，中标人应提供免费培训服务计划，对操作和管理人员进行培训</p> <p>3.包装及运输：我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向 对象 情况	所 属 行 业	招标技术 要求
1		其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	9.0 0	530.00	4,770.00	否	工 业	详见附表 一

2	其他 厨卫 用具	干手机	台	4.0 0	1,050.00	4,200.00	否	工业	详见附表 二
3	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	4.0 0	2,820.00	11,280.0 0	否	工业	详见附表 三
4	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	4.0 0	1,040.00	4,160.00	否	工业	详见附表 四
5	其他 厨卫 用具	地磅称	台	2.0 0	1,530.00	3,060.00	否	工业	详见附表 五
6	其他 厨卫 用具	平板推车	台	10. 00	1,930.00	19,300.0 0	否	工业	详见附表 六
7	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	4.0 0	3,370.00	13,480.0 0	否	工业	详见附表 七
8	其他 厨卫 用具	九门更衣柜	台	12. 00	8,860.00	106,320. 00	否	工业	详见附表 八
9	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	2.0 0	6,880.00	13,760.0 0	否	工业	详见附表 九
1 0	其他 厨卫 用具	台秤	台	1.0 0	690.00	690.00	否	工业	详见附表 一十
1 1	其他 厨卫 用具	脚底清洗池	台	1.0 0	1,800.00	1,800.00	否	工业	详见附表 一十一
1 2	其他 厨卫 用具	双动力波轮洗衣机	台	1.0 0	4,390.00	4,390.00	否	工业	详见附表 一十二
1 3	其他 厨卫 用具	晾衣架	台	3.0 0	1,280.00	3,840.00	否	工业	详见附表 一十三
1 4	其他 厨卫 用具	四层鞋架	台	5.0 0	2,570.00	12,850.0 0	否	工业	详见附表 一十四

15		其他 厨卫 用具	拖把池	台	2.0 0	6,250.00	12,500.0 0	否	工业	详见附表 一十五
16		其他 厨卫 用具	工具挂架	台	2.0 0	390.00	780.00	否	工业	详见附表 一十六
17		其他 厨卫 用具	高身储物柜	台	1.0 0	10,270.0 0	10,270.0 0	否	工业	详见附表 一十七
18		其他 厨卫 用具	防鼠挡板	台	1.0 0	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表 一十八
19		其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	31. 00	3,470.00	107,570. 00	否	工业	详见附表 一十九
20		其他 厨卫 用具	高身储物柜	台	4.0 0	10,270.0 0	41,080.0 0	否	工业	详见附表 二十
21		其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	4.0 0	3,080.00	12,320.0 0	否	工业	详见附表 二十一
22		其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	9.0 0	530.00	4,770.00	否	工业	详见附表 二十二
23		其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.0 0	3,340.00	6,680.00	否	工业	详见附表 二十三
24		其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,850.00	3,850.00	否	工业	详见附表 二十四
25		其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,210.00	3,210.00	否	工业	详见附表 二十五
26		其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 二十六
27		其他 厨卫 用具	防鼠挡板	台	2.0 0	900.00	1,800.00	否	工业	详见附表 二十七

28	其他 厨卫 用具	防鼠挡板	台	2.0 0	1,280.00	2,560.00	否	工业	详见附表 二十八
29	其他 厨卫 用具	地台板架	台	1.0 0	1,540.00	1,540.00	否	工业	详见附表 二十九
30	其他 厨卫 用具	地台板架	台	12. 00	1,390.00	16,680.0 0	否	工业	详见附表 三十
31	其他 厨卫 用具	地台板架	台	1.0 0	1,540.00	1,540.00	否	工业	详见附表 三十一
32	其他 厨卫 用具	地台板架	台	1.0 0	1,230.00	1,230.00	否	工业	详见附表 三十二
33	其他 厨卫 用具	地台板架	台	1.0 0	1,390.00	1,390.00	否	工业	详见附表 三十三
34	其他 厨卫 用具	地台板架	台	1.0 0	1,230.00	1,230.00	否	工业	详见附表 三十四
35	其他 厨卫 用具	高身掩门储藏柜	台	2.0 0	8,980.00	17,960.0 0	否	工业	详见附表 三十五
36	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	21. 00	3,470.00	72,870.0 0	否	工业	详见附表 三十六
37	其他 厨卫 用具	直冷冷藏冷库	台	1.0 0	210,000. 00	210,000. 00	否	工业	详见附表 三十七
38	其他 厨卫 用具	直冷冷冻冷库	台	1.0 0	182,000. 00	182,000. 00	否	工业	详见附表 三十八
39	其他 厨卫 用具	冷库掩门	台	3.0 0	11,670.0 0	35,010.0 0	否	工业	详见附表 三十九
40	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表 四十

41	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	3.0 0	1,730.00	5,190.00	否	工业	详见附表 四十一
42	其他 厨卫 用具	食材净化机	台	1.0 0	195,620. 00	195,620. 00	否	工业	详见附表 四十二
43	水池	带背大单星盆台	台	2.0 0	6,420.00	12,840.0 0	否	工业	详见附表 四十三
44	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 四十四
45	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.0 0	450.00	900.00	否	工业	详见附表 四十五
46	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表 四十六
47	其他 厨卫 用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	2.0 0	500.00	1,000.00	否	工业	详见附表 四十七
48	其他 厨卫 用具	高身储物柜	台	4.0 0	10,270.0 0	41,080.0 0	否	工业	详见附表 四十八
49	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 四十九
50	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 五十
51	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	1.0 0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表 五十一
52	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表 五十二
53	其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表 五十三
54	其他 厨卫 用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	10. 00	500.00	5,000.00	否	工业	详见附表 五十四

55	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	11.00	450.00	4,950.00	否	工业	详见附表五十五
56	水池	带背大单星盆台	台	1.00	4,490.00	4,490.00	否	工业	详见附表五十六
57	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表五十七
58	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	2.00	2,820.00	5,640.00	否	工业	详见附表五十八
59	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	12.00	3,470.00	41,640.00	否	工业	详见附表五十九
60	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表六十
61	炊事 机械	蔬菜清洗机	台	3.00	23,860.00	71,580.00	否	工业	详见附表六十一
62	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	2.00	2,820.00	5,640.00	否	工业	详见附表六十二
63	水池	带背大单星盆台	台	2.00	5,650.00	11,300.00	否	工业	详见附表六十三
64	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表六十四
65	其他 厨卫 用具	防鼠挡板	台	2.00	1,280.00	2,560.00	否	工业	详见附表六十五
66	其他 厨卫 用具	干手机	台	3.00	1,050.00	3,150.00	否	工业	详见附表六十六
67	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	3.00	1,040.00	3,120.00	否	工业	详见附表六十七
68	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	3.00	2,820.00	8,460.00	否	工业	详见附表六十八

69	其他 厨卫 用具	砧板台连一下层板	台	12.00	4,110.00	49,320.00	否	工业	详见附表六十九
70	炊事 机械	座地土豆清洗去皮机	台	2.00	35,320.00	70,640.00	否	工业	详见附表七十
71	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	5.00	3,370.00	16,850.00	否	工业	详见附表七十一
72	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	10.00	530.00	5,300.00	否	工业	详见附表七十二
73	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	1.00	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表七十三
74	水池	带背大单星盆台	台	5.00	3,850.00	19,250.00	否	工业	详见附表七十四
75	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	5.00	530.00	2,650.00	否	工业	详见附表七十五
76	其他 厨卫 用具	热风循环高温食具消毒柜	台	1.00	9,750.00	9,750.00	否	工业	详见附表七十六
77	其他 厨卫 用具	商用冷柜（风冷冷藏柜）	台	3.00	10,020.00	30,060.00	否	工业	详见附表七十七
78	炊事 机械	多功能切菜机	台	2.00	33,980.00	67,960.00	否	工业	详见附表七十八
79	炊事 机械	斩拌机	台	1.00	13,750.00	13,750.00	否	工业	详见附表七十九
80	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	7.00	3,470.00	24,290.00	否	工业	详见附表八十
81	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.00	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附表八十一
82	其他 厨卫 用具	活动垃圾桶	台	2.00	410.00	820.00	否	工业	详见附表八十二

83	其他 厨卫 用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	4.0 0	500.00	2,000.00	否	工业	详见附表 八十三
84	其他 厨卫 用具	砧板台连一下层板	台	4.0 0	3,980.00	15,920.0 0	否	工业	详见附表 八十四
85	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.0 0	3,470.00	6,940.00	否	工业	详见附表 八十五
86	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表 八十六
87	其他 厨卫 用具	热风循环高温食具消毒柜	台	1.0 0	9,750.00	9,750.00	否	工业	详见附表 八十七
88	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	1.0 0	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表 八十八
89	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表 八十九
90	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	4.0 0	450.00	1,800.00	否	工业	详见附表 九十
91	水池	带背大单星盆台	台	4.0 0	3,850.00	15,400.0 0	否	工业	详见附表 九十一
92	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	4.0 0	530.00	2,120.00	否	工业	详见附表 九十二
93	其他 厨卫 用具	活动垃圾桶	台	1.0 0	410.00	410.00	否	工业	详见附表 九十三
94	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	1.0 0	1,390.00	1,390.00	否	工业	详见附表 九十四
95	其他 厨卫 用具	四门高身高温冷藏柜(直冷)	台	2.0 0	10,020.0 0	20,040.0 0	否	工业	详见附表 九十五

96	其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表 九十六
97	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表 九十七
98	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	1.0 0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表 九十八
99	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 九十九
100	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 一百
1001	炊事 机械	绞肉机	台	1.0 0	23,860.0 0	23,860.0 0	否	工业	详见附表 一百零一
1002	炊事 机械	肉丝肉片机	台	1.0 0	23,860.0 0	23,860.0 0	否	工业	详见附表 一百零二
1003	炊事 机械	带骨切块机	台	1.0 0	95,450.0 0	95,450.0 0	否	工业	详见附表 一百零三
1004	炊事 机械	座地全自动切片机	台	1.0 0	21,740.0 0	21,740.0 0	否	工业	详见附表 一百零四
1005	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	5.0 0	450.00	2,250.00	否	工业	详见附表 一百零五
1006	水池	带背大单星盆台	台	3.0 0	3,850.00	11,550.0 0	否	工业	详见附表 一百零六
1007	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 一百零七
1008	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	4.0 0	2,080.00	8,320.00	否	工业	详见附表 一百零八

109	厨房操作台	带背工作台连下一层板	台	1.00	2,310.00	2,310.00	否	工业	详见附表一百零九
110	水池	带背单星剖鱼工作台	台	2.00	4,620.00	9,240.00	否	工业	详见附表一百一十
111	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表一百一十一
112	其他厨卫用具	活动垃圾桶	台	2.00	410.00	820.00	否	工业	详见附表一百一十二
113	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表一百一十三
114	厨房操作台	带背工作台连下一层板	台	1.00	2,310.00	2,310.00	否	工业	详见附表一百一十四
115	厨房操作台	带背工作台连下一层板	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百一十五
116	其他厨卫用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	2.00	500.00	1,000.00	否	工业	详见附表一百一十六
117	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百一十七
118	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表一百一十八
119	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表一百一十九
120	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表一百二十
121	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	4.00	3,470.00	13,880.00	否	工业	详见附表一百二十一

1		其他									
2		厨卫	厨刀砧板组合柜	台	1.0	9,750.00	9,750.00	否	工业	详见附表一百二十二	
2		用具			0						
1		其他									
2		厨卫	灭蝇灯	台	1.0	530.00	530.00	否	工业	详见附表一百二十三	
3		用具			0						
1											
2		水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百二十四	
4					0						
1		其他									
2		厨卫	感应龙头	台	1.0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表一百二十五	
5		用具			0						
1		其他									
2		厨卫	干手机	台	1.0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表一百二十六	
6		用具			0						
1		其他									
2		厨卫	拖把池	台	4.0	8,220.00	32,880.0	否	工业	详见附表一百二十七	
7		用具			0		0				
1		其他									
2		厨卫	工具挂架	台	1.0	1,540.00	1,540.00	否	工业	详见附表一百二十八	
8		用具			0						
1		其他									
2		厨卫	高身储物柜	台	2.0	10,270.0	20,540.0	否	工业	详见附表一百二十九	
9		用具			0	0	0				
1		其他									
3		厨卫	洗地龙头	台	1.0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表一百三十	
0		用具			0						
1		其他									
3		厨卫	商用步进式开水器	台	1.0	6,930.00	6,930.00	否	工业	详见附表一百三十一	
1		用具			0						
1		其他									
3		厨卫	挂墙水杯架	台	1.0	2,570.00	2,570.00	否	工业	详见附表一百三十二	
2		用具			0						
1		其他									
3		厨卫	地台管架	台	4.0	1,160.00	4,640.00	否	工业	详见附表一百三十三	
3		用具			0						
1		其他									
3		厨卫	不锈钢消毒库门	台	2.0	7,000.00	14,000.0	否	工业	详见附表一百三十四	
4		用具			0		0				

135		其他 厨卫 用具	不锈钢消毒库	台	1.0 0	221,270. 00	221,270. 00	否	工业	详见附表 一百三十五
136		其他 厨卫 用具	四层货架	台	2.0 0	3,290.00	6,580.00	否	工业	详见附表 一百三十六
137		其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表 一百三十七
138		水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表 一百三十八
139		其他 厨卫 用具	感应龙头	台	1.0 0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表 一百三十九
140		其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 一百四十
141		其他 厨卫 用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	2.0 0	500.00	1,000.00	否	工业	详见附表 一百四十一
142		其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 一百四十二
143		厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	2.0 0	2,310.00	4,620.00	否	工业	详见附表 一百四十三
144		其他 厨卫 用具	活动垃圾桶	台	1.0 0	410.00	410.00	否	工业	详见附表 一百四十四
145		其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	6.0 0	450.00	2,700.00	否	工业	详见附表 一百四十五
146		水池	带背大单星盆台	台	3.0 0	4,490.00	13,470.0 0	否	工业	详见附表 一百四十六
147		其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 一百四十七

148	其他 厨卫 用具	码墙挂锅架	台	1.0 0	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表 一百四十八
149	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,470.00	3,470.00	否	工业	详见附表 一百四十九
150	其他 厨卫 用具	高身餐具活动车	台	10. 00	3,850.00	38,500.0 0	否	工业	详见附表 一百五十
151	炊事 机械	电烙饼机	台	4.0 0	3,820.00	15,280.0 0	否	工业	详见附表 一百五十一
152	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	2.0 0	7,160.00	14,320.0 0	否	工业	详见附表 一百五十二
153	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	22,090.0 0	22,090.0 0	否	工业	详见附表 一百五十三
154	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	2.0 0	4,110.00	8,220.00	否	工业	详见附表 一百五十四
155	其他 厨卫 用具	缺口补罩	台	1.0 0	2,310.00	2,310.00	否	工业	详见附表 一百五十五
156	炊事 机械	油水分离电热油炸机	台	2.0 0	17,850.0 0	35,700.0 0	否	工业	详见附表 一百五十六
157	其他 厨卫 用具	U型封墙钢	台	1.0 0	14,600.0 0	14,600.0 0	否	工业	详见附表 一百五十七
158	其他 厨卫 用具	拼板	台	1.0 0	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表 一百五十八
159	炊事 机械	36盘单门插盘式醒发箱	台	1.0 0	18,150.0 0	18,150.0 0	否	工业	详见附表 一百五十九
160	炊事 机械	豪华型三层九盘烤箱	台	2.0 0	41,320.0 0	82,640.0 0	否	工业	详见附表 一百六十

161	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	43,660.00	43,660.00	否	工业	详见附表一百六十一
162	厨房操作台	双通荷台柜	台	2.00	7,700.00	15,400.00	否	工业	详见附表一百六十二
163	其他厨卫用具	木面工作台	台	2.00	7,190.00	14,380.00	否	工业	详见附表一百六十三
164	其他厨卫用具	储物桶	台	4.00	1,400.00	5,600.00	否	工业	详见附表一百六十四
165	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表一百六十五
166	水池	单星盆连掩门柜	台	2.00	4,620.00	9,240.00	否	工业	详见附表一百六十六
167	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表一百六十七
168	炊事机械	自动压面机	台	1.00	15,200.00	15,200.00	否	工业	详见附表一百六十八
169	炊事机械	搅拌机	台	1.00	15,210.00	15,210.00	否	工业	详见附表一百六十九
170	炊事机械	搅拌机	台	1.00	13,480.00	13,480.00	否	工业	详见附表一百七十
171	炊事机械	卧式和面机	台	1.00	7,730.00	7,730.00	否	工业	详见附表一百七十一
172	其他厨卫用具	工具挂架	台	1.00	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表一百七十二
173	炊事机械	馒头机	台	1.00	10,820.00	10,820.00	否	工业	详见附表一百七十三

174	炊事机械	全自动包子机	台	1.00	61,530.00	61,530.00	否	工业	详见附表一百七十四
175	炊事机械	卧式和面机	台	1.00	16,070.00	16,070.00	否	工业	详见附表一百七十五
176	其他厨卫用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	4.00	500.00	2,000.00	否	工业	详见附表一百七十六
177	其他厨卫用具	洗地龙头	台	3.00	3,370.00	10,110.00	否	工业	详见附表一百七十七
178	炊事机械	面条机	台	1.00	8,320.00	8,320.00	否	工业	详见附表一百七十八
179	其他厨卫用具	高身储物柜	台	1.00	10,270.00	10,270.00	否	工业	详见附表一百七十九
180	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百八十
181	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表一百八十一
182	其他厨卫用具	四门高身高温冷藏柜	台	2.00	10,020.00	20,040.00	否	工业	详见附表一百八十二
183	其他厨卫用具	商用冷柜（风冷冷冻柜）	台	1.00	10,670.00	10,670.00	否	工业	详见附表一百八十三
184	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百八十四
185	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表一百八十五
186	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表一百八十六

187	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 一百八十七
188	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	27,000.0 0	27,000.0 0	否	工业	详见附表 一百八十八
189	其他 厨卫 用具	高身饼盆车	台	4.0 0	3,210.00	12,840.0 0	否	工业	详见附表 一百八十九
190	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 一百九十
191	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	3.0 0	1,040.00	3,120.00	否	工业	详见附表 一百九十一
192	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	3.0 0	2,820.00	8,460.00	否	工业	详见附表 一百九十二
193	其他 厨卫 用具	干手机	台	3.0 0	1,050.00	3,150.00	否	工业	详见附表 一百九十三
194	其他 厨卫 用具	中式炉台拼柜	台	1.0 0	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表 一百九十四
195	炊事 机械	炊用燃气大锅灶	台	8.0 0	13,600.0 0	108,800. 00	否	工业	详见附表 一百九十五
196	其他 厨卫 用具	中式炉台拼柜	台	6.0 0	1,280.00	7,680.00	否	工业	详见附表 一百九十六
197	其他 厨卫 用具	L型封墙钢	台	1.0 0	10,330.0 0	10,330.0 0	否	工业	详见附表 一百九十七
198	其他 厨卫 用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	106,840. 00	106,840. 00	否	工业	详见附表 一百九十八
199	其他 厨卫 用具	烟罩控制箱	台	1.0 0	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表 一百九十九

2000	厨房操作台	带背工作台连下一层板	台	1.00	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表二百
2001	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	3.00	450.00	1,350.00	否	工业	详见附表二百零一
2002	水池	带背大单星盆台	台	3.00	3,850.00	11,550.00	否	工业	详见附表二百零二
2003	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	3.00	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表二百零三
2004	其他厨卫用具	地台板架	台	4.00	1,390.00	5,560.00	否	工业	详见附表二百零四
2005	其他厨卫用具	工作台连下一层板	台	9.00	3,730.00	33,570.00	否	工业	详见附表二百零五
2006	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	27,000.00	27,000.00	否	工业	详见附表二百零六
2007	其他厨卫用具	风机屋柜	台	2.00	1,280.00	2,560.00	否	工业	详见附表二百零七
2008	炊事机械	燃气双头矮汤炉(带外置风机)	台	2.00	12,950.00	25,900.00	否	工业	详见附表二百零八
2009	其他厨卫用具	四门高身低温冷冻柜	台	2.00	10,020.00	20,040.00	否	工业	详见附表二百零九
2100	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	62,370.00	62,370.00	否	工业	详见附表二百一十
2101	炊事机械	燃气双门车载蒸柜	台	3.00	71,630.00	214,890.00	否	工业	详见附表二百一十一
2102	炊事机械	可倾式燃气汤锅	台	1.00	36,750.00	36,750.00	否	工业	详见附表二百一十二

213	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	12,690.00	12,690.00	否	工业	详见附表二百一十三
214	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	14,280.00	14,280.00	否	工业	详见附表二百一十四
215	炊事机械	燃气蒸箱	台	2.00	39,020.00	78,040.00	否	工业	详见附表二百一十五
216	其他厨卫用具	中式炉台拼柜	台	1.00	1,160.00	1,160.00	否	工业	详见附表二百一十六
217	其他厨卫用具	中式炉台拼柜	台	5.00	1,280.00	6,400.00	否	工业	详见附表二百一十七
218	炊事机械	中餐燃气炒菜灶	台	3.00	19,250.00	57,750.00	否	工业	详见附表二百一十八
219	其他厨卫用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.00	149,170.00	149,170.00	否	工业	详见附表二百一十九
220	其他厨卫用具	烟罩控制箱	台	1.00	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表二百二十
221	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	27,000.00	27,000.00	否	工业	详见附表二百二十一
222	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表二百二十二
223	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	2.00	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附表二百二十三
224	其他厨卫用具	洗地龙头	台	2.00	3,370.00	6,740.00	否	工业	详见附表二百二十四
225	其他厨卫用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	10.00	500.00	5,000.00	否	工业	详见附表二百二十五

226	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	5.00	530.00	2,650.00	否	工业	详见附表二百二十六
227	其他厨卫用具	食品留样冷柜(顶部带温度显示)	台	3.00	14,510.00	43,530.00	否	工业	详见附表二百二十七
228	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	5.00	2,820.00	14,100.00	否	工业	详见附表二百二十八
229	其他厨卫用具	感应龙头	台	5.00	1,040.00	5,200.00	否	工业	详见附表二百二十九
230	其他厨卫用具	干手机	台	4.00	1,050.00	4,200.00	否	工业	详见附表二百三十
231	其他厨卫用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	8.00	500.00	4,000.00	否	工业	详见附表二百三十一
232	其他厨卫用具	工作台连下一层板	台	8.00	3,080.00	24,640.00	否	工业	详见附表二百三十二
233	其他厨卫用具	四格热汤池柜	台	16.00	7,190.00	115,040.00	否	工业	详见附表二百三十三
234	其他厨卫用具	GN1/1	个	64.00	390.00	24,960.00	否	工业	详见附表二百三十四
235	其他厨卫用具	高身储物柜	台	10.00	10,270.00	102,700.00	否	工业	详见附表二百三十五
236	其他厨卫用具	挂衣吊柜	台	3.00	10,270.00	30,810.00	否	工业	详见附表二百三十六
237	其他厨卫用具	脚底清洗池	台	1.00	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表二百三十七
238	其他厨卫用具	洗地龙头	台	4.00	3,370.00	13,480.00	否	工业	详见附表二百三十八

239	其他厨卫用具	三层餐车	台	20.00	2,570.00	51,400.00	否	工业	详见附表二百三十九
240	其他厨卫用具	商用步进式开水器	台	1.00	6,930.00	6,930.00	否	工业	详见附表二百四十
241	其他厨卫用具	挂墙水杯架	台	1.00	2,570.00	2,570.00	否	工业	详见附表二百四十一
242	其他厨卫用具	紫外线杀菌灯连灯座	台	10.00	500.00	5,000.00	否	工业	详见附表二百四十二
243	其他厨卫用具	高身餐具活动车	台	15.00	3,850.00	57,750.00	否	工业	详见附表二百四十三
244	其他厨卫用具	不锈钢消毒库	台	1.00	247,400.00	247,400.00	否	工业	详见附表二百四十四
245	其他厨卫用具	不锈钢消毒库门	台	2.00	7,000.00	14,000.00	否	工业	详见附表二百四十五
246	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表二百四十六
247	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表二百四十七
248	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表二百四十八
249	其他厨卫用具	活动垃圾桶	台	2.00	410.00	820.00	否	工业	详见附表二百四十九
250	其他厨卫用具	牛角罩连排风竖管	台	2.00	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附表二百五十
251	其他厨卫用具	洗碗机抽气罩	台	1.00	2,310.00	2,310.00	否	工业	详见附表二百五十一

252	其他 厨卫 用具	商用洗碗机	台	1.0 0	18,900.0 0	18,900.0 0	否	工业	详见附表 二百五十二
253	水池	大单星盆台	台	1.0 0	10,520.0 0	10,520.0 0	否	工业	详见附表 二百五十三
254	其他 厨卫 用具	餐厨垃圾处理器连传输系统	台	1.0 0	321,141. 00	321,141. 00	否	工业	详见附表 二百五十四
255	其他 厨卫 用具	活动工作台连下一层板	台	1.0 0	3,340.00	3,340.00	否	工业	详见附表 二百五十五
256	其他 厨卫 用具	自动带传送式洗碗机	台	1.0 0	780,820. 00	780,820. 00	否	工业	详见附表 二百五十六
257	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	4.0 0	3,370.00	13,480.0 0	否	工业	详见附表 二百五十七
258	厨房 操作 台	带背工作台连下一层板	台	2.0 0	2,310.00	4,620.00	否	工业	详见附表 二百五十八
259	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	6.0 0	450.00	2,700.00	否	工业	详见附表 二百五十九
260	水池	带背大单星盆台	台	3.0 0	4,490.00	13,470.0 0	否	工业	详见附表 二百六十
261	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 二百六十一
262	其他 厨卫 用具	防鼠挡板	台	1.0 0	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表 二百六十二
263	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	5.0 0	530.00	2,650.00	否	工业	详见附表 二百六十三
264	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.0 0	2,820.00	5,640.00	否	工业	详见附表 二百六十四

265	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.0 0	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附表 二百六十五
266	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	1.0 0	3,470.00	3,470.00	否	工业	详见附表 二百六十六
267	其他 厨卫 用具	四层货架	台	4.0 0	3,290.00	13,160.0 0	否	工业	详见附表 二百六十七
268	水池	带背大单星盆台	台	3.0 0	4,360.00	13,080.0 0	否	工业	详见附表 二百六十八
269	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	3.0 0	530.00	1,590.00	否	工业	详见附表 二百六十九
270	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	2,080.00	4,160.00	否	工业	详见附表 二百七十
271	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	1.0 0	2,190.00	2,190.00	否	工业	详见附表 二百七十一
272	其他 厨卫 用具	冲水槽	台	1.0 0	87,170.0 0	87,170.0 0	否	工业	详见附表 二百七十二
273	其他 厨卫 用具	绳式传送带(4绳)	台	1.0 0	176,560. 00	176,560. 00	否	工业	详见附表 二百七十三
274	其他 厨卫 用具	餐具回收车	台	10. 00	2,310.00	23,100.0 0	否	工业	详见附表 二百七十四
275	其他 厨卫 用具	餐具回收车隔渣篮	台	10. 00	1,930.00	19,300.0 0	否	工业	详见附表 二百七十五
276	其他 厨卫 用具	餐具回收柜连投递口连下滑道	台	1.0 0	20,520.0 0	20,520.0 0	否	工业	详见附表 二百七十六
277	其他 厨卫 用具	绳式传送带(4绳)	台	1.0 0	245,540. 00	245,540. 00	否	工业	详见附表 二百七十七

278	其他 厨卫 用具	餐具回收柜连投递口连下滑道	台	1.0 0	19,520.0 0	19,520.0 0	否	工业	详见附表二百七十八
279	其他 厨卫 用具	洗手槽连柜体	台	11.00	7,700.00	84,700.0 0	否	工业	详见附表二百七十九
280	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	55.00	1,100.00	60,500.0 0	否	工业	详见附表二百八十八
281	其他 厨卫 用具	筷子、勺子存储车	台	6.0 0	6,420.00	38,520.0 0	否	工业	详见附表二百八十一
282	其他 厨卫 用具	拖把池	台	6.0 0	8,220.00	49,320.0 0	否	工业	详见附表二百八十二
283	其他 厨卫 用具	墩布挂架	台	3.0 0	1,030.00	3,090.00	否	工业	详见附表二百八十三
284	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	1.0 0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表二百八十四
285	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表二百八十五
286	其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表二百八十六
287	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表二百八十七
288	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	4.0 0	530.00	2,120.00	否	工业	详见附表二百八十八
289	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	3.0 0	2,080.00	6,240.00	否	工业	详见附表二百八十九
290	其他 厨卫 用具	冷藏工作台	台	2.0 0	8,610.00	17,220.0 0	否	工业	详见附表二百九十

291	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	1.0 0	450.00	450.00	否	工业	详见附表 二百九十一
292	水池	单星盆连掩门柜	台	1.0 0	7,190.00	7,190.00	否	工业	详见附表 二百九十二
293	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 二百九十三
294	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 二百九十四
295	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	1.0 0	1,730.00	1,730.00	否	工业	详见附表 二百九十五
296	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	6,290.00	6,290.00	否	工业	详见附表 二百九十六
297	其他 厨卫 用具	双玻璃门高身高温展示雪柜(风冷)	台	1.0 0	15,960.0 0	15,960.0 0	否	工业	详见附表 二百九十七
298	其他 厨卫 用具	超宽型直角蛋糕柜	台	1.0 0	28,250.0 0	28,250.0 0	否	工业	详见附表 二百九十八
299	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表 二百九十九
300	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	2.0 0	8,340.00	16,680.0 0	否	工业	详见附表 三百
301	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	3.0 0	450.00	1,350.00	否	工业	详见附表 三百零一
302	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 三百零二
303	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 三百零三

304	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	1.0 0	1,030.00	1,030.00	否	工业	详见附表 三百零四
305	其他 厨卫 用具	带锁工具箱	台	1.0 0	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表 三百零五
306	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 三百零六
307	其他 厨卫 用具	四门高身低温冷冻柜	台	1.0 0	10,670.0 0	10,670.0 0	否	工业	详见附表 三百零七
308	厨房 操作 台	双通荷台柜	台	2.0 0	7,190.00	14,380.0 0	否	工业	详见附表 三百零八
309	其他 厨卫 用具	吊天花双层板	台	1.0 0	3,340.00	3,340.00	否	工业	详见附表 三百零九
310	其他 厨卫 用具	异形拼板	台	1.0 0	510.00	510.00	否	工业	详见附表 三百一十
311	厨房 操作 台	异形工作台柜	台	1.0 0	6,930.00	6,930.00	否	工业	详见附表 三百一十一
312	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	24,000.0 0	24,000.0 0	否	工业	详见附表 三百一十二
313	炊事 机械	电磁四眼煲仔炉	台	1.0 0	9,660.00	9,660.00	否	工业	详见附表 三百一十三
314	其他 厨卫 用具	U型封墙钢	台	1.0 0	6,060.00	6,060.00	否	工业	详见附表 三百一十四
315	炊事 机械	8kW双缸炸炉	台	1.0 0	20,580.0 0	20,580.0 0	否	工业	详见附表 三百一十五
316	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	20,790.0 0	20,790.0 0	否	工业	详见附表 三百一十六

317	炊事机械	豪华型三层六盘烤箱	台	1.00	32,670.00	32,670.00	否	工业	详见附表三百一十七
318	其他厨卫用具	洗地龙头	台	3.00	3,370.00	10,110.00	否	工业	详见附表三百一十八
319	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	7,440.00	7,440.00	否	工业	详见附表三百一十九
320	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	2.00	8,340.00	16,680.00	否	工业	详见附表三百二十
321	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表三百二十一
322	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表三百二十二
323	水池	带背单星盆连掩门柜	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表三百二十三
324	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表三百二十四
325	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表三百二十五
326	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表三百二十六
327	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表三百二十七
328	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表三百二十八
329	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表三百二十九

330	厨房操作台	工作台柜	台	2.00	6,880.00	13,760.00	否	工业	详见附表三百三十
331	厨房操作台	双通荷台柜	台	2.00	7,440.00	14,880.00	否	工业	详见附表三百三十一
332	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	1.00	450.00	450.00	否	工业	详见附表三百三十二
333	水池	单星盆连掩门柜	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表三百三十三
334	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表三百三十四
335	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表三百三十五
336	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	18,710.00	18,710.00	否	工业	详见附表三百三十六
337	炊事机械	座台电热旋转煎饼炉	台	4.00	5,250.00	21,000.00	否	工业	详见附表三百三十七
338	其他厨卫用具	组合工作柜	台	2.00	6,800.00	13,600.00	否	工业	详见附表三百三十八
339	其他厨卫用具	U型封墙钢	台	1.00	8,550.00	8,550.00	否	工业	详见附表三百三十九
340	炊事机械	电磁单头550防腐蚀牛羊肉面汤灶(平底封头加高锅)	台	4.00	13,020.00	52,080.00	否	工业	详见附表三百四十
341	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	16,630.00	16,630.00	否	工业	详见附表三百四十一
342	厨房操作台	L型工作台柜	台	1.00	6,420.00	6,420.00	否	工业	详见附表三百四十二

343	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表三百四十三
344	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表三百四十四
345	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表三百四十五
346	其他厨卫用具	带锁刀具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表三百四十六
347	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表三百四十七
348	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表三百四十八
349	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表三百四十九
350	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	3.00	1,730.00	5,190.00	否	工业	详见附表三百五十
351	厨房操作台	带背工作台柜	台	2.00	6,880.00	13,760.00	否	工业	详见附表三百五十一
352	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表三百五十二
353	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表三百五十三
354	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	2.00	1,390.00	2,780.00	否	工业	详见附表三百五十四
355	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,610.00	8,610.00	否	工业	详见附表三百五十五

356	其他 厨卫 用具	四门高身低温冷冻柜	台	1.0 0	10,670.0 0	10,670.0 0	否	工业	详见附表 三百五十六
357	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	18,710.0 0	18,710.0 0	否	工业	详见附表 三百五十七
358	厨房 操作 台	切角工作台柜	台	1.0 0	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表 三百五十八
359	其他 厨卫 用具	封墙钢	台	1.0 0	3,230.00	3,230.00	否	工业	详见附表 三百五十九
360	炊事 机械	电磁煮面炉	台	1.0 0	14,700.0 0	14,700.0 0	否	工业	详见附表 三百六十
361	其他 厨卫 用具	西式炉拼柜	台	1.0 0	3,210.00	3,210.00	否	工业	详见附表 三百六十一
362	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 三百六十二
363	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 三百六十三
364	炊事 机械	电磁单头汤炉	台	1.0 0	13,020.0 0	13,020.0 0	否	工业	详见附表 三百六十四
365	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表 三百六十五
366	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表 三百六十六
367	其他 厨卫 用具	四格热汤池柜	台	1.0 0	7,190.00	7,190.00	否	工业	详见附表 三百六十七
368	其他 厨卫 用具	GN1/2	个	8.0 0	260.00	2,080.00	否	工业	详见附表 三百六十八

369	其他厨卫用具	储物桶	台	2.00	1,400.00	2,800.00	否	工业	详见附表三百六十九
370	其他厨卫用具	木面工作台	台	1.00	5,010.00	5,010.00	否	工业	详见附表三百七十
371	炊事机械	搅拌机	台	1.00	15,210.00	15,210.00	否	工业	详见附表三百七十一
372	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	3,470.00	3,470.00	否	工业	详见附表三百七十二
373	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表三百七十三
374	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表三百七十四
375	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表三百七十五
376	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表三百七十六
377	其他厨卫用具	四门高身低温冷冻柜	台	1.00	10,670.00	10,670.00	否	工业	详见附表三百七十七
378	炊事机械	单门单控蒸饭柜	台	1.00	21,630.00	21,630.00	否	工业	详见附表三百七十八
379	其他厨卫用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.00	62,980.00	62,980.00	否	工业	详见附表三百七十九
380	其他厨卫用具	烟罩控制箱	台	1.00	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表三百八十
381	其他厨卫用具	中式炉台拼柜	台	3.00	3,210.00	9,630.00	否	工业	详见附表三百八十一

382	炊事机械	电磁单头单尾50防粘锅小炒灶	台	1.00	15,120.00	15,120.00	否	工业	详见附表三百八十二
383	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	6,200.00	6,200.00	否	工业	详见附表三百八十三
384	炊事机械	电磁双头单尾50防粘锅小炒灶	台	1.00	27,930.00	27,930.00	否	工业	详见附表三百八十四
385	其他厨卫用具	机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	台	1.00	30,450.00	30,450.00	否	工业	详见附表三百八十五
386	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表三百八十六
387	其他厨卫用具	封墙钢	台	1.00	2,160.00	2,160.00	否	工业	详见附表三百八十七
388	炊事机械	电磁单头小炒炉	台	1.00	13,650.00	13,650.00	否	工业	详见附表三百八十八
389	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表三百八十九
390	其他厨卫用具	西式炉拼柜	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表三百九十
391	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	7,440.00	7,440.00	否	工业	详见附表三百九十一
392	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	7,440.00	7,440.00	否	工业	详见附表三百九十二
393	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表三百九十三
394	其他厨卫用具	吊天花双层板	台	1.00	3,850.00	3,850.00	否	工业	详见附表三百九十四

395	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	3.0 0	450.00	1,350.00	否	工业	详见附表 三百九十五
396	水池	单星盆连掩门柜	台	1.0 0	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表 三百九十六
397	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 三百九十七
398	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表 三百九十八
399	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	2.0 0	8,610.00	17,220.0 0	否	工业	详见附表 三百九十九
400	其他 厨卫 用具	封墙钢	台	1.0 0	2,960.00	2,960.00	否	工业	详见附表 四百
401	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	2.0 0	3,370.00	6,740.00	否	工业	详见附表 四百零一
402	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表 四百零二
403	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,390.00	2,780.00	否	工业	详见附表 四百零三
404	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 四百零四
405	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 四百零五
406	其他 厨卫 用具	带锁工具箱	台	1.0 0	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表 四百零六
407	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 四百零七

408	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	3,850.00	3,850.00	否	工业	详见附表四百零八
409	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表四百零九
410	其他厨卫用具	四格热汤池柜	台	2.00	7,190.00	14,380.00	否	工业	详见附表四百一十
411	其他厨卫用具	GN1/1	个	8.00	390.00	3,120.00	否	工业	详见附表四百一十一
412	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表四百一十二
413	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表四百一十三
414	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表四百一十四
415	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表四百一十五
416	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表四百一十六
417	其他厨卫用具	中式炉拼柜	台	2.00	5,650.00	11,300.00	否	工业	详见附表四百一十七
418	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表四百一十八
419	炊事机械	电磁双头单尾50防粘锅小炒灶	台	1.00	27,930.00	27,930.00	否	工业	详见附表四百一十九
420	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	4,930.00	4,930.00	否	工业	详见附表四百二十

4 2 1	其他 厨卫 用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	47,930.0 0	47,930.0 0	否	工业	详见附表 四百二十一
4 2 2	其他 厨卫 用具	烟罩控制箱	台	1.0 0	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表 四百二十二
4 2 3	厨房 操作 台	切角工作台柜	台	1.0 0	7,160.00	7,160.00	否	工业	详见附表 四百二十三
4 2 4	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	3.0 0	8,380.00	25,140.0 0	否	工业	详见附表 四百二十四
4 2 5	厨房 操作 台	切角工作台柜	台	1.0 0	7,160.00	7,160.00	否	工业	详见附表 四百二十五
4 2 6	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表 四百二十六
4 2 7	其他 厨卫 用具	四格热汤池柜	台	4.0 0	7,190.00	28,760.0 0	否	工业	详见附表 四百二十七
4 2 8	其他 厨卫 用具	GN1/1	个	16. 00	390.00	6,240.00	否	工业	详见附表 四百二十八
4 2 9	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表 四百二十九
4 3 0	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	3.0 0	450.00	1,350.00	否	工业	详见附表 四百三十
4 3 1	水池	单星盆连掩门柜	台	1.0 0	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表 四百三十一
4 3 2	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 四百三十二
4 3 3	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	3.0 0	1,730.00	5,190.00	否	工业	详见附表 四百三十三

434	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	5,390.00	5,390.00	否	工业	详见附表四百三十四
435	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表四百三十五
436	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表四百三十六
437	其他厨卫用具	带锁刀具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表四百三十七
438	其他厨卫用具	中式炉拼柜	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表四百三十八
439	其他厨卫用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.00	41,810.00	41,810.00	否	工业	详见附表四百三十九
440	其他厨卫用具	烟罩控制箱	台	1.00	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表四百四十
441	炊事机械	电磁单头单尾炒炉	台	1.00	15,120.00	15,120.00	否	工业	详见附表四百四十一
442	其他厨卫用具	U型封墙钢	台	1.00	5,320.00	5,320.00	否	工业	详见附表四百四十二
443	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表四百四十三
444	炊事机械	豪华型二层四盘烤箱	台	1.00	22,300.00	22,300.00	否	工业	详见附表四百四十四
445	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表四百四十五
446	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	1,280.00	1,280.00	否	工业	详见附表四百四十六

447	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 四百四十七
448	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	24,000.0 0	24,000.0 0	否	工业	详见附表 四百四十八
449	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 四百四十九
450	其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表 四百五十
451	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.0 0	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表 四百五十一
452	其他 厨卫 用具	感应龙头	台	1.0 0	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表 四百五十二
453	其他 厨卫 用具	带锁工具箱	台	1.0 0	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表 四百五十三
454	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.0 0	450.00	900.00	否	工业	详见附表 四百五十四
455	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 四百五十五
456	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 四百五十六
457	厨房 操作 台	切角工作台柜	台	1.0 0	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表 四百五十七
458	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,380.00	8,380.00	否	工业	详见附表 四百五十八
459	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,390.00	2,780.00	否	工业	详见附表 四百五十九

460	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	6,160.00	6,160.00	否	工业	详见附表四百六十
461	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表四百六十一
462	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表四百六十二
463	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表四百六十三
464	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	5,390.00	5,390.00	否	工业	详见附表四百六十四
465	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表四百六十五
466	炊事机械	豪华型二层四盘烤箱	台	1.00	22,300.00	22,300.00	否	工业	详见附表四百六十六
467	其他厨卫用具	方形UV烟罩带新风及风帘	台	1.00	41,810.00	41,810.00	否	工业	详见附表四百六十七
468	其他厨卫用具	烟罩控制箱	台	1.00	4,330.00	4,330.00	否	工业	详见附表四百六十八
469	其他厨卫用具	U型封墙钢	台	1.00	5,610.00	5,610.00	否	工业	详见附表四百六十九
470	炊事机械	电磁单头单尾炒炉	台	1.00	15,120.00	15,120.00	否	工业	详见附表四百七十
471	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表四百七十一
472	其他厨卫用具	中式炉拼柜	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表四百七十二

473	厨房操作台	切角工作台柜	台	1.00	6,160.00	6,160.00	否	工业	详见附表四百七十三
474	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	3.00	450.00	1,350.00	否	工业	详见附表四百七十四
475	水池	单星盆连掩门柜	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表四百七十五
476	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表四百七十六
477	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,610.00	8,610.00	否	工业	详见附表四百七十七
478	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	2.00	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表四百七十八
479	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表四百七十九
480	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表四百八十
481	其他厨卫用具	带锁刀具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表四百八十一
482	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表四百八十二
483	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表四百八十三
484	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表四百八十四
485	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表四百八十五

486	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表四百八十六
487	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表四百八十七
488	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表四百八十八
489	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表四百八十九
490	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表四百九十
491	其他厨卫用具	带锁工具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表四百九十一
492	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表四百九十二
493	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表四百九十三
494	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表四百九十四
495	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	2.00	1,620.00	3,240.00	否	工业	详见附表四百九十五
496	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,610.00	8,610.00	否	工业	详见附表四百九十六
497	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	6,160.00	6,160.00	否	工业	详见附表四百九十七
498	其他厨卫用具	西式炉拼柜	台	1.00	3,210.00	3,210.00	否	工业	详见附表四百九十八

499	炊事机械	电磁单头小炒炉	台	1.00	13,650.00	13,650.00	否	工业	详见附表四百九十九
500	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	3,740.00	3,740.00	否	工业	详见附表五百
5001	炊事机械	电磁四眼煲仔炉	台	2.00	9,660.00	19,320.00	否	工业	详见附表五百零一
5002	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	12,470.00	12,470.00	否	工业	详见附表五百零二
5003	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表五百零三
5004	其他厨卫用具	高身掩门储物柜	台	1.00	8,980.00	8,980.00	否	工业	详见附表五百零四
5005	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表五百零五
5006	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表五百零六
5007	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表五百零七
5008	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表五百零八
5009	炊事机械	电磁四眼煲仔炉	台	2.00	9,660.00	19,320.00	否	工业	详见附表五百零九
5100	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	12,470.00	12,470.00	否	工业	详见附表五百一十
5101	其他厨卫用具	L型封墙钢	台	1.00	3,770.00	3,770.00	否	工业	详见附表五百一十一

512	炊事机械	电磁单头小炒炉	台	1.00	13,650.00	13,650.00	否	工业	详见附表五百一十二
513	其他厨卫用具	西式炉拼柜	台	1.00	3,210.00	3,210.00	否	工业	详见附表五百一十三
514	其他厨卫用具	灭火系统及控制箱	台	1.00	24,000.00	24,000.00	否	工业	详见附表五百一十四
515	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	2.00	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表五百一十五
516	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,610.00	8,610.00	否	工业	详见附表五百一十六
517	其他厨卫用具	商用步进式开水器	台	1.00	6,930.00	6,930.00	否	工业	详见附表五百一十七
518	其他厨卫用具	挂墙水杯架	台	1.00	2,570.00	2,570.00	否	工业	详见附表五百一十八
519	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,380.00	8,380.00	否	工业	详见附表五百一十九
520	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	1.00	1,390.00	1,390.00	否	工业	详见附表五百二十
521	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表五百二十一
522	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表五百二十二
523	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表五百二十三
524	其他厨卫用具	带锁工具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表五百二十四

525	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表五百二十五
526	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表五百二十六
527	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表五百二十七
528	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表五百二十八
529	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表五百二十九
530	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表五百三十
531	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	1.00	3,080.00	3,080.00	否	工业	详见附表五百三十一
532	其他厨卫用具	高身掩门储物柜	台	1.00	8,980.00	8,980.00	否	工业	详见附表五百三十二
533	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表五百三十三
534	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表五百三十四
535	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表五百三十五
536	其他厨卫用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.00	30,670.00	30,670.00	否	工业	详见附表五百三十六
537	厨房操作台	工作台柜	台	1.00	7,160.00	7,160.00	否	工业	详见附表五百三十七

538	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	1.0 0	450.00	450.00	否	工业	详见附表 五百三十八
539	水池	带背单星盆连掩门柜	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 五百三十九
540	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 五百四十
541	炊事 机械	电磁麻辣烫炉	台	1.0 0	18,480.0 0	18,480.0 0	否	工业	详见附表 五百四十一
542	其他 厨卫 用具	U型封墙钢	台	1.0 0	7,640.00	7,640.00	否	工业	详见附表 五百四十二
543	其他 厨卫 用具	西式炉拼柜	台	2.0 0	3,210.00	6,420.00	否	工业	详见附表 五百四十三
544	炊事 机械	电磁单头汤炉	台	1.0 0	13,020.0 0	13,020.0 0	否	工业	详见附表 五百四十四
545	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 五百四十五
546	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	2.0 0	6,160.00	12,320.0 0	否	工业	详见附表 五百四十六
547	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,340.00	8,340.00	否	工业	详见附表 五百四十七
548	其他 厨卫 用具	四格热汤池柜	台	1.0 0	7,190.00	7,190.00	否	工业	详见附表 五百四十八
549	其他 厨卫 用具	GN1/2	个	8.0 0	260.00	2,080.00	否	工业	详见附表 五百四十九
550	炊事 机械	电磁12孔煮面炉	台	1.0 0	20,580.0 0	20,580.0 0	否	工业	详见附表 五百五十

551	其他 厨卫 用具	西式炉拼柜	台	2.0 0	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附表 五百五十一
552	炊事 机械	电磁单头汤炉	台	1.0 0	13,020.0 0	13,020.0 0	否	工业	详见附表 五百五十二
553	其他 厨卫 用具	L型封墙钢	台	1.0 0	4,040.00	4,040.00	否	工业	详见附表 五百五十三
554	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	16,630.0 0	16,630.0 0	否	工业	详见附表 五百五十四
555	炊事 机械	电磁单头小炒炉	台	1.0 0	13,650.0 0	13,650.0 0	否	工业	详见附表 五百五十五
556	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,090.00	8,090.00	否	工业	详见附表 五百五十六
557	其他 厨卫 用具	四格热汤池柜	台	1.0 0	7,190.00	7,190.00	否	工业	详见附表 五百五十七
558	其他 厨卫 用具	GN1/2	个	8.0 0	260.00	2,080.00	否	工业	详见附表 五百五十八
559	厨房 操作 台	工作台柜	台	1.0 0	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表 五百五十九
560	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	24,000.0 0	24,000.0 0	否	工业	详见附表 五百六十
561	厨房 操作 台	双通荷台柜	台	2.0 0	7,440.00	14,880.0 0	否	工业	详见附表 五百六十一
562	其他 厨卫 用具	带锁工具箱	台	1.0 0	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表 五百六十二
563	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.0 0	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表 五百六十三

564	其他 厨卫 用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.0 0	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表 五百六十四
565	其他 厨卫 用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.0 0	450.00	900.00	否	工业	详见附表 五百六十五
566	厨房 操作 台	异形工作台柜	台	1.0 0	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表 五百六十六
567	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	1.0 0	1,390.00	1,390.00	否	工业	详见附表 五百六十七
568	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,610.00	8,610.00	否	工业	详见附表 五百六十八
569	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表 五百六十九
570	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,380.00	8,380.00	否	工业	详见附表 五百七十
571	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表 五百七十一
572	其他 厨卫 用具	高身掩门储物柜	台	1.0 0	8,980.00	8,980.00	否	工业	详见附表 五百七十二
573	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	2.0 0	3,470.00	6,940.00	否	工业	详见附表 五百七十三
574	其他 厨卫 用具	洗地龙头	台	1.0 0	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表 五百七十四
575	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 五百七十五
576	其他 厨卫 用具	干手机	台	1.0 0	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表 五百七十六

577	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表五百七十七
578	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表五百七十八
579	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表五百七十九
580	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表五百八十
581	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表五百八十一
582	其他厨卫用具	带锁工具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表五百八十二
583	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表五百八十三
584	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表五百八十四
585	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表五百八十五
586	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	1.00	2,080.00	2,080.00	否	工业	详见附表五百八十六
587	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表五百八十七
588	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表五百八十八
589	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表五百八十九

590	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	2.0 0	8,380.00	16,760.0 0	否	工业	详见附件 五百九十
591	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附件 五百九十 一
592	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附件 五百九十 二
593	炊事 机械	电磁12孔煮面炉	台	1.0 0	20,580.0 0	20,580.0 0	否	工业	详见附件 五百九十 三
594	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	16,630.0 0	16,630.0 0	否	工业	详见附件 五百九十 四
595	其他 厨卫 用具	西式炉拼柜	台	2.0 0	3,080.00	6,160.00	否	工业	详见附件 五百九十 五
596	炊事 机械	电磁单头汤炉	台	1.0 0	13,020.0 0	13,020.0 0	否	工业	详见附件 五百九十 六
597	其他 厨卫 用具	封墙钢	台	1.0 0	2,870.00	2,870.00	否	工业	详见附件 五百九十 七
598	炊事 机械	电磁单头小炒炉	台	1.0 0	13,650.0 0	13,650.0 0	否	工业	详见附件 五百九十 八
599	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.0 0	8,090.00	8,090.00	否	工业	详见附件 五百九十 九
600	其他 厨卫 用具	四格热汤池柜	台	1.0 0	7,190.00	7,190.00	否	工业	详见附件 六百
601	其他 厨卫 用具	GN1/2	个	8.0 0	260.00	2,080.00	否	工业	详见附件 六百零一
602	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	24,000.0 0	24,000.0 0	否	工业	详见附件 六百零二

603	其他 厨卫 用具	高身掩门储物柜	台	1.0 0	8,980.00	8,980.00	否	工业	详见附表 六百零三
604	其他 厨卫 用具	高身板式四层架	台	3.0 0	3,080.00	9,240.00	否	工业	详见附表 六百零四
605	其他 厨卫 用具	灭蝇灯	台	1.0 0	530.00	530.00	否	工业	详见附表 六百零五
606	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表 六百零六
607	炊事 机械	电磁单头汤炉	台	1.0 0	13,020.0 0	13,020.0 0	否	工业	详见附表 六百零七
608	其他 厨卫 用具	方形油网烟罩带新风及风帘	台	1.0 0	15,590.0 0	15,590.0 0	否	工业	详见附表 六百零八
609	炊事 机械	电磁四眼煲仔炉	台	2.0 0	9,660.00	19,320.0 0	否	工业	详见附表 六百零九
610	其他 厨卫 用具	L型封墙钢	台	1.0 0	3,860.00	3,860.00	否	工业	详见附表 六百一十
611	其他 厨卫 用具	西式炉拼柜	台	1.0 0	3,340.00	3,340.00	否	工业	详见附表 六百一十一
612	其他 厨卫 用具	灭火系统及控制箱	台	1.0 0	24,000.0 0	24,000.0 0	否	工业	详见附表 六百一十二
613	厨房 操作 台	带背工作台柜	台	1.0 0	2,050.00	2,050.00	否	工业	详见附表 六百一十三
614	其他 厨卫 用具	挂墙双层板	台	2.0 0	1,730.00	3,460.00	否	工业	详见附表 六百一十四
615	其他 厨卫 用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	2.0 0	8,610.00	17,220.0 0	否	工业	详见附表 六百一十五

616	其他厨卫用具	挂墙双层板	台	2.00	1,390.00	2,780.00	否	工业	详见附表六百一十六
617	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	5,900.00	5,900.00	否	工业	详见附表六百一十七
618	其他厨卫用具	冷热水龙头(鹅颈)	台	2.00	450.00	900.00	否	工业	详见附表六百一十八
619	水池	双星盆连掩门柜(靠背)	台	1.00	7,700.00	7,700.00	否	工业	详见附表六百一十九
620	其他厨卫用具	曲棍去水器连溢水口	台	2.00	530.00	1,060.00	否	工业	详见附表六百二十
621	其他厨卫用具	带锁工具箱	台	1.00	2,480.00	2,480.00	否	工业	详见附表六百二十一
622	水池	落地洗手星柜连垃圾桶	台	1.00	2,820.00	2,820.00	否	工业	详见附表六百二十二
623	其他厨卫用具	感应龙头	台	1.00	1,040.00	1,040.00	否	工业	详见附表六百二十三
624	其他厨卫用具	干手机	台	1.00	1,050.00	1,050.00	否	工业	详见附表六百二十四
625	厨房操作台	异形工作台柜	台	1.00	4,110.00	4,110.00	否	工业	详见附表六百二十五
626	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	3,370.00	3,370.00	否	工业	详见附表六百二十六
627	其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	530.00	530.00	否	工业	详见附表六百二十七
628	其他厨卫用具	高身掩门储物柜	台	1.00	8,980.00	8,980.00	否	工业	详见附表六百二十八

629	其他厨卫用具	高身板式四层架	台	3.00	3,080.00	9,240.00	否	工业	详见附表六百二十九
630	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜(直冷)	台	1.00	8,090.00	8,090.00	否	工业	详见附表六百三十
631	厨房操作台	带背工作台柜	台	1.00	6,880.00	6,880.00	否	工业	详见附表六百三十一
632	其他厨卫用具	不锈钢排水沟	m	450.00	800.00	360,000.00	否	工业	详见附表六百三十二
633	其他厨卫用具	不锈钢排水沟盖板	块	776.00	740.00	574,240.00	否	工业	详见附表六百三十三
634	其他厨卫用具	不锈钢隔渣池	个	9.00	1,680.00	15,120.00	否	工业	详见附表六百三十四
635	其他厨卫用具	不锈钢隔渣蓝	个	9.00	1,050.00	9,450.00	否	工业	详见附表六百三十五
636	其他厨卫用具	不锈钢排水沟盖板	个	9.00	1,100.00	9,900.00	否	工业	详见附表六百三十六
637	其他厨卫用具	全自动油水分离器(智能型)	台	3.00	210,000.00	630,000.00	否	工业	详见附表六百三十七
638	其他厨卫用具	铸铁排水管	m	684.00	60.00	41,040.00	否	工业	详见附表六百三十八
639	其他厨卫用具	铸铁排水管	m	393.00	70.00	27,510.00	否	工业	详见附表六百三十九
640	其他厨卫用具	铸铁排水管	m	30.00	90.00	2,700.00	否	工业	详见附表六百四十
641	其他厨卫用具	不锈钢弯头	个	318.00	100.00	31,800.00	否	工业	详见附表六百四十一

642	其他厨卫用具	不锈钢直通	个	378.00	20.00	7,560.00	否	工业	详见附表六百四十二
643	其他厨卫用具	不锈钢直通	个	150.00	20.00	3,000.00	否	工业	详见附表六百四十三
644	其他厨卫用具	不锈钢直通	个	30.00	30.00	900.00	否	工业	详见附表六百四十四
645	其他厨卫用具	排水管辅材	项	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表六百四十五
646	其他厨卫用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.00	31,880.00	31,880.00	否	工业	详见附表六百四十六
647	其他厨卫用具	风柜电机	台	1.00	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附表六百四十七
648	其他厨卫用具	风柜安装支架	套	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表六百四十八
649	其他厨卫用具	风柜减震器	个	4.00	210.00	840.00	否	工业	详见附表六百四十九
650	其他厨卫用具	静电油烟净化器	台	1.00	40,140.00	40,140.00	否	工业	详见附表六百五十
651	其他厨卫用具	支架连防震胶垫	套	1.00	3,780.00	3,780.00	否	工业	详见附表六百五十一
652	其他厨卫用具	控制柜	套	1.00	24,940.00	24,940.00	否	工业	详见附表六百五十二
653	其他厨卫用具	抽油烟风管	m ²	381.00	590.00	224,790.00	否	工业	详见附表六百五十三
654	其他厨卫用具	不锈钢防火阀	个	1.00	2,430.00	2,430.00	否	工业	详见附表六百五十四

655	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	8.0 0	840.00	6,720.00	否	工业	详见附表 六百五十五
656	其他 厨卫 用具	风管接口	个	10. 00	2,010.00	20,100.0 0	否	工业	详见附表 六百五十六
657	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表 六百五十七
658	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	430.00	430.00	否	工业	详见附表 六百五十八
659	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	8.0 0	1,310.00	10,480.0 0	否	工业	详见附表 六百五十九
660	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.0 0	31,880.0 0	31,880.0 0	否	工业	详见附表 六百六十
661	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.0 0	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附表 六百六十一
662	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.0 0	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表 六百六十二
663	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.0 0	210.00	840.00	否	工业	详见附表 六百六十三
664	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.0 0	40,140.0 0	40,140.0 0	否	工业	详见附表 六百六十四
665	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	3,780.00	3,780.00	否	工业	详见附表 六百六十五
666	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	24,940.0 0	24,940.0 0	否	工业	详见附表 六百六十六
667	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	538 .00	590.00	317,420. 00	否	工业	详见附表 六百六十七

668	其他厨卫用具	不锈钢防火阀	个	1.00	2,430.00	2,430.00	否	工业	详见附表六百六十八
669	其他厨卫用具	电动风阀	个	9.00	840.00	7,560.00	否	工业	详见附表六百六十九
670	其他厨卫用具	风管接口	个	13.00	2,010.00	26,130.00	否	工业	详见附表六百七十
671	其他厨卫用具	帆布软连接	个	2.00	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表六百七十一
672	其他厨卫用具	外挂钢丝防护网	个	1.00	430.00	430.00	否	工业	详见附表六百七十二
673	其他厨卫用具	墙面开孔及修补	个	8.00	1,310.00	10,480.00	否	工业	详见附表六百七十三
674	其他厨卫用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.00	39,350.00	39,350.00	否	工业	详见附表六百七十四
675	其他厨卫用具	风柜电机	台	1.00	7,310.00	7,310.00	否	工业	详见附表六百七十五
676	其他厨卫用具	风柜安装支架	套	1.00	5,880.00	5,880.00	否	工业	详见附表六百七十六
677	其他厨卫用具	风柜减震器	个	4.00	210.00	840.00	否	工业	详见附表六百七十七
678	其他厨卫用具	静电油烟净化器	台	1.00	47,930.00	47,930.00	否	工业	详见附表六百七十八
679	其他厨卫用具	支架连防震胶垫	套	1.00	4,200.00	4,200.00	否	工业	详见附表六百七十九
680	其他厨卫用具	控制柜	套	1.00	28,350.00	28,350.00	否	工业	详见附表六百八十

681	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	556.00	590.00	328,040.00	否	工业	详见附表六百八十一
682	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.00	3,250.00	3,250.00	否	工业	详见附表六百八十二
683	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	12.00	840.00	10,080.00	否	工业	详见附表六百八十三
684	其他 厨卫 用具	风管接口	个	12.00	2,390.00	28,680.00	否	工业	详见附表六百八十四
685	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.00	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表六百八十五
686	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.00	610.00	610.00	否	工业	详见附表六百八十六
687	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	8.00	1,310.00	10,480.00	否	工业	详见附表六百八十七
688	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.00	31,880.00	31,880.00	否	工业	详见附表六百八十八
689	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.00	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附表六百八十九
690	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.00	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表六百九十
691	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.00	210.00	840.00	否	工业	详见附表六百九十一
692	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.00	40,140.00	40,140.00	否	工业	详见附表六百九十二
693	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.00	3,780.00	3,780.00	否	工业	详见附表六百九十三

694	其他厨卫用具	控制柜	套	1.00	24,940.00	24,940.00	否	工业	详见附表六百九十四
695	其他厨卫用具	抽油烟风管	m ²	496.00	590.00	292,640.00	否	工业	详见附表六百九十五
696	其他厨卫用具	不锈钢防火阀	个	1.00	2,710.00	2,710.00	否	工业	详见附表六百九十六
697	其他厨卫用具	电动风阀	个	9.00	840.00	7,560.00	否	工业	详见附表六百九十七
698	其他厨卫用具	风管接口	个	11.00	2,130.00	23,430.00	否	工业	详见附表六百九十八
699	其他厨卫用具	帆布软连接	个	2.00	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表六百九十九
700	其他厨卫用具	外挂钢丝防护网	个	1.00	470.00	470.00	否	工业	详见附表七百
701	其他厨卫用具	墙面开孔及修补	个	12.00	1,310.00	15,720.00	否	工业	详见附表七百零一
702	其他厨卫用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.00	36,790.00	36,790.00	否	工业	详见附表七百零二
703	其他厨卫用具	风柜电机	台	1.00	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附表七百零三
704	其他厨卫用具	风柜安装支架	套	1.00	5,880.00	5,880.00	否	工业	详见附表七百零四
705	其他厨卫用具	风柜减震器	个	4.00	210.00	840.00	否	工业	详见附表七百零五
706	其他厨卫用具	静电油烟净化器	台	1.00	44,760.00	44,760.00	否	工业	详见附表七百零六

707	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	4,200.00	4,200.00	否	工业	详见附件七百零七
708	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	25,460.0 0	25,460.0 0	否	工业	详见附件七百零八
709	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	365 .00	590.00	215,350. 00	否	工业	详见附件七百零九
710	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.0 0	2,980.00	2,980.00	否	工业	详见附件七百一十
711	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	14. 00	840.00	11,760.0 0	否	工业	详见附件七百一十一
712	其他 厨卫 用具	风管接口	个	12. 00	2,260.00	27,120.0 0	否	工业	详见附件七百一十二
713	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附件七百一十三
714	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	430.00	430.00	否	工业	详见附件七百一十四
715	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	8.0 0	1,310.00	10,480.0 0	否	工业	详见附件七百一十五
716	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.0 0	31,880.0 0	31,880.0 0	否	工业	详见附件七百一十六
717	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.0 0	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附件七百一十七
718	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.0 0	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附件七百一十八
719	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.0 0	210.00	840.00	否	工业	详见附件七百一十九

7 2 0	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.0 0	40,140.0 0	40,140.0 0	否	工业	详见附表 七百二十
7 2 1	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	3,780.00	3,780.00	否	工业	详见附表 七百二十一
7 2 2	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	24,940.0 0	24,940.0 0	否	工业	详见附表 七百二十二
7 2 3	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	522 .00	590.00	307,980. 00	否	工业	详见附表 七百二十三
7 2 4	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.0 0	2,710.00	2,710.00	否	工业	详见附表 七百二十四
7 2 5	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	9.0 0	840.00	7,560.00	否	工业	详见附表 七百二十五
7 2 6	其他 厨卫 用具	风管接口	个	16. 00	2,130.00	34,080.0 0	否	工业	详见附表 七百二十六
7 2 7	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表 七百二十七
7 2 8	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	430.00	430.00	否	工业	详见附表 七百二十八
7 2 9	其他 厨卫 用具	排油烟静压箱	个	1.0 0	2,390.00	2,390.00	否	工业	详见附表 七百二十九
7 3 0	其他 厨卫 用具	排油烟静压箱	个	1.0 0	1,880.00	1,880.00	否	工业	详见附表 七百三十
7 3 1	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	12. 00	1,310.00	15,720.0 0	否	工业	详见附表 七百三十一
7 3 2	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.0 0	31,880.0 0	31,880.0 0	否	工业	详见附表 七百三十二

733	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.0 0	5,440.00	5,440.00	否	工业	详见附表 七百三十三
734	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.0 0	4,620.00	4,620.00	否	工业	详见附表 七百三十四
735	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.0 0	210.00	840.00	否	工业	详见附表 七百三十五
736	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.0 0	40,140.0 0	40,140.0 0	否	工业	详见附表 七百三十六
737	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	3,780.00	3,780.00	否	工业	详见附表 七百三十七
738	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	24,940.0 0	24,940.0 0	否	工业	详见附表 七百三十八
739	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	345 .00	590.00	203,550. 00	否	工业	详见附表 七百三十九
740	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.0 0	2,710.00	2,710.00	否	工业	详见附表 七百四十
741	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	10. 00	840.00	8,400.00	否	工业	详见附表 七百四十一
742	其他 厨卫 用具	风管接口	个	14. 00	2,130.00	29,820.0 0	否	工业	详见附表 七百四十二
743	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表 七百四十三
744	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	430.00	430.00	否	工业	详见附表 七百四十四
745	其他 厨卫 用具	排油烟静压箱	个	1.0 0	2,500.00	2,500.00	否	工业	详见附表 七百四十五

746	其他 厨卫 用具	排油烟静压箱	个	1.0 0	1,690.00	1,690.00	否	工业	详见附表 七百四十六
747	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	12. 00	1,310.00	15,720.0 0	否	工业	详见附表 七百四十七
748	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.0 0	25,760.0 0	25,760.0 0	否	工业	详见附表 七百四十八
749	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.0 0	4,540.00	4,540.00	否	工业	详见附表 七百四十九
750	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.0 0	4,200.00	4,200.00	否	工业	详见附表 七百五十
751	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.0 0	210.00	840.00	否	工业	详见附表 七百五十一
752	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.0 0	34,360.0 0	34,360.0 0	否	工业	详见附表 七百五十二
753	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	3,150.00	3,150.00	否	工业	详见附表 七百五十三
754	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	24,680.0 0	24,680.0 0	否	工业	详见附表 七百五十四
755	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	354 .00	590.00	208,860. 00	否	工业	详见附表 七百五十五
756	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.0 0	2,120.00	2,120.00	否	工业	详见附表 七百五十六
757	其他 厨卫 用具	电动风阀	个	9.0 0	840.00	7,560.00	否	工业	详见附表 七百五十七
758	其他 厨卫 用具	风管接口	个	15. 00	1,880.00	28,200.0 0	否	工业	详见附表 七百五十八

759	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表 七百五十九
760	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	270.00	270.00	否	工业	详见附表 七百六十
761	其他 厨卫 用具	排油烟静压箱	个	1.0 0	1,880.00	1,880.00	否	工业	详见附表 七百六十一
762	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	8.0 0	1,310.00	10,480.0 0	否	工业	详见附表 七百六十二
763	其他 厨卫 用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.0 0	14,810.0 0	14,810.0 0	否	工业	详见附表 七百六十三
764	其他 厨卫 用具	风柜电机	台	1.0 0	1,970.00	1,970.00	否	工业	详见附表 七百六十四
765	其他 厨卫 用具	风柜安装支架	套	1.0 0	2,520.00	2,520.00	否	工业	详见附表 七百六十五
766	其他 厨卫 用具	风柜减震器	个	4.0 0	210.00	840.00	否	工业	详见附表 七百六十六
767	其他 厨卫 用具	静电油烟净化器	台	1.0 0	16,460.0 0	16,460.0 0	否	工业	详见附表 七百六十七
768	其他 厨卫 用具	支架连防震胶垫	套	1.0 0	1,680.00	1,680.00	否	工业	详见附表 七百六十八
769	其他 厨卫 用具	控制柜	套	1.0 0	21,000.0 0	21,000.0 0	否	工业	详见附表 七百六十九
770	其他 厨卫 用具	抽油烟风管	m ²	164 .00	590.00	96,760.0 0	否	工业	详见附表 七百七十
771	其他 厨卫 用具	不锈钢防火阀	个	1.0 0	1,030.00	1,030.00	否	工业	详见附表 七百七十一

772	其他厨卫用具	电动风阀	个	3.00	840.00	2,520.00	否	工业	详见附表七百七十二
773	其他厨卫用具	风管接口	个	9.00	1,230.00	11,070.00	否	工业	详见附表七百七十三
774	其他厨卫用具	帆布软连接	个	2.00	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表七百七十四
775	其他厨卫用具	外挂钢丝防护网	个	1.00	170.00	170.00	否	工业	详见附表七百七十五
776	其他厨卫用具	墙面开孔及修补	个	8.00	1,310.00	10,480.00	否	工业	详见附表七百七十六
777	其他厨卫用具	后倾式抽油烟风柜	台	1.00	19,740.00	19,740.00	否	工业	详见附表七百七十七
778	其他厨卫用具	风柜电机	台	1.00	2,650.00	2,650.00	否	工业	详见附表七百七十八
779	其他厨卫用具	风柜安装支架	套	1.00	3,150.00	3,150.00	否	工业	详见附表七百七十九
780	其他厨卫用具	风柜减震器	个	4.00	210.00	840.00	否	工业	详见附表七百八十
781	其他厨卫用具	控制柜	套	1.00	7,880.00	7,880.00	否	工业	详见附表七百八十一
782	其他厨卫用具	抽油烟风管	m ²	211.00	590.00	124,490.00	否	工业	详见附表七百八十二
783	其他厨卫用具	不锈钢防火阀	个	1.00	2,190.00	2,190.00	否	工业	详见附表七百八十三
784	其他厨卫用具	风管接口	个	10.00	1,230.00	12,300.00	否	工业	详见附表七百八十四

785	其他 厨卫 用具	帆布软连接	个	2.0 0	1,160.00	2,320.00	否	工业	详见附表 七百八十五
786	其他 厨卫 用具	外挂钢丝防护网	个	1.0 0	270.00	270.00	否	工业	详见附表 七百八十六
787	其他 厨卫 用具	墙面开孔及修补	个	6.0 0	1,310.00	7,860.00	否	工业	详见附表 七百八十七
788	其他 厨卫 用具	抽油烟风管与烟罩接驳口	个	86. 00	780.00	67,080.0 0	否	工业	详见附表 七百八十八
789	其他 厨卫 用具	鲜风风管与烟罩接驳口	个	83. 00	720.00	59,760.0 0	否	工业	详见附表 七百八十九
790	其他 厨卫 用具	小型轴流风机	个	83. 00	180.00	14,940.0 0	否	工业	详见附表 七百九十
791	其他 厨卫 用具	法兰、吊码、三脚码	项	1.0 0	133,520. 00	133,520. 00	否	工业	详见附表 七百九十一
792	其他 厨卫 用具	安装辅材	项	1.0 0	61,240.0 0	61,240.0 0	否	工业	详见附表 七百九十二
793	餐具	份数盆带盖	个	50. 00	67.00	3,350.00	否	工业	详见附表 七百九十三
794	餐具	份数盆带盖	个	50. 00	59.00	2,950.00	否	工业	详见附表 七百九十四
795	餐具	份数盆带盖	个	50. 00	99.00	4,950.00	否	工业	详见附表 七百九十五
796	餐具	密胺西餐盘	个	3,0 00. 00	34.00	102,000. 00	否	工业	详见附表 七百九十六
797	餐具	大面碗	个	1,0 00. 00	26.00	26,000.0 0	否	工业	详见附表 七百九十七

798		餐具	中面碗	个	1,000.00	21.00	21,000.00	否	工业	详见附表七百九十八
799		餐具	米饭碗	个	3,000.00	11.00	33,000.00	否	工业	详见附表七百九十九
800		餐具	粥碗	个	1,000.00	21.00	21,000.00	否	工业	详见附表八百
801		餐具	托盘	个	3,000.00	15.00	45,000.00	否	工业	详见附表八百零一
802		餐具	筷子	双	5,000.00	3.00	15,000.00	否	工业	详见附表八百零二
803		餐具	勺子	个	5,000.00	2.00	10,000.00	否	工业	详见附表八百零三
804		其他厨卫用具	布菲炉	套	20.00	2,520.00	50,400.00	否	工业	详见附表八百零四
805		其他厨卫用具	汤煲	套	10.00	1,890.00	18,900.00	否	工业	详见附表八百零五
806		餐具	手勺	把	50.00	32.00	1,600.00	否	工业	详见附表八百零六
807		餐具	不锈钢桶带盖	个	15.00	122.00	1,830.00	否	工业	详见附表八百零七
808		餐具	不锈钢桶带盖	个	8.00	378.00	3,024.00	否	工业	详见附表八百零八
809		餐具	油盆	个	20.00	63.00	1,260.00	否	工业	详见附表八百零九
810		餐具	炸厘	个	20.00	116.00	2,320.00	否	工业	详见附表八百一十

8111	餐具	保温桶	个	5.00	735.00	3,675.00	否	工业	详见附表八百一十一
8112	餐具	不锈钢大盆	个	50.00	204.00	10,200.00	否	工业	详见附表八百一十二
8113	餐具	不锈钢中盆	个	80.00	67.00	5,360.00	否	工业	详见附表八百一十三
8114	餐具	铁耳菜筐	个	80.00	105.00	8,400.00	否	工业	详见附表八百一十四
8115	餐具	大炒锅	个	10.00	378.00	3,780.00	否	工业	详见附表八百一十五
8116	餐具	中炒锅	个	10.00	357.00	3,570.00	否	工业	详见附表八百一十六
8117	餐具	小炒锅	个	10.00	336.00	3,360.00	否	工业	详见附表八百一十七
8118	餐具	高压锅	个	5.00	1,890.00	9,450.00	否	工业	详见附表八百一十八
8119	餐具	电饭锅	个	8.00	1,050.00	8,400.00	否	工业	详见附表八百一十九
8200	餐具	塑料砧板	个	50.00	420.00	21,000.00	否	工业	详见附表八百二十
8201	餐具	切菜刀	把	50.00	210.00	10,500.00	否	工业	详见附表八百二十一
8202	餐具	白色周转箱带盖	个	50.00	116.00	5,800.00	否	工业	详见附表八百二十二
8203	餐具	透明盒带盖	个	50.00	44.00	2,200.00	否	工业	详见附表八百二十三

824	餐具	透明盒带盖	个	50.00	38.00	1,900.00	否	工业	详见附表八百二十四
825	餐具	透明盒带盖	个	50.00	32.00	1,600.00	否	工业	详见附表八百二十五

附表一：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p> <p>6.▲提供产品主板依据GB/T2423.16-2022电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验]及导则，在放大50倍下，没有发现明显有黑曲霉、绿色木霉、绳状青霉，达到1级及以下的检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：地磅称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.量程：≤300kg; 2.台面：400*500mm(±10%); 3.配LED显示器; 4.台面采用不锈钢材质; 5.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：平板推车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*600*900mm(±10%); 2.面板采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.立柱：30*30*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 4.配5寸软胶静音轮，其中两个带刹车，配缓冲垫;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥10米; 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：九门更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*350*1800mm(±10%); 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.每格配独立密码锁;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1450*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：台秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.量程：≤10kg; 2.显示类型：指针; 3.电源方式：干电池; 4.台面采用不锈钢材质; 5.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：脚底清洗池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：2000*1000*50mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：双动力波轮洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：570*550*940mm(±10%); 2.功率：≥440W/22V; 3.脱水容量：≥10kg; 4.内筒材质不锈钢; 5.能效等级1级; 6.顶开门方式; 7.自动化程度：全自动;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：晾衣架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*300*1600mm(±10%); 2.采用304#φ25*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四： 四层鞋架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350*1070mm(±10%)； 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通； 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.配金属可调性子弹脚； 5.采用焊接工艺制作

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五： 拖把池 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1300*600*500mm(±10%)； 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型； 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.配金属可调性子弹脚及配拖把龙头2个；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六： 工具挂架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：L=1300mm(±10%)； 2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七： 高身储物柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*600*1800mm(±10%)； 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板； 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.配重力可调脚；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八： 防鼠挡板 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*30*600mm(±10%)； 2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九： 高身板式四层架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*600*1800mm(±10%); 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板; 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：395*120*290mm(±10%); 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管; 3.覆盖面积：40m ² ~50m ² ; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1250*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1900*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1300*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：防鼠挡板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1000*30*600mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：防鼠挡板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：1500*30*600mm(±10%); 2.采用304#1.5mm(±0.1mm) 不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1600*600*300mm(±10%); 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*600*300mm(±10%); 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1450*600*300mm(±10%); 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1050*600*300mm(±10%); 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*600*300mm(±10%); 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十四：地台板架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：950*600*300mm(±10%)； 2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通， 3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)不锈钢板； 4.配塑胶脚垫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：高身掩门储藏柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1300*600*1800mm(±10%)； 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板； 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：高身板式四层架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*500*1500mm(±10%)； 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通； 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.配金属可调性子弹脚； 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：直冷冷藏冷库 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：3150*8200*2700mm(±10%)； 2.库板为拼装式设计，冷库双面304# 1.0mm(±0.1mm)不锈钢板，中间为聚氨酯甲酸乙脂绝缘材料，绝缘厚度为100mm； 3.冷库板与冷库板的连接采用偏心式勾销连接； 4.冷库门为不锈钢门，磁式垫料式门封，门锁为安全门锁（里面能打开）； 5.配冷风机及机组；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：直冷冷冻冷库 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：3150*8200*2700mm(±10%);</p> <p>2.库板为拼装式设计，冷库双面304# 1.0mm(±0.1mm) 不锈钢板，中间为聚氨酯甲酸乙酯绝缘材料，绝缘厚度为100mm;</p> <p>3.冷库板与冷库板的连接采用偏心式勾销连接;</p> <p>4.冷库门为不锈钢门，磁式垫料式门封，门锁为安全门锁（里面能打开）;</p> <p>5.配冷风机及机组;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：冷库掩门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：850*1950*100mm(±10%);</p> <p>2.冷库门双面304# 1.0mm(±0.1mm) 不锈钢板，中间为聚氨酯甲酸乙酯绝缘材料，绝缘厚度为100mm;</p> <p>3.磁式垫料式门封，门锁为安全门锁;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*800*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm) 不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*350mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板;</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码;</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：食材净化机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1250*800*1000mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥3500W/220V;</p> <p>3.单次最大净化量：25kg;</p> <p>4.净化容积≥80L;</p> <p>5.活性水燃基净化技术;</p> <p>6.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作</p> <p>7.配汽泡发生器</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1600*800*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.星盆规格：1500*600*400mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为11/2"内螺纹和23/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：490*263*68mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥30w/220V;</p> <p>3.灯管：30w紫外线杀菌灯管;</p> <p>4.覆盖面积20m²—25m²</p> <p>5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能</p> <p>6.机器带遥控功能</p> <p>7.灯架采用ABS防阻燃材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%)；</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ；</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4.开孔径：25mm；</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%)；</p> <p>2.功率：≥1kW/220V；</p> <p>3.防水等级：IPX1；</p> <p>4.启动方式：自动感应；</p> <p>5.风速：≤15.5M/S；</p> <p>6.噪音：≤65dB；</p> <p>7.启动方式：自动感应；</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：490*263*68mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥30w/220V;</p> <p>3.灯管：30w紫外线杀菌灯管;</p> <p>4.覆盖面积20m²—25m²</p> <p>5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能</p> <p>6.机器带遥控功能</p> <p>7.灯架采用ABS防阻燃材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*800*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.星盆规格：1100*600*400mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1200*800*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：蔬菜清洗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*760*850mm(±10%);</p> <p>2.壳体材质采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢，围板1.2mm(±0.1mm)不锈钢制作;</p> <p>3.进水、排水在机器底部;</p> <p>4.配气泡发生器，可有效净化大肠菌群、敌敌畏、瘦肉精等毒素;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1065*800*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*800*850+150mm(±10%); 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚; 6.星盆规格：1400*600*400mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：防鼠挡板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*30*600mm(±10%); 2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九：砧板台连一下层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*1000*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，台面加木板厚度：18mm，木板下面再封0.8mm厚不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十：座地土豆清洗去皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*800*1090mm(±10%);</p> <p>2.产量：1000~1500kg/h;</p> <p>3.功率：≥1500W/380V;</p> <p>4.毛刷长度：≥1500MM，毛刷数量：≥6根;</p> <p>5.全盖设计，上端采用可视玻璃;</p> <p>6.采用残渣过滤收料板;</p> <p>7.外壳为304不锈钢，封板厚度不低于1.0mm，侧板4mm;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十一：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：≥10米； 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：395*120*290mm(±10%)； 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管； 3.覆盖面积：40m ² ~50m ² ； 4.外壳ABS防阻燃材料； 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：630*360*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.配金属可调性子弹脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*760*850+150mm(±10%)； 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型； 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.配金属可调性子弹脚； 6.星盆规格：800*600*400mm(±5%)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：热风循环高温食具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1150*500*1850mm(±10%);</p> <p>2.全不锈钢外壳，容积：≥620L,功率：≥1800W;</p> <p>3.提供电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达147℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>5.8，是合格的二星级消毒柜；（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>4.▲提供产品电磁兼容符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 17626.12-2013《电磁兼容 试验和测量技术振铃波抗扰度试验》；（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：商用冷柜（风冷冷藏柜） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*700*1900mm(±10%);</p> <p>2.温度：+10℃~-1℃；电源：220V/50Hz，功率：≥320W；门数：四门；</p> <p>3.门板、侧板、内板不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带开门限位及自动回归关门；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；</p> <p>4.在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；</p> <p>5.提供产品进行恒定湿热试验后，应能正常工作，符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；进行盐雾试验后，应无明显腐蚀现象，符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》标准的要求。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>6.▲提供产品蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，总能量消耗：≤2.7kwh/24h；依据GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到一级能效标准的能源效率检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：多功能切菜机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1.规格: 1160*530*1300mm(±10%); 2.产量: 300~1000kg/h; 3.功率: ≥1500W/220V; 4.叶菜类切段规格: 1-60mm(可调), 根茎类切片规格: 1-6mm(可调); 5.整机采用不锈钢制造; 6.双头型切菜机, 可同时工作; 7.更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度可切出各种规格的片、丝、丁、段等;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十九: 斩拌机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 907*699*1025mm(±10%); 2.产量: 300~1000kg/h; 3.功率: ≥1500W/380V; 4.料桶容积:≥24L; 斩锅外径: ≥635mm 5.斩刀转速: ≥1440rpm; 6.整机采用不锈钢; 7.底部设置脚轮方便移动; 8.可将 蔬菜 姜 蒜 辣椒 花生碎切成末;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1200*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二: 活动垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格: $\phi 492*735\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.容量: $\geq 75\text{L}$; 3.配环保圆形储物桶盖, 配小车5个万向轮及脚踏式结构 4.采用ABS材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三: 紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $490*263*68\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.功率: $\geq 30\text{w}/220\text{V}$; 3.灯管: 30w紫外线杀菌灯管; 4.覆盖面积 $20\text{m}^2-25\text{m}^2$ 5.可以设置30分钟, 60分钟, 90分钟自动关闭功能 6.机器带遥控功能 7.灯架采用ABS防阻燃材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四: 砧板台连一下层板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $1800*800*850+150\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.台面采用 $1.5\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板, 台面加木板厚度: 18mm, 木板下面再封0.8mm厚不锈钢板; 3.层板采用 $1.0\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 4.台脚采用 $304\#\phi 38*1.2\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $1500*500*1500\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.立柱采用 $38*38*1.2\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢方通; 3.层板采用 $1.0\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七：热风循环高温食具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1310*650*1950mm(±10%);</p> <p>2.全不锈钢外壳，容积：≥800L,功率：≥3000W;</p> <p>3.▲提供产品电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达145℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4.5，是合格的二星级消毒柜，同时提供电磁兼容符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 17626.12-2013《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十八：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1400*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十九：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1500*350mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码;</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：与星盆选配； 2.座台式安装，单孔双温； 3.铜铸造表面抛光镀铬处理； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十一：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*760*850+150mm(±10%)； 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型； 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.配金属可调性子弹脚； 6.星盆规格：800*600*400mm(±5%)；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十二：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十三：活动垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：φ492*735mm(±10%)； 2.容量：≥75L； 3.配环保圆形储物桶盖，配小车5个万向轮及脚踏式结构 4.采用ABS材质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十四：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十五：四门高身高温冷藏柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1210*760*1980mm(±10%) 2.功率：≥498W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：+5℃~-5℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%)； 2.功率：≥1kW/220V； 3.防水等级：IPX1； 4.启动方式：自动感应； 5.风速：≤15.5M/S； 6.噪音：≤65dB； 7.启动方式：自动感应； 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%)； 2.工作电压：110V/50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%)；</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零一：绞肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：760*420*920mm(±10%)；</p> <p>2.产量：400~600kg/h；</p> <p>3.功率：≥3750W/380V；</p> <p>4.采用硬度高的孔板、绞刀；</p> <p>5.整机采用不锈钢制造；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零二：肉丝肉片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：700*700*920mm(±10%)；</p> <p>2.产量：≥800kg/h；</p> <p>3.功率：≥1500W/380V；</p> <p>4.刀具尺寸范围：2.5—40（mm）；</p> <p>5.刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组；</p> <p>6.底部设置脚轮方便移动；</p> <p>7.整机采用不锈钢制造；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零三：带骨切块机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：960*580*1190mm(±10%);</p> <p>2.产量：≥600kg/h;</p> <p>3.功率：≥3200W/380V;</p> <p>4.斩切频率：72次/分，斩切厚度：自动送料3-38mm;</p> <p>5.可斩切冰冻-5℃以上的带骨或无骨鸡、鹅、鸭、鱼、肉类等进行切丁处理;</p> <p>6.模块化设计，可快速整体拆卸式输送机构，加厚不锈钢方管机架，插接扣式外覆盖件，整机可直接用水清洗.通过更换刀组,可以切条或者切丁处理.不同的物料更换不同的刀组实现;</p> <p>7.底部设置脚轮方便移动;</p> <p>8.整机采用不锈钢制造;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零四：座地全自动切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1120*835*1650mm(±10%);</p> <p>2.产量:50~60片/min;</p> <p>3.功率：≥750W/380V;</p> <p>4.切片厚度:0.2~20mm，刀片直径:360mm，切片宽:335mm;</p> <p>5.可斩切冰冻-5℃以上的带骨或无骨鸡、鹅、鸭、鱼、肉类等进行切丁处理;</p> <p>6.将冻牛肉 羊肉 猪肉等切刨成薄片;</p> <p>7.底部设置脚轮方便移动;</p> <p>8.不锈钢机身.特种钢刀片经镀铬处理和打磨;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：900*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.星盆规格：800*600*400mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.配金属可调性子弹脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：带背单星剖鱼工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，台面需设计不锈钢长流水管； 3.星盆斗采用304#1.0mm厚不锈钢板； 4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 5.横通采用304#φ25*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管； 6.配金属可调性子弹脚； 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：活动垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 492*735\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.容量: $\geq 75\text{L}$; 3.配环保圆形储物桶盖, 配小车5个万向轮及脚踏式结构 4.采用ABS材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\geq 10\text{米}$; 2.壳体为冷轧板制成, 支架为钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧, 黑色液压钢丝管, 耐温 95°C , 接水口口径为 $1/2"$ 外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四: 带背工作台连下一层板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $800*760*850+150\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.台面采用 $1.5\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 3.层板采用 $1.0\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 4.台脚采用 $304\#\phi 38*1.2\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五: 带背工作台连下一层板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $1000*760*850+150\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.台面采用 $1.5\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 3.层板采用 $1.0\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 厚304#不锈钢板; 4.台脚采用 $304\#\phi 38*1.2\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六: 紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：490*263*68mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥30w/220V;</p> <p>3.灯管：30w紫外线杀菌灯管;</p> <p>4.覆盖面积20m²—25m²</p> <p>5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能</p> <p>6.机器带遥控功能</p> <p>7.灯架采用ABS防阻燃材质</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十七：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十八：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十九：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十一：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通；</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.配金属可调性子弹脚；</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十二：厨刀砧板组合柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：900*600*1650mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢制作；</p> <p>3.容量：≤700L；</p> <p>4.功率：≥1kW/220V；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十三：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十四：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十五：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七：拖把池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*600*500mm(±10%); 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚及配拖把龙头3个;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八：工具挂架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：L=6000mm(±10%); 2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九：高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1500*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十一：商用步进式开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：500*500*1480mm(±10%);</p> <p>2.容量：≥90L;</p> <p>3.整机采用不锈钢材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十二：挂墙水杯架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*150*850mm(±10%);</p> <p>2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，格数：39格;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十三：地台管架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*600*300mm(±10%);</p> <p>2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通，</p> <p>3.配塑胶脚垫;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十四：不锈钢消毒库门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*2500*100mm(±10%);</p> <p>2.采用双面磨砂0.8mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.采用100mm厚耐高温发泡保温房板</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十五：不锈钢消毒库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：6000*3000*2500mm(±10%);</p> <p>2.总功率：≥45kw/380v;</p> <p>3.开门数及结构：1000*2000mm的门2套，含304五金挂件，内应急手动开门,真空玻璃可视窗;</p> <p>4.保温房板：采用100mm厚耐高温发泡保温房板;</p> <p>5.库房材料：采用双面磨砂0.8mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.地面要求：3.3mm(±0.1mm)防滑铝板，与外地面平行;</p> <p>7.消毒温度：0—125℃可调，可定时、定温、自带记忆功能;</p> <p>8.内照明：嵌入式LED三防灯（防水、防爆、防高温）;</p> <p>9.安全装置：电控采用微电脑智能保护，漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下保证人员及设备的安全，设备使用三防三色警示报警闪灯提示故障，Ø25mm不锈钢管防碰撞护栏;</p> <p>10.控制系统：采用智能触摸控制系统，精准锁定每个功能稳定性，使后期操作更简单;</p> <p>11.强制循环系统：2台高温强制循环风机，8套5KW的304发热组件;</p> <p>12.消毒原理：利用强制空间热能循环产生无死角流动的125℃热风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒;</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十六：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.横柱用304#38*25*1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢方通;</p> <p>4.横条用304#25*13*0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢方通;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.提供产品四层货架具有：①依据符合GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2016、GB 31604.49-2016标准的认证报告；②依据符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011标准的试验报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十七：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 240*150*450mm(±10%); 2.功率: ≥1kW/220V; 3.防水等级: IPX1; 4.启动方式: 自动感应; 5.风速: ≤15.5M/S; 6.噪音: ≤65dB; 7.启动方式: 自动感应; 8.外壳ABS材料
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八: 落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十九: 感应龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 160*62*169mm(±10%); 2.工作电压: 110V/50/60HZ; 3.工作水压: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4.开孔径: 25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理, 接水口口径为1/2"外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 395*120*290mm(±10%); 2.功率: 2*≥10W/220V, 紫外线灯管; 3.覆盖面积: 40m²~50m²; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十一: 紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：490*263*68mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥30w/220V;</p> <p>3.灯管：30w紫外线杀菌灯管;</p> <p>4.覆盖面积20m²—25m²</p> <p>5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能</p> <p>6.机器带遥控功能</p> <p>7.灯架采用ABS防阻燃材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十二：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十四：活动垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：φ492*735mm(±10%);</p> <p>2.容量：≥75L;</p> <p>3.配环保圆形储物桶盖，配小车5个万向轮及脚踏式结构</p> <p>4.采用ABS材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百四十六：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚; 6.星盆规格：1100*600*400mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：码墙挂锅架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：L=5200*400mm(±10%); 2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十：高身餐具活动车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：740*900*1690mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.不锈钢方框，方条304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 4.φ10mm304#不锈钢圆枝; 5.配400*320*250不锈钢框12个; 6.4"耐高温脚轮及防撞条各4个；2个带刹车制;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百五十一：电烙饼机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：760*640*770mm(±10%); 2.功率：≥4500W/380V; 3.炉盘直径:φ550mm; 4.外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：带背工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1600*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：4250*1500*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：带背工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五：缺口补罩 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*1100*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十六：油水分离电热油炸机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1000*600*800mm(±10%); 2.功率：≥12kW/380V; 3.容量:≥60L; 4.油水分离，自动恒温; 5.壳体采用不锈钢板制作;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十七：U型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：16250*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十八：拼板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：2000*160*40+150mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十九：36盘单门插盘式醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：825*1115*2075mm(±10%); 2.功率：≥2.9kW/220V; 3.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽; 4.全部为双层不锈钢制作，PU保温层; 5.微电脑数字控制系统，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式; 6.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，大玻璃门可随时观察醒发情况;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十：豪华型三层九盘烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1720*1070*1840mm(±10%); 2.功率：≥24.6kW/380V; 3.微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，电子元件，控制精准耐用; 4.加厚保温层，更加密封，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀; 5.双层钢化玻璃，磨砂拉手; 6.外壳采用1.1mm(±0.1mm)厚不锈钢板

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十一：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：8400*1500*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格：1350*250)4套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：双通荷台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*900*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：木面工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：2000*900*850mm(±10%); 2.台面包不锈钢板采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，案板厚度：80mm，案板下面再封0.8m厚不锈钢板; 3.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：储物桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：750*410*745mm(±10%); 2.容量：≥102L; 3.食品级塑料，透明滑盖,配塑料铲;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.座台式安装，单孔双温; 3.铜铸造表面抛光镀铬处理; 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十六：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：700*900*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚； 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十七：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十八：自动压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1130*610*1065mm(±10%)； 2.产量：≥600kg/h； 3.功率：≥2.2kW/380V； 4.压面厚度：5~25mm，压面宽度：≤350mm； 5.外壳不锈钢、304轧辊；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十九：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：620*640*1070mm(±10%)； 2.功率：≥1.13kW/380V； 3.转速:120/240/468//转/分； 4.容量：≥40L； 5.桶及打蛋球采用不锈钢材料制成，搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，与食品接触的表面，均符合食品安全标准；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：620*620*1020mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥0.75kW/380V;</p> <p>3.转速:120/240/468//转/分;</p> <p>4.容量：≥30L;</p> <p>5.桶及打蛋球采用不锈钢材料制成，搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，与食品接触的表面，均符合食品安全标准;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十一：卧式和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：980*510*1010mm(±10%);</p> <p>2.和面量：50kg/次;</p> <p>3.功率：≥2.2kW/380V;</p> <p>4.和面效率：400kg/h;</p> <p>5.外壳不锈钢、304搅拌器;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十二：工具挂架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：L=8000mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十三：馒头机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1350*430*930mm(±10%);</p> <p>2.产量：0~4000个/h;</p> <p>3.功率：≥2.2kW/380V;</p> <p>4.外壳不锈钢;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十四：全自动包子机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1600*720*1600mm(±10%);</p> <p>2.产量：0~3600个/h;</p> <p>3.功率：≥1.55kW/380V;</p> <p>4.规格：20-150g/pcs;</p> <p>5.单蛟龙设计加半卧式出面方式，降低蛟龙转速以达到保护面筋;</p> <p>6.采用12块高分子材料刀块;</p> <p>7.带水冷系统;</p> <p>8.外壳及食品接触面全不锈钢制作;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十五：卧式和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1280*720*1400mm(±10%); 2.和面量：100kg/次; 3.功率：≥4.75kW/380V; 4.和面效率：900kg/h; 5.外壳不锈钢、304搅拌器;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十六：紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：490*263*68mm(±10%); 2.功率：≥30w/220V; 3.灯管：30w紫外线杀菌灯管; 4.覆盖面积20m ² —25m ² 5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 6.机器带遥控功能 7.灯架采用ABS防阻燃材质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥10米; 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十八：面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：990*560*1255mm(±10%); 2.产量：≥70kg/h; 3.功率：≥1.1kW/380V; 4.外壳不锈钢;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十九：高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1500*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1000*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十一：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十二：四门高身高温冷藏柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1210*760*1980mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥498W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：+5℃~-5℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十三：商用冷柜（风冷冷冻柜） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：1200*700*1900mm(±10%);</p> <p>2.温度：-10℃~-18℃；电源：220V50Hz，功率：≥500W；门数：四门；</p> <p>3.门板、侧板、内板不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带开门限位及自动回归关门；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；</p> <p>4.在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；</p> <p>5.提供产品进行恒定湿热试验后，应能正常工作，符合GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；进行盐雾试验后，应无明显腐蚀现象，符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Ka盐雾》标准的要求。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>6.▲提供产品蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；带融霜加热；冷柜间室温度等级不低于L3级（-12℃~-15℃）标准下，总能量消耗：≤7.0kwh/24h；依据GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到一级能效标准的能源效率检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十四：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十五：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ；</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4.开孔径：25mm；</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十八：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：双瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成;</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,感温器动作温度183°C±5°C;</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V;</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十九：高身饼盆车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：470*620*1700mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用304#30*30*1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢方通;</p> <p>3.配4寸软胶静音轮及防撞条各4个；2个带刹车制;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十一：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ；</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4.开孔径：25mm；</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十二：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十三：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V；</p> <p>3.防水等级：IPX1；</p> <p>4.启动方式：自动感应；</p> <p>5.风速：≤15.5M/S；</p> <p>6.噪音：≤65dB；</p> <p>7.启动方式：自动感应；</p> <p>8.外壳ABS材料</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十四：中式炉台拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：400*1250*810mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十五：炊用燃气大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*1250*800+450mm(±10%);</p> <p>2.炉面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.围板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.台面衬板、炉膛使用2.0mm(±0.1mm)普通钢板，炉架使用40*40*4mm角钢，Φ50mm炉脚高度可调整;</p> <p>6.前去水槽配活动式隔渣槽盖</p> <p>7.配摇摆龙头,配鼓风机、自动点火及安全制;</p> <p>8.▲投标人具有自我环境声明符合GB/T24021-2001idtISO14021：1999《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求，适用的产品（过程）须包含：燃气灶具：中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱、燃气煲仔炉、燃气煲汤炉认证证书，同时提供“炊用燃气大锅灶”的不锈钢板材依据GB/T 10125-2021标准进行盐雾测试，依据GB/T6461-2002保护评级为10级，试验时间不低于480h的检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的认证证书扫描件，③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十六：中式炉台拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：400*1250*810mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十七：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：11500*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十八：方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：10000*1500*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板,带UV检修口; 4.配UV灯管(规格:1715*310*60)5套(每套4条灯管) 5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格:1350*250)5套 6.配环多级旋风油网,配新风补偿及捕捉系统;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：烟罩控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与UV烟罩选配; 2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.座台式安装,单孔双温; 3.铜铸造表面抛光镀铬处理; 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 5.开孔尺寸为35mm,接口为标准4分外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：900*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.星盆规格：800*600*400mm(±5%);</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零三：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零四：地台板架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*600*300mm(±10%);</p> <p>2.立柱，横管采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通，</p> <p>3.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)不锈钢板;</p> <p>4.配塑胶脚垫;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零五：工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*1000*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零六：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：双瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成;</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,感温器动作温度183°C±5°C;</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V;</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零七：风机屋柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*760*550+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：燃气双头矮汤炉(带外置风机) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*550+150mm(±10%); 2.炉面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.围板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.炉体：国标角铁2mm铁板; 6.配鼓风机、自动点火及安全制及汤锅注水龙头1个;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：四门高身低温冷冻柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1210*760*1980mm(±10%); 2.功率：≥775W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-10℃~-18℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：12000*1500*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）6套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：燃气双门车载蒸柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：2280*1020*1800mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥240W/220V，热功率110kW;</p> <p>3.柜体内蒸汽泄压方式为下压排气;</p> <p>4.盘数：48盘，材质：柜体内胆采用304不锈钢1.2mm(±0.1mm，外采用不锈钢1.0mm(±0.1mm)) ;</p> <p>5.智能语音提示，故障时，发出中文语言提示对应的故障;</p> <p>6.垢保护，若清除水垢预警6小时后没有及时清除水垢，设备不能燃烧工作，并语言提示;</p> <p>7.缺水保护功能，当系统缺水，系统不能燃烧工作，并语言提示和LED屏上显示“系统缺水”;</p> <p>8.风机故障保护，具备通过检测风机转速来判断风机的工况是否正常，如果异常，系统不能燃烧工作，并语言提示和LED屏上显示“风机异常”;</p> <p>9.具备熄火保护功能，当系统连续2次点火失败或燃烧工作中途熄火，语言提示和LED屏上显示“点火失败”;</p> <p>10.燃气熄火保护，当燃气电磁阀出现故障时，系统语言提示和LED屏上显示“气阀故障”;</p> <p>11.产品符合GB35848-2018（商用燃气燃烧器具）标准;</p> <p>12.熄火保护装置点火安全时间不超过6S;</p> <p>13.熄火安全时间不超过1S;</p> <p>14.非冷凝式蒸汽发生器排烟温度应大于110℃，但不超过130℃;</p> <p>15.产品热效率非冷凝式蒸汽发生器热效率需达92%以上;</p> <p>16.干烟气CO(α =1)/% 排放不超过0.005%（国家标准0.10%）;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十二：可倾式燃气汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1550*1050*1250mm(±10%);</p> <p>2.整体采用304#不锈钢材质外壳,热效率达到90%以上;</p> <p>3.锅体采用加厚304#不锈钢板模压成型,锅体具有翻转功能;</p> <p>4.容量：≥300L,电功率：0.25kW/220V;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十三：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：13500*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十四：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：16150*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十五：燃气蒸箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1420*1020*1800mm(±10%);</p> <p>2.外壳架采用304#1.2mm厚不锈钢板;</p> <p>3.炉身采用304#1.0mm不锈钢板，密式隔热门带旋转压锁，门框带密封隔热胶条;</p> <p>4.控制开关，热交换式,设有缺水保护装置;</p> <p>5.不含蒸饭盘;</p> <p>6.配自动点火及安全制;</p> <p>7.▲投标人具有自我环境声明符合GB/T24021-2001idtISO14021：1999《环境管理 环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，适用的产品（过程）须包含：燃气灶具：中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱、燃气煲仔炉、燃气煲汤炉认证证书，同时提供“燃气蒸箱”的不锈钢板材依据GB/T 10125-2021标准进行盐雾测试，依据GB/T6461-2002保护评级为10级，试验时间不低于480h的检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的认证证书扫描件，③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：中式炉台拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：200*1250*810mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：中式炉台拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：400*1250*810mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：中餐燃气炒菜灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：2200*1250*800+450mm(±10%);</p> <p>2.炉面采用304#1.35mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.围板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.台面衬板、炉膛使用2.0mm(±0.1mm)普通钢板,炉架使用40×40×4mm角钢,Φ50mm炉脚高度可调整;</p> <p>6.前去水槽配活动式隔渣槽盖;</p> <p>7.配摇摆龙头,配鼓风机、自动点火及安全制;</p> <p>8.▲投标人具有自我环境声明符合GB/T24021-2001idtISO14021:1999《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明(II型环境标志)》的要求,适用的产品(过程)须包含:燃气灶具:中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱、燃气煲仔炉、燃气煲汤炉认证证书,同时提供“中餐燃气炒菜灶”的不锈钢板材依据GB/T10125-2021标准进行盐雾测试,依据GB/T6461-2002保护评级为10级,试验时间不低于240h的检测报告。(投标时同时提供:①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件;②有效期内的认证证书扫描件,③在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)的查询记录截图。)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十九: 方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：14650*1500*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板,带UV检修口;</p> <p>4.配UV灯管(规格:1715*310*60)7套(每套4条灯管)</p> <p>5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格:1350*250)7套</p> <p>6.配环多级旋风油网,配新风补偿及捕捉系统;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十: 烟罩控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:与UV烟罩选配;</p> <p>2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一: 灭火系统及控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:双瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成;</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa,贮气瓶12MPa,燃气关闭阀0.1MPa,双瓶组喷嘴数量≥11≤18,感温器动作温度183°C±5°C;</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W,备用电源:DC12V;</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十二：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成； 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C； 4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V； 5.控制箱外壳采用不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十三：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*500*1500mm(±10%)； 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通； 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.配金属可调性子弹脚； 5.采用焊接工艺制作

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十四：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥10米； 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95°C，接水口口径为1/2"外螺纹；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十五：紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：490*263*68mm(±10%)； 2.功率：≥30w/220V； 3.灯管：30w紫外线杀菌灯管； 4.覆盖面积20m²—25m² 5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 6.机器带遥控功能 7.灯架采用ABS防阻燃材质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：395*120*290mm(±10%); 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管； 3.覆盖面积：40m ² ~50m ² ； 4.外壳ABS防阻燃材料； 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七：食品留样冷柜(顶部带温度显示) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*630*1980mm(±10%); 2.功率：≥456W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：2℃~8℃，电子温控，实时显温，LED灯设计；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 240*150*450mm(±10%); 2.功率: ≥1kW/220V; 3.防水等级: IPX1; 4.启动方式: 自动感应; 5.风速: ≤15.5M/S; 6.噪音: ≤65dB; 7.启动方式: 自动感应; 8.外壳ABS材料
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十一: 紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 490*263*68mm(±10%); 2.功率: ≥30w/220V; 3.灯管: 30w紫外线杀菌灯管; 4.覆盖面积20m²—25m² 5.可以设置30分钟, 60分钟, 90分钟自动关闭功能 6.机器带遥控功能 7.灯架采用ABS防阻燃材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十二: 工作台连下一层板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 1400*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十三: 四格热汤池柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V, 不含GN盆, 配重力可调脚;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十四: GN1/1 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：530*325*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五：高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*600*1800mm(±10%); 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板; 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六：挂衣吊柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1350*350*1800mm(±10%); 2.侧板与底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板（带可视钢化玻璃）;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七：脚底清洗池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*1000*50mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十八：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥10米; 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九：三层餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*600*900mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.立柱：30*30*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 4.配4寸软胶静音轮，其中两个带刹车，配缓冲垫;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十：商用步进式开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*500*1480mm(±10%); 2.容量：≥90L; 3.整机采用不锈钢材质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十一：挂墙水杯架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*150*850mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，格数：39格;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十二：紫外线杀菌灯连灯座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：490*263*68mm(±10%); 2.功率：≥30w/220V; 3.灯管：30w紫外线杀菌灯管; 4.覆盖面积20m ² —25m ² 5.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 6.机器带遥控功能 7.灯架采用ABS防阻燃材质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十三：高身餐具活动车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：740*900*1690mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.不锈钢方框，方条304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 4.∅10mm304#不锈钢圆枝; 5.配400*320*250不锈钢框12个; 6.4"耐高温脚轮及防撞条各4个；2个带刹车制;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百四十四：不锈钢消毒库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：7850*3900*2500mm(±10%);</p> <p>2.总功率：≥65kw/380v;</p> <p>3.开门数及结构：1000*2000mm的门2套，含304五金挂件，内应急手动开门,真空玻璃可视窗;</p> <p>4.保温房板：采用100mm厚耐高温发泡保温房板;</p> <p>5.库房材料：采用双面磨砂0.8mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.地面要求：3.3mm(±0.1mm)防滑铝板，与外地面平行;</p> <p>7.消毒温度：0—125℃可调，可定时、定温、自带记忆功能;</p> <p>8.内照明：嵌入式LED三防灯（防水、防爆、防高温）;</p> <p>9.安全装置：电控采用微电脑智能保护，漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助开门装置确保任何情况下保证人员及设备的安全，设备使用三防三色警示报警闪灯提示故障，Ø25mm不锈钢管防碰撞护栏;</p> <p>10.控制系统：采用智能触摸控制系统，精准锁定每个功能稳定性，使后期操作更简单;</p> <p>11.强制循环系统：2台高温强制循环风机，8套5KW的304发热组件;</p> <p>12.消毒原理：利用强制空间热能循环产生无死角流动的125℃热风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒;</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十五：不锈钢消毒库门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*2500*100mm(±10%);</p> <p>2.采用双面磨砂0.8mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.采用100mm厚耐高温发泡保温房板</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十六：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十七：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十八：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十九：活动垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：φ492*735mm(±10%); 2.容量：≥75L; 3.配环保圆形储物桶盖，配小车5个万向轮及脚踏式结构 4.采用ABS材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十：牛角罩连排风竖管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：675*200*1600mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十一：洗碗机抽气罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：650*650*700mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十二：商用洗碗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：740*850*1470mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥12kw/380v;</p> <p>3.洗涤量：≥60筐/小时;</p> <p>4.整机所有金属板材采用不锈钢SUS304#材质，封板组件厚度≥1.0mm，钣金件厚度≥1.5mm，主体支撑厚度≥2.0mm;</p> <p>5.LED运行状态和数字温度显示，水箱自动注水，自动水位控制，自动温控装置保持温度恒定，主洗、漂洗双水泵，冲刷强劲，洗涤更洁净;</p> <p>6.洗碗机内置分配器，能自动分配洗涤剂;</p> <p>7.▲提供洗碗机不锈钢符合GB/T 24021-2001《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明(II型环境标志)》的要求，产品中与食品直接接触的不锈钢制品重金属砷As≤0.005mg/kg、铅<0.02mg/kg、镉Cd≤0.0025mg/kg、铬Cr≤0.5mg/kg、镍Ni≤0.25mg/kg的证明资料。（投标时同时提供：①有效期内的证书扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>8.▲提供洗碗机传送带、不锈钢水管及水管接头、浮球开关、浮球、喷管、内壁（304 不锈钢）、进液管接头、电热管均符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求的检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>9.▲提供洗碗机整机需具有：①符合 GB4706.1-2005、GB4706.50-2008标准的≥26项安全型式试验报告和洗碗机产品认证证书；②符合 GB/T 24021-2001标准的中国环境标志（II型）认证证书；③符合 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011标准的RoHS认证试验报告和RoHS符合性认证证书；（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十三：大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：2500*800*850mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚;</p> <p>6.星盆规格：2400*700*400mm(±5%);</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十四：餐厨垃圾处理连传输系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：1400*800*900mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥5kW/380V，采用触摸屏显示系统运行参数和状态，显示屏幕大小≥5吋；；</p> <p>3.将厨余垃圾进行研磨粉碎和脱水处理，处理能力≥800L/h，噪音≤71db；处理后的厨余垃圾减量比例≥80%；</p> <p>4.设备整机采用SUS304#不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm(±0.1mm)厚，侧板1.2mm(±0.1mm)厚；骨架选用304#方通焊接成型；</p> <p>5.设备利用研磨粉碎原理对厨余垃圾进行快速粉碎，可粉碎菜叶、贝壳、虾壳、大骨等，粉碎口具有电流感应保护，过载反转，打开自动停止运转功能；粉碎口入口配强力磁吸棒，避免磁性金属异物倒入；</p> <p>6.设备采用PLC全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能；</p> <p>7.设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁；</p> <p>8.设备具备智能水管理系统，实现水在垃圾处理过程中重复利用，减少耗水量,节能低碳环保；</p> <p>9.机器开关、电机符合防水要求，整机达到IP65标准；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十五：活动工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.规格：1200*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管；</p> <p>5.配4寸软胶静音轮，其中两个带刹车；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十六：自动带传送式洗碗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.规格：7800*1020*2010mm(±10%);</p> <p>2.电加热型履带式洗碗机，对清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标达到国家对食品卫生标准和规范的要求，并提供由市级以上质量计量监督检测所依据：GB 14934-2016 [食品安全国家标准 消毒餐（饮）具] 分别出具的托盘、碗、菜盘的检验合格报告；</p> <p>3.所投产品系列需提供由中国质量认证中心出具的CMA检测报告，报告须符合以下检验依据和检测内容：GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》；GB4706.50-2008 《家用和类似用途电器的安全商用电动洗碗机的特殊要求》 检测项目：全项目；检验结论：本次所检验项目的数据全部符合依据要求；</p> <p>4.洗碗机具有洗涤缸数量：4个，洗涤程序数量：6个；洗涤量每小时（8寸碟）：5000/6700/8300个。配备触摸式操作面板，面板上配置三档速度选择按钮；</p> <p>5.由入口区、预主洗区、主洗区A、主洗区B、预漂洗区、双漂洗区，烘干区和出口区等8部分组成，需提供图纸说明；</p> <p>6.尺寸要求：入口区长度≥1400mm，预主洗区长度≥900mm、主洗区A长度≥900mm，主洗区B长度≥900mm、双重漂洗区≥400mm，烘干区≥1400mm，出口区长度≥1900mm，综合以上要求洗碗机总长度≥7800mm，为对应尺寸参数，需提供设备分段图；</p>

7. 机器入口高度（可通过最大高度） $\geq 400\text{mm}$ ，传送履带宽度（可通过最大宽度） $\geq 620\text{mm}$ ；
8. 机器采用加强型加热丝系统，确保大批量洗涤时主洗水温的稳定，标配LEM低耗能管理系统，设备额定总功率 $\leq 68.9\text{kW}$ ；
9. 机器水箱总容量 ≥ 420 升；标配AWS高效节水系统，耗水量 ≤ 320 升/小时；
10. 配置CSSbasic清洁剂节省系统，清洁剂节省最高达到80%以上；
11. 机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 的不锈钢组成，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度 $\geq 40\text{mm}$ ；
12. 预漂洗区配置旋转分离器，能有效分离漂洗水中的残渣颗粒，提升漂洗效果，节约漂洗水。提供图片和文字说明；
13. 配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能。抽风电机采用变频电机，确保最佳的热回收效果；
14. 入口区配置控制按钮，能启动和暂停机器运行。出口区末端配置急停开关；
15. 配置流量计，当进水压力低于 2L/Min ，流量计自动断开，保护漂洗加热丝。配置减压阀，当进水压力超过 6 Bar ，减压阀自动开启，降低水压，保证漂洗水温稳定。需提供图片和文字说明；
16. 漂洗加热箱采用超高品质的316不锈钢，更加耐用抗腐蚀；
17. 进水电磁阀自带过滤网。独立的漂洗电机、漂洗水箱，保证漂洗水温始终恒定；
18. 催干剂融合系统，配置混合壶装置，提升碗碟催干效果。需提供图片和文字说明；
19. 机器整体防水等级达到IPX4。标配烘干装置，烘干区底板回旋风区的宽度可调节；
20. 前置式电箱，内置排气扇，防止水汽凝结，控制电箱侧面安装总开关，操作面板上安装急停开关；
21. 机器端有餐具导正杆，具备机械感应开关，在设定时间内无餐具通过时停机，节能环保。需提供图片和文字说明；
22. 清洗电机采用 1.7kW 轴直流电机，电机垂直于地面安装在洗涤缸上，叶轮位于水箱底板上方，确保排水时，污水全部排空，管道内不会有残留，防止二次污染。需提供图片和文字说明；
23. 洗涤臂采用下4上5的模式，前后加装洗涤臂， 360 度环绕洗涤，最后一道主洗臂的喷嘴和第一道预漂洗的喷嘴中心孔径距离必须 $\geq 600\text{mm}$ ，两者之间安装宽 550mm ，长 300mm 的双层挡水帘，预漂洗和最后一道漂洗的喷嘴中心孔径距离 $\geq 290\text{mm}$ 。需提供图片和文字说明；
24. 智能控制系统，液晶显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，发生故障时有声光报警。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过红外或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断；
25. 洗碗机使用的小功率电动机的安全检验报告符合GB/T 12350-2009；
26. 洗碗机使用的中小型旋转电机通用安全检验报告符合GB/T 14711-2013；
27. 产品生产厂家需提供由TUV认证的ISO9001：2015证书；
28. 所投产品质量由保险公司承保，承保赔付金额 ≥ 3000 万人民币，提供承保证明；
29. 生产厂家具有依据GB/T28001-2011/OHSAS1 8001:2007标准颁发的：职业健康安全管理体系认证证书；

1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十八：带背工作台连下一层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：950*760*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管；</p> <p>5.配金属可调性子弹脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十九：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.座台式安装，单孔双温；</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型；</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管；</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管；</p> <p>5.配金属可调性子弹脚；</p> <p>6.星盆规格：1100*600*400mm(±5%)；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十一：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关；</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十二：防鼠挡板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*30*600mm(±10%); 2.采用304#1.5mm(±0.1mm) 不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十三: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 395*120*290mm(±10%); 2.功率: 2*≥10W/220V, 紫外线灯管; 3.覆盖面积: 40m ² ~50m ² ; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十四: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1000*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十五: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1200*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十六: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十七: 四层货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.横柱用304#38*25*1.0mm(±0.1mm)厚不锈钢方通; 4.横条用304#25*13*0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢方通; 5.配金属可调性子弹脚; 6.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十八：带背大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1100*800*850mm(±10%); 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 5.配金属可调性子弹脚; 6.星盆规格：1000*600*400mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十九：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为11/2"内螺纹和23/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1900*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十二：冲水槽 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：22830*190*240mm(±10%); 2.配套餐厨垃圾处理器; 3.采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，转弯包含4个; 4.双电机驱动;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十三：绳式传送带(4绳) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：(5280+5120+2830)*500mm*950mm(±10%); 2.功率：≤2kW/380V; 3.采用304#1.2mm厚不锈钢板制作; 4.双电机驱动及配转接器2个;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十四：餐具回收车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*800*550mm(±10%); 2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.配4寸软胶静音轮，其中两个带刹车;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十五：餐具回收车隔渣篮 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*700*450mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢孔板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十六：餐具回收柜连投递口连下滑道 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：5330*250*850mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，配投掷口4个;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十七：绳式传送带(4绳) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：（5250+3570+5140+3380）*500mm*950mm(±10%); 2.功率：≤2kW/380V; 3.采用304#1.2mm厚不锈钢板制作; 4.双电机驱动及配转接器3个;
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十八：餐具回收柜连投递口连下滑道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

- | | |
|---|--|
| 1 | 1.规格：5070*250*850mm(±10%);
2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，配投掷口6个; |
|---|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十九：洗手槽连柜体 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

- | | |
|---|--|
| 1 | 1.规格：3000*600*850mm(±10%);
2.台面与星斗采用304#1.5mm(±0.1mm)厚不锈钢板一体折弯成型;
3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
5.配重力可调脚; |
|---|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

- | | |
|---|---|
| 1 | 1.规格：190*320mm(±10%);
2.工作电压：110V/50/60HZ;
3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;
4.开孔径：32mm;
5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理;
6.接水口口径为1/2"外螺纹; |
|---|---|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十一：筷子、勺子存储车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

- | | |
|---|--|
| 1 | 1.规格：850*500*850mm(±10%);
2.台面采用304#1.5mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
5.配重力可调脚; |
|---|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十二：拖把池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1500*600*500mm(±10%);</p> <p>2.台面与星斗采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型;</p> <p>3.台脚采用304#φ50*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>4.横通采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管;</p> <p>5.配金属可调性子弹脚及拖把龙头3个;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十三：墩布挂架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：L=3000mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.5mm(±0.1mm)不锈钢板制作;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十四：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十五：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: ≥10米; 2.壳体为冷轧板制成, 支架为钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧, 黑色液压钢丝管, 耐温95°C, 接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十八: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 395*120*290mm(±10%); 2.功率: 2*≥10W/220V, 紫外线灯管; 3.覆盖面积: 40m ² ~50m ² ; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十九: 挂墙双层板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1800*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十: 冷藏工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：1800*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃~-1℃；电源220V50Hz，功率：≥200W；</p> <p>3.产品整机材质达到食品级；</p> <p>4.在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好；</p> <p>5.▲提供产品电磁兼容符合GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>6.▲提供产品净容积：≥400L；温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，总能量消耗：≤1.5kw h/24h；依据GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到一级能效标准的能源效率检测报告。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十一：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.座台式安装，单孔双温；</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十二：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十三：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十四：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十五：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：1500*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十六：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：1350*700*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十七：双玻璃门高身高温展示雪柜(风冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：1210*760*1980mm(±10%)； 2.功率：≥400W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作，门体采用升级钢化玻璃门； 4.制冷方式：风冷； 5.温度：2℃~8℃，电子温控，实时显温；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十八：超宽型直角蛋糕柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*750*1060mm(±10%); 2.功率：≥700W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作，门体采用升级钢化玻璃门； 4.制冷方式：无霜型冷风循环系统； 5.正面顶面玻璃采用自动电热除雾双中空玻璃，能自动消除玻璃表面的水雾；侧面则采用中空钢化玻璃设计； 6.两层展示，层架支撑采用不锈钢材料带高度调节孔，高低可调； 7.推拉门采用中空保温透明玻璃，四周轨道采用铝合金型材； 8.温度：2℃~8℃，微电脑温度控制器、能准确控制柜内温度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十九：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*700*850mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零一：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.座台式安装，单孔双温； 3.铜铸造表面抛光镀铬处理； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零二：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零三：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零四：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：700*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零五：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：395*120*290mm(±10%); 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管; 3.覆盖面积：40m ² ~50m ² ; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零七：四门高身低温冷冻柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1210*760*1980mm(±10%); 2.功率：≥775W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-10℃~-18℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零八：双通荷台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*1000*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零九：吊天花双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：2600*400mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管，四个角配防撞胶;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十：异形拼板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：140*660*40+150mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十一：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1495*900*750+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十二：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：单瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成；</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C；</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V；</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十三：电磁四眼煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*800*800+50mm(±10%)；</p> <p>2.额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4头；</p> <p>3.锅具：4个，Φ200*h100mm；容量，3L/个；锅具净重，1.5kg/个；</p> <p>4.锅具材质：用底厚≥3.0mm，身厚≥1.5mm06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+不锈钢12Cr13（410#不锈钢）防腐复合板材制作，带玻璃盖；</p> <p>5.微晶板：微晶板，4块，300*300*4.2mm/块</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材，侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材，火力调节：触屏式火力调节；</p> <p>7.▲电磁四眼煲仔炉整机须同时具有：①符合GB 4806.5-2016、GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告、认证证书；②符合GB/T 39640-2020标准的电磁场辐射认证试验报告、商用电磁灶电磁辐射认证证书。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>8.▲电磁四眼煲仔炉整机须同时具有：①符合GB 4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB 31604.1-2015、GB31604.49-2016、GB 5009.156-2016标准的食品接触卫生认证标志试验报告、认证证书；②符合符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≥26项安全型式实验检测报告、产品认证证书。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十四：U型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：6750*2050mm(±10%)；</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十五：8kW双缸炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥8kW*2/380V;</p> <p>3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.油缸容量20L*2，配置230*315*150炸篮2个；</p> <p>5.配置温度旋钮触控屏幕，烹饪更便捷直观；</p> <p>6.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>7.具备带有3种常用功能：定时，定温，确定取消功能；</p> <p>8.具备5种温度记忆菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪；</p> <p>9.显示功能：实时功率、时间、温度；</p> <p>10.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>11.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三百一十六：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：4000*1300*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p> <p>3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套</p> <p>4.配迷宫式隔油网；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三百一十七：豪华型三层六盘烤箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1320*1070*1840mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥19.5kW/380V;</p> <p>3.微电脑数字控制系统，温度精准±1度，电子元件，控制精准耐用；</p> <p>4.加厚保温层，更加密封，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀；</p> <p>5.双层钢化玻璃，磨砂拉手；</p> <p>6.外壳采用1.1mm(±0.1mm)厚不锈钢板</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表三百一十八：洗地龙头 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百一十九：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1750*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*700*850mm(±10%)； 2.功率：≥345W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十一：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*700*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十二：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十三：带背单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十五：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十六：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十七：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 240*150*450mm(±10%); 2.功率: ≥1kW/220V; 3.防水等级: IPX1; 4.启动方式: 自动感应; 5.风速: ≤15.5M/S; 6.噪音: ≤65dB; 7.启动方式: 自动感应; 8.外壳ABS材料
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百二十八: 落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百二十九: 双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 1800*700*850mm(±10%); 2.功率: ≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式: 直冷; 5.温度: -5℃~5℃, 电子温控, 实时显温;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百三十: 工作台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百三十一: 双通荷台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1800*800*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十二：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十三：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：600*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十五：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百三十六：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：3600*1300*500mm(±10%)； 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套 4.配迷宫式隔油网；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十七：座台电热旋转煎饼炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：530*530*210mm(±10%)； 2.功率：≥3500W/220V； 3.炉盘直径:φ500mm，外壳不锈钢板制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十八：组合工作柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*650mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十九：U型封墙钢 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：9520*2050mm(±10%)； 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十：电磁单头550防腐蚀牛羊肉面汤灶（平底封头加高锅） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率：380V~、≥15kW;</p> <p>3.汤锅：1个，≥Φ550*h300mm，容量：≥70L;</p> <p>4.汤锅材质：用底厚≥6.0mm，身厚≥1.5mm不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+Q235 钢板（A3 铁板）复合板防腐复合板材制作板材制作；</p> <p>5.进水系统：1个，采用≥Φ4分*300mm304#不锈钢300高弯龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19 Ni10（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材；</p> <p>7.▲电磁单头550防腐牛羊面汤灶所配 550 防腐牛羊面汤灶用锅（平底封头加高锅）、300高弯龙头Φ4分*300mm须同时具有：①550 防腐牛羊面汤灶用锅（平底封头加高锅）须具有符合GB 4806.9-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；②300高弯龙头Φ4分*300mm须具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告、认证证书。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>8.▲电磁单头550防腐牛羊面汤灶整机须同时具有：③电磁单头550防腐牛羊面汤灶整机须具有符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB 31604.1-2015、GB31604.49-2016、GB 5009.156-2016标准的食品接触卫生认证标志试验报告和认证证书；④电磁单头550防腐牛羊面汤灶整机须具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告、认证证书。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百四十一：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 1232 303 1332">序号</td> <td data-bbox="303 1232 1500 1332">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		
1	<p>1.规格：3200*1300*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套</p> <p>4.配迷宫式隔油网;</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百四十二：L型工作台柜 是否允许进口：否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 1612 303 1724">序号</td> <td data-bbox="303 1612 1500 1724">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		
1	<p>1.规格：1370*800*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百四十三：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否			

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十四：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十五：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十六：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十七：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.座台式安装，单孔双温；</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百四十八：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百四十九：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关；</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百五十：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*350mm(±10%)；</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码；</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百五十一：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百五十二：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：125*450*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十三：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：250*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十四：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十五：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十六：四门高身低温冷冻柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：1210*760*1980mm(±10%); 2.功率：≥775W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-10℃~-18℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950;
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百五十七：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：3600*1300*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套 4.配迷宫式隔油网;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百五十八：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*900*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百五十九：封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：3600*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百六十：电磁煮面炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥12kW/380V；容量：≥65L；</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百六十一：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：500*900*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十三：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十四：电磁单头汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥16kW/380V，容量：≥58L;</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百六十五：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作；</p> <p>4.制冷方式：直冷；</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百六十六：工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三百六十七：四格热汤池柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置,配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V,不含GN盆,配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十八: GN1/2 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 325*265*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十九: 储物桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 750*410*745mm(±10%); 2.容量: ≥102L; 3.食品级塑料,透明滑盖,配塑料铲;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十: 木面工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1800*760*850+150mm(±10%); 2.台面包不锈钢板采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板,案板厚度: 80mm,案板下面再封0.8mm厚不锈钢板; 3.台脚采用304#φ38*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管; 4.配金属可调性子弹脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十一: 搅拌机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 620*640*1070mm(±10%); 2.功率: ≥1.13kW/380V; 3.转速:120/240/468//转/分; 4.容量: ≥40L; 5.桶及打蛋球采用不锈钢材料制成,搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成,与食品接触的表面,均符合食品安全标准;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十二: 高身板式四层架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十三：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十四：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十五：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十六：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1000*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百七十七：四门高身低温冷冻柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1210*760*1980mm(±10%);</p> <p>2.功率：775W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：-10℃~-18℃，电子温控，实时显温，容积(L)：≥950;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百七十八：单门单控蒸饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：650*900*1850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥12kW/380V；容量：12盘;</p> <p>3.采用SUS304不锈钢板，门框厚1.3mm(±0.1mm)，侧厚1.1mm(±0.1mm)；</p> <p>4.采用5档磁控开关;</p> <p>5.设计高、低水位保护功能，防止干烧、溢水风险;</p> <p>6.水箱大开口式设计，便于水垢的清理;</p> <p>7.采用IPX7级防水风机，泡在水里都能转，有效防水;</p> <p>8.集成数字显示屏，显示实时功率，方便火候掌控；集成数字电表功能，可以显示累计用电量总耗电量，能耗一目了然;</p> <p>9.全中文故障显示，当发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起，方便维修处理;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百七十九：方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：5400*1500*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板，带UV检修口;</p> <p>4.配UV灯管（规格：1715*310*60）3套（每套4条灯管）</p> <p>5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）3套</p> <p>6.配环多级旋风油网，配新风补偿及捕捉系统;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百八十：烟罩控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与UV烟罩选配； 2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十一：中式炉台拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*1250*810mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十二：电磁单头单尾50防粘锅小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1100*1100*810mm(±10%)； 2.额定电压、功率：380V~、≥15kW； 3.锅具：双耳50防粘锅小炒锅：1个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35kg；容量，≥17L；小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：Φ(D330~d240)*h150mm，容量：约10L； 4.锅具材质：双耳50防粘锅小炒锅：采用≥厚1.2~1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≥厚1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)不锈钢板材制作； 5.进水:1个，≥Φ4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10(SU S304#)材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材； 7.▲电磁单头单尾50防粘锅小炒灶整机须同时具有：①符合GB 4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB 31604.1-2015、GB31604.49-2016、GB 5009.156-2016标准的食品接触卫生认证标志试验报告、认证证书；②符合符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≥26项安全型式实验检测报告、产品认证证书。（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十三：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：6900*2050mm(±10%)； 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十四：电磁双头单尾**50**防粘锅小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*1100*810mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率：380V~、≥15kW/头*2头;</p> <p>3.锅具：双耳50防粘锅小炒锅，2个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35k/个g；容量，≥17L/个；小炒灶用尾撑锅，2个，锅具口径：Φ（D330~d240）*h150mm，容量：约10L；</p> <p>4.锅具材质：双耳50防粘锅小炒锅，采用≥厚1.2~1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≥厚1.2mm的022Cr11Ti(409#)不锈钢板材制作；</p> <p>5.进水:1个，≥Φ4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SU S304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材；</p> <p>7.▲电磁双头单尾50防粘锅小炒灶整机须同时具有：①符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告、认证证书；②符合GB/T 39640-2020标准的电磁场辐射认证试验报告和商用电磁灶电磁辐射认证证书；（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p> <p>8.▲电磁双头单尾50防粘锅小炒灶整机须同时具有：①符合SB/T 10548-2009《商用电磁灶》标准的热效率≥92%的中国节能产品认证试验报告和中国节能认证证书；②符合GB4706.1-2005、GB4706.5-2008标准的≥26项安全型式实验检测报告、产品认证证书；（投标时同时提供：①第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告扫描件；②有效期内的证书扫描件；③在全国认证认可公共服务平台（认e云）的查询记录截图。）</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百八十五：机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：2400*1300*1000mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥1.6kW/380V;</p> <p>3.采用均风过滤、动态拦截、静电吸附技术，油烟净化率高；内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器；采用201#不锈钢板材制作，标厚1.0mm（±5%）；</p> <p>4.动态分离盘，噪音低，易维护，动态油尘拦截，将大颗粒油烟分离至导油槽，集中收纳到导油杯；不锈钢电场，波浪型宽极具不锈钢电场，具有风阻小，耐腐蚀，清洗周期长，方便清洗维护，延长使用周期；防爆防潮LED照明，安全耐用；</p> <p>5.全触屏操作，分别可实现：开/关、重启记时，调大、调小、抽风功能；同时具有开机自检、油烟分离盘工作指示、高压电源工作指示、风机工作指示、触屏“电源开关”、设定清洗周期、独立加减按键、清洗周期倒计时提示、清洗提示、净化效率提示功能；全中文显示故障原因，高效处理问题；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百八十六：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*900*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十七：封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：2400*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十八：电磁单头小炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*900*850mm(±10%); 2.电功率：≥15kW/380V; 3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢； 4.配置1个500mm双耳炒锅、配置1个龙头； 5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘； 6.配置9档集成触控旋钮火力调节开关； 7.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长； 8.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能； 9.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪； 10.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障； 11.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十九：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.规格：单瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成；</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C；</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V；</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：400*900*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十一：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*780*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十二：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*900*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十三：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1500*900*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十四：吊天花双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：3400*400mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.采用304#φ30*1.2mm(±0.1mm)不锈钢圆管，四个角配防撞胶;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十六：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：630*780*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十七：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百九十八：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十九：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百：封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：3300*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零一：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥10米; 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零二：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零三：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零四：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零五：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零六：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：395*120*290mm(±10%); 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管; 3.覆盖面积：40m ² ~50m ² ; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零八：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1130*310*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零九: 工作台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十: 四格热汤池柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置,配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V,不含GN盆,配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十一: **GN1/1** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 530*325*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十二: 干手机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 240*150*450mm(±10%); 2.功率: ≥1kW/220V; 3.防水等级: IPX1; 4.启动方式: 自动感应; 5.风速: ≤15.5M/S; 6.噪音: ≤65dB; 7.启动方式: 自动感应; 8.外壳ABS材料
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十三: 落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十四: 感应龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 160*62*169mm(±10%); 2.工作电压: 110V/50/60HZ; 3.工作水压: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4.开孔径: 25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理, 接水口口径为1/2"外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十五: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格: 395*120*290mm(±10%); 2.功率: 2*≥10W/220V, 紫外线灯管; 3.覆盖面积: 40m²~50m²; 4.外壳ABS防阻燃材料; 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十六: 灭火系统及控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.规格：单瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成；</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C；</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V；</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百一十七：中式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十八：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95°C，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十九：电磁双头单尾50防粘锅小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*1100*810mm(±10%)；</p> <p>2.额定电压、功率：380V~、≥15kW/头*2头；</p> <p>3.锅具：双耳50防粘锅小炒锅，2个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35k/个g；容量，≥17L/个；小炒灶用尾撑锅，2个，锅具口径：Φ（D330~d240）*h150mm，容量：约10L；</p> <p>4.锅具材质：双耳50防粘锅小炒锅，采用≥厚1.2~1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≥厚1.2mm的022Cr11Ti(409#)不锈钢板材制作；</p> <p>5.进水:1个，≥Φ4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SU S304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：5500*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十一：方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：4000*1500*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板，带UV检修口; 4.配UV灯管（规格：1715*310*60）2套（每套4条灯管） 5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套 6.配环多级旋风油网，配新风补偿及捕捉系统;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十二：烟罩控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与UV烟罩选配; 2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十三：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1600*760*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十四：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十五：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1600*760*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十六：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十七：四格热汤池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置，配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V，不含GN盆，配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十八：GN1/1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：530*325*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十九：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：450*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十一：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1100*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十二：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十三：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*350mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码;</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百三十四：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：940*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十五：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十六：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十七：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百三十八：中式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：400*1100*810mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百三十九：方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：3000*1500*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板，带UV检修口;</p> <p>4.配UV灯管（规格：1715*310*60）2套（每套4条灯管）</p> <p>5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）1套</p> <p>6.配环多级旋风油网，配新风补偿及捕捉系统;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十：烟罩控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：与UV烟罩选配;</p> <p>2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十一：电磁单头单尾炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1100*1100*810mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率：380V~、≥15kW;</p> <p>3.锅具：双耳50防粘锅小炒锅：1个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35kg；容量，≥17L；小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：Φ（D330~d240）*h150mm，容量：约10L；</p> <p>4.锅具材质：双耳50防粘锅小炒锅：采用≥厚1.2~1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≥厚1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)不锈钢板材制作；</p> <p>5.进水:1个，≥Φ4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（SU S304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十二：U型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：5920*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百四十三：异形工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*1100*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百四十四：豪华型二层四盘烤箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1320*1070*1645mm(±10%); 2.功率：≥13kW/380V; 3.微电脑数字控制系统，温度精准±1度，电子元件，控制精准耐用; 4.加厚保温层，更加密封，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀; 5.双层钢化玻璃，磨砂拉手; 6.外壳采用1.1mm(±0.1mm)厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百四十五：异形工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：570*900*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百四十六：异形工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：160*450*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐高温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十八：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：单瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成;</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183℃±5℃;</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V;</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百四十九：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百五十：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百五十一：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百五十二：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百五十三：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百五十四：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：与星盆选配; 2.座台式安装，单孔双温; 3.铜铸造表面抛光镀铬处理; 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百五十五：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚； 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百五十六：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百五十七：切角工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百五十八：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%)； 2.功率：≥345W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四百五十九：挂墙双层板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格: 1200*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十: 切角工作台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1250*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十一: 切角工作台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1200*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十二: 切角工作台柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百六十三: 灭火系统及控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.规格：单瓶组</p> <p>2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成；</p> <p>3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C；</p> <p>4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V；</p> <p>5.控制箱外壳采用不锈钢材质</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十四：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：930*900*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十五：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*1100*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十六：豪华型二层四盘烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1320*1070*1645mm(±10%)；</p> <p>2.功率：≥13kW/380V；</p> <p>3.微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，电子元件，控制精准耐用；</p> <p>4.加厚保温层，更加密封，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀；</p> <p>5.双层钢化玻璃，磨砂拉手；</p> <p>6.外壳采用1.1mm(±0.1mm)厚不锈钢板</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十七：方形UV烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：3000*1500*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.连接板采用304#1.7mm(±0.1mm)厚不锈钢板,带UV检修口;</p> <p>4.配UV灯管(规格:1715*310*60)2套(每套4条灯管)</p> <p>5.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格:1350*250)1套</p> <p>6.配环多级旋风油网,配新风补偿及捕捉系统;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十八: 烟罩控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:与UV烟罩选配;</p> <p>2.壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百六十九: U型封墙钢 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:6240*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百七十: 电磁单头单尾炒炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:1100*1100*810mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率:380V~、≥15kW;</p> <p>3.锅具:双耳50防粘锅小炒锅:1个,直径≥500mm,深≥160mm;锅具净重,≥2.35kg;容量,≥17L;小炒灶用尾撑锅:1个,锅具口径:Φ(D330~d240)*h150mm,容量:约10L;</p> <p>4.锅具材质:双耳50防粘锅小炒锅:采用≥厚1.2~1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层,经过PVD氮气沉相渗透技术处理的Q235#防粘锅板材一体拉深成型;小炒灶用尾撑锅:采用≥厚1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)不锈钢板材制作;</p> <p>5.进水:1个,≥Φ4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水,龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10(SU S304#)材质,水龙头过滤网采用POM材质,水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质;</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作:面板、框架:用≥1.2mm 板材;侧板、底板、门板:用≥1.0mm 板材;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百七十一: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成,支架为钢制成,表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧,黑色液压钢丝管,耐温95℃,接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百七十二：中式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*1100*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十三：切角工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1250*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十四：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.座台式安装，单孔双温； 3.铜铸造表面抛光镀铬处理； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十五：单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：560*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚； 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十六：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十七：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%)； 2.功率：≥345W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十八：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百七十九：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚； 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%)；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十一：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十二：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十三：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十四：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百八十五：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百八十六：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百八十七：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1800*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V；</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作；</p> <p>4.制冷方式：直冷；</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百八十八：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V；</p> <p>3.防水等级：IPX1；</p> <p>4.启动方式：自动感应；</p> <p>5.风速：≤15.5M/S；</p> <p>6.噪音：≤65dB；</p> <p>7.启动方式：自动感应；</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百八十九：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十: 感应龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 160*62*169mm(±10%); 2.工作电压: 110V/50/60HZ; 3.工作水压: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4.开孔径: 25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理, 接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十一: 带锁刀具箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板, 壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十二: 双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格: 500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十三: 曲棍去水器连溢水口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 与星盆选配; 2.全铜材质, 下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百九十四: 冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：与星盆选配；</p> <p>2.座台式安装，单孔双温；</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百九十五：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1400*350mm(±10%)；</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百九十六：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.功率：≥345W/220V；</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作；</p> <p>4.制冷方式：直冷；</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百九十七：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1280*760*850+150mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四百九十八：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：460*900*850mm(±10%)；</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百九十九：电磁单头小炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*900*850mm(±10%)； 2.电功率：≥15kW/380V； 3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢； 4.配置1个500mm双耳炒锅、配置1个龙头； 5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘； 6.配置9档集成触控旋钮火力调节开关； 7.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长； 8.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能； 9.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪； 10.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障； 11.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：4160*2050mm(±10%)； 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百零一：电磁四眼煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*800*800+50mm(±10%)； 2.额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4头； 3.锅具：4个，Φ200*h100mm；容量，3L/个；锅具净重，1.5kg/个； 4.锅具材质：采用底厚≥3.0mm，身厚≥1.5mm06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作，带玻璃盖； 5.微晶板：微晶板，4块，300*300*4.2mm/块 6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材，侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材，火力调节：触屏式火力调节；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百零二：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：2400*1300*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格：1350*250)1套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零三：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成; 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C; 4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V; 5.控制箱外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零四：高身掩门储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*600*1800mm(±10%); 2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板; 4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零五：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*500*1500mm(±10%); 2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通; 3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.配金属可调性子弹脚; 5.采用焊接工艺制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百零六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管；</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²；</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料；</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百零七：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作；</p> <p>4.制冷方式：直冷；</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百零八：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百零九：电磁四眼煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*800*800+50mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4头；</p> <p>3.锅具：4个，Φ200*h100mm；容量，3L/个；锅具净重，1.5kg/个；</p> <p>4.锅具材质：采用底厚≥3.0mm，身厚≥1.5mm06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作，带玻璃盖；</p> <p>5.微晶板：微晶板，4块，300*300*4.2mm/块</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材，侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材，火力调节：触屏式火力调节；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百一十：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：2400*1300*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格：1350*250)1套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十一：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：4200*2050mm(±10%); 2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十二：电磁单头小炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*900*850mm(±10%); 2.电功率：≥15kW/380V; 3.炉面板用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢； 4.配置1个500mm双耳炒锅、配置1个龙头； 5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘； 6.配置9档集成触控旋钮火力调节开关； 7.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长； 8.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能； 9.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪； 10.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障； 11.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十三：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*900*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十四：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成； 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C； 4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V； 5.控制箱外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十五：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十六：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%)； 2.功率：≥345W/220V； 3.壳体采用304#不锈钢板制作； 4.制冷方式：直冷； 5.温度：-5°C~5°C，电子温控，实时显温；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十七：商用步进式开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*500*1480mm(±10%)； 2.容量：≥90L； 3.整机采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十八：挂墙水杯架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*150*850mm(±10%)； 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板，格数：39格；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百一十九：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十一：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.座台式安装，单孔双温; 3.铜铸造表面抛光镀铬处理; 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十二：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百二十三：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：与星盆选配； 2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关； 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十四：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：545*138*660mm(±10%)； 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.刀架放置道具≥10把
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十五：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：460*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：395*120*290mm(±10%)； 2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管； 3.覆盖面积：40m²~50m²； 4.外壳ABS防阻燃材料； 5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十七：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：450*450*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十八：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百二十九：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十一：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十二：高身掩门储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1200*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十三：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十四：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十五：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：200*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百三十六：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：5900*1300*500mm(±10%); 2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩(规格：1350*250)3套 4.配迷宫式隔油网;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十七：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1600*900*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十八：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.座台式安装，单孔双温; 3.铜铸造表面抛光镀铬处理; 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄; 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百三十九：带背单星盆连掩门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*900*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与星盆选配; 2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百四十一：电磁麻辣烫炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥15kW/380V;</p> <p>3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘；</p> <p>5.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>6.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>7.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>8.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>9.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>10.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百四十二：U型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：8500*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百四十三：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：500*900*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百四十四：电磁单头汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥16kW/380V，容量：≥58L;</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百四十五：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米；</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理；</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十六：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1300*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十七：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1800*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作；</p> <p>4.制冷方式：直冷；</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十八：四格热汤池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置,配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V,不含GN盆,配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百四十九: **GN1/2** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 325*265*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十: 电磁**12**孔煮面炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 800*900*850mm(±10%); 2.电功率: ≥6kW*2kW/380V; 3.面板用304#不锈钢,厚1.35mm(±0.1mm),侧板用不锈钢厚1.1mm(±0.1mm); 4.配置12个130mm面筊;设计孔流板导流沸腾点; 5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器,可靠性高的绝缘栅双极晶体管,可启动多达30种保护功能,故障率低,寿命长; 6.具备功能:定时,定温,预约,编程,确定取消功能; 7.具备5种可编辑菜单功能,可以根据不同菜品,快速选择不同菜单烹饪; 8.故障显示包括但不限于:无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障; 9.整机外壳十项防护设计,倒角折边嵌合,IPX7级防水散热风机,散热风道细密隔网处理,有效防水、防油、防虫;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百五十一: 西式炉拼柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 400*900*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百五十二：电磁单头汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥16kW/380V，容量：≥58L;</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百五十三：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：4500*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百五十四：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：3200*1300*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板；</p> <p>3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）1套</p> <p>4.配迷宫式隔油网；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百五十五：电磁单头小炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥15kW/380V;</p> <p>3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢; 侧板、背板、底板采用厚度1.1mm (±0.1mm) 不锈钢;</p> <p>4.配置1个500mm双耳炒锅、配置1个龙头;</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件, 磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘;</p> <p>6.配置9档集成触控旋钮火力调节开关;</p> <p>7.最高60MHZ的高速数字CPU处理器, 可靠性高的绝缘栅双极晶体管, 可启动多达30种保护功能, 故障率低, 寿命长;</p> <p>8.具备功能: 定时, 定温, 预约, 编程, 确定取消功能;</p> <p>9.具备5种可编辑菜单功能, 可以根据不同菜品, 快速选择不同菜单烹饪;</p> <p>10.故障显示包括但不限于: 无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障;</p> <p>11.整机外壳十项防护设计, 倒角折边嵌合, IPX7级防水散热风机, 散热风道细密隔网处理, 有效防水、防油、防虫;</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百五十六: 双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：-5℃~5℃, 电子温控, 实时显温;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百五十七: 四格热汤池柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm) 厚304#不锈钢板;</p> <p>6.带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统;</p> <p>7.功率:≥4kW/220V, 配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百五十八: GN1/2 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.规格：325*265*150mm(±10%);</p> <p>2.采用304#0.8mm(±0.1mm) 厚不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百五十九：工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*700*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成； 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C； 4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V； 5.控制箱外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十一：双通荷台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*800*850mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十二：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：545*138*660mm(±10%)； 2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十三：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1200*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十六：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1020*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五百六十七：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*350mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码;</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百六十八：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1800*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百六十九：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百七十：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百七十一：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*360*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五百七十二：高身掩门储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1200*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十三：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十四：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十五：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十六：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十七：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十八：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：160*62*169mm(±10%); 2.工作电压：110V/50/60HZ; 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调; 4.开孔径：25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百七十九：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：240*150*450mm(±10%); 2.功率：≥1kW/220V; 3.防水等级：IPX1; 4.启动方式：自动感应; 5.风速：≤15.5M/S; 6.噪音：≤65dB; 7.启动方式：自动感应; 8.外壳ABS材料

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十：感应龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：160*62*169mm(±10%);</p> <p>2.工作电压：110V/50/60HZ;</p> <p>3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调;</p> <p>4.开孔径：25mm;</p> <p>5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十一：落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：450*450*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十二：带锁刀具箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：545*138*660mm(±10%);</p> <p>2.带锁茶色玻璃门板，壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.刀架放置道具≥10把</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十三：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p> <p>7.星盆规格：500*500*300mm(±5%);</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十四：曲棍去水器连溢水口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.全铜材质，下水口为 1 1/2"内螺纹和 2 3/8"外螺纹旋转开关;</p> <p>3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十五：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：与星盆选配； 2.座台式安装，单孔双温； 3.铜铸造表面抛光镀铬处理； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹；
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十六：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：1800*350mm(±10%)； 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板； 3.超过1600mm长多加一块三角码； 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十七：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：1200*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十八：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：640*760*850+150mm(±10%)； 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板； 6.配重力可调脚；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百八十九：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.规格：≥10米； 2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五百九十：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*760*850+150mm(±10%); 2.功率：≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式：直冷; 5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五百九十一：带背工作台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*510*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五百九十二：挂墙双层板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五百九十三：电磁12孔煮面炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥6kW*2kW/380V;</p> <p>3.面板采用304#不锈钢，厚1.35mm(±0.1mm)，侧板采用不锈钢厚1.1mm(±0.1mm)；</p> <p>4.配置12个130mm面筊；设计孔流板导流沸腾点；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十四：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：3200*1300*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p> <p>3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）2套</p> <p>4.配迷宫式隔油网；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十五：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：400*900*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板；</p> <p>6.配重力可调脚；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十六：电磁单头汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥16kW/380V，容量：≥58L;</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十七：封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：3200*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm) 厚不锈钢板；</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十八：电磁单头小炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥15kW/380V;</p> <p>3.炉面板采用厚度1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置1个500mm双耳炒锅、配置1个龙头；</p> <p>5.PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘；</p> <p>6.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>7.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>8.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>9.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>10.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>11.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五百九十九：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.功率: ≥345W/220V; 3.壳体采用304#不锈钢板制作; 4.制冷方式: 直冷; 5.温度: -5℃~5℃, 电子温控, 实时显温;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百: 四格热汤池柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1500*700*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.带自动进水及缺水保护装置, 配温控系统; 7.功率:≥4kW/220V, 配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零一: GN1/2 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 325*265*150mm(±10%); 2.采用304#0.8mm(±0.1mm)厚不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零二: 灭火系统及控制箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成; 3.灭火剂管道压力1.2MPa, 贮气瓶12MPa, 燃气关闭阀0.1MPa, 单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183℃±5℃; 4.工作电源:AC220V±15%,50W, 备用电源:DC12V; 5.控制箱外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百零三: 高身掩门储物柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1200*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零四：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零五：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零六：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零七：电磁单头汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：800*900*850mm(±10%);</p> <p>2.电功率：≥16kW/380V，容量：≥58L;</p> <p>3.炉面板采用厚度δ=1.35mm(±0.1mm) 304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度δ=1.1mm(±0.1mm) 不锈钢；</p> <p>4.配置9档集成触控旋钮火力调节开关；</p> <p>5.最高60MHZ的高速数字CPU处理器，可靠性高的绝缘栅双极晶体管，可启动多达30种保护功能，故障率低，寿命长；</p> <p>6.具备功能：定时，定温，预约，编程，确定取消功能；</p> <p>7.具备5种可编辑菜单功能，可以根据不同菜品，快速选择不同菜单烹饪；</p> <p>8.故障显示包括但不限于：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障；</p> <p>9.整机外壳十项防护设计，倒角折边嵌合，IPX7级防水散热风机，散热风道细密隔网处理，有效防水、防油、防虫；</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零八：方形油网烟罩带新风及风帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：3000*1300*500mm(±10%);</p> <p>2.壳体采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p> <p>3.配长条形LED灯带钢化玻璃罩（规格：1350*250）1套</p> <p>4.配迷宫式隔油网；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百零九：电磁四眼煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：800*800*800+50mm(±10%);</p> <p>2.额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4头；</p> <p>3.锅具：4个，Φ200*h100mm；容量，3L/个；锅具净重，1.5kg/个；</p> <p>4.锅具材质：采用底厚≥3.0mm，身厚≥1.5mm06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作，带玻璃盖；</p> <p>5.微晶板：微晶板，4块，300*300*4.2mm/块</p> <p>6.整机用SUS304#不锈钢板材制作：面板、框架：用≥1.2mm 板材，侧板、底板、门板：用≥1.0mm 板材，火力调节：触屏式火力调节；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十：L型封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：4300*2050mm(±10%);</p> <p>2.采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十一：西式炉拼柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：600*900*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十二：灭火系统及控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：单瓶组 2.灭火装置是由控制箱体、机械释放装置、驱动气体容器、灭火剂容器、声光报警控制盘、感温器、喷嘴、水流阀、备用电源、管路以及管件组成; 3.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa，单瓶组喷嘴数量≤10,感温器动作温度183°C±5°C; 4.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V; 5.控制箱外壳采用不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十三：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*260*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十四：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1500*350mm(±10%); 2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板; 3.超过1600mm长多加一块三角码; 4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百一十五：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：1800*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十六：挂墙双层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*350mm(±10%);</p> <p>2.层板采用304#1.2mm(±0.1mm)厚不锈钢板;</p> <p>3.超过1600mm长多加一块三角码;</p> <p>4.固定螺丝采用不锈钢膨胀螺丝</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十七：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十八：冷热水龙头(鹅颈) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与星盆选配;</p> <p>2.座台式安装，单孔双温;</p> <p>3.铜铸造表面抛光镀铬处理;</p> <p>4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;</p> <p>5.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百一十九：双星盆连掩门柜(靠背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1.规格: 1200*760*850+150mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 5.星斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 6.配重力可调脚; 7.星盆规格: 500*500*300mm(±5%);
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十: 曲棍去水器连溢水口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 与星盆选配; 2.全铜材质, 下水口为 11/2"内螺纹和 23/8"外螺纹旋转开关; 3.摇摆长度 280mm配绝缘耐热手柄;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十一: 带锁刀具箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 545*138*660mm(±10%); 2.带锁茶色玻璃门板, 壳体采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.刀架放置道具≥10把
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十二: 落地洗手星柜连垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 450*450*850mm(±10%); 2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.星盆斗采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 4.门板及侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十三: 感应龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 160*62*169mm(±10%); 2.工作电压: 110V/50/60HZ; 3.工作水压: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4.开孔径: 25mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理, 接水口口径为1/2"外螺纹;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百二十四: 干手机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：240*150*450mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥1kW/220V;</p> <p>3.防水等级：IPX1;</p> <p>4.启动方式：自动感应;</p> <p>5.风速：≤15.5M/S;</p> <p>6.噪音：≤65dB;</p> <p>7.启动方式：自动感应;</p> <p>8.外壳ABS材料</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十五：异形工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：640*760*850+150mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十六：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥10米;</p> <p>2.壳体为冷轧板制成，支架为钢制成，表面静电喷塑处理;</p> <p>3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;</p> <p>4.锰钢弹簧，黑色液压钢丝管，耐温95℃，接水口口径为1/2"外螺纹;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：395*120*290mm(±10%);</p> <p>2.功率：2*≥10W/220V，紫外线灯管;</p> <p>3.覆盖面积：40m²~50m²;</p> <p>4.外壳ABS防阻燃材料;</p> <p>5.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十八：高身掩门储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.规格：1200*600*1800mm(±10%);</p> <p>2.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.门板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#mm不锈钢板;</p> <p>4.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.配重力可调脚;</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百二十九：高身板式四层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1200*500*1500mm(±10%);</p> <p>2.立柱采用38*38*1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢方通;</p> <p>3.层板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.配金属可调性子弹脚;</p> <p>5.采用焊接工艺制作</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十：双门平台高温雪柜(直冷) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥345W/220V;</p> <p>3.壳体采用304#不锈钢板制作;</p> <p>4.制冷方式：直冷;</p> <p>5.温度：-5℃~5℃，电子温控，实时显温;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十一：带背工作台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：1500*700*850mm(±10%);</p> <p>2.台面采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>3.侧板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>4.门板与背板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>5.层板及底板采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;</p> <p>6.配重力可调脚;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十二：不锈钢排水沟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1.规格: 450000*342*300mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.连接处采用满焊工艺并打磨处理; 4.侧面开孔并焊接不锈钢接头; 5.底部采用45度折弯工艺;
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十三: 不锈钢排水沟盖板 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	1.规格: 580*300*25mm(±10%); 2.外框3.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板, 内条2.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.横条20, 竖条9田字型拼接工艺;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十四: 不锈钢隔渣池 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	1.规格: 550*550*700mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.连接处采用满焊工艺并打磨处理; 4.底部开孔φ200mm并焊接不锈钢接头;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十五: 不锈钢隔渣蓝 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	1.规格: 460*460*400mm(±10%); 2.采用1.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板一体折弯成型; 3.连接处采用满焊工艺并打磨处理; 4.篮体开φ5mm密孔, 并焊接拉手;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十六: 不锈钢排水沟盖板 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	1.规格: 510*510*25mm(±10%); 2.外框3.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板, 内条2.5mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板; 3.横条18, 竖条18田字型拼接工艺;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十七: 全自动油水分离器(智能型) 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
------	------------------

1	<p>1.规格：3200*1600*1900mm(±10%);</p> <p>2.功率：≥11.38kW/380V;</p> <p>3.流量：≥50m³/h;</p> <p>4.设备箱体：采用2.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，采用全密封式一体结构;</p> <p>5.集水箱：2.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，采用全密封式一体结构;</p> <p>6.全自动螺旋除渣机：去除≥5mm残渣，残渣自动输送至集渣桶，电机功率：P≥0.25kW;</p> <p>7.全自动去浮渣装置：降低废水SS值，全智能去除油水中有机发酵物;</p> <p>8.气浮分离装置：微孔曝气，气泡粒径≤1mm，气浮停留时间2-5min;</p> <p>9.加热装置：恒温加热控制系统;</p> <p>10.电控箱：控制除渣、去浮渣、气浮、加热、PLC控制，液晶触摸屏，手自一体，缺项、过载、短路保护;</p> <p>11.污水提升泵：功率≥4kW，扬程≥22米;</p> <p>12.集油箱，集渣桶：PE材质，容量≥60L;</p> <p>13.处理后的出水水质：油脂浓度≤100mg/L，悬浮物浓度≤mg/L;</p> <p>14.应具有水位报警功能，检测水位状态。设备设置有两台提升水泵，1备1用，液位为浮球阀控制，正常运行时，双泵交替循环使用，超高水位双泵同启，若有1#水泵故障，系统将自动切换为2#水泵启动，且双泵过载设有声光蜂鸣报警，并在显示屏上可以快速查询设备故障详情;</p> <p>15.止回阀、进水法兰、通气口、溢流口法兰、排污口及出水法兰采用304#不锈钢材质;</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十八：铸铁排水管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：DN50*壁厚5mm(±5%)</p> <p>2.采用不锈钢卡箍连接方式;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百三十九：铸铁排水管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：DN75*壁厚5mm(±5%)</p> <p>2.采用不锈钢卡箍连接方式;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百四十：铸铁排水管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：DN100*壁厚5mm(±5%)</p> <p>2.采用不锈钢卡箍连接方式;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百四十一：不锈钢弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格: 180*180*φ60mm(±5%) 2.采用304#φ60*2.0mm(±0.1mm) 不锈钢圆管焊接制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十二: 不锈钢直通 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ60*100mm(±5%); 2.采用304#φ60*2.0mm(±0.1mm) 不锈钢圆管;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十三: 不锈钢直通 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ80*100mm(±5%); 2.采用304#φ80*2.0mm(±0.1mm) 不锈钢圆管;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十四: 不锈钢直通 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ108*100mm(±5%); 2.采用304#φ108*2.0mm(±0.1mm) 不锈钢圆管;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十五: 排水管辅材 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢卡箍, 焊丝, 角钢, 膨胀螺丝等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十六: 后倾式抽油烟风柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: ≥22" 2.功率: ≥11kW/380V; 3.风量: ≥24800m³/h; 4.风压: ≥1000Pa; 5.叶轮为后倾单板结构, 叶片采用螺丝固定; 双层隔音, 箱体外壳镀锌板, 采用拼装形式; 6.风机采用拼装结构, 外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm) 镀锌板, 一体成型, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装; 7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百四十七: 风柜电机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率: ≥11kW/380V;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百四十八：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百四十九：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配； 2.每个承重200kg；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百五十：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：980*2025*1360mm(±10%)； 2.功率：≥900W/220V； 3.处理风量：≥30000m³/h； 4.低空排放,净化率达≥98%以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百五十一：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百五十二：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六百五十三：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：现场度做； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十四： 不锈钢防火阀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格： 800*700mm(±10%)； 2.温度： 150℃； 3.材质： 不锈钢；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十五： 电动风阀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格： 400*300mm(±10%)； 2.与烟罩联动开启/关闭； 3.材质： 不锈钢；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十六： 风管接口 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格： 现场度做； 2.三通、弯头、扩口； 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十七： 帆布软连接 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配； 2.采用防火材质制作；
--	---	----------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十八： 外挂钢丝防护网 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格： ≥φ1250mm 2.采用不锈钢材质制作；
--	---	--------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百五十九： 墙面开孔及修补 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格： 现场度做；
--	---	-------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六百六十：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥22" 2.功率：≥11kW/380V； 3.风量：≥24800m ³ /h； 4.风压：≥1000Pa； 5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式； 6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十一：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率：≥11kW/380V；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十二：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十三：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配； 2.每个承重200kg；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十四：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：980*2025*1360mm(±10%)； 2.功率：≥900W/220V； 3.处理风量：≥30000m ³ /h； 4.低空排放,净化率达≥98%以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十五：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十六：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十七：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十八：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*700mm(±10%)； 2.温度：150℃； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百六十九：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%)； 2.与烟罩联动开启/关闭； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.三通、弯头、扩口； 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十一：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十二: 外挂钢丝防护网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\geq \phi 1250\text{mm}$ 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十三: 墙面开孔及修补 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十四: 后倾式抽油烟风柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\geq 28"$ 2.功率: $\geq 18.5\text{kW}/380\text{V}$; 3.风量: $\geq 33000\text{m}^3/\text{h}$; 4.风压: $\geq 1050\text{Pa}$; 5.叶轮为后倾单板结构,叶片采用螺丝固定;双层隔音,箱体外壳镀锌板,采用拼装形式; 6.风机采用拼装结构,外壳箱体采用 $1.3\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 镀锌板,一体成型,八个角采用内螺丝固定,可以整体拆装; 7.风柜骨架采用 $L40 \times 40 \times 3.5$ — $L50 \times 50 \times 4.5$ 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十五: 风柜电机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率: $\geq 18.5\text{kW}/380\text{V}$;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十六: 风柜安装支架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; 2.采用 $45 \times 5 \times 4.5$ 国标角铁制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十七: 风柜减震器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配; 2.每个承重200kg;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十八: 静电油烟净化器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1960*2025*1360mm(±10%); 2.功率: ≥1200W/220V; 3.处理风量: ≥40000m³/h; 4.低空排放,净化率达≥98%以上; 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作,内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质,细微颗粒在高压电场作用下被净化; 6.电场为板式结构,内分为两级,第一级为电离器,第二级为集成器,高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能; 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百七十九: 支架连防震胶垫 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; 2.采用45×5×4.5国标角铁制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十: 控制柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 与风机选配; 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十一: 抽油烟风管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; ; 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作; 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十二: 不锈钢防火阀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 1100*700mm(±10%); 2.温度: 150℃; 3.材质: 不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十三：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%); 2.与烟罩联动开启/关闭; 3.材质：不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十四：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做; 2.三通、弯头、扩口; 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十五：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十六：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥φ1500mm 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十七：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百八十八：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥25" 2.功率：≥15kW/380V; 3.风量：≥26600m³/h; 4.风压：≥1140Pa; 5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式； 6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百八十九：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.功率： $\geq 15\text{kW}/380\text{V}$;
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百九十：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
--	---	-----------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百九十一：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配； 2.每个承重200kg；
--	---	-----------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百九十二：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：980*2025*1360mm($\pm 10\%$)； 2.功率： $\geq 900\text{W}/220\text{V}$ ； 3.处理风量： $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$ ； 4.低空排放,净化率达 $\geq 98\%$ 以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm($\pm 0.1\text{mm}$)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm($\pm 0.1\text{mm}$)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六百九十三：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十四：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十五：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做；； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十六：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*700mm(±10%)； 2.温度：150℃； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十七：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%)； 2.与烟罩联动开启/关闭； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十八：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.三通、弯头、扩口； 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六百九十九：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零一: 外挂钢丝防护网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\geq\phi 1320\text{mm}$ 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零二: 墙面开孔及修补 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零三: 后倾式抽油烟风柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\geq 28"$ 2.功率: $\geq 18.5\text{kW}/380\text{V}$; 3.风量: $\geq 33000\text{m}^3/\text{h}$; 4.风压: $\geq 1050\text{Pa}$; 5.叶轮为后倾单板结构,叶片采用螺丝固定;双层隔音,箱体外壳镀锌板,采用拼装形式; 6.风机采用拼装结构,外壳箱体采用 $1.3\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 镀锌板,一体成型,八个角采用内螺丝固定,可以整体拆装; 7.风柜骨架采用 $L40\times 40\times 3.5-L50\times 50\times 4.5$ 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零四: 风柜电机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率: $\geq 18.5\text{kW}/380\text{V}$;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零五: 风柜安装支架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; 2.采用 $45\times 5\times 4.5$ 国标角铁制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百零六: 风柜减震器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.每个承重 200kg ;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百零六：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：980*2450*1360mm(±10%)； 2.功率：≥1000W/220V； 3.处理风量：≥35000m³/h； 4.低空排放,净化率达≥98%以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百零七：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百零八：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百零九：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做；； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百一十：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1000*700mm(±10%)； 2.温度：150℃； 3.材质：不锈钢；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百一十一：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%); 2.与烟罩联动开启/关闭; 3.材质：不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十二：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做; 2.三通、弯头、扩口; 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十三：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十四：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥φ1250mm 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十五：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十六：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥25" 2.功率：≥15kW/380V; 3.风量：≥26600m³/h; 4.风压：≥1140Pa; 5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式； 6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十七：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率：≥15kW/380V；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十八：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百一十九：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配； 2.每个承重200kg；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：980*2025*1360mm(±10%)； 2.功率：≥900W/220V； 3.处理风量：≥30000m³/h； 4.低空排放,净化率达≥98%以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十一：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十二：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十三：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十四：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*700mm(±10%)； 2.温度：150℃； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十五：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%)； 2.与烟罩联动开启/关闭； 3.材质：不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十六：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.三通、弯头、扩口； 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十七：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配； 2.采用防火材质制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十八：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥φ1250mm 2.采用不锈钢材质制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百二十九：排油烟静压箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：900*900*2000mm(±10%); 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十：排油烟静压箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1000*400*2000mm(±10%); 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十一：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十二：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥25" 2.功率：≥11kW/380V; 3.风量：≥24800m³/h; 4.风压：≥1000Pa; 5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式； 6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装； 7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十三：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率：≥11kW/380V;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十四：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做; 2.采用45×5×4.5国标角铁制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十五：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配; 2.每个承重200kg;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十六: 静电油烟净化器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 980*2025*1360mm(±10%); 2.功率: ≥900W/220V; 3.处理风量: ≥30000m³/h; 4.低空排放,净化率达≥98%以上; 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作,内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质,细微颗粒在高压电场作用下被净化; 6.电场为板式结构,内分为两级,第一级为电离器,第二级为集成器,高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能; 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十七: 支架连防震胶垫 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; 2.采用45×5×4.5国标角铁制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十八: 控制柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 与风机选配; 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百三十九: 抽油烟风管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 现场度做; ; 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作; 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十: 不锈钢防火阀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 900*700mm(±10%); 2.温度: 150℃; 3.材质: 不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十一：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%); 2.与烟罩联动开启/关闭; 3.材质：不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十二：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做; 2.三通、弯头、扩口; 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十三：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十四：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥φ1250mm 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十五：排油烟静压箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：1250*630*2000mm(±10%); 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十六：排油烟静压箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：630*630*2000mm(±10%); 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百四十七：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百四十八：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥22"</p> <p>2.功率：≥11kW/380V；</p> <p>3.风量：≥20500m³/h；</p> <p>4.风压：≥1300Pa；</p> <p>5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式；</p> <p>6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装；</p> <p>7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百四十九：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率：≥11kW/380V；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百五十：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：现场度做；</p> <p>2.采用45×5×4.5国标角铁制作；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百五十一：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:与风柜选配；</p> <p>2.每个承重200kg；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七百五十二：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：980*1600*1360mm(±10%)；</p> <p>2.功率：≥800W/220V；</p> <p>3.处理风量：≥25000m³/h；</p> <p>4.低空排放,净化率达≥98%以上；</p> <p>5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化；</p> <p>6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能；</p> <p>7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十三： 支架连防震胶垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十四： 控制柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十五： 抽油烟风管 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十六： 不锈钢防火阀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：800*600mm(±10%)； 2.温度：150℃； 3.材质：不锈钢；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十七： 电动风阀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%)； 2.与烟罩联动开启/关闭； 3.材质：不锈钢；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十八： 风管接口 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.三通、弯头、扩口； 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百五十九： 帆布软连接 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格： $\geq\phi 1000\text{mm}$ 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十一：排油烟静压箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格： $800*600*2000\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十二：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十三：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格： $\geq 18"$ 2.功率： $\geq 5.5\text{kW}/380\text{V}$; 3.风量： $\geq 12500\text{m}^3/\text{h}$; 4.风压： $\geq 880\text{Pa}$; 5.叶轮为后倾单板结构,叶片采用螺丝固定;双层隔音,箱体外壳镀锌板,采用拼装形式; 6.风机采用拼装结构,外壳箱体采用 $1.3\text{mm}(\pm 0.1\text{mm})$ 镀锌板,一体成型,八个角采用内螺丝固定,可以整体拆装; 7.风柜骨架采用 $L40\times 40\times 3.5$ — $L50\times 50\times 4.5$ 国标角铁
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十四：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率： $\geq 5.5\text{kW}/380\text{V}$;
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十五：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十六：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配； 2.每个承重200kg；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十七：静电油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：980*1505*750mm(±10%)； 2.功率：≥380W/220V； 3.处理风量：≥12000m³/h； 4.低空排放,净化率达≥98%以上； 5.采用静电净化处理,箱板材料采用1.3mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作，内芯为2.0mm(±0.1mm)厚铝合金材质，细微颗粒在高压电场作用下被净化； 6.电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，第二级为集成器，高压静电场降解有害成分达到消毒、除味功能； 7.电源具有过压过流、负载短路、负载闪灯、打火保护、负载开路等保护功能；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十八：支架连防震胶垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用45×5×4.5国标角铁制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百六十九：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：与风机选配； 2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做； 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作； 3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十一：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500*400mm(±10%); 2.温度：150℃; 3.材质：不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十二：电动风阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：400*300mm(±10%); 2.与烟罩联动开启/关闭; 3.材质：不锈钢;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十三：风管接口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做; 2.三通、弯头、扩口; 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十四：帆布软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十五：外挂钢丝防护网 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥φ800mm 2.采用不锈钢材质制作;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十六：墙面开孔及修补 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：现场度做;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百七十七：后倾式抽油烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.规格：≥20"</p> <p>2.功率：≥5.5kW/380V；</p> <p>3.风量：≥14300m³/h；</p> <p>4.风压：≥850Pa；</p> <p>5.叶轮为后倾单板结构，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体外壳镀锌板，采用拼装形式；</p> <p>6.风机采用拼装结构，外壳箱体采用1.3mm(±0.1mm)镀锌板，一体成型，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装；</p> <p>7.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁；</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百七十八：风柜电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率：≥5.5kW/380V；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百七十九：风柜安装支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：现场度做；</p> <p>2.采用45×5×4.5国标角铁制作；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十：风柜减震器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格:与风柜选配；</p> <p>2.每个承重200kg；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十一：控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：与风机选配；</p> <p>2.柜体采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板制作；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十二：抽油烟风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：现场度做；；</p> <p>2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作；</p> <p>3.风管内部采用不锈钢丝杠加固处理</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十三：不锈钢防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 1000*500mm(±10%); 2.温度: 150℃; 3.材质: 不锈钢;
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十四: 风管接口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 现场度做; 2.三通、弯头、扩口; 3.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十五: 帆布软连接 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格:与风柜选配; 2.采用防火材质制作;
--	---	----------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十六: 外挂钢丝防护网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: ≥φ1000mm; 2.采用不锈钢材质制作;
--	---	---------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十七: 墙面开孔及修补 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 现场度做;
--	---	-------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十八: 抽油烟风管与烟罩接驳口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 400*300*1000mm(±10%); 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百八十九: 鲜风风管与烟罩接驳口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 400*300*1000mm(±10%); 2.采用1.2mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板满焊制作;
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百九十: 小型轴流风机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：200*200*60mm(±10%); 2.功率：≥65W/220V; 3.出风量：10~12m³/min; 4.转速：2600~2800rpm; 5.ABS防阻燃材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十一：法兰、吊码、三脚码 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：30*30mm(±10%); 2.采用国标角铁; 3.刷防锈漆处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十二：安装辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用国标;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十三：份数盆带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：GN1/2*150mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十四：份数盆带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：GN1/2*100mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十五：份数盆带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：GN1/1*100mm(±10%); 2.采用1.0mm(±0.1mm)厚304#不锈钢板;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七百九十六：密胺西餐盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 12寸(±10%); 2.重量: 570g(±10%); 3.食品级密胺材质
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百九十七: 大面碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: $\phi 200*80\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.重量: 490g(±10%); 3.食品级密胺材质
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百九十八: 中面碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: $\phi 175*55\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.重量: 380g(±10%);
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七百九十九: 米饭碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: $\phi 110*50\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.重量: 185g(±10%); 3.食品级密胺材质
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八百: 粥碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: $\phi 175*55\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.重量: 380g(±10%); 3.食品级密胺材质
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八百零一: 托盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 425*298*20mm(±10%); 2.重量: 460g(±10%); 3.食品级塑料材质
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八百零二: 筷子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：长225mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零三：勺子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：长135mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零四：布菲炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：580*420*200mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零五：汤煲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：φ350*350mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零六：手勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：12寸(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零七：不锈钢桶带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：φ300*300mm(±10%); 2.不锈钢复合底 3.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零八：不锈钢桶带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：φ600*600mm(±10%); 2.不锈钢复合底 3.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百零九：油盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 10寸(±10%); 2.304#不锈钢材质, 木手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十: 炸厘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 10寸(±10%); 2.304#不锈钢材质, 木手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十一: 保温桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ500mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十二: 不锈钢大盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ480*160mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十三: 不锈钢中盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ300*100mm(±10%); 2.304#不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十四: 铁耳菜筐 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 700*450*370mm(±10%); 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十五: 大炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: φ800mm(±10%); 2.生铁材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十六: 中炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 700\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.生铁材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十七: 小炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 600\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.生铁材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十八: 高压锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 505\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.容量: $\geq 15\text{L}$ 3.功率: $\geq 2000\text{W}/220\text{V}$; 4.外壳不锈钢, 聚能合金内胆
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百一十九: 电饭锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 450\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.容量: $\geq 6\text{L}$ 3.功率: $\geq 1000\text{W}/220\text{V}$; 4.外壳不锈钢, 加厚不锈钢内胆
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十: 塑料砧板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: $\phi 452*90\text{mm}(\pm 10\%)$; 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十一: 切菜刀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.刀刃长度: 151-220mm; 2.刀身材质: 400系列不锈钢 3.手柄材质: 不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十二: 白色周转箱带盖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：580*440*290mm(±10%); 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十三：透明盒带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：300*430*140mm(±10%); 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十四：透明盒带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：300*220*110mm(±10%); 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八百二十五：透明盒带盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：260*170*100mm(±10%); 2.食品级塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（新建公寓楼厨房设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（新建公寓楼厨房设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

新建公寓楼厨房设备采购

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

新建公寓楼厨房设备采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
	技术参数响应情况 (40.0分)	投标人应如实填写《技术偏离表》，评标委员会根据技术参数响应情况进行打分，参数性质栏标注打“▲”号条款20项为次重要技术参数，每项负偏离扣2分，扣完为止。
	一般技术参数响应情况 (4.0分)	投标人应如实填写《技术偏离表》，评标委员会根据技术参数响应情况进行打分，非“▲”号条款为一般技术参数每项负偏离扣1分，扣完为止。

<p>技术部分</p>	<p>项目实施方案 (6.0分)</p>	<p>根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于供货计划进度安排、项目组织机构、保证体系、管理体系、质量控制体系、货物运输、安装调试等）进行评分：1.项目实施方案完整全面、无缺漏，针对性强，货物运输流程详细合理，保证体系及管理体系覆盖项目全过程，供货计划进度安排、安装调试内容完全满足采购需求，得6分；2.项目实施方案完整全面、无缺漏，货物采购流程基本详细合理，保证体系及管理体系覆盖项目全过程，供货计划进度安排、安装调试内容基本满足采购需求，得3分；3.项目实施方案完整、无缺漏，但缺乏针对性、与项目实施存在偏差，得2分；4.项目实施方案不完整、有缺漏，得1分；未提供实施方案的不得分。</p>
	<p>同类项目有效业绩 (3.0分)</p>	<p>根据投标人自2020年1月1日至本项目投标截止之日，具有同类项目经验进行评审：每提供1个同类项目有效业绩的得1分，本项最高得3分。注：（以合同签订日为准）投标人必须提供项目中标通知书和合同关键页（包括但不限于含封面、首页、项目内容、合同金额、签字盖章）复印件，未提供不得分。</p>
	<p>履约评价 (3.0分)</p>	<p>评审内容：根据在上述“同类项目有效业绩”评审项中参加评审的业绩（且获得评分），能够提供用户出具的履约评价书，且评价为合格或以上的，每份评价书得1分，不提供或者不能有效证明的，不得分，本项最高得3分。证明文件：须提供用户出具的履约评价书扫描件（评价书需有甲方公章或业务章）。</p>
	<p>企业综合实力 (6.0分)</p>	<p>评审内容：1.投标人具有质量管理体系认证证书、售后十星级服务认证证书，每提供一份得1分，不提供不得分，本项最高得2分。2.投标人具有食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书，且覆盖范围须包含：组合工作柜、炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶，提供得4分，不提供或不满足不得分。证明文件：提供有效期内的认证证书扫描件及国家认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）的认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。未按要求提供相关材料或相关材料不清晰导致无法识别的不计得分。说明：1.证书与查询截图必须同时提供，缺一不可。未同时提供的不得分，后果由投标人自行承担。2.投标人应确保认证证书在开标当天仍处于有效状态，并对所提供的证书及查询截图的真实性负责，如出现与事实不符的情形，视同隐瞒真实情况，提供虚假资料，将依法承担相应的法律责任。</p>
<p>商务部分</p>		

	售后服务方案 (8.0分)	<p>根据投标人的售后服务能力和拟投入售后服务的人员情况、应急预案响应时间、售后处理时间、服务便捷性、培训服务计划等，针对项目提供详细、合理的售后服务方案进行评分： 1.响应时间2小时内，4小时内解决问题，售后服务方案完整全面、无缺漏，应急预案针对本项目可能出现的故障有详细的应对措施及相应的解决方案，服务承诺具体、完全满足采购需求，针对采购需求提出清晰的培训方案、培训教材及形式设计丰富多样、可让采购人相关使用人员最高效地全面掌握各种设备货物的理论知识及实操并灵活运用的，得8分。 2.响应时间4小时内，8小时内解决问题，售后服务方案完整全面、无缺漏，应急预案针对本项目可能出现的故障有较详细的应对措施及相应的解决方案，服务承诺具体、基本满足采购需求，针对采购需求提出清晰的培训方案、有具体的培训落实措施，培训形式比较多样，培训方案有助于采购人相关使用人员能对各种设备货物系统规范化使用的，得4分； 3.响应时间8小时以上，24小时内解决问题，售后服务方案完整、无缺漏，但方案简单、缺乏针对性、与项目实施存在偏差，得1分。 4.售后服务方案不全、严重缺漏或未提供售后服务方案的不得分。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★				
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。