

招标清单01

序号	名称	规格/参数	数量	单位	单价 (元)	合计(元)
1	植物装饰(重点防水装饰)	树木挂饰, 5-20米高度树木, 每棵树防水大灯串不少于100米或挂件不少于6个(直径30cm-50cm), 要求满缠到树木枝头, 颜色: 黄色、红色、粉色、白色, 灯饰产品为LED户外防水灯具, 电压220v, 防护等级IP66。	240	棵		
2	植物装饰(重点装饰)	树木挂饰, 5-20米高度树木, 每棵树灯串不少于100米或挂件不少于6个(直径30cm-50cm), 要求满缠到树木枝头, 颜色: 黄色、红色、粉色、白色, 灯饰产品为LED户外防水灯具, 电压220v, 防护等级IP66。	246	棵		
3	植物装饰(局部防水装饰)	树木挂饰, 5-20米高度树木, 每棵树灯串不少于50米或挂件不少于3个(直径30cm-50cm), 颜色: 黄色、红色、粉色、白色, 灯饰产品为LED户外防水灯具, 电压220v, 防护等级IP66。	344	棵		
4	植物装饰(局部装饰)	树木挂饰, 2-10米高度树木, 每棵树灯串不少于20米或挂件不少于3个(直径30cm-50cm), 颜色: 黄色、红色、粉色、白色, 灯饰产品为LED户外防水灯具, 电压220v, 防护等级IP66。	1750	棵		
5	地插装饰	地插装饰, 一件10支, 材质: 绢布/PVC/光纤/ABS塑料, 灯饰产品为LED户外防水灯具, 电压220v, 防护等级IP66。	2000	组		

6	球形灌木铺饰	球形灌木铺饰，直径1米-3米，植物表面铺饰网灯，颜色：黄色、红色、粉色、白色，灯饰产品为LED户外防水灯具，电压220v，防护等级IP66。	3600	平米		
7	灌木植物铺饰	灌木铺饰，植物表面铺饰网灯，颜色：黄色、红色、粉色、白色，灯饰产品为LED户外防水灯具，电压220v，防护等级IP66。	3500	平米		
8	装饰摆件（大）	定制产品，高度1-3米，钢结构骨架，艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	6	组		
9	装饰摆件（中）	定制产品，高度50cm-100cm,钢结构骨架，艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	50	组		
10	装饰摆件（小）	定制产品，高度20cm-50cm,钢结构骨架，艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	120	组		
11	装饰雕塑（大）	定制产品高度8-10米宽度10-15米，钢结构骨架，钢丝定制纯手工艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	2	组		
12	装饰雕塑（中）	定制产品高度5-10米宽度3-5米，钢结构骨架，钢丝定制纯手工艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	2	组		

13	装饰雕塑（小）	定制产品高度1-5米宽度1-3米，钢结构骨架，钢丝定制纯手工艺艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	25	组		
合计						
<p>报价说明：</p> <p>1、该单价为综合单价，包括人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、措施费、制作费、安装费、拆卸费、运输费、清运费、使用期间维修费、税金等全部费用；</p> <p>2、该数量为估算量，最终数量以审计现场实际核算为准。</p>						

招标清单02

序号	名称	规格/参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	定制LED线条灯	光源LED, 色温3000k, 角度110°, 电压DC24v, 功率12W, L=1000mm	387	套		
2	定制LED线条灯	光源LED, 色温3000k, 角度110°, 电压DC24v, 功率6W, L=500mm	77	套		
3	定制LED线条灯	光源LED, 色温3000k, 角度110°, 电压DC24v, 功率4W, L=300mm	269	套		
4	定制LED洗墙灯	光源LED, 色温2700k, 角度10° *45°, 电压DC24v, 功率18W, L=1000mm	52	套		
5	定制LED洗墙灯	光源LED, 色温2700k, 角度10° *45°, 电压DC24v, 功率9W, L=500mm	4	套		

6	定制LED投光灯	光源LED, 色温3000k, 角度45° , 电压AC220v, 功率60W	97	套		
7	定制LED投光灯	光源LED, 色温3000k, 角度45° , 电压AC220v, 功率48W	20	套		
8	定制LED投光灯	光源LED, RGBW, 角度45° , 电压AC220v, 功率64W	443	套		
9	定制LED投光灯	光源LED, RGBW, 角度40° , 电压AC220v, 功率48W	58	套		
10	定制LED投光灯	光源LED, RGBW, 角度40° , 电压AC220v, 功率200W	25	套		
11	定制双头壁灯	光源LED, 色温3000k, 角度60° +20° , 电压AC220v, 功率15w*2	11	套		
12	定制单头壁灯	光源LED, 色温3000k, 角度15° , 电压AC220v, 功率15w	62	套		

13	定制LED庭院灯	光源LED, 色温3500k, 角度35°, 电压AC220v, 功率35w, H=3.5M	99	套		
14	定制LED软灯带	光源LED, 色温2700k, 角度110°, 电压DC24v, 功率18W, 1.2米/条	15	条		
15	定制LED软灯带	光源LED, 色温2700k, 角度110°, 电压DC24v, 功率18W, 2米/条	4	条		
16	定制LED软灯带	光源LED, 色温2700k, 角度110°, 电压DC24v, 功率12W, 6米/条	43	条		
17	定制LED地埋灯	光源LED, 色温3000k, 角度25°, 电压AC220v, 功率36w	18	套		
18	定制LED水纹灯	光源LED, 色温6500k, 角度55°, 电压AC220v, 功率300w	8	套		
19	配电箱	304不锈钢, 户外非标定制 (IP54)	12	台		

20	电力电缆	WDZ-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	3471	米		
21	电力电缆	WDZ-YJY-3*4mm <sup>2</sup>	5630	米		
22	电力电缆	ZR-RVV-2x4mm <sup>2</sup>	2436	米		
23	室外超五类百兆双屏蔽网线	SFTP-CAT5E	4968	米		
24	室外单模四芯光纤	GYXTW-4B1	5012	米		
25	金属线槽	铝合金线槽,MR20*20	540	米		
26	PE32管	PE; $\phi$ 32	4020	米		

27	PE25管	PE; $\phi$ 25	12811	米		
28	仿真树藤穿线管	$\phi$ 25	220	米		
29	不锈钢金属软管	$\phi$ 25	600	米		
30	单模双纤光纤收发器	1对千兆SC光口, 1个千兆RJ45网口; 单模双纤传输, 最远传输距离20km; 工作波长: 1310nm	18	对		
31	LED开关电源	户外防雨型AC220V/DC24V. 350W 内置主动式PFC功能; ADJ电压调整范围: -10%~+20%	47	台		
32	开关电源箱	不锈钢, 根据所安装开关电源数量定制. 参考尺寸: W150*H300*D100mm, IP54	47	台		
33	LED分控器	规格: 标准DMX分控设备, 8端口输出, 8端口输出, 支持标准DMX512/1990通用协议和扩展DMX512协议, 每个端口最大可带载1536通道; 支持亮度调节、伽玛校正; 千兆传输, 支持一键写地址, 需支持多回路环路备份功能。	18	台		

34	LED主控器	支持Wifi、以太网、4G等多种联网接入；视频播放支持60万个通道，脱机文件播放支持100万个通道支持联机、脱机、云平台远程管，支持单独点播、组合播放、场景播放，一键总控	1	台		
35	LED分控器箱	镀锌钢板喷塑,参考尺寸:L400*H500*W200mm;	16	台		
36	主控箱	镀锌钢板喷塑,参考尺寸:L600*H1000*W400mm;	2	台		
37	网络交换机	24口,传输速度:1000Mbps	2	台		
38	定制灯杆1	高3.5米,Q235钢,直径114mm,壁厚4mm,定制可调双支臂	2	套		
39	定制灯杆2	高3.5米,Q235钢,直径114mm,壁厚4mm,定制可调双支臂	2	套		
40	定制灯杆3	高3.5米,Q235钢,直径114mm,壁厚4mm,定制可调三支臂	3	套		

41	定制灯杆4	高3.5米, Q235钢, 直径114mm, 壁厚4mm, 定制可调四支臂	4	套		
42	定制灯杆6	高2.8米, Q235钢, 直径200mm, 壁厚4mm, 定制支臂	2	套		
43	过路顶管	PE50	30	米		
44	挖沟回填	绿地; W: 500*D500mm	3209	米		
45	破路恢复	铺装; W: 300*D300mm	2590	米		
46	灌木恢复	铺装	1	项		
47	投光灯基础	300*300*250mm	548	套		

48	定制灯杆基础	500*500*600mm;含地笼	108	套		
49	定制灯杆基础	500*500*700mm;含地笼	2	套		
50	文字标识	定制产品, 钢结构骨架, 亚克力发光字, 高度1.5米*6个, 光源: 高亮LED灯珠 电压: 220V, 材质: 户外防雨防冻款, 防护等级 IP66。	1	套		
51	2024 文字翻修	定制产品, 钢结构骨架, 纯手工艺术造型, 高度1.8-3米, 光源: 高亮LED灯珠 电压: 220V, 材质: 户外防雨防冻款, 防护等级 IP66。	1	套		
52	景观雕塑 (标语柱)	直径2米, 高度7米, 定制产品, 钢结构柱身, 铝板饰面, 混凝土基础, 表面安装间距5CM LED网格屏, 群组画面联动	6	组		
53	景观装置	长度6米, 高度3米, 景观雕塑墙, 定制产品, 钢结构骨架, 定制纯手工艺术造型, 光源: 高亮LED灯 电压: 220V, 材质: 户外防雨防冻款, 防护等级 IP66。	20	组		
54	路灯雕塑	高度3.6米, 直径3.6米, 定制产品, 钢结构骨架, 纯手工艺术造型, 光源: 高亮LED灯珠 电压: 220V, 材质: 户外防雨防冻款, 防护等级 IP66。十字交叉形式灯光雕塑, 安装于现有路灯杆上	8	组		

55	景观雕塑（锥形树）	高度9米，直径5米，LED灯具装饰，定制产品，钢结构骨架，钢丝定制纯手工艺术造型，光源：高亮LED灯珠 电压：220V，材质：户外防雨防冻款，防护等级 IP66。	1	组		
56	灯杆装饰（利旧）	灯杆装饰，尺寸：高度2米，一组两个，灯具产品为利旧，维修、组装、安装、拆卸、运输。	267	套		
57	灯杆装饰80cm新作	灯杆装饰，一组六个，直径80cm，材质：PETG，灯饰产品为LED户外防水灯具，电压220v，防护等级IP66。	166	套		
58	灯杆装饰60cm新作	灯杆装饰，一组六个，直径60cm，材质：PETG，灯饰产品为LED户外防水灯具，电压220v，防护等级IP66。	14	套		
合计						

报价说明：

1、该单价为综合单价，包括人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、措施费、制作费、安装费、拆卸费、运输费、清运费、使用期间维修费、税金等全部费用；

2、该数量为估算量，最终数量以审计现场实际核算为准。