

厨具招标技术参数

序号	产品名称	单位	数量	产品控制单价 (元)	产品控制总价 (元)	技术参数
1	电磁灶	台	15	17000	255000	1.规格：1200mm*1000mm*800/450mm；380V,额定功率 12KW； 2. ▲产品采用全不锈钢材质制造，台面一体成型，具备防虫、防漏电、防辐射的三重防护结构，符合 IPX6 标准的防水设计。炉身面板厚度达到国家标准 1.2 毫米，其他部分厚度为 1.0 毫米。设有增强型小炒炉支架，支持多种烹饪方式，配备 304 不锈钢摇摆式水龙头，便于加水。需提供相应的防护等级和辐射检测报告； 3.采用仿真明火技术，可根据锅具的移动速度、温度和位置智能调整功率输出，符合传统烹饪需求； 4.火力输出热值高，能够实现均匀加热和广泛的加热面； 5.采用先进的铲片式散热技术，散热效率高，有效保障 IGBT 及核心组件的正常运行，具备故障自检功能并能显示故障代码； 6. ▲产品设有 10 档数码显示调节，能精确控制火力，支持宽电压范围和恒定功率输出。开关组件能在 30℃ 环境中进行多达 20 万次的耐久测试，需提供 20 万次摇摆测试检验报告及档位开关（IP68 测试）检验报告； 7. ▲显示功能包括功率显示、电压和用电量显示（可日或月统计），运行时间显示，菜单完成语音提醒及编程烹饪功能，支持 15 个自编程序的 LED 触控屏操作。所有显示功能均需提供功能性检测报告； 8.★提供产品有效期内的 3C 认证证书；

						9.★提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）产品安全检测报告。（检测依据 GB4706.1-2006、GB4706.52-2008）。 10.质保期：机芯 2 年。
2	冷柜	台	15	8000	120000	1. 尺寸：1200*700*1975mm； 额定功率≥395w,电压 220V,有效容积≥483L+486L, 2.采用先进的柔性折弯机压弯成形技术，产品精度控制在 0.5mm 以内； 3.蒸发器采用高纯度铜材制造，延长蒸发器的使用寿命； 4.采用高密度整体发泡技术，使用环保发泡剂，发泡层密度达到 38kg/m³以上，确保优良的保温性能，因停电或其他故障产品停机 24 小时仍能防止解冻； 5.配备电脑温控系统，精确控制温度，操作简便，可根据不同食材选择相应的温度设置； 6.内胆采用一次拉伸成型技术，转角设计为圆弧形，易于清洁且无卫生死角； 7.设计有 90°自动回归门，可承受十万次以上的开关操作，门封可拆卸，便于清洁和更换； 8.★提供产品有效期内的 3C 认证证书； 9.★提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）产品能源效率检测报告。（检测依据 GB26920.2-2015）； 10.质保期：整机一年，压缩机质保 3 年。
3	油烟净	台	15	22000	330000	1.尺寸：1500*1200*1100mm； 2.油烟净化效率≥95%，净烟率≥ 80%，净味率≥ 70%，实现低空排放标准； 3.排烟能力，处理风量（m³/h）Q≥5000； 4.运行噪音低，噪音水平≤73 分贝； 5.设备维护简便，无需额外的费用支出；

	化设备					6.具备防火和节能功能； 7.节能性显著，节电率$\geq 50\%$，设有前置净化功能，排气口无油烟残留，无需频繁清洗风管和风机； 8.额定电压：380 伏； 9. ▲提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）检测报告。（检测依据 HJ1077-2019、HJ/T62-2001、CCAEPi-RG-Q-015-2021）。 10.★符合国标 GB14554-93 油烟排放标准，通过 GB/T14675-1993 空气质量恶臭测定，提供检测报告。 11. ▲产品通过 HJ/T 62-2001 产品标准技术要求 12.★产品通过 GB12348-2008 1 类标准排放限值检测，提供检验报告（噪音） 13. ▲产品外壳防护等级（IP66）符合 GB/T 4208-2017 标准。检测直径 1.0mm 的金属线不得进入外壳，试验后壳内无明显的灰尘沉积，外壳经规定的试验后，检查外壳进水情况，提供相应检测报告。 14. ▲产品盐雾试验符合 GB/T 10125-2012 标准。产品部件按照 GB/T 10125—2012 要求，进行 48h 中性盐雾试验，试验后，部件无出现明显的锈蚀或裂纹或气泡现象。提供相应检测报告。 15. ▲产品符合 GB/T 2423.10-2019 标准。受试样品按频率：10Hz~55Hz、振幅：0.35mm、扫频速率：1oct/min，三个轴向各进行 60min 时间扫频振动（共 3h）。试验后不产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障且基本功能正常。提供相应检测报告。 16. ▲产品不锈钢元素含量符合 GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008 检测标准，提供相应检测报告 17.质保期：整机一年。
--	-----	--	--	--	--	--

4	饮水机	台	15	13000	195000	1.规格：500mm*410mm*920mm 2.电压与功率：220V，800W，能满足高效能源使用标准。 3.温度模式：支持双温模式，能提供热水也能提供常温水，单次供水量≥12 升/小时。 4.水箱容量：净水箱容积≥3.2 加仑。 5.过滤系统：采用高效率 200G RO 反渗透技术，确保水质纯净。 6.★提供产品有效期内的 3C 认证证书； 7.★提供国家涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。 8.质保期：整机一年。
5	蒸车	台	15	10000	150000	1.规格：700mm*600mm*1430mm；.额定电压：380 伏； 2.材质与结构：采用高质量材料制造，整体发泡技术增强保温性能，同时实现能效与环保。 3.移动性：配备铸钢脚轮，结合耐用性与便携性，适合各种使用环境。 4.密封性：采用嵌入式密封设计，提高产品的密封效果，保持内部环境稳定。 5.加热系统：使用高效能加热元件，节能且加热效率高。 6.内部采用圆弧设计，便于清洁； 7.▲具备自动进水功能，防干烧及溢水保护，确保使用安全。 8.▲盘位：10 9.质保期：整机一年。 10、提供支撑性材料进行佐证。

6	揭盖式 洗碗机	台	15	30000	450000	1. 规格：710mm*790mm*1430mm 重量：≥104Kg； 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH; 总功率：15.71KW； 总电流：31A； 空开要求：三相四线 40A； 主洗温度：55 - 65 摄氏度； 喷淋温度：82 - 90 摄氏度； 最大洗涤量：≥60 筐/小时； 可选洗涤周期：60/90/120 秒； 耗水量：2.9 升/筐； 进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸； 进水压力:0.2-0.5Pa； 进水硬度：0.034 - 0.103 克/升； 进水防倒流装置：内置； 排水管径：42 毫米； 排水防回流装置：内置； 2.具备基本的洗涤结构，包括两个清洗阶段：主冲洗和高温漂洗，以实现有效的清洗和消毒。 3.设备主体使用耐用的不锈钢材料制成，能有效抵抗变形和老化。所有与餐具接触的部分均采用无毒、耐热、耐腐蚀的材料，确保餐具不受损坏。 4.机器的操作系统通过微电脑进行集中控制，配有大屏幕显示和感应式操作面板，能简化日常操作流程，同时具备良好的防水和防雾性。
---	------------	---	----	-------	--------	--

						5.设备的内外部可以根据操作习惯自由选择操作方向。 6.具备自动进水和自动停机功能，配备高效热交换器，可在极短的时间内加热，从而节约能源。 7.具有良好的隔热和隔音效果，同时设有门锁定功能，确保使用时的安全和能效。 8.洗涤臂可拆卸，便于清洗和维护。配有独立的排水系统，直接排水至预设地点，避免污染环境。 9.★提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）产品安全检测报告。（检测依据 GB4706.1-2005、GB4706.50-2008）。 10.质保期：整机一年。
--	--	--	--	--	--	--

注：以上技术参数仅做参考，不以某一品牌为招标指定品牌。相当于或优于以上技术参数的产品均可参与投标，但不接受技术参数及功能不满足招标文件实质性要求的产品。

生活设备招标技术参数

序号	产品名称	单位	数量	产品控制单价（元）	产品控制总价（元）	技术参数
						1.规格：540mm*595mm*845mm； 2.类型:滚筒（质保期 3 年）； 3.显示类型:LED; 4.电源:220V ~50Hz ； 5.外壳防护等级:IPX4 ；

1	洗衣机	台	107	2000	214000	6.额定洗涤容量:≥10kg; 7.额定洗涤输入功率:≤465W; 8.额定脱水容量:≥10kg; 9.额定脱水输入功率:<395W ; 10.保险丝额定电流:5A; 11.洗净比:≥0.8 ; 12.标准程序耗电量:0.115k·h; 13 标准程序耗水量:≤135L: 14.抗菌率>99%; 15.支持筒自洁功能 ; 16.支持儿童安全锁功能 ; 17.支持除螨洗功能 ; 18.支持漂甩二合一功能 ; 19.支持强劲洗护低磨损功能 ; 20.支持强弱电分离 , 防触电功能; 21.支持羊毛洗功能 ; 22.支持脱水时间可选功能 , 脱水时间按需选择 23.支持预约功能 , 高温清洗功能 ; 24.能效等级 : 一级能效 25.★提供产品有效期内的 3C 认证证书 ; 26.★提供国家认可的检测机构出具的 (有效期内) 产品检测报告。 (检测依据 GB/T4288-2018)。
---	-----	---	-----	------	--------	---

						27.质保期：整机一年。
2	消毒柜	台	192	1000	192000	1. 尺寸：720*280*1100； 2. 毛巾口杯分层，双重高效杀菌； 3. ▲消毒效果：有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抗力一般的细菌，有效杀灭脊髓灰质炎病毒等顽固性病毒及细菌，消毒温度应不低于 90℃，消毒时间应不低于 10 分钟； 4. 加厚钢化玻璃门； 5. 容量≥220L； 6. ▲安全性：具有防干烧、漏电保护、防触电保护（防止儿童误触电）安全功能； 7. ▲应具有节能功能； 8. ★消毒效果应符合国家标准 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》； 9. ★安全性应符合国家标准 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》； 10.★能效等级应符合国家标准 GB2251-2019《家用电器能效限定值及能效等级》； 11.质保期：3 年；

3	热水器	台	141	1500	211500	1. 尺寸：60L:Φ410*829； 2. 安装方式：挂墙； 3. 内胆材质:金刚三层胆； 4. 控制方式:智能控制，遥控控制； 5. 加热方式:双管加热; 6. 产品容量:≥60L； 7. 额定电压:220V/50Hz，额定功率:2100W 速热: 8. 接地保护：电热水器应具备接地保护，确保人身安全； 9. 过流保护：应具备过流保护装置； 10.溢水保护：应具备溢水保护装置； 11. ★提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）产品检测报告。（检测依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》）； 12. ★提供产品有效期内的 3C 认证证书； 13.能效等级：一级能效 14.质保期：4 年；
---	-----	---	-----	------	--------	---

4	(▲核心产品) 空调	台	113	5000	565000	1. 2 匹立式，能效等级;不低于 3 级； 2. 室内机尺寸：500*1760*280；外机尺寸 810*580*280； 3. 制冷类型:冷暖、定频/变频； 4. ▲应采用 R410A 环保冷媒； 5. ▲制冷量：大于等于 5100(W)，制冷功率(W);>1560； 6. ▲制热量：大于等于 7100(W)，制热功率(W):≥2250； 7. ▲内机噪音(dB(A);≤42、外机噪音(dB(A);≤54.5； 8. 扫风方式:上下/左右扫风； 9. 电压/频率(V/HZ);220/50； 10. ★提供产品有效期内的 3C 认证证书； 11. ★提供国家认可的检测机构出具的（有效期内）产品检测报告。（检测依据 GB/T 7725-2022 标准）； 12.质保期：5 年
---	---------------	---	-----	------	--------	---

注：以上技术参数仅做参考，不以某一品牌为招标指定品牌。相当于或优于以上技术参数的产品均可参与投标，但不接受技术参数及功能不满足招标文件实质性要求的产品。

幼儿桌椅技术参数及清单

序号	产品名称	参数	数量	单位	控制单价 (元)	控制总价 (元)
1	幼儿桌	规格：120*60*52cm，±0.5cm 1.材质：采用优质橡胶木板材；★提供橡胶木板材中有害物质多环芳烃未检出的证明材料； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：桌面厚度 2.2cm，采用 4.8*4.8cm 的桌腿，整体高度 52cm，结构更加稳固； 4.五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接； 5.脚钉：桌腿底部配以 TPR 脚钉。 6.整体：▲依据 GB/T 1741-2020、LY/T 2230-2013 的检测标准，提供幼儿桌关于耐霉菌性等级（至少包含黄曲霉、宛氏拟青霉、产黄青霉、绿色木霉）达到 0 级、防霉质量分级-可可球二孢达到 0 级的证明材料；	855	张	600	513000

2	幼儿椅	规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高 27.5cm。 1.材质：采用优质橡胶木板材；▲依据 GB/T 17657-2022 的检测标准，提供橡胶木板关于色泽稳定性能无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹的证明材料； 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动； 4.整体：★依据 GB/T39600-2021、GB/T 40908-2021 的检测标准，提供幼儿椅关于甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到 ENF 级，多溴联苯、多溴二苯醚均未检出的证明材料；	4655	把	100	465500
3	幼儿推拉床	规格：149*60*79cm，±0.5cm 1.材质：采用优质杉木材质，表面无缝无毛刺，承载力强； 2.结构：第一层规格 149*60*79cm，第二层规格 138*60*58cm，第三层规格 127*60*37cm，围栏横撑尺寸不低于 2.4*4cm，床腿约 4.5*5.5cm，结构稳定安全； 3.涂层：采用水性漆，三底两面，安全环保，无毒无害； 4.其他：底部安装脚轮，推拉方便，方便收纳，选用优质万向轮，环保安全； 5.整体：▲提供推拉床满足产品整体甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到 ENF 级的证明材料；▲所投产品具有有效期内的“家具耐久性产品认证证书”，认证产品需含桌台类、椅凳类、床类,并附带国家认证认可监督管理委员会官网查询认证证书截图；	281	张	1600	449600

4	幼儿叠床	规格：138*58*15cm，±0.5cm 1.材质：采用优质杉木材质； 2.涂层：产品使用环保水性漆，安全性强，三底两面喷涂，漆面耐磨耐污易清洁； 3.结构：床框采用榫卯结构，床梆厚度不低于 2.0cm，床头两边抓手内径不低于 7.0cm； 4.铺床板：采用厚度不低于 1cm，宽不低于 7cm，打磨光滑，床板间隙不大于 1cm，一定程度上避免孩子夹手可能性； 5.整体：▲依据 LY/T 1926-2020 的检测标准,提供幼儿床关于抑菌率-福氏志贺氏菌≥ 99%的证明材料；▲依据 LY/T 2230-2013 的检测标准，提供幼儿床关于防霉质量分级-可可球二孢达到 0 级的证明材料；	1337	张	300	401100
5	玩具柜	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1.材质：芬兰松板材，厚度不低于 1.5cm，▲依据 GB/T 39600-2021、GB 18584-2001 的检测标准，提供芬兰松木板关于甲醛释放量 ENF 级≤0.025mg/m ³ 、色漆中重金属含量（包含可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出的证明材料； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺 3.结构：上下三层结构，柜体采用踢脚板加固 4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉； 5.整体：▲依据 GB/T 40971-2021、GB/T 36022-2018 的检测标准，提供玩具柜关于多环芳烃（包含苯并【b】荧蒽、苯并【a】蒽、屈）、氨释放量均未检出的证明材料。	381	组	400	152400

6	衣帽柜	规格：120*30*120cm，±0.5cm 1.材质：柜体采用 AA 级芬兰松，厚度不低于 1.5cm，柜门采用实木多层板； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺 3.结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用木梢子连接，同时采用气钉固定，背板采用 E1 级实木多层板内嵌式，四角无裸露，整体分为九个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接件，隔板采用负离子板材，▲要求提供板材样品空气离子测量值高于 $13 \times 10^6 \text{ ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^3)$ 、材料诱生空气离子量高于 $9.5 \times 10^6 \text{ ions}/(\text{s} \cdot \text{m}^3)$ 的证明材料； 4.五金件：选用优质五金件； 5.其他：可存放孩子衣物杂物，也可以充当书包柜使用，使用用途广泛，功能多，	90	组	3000	270000
7	幼儿书架	规格：80*40*90cm，±0.5cm 1.材质：芬兰松板材，厚度不低于 1.5cm，★提供板材在 25℃温度，75%湿度测试条件下，模仿恶劣天气通过流动混合气体（混合气体必须包含但不仅限于 Cl ₂ ，NO ₂ 、H ₂ S、SO ₂ 等）腐蚀检测，外观无明显变化，附测试照片，质量损耗比不得高于 0.01%的证明材料； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3.结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角； 4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉； 5.整体：▲所投产品具有有效期内的“产品安全认证证书”，认证产品需含木质家具，并附带国家认证认可监督管理委员会官网查询认证证书截图。	167	个	500	83500

注：以上技术参数仅做参考，不以某一品牌为招标指定品牌。相当于或优于以上技术参数的产品均可参与投标，但不接受技术参数及功能不满足招标文件实质性要求的产品。

售后要求：

- 1、根据本项目特点，投标人需提供具体详细的售后承诺，并有完善的售后服务体系。
- 2、投标人须供技术支撑、技术支持、进行人员培训；明确本项目投入培训团队的人员资质及技术能力；提供培训方案（内容包括培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训人员等）。
- 3、其他质量保障要求（包装和运输、保险等）货物的包装和运输、保险等费用均由乙方承担。乙方依产品性质进行安全、妥善包装，以保证产品在运输、装卸及存放过程中不被损坏。包装上应当注明产品名称、品牌、规格、型号、每箱数量及其它包装通用标识等。对因运输和包装不当产生的货物灭失与损毁的责任，均由乙方负责。
- 4、供货安装要求：根据本项目特点，投标人商需提供具体详细的供货、安装、调试方案，进度计划内容应包括但不限于①供货进度表②供货进度安排③发货计划等内容。保障措施内容应包括但不限于①严格执行供货进度计划措施②控制进料质量措施③从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施，应目标绩效明确，方案科学合理。投标人需明确本项目投入团队的人员资质及技术能力，以确保在规定时间内完成供货且到货安装后即可顺畅使用。

质量保障要求：

在质量保证期内，如果设备质量或者规格与合同不符合，或者证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现后 2 日内以书面形式通知乙方，提出补全或更换。保证所供设备为全新原装正品、技术成熟度较高的产品。