



- 图例
- 新建立杆基础
 - 900万电警相机
 - LED频闪灯
 - 反向卡口相机
 - 环保多合一补光灯
 - 新建观察井
 - 违法抓拍标识牌

S211
省道

加长5米，升高焊接
(详见★号标注)

漠南大街

加长5米，升高焊接
(详见★号标注)

设 备 材 料 表

材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	4	
反向卡口	详见参数要求	台	2	
LED频闪灯	详见参数要求	台	6	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
信号检测器	详见参数要求	台	4	
二合一防雾器	详见参数要求	台	6	
运维机箱	详见参数要求	台	4	
L型杆件10米	/	套	2	详见详图
L型杆件5米	/	套	2	详见详图
观察井	500*700*800mm方井	个	8	详见详图
管沟	深0.9m，宽0.75m，直径60PEVLL地下800m敷设	m	98	
配线	RVV3*2.5	m	660	
配线	RVV3*1.5	m	280	
光缆	12芯	m	1450	
双绞线缆	超六类室外用	m	110	
标识牌	900*1380,1.5mm铝板,3M上得反光膜	块	6	
顶管	80PE管	m	95	
热缩标纸	停止线、斑马线,线宽400mm,厚度1.8mm	m²	220	

★红绿灯加长改造做法：加长5米，对角口径120-200mm，壁厚4mm，把原有的红绿灯拆除，焊接好后，重新把红绿灯安装调试好