



北  
西  
东  
南  
图例

新建立杆基础

900万电警相机

LED频闪灯

反向卡口相机

HBD 环保多合一补光灯

S 新建观察井

违法抓拍标识牌

设 备 材 料 表

材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	3	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
反向卡口	详见参数要求	台	3	
汇聚光筒机	详见参数要求	台	1	
顶管	60PE管	m	95	
信号检测器	详见参数要求	台	3	
LED频闪灯	详见参数要求	台	4	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
合一防雷器	详见参数要求	台	6	
L型杆件10米	/	套	3	详见详图
运维机箱	详见参数要求	台	3	
观察井	500*700*800mm方井	个	6	详见详图
管沟	深0.8m，宽0.75m，直径50UPVC地下800mm敷设	m	150	
配线	RVV3*2.5	m	650	
配线	RVV3*1.5	m	260	
光缆	12芯	m	1250	
双绞线缆	超六类室外用	m	150	
标识牌	900*1380,1.5mm铝板，3M上揭反光膜	块	3	
热熔标线	停止线、斑马线，线宽10CM，厚度1.8mm	m²	195	