


设 备 材 料 表

材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	3	
反向卡口	详见参数要求	台	2	
LED频闪灯	详见参数要求	台	4	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
信号检测器	详见参数要求	台	3	
顶管	80PE管	m	98	
二合一防鲨器	详见参数要求	台	5	
运维机位	详见参数要求	台	3	
L型杆件10米	/	套	3	详见详图
观察井	500*700*800mm方井	个	8	详见详图
管沟	深0.8m, 宽0.75m, 直径 601.2V(地下)800mm散状	m	150	
配线	RVV3*2.5	m	650	
配线	RVV3*1.5	m	380	
光缆	12芯	m	2550	
双绞线缆	超六类室外用	m	110	
标识牌	900*1380,1.5mm铝板,3M 上得反光膜	块	5	
热熔标线	停止线、虚号线,线宽 400L,厚度1.8mm	m²	200	



北
西
东
南
图例

新建立杆基础

900万电警相机

LED频闪灯

反向卡口相机

HBD

环保多合一补光灯

S

新建观察井

违法抓拍标识牌