


设备材料表				
材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	4	
反向卡口	详见参数要求	台	2	
LED频闪灯	详见参数要求	台	6	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
信号检测器	详见参数要求	台	4	
一台一防窗器	详见参数要求	台	6	
运维机箱	详见参数要求	台	4	
L型杆件10米	/	套	2	详见详图
L型杆件8米	/	套	2	详见详图
观察井	500*700*800mm方井	个	8	详见详图
管沟	深0.8m，宽0.75m，直径50LPC133下800mm敷设	m	98	
配线	RVV3*2.5	m	650	
配线	RVV3*1.5	m	280	
光缆	12芯	m	1450	
双绞线缆	超六类室外用	m	110	
标识牌	900*1380,1.5mm铝板,3M工程反光膜	块	6	
顶管	60PPE管	m	95	
热熔标线	停止线、斑马线、线宽40CM，厚度1.8mm	m	305	



★红绿灯加长改造做法：加长5米，对角口径120-200mm，壁厚4mm，把原有的红绿灯拆除，焊接好后，重新把红绿灯安装调试好