



北
西
东
南
图例

新建立杆基础

900万电警相机

LED频闪灯

反向卡口相机

环保多合一补光灯

新建观察井

违法抓拍标识牌

设 备 材 料 表

材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	3	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
反向卡口	详见参数要求	台	3	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
顶管	详见参数要求	m	95	
信号检测器	TLD-NXXX	台	3	
LED频闪灯	详见参数要求	台	4	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
合一防窃器	详见参数要求	台	6	
L型杆件10米	/	套	3	详见详图
运维机箱	详见参数要求	台	3	
观察井	500*700*800mm方井	个	8	详见详图
管内	深0.8m，宽0.75m，直径50UPVC地下800mm敷设	m	150	
塑线	RVV3*2.5	m	750	
配线	RVV3*1.5	m	280	
光缆	12芯	m	1750	
双绞线缆	超六类室外用	m	130	
标识牌	900*1380,1.5mm铝板，3M工程级光膜	块	5	
热熔标线	停止线、斑马线，线宽40CM，厚度1.8mm	m ²	180	