

购置医疗办公家具项目

竞争性磋商文件

采购单位名称：乌海市海勃湾区人民医院

采购代理机构名称：中城越工程管理咨询有限公司

项目编号：**WHzchbs-C-H-230075**

2023年11月17日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

中城越工程管理咨询有限公司受乌海市海勃湾区人民医院委托，采用竞争性磋商方式组织采购购置医疗办公家具项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：购置医疗办公家具项目

项目编号：WHZCHBS-C-H-230075

采购计划备案号：海区财购备字(电子)[2023]00862号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	购置医疗办公家具项目	1	详见磋商文件	1,321,402.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（购置医疗办公家具项目）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：中城越工程管理咨询有限公司

地址： 乌海市海勃湾区滨河区宜和家园2-801室

联系人： 中城越工程管理咨询有限公司

联系电话： 13238451778

采购单位名称：乌海市海勃湾区人民医院

地址： 车站南路

联系人： 尤悦云

联系电话： 15049783705

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	磋商保证金	购置医疗办公家具项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1（购置医疗办公家具项目）:总价
2 1	现场考察	否
2 2	其他	兼投兼中: -

二.磋商须知

1. 磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2. 磋商保证金

2.1 磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 磋商保证金的退还

2.2.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30分钟**内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的;
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的;
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的;
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指乌海市海勃湾区人民医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指中城越工程管理咨询有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

- (1) 宣布纪律;
- (2) 宣布相关人员;
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;
- (4) 参加人员对开启情况进行确认;
- (5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时，供应商使用 CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮件上的戳记日期、邮政快件上的戳记日期和非邮政快件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

购置医疗办公家具项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（购置医疗办公家具项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
付款方式	1期：支付比例20%，货物到场后付20%。 2期：支付比例70%，货物全部到场验收完成交付付70% 3期：支付比例10%，质保期结束后，货物无任何问题付清剩余10%
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象 情况	所属 行业	技术要 求
1		其他医疗设备	购置医疗办公家具项目	项	1.00	1,321,402.00	1,321,402.00	面向中小企业	工业	详见附表一

附表一：购置医疗办公家具项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>项目名称：儿科诊床 规格：1600*600*650 (1) 基材：采用实木多层板，通过GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010等相关标准检测，外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。握螺钉力：板边≥1600N，板面≥1800N。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m³。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）20μg/m³。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌）抑菌率≥99.50%。防霉菌性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到0级。燃烧性能等级为B1级。</p> <p>(2) 表面处理：采用优质环保油漆，三底两面，制作成高硬度高光烤漆，光泽亮丽，耐高温、抗压性强，抗菌防腐，易清洁。油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg，总铅(Pb)含量≤1mg/kg，苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤3，多环芳烃总和含量≤3mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%，漆膜硬度3H，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%，耐霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉)耐霉菌性等级不低于0级。</p> <p>1 (3) 五金配件：选用优质三合一连接件，通过GB/T 28203-2011、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，乙酸盐雾试验(AASS) 240h，镀(涂)层对基体的保护及镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级，三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨、铰链均通过GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标检测，乙酸盐雾试验(AASS) 200H，镀(涂)层对基体的保护及镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级。</p> <p>(4) 带优质环保皮垫，软垫面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥4级，碱性汗液80次≥4级，湿擦250次≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，耐折牢度(50000次)无裂纹，撕裂力≥90N，气味≤2级，游离甲醛≤1mg/kg，挥发性有机化合物(VOC)≤2mg/kg，禁用偶氮染料≤1mg/kg，可萃取重金属铅(Pb)≤5mg/kg、镉(Cd)≤3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。内置海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥150KPa，回弹率≥45%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量≤0.05mg/m²h。T VOC≤0.05mg/m²h，燃烧性能等级为B1级。</p>
--	--

2	<p>项目名称：儿科诊桌（1） 规格：1400*1400*750（±5）mm（单人）</p> <p>（2）基材：采用实木多层板，通过GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010等相关标准检测，外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。握螺钉力：板边≥1600N，板面≥1800N。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m³。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）20μg/m³。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌）抑菌率≥99.50%。防霉菌性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到0级。燃烧性能等级为B1级。</p> <p>（3）表面处理：采用优质环保油漆，三底两面，制作成高硬度高光烤漆，光泽亮丽，耐高温、抗压性强，抗菌防腐，易清洁。油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤1mg/kg、铬(Cr)含量≤1mg/kg、汞(Hg)含量≤1mg/kg，总铅(Pb)含量≤1mg/kg，苯含量≤0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤3，多环芳烃总和含量≤3mg/kg，卤代烃总和含量≤0.1%，漆膜硬度3H，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率≥99%，耐霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉）耐霉菌性等级不低于0级。</p> <p>（4）五金配件：选用优质三合一连接件，通过GB/T 28203-2011、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，乙酸盐雾试验（AASS）240h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。导轨、铰链均通过GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标检测，乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。、耐腐蚀能力。（5）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。主台+副柜+钢制脚架。</p> <p>（6）采用喷涂金属钢制脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，钢制脚架通过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021等相关标准检测，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级不低于9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于9级。耐霉菌性（桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。</p>
3	<p>项目名称：儿童就诊椅 规格：常规 （1）面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥4级，碱性汗液80次≥4级，湿擦250次≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥90N，气味≤2级，游离甲醛≤1mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤2mg/kg，禁用偶氮染料≤1mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。</p> <p>（2）海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥150KPa，回弹率≥45%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量≤0.05mg/m²h。TVOC≤0.05mg/m²h，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>（3）框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。</p>

	<p>项目名称：内外科/诊室诊床 规格：1900*600*700 (1)基材：采用优质三聚氰胺板，通过GB/T 34722-2017、GB 18580-2001、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012标准检测，宽度、长度允许偏差$\pm 1.5\text{mm}$，含水率$\leq 8\%$，表面胶合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，密度$\geq 0.76\text{g/cm}^3$，表面耐磨磨耗值$\leq 50\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡4级，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物TVOC$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$，防霉菌性能（宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）防霉菌等级不低于1级，燃烧性能达到B1级。</p> <p>(2)封边：选用PVC封边条，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥ 2级，耐光色牢度≥ 4级。有害物质限量：甲释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，氯乙烯单体$\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$，钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)、砷(As)、锑(Sb)均$\leq 8\text{ mg/kg}$，未检出被禁用的多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)，邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.001\%$。</p> <p>(3)热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量$\leq 10\text{g/L}$，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。</p> <p>4 (4)五金配件：选用优质三合一连接件，通过GB/T 28203-2011、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，乙酸盐雾试验(AASS) 240h，镀(涂)层对基体的保护及镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级，三合一连接件偏心体抗压强度$\geq 300\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 650\text{N}$，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 810\text{N}$。铰链、导轨均通过GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标检测，乙酸盐雾试验(AASS) 200H，镀(涂)层对基体的保护及镀(涂)层本身耐腐蚀等级为10级。</p> <p>(5)配置：主柜(抽+单开门)+50mm厚西皮软包垫。面料：选用优质环保皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥ 4级，碱性汗液80次≥ 4级，湿擦250次≥ 4级，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度$\geq 10.0\text{N}/10\text{mm}$，耐折牢度(50000次)无裂纹，撕裂力$\geq 90\text{N}$，气味$\leq 2$级，游离甲醛$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物(VOC)$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料$\leq 1\text{mg}/\text{kg}$，可萃取重金属铅(Pb)$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、镉(Cd)$\leq 3\text{mg}/\text{kg}$，抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑菌率$\geq 99\%$。海绵(阻燃高弹海绵)：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形$\leq 3\%$，拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，回弹率$\geq 45\%$，伸长率$\geq 200\%$，撕裂强度$\geq 5.0\text{N}/\text{cm}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，干热老化后拉伸强度$150\text{KPa}$。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，燃烧性能等级为B1级。</p>
--	---

5	<p>项目名称：内外科/诊室诊桌 （1）规格：1600*1500*750（±5）mm（单人）；（2）基材：采用实木多层板，通过GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB/T35601-2017、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010等相关标准检测，外观质量：表板拼接离缝、表板叠层、芯板叠离、表板砂透、透胶及其他人为污染、板边缺损、面板拼接等均符合检测要求，且单项评价为合格。握螺钉力：板边≥1600N，板面≥1800N。甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m³。挥发性有机化合物（72h）：苯≤2μg/m³，甲苯≤2μg/m³，二甲苯≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）20μg/m³。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌）抑菌率≥99.50%。防霉菌性能（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）防霉菌等级达到0级。燃烧性能等级为B1级。（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8 g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。（6）五金配件：采用五金配件，导轨、拉手、锁具、铰链、三合一连接件、螺丝等，无锈蚀，有足够的承载能力、耐腐蚀能力。（7）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。主台+副柜+钢制脚架。</p> <p>（8）采用喷涂金属钢制脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，钢制脚架通过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021等相关标准检测，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。乙酸盐雾试验（AASS）200 H，镀（涂）层对基体的保护等级不低于9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于9级。耐霉菌性（桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。</p> <p>（9）成品要求：①产品有害物质限量（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素）均符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。②产品结构安全、理化性能要求（耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性均符合检测标准。③着地平稳性≤0.5mm。</p>
---	--

	<p>项目名称：主任/护士长办公桌 （1） 规格：1400*700*750（±5）mm</p> <p>（2） 基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1.0/m3、甲苯≤1.0/m3、二甲苯≤1.0/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5.0/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。</p> <p>（3） 饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4） 封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5） 热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6） 五金配件：采用五金配件，导轨、拉手、锁具、铰链、三合一连接件、螺丝等，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7） 主台面板厚度为16mm±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16mm±1mm，桌腿侧台面做弧形，与台脚呼应，突出轻盈感。</p> <p>（8） 钢制脚架通过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021等相关标准检测，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到1级。③乙酸盐雾试验（A ASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级不低于9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于9级。耐霉菌性（桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。</p> <p>（9） 钢架经酸洗磷化等处理，喷涂工艺。</p> <p>（10）采用密码锁，走线方便。</p>
--	--

7	<p>项目名称：挂号收费室桌 （1）规格：1400*1400*750（±5）mm</p> <p>（2）基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1mg/m3、甲苯≤1mg/m3、二甲苯≤1mg/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5mg/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。</p> <p>（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6）五金配件：采用五金配件，导轨、拉手、锁具、铰链、三合一连接件、螺丝等，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。</p> <p>（8）成品要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素）均符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 ②产品结构安全、理化性能要求（耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性均符合检测标准。 ③底脚平稳性≤0.5mm。 ④金属拉手耐腐蚀性要求：经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘2m以内不计)；
---	---

8	<p>项目名称：控制室办公桌 （1）规格：1400*700*750（±5）mm；（2）基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1.0/m3、甲苯≤1.0/m3、二甲苯≤1.0/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5.0/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2 MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。（6）五金配件：采用五金配件，导轨、拉手、锁具、铰链、三合一连接件、螺丝等，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。（7）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。（8）成品要求：①产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素）均符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。②产品结构安全、理化性能要求（耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）、桌类强度和耐久性、桌类稳定性均符合检测标准。③底脚平整性≤0.5mm。④金属拉手耐腐蚀性要求：经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘2m以内不计)；</p>
---	---

	<p>项目名称：医生办公桌（1） 规格：1200*600*750（±5）mm</p> <p>（2）基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）$\geq 25\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，弹性模量（MOE）$\geq 3500\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 1.70\text{MPa}$。2h吸水厚度膨胀率$\leq 2\%$。板边握螺钉力$\geq 1200\text{N}$，板面握螺钉力$\geq 1500\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$。挥发性有机化合物（72h）苯$\leq 1\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 1\text{mg/m}^3$。总挥发性有机化合物TVOC$\leq 5\text{mg/m}^3$。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率$\geq 99\%$。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA$0.2\text{MJ}\leq 120\text{W/s}$，600s的总放热量THR$600\text{s}\leq 7.5\text{MJ}$，60s内焰尖高度Fs$\leq 130\text{mm}$。</p> <p>（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4）封边：选用PVC封边条，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥ 2级，耐光色牢度≥ 4级。有害物质限量：甲释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，氯乙烯单体$\leq 0.5\text{mg/kg}$，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均$\leq 8\text{ mg/kg}$，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量$\leq 0.001\%$。</p> <p>（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量$\leq 3.8\text{g/L}$，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6）五金配件：采用五金配件，导轨、拉手、锁具、铰链、三合一连接件、螺丝等，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7）主台面板厚度为$16\text{mm}\pm 1\text{mm}$，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为$16\text{mm}\pm 1\text{mm}$，桌腿侧台面做弧形，与台脚呼应，突出轻盈感。</p> <p>（8）钢制脚架通过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021等相关标准检测，理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层，硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到1级。③乙酸盐雾试验（A ASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级不低于9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于9级。耐霉菌性（桔青霉、绿色木霉、球毛壳霉）防霉菌等级不低于1级。</p> <p>（9）钢架经酸洗磷化等处理，喷涂工艺。</p> <p>（10）采用密码锁，走线方便。</p>
--	--

10	<p>项目名称：控制室职员椅1) 规格：565*560* (1030-1145) (±5) mm</p> <p>(2) 椅背：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，耐用，不变色，固定塑料腰靠，曲线造型贴合承托腰部，久坐不累。</p> <p>(3) 网布：通过GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015标准检测，染色牢度、异味、PH值，符合检测要求，且单项评价为合格，甲醛含量≤20mg/kg，未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于1级。抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。</p> <p>(4) 海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥150KPa，回弹率≥45%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量≤0.05mg/m2h。TVOC≤0.05mg/m2h，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>(5) 气压棒：采用优质气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，多功能底盘。</p> <p>(6) 脚架：≥320m优质尼龙五星脚架。</p> <p>(7) 脚轮：采用≥60mm增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg，移动杂音小，耐磨性大。</p>
11	<p>项目名称：特殊发热门诊椅 ★ (1) 规格：565*560* (1030-1145) (±5) mm</p> <p>★ (2) 椅背：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，耐用，不变色，固定塑料腰靠，曲线造型贴合承托腰部，久坐不累。</p> <p>(3) 网布：通过GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015标准检测，染色牢度、异味、PH值，符合检测要求，且单项评价为合格，甲醛含量≤20mg/kg，未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于1级。抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度≤1mm。</p> <p>(4) 海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥150KPa，回弹率≥45%，伸长率≥200%，撕裂强度≥5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度≥150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量≤0.05mg/m2h。TVOC≤0.05mg/m2h，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>(5) 气压棒：采用优质气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，多功能底盘。</p> <p>(6) 脚架：≥320m优质尼龙五星脚架。</p> <p>(7) 脚轮：采用≥60mm增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg，移动杂音小，耐磨性大。</p>

	<p>项目名称：特殊发热门诊患者椅（1） 规格：常规</p> <p>(2) 面料：选用优质环保皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥ 4级，碱性汗液80次≥ 4级，湿擦250次≥ 4级，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度$\geq 1.0\text{N}/10\text{mm}$，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力$\geq 90\text{N}$，气味$\leq 2$级，游离甲醛$\leq 1\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 2\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 1\text{mg/kg}$，可萃取重金属铅（Pb）$\leq 5\text{mg/kg}$、镉（Cd）$\leq 3\text{mg/kg}$，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率$\geq 99\%$。</p> <p>(3) 海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形$\leq 3\%$，拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，回弹率$\geq 45\%$，伸长率$\geq 200\%$，撕裂强度$\geq 5.0\text{N/cm}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$。TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>(4) 框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。</p> <p>(5) 脚架：采用优质实木脚架。</p> <p>(6) 成品要求：</p> <p>①产品有害物质（甲醛释放量、总挥发生有机化合物、纺织品、皮革中五氯苯酚、可分解芳香胺染料）均符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>②产品成品符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》检测标准。</p>
13	<p>项目名称：主任/护士长办公椅（1） 规格：565*560*（1030-1145）（± 5）mm</p> <p>(2) 椅背：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，耐用，不变色，固定塑料腰靠，曲线造型贴合承托腰部，久坐不累。</p> <p>(3) 网布：通过GB 18401-2010、GB/T 24346-2009、GB/T31713-2015标准检测，染色牢度、异味、PH值，符合检测要求，且单项评价为合格，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，未检出被禁用的可分解致癌芳香胺染料。防霉菌性能（黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉）防霉菌等级不低于1级。抗菌性能（白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌）抑菌圈宽度$\leq 1\text{mm}$。</p> <p>(4) 海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形$\leq 3\%$，拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，回弹率$\geq 45\%$，伸长率$\geq 200\%$，撕裂强度$\geq 5.0\text{N/cm}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$。TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>(5) 气压棒：采用优质气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，多功能底盘。</p> <p>(6) 脚架：$\geq 320\text{m}$优质尼龙五星脚架。</p> <p>(7) 脚轮：采用$\geq 60\text{mm}$增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性汞(Hg)$\leq 2\text{mg/kg}$、可溶性铬(Cr)$\leq 3\text{mg/kg}$、可溶性镉(Cd)$\leq 2\text{mg/kg}$，移动杂音小，耐磨性大。</p>

14	<p>项目名称：主任/护士长班前椅 规格：常规 面料：选用优质网布，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级，无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准。</p> <p>海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m³，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。</p> <p>弓形脚：喷涂弓形脚架，经酸洗磷化等处理。</p>
15	<p>项目名称：口腔科操作台 规格：3250*550 （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。</p> <p>（2）板材采用优质E1级多层实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》，甲醛释放量≤0.033mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m²•h，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强。</p> <p>（3）厚度：顶板25mm，有顶封板则顶板为16mm</p> <p>（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤10g/L，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。</p> <p>（6）五金配件：选用优质三合一连接件，通过GB/T 28203-2011、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，乙酸盐雾试验（AASS）240h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级，三合一连接件偏心体抗压强度≥300N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥810N。铰链、导轨均通过GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标检测，乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。</p>

	<p>项目名称：牙科医生椅 规格：常规 （1）面料：选用优质环保皮，厚度\geq1.5mm，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次\geq4级，碱性汗液80次\geq4级，湿擦250次\geq4级，耐光性\geq5级，涂层粘着牢度\geq10.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力\geq90N，气味\leq2级，游离甲醛\leq1mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）\leq2mg/kg，禁用偶氮染料\leq1mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）\leq5mg/kg、镉（Cd）\leq3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率\geq99%。</p> <p>16 （2）海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形\leq3%，拉伸强度\geq150KPa，回弹率\geq45%，伸长率\geq200%，撕裂强度\geq5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度\geq150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量\leq0.05mg/m²h。TVOC\leq0.05mg/m²h，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>（3）采用优质品牌气压棒：内芯管壁厚2mm，通升降高度430-580mm,升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。</p>
	<p>项目名称：牙科护师椅 规格：常规 （1）面料：选用优质环保皮，厚度\geq1.5mm，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次\geq4级，碱性汗液80次\geq4级，湿擦250次\geq4级，耐光性\geq5级，涂层粘着牢度\geq10.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力\geq90N，气味\leq2级，游离甲醛\leq1mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）\leq2mg/kg，禁用偶氮染料\leq1mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）\leq5mg/kg、镉（Cd）\leq3mg/kg，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率\geq99%。</p> <p>17 （2）海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形\leq3%，拉伸强度\geq150KPa，回弹率\geq45%，伸长率\geq200%，撕裂强度\geq5.0N/cm，湿热老化后拉伸强度\geq150KPa，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量\leq0.05mg/m²h。TVOC\leq0.05mg/m²h，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>（3）采用优质品牌气压棒：内芯管壁厚2mm，通升降高度430-580mm,升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。</p>

	<p>项目名称：值班更衣柜子 （1） 规格：1200*450*2000（±5）mm</p> <p>（2） 基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1.0/m3、甲苯≤1.0/m3、二甲苯≤1.0/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5.0/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。</p> <p>（3） 饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4） 封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5） 热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6） 五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7） 主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。</p>
18	

	<p>项目名称：男女宾更衣柜 （1）规格：5200*450*2000（±5）mm</p> <p>（2）基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1.0/m3、甲苯≤1.0/m3、二甲苯≤1.0/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5.0/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。</p> <p>（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6）五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。</p>
19	

	<p>项目名称: 文件柜 (1) 规格: 800*400*2000 (± 5) mm</p> <p>(2) 基材: 采用优质刨花板, 通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测, 静曲强度(MOR) $\geq 25 \text{ MPa}$, 内胶合强度 $\geq 0.8 \text{ MPa}$, 弹性模量(MOE) $\geq 3500 \text{ MPa}$, 表面胶合强度 $\geq 1.70 \text{ MPa}$。2h吸水厚度膨胀率 $\leq 2\%$。板边握螺钉力 $\geq 1200 \text{ N}$, 板面握螺钉力 $\geq 1500 \text{ N}$, 甲醛释放量 $\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$。挥发性有机化合物(72h)苯 $\leq 1 \text{ mg/m}^3$、甲苯 $\leq 1 \text{ mg/m}^3$、二甲苯 $\leq 1 \text{ mg/m}^3$。总挥发性有机化合物TVOC $\leq 5 \text{ mg/m}^3$。抗菌性能(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)抑菌率 $\geq 99\%$。防霉菌性能(黑曲霉、宛氏拟青霉)防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA $0.2 \text{ MJ} \leq 120 \text{ W/s}$, 600s的总放热量THR $600 \text{ s} \leq 7.5 \text{ MJ}$, 60s内焰尖高度Fs $\leq 130 \text{ mm}$。</p> <p>(3) 饰面: 采用三聚氰胺纸, 甲醛释放量 $\leq 0.2 \text{ mg/L}$, 符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>(4) 封边: 选用PVC封边条, 厚度 $\geq 1.5 \text{ mm}$, 通过QB/T 4463-2013标准检测, 理化性能: 耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格, 耐开裂性 ≥ 2 级, 耐光色牢度 ≥ 4 级。有害物质限量: 甲释放量 $\leq 0.05 \text{ mg/L}$, 氯乙烯单体 $\leq 0.5 \text{ mg/kg}$, 钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)、砷(As)、锑(Sb)均 $\leq 8 \text{ mg/kg}$, 未检出被禁用的多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE), 邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.001\%$。</p> <p>(5) 热熔胶: 选用环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机物含量 $\leq 3.8 \text{ g/L}$, 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>(6) 五金配件: 采用五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>(7) 主台面板厚度为 $25 \pm 1 \text{ mm}$, 其余侧板、背板、层板、抽面、门板为 $16 \pm 1 \text{ mm}$。</p>
21	<p>项目名称: 休息椅3人位 (1) 规格: 1780*650*800 (± 5) mm</p> <p>(2) 扶手、脚: 扶手脚采用不低于 1.2 mm 一级冷轧钢板, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面防静电涂料喷涂。</p> <p>(3) 座背板: 座背椅板为PU材质, 一体模具成型, 铁架采用 $10*20*2.0$ (± 1) mm 厚冷轧方管冲压焊接成型。</p> <p>(4) 承重支架: 采用不低于 5.0 mm 冷轧钢板, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面防静电涂料喷涂。</p> <p>(5) 横梁: 承重梁采用优质钢管钻孔加工成型, 除油除锈后表面静电喷粉处理。</p> <p>(6) PU坐背一体发泡+扶手脚+钢管横梁+防滑脚垫。</p> <p>(7) 两侧各一个扶手。</p> <p>(8) 成品要求:</p> <p>①产品有害物质(甲醛释放量、总挥发生有机化合物、纺织品、皮革中五氯苯酚、可分解芳香胺染料)均符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>②产品成品符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》检测标准。</p>

22	<p>项目名称：妇科/外科室床 （1）面料：选用优质环保皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，通过GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012标准检测，摩擦色牢度干擦500次≥ 4级，碱性汗液80次≥ 4级，湿擦250次≥ 4级，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度$\geq 10.0\text{N}/10\text{mm}$，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力$\geq 90\text{N}$，气味$\leq 2$级，游离甲醛$\leq 1\text{mg/kg}$，挥发性有机化合物（VOC）$\leq 2\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料$\leq 1\text{mg/kg}$，可萃取重金属铅（Pb）$\leq 5\text{mg/kg}$、镉（Cd）$\leq 3\text{mg/kg}$，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率$\geq 99\%$。</p> <p>（2）海绵（阻燃高弹海绵）：通过GB/T10802-2006、QB/T 2280-2016等相关检测标准检测，物理力学性能：75%压缩永久变形$\leq 3\%$，拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，回弹率$\geq 45\%$，伸长率$\geq 200\%$，撕裂强度$\geq 5.0\text{N/cm}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 150\text{KPa}$，干热老化后拉伸强度150KPa。甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$。TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，燃烧性能等级为B1级。</p> <p>（3）脚架：钢制台式钢架，能过GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T 10125-2021标准检测，金属喷漆（塑）涂层，硬度$\geq 3H$，附着力达到1级。乙酸盐雾试验（AASS）200H，镀（涂）层对基体的保护等级及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。配调节脚垫。</p> <p>（4）两侧带储物柜，中间带置物隔板。</p>
23	<p>项目名称：餐厅餐桌椅 规格：1桌4椅 （1）基材：采用优质橡木实木，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，防霉菌性能不低于1级，原木色，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，木材拼接采用直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，木材加工性能好，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。</p> <p>（2）油漆：通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准检测，VOC含量$\leq 40\text{g/L}$，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量$\leq 1\text{mg/kg}$、铬(Cr)含量$\leq 1\text{mg/kg}$、汞(Hg)含量$\leq 1\text{mg/kg}$，总铅（Pb）含量$\leq 1\text{mg/kg}$，苯含量≤ 0.1，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤ 3，多环芳烃总和含量$\leq 3\text{mg/kg}$，卤代烃总和含量$\leq 0.1\%$，漆膜硬度3H，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抗细菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉）耐霉菌性等级不低于0级。</p>

24	<p>项目名称: 会议室桌 规格: 3200*1200*760 基材: 采用优质E0级高密度纤维板, 长度和宽度偏差$\pm 2\text{mm}$, 密度$>0.8\text{g/cm}^3$, 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$, 甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$, 含水率$\leq 7\%$, 总挥发性有机化合物TVOC$\leq 25\text{mg/m}^3$, 防霉菌性能不低于1级, 符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。</p> <p>饰面: 采用天然实木皮, 厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 含水率$\leq 8\%$, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 总挥发性有机化合物TVOC$\leq 25\text{mg/m}^3$, GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》, GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>封边: 采用优质天然实木封边条, 含水率$\leq 11\%$, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>油漆: 采用优质品牌环保油漆, 经过五底三面油漆工序, 木纹纹理清晰, 色泽均匀、光滑耐用; 挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 50\text{g/L}$, 可溶性重金属含量 可溶性铅(Pb)$\leq 8\text{mg/kg}$、可溶性镉(Cd)$\leq 2\text{mg/kg}$、可溶性铬(Cr)$\leq 3\text{mg/kg}$、可溶性汞(Hg)$\leq 2\text{mg/kg}$, 多环芳烃总和含量$\leq 10\text{mg/kg}$, 漆膜硬度3H, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。</p> <p>水性胶粘剂: 选用优质环保胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$, 苯未检出, 甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物含量$\leq 5\text{g/L}$, 符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
25	<p>项目名称: 会议室椅 规格: 常规 面料: 选用优质环保皮, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 摩擦色牢度干擦500次≥ 4级, 湿擦250次$\geq 3/4$级, 涂层粘着牢度$\geq 6.0\text{N/10mm}$, 耐折牢度(50000次)无裂纹, 撕裂力$\geq 80\text{N}$, 游离甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$, 挥发性有机化合物(VOC)$\leq 10\text{mg/kg}$, 禁用偶氮染料$\leq 5\text{mg/kg}$, 防霉菌性能不低于1级, 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。</p> <p>海绵: 采用优质阻燃高弹海绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 密度$\geq 46\text{kg/m}^3$, 回弹率$\geq 47\%$, 75%压缩永久变形$\leq 5\%$, 湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$, 干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$, 燃烧性能达B1级, 抗疲劳力强, 坐感舒适, 符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。</p> <p>弓形脚: 喷涂弓形脚架, 经酸洗磷化等处理。</p>

	<p>项目名称：值班更衣柜子 （1）规格：900*600*2000（±5）mm</p> <p>（2）基材：采用优质刨花板，通过GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 39600-2021标准检测，静曲强度（MOR）≥25MPa，内胶合强度≥0.8MPa，弹性模量（MOE）≥3500MPa，表面胶合强度≥1.70Mpa。2h吸水厚度膨胀率≤2%。板边握螺钉力≥1200N，板面握螺钉力≥1500N，甲醛释放量≤0.02mg/m3。挥发性有机化合物（72h）苯≤1mg/m3、甲苯≤1mg/m3、二甲苯≤1mg/m3。总挥发性有机化合物TVOC≤5mg/m3。抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%。防霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉）防霉菌等级不低于0级。燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤120W/s，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ，60s内焰尖高度Fs≤130mm。</p> <p>（3）饰面：采用三聚氰胺纸，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>（4）封边：选用PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013标准检测，理化性能：耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性通过检测单位项目评价均为合格，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。有害物质限量：甲释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、锑（Sb）均≤8 mg/kg，未检出被禁用的多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE），邻苯二甲酸酯的总量≤0.001%。</p> <p>（5）热熔胶：选用环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤3.8g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>（6）五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>（7）主台面板厚度为25±1mm，其余侧板、背板、层板、抽面、门板为16±1mm。</p>
27	<p>项目名称：值班更衣床 规格：2000*900*1800 基材：采用优质橡木实木，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L，防霉菌性能不低于1级，原木色，木材质量高，坚固耐用，结构细，有光泽，韧性高，抗劈力强，表面光滑，冲击力强，木材拼接采用直边平拼而非齿形指接方式，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等，木材含水率严格控制在国家标准范围内，木材加工性能好，所有板材无蛀虫、无异味、无3个以上斑节，所有边角和外侧都经精心倒角或圆角圆滑、圆润处理。</p> <p>油漆：采用优质品牌环保水性面漆、水性底漆，表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，完全符合国家环保标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤1mg/kg，漆膜硬度3H,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。</p> <p>五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>

	项目名称：男女宾更衣凳 （1）规格：1200*800*760（±5）mm
28	<p>(2) 柜体材料及厚度：采用≥1.0MM厚电解钢板，电解钢板符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检测。外观性能要求：金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、裂纹及划痕。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护及镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。</p> <p>(3) 配环皮包覆高弹海绵软包垫。</p> <p>(4) 316不锈钢踢脚线，金属表面耐腐蚀性强，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。</p> <p>(5) 门内配1件活动层板，配有4个层板挂钩，可上下自由调节使用高度。每个抽屉和门板上配塑胶标签卡槽。</p> <p>(6) 拉手：采用一体成型拉手。</p> <p>(7) 五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>
29	<p>项目名称：药品库前桌 规格：3700*600 （1）站体：采用E1级实木多层板，通过GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，甲醛释放量<0.035mg/m³；尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、胶合强度、浸渍剥离均符合标准要求。具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特性。其他配柜采用E1级三聚氰胺板（刨花板基材）。</p> <p>(2) 台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。</p> <p>(3) 采用≥1.0mm厚316不锈钢踢脚线：通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾240h测试，金属表面耐腐蚀等级为10级。能有效防污。</p> <p>(4) 主台+高看台+医用人造石+304#不锈钢踢脚+主机位+键盘架+三抽柜+打印机柜。（根据实际情况选配）</p> <p>(5) 外侧板、面板厚度为25mm；其他部分16mm。结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构。</p> <p>(6) 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测，①甲醛释放量≤0.1mg/L，②塑料封边条有害物质限量：可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒≤5mg/kg。封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>(7) 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物（TVOC）≤5g/L。</p> <p>(8) 采用品牌导轨、铰链、锁具，金属电镀层理化性能耐腐蚀160h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，静音效果好，开关顺滑，使用寿命长。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1 磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证件证明。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效;
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效;
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效;
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（购置医疗办公家具项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

购置医疗办公家具项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（1.提供2023年（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭证或银行入账单为准）2.提供2023年（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

2. 符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

购置医疗办公家具项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

购置医疗办公家具项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 60.0分 商务部分 10.0分 报价得分 30.0分
采购需求技术指标响应评审 (20.0分)	投标人投标文件中提供的证明材料完全满足招标文件采购需求清单中技术参数要求的得 20 分，若有一项未响应或不满足扣 1 分，扣完为止。评审依据：由技术类评委按照招标文件采购需求清单中的技术参数要求，依据各投标人投标文件中提供的《技术需求响应/偏离表》及本次投标货物原材料（实木多层板、油漆、环保皮、钢制脚架、海绵（阻燃高弹海绵）、三聚氰胺板、PVC 封边条、热熔胶、三聚氰胺纸、刨花板、网布、万向脚轮、实木框架、医用人造石、橡木实木、E0 级高密度纤维板、天然实木皮、实木封边条、电解钢板、316 不锈钢踢脚线）检测（验）报告的检测内容为评审依据，检测（验）报告为有效期内的经国家认可的第三方质量检验中心出具的合格检测（验）报告彩色扫描件（检测报告封面带有 CNAS、CMA 标志）并加盖投标人公章，送检单位为本次投标人或本次投标货物生产厂家，报告必须提供在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn)、官网查询截图。
投标货物金属五金件耐腐蚀性评审 (6.0分)	投标人所投产品拟采用的金属五金配件（导轨、铰链、三合一连接件）通过腐蚀试验：乙酸盐雾试验（AASS）≥480 小时，中性盐雾试验（NSS）≥720 小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到 8 级（含）至 10 级（不含）的，每类配件得 1 分，共 3 分；乙酸盐雾试验（AASS）≥480 小时，中性盐雾试验（NSS）≥720 小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到 10 级的，每类配件得 2 分，共 6 分。注：① 本项最多得 6 分，未提供或不符合的不得分。② 须提供经国家认可的第三方检验检测部门出具的合格检测（验）报告复印件（报告须带有 CNAS 或 CMA 标志）并加盖投标人公章，送检单位为本次投标人或本次投标货物生产厂家，报告必须提供在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn)、官网查询截图。

生产工艺及技术能力评审 (8.0分)	<p>根据投标人的生产工艺流程和技术人员投入、生产设备、运输及现场安装调试等组织实施方案的可行性、周密性、科学性等方面进行横向比较打分： 1、生产工艺和技术先进、实施方案内容科学合理满足项目需求得 8 分； 2、生产工艺和技术一般、实施方案内容基本满足项目需求得 4 分； 3、生产工艺和技术较差、实施方案内容部分满足项目需求得 2 分； 4、方案未提供或内容不完整不得分。</p>
项目实施方案 (6.0分)	<p>投标人根据项目实际情况及招标文件要求，针对本项目提供：（1）项目具体实施方案（2）质量管理体系认证与保障措施（3）安全管理体系认证与保障措施（4）环境管理体系认证与保障措施（5）工程进度计划与保障措施（6）现场安全文明施工措施 评标委员会根据投标人提供的实施方案可行性、完整性、科学性综合比较评分：可行 性、完整 性、科学 性强的计 6 分；可行 性、完整 性、科学 性一般的计 3 分；可行 性、完整 性、科学 性差的 1 得分。</p>
技术部分 深化设计评审 (12.0分)	<p>投标人根据采购需求清单及附件图纸提供符合使用要求的家具家具深化设计图（三 视图）及各投标产品彩色效果图构成的深化方案，可直观的看到投标人拟投产品布 局的合理性。评标委员会根据投标文件中提供的设计图合理性、符合性、功能性 进行对比，最优得标准分 12 分，其余依次递减 2 分；提供与本项目不匹配的家具 平面图和家具效果图的不得分。</p>
产品环保认证评审 (4.0分)	<p>1.投标人提供中国环境标志产品认证证书，且认证内容包含人造板类家具、实木家 具、软体家具、综合类木家具、钢木家具的得 1 分，缺项或未提 供不得分。 2.投标人提供家具产品有害物质限量认证证书、低 VOCs 家具产品认证证书、家具 产品环保卫士认证证书，且认证内容包含木家具、软体家具的得 1 分，缺项或未提 供不得分。 3.投标人提供产品抗菌认证证书，且认证单元含：桌台类、柜架类、椅凳类的得 1 分，缺项或未提 供不得分。 4.投标人提供有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证产 单元包含：桌台类、公 共椅凳类、沙发类的得 1 分，缺项或未提 供不得分。 评审依据：投标文件中必须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内， 并提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 查询截图，不满足 要求的不计分。</p>

	企业实力评审 (4.0分)	1.投标人提供企业履约能力评价认证证书，且认证范围包含木制家具、钢木家具、 实木家具、板式家具、软体家具的设计开发、生产、销售（售后服务）所涉及的履 约能力管理活动的得 1 分，认证不全或范围不符的不得分。 2.投标人提供医疗器械质量管理体系认证证书，且认证范围包含医用家具的技术图 纸设计及销售的得 1 分，认证不全或范围不符的不得分。 3 .投标人提供绿色供应链认证证书，且认证内容包含钢木家具、实木家具、板式家 具、软体家具、办公家具、医疗（医用）家具的设计开发、生产、销售（售后服务） 及其场所所涉及的绿色供应链管理活动的得 1 分，不全的不得分。 4. 投标人提供服务质量评价体系认证证书，且认证内容包含木制家具、钢木家具、 实木家具、板式家具、软体家具的研发、生产及销售的综合实力的得 1 分，不全的 不得分。 评审依据：投标文件中必须提供证书彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 查询截图，不满足 要求的不计分。
商务部分	类似业绩评审 (3.0分))	投标人提供近三年，2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）均有完成过的同类项目供货业绩：每提供符合评审要求的 1 份得 1 分，以此类推，最高得 3 分。注：投标文件中附中标公示（公告）网站截图、中标通知书及合同复印件投标人公章。
	售后服务 (7.0分)	1.根据投标人提供的售后服务方案，包括（1）售后服务保证、（2）质量保障措施、（3）验收方案、（4）售后服务团队规模、（5）维修响应时间、（6）售后服务网 点地理位置的远近、（7）配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等内容进行 综合评议，售后服务方案内容每项有不合理、不完整处，每项扣 1 分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7. 汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1. 合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交供应商名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交供应商名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交供应商名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的概况

(一) 根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二) 工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求; 2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求; 3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一) 付款时间:_____

(二) 付款条件:_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号: _____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2.乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价： 结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价： 结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。 <input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价： 结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

项目编号：

包号： 第 包 (项目划分采购包时使用)

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表 (总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表 (上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

(三) 工程 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十一、其他证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。