


# 生活垃圾分类收集设施采购项目

## 招标工程量清单

招标人：



工程造价

咨询人：




法定代表人

或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 生活垃圾分类收集设施采购项目

标段: 生活垃圾分类收集设施采购项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	B001	定制装配式智慧生活垃圾分类屋	1. 定制装配式智慧生活垃圾分类屋: 4.5米*2米*2.7米 2. 具体参数详见附件1(垃圾房配置清单)	套	3			
2	B002	智能门禁系统	智能门禁系统 1. 智控主板: 型号要求为先进制程主板 2. 电源箱: 交流输入: 5A AC 220V 50HZ, 输出电压DC12V, 瞬间电流5A, 持续电流2A, 工作温度-20°~+60°, 开门延迟0-10秒可调节 3. 磁吸电门锁: DC12V。直线拉力: 足280公斤直线拉力。锁体及吸板: 环保镀锌电镀处理。工作电流900MA 4. U型夹磁吸锁配套: 金属卡扣 5. 开关: 明装开关 6. 该系统可达到实现小程序端通过蓝牙与网络的方式与门禁主板正常通信, 从而实现用户扫码开门。扫码系统联调主板程序, 蓝牙控制程序, 网络控制程序, 心跳信息反馈, 黑户校验, 防火墙模式。	套	1			
3	B003	智能监控系统	1. 主机: 萤石监控: c6n1 080P. 水平360°循环, 垂直120°旋转角度。人脸任性追踪, 生源追踪, 巡航追踪。双向通话。10米红外夜视 2. 监控系统: 含支架, 钢构件固定, 包含智能断电、监测、360°可控旋转。包含4G-LTE, 全网通, 支持联通/移动/电信4G, 软硬件看门狗, 智能防宕机, 4G&有线, 双路备份, 支持vpn, 4高增益天线。云服务器, 实现智	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表-08



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾分类收集设施采购项目

标段：生活垃圾分类收集设施采购项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			能云存储,含流量卡: 4G 高速流量 3. 安装、调试 4. 辅料、布线: 15平米					
4	B004	智能接收广告机	智能接收广告机 1. LED触摸液晶屏55英寸全彩屏 采用A规屏; 分辨率: 3840*2160; 可视角度: 178°, 屏体亮度≥400cd/m², 对比度≥4000: 1, 色彩覆盖率≥NTSC 85%; 屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃, 透光率≥93%, 表面硬度≥莫氏8级; 液晶屏显示部分采用屏幕“全贴合”技术, 可杜绝灰尘和水汽进入屏幕, 减少液晶面板和钢化玻璃间的反光, 使屏幕显示更加通透, 画质清晰。屏体正面前置整机设置物理按键, 且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口, 同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取, 无需区分。为保证无线信号不被遮挡, 整机前面板须具备有标识的天线模块, 包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置, Windows及Android均可实现无线上网功能。内置安卓系统, CPU采用“四核”, 主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序, 并可根椐教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能, 可实现文件分类, 选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。显示屏通过遥控器的实体按键	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾分类收集设施采购项目

标段：生活垃圾分类收集设施采购项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			实现一键切换分辨率，调整画面显示比例。  2. 后置输入接口：≥1 路 USB2.0 接口，≥1 路 USB2.0 双通道接口（展台、U 盘等设备在 Android 和 Windows 下均可使用），≥1 路 RS232接口，≥1 路 RJ45 接口，≥2 路 HDMI 高清接口，≥1 路 VGA 接口，≥1路音频输入接口，≥1 路 RF 接口、≥1 个路 AV 接口、≥1 路 YPbPr 接口，≥1 路 Type-c 接口； 3. 主机：Intel J1900处理器，32G固态硬盘，Win 10 64位操作系统，带蓝牙，支持WiFi联网  （含钢支架及安装时所用螺栓等辅材，钢支架尺寸依据现场尺寸订制） 2. 视频控制器套装：1台 3. 专用电源 4.5V：2个 4. 接收卡：15张 5. 长排线：180条 6. 钢结构：0.25平米 7. 不锈钢包边：2延长米 8. 安装、调试：15平米 9. 辅料、布线：15平米					
5	B005	240升铁质垃圾桶	240升铁质垃圾桶 (一)、桶外形尺寸 1、长 x 宽 x高：720x580x1045mm (±10mm) (二)、桶盖 1、厚度，规格，材料：桶盖厚度达到≥0.8mm，长*宽*高 610*530*65mm镀锌板。	套	560			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾分类收集设施采购项目

标段：生活垃圾分类收集设施采购项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2、工艺：整体机械压延拉伸成形，无拼接焊缝，桶盖沿四周做内卷边处理防止刮伤手指。 3、手把：采用焊接工艺，保证手把牢固及与桶盖之间高度契合，并用螺栓结合固定。 (三)、桶身 1、厚度材料：厚度达到 ≥1.5mm 国标镀锌板。 2、工艺：桶身采用一体镀锌板材一次性冲压成形，桶身四角各设有横向冲压加强筋，前面 8 条，后面 8 条，长度长度不少于18cm。桶身前面有纵向加强筋 4条,长度不少于 80cm,后面纵向加强筋 4条,长度不少于80cm。 桶身正面制作 logo。桶身后的接缝对接采用专用设备勾缝高压对接。 (四)、投料口 整体压延拉伸成形，无拼接。投口箍套于成形桶身沿口并焊接连接，投口与桶身空放处加焊专用连接件。整桶推导手把加焊特制配件后焊接于投口与桶身连接处。投口挂桶作业处另加焊一块 3mm厚钢板，增加作业关键部位使用安全与使用寿命，保证投口不断裂不翻卷，挂钩导入确保桶身与翻桶架衔接紧密。 (五)、桶底 一次性冲压成形，并设有冲压加强筋，桶底与桶身连接采用多道卷压勾边连接，连接处无焊接点。 (六)、轮、轴 轮芯采用高强镀锌板冲压					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾分类收集设施采购项目

标段：生活垃圾分类收集设施采购项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			成形,轮胎采用橡胶制作,单只轮子重量1.2kg,轮子为中 200x45mm;轴为中20mm 实心圆钢制作,成品后防锈处理。 (七)、表面处理 经过打磨、抛光、防腐、防锈处理采用室外塑粉静电喷涂,适合户外恶劣天气下长期使用,颜色可根据客户要求喷涂外观,整体保证塑料表层与板材之间粘合稳定不易脱落,色泽均匀。 (八)、标识标语 桶体按甲方要求喷涂图标及宣传文字,标语采用丝网印刷技术,不脱落,造型美观大方。 (九)、配套说明 与垃圾装车配套使用方便、灵活,具有较好的配套适用性。					
6	B006	定制垃圾分类亭宣传栏长3000mm*高2050mm (户外) 放置四个分类垃圾桶	定制垃圾分类亭宣传栏 (户外) 放置四个分类垃圾桶 1. 规格: 长3000mm*高2050mm 立柱高度2050mm 两立柱之间左右间隔距离3000mm 2. 材质: 镀锌方管,主架管60mm*60mm厚度1.2mm副管40*40mm厚度1.0mm 3. 分类亭所有画面材质为户外车贴3年不褪色,粘贴分类宣传标语,背板粘贴分类宣传画面 4. 钢结构表面应做防锈处理,面层静电喷涂工艺,颜色靓丽 (颜色可选) 5. 垃圾分类亭每个立柱开孔,采用穿孔螺丝固定	套	140			
7	B007	定制垃圾分类亭宣传栏长6000mm*高2050mm (户	定制垃圾分类亭宣传栏 (户外) 1. 规格: 长6000mm*高2050mm	套	5			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”





名称	垃圾房配置清单		
序号	物资名称	型号规格	详细说明
型号：4.5米*2米*2.7米 数量：一座			
一、结构主体			
1	镀锌方管	80*80*2.0mm	镀锌防锈
2	镀锌矩形管	40*80*1.0mm	镀锌防锈
3	镀锌矩形管	40*40*1.0mm	镀锌防锈
二、外围护系统			
1	外墙板	金属雕花板16mm聚氨酯	(防腐、B1阻燃、保温、隔热)
2	顶部	喷氟碳漆1.0镀锌板	防水 耐用 防腐
3	门	钢结构焊接一体门	
4	投放口	四分类红外感应垃圾投放口	尺寸按实际需求制作
三、内装系统			
1	内墙板	防滑耐磨性质的集成石塑墙板	防腐蚀、防水、抗污染温
2	吊顶	优质PVC吊顶板及配件	纳米纤维板
3	地面	大五筋花实厚1.2mm防滑铝板	
4	灭蝇设备	灭蝇灯	优质品牌
5	内衬板	14mm加厚水泥板	防潮、隔热
6	通风设备	排风扇	
四、水电			
1	电源开关	单联单控开关+漏电保护器	德力西
2	五孔插座	二三眼插座	德力西
3	照明	室内LED节能吸顶灯	宇悦之光
4	感应投放口	红外感应投放口	方便、实用
5	墩布池	陶瓷墩布池带水龙头	
6	灭蝇设备	紫外线灭蝇灯	
五、智能系统			
感应开门(含防夹手)、满溢报警、烟雾报警、人脸识别、刷卡扫码、语音服务、物联控制系统、智能安卓版			

