

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目-设备及工器具购置费

标段：乌海市乌达区建筑垃圾
综合治理及再利用项目（设备及
工器具购置费）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理
-设备及工器具购置费 及再利用项目（设备及工器具购置费）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	履带式推土机	采用知名品牌发动机，满足国四排放标准，湿地环卫型，额定功率≥135KW，铲刀容量≥9m ³ ，驾驶室：采用框架采用异形管材焊接，独立封闭防尘钢制六面体驾驶室，并增加快换接头。铲刀：采用后箱板采用U形板拼焊结构，铲斗形式（环卫铲），铲刀弧板外形，采用NM400耐磨钢。变速箱：采用动力换挡行星变速箱。履带：采用三角型履带。外形尺寸长×宽×高(mm)配铲mm：≥5360×4127×3171（至驾驶室顶端）含上牌费、税金等相关费用	辆	1			
2	010101001002	装载机	采用知名品牌发动机，满足国四排放要求，发动机额定功率≥162kw，车架：采用铰接设计铲斗：采用单摇臂、短拉杆、卧置动臂缸的Z型反转六连杆结构斗容：≥2.8m ³ ，额定载重：≥5300kg整机工作质量：≥17100±300kg卸载高度：≥3300mm。行车制动：采用气顶油、钳盘式四轮制动系统。铲斗宽度mm：≥2966含上牌费、税金等相关费用	辆	1			
3	010101001003	电子汽车衡SCS-60B	遵循现行标准 汽车衡的技术要求、检验规则、标志、等应符合下列标准。 GB7723-2002 固定式电子衡 JJG/539-97 非自动秤检定规程 GB/T14249.2-93 电子衡器通用技术条件 GB7551-87 电阻应变称重传感器	辆	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理-设备及工器具购置费

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			JJG539-97 数字指示秤 JJG669-90 称重传感器检定规程 电子汽车衡称量范围为 $\geq 120t$ 使用温度： $-10^{\circ}C - 60^{\circ}C$, 准确度等级：（III）面板厚度：12mm面板、U型槽 含上牌费、税金等相关费用					
4	010101001004	自卸车	采用知名品牌发动机，国六发动机或同等。 燃油：柴油。 总质量： $\geq 24100(Kg)$ ， 整备质量： $\geq 8200(Kg)$ ， 额定载质量： $\geq 15200(Kg)$ ， 功率 $\geq 125kw$ ， 座位：3人， 垃圾箱容量： $\geq 9m^3$ ，带 液压举升开启功能(带盖篷布) 转向形式：电子方向助力 起动方式：电喷 含上牌费、税金等相关费用	辆	1			
5	010101001005	清洗吸污车	功能概况：具有疏通、吸污两种功能 底盘采用：二类汽车底盘，排放达到国六标准。 发动机：采用知名品牌发动机发动机。 额定功率： $\geq 150kW$ 。 最大总质量kg： ≥ 18000 整车整备质量kg： ≥ 10300 额定载质量kg： $\geq 7205kg$ 污水罐罐体体积： $\geq 9m^3$ ， 吸污管管径： $\geq 95mm$ 清水罐总容量： $\geq 6m^3$ ， 最高车速： $\geq 80km/h$ 真空泵采用：国内知名品牌真空泵 水路系统：采用国际知名品牌高压水泵。 额定压力： $\geq 17MPa$ 。 罐体：由清水罐和污水	辆	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理
-设备及工器具购置费 及再利用项目（设备及工器具购置费）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			罐组成，罐体前半部分是清水罐，后半部分是污水罐，中间隔开。采用Q355B材料，厚度6mm，内壁涂环氧煤沥青漆，加强耐腐蚀。含上牌费、税金等相关费用					
6	010101001006	多功能抑尘车	底盘：采用二类汽车底盘或同等底盘，国六排放标准。 发动机：采用知名品牌柴油发动机。 额定功率： $\geq 210\text{kW}$ 。 副发动机：采用国内知名品牌柴油发动机 额定功率 $\geq 140\text{kW}$ 排放达到国四标准。 整备质量（kg） ≥ 14810 额定载质量（kg） ≥ 10020 前悬/后悬（mm） $\leq 1500/2700$ 功能概况：能实现绿化喷洒、喷雾降尘、低压清洗、绿化浇灌、打药功能。 水罐：水罐最大容积达到 $\geq 14\text{m}^3$ 。使用 Q355B 优质碳钢制作，罐体材料厚度 4mm，前后封头材料厚度 5mm。 喷雾系统：风炮采用“子弹头式翼型导流低噪多级叶轮风炮”。双级叶轮组合，采用独立风炮供水系统，喷雾供水配置精过滤器，喷雾时底盘行驶速度不受侧取力限制；3个喷雾环单独控制，喷嘴数量 ≥ 170 个，风炮的风机转速可无级调节，满足不同喷雾距离的需要；设置有自动摇摆功能。 静风时喷雾距离 $\geq 130\text{m}$ ，风炮射高 $\geq 50\text{m}$ ，喷雾流量 $0 \sim 350\text{L/min}$ ，俯仰角	辆	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理
-设备及工器具购置费 及再利用项目（设备及工器具购置费）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度-10° ~60° ， 旋转角度-90° ~90° 操控方式：车辆采用 “CAN总线分布式控制，车内分配权限，多点操作” 。低压洒水：配置有前鸭嘴、中置圆锥冲洗喷嘴、后洒水、水炮功能。 含上牌费、税金等相关费用					
7	010101001007	绿化洒水车	底盘：采用二类汽车底盘，国六排放标准。 发动机：采用知名品牌发动机。 车辆公告车型需为：绿化喷洒水。 功能概况：能实现绿化喷洒、喷雾降尘、低压清洗、绿化浇灌、打药功能。 发动机： 柴油发动机，额定功率≥ 80kW，额定转速 3000r/min。 水罐：容积≥ 4.m³。水罐内部采用环氧煤沥青漆专业防腐涂层。 雾炮系统：动力系统、高压水路系统、控制系统、风炮系统组成，通过柴油发动机为雾炮系统提供动力源。 具有前鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制；具有对冲冲洗装置，左右各一个圆锥喷嘴，双向冲洗，均由气动切断阀控制。具有远射程水炮， 安装于后工作台上。水炮需可0° ~ 360° 旋转、炮体可上下俯仰操作，需可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）。 具有高压卷盘，卷盘自带30m长高压输水管。 喷雾距离： ≥30m。 雾炮俯仰角度(°)： -5~	辆	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理
-设备及工器具购置费 及再利用项目（设备及工器具购置费）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			50或更大范围 雾炮回转角度(°)：-90 ~90或更大范围 水箱体内部需具有防波板 缓冲结构，底架采用框架 结构。 外形尺寸（长×宽×高） （mm）：≥6290×1970×2 700 含上牌费、税金等 相关费用					
8	010101001008	环卫压实机	发动机：采用知名品牌国 四电控发动机。 功率：≥180kw。 传动系统：采用大能容变 矩器。 润滑系统：集中润滑 燃油箱：≥500L燃油箱。 驾驶室：采用顶置空调， 多风道+顶部出风，驾驶 室前后LED灯，防翻滚驾 驶室 机罩：大角度整体后开启 ，机罩后部开有罩门，保 养点集中布置，便于系统 滤芯易于更换。 变速箱：发动机油尺、水 箱水位观察方便。 驱动型式：液力传动 变速箱：杭齿 质量：≥23吨， 压实宽度：≥3米。 轴距：≥(mm)3350 转向角度：≥±35° 摆动角度：≥±12° 最小转弯半径（mm）：≥ 7000 最小离地间隙（mm）：≥4 00 含上牌费、税金等相关费 用	辆	1			
9	010101001009	蛙式夯实机	电机功率≥：3KW； 前进速度：≥8-13 米/分 钟 夯头抬高：≥200-260mm 夯实次数：≥140-150次/ min 电机转速：≥1500转/分 钟 含上牌费、税金 等相关费用	台	1			
10	010101001010	挖机(带破碎)	发动机：采用知名品牌 发动机，自动暖机。	辆	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段：乌海市乌达区建筑垃圾综合治理
-设备及工器具购置费 及再利用项目（设备及工器具购置费）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			破碎：带破碎管路，破碎锤钎杆直径≥170 mm 主泵：180cc主泵双泵合 驾驶室：标配全防护网 履带：矿山重载型双筋加强型履带，带轨距≥2590 mm 功率：≥220kw 工作质量：≥36500kg 斗容：≥1.8m³ 最大牵引力（kN）：≥300 铲斗挖掘力：≥240kN 斗杆挖掘力（kN）：≥200 最大挖掘距离（mm）：≥10800 最大挖掘距离（mm）：≥10600 最大挖掘深度（mm）：≥7035 最大卸载高度（mm）：≥6855 含上牌费、税金等相关费用					
11	010101001011	皮卡车	发动机：采用知名品牌发动机。 燃油：汽油。 驱动：四驱。 功率：≥135kw。 排量：≥2.0T排量。 变速箱：自动变速箱。 空调：电动。含上牌费、税金等相关费用	辆	1			
12	03B001	振动給料筛分一体机	采用封闭式结构机身，防止粉尘污染。 采用双偏心轴或激振电机为激振源。 产量：≥30-260/小时（吨） 功率：≥13（千瓦） 料槽尺寸：≥3700*960 mm 最大进料粒度：≥550mm 含税金等相关费用	个	1			
13	03B002	颚式破碎机	采用大离心力和更高破碎频率设计 产量：≥35-80/小时（吨） 功率：≥15（千瓦） 含税金等相关费用	个	1			
14	03B003	反击破机	成品形状呈立方体，无张	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海市乌达区建筑垃圾综合治理建设项目 标段: 乌海市乌达区建筑垃圾综合治理-设备及工器具购置费 及再利用项目 (设备及工器具购置费)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			力裂缝 产量：≥60-110/小时（吨） 功率产量：≥100（千瓦） 含税金等相关费用					
15	03B004	圆振动场	1.台配置80-350 吨/小时含支腿、平台、料斗（成品料、破布、塑料、木材等）； 2.台配置60-180 吨/小时含支腿、平台、料斗（原料废渣）颗粒大小 含税金等相关费用	个	1			
16	03B005	自卸式除铁器	1.名称：自卸式除铁器 2.设备型号及参数：功率2.2（千瓦）含税金等相关费用	个	1			
17	03B006	除尘器	1.名称：除尘器 2.设备型号及参数：功率75（千瓦）含税金等相关费用	个	1			
18	03B007	输送带	输送带采用这个国标输送带，宽度800mm具体米数需要参考现场勘察设计数据（包括施工场地面积，地形，布局，等）主架采用160槽钢制作（包括电机，滚轮，支架，皮带等，通电就可以使用）（需要现场设计图纸） 含税金等相关费用	m	137			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”