

巴林右旗第五幼儿园专用用具、厨房设备、其他设备采购项目

询价通知书

采购单位名称：巴林右旗教育局

采购代理机构名称：巴林右旗政府采购中心

项目编号：**CFZCYQ-X-H-240001**

2024年01月22日

目 录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

巴林右旗政府采购中心受巴林右旗教育局委托，采用询价方式组织采购巴林右旗第五幼儿园专用用具、厨房设备、其他设备采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：巴林右旗第五幼儿园专用用具、厨房设备、其他设备采购项目

项目编号：CFZCYQ-X-H-240001

采购计划备案号：赤财购备字[2024]右旗00067号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	专用用具	1	详见询价通知书	810,013.00
2	厨房设备	1	详见询价通知书	573,298.00
3	其他设备	1	详见询价通知书	364,470.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（专用用具）：无

合同包2（厨房设备）：无

合同包3（其他设备）：无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照询价通知书的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为 无 元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 巴林右旗政府采购中心

地址： 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇索博日嘎街中段北侧

联系人： 潘福燕

联系电话： **0476-6229088**

采购单位名称： 巴林右旗教育局

地址： 巴林右旗大板镇巴林路南段

联系人： 周峰梅

联系电话： **15849962537**

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共3包
2	采购方式	询价
3	评审方法	根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
4	开启方式	不见面开标
5	评审方式	现场网上评标
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”);
10	成交人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
11	联合体响应	包1: 不接受 包2: 不接受 包3: 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	保证金	专用用具: 保证金人民币: 0.00元整。厨房设备: 保证金人民币: 0.00元整。其他设备: 保证金人民币: 0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章(CA)进行签字、盖章。 说明: 若涉及到委托代理人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（专用用具）：总价 合同包2（厨房设备）：总价 合同包3（其他设备）：总价
21	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三、说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指巴林右旗教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指巴林右旗政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四、询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2 响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用 CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

为巴林右旗第五幼儿园采购专用用具、厨房设备、其他设备一批

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（专用用具）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，支付合同价款100%。拨款进度以巴林右旗财政局拨付为准
验收要求	1期：货物达到国家及行业规定合格标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他家具	专用用具	批	1.00	810,013.00	810,013.00	面向中小企业	工业	详见附表一

附表一：专用用具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
1	幼儿桌椅 (小)	1. 桌子尺寸: 120*60*45cm(±10%), 一桌四椅。 2. 材质: 桌面采用优质橡木齿接板拼接而成, 不开裂、不易变形。桌面面板厚度不低于 1.8cm。 3. 桌腿采用优质橡木实木加工而成, 无疤结无毛刺, 规格约为 5.3cm*5.3cm。整体采用榫卯结构坚固耐用。	40	套
2	幼儿桌椅 (中)	1. 桌子尺寸约为 120*60*50cm(±10%), 一桌四椅。 2. 材质: 桌面采用优质橡木齿接板拼接而成, 不开裂、不易变形。桌面面板厚度不低于 1.8cm。 3. 桌腿采用优质橡木实木加工而成, 无疤结无毛刺, 尺寸约为 5.3cm*5.3cm。整体采用榫卯结构坚固耐用。	40	套
3	幼儿桌椅 (大)	1. 桌子尺寸: 120*60*55cm(±10%), 一桌四椅。 2. 材质: 桌面采用优质橡木齿接板拼接而成, 不开裂、不易变形。桌面面板厚度不低于 1.8cm。 3. 桌腿采用优质橡木实木加工而成, 无疤结无毛刺, 尺寸约为 5.3cm*5.3cm。整体采用榫卯结构坚固耐用。	40	套
4	小中班幼儿四抽组合床	1. 尺寸: 第一层: 120*140*33cm(±10%); 第二层: 130*140*56cm(±10%); 第三层: 140*140*79cm(±10%); 第四层 150*140*102cm(±10%)。 2. 材质: 樟子松, 厚度不低于 1.8cm。 3. 工艺: 所有棱角为圆角、无毛刺, 做工细致。	60	套
5	水杯架	1. 尺寸: 60*60*80cm(±10%)。 2. 材质: 采用优质橡木齿接板拼接而成, 厚度不低于 1.8cm。 3. 结构: 柜体四周全部圆弧倒角, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	12	个
6	毛巾架	1. 尺寸: 110*100*40cm(±10%)。 2. 材质: 采用优质橡木齿接板拼接而成, 厚度不低于 1.8cm。 3. 结构: 四周全部圆弧倒角, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角; 至少可挂 40 条毛巾。	12	个
7	阶梯式原木图书柜	1. 尺寸: 120*30*90cm(±10%)。 2. 材质: 采用优质橡木齿接板拼接而成, 厚度不低于 1.8cm。 3. 结构: 柜体四周全部圆弧倒角, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	15	个

8	小班区域活动设施	1.总尺寸：360*30*130cm(±10%)，其中A柜：30*30*80cm(±10%)，数量3个；B柜：70*30*130cm(±10%)，数量1个；C柜：80*30*80cm(±10%)，数量1个；D柜：120*30*120cm(±10%)，数量1个。下面带磁性黑板。 2.板材厚度不低于1.6cm。	4	套
9	中班区域活动设施	1.总尺寸：360*30*130cm(±10%)，其中A柜：30*30*80cm(±10%)，数量3个；B柜：70*30*130cm(±10%)，数量1个；C柜：80*30*80cm(±10%)，数量1个；D柜：120*30*120cm(±10%)，数量1个。下面带磁性黑板。 2.板材厚度不低于1.6cm。	4	套
10	大班区域活动设施	1.总尺寸：360*30*130cm(±10%)，其中A柜：30*30*80cm(±10%)，数量3个；B柜：70*30*130cm(±10%)，数量1个；C柜：80*30*80cm(±10%)，数量1个；D柜：120*30*120cm(±10%)，数量1个。下面带磁性黑板。 2.板材厚度不低于1.6cm。	4	套
11	学具橱柜	1.尺寸：120*30*80cm(±10%)。 2.材质：采用优质橡木齿接板拼接而成，厚度不低于1.8cm。 3.结构：柜体四周全部圆弧倒角，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	190	个
12	幼儿衣帽橱·教师物品橱	1.规格：柜子整体呈U形，尺寸：900*40*220cm(±10%)。 2.由三层组成，上层为收纳柜，分为上下两格，每格尺寸：40*40*40cm(±10%)，带门；中层为幼儿衣帽橱，橱内安装可悬挂幼儿衣帽的钢制横杆；下层为鞋柜。 3.每间配备一个更衣凳(以现场定制尺寸为准)。	12	组
13	教师桌	1.尺寸：4*0.7*0.75m(±10%)。 2.基材：采用环保优质板，实木颗粒内材，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。	14	张
14	教师椅	1.尺寸：50*50*90cm(±10%)； 2.椅背和椅座：采用高弹性、密度不低于50的一次成型海绵，环保耐用，长久使用不变型、不塌陷。 3.椅面：透气防滑布，柔软有弹性。 4.底盘：办公椅底盘，4级锁定，多角度定位，可调节椅背倾斜力度。	26	把
15	椅子	1.尺寸：约为0.5*0.5*0.8m(±10%)。 2.配备写字板，尺寸：0.38*0.22m(±10%)。 3.人体工学设计，可收放写字板，透气网布，饱满坐垫，U磨砂钢管稳固结构。	120	把
16	小会议桌	1.规格：约为4.5*1.4*0.76m，一桌十五椅。 2.面材：三聚氰胺板。耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。	1	套
17	大会议桌	1.尺寸：6000*1800*760mm(±10%)。 2.基材：采用环保型中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.饰面：采用优质胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9道涂研工艺处理。 4.油漆：选用优质环保油漆，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。	1	台
18	座椅	1.尺寸：50*50*90cm(±10%)。 2.椅背和椅座：采用高弹性、密度不低于50的一次成型海绵，环保耐用，长久使用不变型、不塌陷。 3.椅面：选用环西皮(可以是真皮或透气防滑布)，柔软有弹性。 4.底盘：办公椅底盘，4级锁定，多角度定位，可调节椅背倾斜力度。	40	把
19	条形桌	1.规格：约为1.2*0.4*0.76m； 2.基材：采用环保型中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理； 3.饰面：桌面采用优质胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9道涂研工艺处理； 4.油漆：选用优质环保油漆，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。	25	张
20	演讲台	1.尺寸：1150*700*750mm(±10%)。 2.基材：采用环保型中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理； 3.饰面：采用优质胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9道涂研工艺处理； 4.油漆：选用优质环保油漆，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。	1	个
21	保险柜	1.尺寸：700*420*370mm(±10%)。 2.包含5个锁栓，1个竖款电子锁，4个脚垫。	1	个

22	档案密集架	1. 尺寸：2400*900*560mm(±10%)；(双面6层，共16节)。 2. 轨道：采用20*20mm实心方钢，轨道采用地面安装轨道板中间预留凹槽，实心轨芯(轨道)直接嵌入凹槽内(无焊接，背部螺丝固定)。 3. 底盘、轮轴支座：采用优质钢板，厚度为≥2.3mm。底盘为嵌入式分段组合，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。 4. 立柱：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm。采用一体成形三面压圆筋立柱，立柱正面宽约50毫米，侧面约36毫米，中间压两根筋，正面筋中距离约为20毫米，立柱两侧2筋距约为16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整，孔距约为45mm。 5. 搁(层)板：采用厚度≥0.9mm的优质冷轧钢板，为增强搁板承重，采用7道折弯工艺，一次成型，厚度≥25mm，要求正面4道压筋，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，每层承重≥100kg。 6. 挂板：挂板采用优质冷轧钢板使用模具一体冲压成型，厚度≥0.9mm。 7. 侧板：侧板采用优质冷轧钢板，正面按压不变形，厚度≥0.9mm。 8. 顶板：采用优质冷轧钢板一次成型，与立柱和顶边板连接，厚度≥0.9mm。 9. 门板：选用厚度≥0.9mm优质冷轧钢板，门栓门孔采用塑料栓套和孔套，起到消声防护作用。 10. 挡棒：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，厚度≥0.8mm，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。	1	组
23	档案柜	1. 柜体尺寸：1850 *900 *400mm(±10%)。 2. 拉手尺寸：80*80mm(±10%)，深度≥17mm。 3. 材质：采用厚度不低于0.6mm优质冷轧钢板。	6	台

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

合同包2（厨房设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，支付合同价款100%。拨款进度以巴林右旗财政局拨付为准
验收要求	1期：货物达到国家及行业规定合格标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他用具	厨房设备	批	1.00	573,298.00	573,298.00	否	工业	详见附表一

附表一：厨房设备 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求					
1	1	主食库					
		序号	名称	规格	技术参数	单位	数量
		1	米面架	1200*500*300mm	1.采用 38*38mm 不锈钢方管，管壁厚度 1.2mm（±0.1mm）。 2.架脚采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管,立柱厚度 1.2mm（±0.1mm），横档采用 38*25mm 不锈钢方管，厚度 1.2mm（±0.1mm）。	台	5
		2	四层货架	1200*500*1550mm	1.采用 201 优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度 1.2（±0.1mm）mm。 2.通脚采用Φ50*1.2mm 不锈钢管，配可调子弹脚 4 个，加强筋采用厚度 1.2mm（±0.1mm）不锈钢板。	台	3
		3	平板推车	500*800*300mm	1.采用厚度 1.2mm（±0.1mm）不锈钢板，氩弧焊焊接处满焊。 2.聚胺脂加重型双轴承静音车轮，车轮底板与车体用不锈钢螺丝固定，其中两个为万向刹车轮。	台	1

		副食库				
		序号	名称	规格	技术参数	单位 数量
		1	四层货架	1200*500*1550mm	1.采用 201 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.2mm(± 0.1mm)。 2.通脚采用Φ50*1.2mm (± 0.1mm) 不锈钢管，配可调子弹脚 4 个，加强筋采用厚度 1.2mm (± 0.1mm) 不锈钢板。	台 6
		2	平板推车	500*800*300mm	1.采用厚度 1.2mm (± 0.1mm) 不锈钢板，氩弧焊接处满焊。 2.聚脲脂加重型双轴承静音车轮，车轮底板与车体用不锈钢螺丝固定，其中两个为万向刹车轮。	台 1

3	主食制作区					
	序号	名称	规格	技术参数	单位	数量
	1	电饼铛	850*650*850mm	1.电压：220v/380V。 2.功率≥5kw。 3.整体采用全不锈钢材质，智能控温，简便精准。 4.锅体采用食品级 304 不锈钢。	台	2
	2	电热摇摆汤锅	100L	1.材质：采用优质国产不锈钢板。 2.锅体采用厚度 2.00mm（±0.1mm）不锈钢板，支架为不锈钢。	台	1
	3	烤箱	1220*800*1515mm	1.电压：380v/50Hz。 2.功率≥19.5KW。 3.温度范围：20℃-300℃。 4.适用烤盘：400*600mm（±10%）。 5.上下独立控温，不锈钢内胆，支持定时功能，支持温度调节。	台	1
	4	双门蒸饭车	1390*520*1460mm	1.加热方式：电；电压功率：380V/24KW。 2.高光油墨无指纹板材制作，铜头电热管，全钢把手，带溢水阀。 3.保温厚度不低于 50mm，生产量不低于每次 24 盘，自动加水功能。	台	2
	5	菜馅机	780*710*940mm	1.电压功率：220V/0.75KW。 2.变频调速，单相电机，可变频调节。 3.生产能力≥180 kg/h。	台	1
	6	和面机	25kg	1、优质不锈钢面斗，箱体不锈钢，支架为铸铁。 2、每次和面量≥25kg。	台	1
	7	木案工作台	1760*800*800mm	1、用料：采用国产 304 不锈钢板。 2、板材：木面为优质柳木板，厚度 5 cm（±0.1mm），立柱为∅38 不锈钢管，厚度 1.2 mm（±0.1mm），横格支撑∅38 不锈钢管，配可调式子弹脚。	台	1
	8	双层工作台	1800*800*800mm	1.采用优质不锈钢板制造，台面厚度 1.2mm（±0.1mm），1.0mmU 型钢板槽加固，侧板厚度 1.2mm（±0.1mm），双面各配拉门两个，内置层板一块，门外壳采用厚度 1.0mm（±0.1mm）不锈钢作面板，背板采用厚度 1.0mm（±0.1mm）不锈钢板。	台	3
	9	压面机	760*510*1190mm	1.不锈钢机身，随机配两把方刀 2mm/3mm（±0.1mm）。 2.生产效率：25-60kg/h。 3.电压功率：220V/1.5KW。	台	1
	10	搅拌机	20L	1.功率：1KW/220V/380V。 2.机重：65kg（±10%），不锈钢料筒，料筒容积：20L（±10%）。搅拌钩与缸底间隙小 2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造。搅拌器在料筒内作行星运动。	台	1
	11	双星水池	1200*700*800mm	1.采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚度 1.2mm（±0.1mm）。 2.星盆：星盆深度不低于 300mm，槽体用厚度 1.2mm（±0.1mm）不锈钢板，槽脚用直径 50*1.2mm（±0.1mm）不锈钢管，配可调子弹脚，交趾肌直径 25mm*1.2mm（±0.1mm）不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 3.四面封板，柜身为 1.0mm（±0.1mm），加强筋用厚度 1.2mm（±0.1mm）不锈钢板，门面板 1.0mm，无声吊轮，配不锈钢滑道，吊装式推拉门或对开门，配备可调重力脚。	组	1
	12	开水器	6 千瓦	1.功率≥6kw。 2.额定电压：220V。 3.产品尺寸：420*250*750mm（±10%）。 4.出水里≥60L/H	台	1

4	副食粗加工间					
	序号	名称	规格	技术参数	单位	数量
	1	多功能切菜机	1250*500*1250mm	1.切长度：1－60mm(可调)。 2.叶菜部输送皮带宽≥120 mm。 3.产量：300－1000kg/h。 4.电源：220V，单相。 5.功率：1.5kw。 6.机器重量：135kg(±10%)。	台	1
	2	三星水池	1800*700*800mm	1.采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚度 1.2mm (±0.1mm)。 2.星盆：星盆深度不低于 300mm，槽体用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板，槽脚用直径 50*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管，配可调子弹脚，交驻肌直径 25mm*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 3.四面封板，柜身为 1.0mm (±0.1mm)，加强筋用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板，门面板 1.0mm (±0.1mm)，无声吊轮，配不锈钢滑道，吊装式推拉门或对开门，配备可调重力脚。	台	2
	3	双层平板工作台	1800*800*800mm	1.采用优质不锈钢板制造，台面厚度 1.2mm (±0.1mm)，1.0mm (±0.1mm) U 型钢板槽加固，腿用直径 50mm 不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚。	台	3
	4	刀具组合消毒柜	1200*600*1800mm	1.采用国产优质不锈钢板、防辐射有机玻璃。 2.采用远红外线消毒技术,120 分钟定时器,带有钥匙锁具。	台	1
	5	四门冰柜	1180*700*1950mm	1.工作形式:直冷。 2.冷藏温度: -2~4℃。 3.冷冻温度: -15~3℃。 4.内外不锈钢，全铜管制冷，保温材料：硬质聚氨酯发泡，门封条为整体发泡门封条。液晶显示，自动回归门设计。	台	2
	6	绞切肉机	600*430*750mm	1.绞肉产量 220kg/h。 2.切肉产量 350kg/h。 3.电压功率：220V/1.5KW。	台	1
	7	土豆去皮机	500*300*600mm	1. 每小时≥240kg，配有进水开关。 2. 启动开关，土豆在拨料盘推动下，从筒门自动卸出。	台	1

烹饪间					
序号	名称	规格	技术参数	单位	数量
1	电磁低汤灶	700*800*600mm	1. $\phi 500$ 复底桶*1 个, 采用优质不锈钢板制造, 台面厚度 1.5mm (± 0.1 mm), 围板厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 以 4# 角钢为骨架, 选用厚度 2.0mm (± 0.1 mm) 冷轧板为衬板。 2. 采用 $\phi 50$ mm 不锈钢管为支角及可调子弹角, 并备有上水水龙头及去水装置, 使用微晶陶瓷板。 3. 电子电路自动监控, 多重安全保护措施。 4. 功率: 15KW/380V。	台	1
2	电磁单炒单温灶	1200*1000*800mm	1. 采用优质不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 围板厚度 1.0mm (± 0.1 mm), 以 4# 角钢为骨架, 选用厚度 2.0mm (± 0.1 mm) 冷轧板为衬板。 2. 采用 $\phi 51$ mm 不锈钢管为支角及可调子弹角, 备有上水水龙头及去水装置, 使用微晶陶瓷板。 3. 电子电路自动监控, 多重安全保护措施。 4. 功率: 15KW/380V。	台	1
3	电磁大锅灶	1300*1300*1250mm	1. $\phi 1000$ mm 不锈钢锅, 1300*1300*1250mm ($\pm 10\%$)。 2. 采用优质 SUS304# 不锈钢板制造, 台面厚度 1.5mm (± 0.1 mm), 围板厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 以 4# 角钢为骨架, 选用厚度 2.0mm (± 0.1 mm) 冷轧板为衬板, $\phi 50$ mm 不锈钢管为支角及可调子弹角, 备有上水水龙头及去水装置, 使用微晶陶瓷板。 3. 电子电路自动监控, 多重安全保护措施。 4. 功率: 30KW/380V。	台	2
4	炉拼台	500*1300*800mm	1. 面板采用厚度 1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢内衬承重筋带, 侧面厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 四面封板采用不锈钢, 支撑采用 50*1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢管及子弹头不锈钢调节脚。	组	1
5	炉拼台	400*800*800mm	1. 面板采用厚度 1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢内衬承重筋带, 侧面厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 四面封板采用不锈钢, 支撑采用 50*1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢管及子弹头不锈钢调节脚。	组	1
6	三星水池	1800*700*800mm	1. 采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (± 0.1 mm)。 2. 星盆: 星盆深度 ≥ 300 mm, 槽体用厚度 1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢板, 槽脚用直径 50*1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢管管, 配可调子弹脚, 交趾肌直径 25mm*1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢管, 配钢下水漏及去水装置。 3. 四面封板, 柜身为 1.0mm (± 0.1 mm), 加强筋用厚度 1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢板, 门面板 1.0mm (± 0.1 mm), 无声吊轮, 配不锈钢滑道, 吊装式推拉门或对开门, 配备可调重力脚。	台	1
7	双层工作台	1800*800*800mm	1. 采用优质不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 采用厚度 1.0mm (± 0.1 mm) U 型钢板槽加固, 侧板厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 双面各配拉门两个, 内置层板一块, 门外壳采用厚度 1.0mm (± 0.1 mm) 双层不锈钢发纹贴塑板作面板, 背板采用厚度 1.0mm (± 0.1 mm) 不锈钢板。	台	5
8	四门冰箱	1180*700*1950mm	1. 工作形式: 直冷。 2. 冷藏温度: $-2 \sim 4^{\circ}\text{C}$ 。 3. 冷冻温度: $-15 \sim 3^{\circ}\text{C}$ 。 4. 内外不锈钢, 全铜管制冷, 保温材料: 硬质聚氨酯发泡, 门封条为整体发泡门封条。液晶显示, 自动回归门设计。	台	1
9	四层货架	1200*500*1550mm	1. 采用 201 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.2mm (± 0.1 mm), 通脚用 $\phi 50$ *1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢管, 配可调子弹脚 4 个, 加强筋采用厚度 1.2mm (± 0.1 mm) 不锈钢板。	台	1

6	备餐间				
	序号	名称	规格	技术参数	单位 数量
	1	食品留样柜	108L	1.全钢全铜，吸塑内胆，制冷方式为直冷，电子自动控温，数字温控系统； 2.冷藏 0-5℃，铜管，聚氨酯发泡。 3.环保无氟，600A，功率：220V/0.37KW。	台 1
7	2	双层送餐车	500*800*800mm	1.用料:采用优质 304-2B 不锈钢板，厚度 1.2mm(±0.1mm)。 2.静音刹车脚轮。	台 12
	洗消间				
	序号	名称	规格	技术参数	单位 数量
	1	双星水池	1200*700*800mm	1.采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (±0.1mm)。 2.星盆：星盆深度≥300mm，槽体用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板, 槽脚用直径 50*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管管，配可调子弹脚, 交趾肌直径 25mm*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 3.四面封板，柜身为 1.0mm(±0.1mm)，加强筋用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板，门面板 1.0mm (±0.1mm)，配备可调重力脚。	台 1
	2	双门热风消毒柜	1310*650*1980mm	1.采用厚度 1.0mm (±0.1mm) 不锈钢。 2.热风高温消毒，立体循环风高温杀菌，自动烘干。 3.额定功率：220v/4.6kw，温度范围：80-150℃，整机重量：304kg(±10%)。	台 1
	3	双层沥水架	1200*350mm	1.采用优质不锈钢板制造，台面厚度 1.2mm (±0.1mm)，采用厚度 1.0mm (±0.1mm) U 型钢板槽加固。	台 1
	4	双星水池	1500*700*800mm	1.采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (±0.1mm)。 2.星盆：星盆深度≥300mm，槽体用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板, 槽脚用直径 50*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管管，配可调子弹脚, 交趾肌直径 25mm*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 3.四面封板，柜身为 1.0mm(±0.1mm)，加强筋用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板，门面板 1.0mm (±0.1mm)，配备可调重力脚。	组 5
	5	单星水池	750*700*800	1.采用 SUS304 优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm (±0.1mm)。 2.星盆：星盆深度≥300mm，槽体用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板, 槽脚用直径 50*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管管，配可调子弹脚, 交趾肌直径 25mm*1.2mm (±0.1mm) 不锈钢管，配钢下水漏及去水装置。 3.四面封板，柜身为 1.0mm(±0.1mm)，加强筋用厚度 1.2mm (±0.1mm) 不锈钢板，门面板 1.0mm (±0.1mm)，配备可调重力脚。	组 2
	6	沥水架	3750*350mm	1.采用优质不锈钢板制造，台面厚度 1.2mm (±0.1mm)，采用厚度 1.0mm (±0.1mm) U 型钢板槽加固。	台 3
	7	超声波洗碗机	1500*800*800mm	1.主机采用优质不锈钢板材制作，抗氧化耐腐蚀，厚度在 1.0-2.0mm 之间。 2.电压：≥220V； 3.电波功率：≥3kw； 4.加热管功率：≥3kw； 5.容量：≥234L； 6.洗碗量：≥1500 碟/h； 7.水槽尺寸：1300*600*300mm(±10%)。	台 1

8	排烟				
	序号	产品名称	规格	技术参数	单位 数量
	1	油烟净化一体机	2200*1350*900mm	1. 排烟口尺寸：约为 330*300mm。 2. 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。 3. 开关采用一键触碰启动及数字配电系统。 4. 风机功率：1.1-2.2KW。	台 2
	2	油烟净化一体机	2200*1200*900mm	1. 排烟口尺寸：约为 330*300mm。 2. 油烟净油率≥90%，油烟净味率≥55%。 3. 开关采用一键触碰启动及数字配电系统。 4. 风机功率：1.1-2.2KW。	台 2
	3	管道、弯头	500*500mm	1. 优质国标不锈钢板制作，厚度 1.2mm（±0.1mm），做防颤降噪处理，满焊连接。	m² 96
	4	管道、弯头	1200*400mm	1. 优质国标不锈钢板制作，厚度 1.2mm（±0.1mm），做防颤降噪处理，满焊连接。	m² 90
	5	变径	根据现场制作	1. 优质国标不锈钢板制作，厚度 1.2mm（±0.1mm），做防颤降噪处理，满焊连接。	m² 21
	6	静音高压风柜	5.5KW	1. 框架及面板：采用防腐耐用，结构先进。 2. 板面内贴消音棉，外板为优质电解板或不锈钢，表面涂层采用喷塑保护。 3. 机组采用双进风离心式风机。	台 2
	7	机座	现场定做	1. 采用国标 40*40*4mm 角铁制作，根据现场情况定制。	台 2
	8	软连	现场定做	1. 优质防水防刮材料，经久耐用，根据现场情况定制。	套 2
	9	安装附件	现场定做	1. 排烟罩体及管道安装附属件，根据现场情况定制。	套 2
	10	装饰板	现场定做	1. 优质国标不锈钢板制作，厚度 1.2mm（±0.1mm），根据现场情况定制。	m² 38
	11	风柜启动系统	现场定做	1. 配备缺项漏电保护器，二次启动保护器。	套 2

9	水电料				
	序号	产品名称	规格	技术参数	单位 数量
	1	厨房配电箱	10路	1.符合国标要求；2.安装方式：挂装。	个 1
	2	厨房配电箱	8路	1.符合国标要求；2.安装方式：挂装。	个 1
	3	桥架	100	符合国标要求	米 150
	4	电缆	3*12	符合国标要求	米 60
	5	电缆	YJV3*50+2	符合国标要求	米 80
	6	电缆	3*6+1	符合国标要求	米 300
	7	防火电线	3*2.5	符合国标要求	米 300
	8	双热熔铜活接阀	DN25	符合国标要求	个 50
	9	PPR三通	DN25	符合国标要求	个 50
	10	PPR弯头	DN25	符合国标要求	个 60
	11	PPR外牙	DN25	符合国标要求	个 60
	12	软管	1.5米	符合国标要求	根 90
	13	PPR管	DN25	符合国标要求	米 100
	14	管箍	6分	符合国标要求	个 50
	15	PVC管	Φ75	符合国标要求	米 50
	16	PVC管	Φ50	符合国标要求	米 90
	17	PVC三通	Φ50	符合国标要求	个 20
	18	弯头	Φ50	符合国标要求	个 50
	19	管箍	75弯50	符合国标要求	个 60
	20	水龙头	双水	符合国标要求	个 25
	21	卡子	6分	符合国标要求	个 120
	22	三通	Φ75	符合国标要求	个 30
	23	弯头	Φ75	符合国标要求	个 50
	24	伸缩节	6分	符合国标要求	个 50

厨房杂件					
序号	名称	规格	技术参数	单位	数量
1	不锈钢快餐盆	三格	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：24*17*3.5cm(±10%)。	个	420
2	不锈钢快餐盆	大五格	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：28*22*4cm(±10%)。	个	60
3	不锈钢双层碗	11.5cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：11.5cm(±10%)。	个	420
4	不锈钢双层碗	13cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：13cm(±10%)。	个	60
5	筷子不锈钢	18cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：18cm(±10%)。	双	500
6	钢化桶	220 升	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：220L(±10%)。	个	5
7	钢化桶	150 升	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：150L(±10%)。	个	5
8	汤桶	Φ 40	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：Φ40(±10%)。	个	5
9	不锈钢提桶	Φ 30	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：Φ30(±10%)。	个	24
10	矮汤桶	Φ 30	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：Φ30(±10%)。	个	15
11	锻打桑刀	钢刀	1.材质：不锈钢；2.尺寸：303*90mm(±10%)。	把	5
12	钢刀切菜	钢刀	1.材质：不锈钢；2.尺寸：300*80mm(±10%)。	把	10
13	水果分刀	钢刀	1.材质：不锈钢；2.尺寸：200*40mm(±10%)。	把	12
14	面杖	18cm	1.材质：优质榿木；2.尺寸：18cm(±10%)。	把	5
15	手勺	6*25cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：6*25cm(±10%)。	个	10
16	手勺	1 斤	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.重量：500g(±10%)。	个	10

17	手打边锅	19 寸	1. 材质：优质钢；2. 尺寸：19 寸（±10%）。	个	4
18	面盆（加厚）	Φ 40	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ40（±10%）。	个	50
19	面盆（加厚）	Φ 38	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ38（±10%）。	个	50
20	多用加深盆	Φ 65	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ65（±10%）。	个	4
21	菜墩	48*13cm	1. 材质：松木；2. 尺寸：48*13cm（±10%）。	个	8
22	熟食墩	50*10cm	1. 材质：食品级塑料；2. 尺寸：50*10cm（±10%）。	个	2
23	电子秤	30KG	1. 重量感应灵敏；2. 重量：30kg。	个	2
24	炸篮	10 寸加密	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 规格：10 寸加密。	个	5
25	炸篮	30 盘丝	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 规格：30 盘丝。	个	5
26	方筐	大号	1. 材质：塑料；2. 尺寸：800*570*500mm（±10%）。	个	10
27	方筐	中号	1. 材质：塑料；2. 尺寸：600*420*350mm（±10%）。	个	10
28	长把铲王	大号	1. 材质：不锈钢；2. 尺寸：1300*150mm（±10%）。	把	4
29	竹刷	6cm	1. 尺寸：6cm（±10%）。	把	20
30	钢丝球	全钢丝	1. 材质：全钢丝。	个	50
31	防水套袖	橡胶	1. 材质：橡胶。	付	20
32	防水围裙	橡胶	1. 材质：橡胶。	个	20
33	砍骨刀	中号	1. 材质：不锈钢；2. 尺寸：32*10cm（±10%）。	把	5
34	小汤匙	儿童	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：17*4cm（±10%）。	个	420
35	汤匙	成人	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：19*4.5cm（±10%）。	个	60

36	打菜勺	小号	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：28*7cm(±10%)。	个	20
37	大马勺锅	40cm	1. 材质：优质钢；2. 尺寸：19 寸(±10%)。	个	5
38	磨刀棒	25cm	1. 尺寸：25cm(±10%)。	个	2
39	加厚斗盆	Φ 50	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：Φ50(±10%)。	个	10
40	服装帽 (白色)	棉布	1. 材质：棉布。	套	20
41	不锈钢打汤勺	小号	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：28*7cm(±10%)。	个	10
42	走锤	橡木	1. 材质：橡木；2. 尺寸：30*9cm(±10%)。	个	2
43	馅勺	橡木	1. 材质：橡木；2. 尺寸：10cm(±10%)。	个	10
44	羊毛刷	中号	1. 尺寸：20cm(±10%)。	个	5
45	油刷	中号	1. 尺寸：20cm(±10%)。	个	5
46	剪刀	21CM	1. 尺寸：21cm(±10%)。	把	5
47	汤勺	25.5CM	1. 尺寸：25.5cm(±10%)。	个	5
48	鱼鳞刨	全钢	1. 材质：全钢；2. 尺寸：20cm(±10%)。	个	5
49	鳃钳	全钢	1. 材质：全钢；2. 尺寸：20cm(±10%)。	个	2
50	饭叉	全钢	1. 材质：全钢；2. 尺寸：20cm(±10%)。	个	5
51	打皮刀	9cm	1. 材质：全钢；2. 尺寸：9cm(±10%)。	个	5
52	不锈钢食品夹	7 寸	1. 材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2. 尺寸：7 寸(±10%)。	个	24
53	保鲜盒	中号	1. 材质：优质塑料；2. 尺寸：10*10cm(±10%)。	个	10
54	水鞋	38-44 号	1. 鞋码范围：38-44 号。	个	20
55	高温手套	棉	1. 材质：棉。	个	10

56	工作服	大号中号小号	1.包含大号、中号、小号，采用优质面料制作而成。	件	10
57	百洁布	棉布	1.材质：棉布。	个	30
58	高温布	棉布	1.材质：棉布。	个	30
59	大水桶	100L	1.材质：塑料；2.容量：100L(±10%)。	个	5
60	电子秤	刻度称	1.刻度感应灵敏；2.称量范围：0.1g-6kg	台	2
61	打蛋器	手动	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：15cm(±10%)。	个	2
62	橡胶挂刀	12cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：12cm(±10%)。	把	5
63	筛子	10cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：10cm(±10%)。	个	5
64	刷子	8cm	1.尺寸：8cm(±10%)。	个	10
65	称料碗	500ml	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.容量：500ml(±10%)。	个	10
66	裱花袋	大号	1.容量≥2ml。	个	10
67	裱花嘴	24头	1.规格：24头，能与裱花袋配套使用。	个	20
68	电磁炉	电磁炉	1.功率：2200W； 2.电压：220V； 3.操控方式：滑控触摸式； 4.功能：过热保护，恒温匀火。	台	1
69	蛋糕模	六连杯	1.材质：六连杯。	个	30
70	面包刀	无芽	1.材质：钢。2.规格：无芽。	把	2
71	耐高温手套	全棉布	1.材质：全棉布。	副	10
72	烘焙刮板	全塑	1.材质：优质塑料；2.尺寸：10cm(±10%)。	个	1
73	包馅儿刀	12cm	1.材质：优质 SUS304 食品级不锈钢；2.尺寸：12cm(±10%)。	把	3
74	抹刀	全钢	1.材质：全钢；2.尺寸：15cm(±10%)。	把	2
75	滚轴擀面杖	橡木	1.材质：橡木；2.尺寸：20cm(±10%)。	个	1
76	烤盘纸	大张	1.材质：锡纸；2.尺寸：20*15cm(±10%)。	张	5
77	锡纸	50*50cm	1.材质：锡纸；2.尺寸：50*50cm(±10%)。	张	5
78	保鲜膜	30*300cm	1.尺寸：30*300cm(±10%)。	卷	2
79	量杯	500ml	1.尺寸：500ml(±10%)。	个	2
80	巧克力喷枪	20cm	1.尺寸：20cm(±10%)。	把	1
81	304 食品留样盒	350ML	1.材质：玻璃；2.尺寸：350ML(±10%)。	个	50
82	米面箱	87*82cm	1.材质：塑料；2.尺寸：87*82cm(±10%)。	个	8
83	灭蝇灯	39*8.5*29.5cm	1.LED 苍蝇诱捕器，电击型灭蝇，铝合金外壳，双层电网，立/挂两用，加粗加密防护网；2.电压 220V，功率 15W，适用面积≥80 m²。3.尺寸：39*8.5*29.5cm(±10%)。	个	8

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

合同包3（其他设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点

付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，支付合同价款100%。拨款进度以巴林右旗财政局拨付为准
验收要求	1期：货物达到国家及行业规定合格标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他办公设备	其他设备	批	1.00	364,470.00	364,470.00	否	工业	详见附表一

附表一：其他设备 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求																																																												
		<table><tr><th colspan="5">一、保教设备</th></tr><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>规格及技术参数</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>幼儿体重仪 (带测身高)</td><td>1.由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2.体重计回零误差不大小 1/2 分度。3. 体重计任一点的平均示差不大小 1 个分度。4.脚踏面和底座用厚度≥2mm 的金属板制成，无变形现象;脚踏面：370*270mm（±10%），刻度盘直径：180mm（±10%），测体高装置范围：700-1900mm。</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>2</td><td>灯光对数视力箱</td><td>1.尺寸：29cm*8.5cm*92cm（±10%），包含印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体等。2.视表板选用有机玻璃板，不易褪色。3.光照度（lx）：200-700。4.功率消耗（W）：2*30。5.电压在 150~260V 时能正常工作。6.配灯光视力表。</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>立体体前躯计</td><td>1.包含：底板、边背板、后背板、连接螺丝、支撑板、拧紧螺丝、游标标尺等。</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>4</td><td>水银体温计</td><td>1.棒式，测量范围：35~42℃。2.体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为 0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于 0.55mm。3.标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。</td><td>30</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>听诊器</td><td>1. 普通医用听诊器,单头。2. 听诊器传音应清晰。3. 耳环弹片应用弹簧钢制成，弹力适宜，弹性良好。4.听诊器导管材料采用乳胶导管，抗拉强度≥17MPG，伸长率≥700%。</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>血压计</td><td>1.尺寸：345*95*45mm（±10%）。 2.普通医用汞柱式血压计，由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>7</td><td>电子体温计</td><td>1.测量范围：35~42℃。2.分辨率：0.01℃。3.精度：0.05℃。</td><td>3</td><td>个</td></tr><tr><td>8</td><td>常用药品柜</td><td>1.尺寸：1850*850*390mm（±10%），中间带抽屉。</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>9</td><td>手电筒</td><td>1.总长 16cm（±10%）。2.LED 节能，充电式，容量 400mA，镜头 5cm，塑料材质。</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>10</td><td>压舌板、剪刀、镊子</td><td>1.压舌板采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 2.剪刀采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 3.镊子采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。</td><td>4</td><td>个</td></tr></table>	一、保教设备					序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位	1	幼儿体重仪 (带测身高)	1.由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2.体重计回零误差不大小 1/2 分度。3. 体重计任一点的平均示差不大小 1 个分度。4.脚踏面和底座用厚度≥2mm 的金属板制成，无变形现象;脚踏面：370*270mm（±10%），刻度盘直径：180mm（±10%），测体高装置范围：700-1900mm。	2	个	2	灯光对数视力箱	1.尺寸：29cm*8.5cm*92cm（±10%），包含印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体等。2.视表板选用有机玻璃板，不易褪色。3.光照度（lx）：200-700。4.功率消耗（W）：2*30。5.电压在 150~260V 时能正常工作。6.配灯光视力表。	1	个	3	立体体前躯计	1.包含：底板、边背板、后背板、连接螺丝、支撑板、拧紧螺丝、游标标尺等。	1	台	4	水银体温计	1.棒式，测量范围：35~42℃。2.体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为 0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于 0.55mm。3.标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。	30	个	5	听诊器	1. 普通医用听诊器,单头。2. 听诊器传音应清晰。3. 耳环弹片应用弹簧钢制成，弹力适宜，弹性良好。4.听诊器导管材料采用乳胶导管，抗拉强度≥17MPG，伸长率≥700%。	1	个	6	血压计	1.尺寸：345*95*45mm（±10%）。 2.普通医用汞柱式血压计，由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。	1	台	7	电子体温计	1.测量范围：35~42℃。2.分辨率：0.01℃。3.精度：0.05℃。	3	个	8	常用药品柜	1.尺寸：1850*850*390mm（±10%），中间带抽屉。	1	个	9	手电筒	1.总长 16cm（±10%）。2.LED 节能，充电式，容量 400mA，镜头 5cm，塑料材质。	1	个	10	压舌板、剪刀、镊子	1.压舌板采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 2.剪刀采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 3.镊子采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。	4	个
一、保教设备																																																														
序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位																																																										
1	幼儿体重仪 (带测身高)	1.由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2.体重计回零误差不大小 1/2 分度。3. 体重计任一点的平均示差不大小 1 个分度。4.脚踏面和底座用厚度≥2mm 的金属板制成，无变形现象;脚踏面：370*270mm（±10%），刻度盘直径：180mm（±10%），测体高装置范围：700-1900mm。	2	个																																																										
2	灯光对数视力箱	1.尺寸：29cm*8.5cm*92cm（±10%），包含印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体等。2.视表板选用有机玻璃板，不易褪色。3.光照度（lx）：200-700。4.功率消耗（W）：2*30。5.电压在 150~260V 时能正常工作。6.配灯光视力表。	1	个																																																										
3	立体体前躯计	1.包含：底板、边背板、后背板、连接螺丝、支撑板、拧紧螺丝、游标标尺等。	1	台																																																										
4	水银体温计	1.棒式，测量范围：35~42℃。2.体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为 0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于 0.55mm。3.标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。	30	个																																																										
5	听诊器	1. 普通医用听诊器,单头。2. 听诊器传音应清晰。3. 耳环弹片应用弹簧钢制成，弹力适宜，弹性良好。4.听诊器导管材料采用乳胶导管，抗拉强度≥17MPG，伸长率≥700%。	1	个																																																										
6	血压计	1.尺寸：345*95*45mm（±10%）。 2.普通医用汞柱式血压计，由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。	1	台																																																										
7	电子体温计	1.测量范围：35~42℃。2.分辨率：0.01℃。3.精度：0.05℃。	3	个																																																										
8	常用药品柜	1.尺寸：1850*850*390mm（±10%），中间带抽屉。	1	个																																																										
9	手电筒	1.总长 16cm（±10%）。2.LED 节能，充电式，容量 400mA，镜头 5cm，塑料材质。	1	个																																																										
10	压舌板、剪刀、镊子	1.压舌板采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 2.剪刀采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。 3.镊子采用不锈钢材质，长度：14cm（±10%）。	4	个																																																										
	1																																																													

11	配置消毒液的桶、方盘	1.材质：不锈钢。2.尺寸：20*30cm（±10%）。	4	个
12	喂药箱	1.铝合金材质，二层。2.尺寸：35*19*20cm（±10%）。	1	个
13	常用药品（外用药）	1.由塑料急救箱盛装，至少应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；创可贴10条；紫药水50ml；3%双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。	1	个
14	不锈钢消毒柜	1.尺寸：49*42*138cm（±10%），容积≥280L。2.消毒方式：红外+臭氧+中温。3.层架数：单门4层架，层架属性：无磁层架。4.产品材质：430 不锈钢。	1	个
15	幼儿诊查床	1.尺寸：1800mm*600mm*800mm（±10%）。2.床垫采用优质高弹海绵，面料为优质西皮；床板采用优质夹板。3.台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。	1	个
16	急救箱套装大号	1.尺寸：35*20*22cm（±10%）。 2.至少应包括以下物品：中号夹板1个、小号夹板1个、电筒1个、止血带1卷、14cm（±10%）止血钳1个、绷带1卷、三角巾1条、纱布1块、胶布1卷、放大镜1个、手术剪1把、异物针1个。	1	个
17	高压消毒锅	1.功率：1600w。2.手提式，容积≥18L。	1	个
18	医疗废弃物专用桶	1.容积≥35L。2.材质：塑料。	1	个
19	医用冷藏柜（小型）	1.尺寸：60*50*100cm（±10%）。2.制冷方式：风冷。3.功率：150w。	1	个
20	医用平推车	1.尺寸：500*400*800mm（±10%）。2.不锈钢双层，带轮。	1	个
21	晨检工作台（车）	1.尺寸：600*400*850mm（±10%）。2.不锈钢双层，整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，单抽带桶，万向固定轮。	2	个

二、生活设备

序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
1	电热水器	1.容量≥60L、变频节能5倍热水，三档变频速热，可2000W速热，动态增容5倍热水，满足多人沐浴需求。 2.触摸显示屏，操作便捷，1级能效，热水输出率≥80%。	12	个
2	不锈钢直饮恒温饮水机	1.超过率型；不锈钢材质。2.水胆体积≥18L，功率≥2000W，电源：220V/50HZ。 2.出水龙头：高温开水，可供60-80小朋友饮用。	12	个
3	饮水机	1.类型：冰热。2.额定频率（Hz）：50HZ。3.额定电压（v）：220V。4.加热功率（w）：1350W。5.水壶材质：不锈钢。6.电源线长度：1.4m（±10%）。7.制冷方式：电子制冷。	4	个
4	洗衣机	1.洗漂脱三合一。2.使用方式：全自动。3.排水方式：下排水。4.能效等级：二级。5.产品类型：波轮洗衣机。6.开合方式：顶开式。7.电机类型：普通电机。8.洗涤功率：480W。9.洗涤公斤里≥8kg。	12	台
5	水杯消毒柜	1.尺寸：43*36*86cm（±10%），容积≥120L。2.电压：220v，功率：600W。3.消毒温度≥120度，消毒时间≥30分钟。4.材质：不锈钢+钢化玻璃。5.控制：触摸开关+温控+电脑控时。	12	台
6	毛巾消毒柜	1.尺寸：41*31*62cm（±10%），电压/频率：220V/50Hz，可放毛巾数≥100条。2.技术要求：紫外线消毒、臭氧消毒、中温烘干、三层大容量、加厚玻璃门、可定时消毒。	12	台

3	三、窗帘、纱窗、金属字				
	序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
	1	窗帘	高精度遮光布帘： 1.尺寸：2.79 米高、宽度根据现场定制，两倍褶皱； 2.面料成分：95%聚酯纤维 5%棉，面料经纬：70*28，面料厚度：±0.55mm 3.侧装罗马杆 4.加厚铝制 S 钩及布带、附件 5.布料性能要求：不起皱，不褪色，不变色，抗老化，遮光，透气，无异味； 6.布料加工要求：无飘线，毛边，加工保证布料平整性； 7.颜色及图案现场定制。	500	米
	2	窗帘	半透明纱帘： 1.尺寸：2.79 米高、宽度根据现场定制，两倍褶皱； 2.面料成分：涤纶纤维； 3.侧装罗马杆：加厚铝制 S 钩及布带、附件。	500	米
	3	金刚网纱窗	铝合金外框壁厚 0.8mm，内框铝合金材质壁厚 0.8mm，锰钢网片 0.7mm，锌合金锁具、钢塑结合角件。	460	扇
	4	学校名称金属字	“巴林右旗第五幼儿园” 汉文、蒙文钛金字，每个字高 700mm×宽 700mm×厚 50mm，合计 17 个字，材料规格厚 0.5mm 钛金板，裁板焊接成型；颜色：金色；采用胀钉及胶固定到墙体。	17	个

四、户外音响设备				
序号	设备名称	规格及技术参数	数量	单位
1	智能播放主机	1.网络通讯协议：TCP/IP。2.持音频格式：mp3, wma, aac, wav, ape, flac, wav, m4r, m4a, amr, mp2, ogg。3. MP3 频率响应：20-20KHz/（±3dB）。4. MP3 信噪比：95dB。5. MP3 储存介质：U 盘，SD 卡。6. MP3 存储格式：支持 FAT16、FAT32 格式。7. 音频失真度：<0.1%（4KHz）。8. 收音频率范围：FM87.5-108MHz。9. 音频输入接口：莲花*2 路。10. 音频输出接口：莲花*4 路。11. 单路电源输出容量：2KW。12. 电源输出总容量：6KW。13. 控制方式：触屏控制。14. 报警输入电平：0V24V。15. 报警输出电平：0V24V。16. 电源输入：220V/50Hz。17. 时间制式：24 小时制。18. 净重：6.8kg（±10%）。19. 产品尺寸：484*140*410mm（±10%）。	1	台
2	主机功放	1.输出功率：（8Ω）2*1000W。2.输出功率：（4Ω）2*1450W。3.输出功率：8Ω桥接 2400W。4. 频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）。5. 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V。6. 信噪比：（A 计权）108dB。7. 最低负载阻抗：（单个通道）>4Ω。8. 输入阻抗：（平衡）：20kΩ，（不平衡）：10KΩ。9. 正常功耗：4500W。10. 阻尼系数：>500@1KHz。11. 总谐波失真：<0.01。12. 转换速率：>30V/uS。13. 机身高度：2U。14. 电源要求：AC 220V（±10%），50-60Hz。15. 推荐使用负载阻抗：8Ω/4Ω。16. 机身尺寸：470x430x90mm（±10%）。17. 重量：30kg（±10%）。	1	个
3	辅助功放机	1.输出功率：（8Ω）2*1000W。2.输出功率：（4Ω）2*1450W。3.输出功率：8Ω桥接 2400W。4. 频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）。5. 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V。6. 信噪比：（A 计权）108dB。7. 最低负载阻抗：（单个通道）>4Ω。8. 输入阻抗：（平衡）：20kΩ，（不平衡）：10KΩ。9. 正常功耗：4500W。10. 阻尼系数：>500@1KHz。11. 总谐波失真：<0.01。12. 转换速率：>30V/uS。13. 机身高度：2U。14. 电源要求：AC 220V（±10%），50-60Hz。15. 推荐使用负载阻抗：8Ω/4Ω。16. 机身尺寸：470x430x90mm（±10%）。17. 重量：30kg（±10%）。	1	个
4	主扩音响	1.频率响应：55Hz-20kHz（-10dB）。2.灵敏度：97dB SPL（1W@1m）。3.标称阻抗：8Ω。4.额定功率：300watts（rms 额定），1200watts（peak 最大）。5.覆盖角度：80° horizontal（水平），50° vertical（垂直）。6.最大声压：122dB（continuous 持续）/128dB（peak 峰值）。7.低音：1x12（in）（170 磁 x65 芯）。8.高音：1x1.75（in）44mm。9.箱体：15mm 多层桦木夹板。10.表面：煤灰色金刚砂面漆。11.面罩：1.2mm 低碳钢。12.连接器：speakon NL4*2。13.尺寸：355*600*455mm（±10%）。14.重量：22kg（±10%）。	2	个
5	辅助音响	1.频率响应：55Hz-20kHz（-10dB）。2.灵敏度：97dB SPL（1W@1m）。3.标称阻抗：8Ω。4.额定功率：300watts（rms 额定），1200watts（peak 最大）。5.覆盖角度：80° horizontal（水平），50° vertical（垂直）。6.最大声压：122dB（continuous 持续）/128dB（peak 峰值）。7.低音：1x12（in）（170 磁 x65 芯）。8.高音：1x1.75（in）44mm。9.箱体：15mm 多层桦木夹板。10.表面：煤灰色金刚砂面漆。11.面罩：1.2mm 低碳钢。12.连接器：speakon NL4*2。13.尺寸：355*600*455mm（±10%）。14.重量：22kg（±10%）。	2	个
6	调音台	1. 带中频扫描，可调频率。2.麦克风通道内置动态降噪系统。3.101 种 DSP 效果，逼真声场。4.7 段立体声图示均衡器。5. 平衡式麦克风 XLR 输入和平衡式线路 TRS 输入，3 段通道均衡，台湾产 100mm 双滑轨推子，手感润滑而经久耐用。6.独立 PFL 开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号。7. +48V 幻象电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒。8. 分频点扫描式超重低音输出，兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合；耳机监听接口。9. USB 声卡播放功能，可用 USB 线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停功能。10. TF 读卡器和文件下载功能，可连接电脑，读取、编辑和下载 TF 卡文件。11. USB 和 TF 双介质存储器接口。12. 内置高清格式解码多媒体播放器，可以播放 MP3、SBC、ACC、WAV、FLAC、APE、WMA、AC3、FLA 格式歌曲。13. 内置蓝牙接收播放功能。14. 带开关控制 DJ 灯 USB 接口。15. 智能反馈抑制功能。16. 2.8 英寸超大蓝光 LCD（液晶）显示。17. 内置 WAV 格式数字录音功能，可现场录音。18. 精准对数式双 10 位 LED 电平显示；19. 可拆卸铝合金侧板，方便安装到机柜。	1	台

7	均衡器	1.96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换。2.2 输入 2 输出, 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达 20Hz~20KHz;。3.提供 USB 和 RS485、WIFI、网络接口可连接电脑, 通过 RS485 接口可最多连接 250 台机器和超过 1500 米的距离外用电脑来控制。4.单机可存储 30 种用户程序。5.每个输出均有 31 段独立的参量均衡, 1 个高通滤波器和 1 个低通滤波器, 调节增益范围-30 至+15dB。6.每个输出均有延时和相位控制及哑音设置, 延时最长可达 1000ms, 延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。7.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号, 并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。8.输出通道可选择单声道和立体声。9.可以选择图形均衡全参量均衡和高/低调均衡, 三种模式。10.可通过 RS485 接口连接中控来控制通道的增益。	1	台
8	无线会议话筒及接收器	1.系统指标 射频范围: 635.05-695.05MHz (A 通道: 635-765, B 通道: 665-795)。2.可用带宽: 每通道 30MHz (一共 60MHz) 调制方式: FM 调频 信道数目: 红外线自动对频 300 信道。3.使用温度: 摄氏零下 18 度到摄氏 50 度。4.静噪方式: 自动噪声检测及数字 ID 码静噪。5.偏移度: 45KHz 动太范围: >110dB 音频响应: 60Hz-18KHz 综合信噪比: >105dB 综合失真: <0.5% 接收机指标: 接收方式: 二次变频超外差, 双调谐真分集接收 振荡方式: PLL 锁相环。6.第一中频: 110MHz, 第二中频: 10.7MHz 天线接口: TNC 座。7.显示方式: LCD。8.灵敏度: -100dBm(40dB S/N) 杂散抑制: >80dB 音频输出: 非平衡: +4dB(1.25V)/5KΩ。9.平衡: +10dB(1.5V)/600Ω 供电电压: DC12V, 供电电流: 450mA。10.发射机指标: 振荡方式: PLL 锁相环 输出功率: 3dBm-10dBm(LO/HI 转换) 电池: 2 节“1.5V5 号”电池, 电流: <100mA(HF), <80mA(LF)。11.使用时间(碱性电池): 大功率时约 8 小时, 小功率时约 12 小时;	2	个
9	数字音频处理器	1.8 路模拟音频输入 8 路模拟音频输出。2.麦克风输入和线路输入自由切换。3.每路输入带 48V 幻相电源。4.每路输入带反馈抑制功能。5.内置 AEC(回声消除)、ANC(噪声消除)功能。6.支持 AES67 网络数字音频功能扩展。7.自动混音、矩阵混音功能。8.输入 16 段 PEQ 可调, 输出 10 段 PEQ 可调。9.TCP/IP, USB 免驱自动连接软件。10.RS-232、RS-485 中控控制。	1	台
10	音响壁挂支架	1.表面处理: 超高温静电喷粉。2.金属: 优质钢铁。3.塑料: 全新台化原料, 硬而韧有弹性, 不易爆裂。	4	个

11	8路电源 时序器	1.工作电压：单相 AC220V(±20%)。2.工作频率：50Hz 或 60Hz。3.CPU：采用 ARM 核 32 位处理器。4.系统参数显示方式：2*24 LCD 蓝色背光液晶显示。5.电源输入：连接单相 3 芯接线座，可外接 3 芯单相电缆。6.RFI/EMI 电源滤波器：每通道带有独立的滤波器，共计 8 个。7.时序通道：8 通道独立控制的时序通道，8 通道独立常开控制，8 通道独立硬件开关式应急停止设置。8.RFI/EMI 电源滤波器：带电源滤波器。9.电源输出插座：8 路国标 10A 安全划盖插座，面板两个直通为国标 10A 安全划盖插座。10.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为 40A。11.产品尺寸：482*295mm*48mm(±10%)。12.净重：4.6kg(±10%)。	1	个
12	线材	符合国标要求，根据现场情况定制。	400	套
13	专用组柜	1.规格 2000*600*600mm(±10%)。2.冷轧钢材质，脱脂静电喷塑。	1	个
14	主播控制 主机	1.网络通讯协议：TCP/IP。2.持音频格式： mp3, wma, aac, wav, ape, flac, wav, m4r, m4a, amr, mp2, ogg。3.MP3 频率响应：20-20KHz/(±3dB)。4.MP3 信噪比：95dB。5.MP3 储存介质：U 盘，SD 卡。6.MP3 存储格式：支持 FAT16、FAT32 格式。7.音频失真度：<0.1% (4KHz)。8.收音频率范围：FM87.5-108MHz。9.音频输入接口：莲花*2 路。10.音频输出接口：莲花*4 路。11.单路电源输出容量：2KW。12.电源输出总容量：6KW。13.控制方式：触屏控制。14.报警输入电平：0V24V。15.报警输出电平：0V24V。16.电源输入：220V/50Hz。17.时间制式：24 小时制。18.净重：6.8kg(±10%)；19.产品尺寸：484*140*410mm(±10%)。	1	台
15	前级放大 器	1.话筒输入：15mV/600Ω 非平衡。2.辅助输入：350mV/10KΩ 非平衡。3.紧急话筒输入：15mV/600Ω 非平衡。4.紧急线路输入：350mV/10KΩ 非平衡。5.音频输出：100R, 1V 非平衡。6.输出静噪：≤3mV。7.频率响应：20Hz-20KHz。8.信噪比：MIC 输入：50dB AUX 输入：80dB。9.音调调节（低音）：±10dB @ 100Hz。10.音调调节（高音）：±10dB @ 10KHz。11.保护：AC FUWE*1A。12.工作电压：AC 220V/50Hz。13.功率消耗：20W。14.产品尺寸：484*51*410mm(±10%)；15.重量：5.8kg(±10%)。	1	台
16	功放机- 室内	1.额定功率：460W。2.输出方式：70V, 100V, 4-16Ω输入灵敏度。3.阻抗：MIC1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡 TS 端子输入 AUX1, 2, 3: 350mV/10KΩ, 不平衡 RCA 端子输入输出灵敏度。4.阻抗：1000mV/470Ω, 不平衡 TS 端子输出过载源电动势：MIC1, 2, 3:>12dB, 不平衡 TRS 端子输入。5.AUX1, 2, 3:>20dB, 不平衡 RCA 端子输入音调（低音）：±10dB@100Hz 音调（高音）：±10dB@10KHz 频率响应：50-16KHz (+1dB, -3dB)。6.信噪比：MIC1, 2, 3: 66dB。AUX1, 2, 3: 80dB 总谐波失真：1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率静音。7.功能：MIC3 优先其他通道通道串音衰减：≤50dB。8.散热：由前向后强制风冷，散热器温度 55 度时启动内置风扇保护：过热，过载。9.短路电源：AC220V/50Hz。10.最大耗散功率：600W。11.产品尺寸：484*95*410mm(±10%)，重量：16kg(±10%)。	1	个

说明	打“★”号条款为实质性条款，如有更改，投标人在开标前须书面通知招标人，否则视为无效投标文件。	17	功放机-室外	1.额定功率：1000W。2.出方式：70V，100V，4-16Ω。3.输入灵敏度/阻抗：MIC1,2：5mV/600Ω，不平衡 TS 端子输入；AUX1,2,3：350mV/10KΩ，不平衡 RCA 端子输入。4.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡 TS 端子输出。5.过载源电动势：MIC1,2：>12dB，不平衡 TRS 端子输入。AUX1,2,3：>20dB，不平衡 RCA 端子输入。6.频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)。7.信噪比：MIC1,2：66dB。AUX1,2,3：80dB。8.总谐波失真：1KHz 时 0.5%，1/3 输出功率。9.通道串音衰减：≤50dB。10.散热：由前往后强制风冷，散热器温度 55 度时启动内置风扇。11.保护：过热，过载&短路。12.电源：AC 220V/50Hz；13.最大耗散功率：1340W。14.尺寸：484*88*360mm(±10%)；15.重量：32Kg(±10%)。	1	个
		18	电源时序器	1.工作电压：单相 AC220V(±20%)。2.工作频率：50Hz 或 60Hz；3.CPU：采用 ARM 核 32 位处理器。4.系统参数显示方式：2*24 LCD 蓝色背光液晶显示。5.电源输入：连接单相 3 芯接线座，可外接 3 芯单相电缆。6.RFI/EMI 电源滤波器：每通道带有独立的滤波器，共计 8 个。7.时序通道：8 通道独立控制的任意通道，每条通道独立不开机时，则通道电源有效关式应急停止设置。8.RFI/EMI 电源滤波器：带电源滤波器。9.电源输出插座：8 路国标 10A 安全划盖插座，面板两个直通为国标 10A 安全划盖插座。10.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为 40A。a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为 20A。b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为 10A。11.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控。12.内置红外 IR 学习功能。13.软件：可通过软件对设备进行编程控制的 PC 软件。14.定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机 6 次。	1	个
		19	室外远程无线话筒	1.射频范围：635.05-695.05MHz(A 通道：635-765，B 通道：665-795)。2.可用带宽：每通道 30MHz（一共 60MHz）调制方式：FM 调频 信道数目：红外线自动对频 300 信道。3.使用温度：摄氏零下 18 度到摄氏 50 度。4.静噪方式：自动噪声检测及数字 ID 码静噪。5.偏移度：45KHz 动太范围：>110dB。6.音频响应：60Hz-18KHz。7.综合信噪比：>105dB 综合失真：<0.5%。8.接收机指标：接收方式：二次变频超外差，双调谐真分集接收。9.振荡方式：PLL 锁相环 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 天线接口：TNC 座。10.显示方式：LCD。11.灵敏度：-100dBm(40dB S/N)。12.杂散抑制：>80dB 音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ。13.平衡：+10dB(1.5V)/600Ω。14.供电电压：DC12V 供电电流：450mA。15.发射机指标：振荡方式：PLL 锁相环。16.输出功率：3dBm-10dBm(L0/HI 转换)，电池：2 节“1.5V5 号”电池，电流：<100mA(HF)，<80mA(LF)。17.使用时间(碱性电池)：大功率时约 8 小时，小功率时约 12 小时。	2	个
		20	室外防水音柱	1.额定功率：80W。2.最大功率：120W。3.灵敏度：91dB±3dB。4.输入电压：黑-COM，红-100V。5.频率响应：105-18000Hz。6.喇叭单元：4*6.5"+0.5"高音。7.尺寸：228*127*900mm(±10%)。8.重量：8.15kg(±10%)。	6	个
		21	专业机柜	1.尺寸：1600*600*600mm(±10%)。2.材质：冷轧钢材质。	1	个

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（专用用具）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（厨房设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（其他设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

询价小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

专用用具

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

厨房设备

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

其他设备

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.符合性审查

2.1询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

专用用具

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

厨房设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

其他设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 询价

询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

4. 政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5. 汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

（项目名称）

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（供应商名称）（盖章）

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、报价一览表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价通知书的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与询价有关的任何数据和资料。

五、我方将按照询价通知书、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及询价通知书要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、报价一览表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成报价一览表，若在响应文件中出现非系统生成的报价一览表，且与“投标客户端”生成的报价一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

报价一览表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

报价一览表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

供 应 商（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 询价通知书的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明询价通知书中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对询价通知书提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。