

序号	设备名称	设备参数及产能	设备介绍	单价	数量	总价
1	挑选线	设备型号：XYTX-5000 外形尺寸：5000*1200*760mm 板材：304 不锈钢 功率：1.5KW 用途：挑选辣椒，蔬菜，	输送带运用食品级 PVC，用于水果蔬菜等物料的挑选和输送，中间为合格区输送宽 600mm，两侧各为 300mm 的不合格物料输送区。		1 台	
2	毛辊清洗机	设备型号：XYMGQX-1100 外形尺寸：1100*800*1150mm 板材：304 不锈钢 功率：2.2KW 用途：清洗根菜类蔬菜，如土豆，红薯等	毛辊运用食品级材料，用于根茎蔬菜等物料的清洗。		1 台	
3	清洗线	设备型号：XYQX-4500 外形尺寸：4500*800*1150mm 板材：304 不锈钢 功率：5KW 用途：清洗水果，蔬菜，海鲜，菌菇类等 产量：400-450KG/时	（1）机架采用 SUS304 不锈钢制作，符合国家食品行业使用标准。 （2）采用气泡翻滚、刷洗、喷淋技术，大限度的对物进行清洗。 （3）清洗运行速度无级可调，用户可根据不同的清洗内容任意设定。 （4）大型果蔬气泡清洗流水线结构紧凑，自动化程度高，适合于各种加工规模企业使用。 注：流水线中各单机可根据客户，特殊要求及各自不同的加工特点量身定制，大程度满足客户的工艺要求。		1 台	

4	漂烫线	设备型号：XYPT-4500 外形尺寸： 4500*800*1150mm 功率：3kw 加热方式：蒸汽加热 板材：304 不锈钢 用途：漂烫水果，蔬菜， 海鲜，菌菇类等 产量：300-350KG/时	采用高温, 短时等特点。入料、润水、蒸煮、出料、等工序可连续作业，无需间断。具有劳动强度小、功效高、便于操作、省人、省力等优点。蛋白质适度变性好，提高原料利用率，蛋白质消化率>80%，一般可控制在 85%最高达 93%，从而提高原料出品率及产品质量。特点：该机运行平稳，噪音低，不锈钢网带强度高，伸缩性小，不易变形，易保养。		1 台	
5	冷却线	设备型号：XYQX-4500 外形尺寸： 4500*800*1150mm 板材：304 不锈钢 功率：5KW 冷却方式：自来水冷却 产量：400-450KG/时	漂烫线完成漂烫后的蔬菜酱菜泡菜包冷却作用，冷却线结构紧凑、操作方便、故障率低，冷却方式可采用自来水冷却或制冷机组冷却，特别适合连续杀菌作业。		1 台	
6	震动沥水线	设备型号：XYZD-2000 外形尺寸： 1500*1100*900 功率：024kw 板材：304 不锈钢 用途：蘑菇，菌菇类，泡菜，瓜果，蔬菜等 产能：1000-2000kg/h	用于冷却后的蔬菜沥去部分水分，使物料均匀的进入下个环节。		1 台	

7	香菇切丁机	设备型号: XYQD-TH80 外形尺寸: 800*800*1100mm 切割尺寸: 3-30mm 功率: 0.75kw 板材: 304 不锈钢 用途: 蘑菇, 菌菇类, 泡菜, 瓜果, 蔬菜等 产能: 500-1000kg/h	现在机台等的主要材料均为 304 不锈钢材质, 耐用且卫生是它的一大特点, 现在广泛的应用于各种食品机械中。有着安全的相关保障, 比如说入料口处有微动开关保障安全等措施。三维切丁机的一大特点就是速度快, 成品率高, 有的相关设备的工作效率甚至抵得过几十个工人的手动切削。		1 台	
8	脱水机	设备型号: XY-TSJ 外形尺寸: 1000*1000*650mm 功率: 2.2kw 板材: 304 不锈钢 用途: 水果, 蔬菜, 纺织等 产量: 60-100KG/时	脱水设备的主要部件是内胆, 内胆四周布有小孔, 待脱水的衣物就放在内胆中。电动机通过皮带带动内胆高速旋转产生很大的离心力, 水分因此通过内胆上的小孔被甩出去, 被收集后统一排出。		1 台	
9	打椒机	设备型号: XYDJJ-500 外形尺寸: 1300*700*1200mm 功率: 5.5kw 板材: 304 不锈钢 电压: 308V 用途: 水果, 蔬菜, 纺织等 产能: 300-500KG/时	打椒机的主体部分均采用食品级不锈钢, 外形美观, 便于清洗, 符合食品安全卫生要求; 其调节侧椒机出口筛片可控制出料的速度和粉碎程度; 通过电机推进器可以调节皮带, 保证输出效率; 操作简单, 使用简单, 易清洗; 机身设计紧凑便捷, 占地面积小; 本机可实现鲜辣椒的搅碎功能, 设备效率高, 加工速度快。		1 台	
10	化冻池	设备型号: XYHD-800 外形尺寸: 800*1000*800mm 功率: 6kw 板材: 304 不锈钢 电压: 308V 用途: 海鲜, 鱼肉类等	出料方向出料, 解冻池内的水温慢慢下降, 从投料到出料这段时间, 解冻池内的水从解冻池进入到恒温池进行温度的中和置换, 然后回流到解冻池内, 如此循环利用, 节约能源的消耗。设备输送电机具有调节变速功能,		1 台	

11	冻肉切丁机	外形尺寸： 1350*700*1000mm 适应物料尺寸： 85x85x400mm 和 120x120x600mm. 电压：220V 和 380V 功率：1.5KW 切割速度：50-120 次/分 机重：300KG 材质：304 不锈钢 产能：150-250KG/时	原料切割温度不低于零下 5 度。软料可以切割。设备推料方式分液压款，伺服驱动款。一次性切出方丁，片，条形状。 设备推进方式不采用气泵等气缸推进方式。		1 台	
12	油炸锅	设备型号：XYYZ-500 外形尺寸： 1500*1600*1300mm 容油量：100kg 储油罐：1200mm 炸框直径：1000mm 功率：1.1KW 电压：380v 材质：304 不锈钢 产能：200KG/锅	油炸机是一种专用于食品以电、燃气、燃油、生物燃料等能源实现高温油炸烹制的设备,油炸锅主要用于食品的快速定型、膨化、熟化、脱水等工艺中，在食品加工中属于常见的加工设备。		1 台	
13	斩拌机	设备型号：XYZB-80 外形尺寸： 780*600*850mm 功率：5.5kw 板材：304 不锈钢 用途：八角，茴香，桂皮，香叶等，调味料 产能：60-80KG/锅	整机采用 SUS304 不锈钢板制作，结构合理、美观，易清洗。斩拌机刀速、锅速、斩刀与转锅的间隙达到最佳的组合，使斩切产品细度好、升温小、斩拌时间短，特别是由于乳化处理，使肠类产品的细密度与弹性大大增强，最大程度的提高了肉制品乳化效果、弹性及细腻度。		1 台	

14	电磁多头炒锅	设备型号：XYDC-700L 外形尺寸：2460*1770*1855mm 功率：65.5kw 搅拌方式：六轴六爪 翻转形式：液压翻转 板材：304 不锈钢 用途：用于酱料，馅料，熬糖，化糖等 产能：400-450KG/锅	加装遥控操作。多头多爪搅拌，干净卫生没有噪音。锅体可倾 90°，液压控制、自动卸料。安全方便，升温速度快，电磁搅拌炒锅比任何加热方式升温都要快。设备材质全部用不锈钢 304 材质。搅拌尺采用食品级聚四氟乙烯材质，无需人工炒制，可以代替人工上下翻炒，物料搅拌均匀不糊锅。		3 台	
15	带加热中转搅拌料车	设备型号：XYLC-700L 外形尺寸：1900*700*1000mm 板材：304 不锈钢 2mm 用途：炒制物料周转车 产能：400-450KG/台	采用优质 304 不锈钢材质，可带搅拌、降温、加可用于食品物料运输、储藏、搅拌、降温冷却和周转。		3 台	
16	气动隔膜泵	设备型号 XYGMB-50 用途：对接料车，用于伺服灌装机料斗酱料的补充	物料接触部分采用优质 304 不锈钢材质		1 台	
17	酱料定量灌装机	设备型号：XYGZ-1000 伺服电缸推进，计量更准确	带保温搅拌料斗，物料接触部分采用优质 304 不锈钢材质		1 台	
18	200 给袋式包装机	设备型号：XY8-20 自动上袋，灌装，封口	香菇酱的袋装包装，自动上料灌装封口，西门子触摸屏，程序化控制		1 台	

19	自动上料控制系统	设备型号：XYSL-700L 用途：酱料自动上料控制系统	它是借助工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送液体的目的。原动机的机械能经泵直接转化为输送液体的压力能。泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率，而（理论上）与排出压力无关。转子泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子来达到输送物料的目的		1 台	
20	转盘理瓶机	设备型号：XYLP-1100 外形尺寸： 1100*1100*860mm 板材：不锈钢 电压：220V50HZ 功率：0.5kw 瓶子高度：85-300mm 生产能力：3000 瓶左右/h 机重：50kg	优质不锈钢制造而成，主要用于玻璃瓶饮料或食品冲洗灌装前人工上瓶，理瓶，进瓶之用，设备自动旋转理瓶，通过输送导入冲洗灌装设备，提高人工上罐的效率和稳定性。主要由不锈钢框架，旋转台，钢化玻璃，进出瓶轨道，电机以及电控开关等组成。该瓶子是由人工放入圆形转盘上，转盘转动将瓶子有序拨入输送带，进入灌装机进行		1 台	
21	推瓶机	设备型号：XYTP-2.0 外形尺寸： 2000*800*860mm 功率：0.3KW 板材：不锈钢	采用不锈钢制作，转盘转动将瓶子有序拨入输送带，进入灌装机进行灌装		1 台	
22	洗瓶机	设备型号：XYXP-1.4 外形尺寸： 2800*1200*1300mm 功率：1.2KW 生产能力：1800-2500 瓶/h 用途：用于圆形瓶内清洗 机重：600KG	本机主要适用于 2-1000ml 各种材质的圆形瓶或者有肩托异形瓶内外清洗，由两水一气/三水一气(自来水，离子水，无油压缩空气)交替冲洗。使瓶子达到生产工艺要求，并可对瓶子初步吹干。本机设计合理，运行稳定可靠，易于操作与维护，完全符合 GMP 要求。		1 台	

23	洗瓶烘干机	设备型号：XYHG-5000 外形尺寸： 7000*1200*2000mm 功率：25kw 电压：380V 生产能力：>3800-4000 瓶/小时（输送网带速度可调） 板材：不锈钢 加热温度：常温-300°（温度可调）	外型美观新颖，采用全不锈钢制作；整机烘瓶过程为连续不间断式工作；占地面积小，节省烘干时间，可做到随用随烘；烘干机的传送为变频调速，可根据不同的瓶型任意调节烘干速度，烘干温度可在 0-300 之间任意调节；紫外线杀菌，确保玻璃瓶烘干后不带有成活细菌，延长产品的保质期；内部烘干采用不锈钢风热式加热棒		1 台	
24	灌装机	设备型号：XYGZ-4.0 四头灌装机 外形尺寸： 3000*1700*2200mm 气 压：0.6-0.8 mpa 功率：2.5KW 电压：380V 生产能力：200	全自动四头辣椒酱灌装生产线采用柱塞式定量，集机电、气动于一体，电器和气动元件选用优质配件，由 PLC 结合触摸屏（人机界面）控制；自动化程度高，操作简单，维护方便等特点；		1 台	
25	真空旋盖一体机	设备型号：XYXG-真空旋盖一体机 外形尺寸： 4000*1300*2300mm 功率：5KW 生产能力：0-30 瓶/分 瓶高：30-1800mm 六头旋盖	采用先进的人机界面操作，PLC 控制，确保无盖无瓶自动停机报警；自动上盖抽真空旋盖于一体；旋盖扭力及真空度可按需设定，可确保真空度绝对达标；适用于各种玻璃瓶抽真空旋盖兼容性强；304 不锈钢外观结构。用途：玻璃圆瓶、六棱瓶、八棱瓶、四方瓶、椭圆瓶等等的旋盖、真空封口		1 台	

26	喷淋式 杀菌锅	设备型号：XY-1200 外形尺寸： 1200*3600mm 板材：不锈钢 杀菌锅壁厚 4mm 加热形式：蒸汽加热 设计压力：0.35Mpa 功率：7.5KW	喷淋式杀菌锅是注入少量工艺用水，达到预定位置（不能浸泡产品）通过高效循环泵-过滤器-高效换热器将水注入到喷淋管道，然后通过喷淋嘴将热水喷射出雾化状至食品表面，锅内热分布均匀，无杀菌死角。水通过换热器进行加热和冷却，升温和冷却速度迅速，能高效、全面、稳定的对产品进行杀菌。		1 台	
27	瓶装风 刀吹干 线	设备型号：XYCG-2000 外形尺寸： 2000*800*1400mm 材质：不锈钢 功率：5.5kw 用途：瓶装，酸奶，果汁饮料，酒水等吹干线	利用鼓风机产生的大风量，强力吹落/吹干瓶外的水珠，达到吹干的效果，从而为下一步喷码或者套标、贴标等包装做好准备。风刀吹干机整体结构合理简单，操作简便，同时烘干原理是通过风而不是高温，对一些不耐高温的塑料瓶更加适用，瓶身风力烘干机 饮料生产线风刀吹干机是小型烘干设备			
28	全自动 套膜机 +热收 缩炉	设备型号：XYTM-2100 外形尺寸： 5500*1300*2100mm 功率：18kw 适用标签厚度： 10.03mm~0.13mm 生产能力：40*100 瓶/分钟	多瓶型选择，可满足圆瓶、方瓶、椭圆瓶的瓶口、瓶身套标需求。自动定位高精度，全机械式传动设计，强迫式直接套入法，定位整齐准确且快速，触控屏进行中英文显示，操作方便直观。PLC 控制系统确保整机动作、速度有序可调，性能稳定，实现各种形状规格的容器瓶罐的准确分料输送定位；高稳定的机械结构，造型精巧美观，结构组件简单大方、操作简单。		1 台	

29	全自动圆瓶贴标机	设备型号：XYTB-200 外形尺寸：2000*1300*1400mm 板材：不锈钢 产量：1500-2000 瓶/时	全机采用先进的技术,微电脑-PLC-电子光纤传感器控制系统；使整机运行稳定、高速 操作系统采用操作界面控制，操作简便、实用、效率高,并有产量记数功能 ； 先进技术的速度快且稳定，适用范围大，可用于各种尺寸的圆形瓶贴标；输附式滚压瓶体，使标签附着更加牢固 前后段可选连线使用。		1 台	
30	激光打码机	设备型号：XYPM-1100 打标范围：110mm 总功率：300W 板材：不锈钢用途：木材，竹品，纸张，塑料瓶，玻璃瓶，酒瓶等	激光打码标机使用国际上先进的二氧化碳激光器；该机的激光器、扫描振镜等关键配件都是原装进口，供应商都拥有相关行业的世界领先技术，一流的配件保证了极高的打标精度和速度；性能稳定，能长期工作，采用一体化的设计结构，全新的光路密封方式，总体稳定可靠，外形美观高档。		1 台	
31	收集平台	设备型号：XYSJ-2300 外形尺寸：2300*800*860mm 板材：304 不锈钢 用途：瓶子有序收集输送	该设备设计简易，紧凑，安装便利；不锈钢材质，易清洗，安全卫生，操作便捷。		2 台	
32	输送线	设备型号：XYSSX-1 长度视实际情况定	该设备设计简易，紧凑，安装便利；不锈钢材质，易清洗，安全卫生，操作便捷。		15 米	
33	蒸汽发生器	设备型号 XYZQ-1000	生物质燃料,1000 公斤蒸汽发生		1 台	

34	螺杆空压机	设备型号;XYKYJ-15	15KW 变频螺杆空压机		1 台	
35	储气罐	设备型号 XYCQG-1	1 立方		1 台	
36	挑选线	设备型号: XYTX-6000 外形尺寸: 6000*1200*1150mm 用途: 挑选辣椒, 产量: 1000-2000KG/时			1 台	
37	毛辊清洗机	设备型号: XYMGQX-1200 外形尺寸: 1200*1000*1150mm 板材: 304 不锈钢 功率: 2.2KW 用途: 清洗根菜类蔬菜, 如 土豆, 红薯等 产量:			1 台	
38	气泡清洗线	设备型号: XYQX-6000 外形尺寸: 6000*800*1150mm 板材: 304 不锈钢 功率: 5KW 用途: 清洗 产量: 1000-2000KG/时			1 台	
39	杀青漂烫线	设备型号: XYPT-6000 外形尺寸: 6000*800*1150mm 功率: 3kw 加热方式: 蒸汽加加热方式: 蒸汽加热 板材: 304 不锈钢 用途: 漂烫水果, 蔬菜, 海鲜, 菌菇类等 产量: 1000-6000KG/时			1 台	

40	震动沥水线	设备型号：XYZD-2000 外形尺寸： 1500*1100*900 功率：024kw 板材：304 不锈钢 用途：蘑菇，菌菇类，泡菜，瓜果，蔬菜等 产能：1000-2000kg/h			1 台	
41	翻转风干线	设备型号： XYFG-6000 外形尺寸： 6000*1450*1100mm 板材：304 不锈钢 功率：7KW 产量： 1000-2000KG/时			1 台	
42	调味料汁加工设备	设备型号： XYLZ3-1500 用于罐头调味用于罐头调味料汁的热加工和冷却			1 套	
43	中转料车	设备型号： XYLC-700L 外形尺寸： 1900*700*1000mm 板材：304 不锈 2mm			3 台	
44	酱料定量灌装机	设备型号： XYGZ-1000 伺服转子泵定量灌装计量更准确			1 台	
45	Z 型料斗提升机	设备型号 XY-3000			1 台	
46	14 头组合秤	设备型号 XYCZ-14			1 台	
47	平台架体	设备型号 XYPT-300			1 台	
48	给袋式包装机	设备型号 XYGD8-300			1 台	

49	激光打 码机	设备型号： XYPM-1100 打标范围： 110mm 总功率：300W			1 台	
50	自动洗 罐机	设备型号 XYXG-2000 用于空罐的冲洗			1 台	
51	香菇自 动上料 称重灌 装机	设备型号 XYCZ-14			1 台	
52	18 工 位回转 式料汁 灌装机	电源：380V 50Hz 功率：2Kw			1 台	
53	马口铁 上盖、 封口 一体	电压： 220/380V 电机功率： 0.75KW			1 台	
54	1200*3 600 双 层水浴 式杀菌	1200*3600 水浴式杀菌锅，用于罐头的 杀菌和熟化。			2 台	
55	风刀吹 干线	电机总功率： 9.9KW 热风最大流量：430m3 /小时			1 台	
56	贴标机	电源：220V 50Hz 功率： 1.5Kw			1 台	
57	激光打 码机	设备型号： XYPM-1100 打标范围： 110mm 总功率：300W			1 台	
58	装箱平 台	用于灌装生产 流水线末端瓶 子的装箱及箱			2 台	

59	深加工 菇酱罐 头原料 烘干设 备 5HGGK- 20- 30PA	5HGGK-20-30PA			5 套	
60	原料周 转筐规 格 57*40* 28	57*40*28			10000 个	

注：以上为香菇牛肉酱生产线全套设备，瓶装生产线，按每瓶（210g/瓶），有效工作时长 8 小时计算，日常量 10000 到 12500 瓶，袋装灌装包装线，以每袋（200g/瓶），有效工作时长 8 小时计算，日产量 16000 到 19000 包。