

新建消防站消防装备购置项目

公开招标文件

采购单位名称：科尔沁左翼后旗应急管理局

采购代理机构名称：中烨工程项目管理有限公司

项目编号：**KZHQZCS-G-H-240062**

2024年09月05日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

中烨工程项目管理有限公司受科尔沁左翼后旗应急管理局委托，采用公开招标方式组织采购新建消防站消防装备购置项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：新建消防站消防装备购置项目

项目编号：KZHQZCS-G-H-240062

采购计划备案号：150522[2024]01758

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	新建消防站消防装备购置项目	1	详见招标文件	1,250,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（新建消防站消防装备购置项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：中烨工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区包头大街利佰佳国际A座1016室

联系人：中烨工程项目管理有限公司

联系电话：18686018437

采购单位名称：科尔沁左翼后旗应急管理局

地址：甘旗卡镇博王大街综合楼

联系人：苑继超

联系电话：15004976453

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （新建消防站消防装备购置项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：参照内工建协【 2022 】 34 号）文件收取
15	投标保证金	新建消防站消防装备购置项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（新建消防站消防装备购置项目）:总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指科尔沁左翼后旗应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中烨工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

新建消防站消防装备购置项目

具有独立承担民事责任的能力	根据供应商单位性质审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照科左后旗财政局关于印发《科左后旗政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(后财购(2023)159号)文件规定，提供《科左后旗政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。（未提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照科左后旗财政局关于印发《科左后旗政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(后财购(2023)159号)文件规定，提供《科左后旗政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。（未提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。）
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照科左后旗财政局关于印发《科左后旗政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(后财购(2023)159号)文件规定，提供《科左后旗政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。（未提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照科左后旗财政局关于印发《科左后旗政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(后财购(2023)159号)文件规定，提供《科左后旗政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。（未提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。）
信用记录	供应商在投标(响应)时，按照科左后旗财政局关于印发《科左后旗政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(后财购(2023)159号)文件规定，提供《科左后旗政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交其他证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。（未提供承诺函视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。）

面向中小企业情况审查	本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关要求，整体专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。
------------	---

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为**1**个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**7**个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起**7**个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后**7**个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

新建消防站消防装备购置项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（新建消防站消防装备购置项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个工作日交货
标的提供的地点	科左后旗消防救援大队
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，供应商同采购人签订合同后，资金到位后立即拨付 2期：支付比例70%，货到验收合格，资金到位后立即拨付
验收要求	1期：符合国家及行业验收合格标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		消防设备	新建消防站消防装备购置项目	批	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一

附表一：新建消防站消防装备购置项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	消防头盔：30个 1.符合国家XF44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心CCC证书复印件。 2.半盔式头盔，由帽壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、面罩、披肩等组成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 3.材质：帽壳材质为进口聚酰胺材料（PA66）；缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料；面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）；披肩材质为防水处理阻燃芳纶复合三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，可拆卸、脱卸方便；帽壳材质为为一次性注塑成型；滑轨材质为耐高温阻燃材质，盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨；反光标识条荧光黄色，荧光桔红色。 4.冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力＜3200N；辐射热预处理，最大冲击力＜3250N；低温预处理，最大冲击力＜3400N；浸水预处理，最大冲击力＜3050N。 5.抗冲击加速度性能：帽顶部:最大冲击速度＜125gn；帽前部:最大冲击速度＜310gn；帽侧部:最大冲击速度＜325gn；帽后部:最大冲击加速度：＜315gn。 6.耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触。 7.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。 8.阻燃性能：下颏带损毁长度＜10mm，续燃时间0s；披肩损毁长度＜30mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 9.电绝缘性能：帽壳泄露电流＜1.0mA； 10.下颏带抗拉强度：延伸长度＜13mm； 11.侧向刚性：帽壳最大变形＜25mm，卸载后变形＜3mm，帽壳无碎片脱落； 12.面罩光学性能：面罩透光率＞65%（浅色）； 13.披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 14.视野：左、右水平视野＞105°； 15.质量：＜1100g。 16.符合17式消防头盔款式标识统型要求。
---	---	--

★	2	消防员灭火防护服：30套 1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心CCC证书复印件。 2.符合应急管理部消防救援局20式消防员灭火防护服款式标识要求，尺寸符合20式消防员灭火防护服（作战款）规格表要求。 3.由外层、防水透气层（隔热层）、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分，有救生拖拉带。外观为藏蓝色。颜色为藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥ 3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 4.整体热防护性能TPP（cal/cm^2）：> 30.3 5.阻燃性能（损毁长度）：外层经向$< 35\text{mm}$、纬向$< 30\text{mm}$；防水透气层（隔热层）经向$< 30\text{mm}$、纬向$< 30\text{mm}$；舒适层经向$< 35\text{mm}$、纬向$< 40\text{mm}$；反光标志带经向$< 30\text{mm}$、纬向$< 25\text{mm}$；外层加强材料经向$< 35\text{mm}$、纬向30mm；救生拖拉带经向0mm、纬向0mm，所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 6.热稳定性能（变化率）：外层$\leq 1.0\%$；防水透气层（隔热层）$\leq 2.0\%$；外层加强材料$\leq 1.0\%$；舒适层$\leq 3.0\%$；试样表面无明显变化。 7.缩水率：外层经向$< 1.5\%$、纬向1.5%；防水透气层（隔热层）经向1.5%、纬向1.5%；；舒适层经向$< 2.5\%$、纬向2.5%。 8.表面抗湿性能：≥ 3级。 9.断裂强力：外层经向$> 1300\text{N}$、纬向$> 1240\text{N}$；舒适层经向$> 5904\text{N}$、纬向$> 570\text{N}$；救生拖拉带$> 10000\text{N}$。 10.外层撕破强力：经向$> 310\text{N}$、纬向$> 290\text{N}$。 11.面料组合 外层面料（加强布面料）：$(210 \pm 10.5) \text{ g/m}^2$； 防水透气层（隔热层）：$(125 \pm 6) \text{ g/m}^2$； 舒适层：$(180 \pm 9) \text{ g/m}^2$； 反光标志带：3M、9587/2英寸； 衣领贴肤面料：$(290 \pm 14.5) \text{ g/m}^2$； 拖拉带：$(25 \pm 5) \text{ mm}$。 12.色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、光色牢度：符合4级要求。 13.防水透气层耐静水压$> 50\text{kpa}$、透湿率$> 7000 (\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h}))$、拒油性能$\geq 4$级。 14.针距密度：明暗线$\geq 12$（针/3cm）。 15.色差：$\geq 4$级。 16.接缝断裂强力：经向$> 900\text{N}$、纬向$> 930\text{N}$。 17.反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。 18.质量：$< 2.95\text{kg}$。 19.救生拖拉带：展开时间$< 5\text{s}$，拖动距离$> 2.5\text{m}$。
---	---	--

★	3	消防手套：60副 1.符合国家XF7-2004《消防手套》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。 3.手套外层为阻燃布面料，颜色为藏青色；手掌有皮质加强层，颜色：黑色；手套背面关节处具有反光标志带，反光带宽度$\geq 50\text{mm}$，反光带颜色为黄银黄。 4.手套本体长度：环形延伸，超出腕关节$\geq 70\text{mm}$。手套皮革中铬含量$< 0.5\text{mg/kg}$。 5.由明暗线缝制一体，五指分开式，手腕部采用松紧收紧，可以限制杂质进入手套口，穿戴方便。 6.外层采用阻燃纤维制成，手掌及指部贴优质耐用皮革，中间层采用特殊工艺贴合整张防水透气膜，里层使用舒适性良好的材料。具有灵活性高、透气性高、吸汗舒适、耐磨、耐用、防割、防砸、防穿刺、耐水洗等性能。 7.阻燃性能：外层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度$\leq 31\text{mm}$；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度$\leq 30\text{mm}$，无熔融、滴落现象；隔热层经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度$\leq 36\text{mm}$；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度$\leq 28\text{mm}$，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 8.整体热防护性能$\geq 28\text{cal/cm}^2$； 9.耐热性能：手套收缩率$\leq 2.0\%$，衬里收缩率$\leq 1.0\%$，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象； 10.力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨> 2000次。割破力：$> 15\text{N}$。撕破强力：$\geq 144\text{N}$。穿刺力：$\geq 76\text{N}$。 11.阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在$20\pm 2^\circ\text{C}$的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次$\leq 10\text{s}$，手套无渗漏。
★	4	消防安全腰带：40条 1.符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.由织带、内带扣、外带扣和两个拉环等部件构成。织带由高强聚酯纤维制成，金属拉环由45#钢制成。带长可连续调节，具有强度高、耐冲击、阻燃性能好、耐磨耐腐蚀等特点。 3.本产品颜色为：橙色与黑色相间，织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 4.带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 5.带宽大于70mm，重量为$\leq 0.75\text{Kg}$； 6.静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10mm，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 7.抗冲击性能：将人体模型升至与固定点水平距离不超过305mm、冲击距离为1m的位置，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求； 8.耐高温性能：经$(204\pm 5)^\circ\text{C}$ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求； 9.金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。
		正压式消防空气呼吸器：30套 技术性能符合XF124-2013《正压式空气呼吸器》标准要求，持有国家消防装备质量监督检验中心报告

及消防产品评定中心自愿性认证证书。产品整体具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能。

（一）气瓶

气瓶容量为**6.8L**，优质全缠绕碳纤维复合气瓶，气瓶工作压力**30Mpa**，气瓶顶端配有橡胶保护套。气瓶阀为直开式把手。符合公安部**XF124-2013**标准，气瓶瓶口螺纹：**M18*1.5**，气瓶阀接口螺纹：**G5/8**。

（二）全面罩

全面罩固定方式为五点固定调节式头带，完全可根据任何佩戴者头部需要自由调整，头网采用橡胶材质，配置有颈带，佩戴舒适。全面罩总视野保留率**≥80%**，双目视野保留率**≥65%**，镜面透光率**≥95%**，吸入气体中二氧化碳含量**≤0.9%**。

（三）压力平视显示装置

- 1、配备压力平视显示装置，包含侦测模组和压力平视显示器两部分，气瓶阀打开，侦测模组开始工作；气瓶阀关闭，侦测模组进入待机状态。侦测模组与压力平视显示器无线连接并可以一键对码，精度测量气压值，压力平视显示器不妨碍使用者的视线和头部摆动，信号具有唯一性，具有信号指示灯、电池状态灯。
- 2、压力平视显示装置采用红、黄、绿不同颜色的LED灯光分别显示压力范围方式；当气瓶压力**30MPa~10 MPa**时，绿灯常亮；**10 MPa~6 MPa**时，黄灯常亮；**6 MPa**以下时，红灯一直闪烁并伴有振动提示，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。
- 3、压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对。
- 4、压力平视装置的显示装置最低工作环境温度**≤-30℃**，最高工作环境温度**≥60℃**。
- 5、压力平视显示装置应通过国家防爆检测，符合**GB3836.1—2010**中爆炸环境第**1**部分：设备通用要求和**GB3836.4—2010**中第**4**部分：由本质安全型“i”保护的**II**类设备标准，本质安全型防爆，防爆标志**Ex ia II C T4 Ga**，确保安全使用。

（四）供气阀

- 1、供气阀具有自动吸气开启装置，首次呼吸自动激活，无需辅助按钮。供气阀与面罩的接插方式为**360°**快速接插，任何角度都可以操作。供气阀外形体积小巧，使用者方便对供气阀进行抓握。供气阀接插面罩的正下方，保证良好的下视野率。供气阀与中压管可以自由连接、拆卸并带自锁功能。供气流量**≥400L/分钟**。

（五）他救接口

- 1、救援接口：胸前配有救援型“他救接口”，并且配备一体式他救逃生面罩。
- 2、接口为直插式连接，插入后自动锁紧，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助。

（六）背架总成

- 1、背板为尼龙**66**材料制成，符合人体工程学原理，背部受力均匀。
- 2、背带、腰带、腰垫整机编织物使用优质的芳纶**1313**材料制作耐磨、耐穿刺、材料本质阻燃。按照**XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》**标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象。

（七）减压器

- 1、减压阀输出流量**≥500L/分钟**，可满足大运动量单人、双人共同使用。
- 2、减压器输出压力在**0.7MPa ~0.85MPa**。
- 3、安全阀关闭压力**≤1.2 MPa**。

（八）压力表及警报器

- 1、当气瓶压力下降至**(5.5±0.5) Mpa**时，警报器发出连续**≥90dB**声响报警。压力表与警报器一体化

★

5

		置于使用者前胸部，便于使用者观察和分辨声源。 2、从警报启动至气瓶压力下降至1Mpa为止，警报器平均耗气量≤3.3L/min。 3、压力表报警器总成与高压管的连接为活动式（360°旋转），表盘荧光显示，具有防水、防爆、荧光功能。压力表具有手动电子报警功能。 4、压力表的外壳有橡胶防护套，量程为0~400bar。 （九）佩戴质量：不大于 11kg。
★	6	消防员灭火防护靴： 30双 1.符合国家XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告。 2.主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。 3.主体颜色应为黑色，应便于消防员快速穿着，后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带，宽度不应小于50mm。 4.从靴外底起至靴筒口最低处的高度不应低于340mm。 5.靴帮、靴底材料应为阻燃橡胶，靴头应为铝质防砸包头，靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维（凯夫拉纤维）复合材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料，内里采用“牛布朗”面料制成。 6.靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。 7.质量：≤2.1kg。 8.金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后无腐蚀现象； 9.防砸性能：静压力≥18.9mm,冲击≥15.8mm； 10.抗刺穿性能：≥2077N； 11.抗切割性能：靴面经试验后，未被割穿； 12.电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.3mA； 13.隔热性能：≤12.9℃； 14.防水性能：防水试验后，未出现漏水现象； 15.防滑性能：>15°。

★	7	佩戴式防爆照明灯：40个 1、采用大功率超高亮度固态光源，发热量低，工作电流小，防爆性能优良，工作寿命长，可达到长期免维护的效果； 2、反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高； 3、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah，安全环保，自放电率低； 4、强光放电时间≥4小时，工作光放电时间≥8小时； 5、采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用； 6、灯具采用大按钮开关，开关处带红色信号方位灯，给后方作战人员提供警示作用； 7、电量显示在灯具前部，采用不少于四段式电量显示设计，当电量不足25%时，最后一段电量显示灯持续频闪提醒电量不足； 8、采用进口大容量电池，电池二端无正负极区分，二端可以随便放置； 9、灯具强光最大照度应不小于1300lx，弱光最大照度应不小于700lx；（检验报告中体现） 10、灯具重量应不大于100g； 11、充电方便快捷、采用全新Type-c充电口设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，方便快捷； 12、灯具的外壳防护等级应为GB/T 4208-2008规定的IP66/IP68的要求； 13、防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； 14、提供防爆合格证； 15、提供国家消防全性能委托检验报告，符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。
★	8	手提式强光手电照明灯：10个 1、本产品完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆性能及防静电效果，可在各种易燃易爆场所安全工作； 2、特制锂电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，一次充电强光可连续工作8h以上，工作光可连续工作16h以上，在照明功能的基础上还增加了爆闪功能，可作远距离信号指示用； 3、选用3只3W大功率LED光源，光效极高、耗能极少、寿命长达10万小时、冷色光、反光杯反光效率高，光斑光色均匀，灯具照射可视距离可达500米以上； 4、外表面经氧化处理，造型轻盈美观，携带有手持、肩挎两种方式，使用方便； 5、高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，密封性能好，可在大雨中正常工作 6、充电器采用专用充电管理芯片控制，可靠性强、过充保护、涓流充电、状态指示 7、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 8、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 9、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪； 10、灯具重量应不大于900g； 11、提供防爆合格证； 12、提供国家消防检验报告；

★	9	应急逃生自救安全绳：30条 1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心权威检验机构出具的检测报告扫描件，加盖厂家公章。 2、组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 3、整套套装质量≤1.5KG。 4、安全绳直径8mm，长度16m。 5、最小破断强度≥24kN。 6、延伸率≤6%（承重达到最小破断强度的10%时）。 7、经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 8、在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象。 9、线密度≥45.62g/m。 10、轻型安全钩：开口距离21±1mm，长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），参考尺寸145mm×67mm，净重≤110g。 11、下降器：破断强度22KN；参考尺寸145mm×47mm；净重≤200g；适用绳索直径范围为7.5-9.5mm。 12、中空连接扁绳：扁绳规格工作长度为1.0m（周长为2.0m），破断强度≥32KN， 13、绳包：绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；方便快捷佩戴和拆卸功能；绳包两端设计放置安全钩，取出便捷；绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 14、排绳器：单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 15、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。
★	10	呼救器：40套 性能要求：技术性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 1、具有自动报警、手动报警、方位指示、低电压报警等功能，配有独立的充电座装置。 2、外壳材料耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐抗强烈碰撞与冲击。 3、允许静止时间30±1s，预报警时间15±1s； 4、防爆等级为≥Ex ib II B T4；防护等级≥IP67； 5、LED发光亮度≥360cd/m²；电池使用寿命≥10万小时； 6、报警声强≥100dB（3米）； 7、连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥4h；在-40℃环境中可正常工作。 8、具有低电压报警功能，低于电池电量的80%时，发出声光报警； 9、具有温度警示提醒功能，当温度超过60℃，5秒钟声音提示； 10、开机计时提醒撤离功能，当开机满30分钟后会持续断续声光报警。 11、照明功能：在黑暗环境下做照明灯使用。 12、尺寸：厚度小于45mm。重量：≤200g。 13、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 14、提供冲击试验第三方合格报告、防爆合格证。

★	11	消防腰斧：30个 1.符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.本产品适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物。是集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具。本产品可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 3.斧体采用一次成型3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。 4.腰斧全长：285mm±0.5mm；斧头长：160mm±0.5mm；斧头厚：10mm±0.5mm；平刃宽：56mm±0.5mm；柄刃宽度22mm±0.5mm；撬口宽度30mm±0.5mm；撬口深度25mm±0.5mm。 5.质量：≤0.9Kg。 6.硬度：腰斧各刃部和撬口硬度达到 48HRC-56HRC，刃部热处理长度20-40mm，撬口热处理长度5-10mm； 7.抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 8.平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 9.尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。 10.耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
★	12	消防员灭火防护头套：60个 1.符合国家 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.消防员在灭火救援现场套在头部，与消防头盔和消防员呼吸防护装具配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。 3.面料为芳纶针织面料，克≥234g/m²。 4.本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 5.头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 6.颜色为白色。 7.阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤21mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 8.热稳定性：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 9.水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.5%； 10.抗起球性能：4-5级； 11.甲醛含量：无； 12.PH值：4.0~7.5； 13.缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 14.整体性能：接缝强力:≥815N； 15.面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm； 16.质量：≤144.5g.

★	13	消防护目镜：40个 1.符合国家XF 1273—2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准，并提供相应检验报告复印件。 2.护目镜不让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 3.除镜片边缘5MM宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 4.护目镜头带用于固定作用的头带可调节，宽度$10\pm 2\text{mm}$，厚度$2\pm 1\text{mm}$。 5.重量：$\leq 150\text{g}$。 6.护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 7.护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不会使用影响健康或安全的材料，不存在至敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 8.护目镜具有良好的透气性。 9.用于抢险救援时眼部防护。
★	14	消防员抢险救援头盔：40个 1.符合《消防员抢险救援头盔试样大纲》要求，提供国家级检测机构检验报告复印件。 2.外观符合17式消防员抢险救援头盔款式标识统型要求。 3.配备一副符合国家XF 1273—2015《消防员防护辅助装备 消防护目镜》标准有检测报告的护目镜。 4.由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 5.盔壳：耐高温阻燃材质。 6.滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 7.缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 8.舒适衬垫：顶部为网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 9.佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。 10.反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色。 11.有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 12.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力$\leq 1900\text{N}$，试验后，帽壳无碎片脱落。 13.抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度$\leq 112.5\text{gn}$；帽前部最大冲击加速度$\leq 376\text{gn}$；帽侧部最大冲击加速度$\leq 381.5\text{gn}$；帽后部最大冲击加速度$\leq 370\text{gn}$。 14.耐穿透性能：经试验，钢锥不与头模建立电接触。 15.阻燃性能：下颌带损毁长度$\leq 16\text{mm}$，续燃0s；反光带损毁长度$\leq 26\text{mm}$，续燃0s；帽壳，续燃$\leq 2\text{s}$；试验后无熔融，滴落现象。 16.热稳定性能：经耐热试验后，帽壳未触及头模，且无明显变形。 17.电绝缘性能：泄漏电流$\leq 0.6\text{mA}$。 18.侧向刚性：帽壳最大变形$\leq 8.6\text{mm}$；卸装后变形$\leq 1.8\text{mm}$，试验后帽壳无碎片脱落。 19.下颏带抗拉强度：延伸长度$\leq 18\text{mm}$，下颏带未出现断裂，滑脱。 20.金属部件的耐腐蚀性能：能保持表面光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 21.在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，适应所有头围。 22.每个头盔配备一个配套的佩戴式防爆照明灯灯架。 23.救援头盔质量$< 900\text{g}$。

★	15	消防员抢险救援手套：50双 1.总体性能符合《XF633消防员抢险救援服装》的标准。符合17式统型要求。 2.采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背，主体颜色为橘红色和黄色,主要材质为牛皮和芳纶双面针织布。 3.颜色要求：手掌牛皮为黄色, 潘通色号为PANTONE 16-0954 TCX Arrowwood，色差≥ 3级；手背橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥ 3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 4.阻燃性能：损毁长度$\leq 19\text{mm}$，续燃时间$\leq 2\text{s}$。 5.热稳定性能：尺寸变化率：长方向$\leq 1.5\%$、宽方向$\leq 2\%$，在温度$180\pm 5^{\circ}\text{C}$条件下，经5分钟后，试样表面无变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 6.手套耐磨性能优异，在9kPa的压力下，经8100次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 7.手套耐撕破性能：经向$\geq 94\text{N}$，纬向$\geq 130\text{N}$； 8.手套抗切割性：$\geq 14\text{N}$。 9.手套耐穿刺性：$\geq 210\text{N}$。 10.灵巧性能：徒手控制百分比$\geq 105\%$。 11.抓握性能：$\geq 103\%$。 12.穿戴性能：穿戴时间$\leq 7\text{s}$。
★	16	消防员抢险救援防护服：40套 1.符合《消防员抢险救援防护服试验大纲》的要求，通过国家级检测机构或消防装备质量监督检验中心检验并有完整检验报告。 2.上下分体式结构，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计。 3.前胸设V字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带。 4.上衣底摆设置立体贴袋；大腿两侧设置立体贴袋；裤脚口设粘扣带收紧。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 5.左臂，右臂，左胸，右胸的标识要符合消防救援局应急消[2020]357号《20式消防员抢险救援服款式标识统型要求》。 6.阻燃性能：损毁长度$\leq 50\text{ mm}$，续燃时间不应大于2s。 7.表面抗湿性能、沾水等级：4级 8.断裂强力：经向$\geq 1000\text{N}$，纬向$\geq 990\text{N}$；接缝断裂强力：经向$\geq 910\text{N}$，纬向$\geq 890\text{N}$ 9.撕破强力：经向、纬向$\geq 280\text{N}$。 10.热稳定性能变化率不应大于10%，试样表面无明显变化。 11.色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦、光色牢度不应小于4级。 12.色差不应小于4级。 13.缩水率不应大于1%。 14.外层面料接缝断裂强力：$\geq 890\text{ N}$。 15.防静电性能上、下衣的带电量每件分别不应大于$0.4\text{ }\mu\text{C}$。 16.质量$< 1.1\text{kg}$

★	17	消防员抢险救援靴：40双 1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供国家级权威检验机构出具的检测报告； 2.款式和材质：中帮，主材为真皮；靴底带防刺穿层材质：合成橡胶一次成型；反光标志带安装在后跟处；靴头带防刺穿层可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分； 3.靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，未被割穿；鞋帮抗刺穿性能：>265N，鞋底抗刺穿性能：>1900N； 4.防滑性能：始滑角≥15°； 5.电绝缘性能：在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA； 6.阻燃性能：试验后其损毁长度不大于100mm;离火熄灭时间不大于2s，且不产生熔融、熔滴、剥离现象； 7.热稳定性能：试验后靴上任何部件不产生融滴，所有硬质附件保持性完好； 8.隔热性能：不大于22℃； 9.防水渗透性能：浸水试验后，4H后靴内无水渗透； 10.靴帮拉链具有自动锁止功能；鞋带颜色为橘红（PANTONE 17-1464 TPX）； 11.整体质量<2.0kg。
★	18	二节拉梯：10个 1、六米二节拉梯，精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度6000±200mm，最小梯宽300±5mm，梯蹬间距280±2mm，整梯质量（29±1.5）kg。梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等武陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金展零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂科表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用金属制造，工作时能可靠支撑在梯澄上。拉梯在展开和收缩的过程中，其限位装置牢固可靠。水平弯曲残余变形比值≤0.06%。拉梯进行单撑载荷试验后，撑及联接件不出现松动、损伤及变形。所有检测项目均符合GA137-2007《消防梯》标准。2、取得第三方检测机构出具的检测报告，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、拉史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。
★	19	通用安全绳：10条 1.符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 3.整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强度纤维，具备强度高、延伸率小、耐高温等特点，绳芯结构为27股承重绳芯，纺织，外罩48股绳皮。 4.使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 5.直径：16±0.5mm，长度根据用户需求定制（常规长度50米）。 6.破断强度：>45KN 7.延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率<4% 8.耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

★	20	撬棍：5个 撬棍为六棱棍 可以凿 撬 抬 起钉子等多用 还可以用于火场撬门破窗翘起被压物品方便救援 材质：高碳钢 表面喷漆处理 全长950mm±2mm Y型端宽：30mm±1mm 尖角端宽：20mm±1mm
★	21	哈利根：5个 GB32459-2015手动破拆通用技术要求 手柄力 ≥800kN 撬门力 ≥4kN 撬锁力 ≥10kN 拔 钉力 ≥10KN 切割板厚度（Q235材料） ≥1.5mm 凿孔板厚度（Q235材料） ≥1.5mm 切割撬 切口宽度≥68mm， 切口长度≥108mm 拔钉器 宽度≥65mm 开口≥20mm 鸭嘴撬 宽度≥50mm 鹰嘴撬 长度≥150mm 长度 ≥800mm 净重 ≤10kg
★	22	绝缘剪：5个 本产品主要由工作钳口、绝缘杆柄和绝缘手柄三部分组成。剪断钳的杆柄由环氧树脂制成，表面光滑，绝缘性能和机械强度俱佳。同时，本产品还具有结构牢靠、轻巧灵活、操作简便、安全可靠等优点，是消防电力、电气检修等首选的安全工具。 绝缘剪断钳是一种可以短时间对带电设备进行操作绝缘工具，主要适用于弱电场所中检修时剪断导线、清除障碍物等。 产品总长：24寸（600mm）常用规格，其它规格均可定制。 材 质：合金钢 手 柄：环氧树脂 主体颜色：黄色 重 量：大约2.2KG/把 抗 压：≥5000V 剪切直径：8mm±1mm

★	23	分水器：15个 分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。 公称通径：80/65mm； 出口通径数量：DN65×3； 公称压力：≥1.6MPa。 重量：≤7.5KG 提供国家权威机构出具的检测报告
★	24	直流水枪：10个 直流开关水枪是在直流水枪型式基础上增添了球阀装置，在使过程中可以适量调节，同时可以‘开、关’；操作简便。 额定流量 ≥7.5L/s； 额定喷射压力≥0.35MPa； 操作力矩（N.m）≤6.7 直流射程≥28.8m。 额定流量≥7.5L/s、允许误差±8%（即±0.6L/s）； 提供国家权威机构出具的检测报告
★	25	多功能水枪：10个 直流喷雾水枪（又称无后坐力多功能水枪）是在直流水枪型式基础上增添了改变水流形式装置，具有制造工艺先进、外观美、质量轻、备有多种功能、操作简便。其特点：在设计工作压力下给水时能消除喷射反作用力，减轻使用者的劳动强度，保证了水枪喷射灭火的准确有效。根据险情，可以调节水的流量，同时可以调节喷射形式：直流、喷雾、开花三种。同时也可以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。 额定直流流量：≥8L/S； 额定喷射压力：≥0.6MPa； 工作压力范围；0.2~1.6（Mpa）； 最大射程：≥32（m）； 喷雾角：0~120(°)； 流量：≥4种流量； 操作力矩≤6.6（N.m） 长度（不带接口）：≥27.5cm 重量：≤2KG 接口公称通径额定值：DN65； 技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》 CNCA-C18-03: 2014 《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》 CCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防给水设备产品(一)》 提供国家权威机构出具的检测报告

★	26	中压水带20-80：100个 1、外观质量：编织层：织物层应编织的均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。在试验压力下，试样不得有渗漏现象。 2、内径：76±2mm 3、长度：30±0.3m 4、单位长度质量≤316g/m 5、爆破压力≥11.8MPa（无经线断裂现象） 6、延伸率≤2.3% 7、膨胀率≤2.7% 8、织物层与衬里附着强度≥74N/25mm 11、提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告或产品厂商出具的详细技术方案予以证明
★	27	中压水带20-65：125个 1、外观质量：编织层：织物层应编织的均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。衬里：厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其它缺陷。在试验压力下，试样不得有渗漏现象。 2、内径：63.5±2mm 3、长度：30±0.3m 4、单位长度质量≤231g/m 5、爆破压力≥8.4MPa（无经线断裂现象） 6、延伸率≤1.3% 7、膨胀率≤2.3% 8、织物层与衬里附着强度≥72N/25mm 10、提供省级及以上第三方检测机构出具的检测报告或产品厂商出具的详细技术方案予以证明

★	28	救生衣：20套 1.产品适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故，突破了传统救生衣的浮力设计及浮力分布方式，采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，同时可配备、示位灯、哨笛等多种水上救援工具，在最大程度上兼顾了救生衣的安全性能、营救性能和水中的运动灵活性； 技术参数： 1.救生衣颜色为：橘红色。气囊充装采用钢制CO2气瓶充装，工作压力15MPa，螺纹接口； 2.救生衣固有浮力材料提供的浮力：≥50N； 3.救生衣安全气囊提供的浮力：≥150N；气胀式救生圈的浮力：≥160N。 4.浮力损失： （1）在安全气囊未充气状态下，救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤ 1.8%。 （2）安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤1.0%。 5.救生衣气囊CO2气瓶充装质量24g； 6.质量：≤2kg； 7.适宜贮存温度5～35℃； 8.配备哨笛和示位灯各一个； 9.救生气囊充气时间≤5S； 10.衣服下摆有可用于在大腿根部紧固的固定带； 产品使用说明 消防专用救生衣采用固有浮力材料与充气式气囊结合的方式提供浮力，救生衣气囊可在2~5 秒钟内完成充气，气囊提供的浮力大，有效的解决了传统救生衣浮力不足的问题，增加了对消防人员作业时的自身安全保护。
★	29	消防锹：5个 产品材质:铁 主要作用:铲沙扑救流淌火，破拆一般的结构，拍打小火等等 全长：975mm 铲头宽：235mm 手柄尺寸：115mm
★	30	消防斧：5个 消防斧用途是清理着火或易燃材料，切断火势蔓延的途径，还可以劈开被烧变形的门窗，解救被困的人。 斧柄采用木材料，硬度、韧性和耐热性均强于通常采用的高树龄硬质栗子木，并且防滑，不发霉。 材质：低碳钢、绝缘木柄 全长：900（mm） 斧头长度：160（mm）
★	31	消防镐：5个 消防斧用途是清理着火或易燃材料，切断火势蔓延的途径，还可以劈开被烧变形的门窗，解救被困的人。 斧柄采用木材料，硬度、韧性和耐热性均强于通常采用的高树龄硬质栗子木，并且防滑，不发霉。 材质：低碳钢、绝缘木柄 刀口形状：弧形 全长：950mm 斧头尺寸：250mm

★	32	水带挂钩：5个 水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。 在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上。水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠绕水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 长510mm 宽25mm 重≤0.6KG
★	33	水带包布：5个 水带包布是消防器材的一种，用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。
★	34	水带护桥：5个 橡胶护桥采用优质橡胶，钢模制造而成。美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场铺设消防水带的辅助器材。 长835mm， 宽570mm， 高80mm 能承受大于50吨的重量。 可用于水面、冰面、泥滩和不稳固的地形。 用于水带横穿马路时，通常根据过往车体大致宽度铺设两块水带护桥，将水带置于水带护桥中央凹槽处，并尽量使水带安全填入凹内。
★	35	吸水管：5个 消防吸水管分为125直径，长度2米。消防吸水管为一根整体，使用时仅需连接水泵吸水口和滤水器即可快速启泵取水，仅驾驶员一人就可以轻松操作。由于该水管有内置钢丝作支撑，可以确保大功率水泵在抽吸排空时水管不变形；钢丝外层覆盖物为PVC材质，具有良好的韧性和耐腐蚀、耐酸碱能力，且重量仅为车载橡胶吸水管的三分之一。
★	36	吸水管扳手：5个 产品名称:月牙扳手 基本材质:高碳钢 尺寸：65/80/100/125/135/150等 产品优点:硬度高 不崩齿不打滑 防锈坚固耐用 使用方法:手持使用
★	37	消防栓扳手：5个 消防栓扳手按用途可分为地上、地下消防栓扳手两种型式。 消防扳手可用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用！在消防工作里起到重要的作用！并且在平时的日常工作中，也可以适用于车用拆修、民用维护、工厂作业等等，适用范围广泛！ 重量：≤2.5kg 长度：≥40cm 头宽：≥10cm 柄宽：≥4.5cm

★	38	异型接口：25个 由铝合金压铸而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 内扣式接口公称压力/MPa：≥1.6MPa， 卡式接口公称压力/MPa：≥2.5MPa 公称通径/mm：65、80 用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上
★	39	液压破拆工具：5套 1.产品应符合GB/T 17906《液压破拆工具通用技术条件》，液压破拆工具组主要包括包括液压泵、剪扩器、救援顶杆。 2.液压机动泵： 2.1机动泵采用双输出结构，可以同时链接两套设备； 2.2机动泵采用4冲程汽油发动机，性能更稳定； 2.3采用阴阳卡扣接口、操作更便捷、更安全。 2.4额定压力：≥63Mpa*2； 2.5额定工作转速：≥3200±200rpm； 2.6输出流量（高压流量）：≥0.66l/min*2； 2.7输出流量（低压流量）：≥2.0L/min*2； ▲2.8重量：≤24kg； 2.9配件：5米软管2套 3.液压剪扩器： 3.1阴阳卡扣，操作更便捷、更安全 3.2防滑开关控制，使操作更精准 3.3内部采用双向液压锁，具备自锁功能。 3.4工作压力：≥63MPa； 3.5剪切端部最大扩张距离≥360 mm； ▲3.6额定扩张力≥33.88~43.86kn； ▲3.7最大剪断能力（Q235材料）≥φ30mm(圆钢)/16mm(钢板)； ▲3.8重量≤15.6kg。 4.救援顶杆： 4.1救援顶杆活塞杆头和顶杆底座采用防滑爪型结构，使顶杆在倾斜或平滑的表面都能安全稳固； 4.2工作压力：≥63MPa； 4.3行程：≥390mm； ▲4.4最大撑顶力：≥120KN； ▲4.5伸出长度：≥940mm； 4.6闭合长度：≤530mm； ▲5.7重量：≤12.2kg； 5.标记▲参数需要提供符合招标文件的国家级检测机构出具能够证明产品质量合格的检测报告

★	40	机动链锯：5个 气缸排量：$\geq 50.2\text{cm}^3$;功率：$\geq 2.4\text{ kW}$;工作转速：$\geq 2700\text{ rpm}$;最高功率转速：$\geq 9000\text{rpm}$;气缸缸径：$\geq 44\text{ mm}$;活塞行程：$\geq 33\text{ mm}$;火花塞电极间隙：$\geq 0.5\text{ mm}$;燃油箱容量：$\geq 0.45\text{ 升}$;链条润滑油箱容量：$\geq 0.26\text{ 升}$;链条润滑油泵流量：$9\text{-}9\text{ 毫升/分钟}$;链条节距：12.7 mm;推荐使用导板长度：$33\text{-}50\text{cm}$;最大功率时的链条速度：$\geq 17.34\text{ m/s}$;操作人员听到的噪音等级：$\leq 103.3\text{ BA}$);重里(不包括切割设备):$\leq 5.1\text{kg}$
★	41	无齿锯：5个 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求， 2.用于切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、玻璃、碳纤维等材料。 3.排量$\geq 74\text{cc}$；功率$\geq 3.7\text{kW}$，净重$\leq 10.1\text{kg}$（不含锯片和油）；缸径$\geq 51\text{mm}$，声能级量测值dB(A)≤ 102.8 4.锯片尺寸$\geq 350\text{mm}$，最大切割深度$\geq 125\text{mm}$。 5.提供国家认可的具备相关资质的第三方检验检测机构出具的完整有效的检验报告
★	42	消防过滤式自救呼吸器：25套 1.防毒时间：≥ 30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。 2. 防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。 3.油透过系数$\leq 5\%$。 4. 吸气阻力$\leq 800\text{pa}$，呼气阻力$\leq 300\text{pa}$. 5. 质量：$\leq 420\text{g}$

★	43	对讲机：10个 1.基于时分多址（TDMA）调频数字对讲车台，支持PDT标准，满足国家对于数字对讲车台相关检测标准，具有国家工信部颁发的型号核准证。 2.所投产品经CNAS或者CMA资质机构认证的第三方检测机构出具的有效检验检测报告或在校准报告证书。 3.更高的频谱效率，采用12.5KHz频谱间隔TDMA双时隙技术，将极其有效的减轻频谱资源紧张压力。 4.友好的用户交互界面，不小于1.8英寸高清彩屏，TFT彩屏设计，允许用户甚至在强光下也可以轻松浏览相关的信息尺寸更合理；更具有日期、时间等个性化应用。 5.个性化键盘设计，功能键、快捷键、呼叫键、报警键完美组合，操作方便。 6.不小于6个可编程按键，根据用户使用习惯，方便灵活的进行按键功能设计。 7.一键呼叫，支持的一键呼叫功能包含文本消息、语音呼叫和补充业务。 8.高可靠性的航空接口设计，军用品质手持麦克风接口设计，保障通话和数据传输的可靠性。 9.内置高功率扬声器，内置不小于5W大功率扬声器，满足各种环境的声音传递。 10.支持二次开发，提供标准DB26接口和多组可编程定义PIN口，更方便客户选择和应用。 11.内置GPS/北斗定位系统，内置GPS/北斗定位模块，更加注重安全考虑。 12.质量可靠、坚固耐用，符合美国军用标准MIL-STD—810C/D/E/F和IP54防护等级。并通过了HALT(超加速老化测试)，在各种恶劣工作环境中都可以发挥优异性能。 13.快速和无缝的通信，快速的接入PDT网络和支持无缝漫游服务，满足在不同制造商的基站和终端之间实现互联互通。 14.多种模式选择，具有常规模拟/数字、MPT1327模拟集群模式、PDT数字集群模式，完整的模式选择。 15.通过数字按键和菜单键实现快捷切换基站，切换功率，显示基站和本机信息。 16.为防止外来设备的监听及接入，需要有鉴权、加密功能，可进行ESN核查配置、身份鉴权、语音加密（基本/加强）等功能。 17.支持多种语音呼叫模式、来电显示、短信息功能、状态信息功能、键盘锁定、支持漫游功能等。除了支持传统的语音业务和数据业务外，还提供了补充业务及其他业务。如：随机接入、迟后进入、状态消息、紧急报警、GPS查询、动态重组、点火感应、演讲扩音、端到端加密、遥毙、激活、对讲机检查、呼叫提示等功能。更多功能的提供，旨在增强用户的工作效率和效果。 18.无缝越区切换，平滑过网，拥有RSSI场强检测、判选无缝越区切换技术，确保用户跨区执行任务时通信无中断。 19.最多支持1024个信道，模拟模式支持12.5/25KHz带宽选择。 20.车台重量不大于1.5kg，体积要求59mm*176mm*183mm。 21.要求支持内置蓝牙功能，满足客户不同场景的应用需求。
★	44	隔离警示带：10条 消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。本产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光,防水。尺寸：约5CM*250米。警示带上印有“消防119”字样。本产品操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。

★	救生圈：10个 救生圈外壳为塑料材质，内心是泡沫材质，可耐腐蚀、耐压、耐摔。消防队、船舶、游泳池、水库、污水厂等专用的救生圈。可长年使用，淘汰以往的纯泡沫的救生圈，此款救生圈更安全。 聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，其颜色牢固，机械强度化学稳定性高，此款救生圈是实心的，不需要充气。 检测依据： 1.GB4302-2008 救生圈。 产品特点及参数： 1. 外观：一次开模成形，救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。 2. 尺寸： 外径710mm 内径450mm 围度370mm 3. 漂浮性能：能在淡水中支承$\geq 14.5\text{kg}$的铁块达24h之久，仍漂浮于水中。 4. 浮力：$\geq 14.5\text{KG}$ 5. 规格：重量$\geq 2.5\text{kg}$。 6. 把手索：直径为$\geq 8\text{mm}$，长度约2900mm，分成4段相等的环圈固定，每根长度：725mm。 7. 特点：具有抗老化，不易坏等优点。 8. 救生圈上印有5556标识。 需提供第三方检测检验机构出具的报告。
★	水域救援头盔：5个 1.外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； 2.质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； 3.有特殊设计的带通气孔的耳部可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； 4.头盔有8+8个排水通风孔，头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；左右两边设置多孔通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风；一体式帽檐设计，不仅保护眼睛不受阳光照射也可阻挡帽檐上方坠落的物件。 5.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节； 6.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触； 7.两边带导轨，前面带有墨鱼干。 8.冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值$\leq 3300\text{N}$； 9.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度$\leq 150\text{g}$。 10.漂浮性能：经过24h的漂浮性能实验，头盔能始终漂浮在水面上； 11.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；

★	47	抛绳包：5个 符合标准：GB24540-2009+GB20653-2006+GB/T8834-2016 产品结构及参数： （1）.款式为：桶型外包设计。 1.内置直径8毫米，长度为50米的水域救援漂浮绳索 2.绳索材质为聚丙烯，断裂负荷$\geq 12\text{kN}$ 3.绳包外壳采用尼龙面料材质，良好的耐磨性 4.绳包中间带有网布，可以加速排水和晾干 5.网布两边带有反光带设计，便于低可视条件下识别 6.内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来 7.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充 8.顶部带有塑料织带插扣，可以收紧开口并连接安全钩 9.侧边带有固定位可放置荧光棒
★	48	漂浮绳：10条 采用高强纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。水面漂浮绳索材料：超高分子量聚乙烯，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 具有反光荧光功能，标识明显该漂浮绳能于黑暗中自动发光或反光,陆地海上水面均可,功能独特,既能用于救生又能导向探寻,一绳多用.该产品的问世为水面救援带来极大便利.具有不吸水、拉力强、可漂浮、防腐蚀等优点 技术参数： 直径：9.5mm 长度：$\geq 100\text{M}$ 重量：$\leq 50\text{g/m}$ 颜色：黄色 材质：高强纤维 破断强力：$\geq 20\text{KN}$ 漂浮水面48小时不下沉 配件：聚氨酯发泡浮环 安全挂钩 绳体内嵌两条反光丝和两条荧光丝，在弱光或黑暗环境中具有反光和荧光双重功能.
★	49	一号打火工具（胶托把）：30套 1、由拍头、连接部和工具杆组成，拍头由内带高强度衬线的胶皮条组成；每把拍头不少于20根胶条，连接部采用咬齿卡紧工艺，保证胶条与工具杆连接牢固，使用时不脱落； 2、木杆直径$\geq \Phi 38\text{mm}$ 3、木杆长度$\geq 1500\text{mm}$ 4、拍头：采用优质橡胶条，捆绑在手柄上一次性成形，连接牢固耐用 5、胶条长度$\geq 550\text{mm}$ 6、胶条宽度$\geq 30\text{mm}$ 7、胶条厚度$\geq 4.5\text{mm}$

★	50	脊柱板担架：5套 1、材料要求为高强度耐冲击性ABS塑料，硬质泡沫填充；用于伤员运送，能避免伤员颈椎、胸椎再次受到伤害，配头部及颈部固定托，配备至少2条固定带。可被X射线透视；容易清洗。 2、最大载重≥150kg。 3、尺寸≥180×40×5cm，重量≤10kg。
★	51	23专职消防员备勤作训帽：66个 毛涤混纺薄哔叽 50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1% 导电纤维 145g/m²
★	52	专职消防员春秋备勤服：66套 面料成分：防羊毛70%，涤纶短纤15%，莱赛尔10%，氨纶4%，导电纤维1%里料成分：涤纶100%
★	53	专职消防员夏备勤服：39套 面料成分：防丝光羊毛50%，涤纶短纤34%，莱赛尔15%，导电纤维1% 里料成分：涤纶100%
★	54	专职消防员冬备勤服：13套 面料：毛涤混纺弹力缎背哔叽 70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶（仅纬向）236g/m²，里料：100%涤纶防静电涤丝绸 克重130g/m²，组织为3/1斜纹，
★	55	19专职消防员短袖体能训练服：40套 体能训练服；网球面料，吸湿排汗，透气，150g/平方米。按GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》执行。经典圆领：经典不失时尚的领型，符合人体工学原理设计，舒适自如。双线加固，精细制作工艺。
★	56	19专职消防员长袖体能训练服：44套 涤棉双面针织布，245±12g/m²
★	57	19专职消防员圆领体能训练衫：17套 涤棉双面针织布，245±12g/m²
★	58	19专职消防员备勤大衣：11件 面料面层：涤纶 99.79%，导电纤维0.21%； 里层：涤纶 100%； 质量：复合后 215 g/m2，马甲面料消防细旦高密锦纶绸，锦 纶 100%， 质量：40g/m²
★	59	19专职消防员绒衣裤：6套 产品颜色：藏青色，适用温度：抗寒-15摄氏度，圆领拉链开衫设计，螺纹包边，紧密走线，反毛皮补厚处理，防磨损不起球，袖口以螺纹装饰，有弹性
★	60	19专职消防员绒背心：6件 面料成分：涤纶摇粒绒面料；产品颜色：藏青色；产品特点:弹性柔软、保暖透气、含静电丝
★	61	19专职消防员硬肩章：6双 佩戴在备勤大衣
★	62	19专职消防员领章：75双 佩戴在春秋备勤服、夏备勤服、冬备勤服使用
★	63	专职消防员胸徽：6个 针织材质，着春秋备勤服、夏备勤服、冬备勤服时，佩戴
★	64	专职消防员软胸徽：75个 针织材质，着春秋备勤服、夏备勤服、冬备勤服时，佩戴

★	65	23消防夏作训鞋：6双 高强度防磨防踢材质，耐磨橡胶底层防滑几何设计，中底软弹减震，防滑高弹，双层大底。透气网眼，采用一体飞织鞋面设计，透气排汗。
★	66	23消防春秋作训鞋：6双 柔韧橡胶大底，减震缓压。防撞鞋头，加固后跟。轻便的EVA中底，缓震高弹，耐磨橡胶大底
★	67	19指挥员以下衬衫：97套 面料分类：色织布，面料颜色：纯色，厚薄：常规，版型：修身
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（新建消防站消防装备购置项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（新建消防站消防装备购置项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

新建消防站消防装备购置项目

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

新建消防站消防装备购置项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0 分 商务部分 20.0 分 报价得分 30.0 分	
	产品性能 (10.0分)	根据投标文件描述的设备配置、技术参数、兼容性、可扩展性、先进层度等满足招标文件要求的前提下，对产品性能的优越性进行评审，提供产品性能相关资料（厂家产品彩页、检测报告、官方网站产品性能参数截图、产品技术白皮书等）：产品性能配置先进、功能齐备，相关证明材料提供齐全的得 10 分；产品性能配置合理，相关证明材料提供齐全的得 8 分；产品性能配置较合理，相关证明材料提供较齐全的得 6 分；产品性能配置一般，相关证明材料提供不齐全的得 4 分；产品性能配置落后，缺乏延续性相关技术资料提供不齐全的得 2 分；未提供证明材料本项不得分。

技术部分	供货方案 (10.0分)	由供应商自行编写供货方案，包括但不限于货物的生产、配送、发放、特殊情况处理的解决方案(如恶劣天气、车辆事故等)等：供货方案科学合理、可操作性强、能充分的响应采购人要求并符合项目实际情况得 10分 ；供货方案较科学合理、可操作性较强、较充分的响应采购人要求并符合项目实际情况得 8分 ；供货方案基本合理、有可操作性、基本响应采购人要求并符合项目实际情况一般得 4分 ；供货方案差、可操作性差、响应采购人要求较差得 2分 ；不提供不得分。
	产品质量保障措施 (10.0分)	投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，提出完整合理的质量保障措施，包含但不限于产品质量保证、产品安全性、作业质量等方面：保障措施完善科学，合理可行的得 10分 ；相对完整、基本合理的得 8分 ；基本完善、内容详尽的得 6分 ；内容描述简单、粗糙的得 4分 ；不完善、不够详实的得 2分 ；不提供不得分。
	交货期进度安排 (10.0分)	针对本项目制定工作进度安排方案：方案内容周到、细致，科学合理完全满足项目需求的得 10分 ；相对完整、基本合理的得 8分 ；基本完善、内容详尽的得 6分 ；内容描述简单、粗糙的得 4分 ；不完善、不够详实的得 2分 ；不提供不得分。
	培训方案 (10.0分)	投标人须免费为招标人提供技术培训以及操作人员培训等，根据投标人针对本项目的培训方案进行综合评定打分，方案内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置、培训质量保障等：方案内容专门针对本项目、符合本项目实际需求的得 10分 ；相对完整、基本合理的得 8分 ；基本完善、内容详尽的得 6分 ；内容描述简单、粗糙的得 4分 ；不完善、不够详实的得 2分 ；不提供不得分。
商务部分	类似业绩 (15.0分)	近三年(2021年-至今)同类业绩证明材料。每提供 1个 得 3分 ,满分 15分 :不提供不得分(提供中标通知书或合同复印件)
	售后服务 (5.0分)	售后服务能力:根据投标人提供的技术服务措施、调试、售后服务实力及承诺，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务，优得 5分 ，良得 3分 ，一般得 1分 ，没有不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。