

序号	产品名称	技术参数	数量
1	厌氧塔	外形尺寸：≥Φ3000mm*15000mm； 材质：Q235； 结构：≥8mm 钢板+加固+保温； 包含：布水装置、三相分离器、水封罐、爬梯等； 停留时间：≥72 小时	1 套
2	AAO 一体化	外形尺寸：≥18000mm×3000mm×3000mm； 材质：Q235； 结构：≥8mm 钢板+加固； 包含：含填料、填料支架、曝气、曝气管路等	1 台
3	气浮机	外形尺寸：≥10000mm×2500mm×2300mm； 材质：Q235； 包含：主体、溶气罐、刮渣机等。	1 套
4	PH+加药设备	容积：≥300L； 材质：PE； 包含：计量泵+搅拌	1 台
5	二氧化氯投加器	规格：≥200g/h	1 套
6	污水提升泵	材质：铸铁； 流量：≥8m <sup>3</sup> /h； 扬程：≥15m； 功率：≥1.5kW	2 台
7	罗茨风机	口径：≥DN80； 功率：≥4kW； 流量：≥3.12m <sup>3</sup> /min	2 台
8	PLC 电控	功能：与污水处理站配套设计，能实现手动和自动控制，具有过载保护。	1 套
9	人孔	材质：Q235 尺寸：与一体化配套制作。	1 套