

采购计划明细表

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	搅拌机	卧式固定 功率(KW) 30kw*2 减速机 R147*2 结构形式 固定卧式 配套动力转速 1400 转 搅拌仓容积 16m ³ 机组尺寸 5.45m*2.5m*2.4m 机组重量 5180KG 生产率/时 6-7t 液压开门电机 1.5KW 绞龙数量 2 个 绞龙材质 锰板 绞龙转速 18 转/分 刀片数量 223 小, 20 大 钢板厚度 山头 10mm 底 10mm 侧 6mm 护 4mm	台	3
2	青贮输送带	全自动电动皮带 10 米青贮输送带	台	3
3	玉米粉碎机	整机尺寸:2.75m*1.7m 产量:1t 粉碎动力:15kw 搅拌动力:3kw 上料方式:自吸试上料	台	2
4	玉米粉碎机	动力 24KW, 500 公斤无尘自吸试	台	1
5	全混合日粮制备机	结构形式: 卧式 搅拌仓容积: 5m ³ 配套电力: 15KW 结构形式: 卧式 搅拌仓外形尺寸: 2820*1500*2190mm 搅拌仓容积: 5m ³ 质量: 2000KG 配套电力: 15KW	台	1
6	电动撒料机	电动撒料机 仓容积: 3m ³ 外形尺寸(长*宽*高): 3800*1400*2100mm 最大运输量 500KG 内部传送形式: 刮板式输出 撒料功能: 两面撒料 整体钢板材质: 锰钢 厚度 3mm	台	1
7	铲车	举高高度: 4.6 米 车桥: 大型轮边减速加重桥 发动机功率: 78KW 变速箱: 265 双高低速 带跑路挡 铲斗: 2 米工程斗 卸载距离: 850mm 操作方式: 先导操作手柄 轮胎: 16/70-20 加宽工程胎 整机装备: 4.5t 大臂: 30mm	台	1

		卸载高度：3.5 米 整车尺寸：6200*2000*2800mm		
8	输送带	输送带：自带移动轮子，电机带动输送带 8 米长，宽 0.8 米，函安装费	台	1
9	铲车	发动机标准功率 78KW 铲斗容量 2 立方 整机质量 5120kg 卸料高度 3800mm	台	1
10	搅拌机	配套电机 减速机 18.5KW*2 137 减速机*2 出料口电机功率 1.5KW 配套动力转速 1480 搅拌仓仓体尺寸（长*宽*高）2950*2150*1780 外形尺寸（长*宽*高）4500*2150*2300	台	1
11	粉碎机	外形尺寸 3200*1100*2250mm，配套电力 11kw，主轴转速 42R/min，混合方式单轴螺带、额定批次混合量 1000KG，有效容积 2.0 立方米	台	1
12	投料车	料仓容积 5m ³ 整体外形尺寸 4600*1800*2300mm 箱体尺寸 2600*1500*1400mm 配套动力柴油 25 马力	台	1
13	草料搅拌机	搅拌仓 9 立方，配套动力 22KW，固定式卧式，搅拌仓尺寸 3500*1800*2100。配套 7 立方撒料机运送机，长 6 米宽 0.8 米运输带，运输带总宽 1 米，电动升降可移动	个	1
14	铲车	举高高度：4.6 米 车桥：大型轮边减速加重桥 发动机功率：78KW 变速箱：265 双高低速 带跑路挡 铲斗：2 米工程斗 卸载距离：850mm 操作方式：先导操作手柄 轮胎：16/70-20 加宽工程胎 整机装备：4.5t 大臂：30mm 卸载高度：3.5 米 整车尺寸：6200*2000*2800mm	辆	1
15	撒料机	长 3.7 米，宽 1.7 米，高 2.1 米，配六块电瓶，双口出料，三轮底盘，全液压操作	台	1
16	搅拌机、撒料机	粮饲料制备机，搅拌仓 9 立方，配套动力 22KW，固定式卧式，搅拌仓尺寸 3500*1800*2100。配套 7 立方撒料机运送机，长 6 米宽 0.8 米运输带，运输带总宽 1 米，电动升降可移动。	套	1
17	翻斗车	115 马力，4*2*3.5 米自卸车	辆	1
18	铲车	斗容范围：1.0 额定载重量 2200	个	1

		卸载高度 3500 额定功率 60-80		
19	5方柴油撒料车	长4.7米,宽1.8米,高2.25米,三轮底盘,25马力柴油机,全液压操作	台	1
20	80型直喷式秸秆粉碎机	长3.1米,宽2.05米,高1.95米,22Kw电机,三角带C-2184的4条,定刀7把,动刀24把,转筒厚4mm,底板厚5mm,配电箱22kw直起	台	1
21	9方直连搅拌机	长5.2米,宽2.05米,高2.4米,上口长3500mm,上口宽1750mm,主电机功率30kw,油泵电机1.5kw,主轴转速18r/min,生产率10T/h,梅花刀43片,月牙刀12片	台	1
22	运送机	长6米宽80厘米运输带,配套总长6米宽1米电动升降可移动可升降	台	1
23	TMR搅拌机	卧式固定 功率(KW) 30kw*2 减速机 R147*2 结构形式 固定卧式 配套动力转速 1400 转 搅拌仓容积 16m ³ 机组尺寸 5.45m*2.5m*2.4m 机组重量 5180KG 生产率/时 6-7t 液压开门电机 1.5KW 绞龙数量 2个 绞龙材质 锰板 绞龙转速 18 转/分 刀片数量 223 小, 20 大 钢板厚度 山头 10mm 底 10mm 侧 6mm 护 4mm	台	2
24	洒料车	标准为: 5立方	台	4
25	铲车	额定载重(吨) 3吨以下 额定载重量(Kg) 2800 整机操作重量(Kg) 5600 铲斗容量(m ³) 1.2 卸载高度-卸载角度为45° (mm) 3500 卸载距离-卸载角度为45° (mm) 1000 发动机: 型号 4102 增压 额定功率 76/2400 转向系统: 外侧轮中心线最小转弯半径 4500 整机尺寸: 整机长度(mm) 6450 整机宽度(mm) 2100 整机高度(mm) 2900	台	1
26	玉米粉碎机	立式自吸粉碎搅拌机 整机尺寸 3.45m*1.8m 产量 3t 粉碎动力 30kw 搅拌动力 5.5kw 上料方式 自吸式上料	台	1

27	TMR 搅拌机	卧式固定 功率 (KW) 30kw*2 减速机 R147*2 结构形式 固定卧式 配套动力转速 1400 转 搅拌仓容积 16m ³ 机组尺寸 5.45m*2.5m*2.4m 机组重量 5180KG 生产率/时 6-7t 液压开门电机 1.5KW 绞龙数量 2 个 绞龙材质 锰板 绞龙转速 18 转/分 刀片数量 223 小, 20 大 钢板厚度 山头 10mm 底 10mm 侧 6mm 护 4mm	台	1
28	洒料机	发动机 4100 整机尺寸 6.5m*2.2m*2.5m 功率 66kw 容积 9m ³ 载重量 10t 传动形式 液压传动 出料方式 PVC 皮带出料 撒料距离 400mm 出料口距离地面 45cm 正常规格, 刹车方式 油刹 转速 Rpm/min 2200 箱体厚度 3mm	台	2
29	电加热饮水槽	整机尺寸 6m*0.5m*0.7m 厚度 0.9mm 材质 201 不锈钢 加热棒 2000 瓦 规格 6 米	台	10
30	全自动秸秆筛选机	形状 圆柱状 功率 4kw 整机尺寸 6m*1.5m 材质 防锈铁网	台	1
31	自锁试牛颈夹	规格 6 米 8 位	套	20
32	棚舍内用清粪机	容积 五立方 功率 490 型 (60 马力) 轮胎型号 前轮 700-14 后轮 750-16 前 2 后 4 整机尺寸 5.2m*2m*2.4m	台	1

		清粪宽度 1.8m 满外 2m 前置清粪头升降高度 0-27cm 卸粪方式 液压自卸 驱动方式 四驱 整车质量 3100kg 刹车方式 油刹		
33	圆盘试秸秆 草捆粉碎机	整机尺寸 4.2m*2.6m*2.9m 整机质量 3t 配套动力 90kw 生产效率 8≈15t 揉丝长度 3≈6cm 轴承 F314 主机三角带 c-2150 5条 锤片 65 锰 48 把 钢板厚度 转筒 5mm 底板 5mm 转筒减速机 4号摆线减速机 转筒动力 3kw 启动柜 115kw 自耦启动柜 轮胎 10.0/75-10.3	台	1
34	X 2 型号自 卸车	150 马力、4.13 米、国六	台	1
35	机械设备粉 碎机	102 马力，电启动，L3200*W1700*H2400mm, 动刀 4 片，静刀 1 片，刀片 240，液压启动	台	1
36	输送带	6 米输送带	台	1
37	撒料车	长 3.7 米，宽 1.7 米，高 2.1 米，配六块电瓶，双口出料，三轮底盘，全液压操作	台	1
38	搅拌机	搅拌仓 9 立方，配套动力 22KW, 固定式卧式，搅拌仓尺寸 3500*1800*2100。配套 7 立方撒料机运送机，长 6 米宽 0.8 米运输带，运输带总宽 1 米，电动升降可移动，底部可拆	台	1
39	铲车	功率 76KW, 卸载 3.5，标斗 2.0，运输规格 4.8T	台	1
40	草料搅拌机	650 减速机，配套电力:30kw，结构形式:卧式，仓容积:12m³	个	1
41	撒料车	仓容积:3m³，油刹车，6 块电瓶，72 伏，高低速，双减震	台	1
42	铲车	斗容范围 1.5 额定载重量 2800 卸载高度 3800 额定功率 90-110	台	1
43	电动饲喂撒 料车	容积: 3 立方 外形尺寸 (长*宽*高) 3800*1400*2100mm 电瓶数量 6 块 最大运输量 500KG 内部传送型式: 刮板式输出 撒料功能: 两面撒料 整体钢板材质: 锰钢 厚度 3mm	台	1
44	6 立方四驱 清粪车	1 外形尺寸 (长*宽*高) mm (长*宽*高) 5600*2000*2700 2 后桥 50 铃后桥	台	1

		3 变矩器 265 变矩器 4 行走方式 4 驱自动挡行走 5 轮胎 750-16 轮胎 (4 条) 6 卸料方式 液压翻斗自卸 7 方向驱动方式 液压助力方式 8 清粪铲离地间隙 32cm 9 清粪幅宽 mm 2 10 料箱容积 mm 6 立方 11 自重 T 3.4T 12 柴油机动力 4102 柴油机		
45	9 立方米卧式双轴搅拌机	1、结构型式 / 固定卧式 2、配套电机 减速机 / 18.5KW*2 137 减速机*2 3、出料口电机功率 kw 1.5KW 4、配套动力转速 转/分 1480 5、搅拌仓容积 m ³ 9 6、搅拌仓仓体尺寸 (长*宽*高) mm 2950*2150*1780 8、外形尺寸 (长*宽*高) mm 4500*2150*2300 9、主搅龙数量 个 2 10、副搅龙数量 个 2 11、主轴转数 转/分 22 12、铁板厚度 mm 前后堵头 12 主搅龙 12 副搅龙 8 侧板 6 底板 10 13、刀片数量 片 大刀 20 片 小刀 80 片 14、称重系统 套 1 9 方双轴	台	1
46	铲车	长 X 宽 X 高 5500X1800X2750 标配轮胎 20.5-16 轴距 2230mm 轮胎气压 0.35Mpa 轮距 1500mm 最小离地间隙 230mm 最大卸料高度 3200mm 标准斗宽度 1800mm 制动方式 四轮制动 对应卸料距离 650mm 行车制动 气顶油钳盘式制动 转弯半径 5000mm 驻车制动 手动钳盘式制动 斗容 0.8m ³ 额定载荷 1600kg 形式 VE 泵 整机重量 3750kg 额定功率/转速 36.8/2400 液压系统 传动系统 系统工作压力 16.5Mpa 变矩器形式 液力变矩器 动臂提升时间 5s 变速箱形式 定轴常啮合式 三项和 10s 档位 其他 前进/后退一档 0~8/10 油箱容量 50L 前进/后退二档 0~13/30 主齿轮泵 1045	台	1
47	电动饲喂撒料车	容积: 3 立方 外形尺寸 (长*宽*高) 3800*1400*2100mm	台	1

		电瓶数量 6 块 最大运输量 500KG 内部传送型式：刮板式输出 撒料功能：两面撒料 整体钢板材质：锰钢 厚度 3mm		
48	5 立方四驱清粪车	1、外形尺寸（长*宽*高） mm （长*宽*高） 5200*2000*2700 2、后桥 50 铃后桥 3、 变矩器 265 变矩器 4、行走方式 4 驱自动挡行走 5、 轮胎 750-16 轮胎 （4 条） 6、 卸料方式 液压翻斗自卸 7、方向驱动方式 液压助力方式 8、清粪铲离地间隙 32cm 9、 清粪幅宽 mm 2 10、料箱容积 mm 5 立方 11、自重 T 3.4T 12、 柴油机动力 4100 柴油机	台	1
49	9 立方米卧式双轴搅拌机	1、结构型式 / 固定卧式 2、配套电机 减速机 /22KW 147 减速机 3、出料口电机功率 kw 1.5KW 4、配套动力转速 转/分 1480 5、搅拌仓容积 m ³ 9 6、搅拌仓仓体尺寸（长*宽*高） mm 3500*2000*1780 8、外形尺寸（长*宽*高） mm 5000*2000*2400 9、主搅龙数量 个 1 10、副搅龙数量 个 2 11、主轴转数 转/分 22 12、铁板厚度 mm 前后堵头 12 主搅龙 12 副搅龙 8 侧板 6 底板 10 13 、刀片数量 片 大刀 12 片 小刀 48 片 14、称重系统 套 1	台	1
50	铲车	长 X 宽 X 高 5500X1800X2750 标配轮胎 20.5-16 轴距 2230mm 轮胎气压 0.35Mpa 轮距 1500mm 最小离地间隙 230mm 最大卸料高度 3200mm 标准斗宽度 1800mm 制动方式 四轮制动 对应卸料距离 650mm 行车制动 气顶油钳盘式制动 转弯半径 5000mm 驻车制动 手动钳盘式制动 斗容 0.8m ³ 额定载荷 1600kg 形式 VE 泵 整机重量 3750kg 额定功率/转速 36.8/2400 液压系统 传动系统 系统工作压力 16.5Mpa 变矩器形式 液力变矩器 动臂提升时间 5s 变速箱形式 定轴常啮合式 三项和 10s	台	1

		档位 其他 前进/后退一档 0~8/10 油箱容量 50L 前进/后退二档 0~13/30 主齿轮泵 1045		
51	电动饲喂撒料车	容积：3 立方 外形尺寸（长*宽*高）3800*1400*2100mm 电瓶数量 6 块 最大运输量 500KG 内部传送型式：刮板式输出 撒料功能：两面撒料 整体钢板材质：锰钢 厚度 3mm	台	1
52	12 立方米卧式双轴搅拌机	结构型式：固定卧式 配套电机 减速机 22KW*2 147 减速机*2 出料口电机功率：1.5KW 配套动力转速：1480 转/分 搅拌仓容积：12m ³ 搅拌仓仓体尺寸（长*宽*高）：3300*2350*1930 外形尺寸（长*宽*高）：4800*2350*2600 主搅龙数量：2 个 副搅龙数量：2 个 主轴转数：22 转/分 铁板厚度：前后堵头 12mm、主搅龙 12mm、副搅龙 8mm、侧板 6mm、底板 10mm 刀片数量：大刀 22 片 小刀 88 片 称重系统：1 套	台	1
53	风扇	直径 600cm，叶扇数量 6 只，功率 300kw。	台	16
54	铲车	额定载重 1450KG、卸载高度 3900mm、整机质量 6333KG、功率 90KW、燃料喷射系统形式高压共轨（轮式转载机）	台	1
55	粉碎机	外形尺寸 3200*1100*2250mm、配套电力 11KW、主轴转速 42R/min、混合方式单轴螺带、额定批次混合量 1000KG、有效容积 2.2 立方米。	台	1
56	TMR 搅拌撒料机	固定式卧式、称重系统最大称量 8000KG、配套动力形式电动机、配套动力功率范围 22KW、配套动力转速 1470r/min、搅拌仓容积 9 立方米、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3320×1700×2050mm、主搅龙数量 1 个、副搅龙数量 2 个。	台	1
57	铲车	额定载重 1450KG、卸载高度 3900mm、整机质量 6333KG、功率 90KW、燃料喷射系统形式高压共轨（轮式转载机）	台	1
58	粉碎机	外形尺寸 3200*1100*2250mm、配套电力 11KW、主轴转速 42R/min、混合方式单轴螺带、额定批次混合量 1000KG、有效容积 2.2 立方米。	台	1
59	TMR 搅拌撒料机	固定式卧式、称重系统最大称量 8000KG、配套动力形式电动机、配套动力功率范围 22KW、配套动力转速 1470r/min、搅拌仓容积 9 立方米、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）3320×1700×2050mm、主搅龙数量 1 个、副搅龙数量 2 个。	台	1