

派出所功能区智能化改造项目

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜分局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市友安项目管理有限公司

项目编号：**ESZCDSS-G-H-230094**

2023年09月06日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市友安项目管理有限公司受鄂尔多斯市公安局东胜分局委托，采用公开招标方式组织采购派出所功能区智能化改造项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：派出所功能区智能化改造项目

项目编号：ESZCDSS-G-H-230094

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]DS02989号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	派出所功能区智能化改造项目	61	详见招标文件	3,674,763.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（派出所功能区智能化改造项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市友安项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇工贸大厦B座10楼1011室

联系人：郝先生

联系电话：15548673337

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜分局

地址：鄂尔多斯市东胜区

联系人：鄂尔多斯市公安局东胜分局经办

联系电话：0477-3995711

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （派出所功能区智能化改造项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：按照内蒙古自治区工程建设协会印发的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务费收费指导意见》（内工建协【 2022 】 34 号）文件的规定收取招标代理服务
15	投标保证金	派出所功能区智能化改造项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（派出所功能区智能化改造项目）:总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市公安局东胜分局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市友安项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

派出所功能区智能化改造项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，（1）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

派出所功能区智能化改造专用设备购置及安装调试运行。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（派出所功能区智能化改造项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后，每个派出所施工期限为40个日历天。
标的提供的地点	诃额伦派出所、幸福街派出所、富兴路派出所。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，项目验收合格后一次性付清
验收要求	1期：（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在30日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量 保证期的，适用质量保证期。（三）项目建设完成(即项目实施完毕并稳定运行)后，甲乙双方依据技术合同约定的系统功能和性能等要求， 组织验收。验收合格后，双方签字认可，出具验收报告（四）试运行期满后，甲乙双方及项目相关人员共同组成验收小组，经甲方确认后按照技术合同约定的验收标准和甲方科技项目管理相关规定进行最终验收。验收应在甲方提供的各类硬件运行环境下进行，通过后出具最终验收报告。（五）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他政法、消防、检测设备	人体结构化摄像机	台	90.00	5,232.00	470,880.00	否	其他未列明行业	详见附件一
2		其他政法、消防、检测设备	高保真拾音器	台	24.00	789.00	18,936.00	否	其他未列明行业	详见附件二
3		其他政法、消防、检测设备	人证核验终端	台	3.00	9,600.00	28,800.00	否	其他未列明行业	详见附件三

4	其他政法、 消防、检测 设备	声光报警器	个	15. 00	157.00	2,355.0 0	否	其他未 列明行 业	详见附 表四
5	其他政法、 消防、检测 设备	手动报警按钮	个	15. 00	65.00	975.00	否	其他未 列明行 业	详见附 表五
6	其他政法、 消防、检测 设备	解码器	台	3.0 0	1,990.0 0	5,970.0 0	否	其他未 列明行 业	详见附 表六
7	其他政法、 消防、检测 设备	安全检查终端	台	3.0 0	9,100.0 0	27,300. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表七
8	其他政法、 消防、检测 设备	安检门	套	3.0 0	5,850.0 0	17,550. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表八
9	其他政法、 消防、检测 设备	手持金属探测器	个	6.0 0	140.00	840.00	否	其他未 列明行 业	详见附 表九
1 0	其他政法、 消防、检测 设备	证据抓拍专用设备	台	3.0 0	3,880.0 0	11,640. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十
1 1	其他政法、 消防、检测 设备	随身物品暂存专用设备	台	3.0 0	19,820. 00	59,460. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 一
1 2	其他政法、 消防、检测 设备	随身物品管理系统模块	套	3.0 0	8,000.0 0	24,000. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 二
1 3	其他政法、 消防、检测 设备	标采一体设备	台	3.0 0	100,000 .00	300,000 .00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 三
1 4	其他政法、 消防、检测 设备	人员一体化采集系统	套	3.0 0	4,000.0 0	12,000. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 四
1 5	其他政法、 消防、检测 设备	声纹采集设备、软硬一体（ 含公安机关声纹采集终端系 统）	台	3.0 0	15,000. 00	45,000. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 五
1 6	其他政法、 消防、检测 设备	虹膜识别机（含虹膜服务管 理系统软件）	台	3.0 0	16,000. 00	48,000. 00	否	其他未 列明行 业	详见附 表一十 六

17	其他政法、消防、检测设备	足迹采集系统	台	3.00	31,990.00	95,970.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18	其他政法、消防、检测设备	手机信息采集	台	3.00	20,990.00	62,970.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19	其他政法、消防、检测设备	毒品检测箱	个	3.00	1,950.00	5,850.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20	其他政法、消防、检测设备	警位沸石粉急救箱	个	3.00	1,867.00	5,601.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21	其他政法、消防、检测设备	DNA样本采集工具	套	3.00	4,000.00	12,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22	其他政法、消防、检测设备	广角摄像机	台	15.00	2,560.00	38,400.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23	其他政法、消防、检测设备	全景温湿度一体设备	台	9.00	1,990.00	17,910.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24	其他政法、消防、检测设备	嫌疑人表情特写设备	台	3.00	1,650.00	4,950.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25	其他政法、消防、检测设备	审讯一体集成专用设备	套	9.00	65,500.00	589,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26	其他政法、消防、检测设备	审讯主机专用设备	台	9.00	16,200.00	145,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27	其他政法、消防、检测设备	审讯专用设备	把	18.00	600.00	10,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28	其他政法、消防、检测设备	嫌疑人专用设备	把	9.00	1,200.00	10,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29	其他政法、消防、检测设备	专用醒酒设备	把	3.00	1,700.00	5,100.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九

30	其他政法、消防、检测设备	指纹签章一体设备	把	9.00	6,420.00	57,780.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31	其他政法、消防、检测设备	审讯示证展示设备	台	9.00	2,000.00	18,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32	其他政法、消防、检测设备	窗口对讲机	台	4.00	300.00	1,200.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33	其他政法、消防、检测设备	环境全景摄像机	台	90.00	950.00	85,500.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三
34	其他政法、消防、检测设备	智能执法综合管理网关	套	3.00	54,000.00	162,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35	其他政法、消防、检测设备	6T企业级硬盘	块	24.00	999.00	23,976.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36	其他政法、消防、检测设备	POE交换机	台	6.00	2,199.00	13,194.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
37	其他政法、消防、检测设备	网络交换机	台	6.00	1,099.00	6,594.00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
38	其他政法、消防、检测设备	物品抓拍摄像机	台	6.00	4,800.00	28,800.00	否	其他未列明行业	详见附表三十八
39	其他政法、消防、检测设备	涉案物品存储专用设备	台	3.00	17,699.00	53,097.00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
40	其他政法、消防、检测设备	涉案物品管理网关	套	3.00	23,490.00	70,470.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
41	其他政法、消防、检测设备	无感定位分析设备	套	3.00	142,700.00	428,100.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42	其他政法、消防、检测设备	执法办案区动态展示终端专用设备	台	3.00	4,000.00	12,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二

43	其他政法、消防、检测设备	无感定位分析主机设备	台	3.00	26,500.00	79,500.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44	其他政法、消防、检测设备	无感定位分析系统	套	3.00	36,800.00	110,400.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45	其他政法、消防、检测设备	视频管理巡查系统模块	套	3.00	19,000.00	57,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五
46	其他政法、消防、检测设备	全自动光盘刻印专用设备	台	1.00	43,300.00	43,300.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六
47	其他政法、消防、检测设备	8T企业级硬盘	块	48.00	1,399.00	67,152.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
48	其他政法、消防、检测设备	人脸识别终端	台	7.00	2,800.00	19,600.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
49	其他政法、消防、检测设备	人脸识别终端电源	个	7.00	38.00	266.00	否	其他未列明行业	详见附表四十九
50	其他政法、消防、检测设备	电磁锁	个	7.00	268.00	1,876.00	否	其他未列明行业	详见附表五十
51	其他政法、消防、检测设备	电锁电源	个	7.00	38.00	266.00	否	其他未列明行业	详见附表五十一
52	其他政法、消防、检测设备	L型支架	个	7.00	45.00	315.00	否	其他未列明行业	详见附表五十二
53	其他政法、消防、检测设备	出门开关	个	7.00	28.00	196.00	否	其他未列明行业	详见附表五十三
54	其他政法、消防、检测设备	室外枪机	台	8.00	450.00	3,600.00	否	其他未列明行业	详见附表五十四
55	其他政法、消防、检测设备	枪机支架	个	8.00	28.00	224.00	否	其他未列明行业	详见附表五十五

56	其他政法、消防、检测设备	公共区域录像机	台	4.00	3,400.00	13,600.00	否	其他未列明行业	详见附件五六
57	其他政法、消防、检测设备	硬盘	块	32.00	900.00	28,800.00	否	其他未列明行业	详见附件五十七
58	其他政法、消防、检测设备	网线	米	18,400.00	3.50	64,400.00	否	其他未列明行业	详见附件五十八
59	其他政法、消防、检测设备	电源线	米	5,100.00	3.00	15,300.00	否	其他未列明行业	详见附件五十九
60	其他政法、消防、检测设备	辅材	批	1.00	54,900.00	54,900.00	否	其他未列明行业	详见附件六十
61	其他政法、消防、检测设备	安装、调试、布线、设计费	项	1.00	74,000.00	74,000.00	否	其他未列明行业	详见附件六十一

附表一：人体结构化摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于800万像素CMOS传感器
	2	2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦
	3	3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps
	4	4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张
	5	5、人脸抓拍率不低于97%
	6	6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能
	7	7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储
	8	8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能
	9	9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷
	10	10、支持POE、DC12V供电

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二：高保真拾音器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取
	2	2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除
	3	3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
	4	4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）
	5	5、监听半径1-7m（内置电位器可调）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三：人证核验终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、基于Android平台，系统内存不低于2GB
	2	2、触控屏尺寸不低于10寸，分辨率不低于1280x800
	3	3、内置摄像机不低于300万像素
	4	4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对
	5	5、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片
	6	6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四：声光报警器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、工作电压:电池款
	2	2、报警音量: 110+10db
	3	3、工作温度:-10C~+50C
	4	4、安装环境:室内

	5	5、规格尺寸:≤122*73*40mm
	6	6、遥控器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：手动报警按钮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、工作电压:DC12V
	2	2、复位方式:遥控器复位
	3	3、产品尺寸:≤86*32mm
	4	4、安装在86底盒上面
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：解码器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持不少于4路高清视频解码输出
	2	2、支持H.264/265等编码格式解码
	3	3、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别
	4	4、整机解码能力不低于4路12MP/8路4K/12路5MP/16路4MP/32路1080P/64路720P
	5	5、整机解码通道数不低于64路画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36
	6	6、支持ONVIF标准协议接入前端设备
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：安全检查终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座
	2	2、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于5英寸，屏幕分辨率：1280x720
	3	3、内置800万像素摄像头，分辨率3264X2448，具有闪光灯、自动对焦功能

4	4、具有64位四核CPU，主频1.3GHz，内存支持RAM（2GB）和ROM（16GB）
5	5、支持扩展存储容量，应能接入128GB Micro SD 卡
6	6、支持1: N人脸识别比对功能，人脸库支持存放至少10000张人脸照片
7	7、支持人脸识别快速关联人员身份
8	8、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素为256X360，采集指纹图片分辨率不低于500DPI，支持存储1000枚指纹信息
9	9、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人
10	10、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警、物品名称、物品数量、计量单位、是否涉案、特征描述
11	11、支持无财物暂存签字
12	12、支持查看在区人员的随身物品信息
13	▲13、支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
14	14、支持无伤痕信息登记
15	15、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片
16	16、支持文书签字和捺印
17	17、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明
18	18、支持终端离线操作
19	▲19、支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
20	20、支持对全程操作进行语音播放提示

	21	21、待机时间不低于360小时
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表八：安检门 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲1、符合标准：GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查
	2	2、通道尺寸mm：≥1990(高) x 700(宽) x 500(深)
	3	3、运行控制检查： 3.1操作的授权：应对影响探测性能的装置和参数加以保护,避免非授权人员擅自改动 3.2按键和控制装置：按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。如果配有遥控器,则遥控距离应≥2m 3.3参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力,断电后再次上电启动时不应改
	4	4、基本探测功能：应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警
	5	5、探测灵敏度范围检查：金属门的探测灵敏度应能从低到高；灵敏度调节≥50个级别
	6	6、探测灵敏度：探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求
	7	7、报警响应时间：应报警测试物进入探测区1s内,金属门应发出报警指示,此测试物离开探测区后报警指示延续≤1s。
	8	8、计数功能：应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。
	9	9、状态指示检查：应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。
	10	10、报警声音：>90dB
	11	11、抗相互干扰：以≥0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作
	12	▲12、磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应≤10T，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查
	13	13、抗静止金属物影响： 13.1抗周围静止金属物影响：探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响 13.2抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响

14	14、抗周围运动金属物干扰：不对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号
15	15、泄漏电流：正弦波： $\leq 0.025\text{mA}$ ，非正弦波 $\leq 0.025\text{mA}$
16	16、绝缘电阻：正常： $>500\text{M}\Omega$ ；湿热： $>500\text{M}\Omega$
17	17、自学习功能检查：设备应有自学习功能，当用某个金属作为标准测试物进行学习测试记录后，后续携带金属量大于该测试物才报警，如小于或等于则不报警
18	▲18、功耗检测：设备启动后待机功率应 $\leq 9\text{w}$ ，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查
19	19、应用场所设置功能：安检门应具有快速设置灵敏度功能，对于特定场所用户所需的标准安检灵敏度，应能预先设定，用户应可通过快速设置功能一键设置
20	20、分区功能：安检门应可自由分区；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。设置分区报警灵敏度时，对应的区位灯应点亮
21	21、多语言显示功能：系统应能在中文、英文、土耳其文、俄语四种界面语言间进行切换。
22	22、金属量显示功能：7寸显示屏幕上应能以条状图形来显示通过系统的金属量
23	23、数据存储与查询功能：应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条
24	<p>▲24、有色、黑色金属探测模式：应可在有色或黑色金属探测模式间切换，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查</p> <p>24.1有色金属探测模式下：标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位。标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$的铜球和$\phi 20\text{mm}$铁球（铜球和铁球在Z轴方向不在同一报警区域）以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位</p> <p>24.2黑色金属探测模式下：标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁球所在区位。标准测试人携带$\phi 20\text{mm}$的铜球和$\phi 20\text{mm}$铁球（铜球和铁球在Z轴方向不在同一报警区域）以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁球所在区位</p>
25	25、最低探测高度：在离地2cm高度处以一个直径20mm铁球为测试物，以接近 1m/s 的速度通过安检门系统应报警

26	26、联网功能：多台安检门应能通过网络同时接入远程计算机，远程计算机应能查看并设置各个参数，应能接收、保存安检门的报警信息
27	27、回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：手持金属探测器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、符合标准：应符合“GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》”的相关要求（公安部检验报告中体现）
	2	2、尺寸：≤360mm*85mm*45mm。
	3	3、重量：≤270g（不含电池）
	4	4、外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017中IP31
	5	5、供电电源：应采用常见型号的电池供电，供电电压应≤15V，要求采用2节5号电池，并应具有欠压提示功能
	6	6、基本探测功能：探测器应能对达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警
	7	7、辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都应≤8μT
	8	8、探测灵敏度：按GB 12899-2018中表1规定的测试无及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警T1 测试物：5.5cm； T2测试物：6.0cm； T3测试物：9.5cm符合A级
	9	9、运动速度：按GB 12899-2018中表2规定的测试物及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警符合A级
	10	10、报警声音：距探测器0.8m处的最大报警声强≥87dB（A），报警声应与提示其它信息的声音有区别
	11	11、工作温度 11.1高温试验：室外型:+60°C±2°C、2h试验期间功能应正常 11.2低温试验：室外型:-30°C±3°C、2h试验期间功能应正常

12	12、自由跌落标准：跌落高度2m，6个面分别朝下，每面2次 13、抗互相干扰：多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均应能正常工作
13	13、抗周围金属物影响试验： 13.1探测器距离大金属物 $\geq 0.5m$ 运动时，不应产生报警信号 13.2靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能
14	14、休眠功能检查：设备应具有休眠功能，当设备在开机状态下超过2分钟不使用时，应进入休眠状态；在休眠状态下10分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒；在休眠状态下超过10分钟没有金属靠近时，设备应自动关机
15	15、控制功能：应可通过按键实现低、中、高、超高灵敏度等级转换，探测模式转换，报警模式转换
16	16、金属含量提示功能检查：探测的到金属时，金属含量越大，设备的声、光、振动越强
17	17、探测板材质：探测器的线圈探测面板应采用PCB板敷铜制作
18	18、黑色金属和有色金属探测模式：探测器应具有3种探测模式 18.1在黑色金属和有色金属混合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm）和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）进行测试应均可报警 18.2在黑色金属探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片测试应报警，对有色金属金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm）、铜（37 mm *10 mm *0.5mm）进行测试应不报警 18.3在有色金属探测模式下：对金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm）和铜（37 mm *10 mm *0.5mm），测试应可报警。在高灵敏度状态下，距离探测物铝（37 mm *10 mm *0.5mm）和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）65mm应可报警，对黑色金属样品不锈钢剃须刀片测试应不报警
19	19、回形针探测能力：以回形针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向运动，直至接触到测试平面，然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始，沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处，不出现漏报警或误报警。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：证据抓拍专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。
	2	2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。

3	3、至少支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
4	4、变焦不低于33倍。
5	5、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。
6	6、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。
7	7、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。
8	8、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
9	9、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡
10	▲10、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。需提公安部检测报告扫描件进行佐证。
11	▲11、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%。需提公安部检测报告扫描件进行佐证。
12	12、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。
13	13、IP防护等级不低于IP50。
14	14、中标单位在签订合同时，须提供设备检测报告（原件）等佐证文件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：随身物品暂存专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成
	2	2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈
	3	3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能
	4	4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等

5	5、设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询等操作
6	6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等
7	7、支持通过平台远程控制开箱、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作
8	8、主柜包含不少于12个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：W775*D450*H1900；箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：随身物品管理系统模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、关联随身物品暂存柜与执法办案管理平台实现随身物品暂存的管理
	2	2、对随身物品和人员抓拍
	3	3、物品全程留痕并且关联到嫌疑人电子台账中
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：标采一体设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、计算机主机控制系统，i5 CPU，4G内存，500G硬盘，12个USB接口，350W电源，具有控制芯片，能对系统提供可靠的供电系统，保障外接设备正常运行
	2	2、DNA条码阅读系统：采用1000CCD红光扫描器，可直接读入系统界面并具有自动休眠功能。扫描密度100次/秒，分辨率0.125mm
	3	3、人像拍摄设备：DLCW USB20高清彩色摄像头，500万像素，与一体化采集系统连接。能对人像进行质量监控，采集的人像能自动添加符合公安部标准的电子胸牌和标准背景。
	4	4、二代证阅读器：采用台式身份证鉴别仪：可直接将身份及人像信息读入系统并可判断证件真伪
	5	5、指纹卡打印机：A4指纹卡打印机，可直接由前部输出标准捺印指纹卡片。打印速度<10秒，1200dpi有效输出，最小打印幅面A4
	6	6、条码打印机：ARGOX DNA条码打印机，可直接打印出嫌疑人DNA样本信息。打印速度≥76mm/s，分辨率203dpi，内存4MB，最大打印宽度104mm，最大打印长度1092mm

7	7、无线身高体重测量仪：与主机控制系统无线通信，自动读取嫌疑人的身高、体重信息并自动输入系统采集界面
8	8、一体化采集柜：E采通人员信息一体化采集机柜:能集成计算机、指纹采集仪、二代证阅读器、DNA采集专用抽屉、条码阅读器、指纹卡打印机、条码打印机、人像采集设备等。液晶显示器固定于一体化工作台台面上，防撞击、可折叠、可左右旋转180度
9	9、所投产品须具备标准接口可接入鄂尔多斯市公安局各项平台及数据库采集、上传、访问、比对
10	10、人像升降：人像拍摄设备电动升降控件
11	11、图像增强程序：图像增强程序、图像自动切割、电子胸牌
12	12、HUB。
13	13、电源稳压稳流设备，能适应不同用电环境下的电源使用
14	14、高拍仪： 14.1USB2.0接口，拍摄范围A4幅面；像素不低于500万（2592*1944） 14.2图片可保存JPG、TIFF格式，可输出PDF、DOC、TXT、RTE、XLS格式
15	15、指掌纹采集仪：指掌纹采集仪超大采集窗口、采样分辨率500dpi 产品通过中国安全技术防范认证中心的GA认证、所有指掌纹采集均在同一采集窗口完成、采集掌纹、十指平面和十指滚动指纹信息，支持四联指采集并自动切割，采集数据可实时上传现有中心系统；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：人员一体化采集系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、人员综合信息一体化采集软件
	2	2、能一次性完成人员信息、指纹、人像、身份证、DNA条码的集中采集
	3	3、人像采集可进行人脸自动识别、人像自动分割、人像质量预判
	4	4、与现有公安信息系统对接，满足所级的办案需求
	5	5、采集后的信息能自动上报到相对应的信息中心系统
	6	6、反馈软件：一键式反馈软件，能统一展现后台比对结果

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：声纹采集设备、软硬一体（含公安机关声纹采集终端系统） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采集语音格式： WindowsPCMW AV ，单声道， 16 位量化精度。
	2	2、采样率： 16kHz 采样率。
	3	3、采集软件具备音频数据采集和处理能力。
	4	4、语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够对检测和摒弃无人声静音段。
	5	5、具备信噪比计算功能。
	6	6、具有有效语音时长检测功能，有效语音时长不足，则无法上报语音。
	7	7、具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于 -25dB 。
	8	8、具有截幅比例检测功能。要求整段语音截幅比不超过 10% ，若超过 10% ，则无法上报语音。
	9	9、可对设备连接状态进行实时检测和提示，可通过不同颜色标识实时提示设备连接是否正常。
	10	10、对采集软件的网络连接状态进行实时检测与提示，可通过不同颜色标识当前网络连接状态是否正常。
	11	11、采集过程中，若声纹采集设备断开连接，采集软件自动暂停录音，设备连接正常后，即可继续录音，无需重新采集。
	12	12、语音上报过程中，若出现网络连接断开，采集软件自动将正在上报的语音加入“未上报”列表，当网络连接恢复后，可重新上报。
	13	13、针对离线采集或者其他需要批量上报语音的情况，支持用户将采集完成的语音进行批量上报。
	14	14、上报队列：可实时显示正在上报的语音列表及上报速度。
	15	15、采集列表：展示“未采集”、“已采集”、“无效采集列表”，针对未采集的列表，可编辑基本信息和直接采集，针对已采集未上报的列表，可编辑基本信息和上报，针对无效采集列表，可编辑基本信息和重新采集。

16	16、采集软件运行环境：当前采集终端软件兼容系统：Win1064、Win1032、Win764、Win732、X Psp3；系统运行最小内存4G，推荐内存8G及8G以上。
17	17、采集距离：采集距离支持0.6米---3米的远场采集。
18	18、灵敏度：（参考1V/Pa，1kHz）≥50mV/Pa。
19	19、本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级≤36dB，信噪比≥50dB。
20	20、波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度要求≤7%，以满足声纹比对和声纹鉴定的业务需求。
21	21、采集设备运行环境：采集设备运行于普通PC电脑之上，使用W indows操作系统，兼容W indows XP/7/10等多个版本。语音采集设备连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：虹膜识别机（含虹膜服务管理系统软件） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、通过虹膜图像质量检测算法分析虹膜图像的畸变类型，判断图像是否符合公安部要求。
	2	2、通过虹膜区域检测和分割算法分析规划虹膜内外圆区域以及上下眼皮区域，实现虹膜有效区域划分，去除睫毛、光斑以及眼睑等无效区域的影响。
	3	3、通过虹膜特征选择算法构建合理化虹膜特征池，利用机器学习的方法选择区分力强的虹膜特征作为最终的虹膜特征表达，提升比对效果。
	4	4、通过虹膜分类算法构建虹膜粗分类以及级联分类器，加速虹膜比对的效果。
	5	5、通过虹膜快速比对算法优化虹膜引擎的比对效率，实现比对加速。注册失败率（FTE）：FTE小于0、12%；
	6	6、错误接受率（FAR）和错误拒绝率（FRR）：FAR≤0、00001%时，FRR小于0、008%；。
	7	7、比对时间：平均比对时间小于2μs；
	8	8、质量检测:支持自动虹膜图像质量检测功能，质量不合格的图像无法被获取，确保采集建库虹膜图像的合格率100%。提供系统截图证明。

9	9、采集时间:在网络条件正常情况下, 单人单次采集时间不超过3秒,
10	10、识别时间:在网络条件正常情况下, 单人单次识别时间不超过2秒。
11	11、所采图像符合ISO/IEC-29794-6:2015和GB/T33767、6-2018标准。
12	12、支持虹膜采集、虹膜核验、数据统计、权限管理功能; 提供系统截图证明。
13	13、内置双目镜面反馈机制, 辅助采集工作。
14	14、在虹膜采集过程中具有声音及灯光提示功能。
15	15、设备主动光源波长范围为700nm~900nm。
16	16、设备USB线长 ≥ 1 、2m。
17	17、设备具备活体检测功能。
18	18、虹膜采集设备应具备美瞳检测、瞳颤检测防伪功能。
19	19、设备倒置使用时自动停止工作, 同时系统界面提示翻转设备且有警报音提示。
20	20、虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别 $\geq 0.5r_i$ 、 $0.5r_i$ 、 $1.0r_i$ 和 $1.0r_i$, 其中 r_i 为虹膜半径。
21	21、满足环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$; 满足相对湿度: 40°C , 20%~95%。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七: 足迹采集系统 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.输出端口: 标准USB3.0接口;
	2	2.电源: DC12V、2A直流电源;
	3	3.光源: LED正白光源;
	4	4.成像分辨率: $\geq 300\text{DPI}$;

5	5.采集范围: $\geq 350\text{mm} \times 150\text{mm}$
6	6.信号控制系统: 具备电源硬件线控设备, 可实现电源管理与信号稳定, 具备与上位机连接启动, 系统自检, 自动待机功能;
7	7.成像方式: 采用模压成像, 清晰反映鞋底花纹同时形象反映足迹压力面特征; 单片成像膜可使用2000次以上, 可在不拆主机情况下自行更换;
8	8.数据存储: 需具备本机数据库存储与服务器数据库存储两种方式;
9	9.数据应用: 需与足迹系统无缝连接, 比例尺信息、足迹标画信息自动打包发送, 实现特征提取。
10	10.系统需支持采集嫌疑人足迹样本时, 可以在足迹系统中自动查询案件现场足迹并形成告警。
11	11.支持自动采集嫌疑人足迹生成足迹花纹图片并提供保存功能, 可以支持正反向采集图像。
12	12.支持对嫌疑人鞋面图像进行采集并提供保存功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八: 手机信息采集 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.支持6路同时并行采集产品, 支持三路USB手机采集, 一路蓝牙采集、一路SIM卡采集和一路银行卡采集。
	2	2.集成银行卡采集。
	3	3.集成蓝牙采集终端, 支持蓝牙连接获取手机通讯录及通话记录信息。
	4	4.内置网络阻隔器, 避免触发“一机双网”。
	5	5.提供设备须具备标准接口可接入内蒙古公安厅SIS系统证明材料。
	6	6.支持选配身份证采集模块, 对身份证信息进行采集。
	7	7.手机数据提取和恢复。 7.1支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、等信息。 7.2支持提取SIM卡上的通讯录、短息、通话记录。 7.3支持手机已删除数据的恢复, 支持删除数据恢复的平台包括: iPhone手机、Android手机。

8	8.手机密码破解及绕过：在已开启调试模式的情况下，支持各品牌Android手机开机密码绕过和破解。
9	9.手机应用程序解析： 9.1支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析。 9.2支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter、人人网。 支持上网日志的获取解析。 9.3支持手机邮件的获取解析，包含手机内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、Safari网页邮箱。 9.4支持手机行程记录的获取解析，包含去哪儿网、航旅纵横、滴滴打车、快的打车、携程网。 9.5支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝的部分信息。 9.6支持手机WIFI、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、WIFI、基站、照片位置信息及各种应用程序位置信息的提取。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：毒品检测箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配备常见毒品快速检测试剂板、检验试剂、检验工具以及其他辅助设备的产品。可以实现对等目前社会上常见毒品的样品提取、现场快速筛查，满足一线缉毒人员快速反应和初步判定的需要。箱内物品分类固定、整洁清晰，快速检测试剂和检验、辅助设备齐全，操作简便、规范 产品功能：可对嫌疑人提取的尿液进行现场检验，对检材中含有的吗啡、摇头丸、K粉、冰毒、可卡因、大麻、鸦片类等 进行快速筛选。 1. 对娱乐场所内的可疑毒品和可疑吸毒人员的相关物品进行提取和筛查；
	2	2. 戒毒所在戒毒人员的治疗过程中，对其体内毒品或代谢物进行监测；
	3	3. 部队征兵时对相关人员体液进行提取，并作常见毒品快速筛查；
	4	4. 特殊行业招工时对相关人员体液进行提取，并作常见毒品快速筛查通过公安部门权威检测。
	5	5、毒品检测箱品量： 5.1吗啡筛选试剂盒10份；5.2甲基安非他明筛选试剂盒10份；5.3氯胺酮毒品检测试剂10份；5.4摇头丸检测试剂10份；5.5可卡因检测试剂10份；5.6安非他命检测试剂10份；5.7大麻筛检测试剂10份；5.8苯二氮卓检测试剂10份；5.9巴比妥检测试剂10份；5.10三环抗抑郁检测试剂10份；5.1150毫升塑料离心管9支；5.121毫升塑料滴管20支；5.131.5毫升离心管20支；5.14样品杯20个；5.15蒸馏水瓶2个；5.16样品勺 15只；5.17一次性塑料手套1包；5.18镊子2把；5.19量筒1个；5.20记号笔1支；5.21塑料盒1个；5.22铝合金外箱1个
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：警位沸石粉急救箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1、外观应平整光滑，无明显划痕，不得有箱体面板断裂缺陷。
2	2、箱体采用整体式包棱角铆接，箱体与箱口采用铆接紧固配合，不应松动。
3	3、颜色：蓝色（以检测报告为准）
4	4、应印有红十字标志和中文字样“警位急救箱”以及警徽图案。
5	5、尺寸：长 34cm±0.5cm；宽 27cm±0.5cm；高 14cm±0.5cm。
6	6、重量：≤5kg（包含药品、器材）（以检测报告为准）
7	<p>▲7、内含警用“沸石粉状敷料”（速效止血粉），需提供“沸石粉状敷料”（速效止血粉）厂家持有的军队特需药品批件扫描件，原件备查。</p> <p>7.1 主要成份：4A 分子筛（天然矿物质提取），需提供公安部检测报告扫描件，原件备查。</p> <p>7.2 动脉止血时间：平均 30 秒，需提供公安部检测报告扫描件，原件备查。</p> <p>7.3 止血原理：瞬间吸收血液中的水分，不吸收白血球、红血球等大分子溶质，从而导致血小板及凝血因子浓缩，达到快速止血的效果，需提供公安部检测报告扫描件，原件备查。</p> <p>7.4 适用范围：用于野外救互时的紧急情况下外用，适用于中、重度（动、静脉）出血止血。</p>
8	8、药品器械至少包含配置：1）、警用“沸石粉状敷料”（速效止血粉）：应为 50g/袋 4 袋，100g/袋 2 袋；2）、降压药：不小于 10 片；3）、解暑药：不小于 10 片；4）、止痛药：不小于 10 片；5）、救心丸：应为 1 瓶；6）、葡萄糖饮品：不小于 20ml×2 瓶；7）、纱布：应为 7.5cm×7.5cm, 8 层，数量应不小于 5 片；8）、胶带纱布剪刀：不小于 13cm；9）、清凉油：不小于 10g；10）、消毒棉片：内芯规格应为 6cm×6cm；11）、创可贴：规格应为 1.5cm×2.3cm,数量应为 8 片；12）、一次性保温毯：规格应不小于 160cm×210cm,数量应为 1 件；13）、一次性冰袋：规格应不小于 100g，数量应为 1 袋；14）、自粘绷带：不小于 1 卷；15）、一次性手套：不少于 1 双；16）、三角巾：规格 应为直角边 84cm~88cm,数量应不小于 1 件；17）、卷式夹板：数量应为 1 件。
9	9、pH 值：内衬装箱材料 6.0~8.0。
10	10、甲醛含量：内衬装箱材料≤20mg/kg
11	11、中标单位在签订合同时，须提供公安部检测中心出检测报告（原件）和沸石粉状敷料”（速效止血粉）厂家持有的军队特需药品批件（原件）等佐证文件。
12	12、提供“沸石粉状敷料”（速效止血粉）的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证，原件备查。

13	<p>13、警位急救箱品量：13.1沸石粉状敷料（速效止血粉）100g/袋 2；50g/袋 4；13.2 自粘绷带 7.5*400cm 1；13.3 医用无菌纱布片 7.5*7.5cm 2；13.4 创可贴 72*18mm 10；13.5 卷式夹板 92*11cm 1；13.6 三角巾 84-88cm 1；13.7 烧伤敷料 24*18cm 1；13.8 口对口呼吸面罩 20*20cm 1；13.9 一次性检查手套 大号 1；13.10 抗菌卫生湿巾 12*15cm 2；13.11 警用剪刀 15cm 1；13.12 镊子 不锈钢 1；13.13 急救毯 160*210cm 1；13.14 速效救心丸 60 粒 1；13.15 葡萄糖 20ml 2 支</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十一：DNA样本采集工具 是否允许进口：否	
参数性质	<p>序号 具体技术(参数)要求</p>
1	<p>1、含血液样本采集保存卡(FTA)、一次性采血工具包、DNA采集专用包装纸袋等。</p> <p>FTA卡经专利的化学配方浸渍，能溶解细胞膜并改变蛋白质特性。核酸被固定下来并可保护其免于UV光线损害、以及微生物和真菌的侵蚀，样品中的传染性病原体在FTA卡上也失去活性，样品收集在FTA卡上非常安全，可通过邮局寄送不用贴危险标记。要回收已捕获的核酸，需从FTA卡上取下一小圆片进行洗脱，让洁净的核酸留在小圆片上，然后可将小圆片直接用于下游的应用，如PCR等(即使经过PCR反应后，模板DNA仍然吸附在FTA小圆片上，因而可重复做PCR及其它分析)。清透的样品建议用指示型FTA卡，指示型FTA卡在样品加入后会变色(粉红变成白色)，便于辨认样品的位置。质粒DNA的提取请用Clone Saver™卡应是一种以植物纤维为载体用于存储DNA的新型介质，专为室温下对各种生物体液（如血液、精液、唾液）、细胞培养液、微生物、植物组织和病毒等样品进行收集、运输和存储而设计。通过独特的配方和生产工艺使该产品同时具有了蛋白质变性、细胞膜破裂、DNA吸附固定以及抑制细菌生长之功能，从而保证目标DNA在该存储卡上存储多年也不降低PCR效率，并且由于蛋白质的变性使得生物样品中的致病微生物或病毒丧失活性，避免了对操作人员的污染危险，同时也保证了长途运输的安全。</p>
2	<p>2、DNA物证提取棉签：</p> <p>2.1用于擦拭可疑印迹，提取印迹中的DNA。</p> <p>2.2产品组成：一个透析纸包装袋内有2支棉签、1瓶提取液，组成1套，30套/盒。</p> <p>2.3DNA消毒：在洁净车间将棉签和提取液放入透析纸包装袋密封，用环氧乙烷进行消毒。环氧乙烷能穿透透析纸，对棉签进行消毒，消除所有DNA，确保没有残余DNA。</p> <p>2.4棉签长度：75mm</p> <p>2.5提取液容量：1ml</p> <p>2.6使用方法：用棉签蘸取提取液，使棉签湿润，再用棉签擦拭遗存DNA的印迹，将棉签放入专用保存盒，确保棉签不与任何物体接触。或将擦拭DNA后的棉签放回原包装袋进行保存，确保不会受到DNA污染。透析纸上可书写简单说明。</p>

3	<p>3、脱落细胞粘取器：</p> <p>3.1产品结构：在方形塑料平台上粘贴12x12mm的泡棉双面胶，在泡棉双面胶上粘贴12x12mm的单面胶，单面胶的上面是一层保护纸。透明塑料罩盖合在方形塑料平台上，保护单面胶不与外界接触。使用方法：拨下塑料罩，用镊子揭下单面胶的保护纸，用胶黏面粘取脱落细胞。盖上塑料罩，保护提取的脱落细胞。回到实验室，用镊子取下双面胶和单面胶，放入离心管，提取DNA。</p> <p>3.2产品特点：胶片很薄，易于放入离心管中。单面胶下面的泡棉双面胶具有很好的弹性，使单面胶与平整的、不平整的表面都能紧密贴合，有效粘取各种平整度表面上的脱落细胞。</p> <p>3.3DNA消毒：将粘取器放入透析纸包装袋密封，用环氧乙烷进行消毒。环氧乙烷能穿透透析纸，对粘取器进行整体消毒，消除所有DNA，确保没有残余DNA。为保证环氧乙烷能够渗透入胶面中，粘取器、塑料罩、镊子以分离状态放入包装袋。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：广角摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	1、不低于500万像素CMOS传感器
2	▲2、图像分辨率支持不低于2592×1944，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
3	3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风
4	4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准
5	5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944
6	▲6、支持畸变矫正和远端放大，需提供公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
7	7、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx
8	8、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100°
9	9、支持回声抑制、音频降噪等功能
10	10、支持语音对讲
11	11、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能
12	12、支持彩色模式和黑白模式自动转换，也可选择手动转换

13	13、支持不少于4颗白光灯、14颗红外灯，白光灯和红外灯须支持亮度调节且可调亮度等级不少于10级，白光灯支持警戒联动闪烁，也可设置为常亮，红外灯功率可根据目标距离自动调节
14	14、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能
15	▲15、支持声音和白光报警提示，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
16	16、支持DC12V和POE供电
17	17、防护等级不低于IP67，防暴性能不低于IK10
18	18、中标单位在签订合同时，须提供设备检测报告（原件）等佐证文件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：全景温湿度一体设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体。
	2	2、静态数字显示，适于同步录音录像。
	3	3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。
	4	4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步。
	5	5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示。
	6	▲6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	7	7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换。
	8	▲8、摄像机分辨率不低于2592×1944，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	9	▲9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	10	10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放。
	11	▲11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。

12	12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m。
13	13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能。
14	14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps。
15	15、支持POE、DC12V供电。
16	16、中标单位在签订合同时，须提供设备检测报告（原件）等佐证文件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：嫌疑人表情特写设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于500万像素CMOS传感器，电动变焦镜头，尺寸不超过3寸
	2	2、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口、1个TF卡槽
	3	3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准
	4	4、TF卡最大支持512G
	5	5、分辨率不低于1920×1080
	6	6、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）
	7	7、亮度等级不低于11级
	8	8、信噪比不低于60dB
	9	9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°~90°
	10	10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等
	11	11、支持设置不少于4块感兴趣区域
	12	12、支持设置黑白名单

13	13、支持字符显示，并支持自定义字符颜色
14	14、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件
15	15、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、出现人脸检测等智能检测功能
16	16、支持不低于30米红外距离
17	17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示
18	18、支持DC12V和POE供电
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：审讯一体集成专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置
	2	2、审讯终端配置不低于 I5处理器，8G内存，1TB机械硬盘，240GB固态硬盘
	3	3、电动升降单元：≥21寸，支持HDMI接口
	4	4、示证单元：≥43寸，分辨率≥1920*1080
	5	5、内置编码器，支持1920*1080高清HDMI输出
	6	6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音
	7	7、审讯台桌面应采用木质材料
	8	8、智能触摸中控系统：≥7寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块
	9	9、电控开关模块，支持控制设备通断电
	10	10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工作

11	11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对
12	12、生命体征模块，配合智能审讯椅使用，可以实时查看嫌疑人心率、体温数据
13	13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开
14	14、特写摄像机：≥500万像素，2.8~12mm电动变焦，支持变倍聚焦
15	15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7度
16	16、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、5个USB接口、1个AC 220V插口、1个网口
17	17、支持彩色打印
18	18、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：审讯主机专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲1、支持不拆机箱更换光驱，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	2	2、支持至少1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、4个USB2.0接口、1个USB3.0接口
	3	▲3、支持4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	4	▲4、合成画面支持4K分辨率，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	5	5、支持高音质音频接入
	6	6、支持校正时钟
	7	▲7、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	8	▲8、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
	9	9、支持视频自动叠加片头

10	10、支持硬盘自动存储和双光驱刻录
11	11、支持打点功能
12	12、支持视频、音频丢失报警功能
13	13、支持自动对光盘进行封盘
14	▲14、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
15	15、讯问音视频回放应保证画面清晰
16	16、刻录光盘需包含播放器
17	▲17、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
18	18、访问主机需支持BS和CS两种方式
19	▲19、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
20	20、支持一键直刻录
21	▲21、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能，需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
22	▲22、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘。需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
23	▲23、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps。需提公安部检测报告扫描件进行佐证，原件备查。
24	24、支持上传证据资料
25	25、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息
26	26、主机应标配1块不小于4T的硬盘

	27	27、中标单位在签订合同时，须提供设备检测报告（原件）等佐证文件
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十七：审讯专用设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、靠背高 $\geq 960\text{mm}$ 。座位高 ≥ 450 。
	2	2、座位长宽分别是 $\geq 450\text{mm}$ 框架使用优质木材结构。
	3	3、外部配用高级皮革和高弹海绵包装。
	4	4、审讯椅
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十八：嫌疑人专用设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、靠背高度 $\geq 1020\text{mm}$,
	2	2、宽 $\geq 610\text{mm}$, 椅腿长 $\geq 780\text{mm}$
	3	3、扶手高 $\geq 720\text{mm}$, 方形桌面 $\geq 600\text{mm}$
	4	4、宽 $\geq 300\text{mm}$, 座面宽 $\geq 550\text{mm}$, 长 $\geq 600\text{mm}$
	5	5、主管 $\geq 51\text{mm}$
	6	6、皮质软包
	7	7、材质：钢管
	8	8、嫌疑人座椅
	9	9、桌面上有手铐固定嫌疑人双手
	10	10、桌面下有脚铐用于固定嫌疑人双手，座椅下方有与地面固定的紧固件
	11	11、颜色：警蓝色或黑色
	12	12、通过公安部检测
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十九：专用醒酒设备 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长1080cm（放倒长1600cm），宽75cm，高126cm，扶手高70cm，坐高50cm，坐宽55cm
	2	2、主管：51mm
	3	3、外部配用高级皮革和高弹海绵包装。
	4	4、沙发试醒酒椅
	5	5、上半身有固定双手的尼龙带
	6	6、下半身有固定双脚的尼龙带，座椅下方有与地面固定的紧固件
	7	7、颜色：黑色
	8	8、通过公安部检测
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：指纹签章一体设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性
	2	2、分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次
	3	3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能
	4	4、指纹仪认假率<0.0001%
	5	5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用
	6	6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全
	7	7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：审讯示证展示设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1、不低于800万高清自动对焦镜头
2	2、支持脱机/联机操作
3	3、支持三维翻转拍摄
4	4、底座集成按键功能
5	5、支持SD卡
6	6、拍摄镜头旋转角度可达到270°
7	7、支持红外线遥控器
8	8、内置专业展台软件
9	9、支持鼠标操作视频（滚动变焦、漫游）
10	10、接口：USB、HDMI、VGA
11	11、12V电压供电
12	12、图像传感器：自动对焦
13	13、帧率：1080P 15帧
14	14、电子放大：×10（漫游、鼠标滚动放大）
15	15、图像旋转：0°/90°/180°/270°
16	16、菜单/OSD：UI界面自定义 中文/英文
17	17、DC电源插座：DC12V
18	18、音频：内置MIC
19	19、LED辅助灯：支持三级调光
20	20、按键：电源 放大 缩小 对焦 远焦 近焦 灯光 导航 联机 分辨率

21	21、鼠标：支持直接操作界面菜单
22	22、支持window 2000/XP/7/Vista/win8操作系统，驱动程序可自行安装，并支持无驱使用；
23	23、支持书籍、笔记、作业本、试卷、实物全能拍摄
24	24、支持一键切屏，快速切换桌面显示界面，可及时切换成桌面、PPT、视频播放器
25	25、实物展台功能，可快速展示教师操作过程
26	26、支持对比教学，可将两张或者四张图片或者视频对比展示，可以分别进行旋转，缩放，标注线条，图形、文字操作
27	27、对展示的文件进行横线、文字、椭圆的添加，并可对添加的内容进行擦除、清空处理
28	28、可对桌面进行画线、闪线、图形、文字的添加、擦除、清空等操作
29	29、支持录像录屏功能，可同步录下操作画面
30	30、具备文件管理功能，管理拍摄好的图片，可将多张图片进行装订、移动、复制、批量生成PDF，发送电子邮电、打印
31	31、具备图像处理功能，可对拍摄的图像进行亮度、对比度、饱和度、矫正去黑边、裁剪、水平翻转、垂直翻转、灰度、二值化、反相、浮雕、锐化等处理
32	32、具备文件管理功能，管理拍摄好的图片、视频，并保存至内存卡中；
33	33、具备OCR文字识别功能，将图片文字识别成可编辑的文档
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：窗口对讲机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、主机</p> <p>材质：铝合金(银色)</p> <p>尺寸：116*79*26mm(内置话筒)</p> <p>规格：12V=500mA</p> <p>喇叭功率;4W(MAX)</p> <p>电源插口：5.5*2.1mm(DC母口)</p> <p>电源线长：1.8米</p> <p>净重：0.3Kg</p>
2	<p>2、分机</p> <p>功率：10W</p> <p>材质：铝合金(银色)</p> <p>尺寸：约116*79*27mm</p> <p>音频线长：约2米</p> <p>音频插头：3.5mm</p> <p>净重：0.35Kg</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：环境全景摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于200万像素CMOS传感器
	2	2、不小于30m有效红外距离
	3	3、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率不低于1920*1080@30fps
	4	4、支持S+265/H.265/H.264（BaseLine Profile/Main Profile/High Profile）
	5	5、支持GB28181-2016、ONVIF、RTSP协议
	6	6、支持内置MIC
	7	7、支持TF卡，最大支持512G
	8	8、支持DC12V供电，支持POE供电
	9	9、IP66防尘防水，IK10防暴，四级防雷，防浪涌
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：智能执法综合管理网关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、集成存储、流媒体等功能，可无缝接入上级办案区管理平台，直接使用上级东胜区公安局执法办案中心管理平台实现与本级派出所办案区的智能管理，数据互联互通，多系统平台的对接。
	2	2、64位多核处理器，内存≥16GB
	3	3、存储盘位不少于24个
	4	4、接口要求不少于：4个千兆网口、4个USB接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RS-485接口、1个RS-232接口、8路报警输入、4路报警输出
	5	5、支持IPC、NVR接入
	6	6、支持NTP时间同步功能设置
	7	7、支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持全局热备和局部热备
	8	8、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控
	9	9、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能
	10	10、协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息；
	11	11、办案区全程定位轨迹，同步录像；
	12	12、多级联网，上下级管理；
	13	13、支持对接警综平台获取组织、民警等信息；
	14	14、支持远程提讯看守所
	15	15、支持即时通讯功能，实现协同信息发送，语音连接等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：6T企业级硬盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、6T硬盘

2	2、支持温度传感器
3	3、不低于256MB缓存
4	4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时
5	5、转速不低于：7200rpm
6	6、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒
7	7、最高可持续传输率可达：255MB/秒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六：POE交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸(WxHxD)mm: ≥440mm X 210mm X 44mm
	2	2、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口2个1000Base-X SFP端口
	3	3、模式切换：标准交换；网络克隆；汇聚上联；端口隔离
	4	4、MAC地址表：不低于16K
	5	5、转发能力：38.7Mpps
	6	6、包缓存：不低于4Mb
	7	7、交换模式：存储转发模式
	8	8、POE+供电：支持POE+；整机最大输出:370W
	9	9、电源：100~240V AC
	10	10、风扇：双风扇
	11	11、工作温度/存储温度：0°C~40°C/-40°C~70C
	12	12、工作湿度/存储湿度：5%~95%(非冷凝)

	13	13、认证：3C认证、进网许可证
	14	14、MTBF：>50000H
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：网络交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、24个10/100/1000M 自适应以太网端口
	2	2、交换容量:不低于48Gbps
	3	3、转发能力:不少于35.7Mpps多工作模式
	4	4、一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式
	5	5、云网管理：搭配Mini M系列网关、GR系列路由器，可以方便的远程管理和维护本产品
	6	6、绿色设计：低功耗、无风扇、无噪音设计
	7	7、高性能：采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能。
	8	8、高可靠性：采用专业内置电源，工业级设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：物品抓拍摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。
	2	2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。
	3	3、至少支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。
	4	4、变焦不低于33倍。
	5	5、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。
	6	6、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。

7	7、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加。
8	8、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。
9	9、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡
10	10、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。
11	11、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%。
12	12、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。
13	13、IP防护等级不低于IP50。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：涉案物品存储专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、涉案物品管理柜主柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成
	2	2、板材采用优质镀锌板，实厚不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈，每个箱门设计有可视窗口，镶嵌亚克力玻璃
	3	3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能
	4	4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等
	5	5、全开放式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数
	6	6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等
	7	7、支持通过管理系统远程控制（开箱，锁箱，解锁箱，清箱）、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作
	8	8、主柜包含不少于24个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：W1440*D450*H1900；每个箱门尺寸不小于(mm)：W283*D450*H295mm

	9	9.配置:不低于24HD
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十: 涉案物品管理网关 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持通过授权注册至公安分局涉案财物管理中心软件,实现以下功能: 1、支持全面的物品管理平台,包括物品登记、物品流转、物品借出、归还、移交等流程操作; 2、支持设备管理、权限分配、日志记录等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一: 无感定位分析设备 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用机架式机箱,不低于 64位多核处理器,内存不低于16G
	2	2、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于50路
	3	3、支持不少于1个VGA接口、3个RJ45接口、4个USB接口、4个硬盘接口
	4	▲4、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析,需提公安部检测报告扫描件进行佐证,原件备查。
	5	5、支持通过人脸与人员信息关联,
	6	6、支持抓拍人脸或人体并存入系统,作为身份标识
	7	▲7、支持对实时视频进行人脸比对分析,需提公安部检测报告扫描件进行佐证,原件备查。
	8	▲8、支持对图片和录像进行人脸比对分析,需提公安部检测报告扫描件进行佐证,原件备查。
	9	▲9、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接,需提公安部检测报告扫描件进行佐证,原件备查。
	10	10、支持在办案区地图界面,实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置
	11	11、支持多台主机集群部署
	12	12、支持不低于100万张人脸名单库容量
	13	13、支持接收前端结构化摄像机采集的视频流、人脸/人体数据
	14	14、支持分析结果上传到平台,实现人员定位、轨迹跟踪、视频联动。

	15	15、支持通过人脸及结构化数据分析出目标人员身份及当前的位置。
	16	16、中标单位在签订合同时，须提供设备检测报告（原件备查）等佐证文件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：执法办案区动态展示终端专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、VRR可变刷新率：支持
	2	2、背光分区数50-100级
	3	3、色域值：大于等于130%
	4	4、色域标准：srgb
	5	5、护眼功能：有“无闪屏护眼认证”
	6	6、对比度：动态对比度:不低于1000万:1
	7	7、屏幕尺寸：不小于55英寸
	8	8、屏铍堡幕分辨率：超高清不低于4K
	9	9、HDR显示：支持HDR
	10	10、亮度：800-1100尼特
	11	11、响应时间：不高于8ms
	12	12、支持格式(高清)：不低于2160p
	13	13、系统：coocaa
	14	14、WIFI频段：2.4G&5G
	15	15、智能语音助手：具有智能语音助手功能
	16	16、背光方式：直下式/DLED
	17	17、CPU架构：双核A55+双核A75
	18	18、运行内存/RAM：不小于3GB
	19	19、CPU核心数：四核
	20	20、存储内存：不小于64GB
	21	21、独立音响：无
	22	22、发声单元个数：至少4个
	23	23、音响功率：不低于24W
	24	24、屏占比：97%>N>95%
	25	25、单屏重量：≤11.5kg

26	26、机身最薄处：≤7.9mm
27	27、分辨率：不低于3840*2160
28	28、刷屏率：不低于120Hz
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三：无感定位分析主机设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、企业级高性能平台分析主机，满足视频无感采集比对分析，1U 高度 4 盘位，前置硬盘
	2	2、标配不小于16GB 内存，4 个内存插槽，容量最高支持至 64G
	3	3、不小于 64G SSD 系统盘，4T 企业级数据盘
	4	4、支持不小于 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔
	5	5、接口要求不少于：4 个千兆网卡、4 个 USB 接口、1 个 PCIE 3.0 插槽、1 个 RS-232 接口
	6	6、Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位
	7	7、不低于 64位多核处理器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：无感定位分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、对定位基站、定位标签、定位手环等进行统一管理
	2	2、对定位信号进行数据处理、转发
	3	3、配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控
	4	4、实现嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联
	5	5、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中
	6	6、定位视频录像自动剪辑

7	7、支持未进行安全检查预警；
8	8、支持未进行随身物品暂存预警；
9	9、未按照规定流程进行预警；
10	10、支持无法看管预警；
11	11、支持单人讯问预警；
12	12、支持讯问超时预警；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：视频管理巡查系统模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持手动/自动/分组/定时/报警等多种切换预览方式，可自定义切换策略。
	2	2、设备分组列表检索
	3	3、支持数字视频多格式编码接入、高清画面拼接分割显示等。
	4	4、支持云台转速控制，通过拖动标志条，可调节云台转动速度。
	5	5、系统可通过中间件服务器进行集中存储，实现对所有网络监控点视频和录音录像的集中存储
	6	6、支持1/4/9等多画面同步录像回放和速度调节
	7	7、系统支持多路前端设备解码上电视墙的功能，可对所有监视器及电视墙进行统一的管理，对解码设备的设置与管理，可根据需要对所有视频进行任意拖动切换，便于对各审讯室实现图像快速浏览上墙的功能、便于远程指挥讯问。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：全自动光盘刻印专用设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持≥50G蓝光光盘刻录
	2	2、支持三色整体式或六色分体式墨水，满足高品质盘面印刷要求
	3	3、可简捷更换光驱与维护盒
	4	4、生产速度（刻录+打印）：CD≥30张/小时、DVD≥15张/小时、BD≥8.5张/小时

5	5、支持2个刻录机，支持USB接口
6	6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL
7	7、支持盘面编辑背景为纯色，渐变，图像
8	8、支持盘位内容编辑：文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表
9	9、支持盘面图像导出BMP, JPEG, TIFF, PNG
10	10、支持镜像复制ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet, UDF2.6
11	11、支持自动计划任务将数据备份归档到光盘
12	12、支持满盘即刻、实时刻录、多任务刻录光盘镜像刻录、视频监控刻录、数据回读等功能
13	13、提供刻录任务检索、查看刻录任务详情、刻录失败后重新刻录等功能。同时设备闪灯状态，任务取消，需要提示用户，确保数据安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：**8T企业级硬盘** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、8T企硬盘
	2	2、支持温度传感器
	3	3、不低于256MB缓存
	4	4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时
	5	5、转速不低于：7200rpm
	6	6、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒
	7	7、最高可持续传输率可达：255MB/秒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：**人脸识别终端** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1、支持不小于1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头
2	2、用户容量不低于10000个，人脸底库不低于10000张，存储容量不低于100000条日志记录
3	3、满足人脸识别距离0.3m~2.0m，身高范围0.9m~2.0m
4	4、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置
5	5、接口不少于以下要求：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制
6	6、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：人脸识别终端电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、DC12V2A。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：电磁锁 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等
	2	2、锁体尺寸：250*48.5*27mm
	3	3、吸板尺寸：180*38*13mm
	4	4、输入电压：DC12V或DC24V±10%
	5	5、工作电流12V/380mA 24V/220mA
	6	6、安全类型：通电上锁、断电开锁
	7	7、磁力280kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：电锁电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、DC12V2A。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：L型支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、配合电磁锁使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：出门开关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标准结构：防火材料混合树脂 适用类型：适用空心门框及埋入式电器盒使用 面板处理：防火材料精光面处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：室外枪机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于1/2.8英寸500万像素CMOS传感器
	2	2、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率2880x1620@20fps
	3	3、支持不小于80m有效红外距离
	4	4、支持内置MIC，环向拾音
	5	5、支持ONVIF Profile S/T、GB/T28181-2016版、RTSP
	6	6、支持移动侦测、遮挡报警，IP冲突报警
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：枪机支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	【材质】压铸铝合金材质，表面做喷塑处理 【出线孔】有 【安装底座】摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密； 【安装角度】摄像机安装座可旋转，方便摄像机调整角度
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：公共区域录像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40画面预览
	2	2、支持不少于8个硬盘接口

3	3、支持RAID0/1/5/6/10, JBOD模式
4	4、支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K
5	5、接入带宽不小于640Mbps，转发不小于320Mbps
6	6、支持S+265、H.265、H.264压缩标准
7	7、支持驳接Onvif、RTSP协议网络前端，GB/T28181
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七：硬盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、硬盘尺寸:3.5英寸
	2	2、硬盘类型:监控级硬盘
	3	3、容量:6TB
	4	4、转速:7200rpm
	5	5、缓存:256MB
	6	6、接口:SATA接口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：网线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、线的同心度，提高产品的回波损耗；绝缘采用低介电常数的进口优质HDPE料、优化设计线对节距，减少衰减；4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能；</p> <p>2、高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求；兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568-B.2-1；线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求；尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、4/16Mbit/s令牌环、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155Mbit/s；</p> <p>3、导体线径：0.57±0.05mm；</p> <p>4、绝缘外径：0.98±0.05mm；</p> <p>5、护套材料：PVC/LSZH (护套颜色、护套阻燃等级可选)；</p> <p>6、产品外径：6.5±0.5mm；</p> <p>7、弯曲半径：固定时(≥90mm)，牵引时(≥120mm)；</p> <p>8、拉伸强度：≤100N；</p> <p>9、工作温度 -20℃~60℃；</p> <p>10、直流电阻 ≤ 9.5Ω/100m；</p> <p>11、直流电阻不平衡：≤2%；</p> <p>12、时延差：≤45ns；</p> <p>13、不平衡电容：≤330pF/100m；</p> <p>14、工作电容5.6≤nF/100m；</p> <p>15、环路电阻(20℃时)：< 155Ω/km；</p> <p>16、特性阻抗：100±15Ω；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：电源线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、RVV3×1.5mm² (0.25*30根束丝绞合)</p> <p>2、200米一卷</p> <p>3、黑色</p> <p>4、PVC</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、水晶头</p> <p>1、线孔1.0mm</p> <p>2、采用环保PC材质</p> <p>3、接触铜片：三叉芯片</p> <p>4、镀金厚度：工程级3U</p> <p>5、接口类型：RJ45标准接口</p> <p>6、数量：100个</p>

2	<p>二、管材</p> <p>尺寸：*M*H:1.35*1.75*1.20</p> <p>材质：PVC</p> <p>数量：10米</p>
3	<p>三、接头</p> <p>1、材质：PVC</p> <p>2、颜色：白色\黑色</p> <p>3、厚度：≥1.4mm</p> <p>4、数量：10个</p>
4	<p>四、胶布</p> <p>1、可适用于-18℃的低温环境，以及105℃的高温环境。具有良好的拉伸回弹性、从形性，耐磨、防腐、耐酸碱。弹性</p> <p>基材在包裹后可紧</p> <p>2、绷于被包裹物体，提供出色机械保护和防潮性;优质的胶黏剂粘性出色，在寒冷和高温环境中依然可保持产品性能。</p> <p>3、规格:≤19mmX20mX0.18mm</p> <p>4、颜色:黑色</p> <p>5、数量：10卷</p>
5	<p>五、开孔：1、尺寸≤200*200mm²、数量≤33个</p>
6	<p>六、修补孔:1、尺寸≤200*200mm²、数量≤33个</p>
7	<p>七、石棉板:1、尺寸≤200*200mm²、数量≤33个</p>

	<p>八、接入交换机</p> <p>端口类型：电口&光口</p> <p>散热方式：自然散热</p> <p>端口数量：5口</p> <p>下行端口速率：千兆</p> <p>云管理交换机：不支持云管理</p> <p>8 上行端口速率：千兆</p> <p>网管类型：非网管</p> <p>端口供电功能:POE供电</p> <p>下行接口类型:以太网交换机</p> <p>规格:桌面式交换机</p> <p>适用网络:小型网络</p> <p>数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十一：安装、调试、布线、设计费 是否允许进口：否	
参数性质	<p>序号</p> <p>具体技术(参数)要求</p>
1	<p>1、专业工程师设备安装培训</p> <p>2、人体结构化摄像机及其他相关摄像头调试角度、执法办案其他设备的调试</p> <p>3、系统运维、及IP地址导入确定设备名称</p> <p>4、对接办案功能</p> <p>5、办案区图纸设计</p> <p>6、布线</p> <p>7、系统实施完毕后，整体质保2年，故障响应时间不超过1小时，故障恢复时间不超过24小时。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

包1（派出所功能区智能化改造项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（派出所功能区智能化改造项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

派出所功能区智能化改造项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

派出所功能区智能化改造项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 58.0 分 商务部分 12.0 分 报价得分 30.0 分
技术参数部分 (30.0分)	1、针对标▲技术参数进行评分，标▲为重要技术指标，完全满足招标文件要求得 30 分（参数中需要提供的检测报告扫描件需要按照顺序进行整理，并标明标的物名称），每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。

技术部分	供货、安装措施、人员及施工方案 (8.0分)	该项目为三个派出所的智能化改造，要求投标人提出符合现场实际情况的施工组织设计方案，方案应至少包括人员组织计划、工程进度计划、进度保证措施、质量保证措施、安全文明施工、进度计划表、设计图纸等内容完善合理；完全满足招标文件要求者，得5-8分；基本满足招标文件要求，经优化后可执行者，得3-4分，内容空洞，无实质性响应，经优化后执行力差者，得1-2分；不提供该方案者不得分。
	系统技术方案 (8.0分)	投标人提供完整的智能化办案区建设方案，方案构成完整、合理，并对系统的实时性、安全性、可靠性、适用性、可维护性等性能指标进行分析和提出合理的保证措施，合理全面可行；方案完全满足招标文件要求者，得5-8分；方案基本满足招标文件要求，经优化后可执行者，得3-4分；方案空洞，缺乏执行力者，得1-2分；不提供此方案者不得分。
	售后体系、培训方案 (12.0分)	1、投标人提供优质的售后服务体系及承诺，提供完善优质的售后服务方案、承诺、保证措施、有足够稳定专业的售后服务团队，并承诺软件2年内免费升级、硬件设备2年质保、接到采购人故障电话后1小时内响应、2小时内到达现场排除故障，有详细完整可行力强的培训计划，并有相应承诺和保障措施，并承完全满足招标人的其他合理要求者，得8-12分；2、有售后方案，有售后服务团队，接到采购人故障电话后1小时内响应，4小时内到达现场，有培训计划，计划不完整优化后可执行者，得4-7分；3、有售后方案、售后服务团队，接到采购人故障电话后不能在1小时内响应，且4小时以上才能到达现场，有培训计划，计划执行力不强，得1-3分；4、不提供此方案者该项不得分。
商务部分	涉密信息系统集成资质认证 (3.0分)	所选主要产品生产厂商可提供甲级国家保密局的涉密信息系统集成资质（安防监控类）者得3分，可提供乙级国家保密局的涉密信息系统集成资质（安防监控类）者得1分，否则不得分。（须提供扫描件作为佐证）
	系统接入 (5.0分)	1、派出所智能办案综合管理系统、派出所涉案物品管理系统、案卷管理系统需要与上级执法办案管理系统接入，实现向上级推送信息的功能。响应供应商能够提供所投产品厂商出具的具备标准接口可接入上级办案系统承诺书（须提供加盖厂商公章佐证的承诺书复印件）得3分；否则不得分。2、提供手机信息采集设备须具备标准接口可接入内蒙古公安厅SIS系统证明材料得2分，否则不得分。
	相关业绩 (4.0分)	每提供一个相关业绩得2分，该项最多得4分。投标人需提供相关业绩的中标通知书及合同扫描件进行佐证。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。