

# 鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

## 公开招标文件



项目名称：准格尔旗融媒体中心采购办公家具采购(三次)  
项目编号：ESZCZQ-G-H-220002.1B2

2022年05月

## 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心受准格尔旗融媒体中心委托，采用公开招标方式组织采购办公家具采购(三次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：办公家具采购(三次)

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]ZQ00033号

招标文件编号：ESZCZQ-G-H-220002.1B2

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	办公家具	详见招标文件	1,609,700.00

### 二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（办公家具）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为无元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

邮政编码：

联系人：张永亮

联系电话：04773864224

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：准格尔旗融媒体中心

地址：薛家湾镇

邮政编码：

联系人：吕文义

联系电话：0477-3970066

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（办公家具）：是
6	评标办法	合同包1（办公家具）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）份。
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	采购机构代理费用	无
15	代理费用收取方式	不收取

	<p>16 投标保证金</p>	<p>本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>办公家具：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</li> <li>2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</li> <li>3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645</li> <li>4、咨询电话：</li> </ol> <p>鄂尔多斯银行：18604779160</p>
--	-----------------	---

		各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。
17	电子招投标	<p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
18	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（办公家具）:总价
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。

## 二.投标须知

### 1.投标方式

#### 1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmfp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数

字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

**1.2** 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**1.3** 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

## **2.特别提示：**

**2.1** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **三.说明**

### **1.总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### **2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### **3.投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### **4.当事人**

**4.1** “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

**4.2** “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。

**4.3** “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4** “评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

**4.5** “中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

### **5.合格的投标人**

**5.1** 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

**5.2** 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**5.3** 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### **6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

**6.1** 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分部分。

**6.2** 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**6.3** 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**6.4** 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

**6.5** 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

**6.6** 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.7** 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

### **7.语言文字以及度量衡单位**

**7.1** 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

**7.2** 所有计量均采用中国法定的计量单位。

**7.3** 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### **8.现场踏勘**

**8.1** 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

## 2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 6.投标保证金

### 6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标人须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

### 6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

- (2) 未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；
- (3) 中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 9.样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

## 六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

### 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标:

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认;
- (5) 开标结束,投标文件移交评标委员会。

### 1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当当场提出询问或者回避申请,开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的,不得开标。

### 1.4备注说明:

1.4.1若本项目采用不见面开标,开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标,投标人在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行投标人信息确认,未进行确认的以报名投标人信息为准;在系统约定时间内使用 CA 证书解密,未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义,应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议,采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2.评审(详见第六章)

### 3.结果公告

中标人确定后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

项目废标后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告,废标结果公告期为1个工作日。

### 4.中标通知书发放

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑间的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复,询问采用实名制,询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构,正式受理后方可生效,否则,为无效询问。

### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注:对招标文件质疑的,还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料(在投标人系统中自行截图)。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑,且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时,请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作,否则,自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

**2.6 接收质疑函的方式：**为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 第三章 合同与验收

#### 一. 合同要求

##### 1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

#### 二. 验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

#### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 一、 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 三、 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 四、 付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 五、 交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 六、 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 七、 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 八、 运输要求

- (一) 运输方式及线路：
- (二) 运输及相关费用由乙方承担。

#### 九、 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 十、 验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收,标的物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任,

#### 十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

#### 十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

#### 十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

#### 十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

#### 十五、合同保存

合同文本一式五份,采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份,自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙 方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单(主要技术指标需与投标文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况 :

准格尔旗融媒体中心新建办公大楼需采购办公家具。

### 合同包1 (办公家具)

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	内蒙古准格尔旗大路新区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货到安装完毕验收合格后付90% 2期：支付比例10%，一年后付10%
验收要求	1期：（一）乙方将标的物送达至准格尔旗大路新闻中心后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在15日内负责处理。如果乙方在响应文件及商定过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
履约保证金	不收取
其他	质保期：2年

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行业	招标技术 要求
1	△	木制床类	单人床	张	18.00	2,248.00	40,464.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 一
2		其他床上用具	床上用品	套	18.00	1,682.00	30,276.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 二
3		木质柜类	床头柜	个	18.00	870.00	15,660.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 三
4		木质架类	衣架	个	18.00	340.00	6,120.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 四
5		木制台、桌类	大班台	套	6.00	3,600.00	21,600.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 五
6		木骨架为主的 椅凳类	大班椅	把	6.00	1,900.00	11,400.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 六
7		木质柜类	五门书柜	套	2.00	4,950.00	9,900.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 七
8		木质柜类	三门书柜	套	4.00	3,150.00	12,600.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 八
9	△	其他台、桌类	屏风工位	套	162.00	3,500.00	567,000.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 九
10		金属骨架为主 的椅凳类	职员椅	把	162.00	1,130.00	183,060.00	面向中小企 业	其他未列 明行业	详见附表 十

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
11		金属质柜类	文件柜（两门）	套	50.00	1,200.00	60,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12		木骨架沙发类	单人沙发	套	46.00	1,480.00	68,080.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		木质柜类	茶几	个	22.00	1,080.00	23,760.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		金属骨架为主的椅凳类	三人位排椅	套	35.00	3,800.00	133,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他台、桌类	洽谈桌	套	4.00	1,580.00	6,320.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		金属骨架为主的椅凳类	洽谈椅	把	80.00	980.00	78,400.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17	△	钢木台、桌类	会议条形桌	张	40.00	1,870.00	74,800.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		金属骨架为主的椅凳类	会议椅	把	80.00	1,280.00	102,400.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		木制台、桌类	会议桌	套	1.00	15,320.00	15,320.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他椅凳类	会议椅	把	20.00	2,042.00	40,840.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		木质柜类	茶水柜	套	1.00	1,500.00	1,500.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		木制台、桌类	主席台桌	套	4.00	2,200.00	8,800.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他椅凳类	主席椅	把	8.00	2,200.00	17,600.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24		金属骨架为主的椅凳类	化妆椅	把	50.00	980.00	49,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十四
25		钢台、桌类	维修桌	套	3.00	2,600.00	7,800.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十五
26		金属质架类	置物架	个	20.00	835.00	16,700.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他生活用电器	商用逆渗透纯水机	台	4.00	1,825.00	7,300.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十七

附表一：单人床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格（mm）：1200*2000*350

	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗细菌率（金黄葡萄球菌） $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	封边：采用优质PVC封边条封边，甲醛释放量未检出，外观质量符合要求；理化性能（抗老化、耐开裂性、耐冷热循环、耐磨性、耐干热、耐光色牢度）经检测符合要求；可迁移元素（铬、镉、汞、铅）未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
	5	热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。符合18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：人造板家具 床） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：木制宾馆家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：木家具 床类、产品类别：板木床类） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：木家具、产品类别：板木床类） 5、森林认证证书（认证范围：板木家具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：床上用品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：按照1.2米床标准
	2	面料采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉。（含床单、被套、被芯、枕芯、枕套、床垫符合。）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：床头柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格（mm）： 350*400*480
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗细菌率（金黄葡萄球菌） $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。

	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2454-2013《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	8	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	9	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	10	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：人造板家具 柜） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：木制宾馆家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：木家具 柜类、产品类别：板木柜类） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：木家具、产品类别：板木柜类） 5、森林认证证书（认证范围：板木家具）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：衣架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	榉木、实木，颜色：根据整体家具搭配
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：大班台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 1800*900*760
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗菌率（金黄葡萄球菌） $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。

	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物≤50g/L，游离甲醛≤0.1g/kg，符合GB 18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2454-2013《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	8	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	9	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	10	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：人造板家具 桌） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：木制办公家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：木家具 桌类、产品类别：板木桌类） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：木家具、产品类别：板木桌类） 5、森林认证证书（认证范围：板木家具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：大班椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 705W*785D*1200H
	2	面料：采用优质品牌牛皮，牛皮厚度1.0mm，皮质柔软细腻富有弹性，光泽度好，透气性强，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好，摩擦色牢度检测合格，涂层粘着牢度≥4.0N/10mm，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛≤35mg/kg，符合QB/T2537-2001标准。
	3	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
	4	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量：≤0.2mg/L。
	5	转椅底盘：外观（塑料件和金属件）检测合格，表面镀层和涂层无缺陷符合要求，金属涂层耐盐雾检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。

	6	气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低温性能和循环寿命检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	7	脚架：采用优质实木五星脚。
	8	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：软体家具 椅） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：木制办公家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：软体家具 椅类、产品类别：皮椅） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：软体家具、产品类别：皮椅）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：五门书柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm) : 2300*450*2000
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗菌率（金黄葡萄球菌） $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2454-2013《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	8	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。

	9	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	10	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：人造板家具 柜） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：木制办公家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：木家具 柜类、产品类别：板木柜类） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：木家具、产品类别：板木柜类） 5、森林认证证书（认证范围：板木家具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：三门书柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 1380*450*2000
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗细菌率 (金黄葡萄球菌) $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属 (镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ) 符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合QB/T 2454-2013《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	8	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。

	9	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌测定法》标准。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表九：屏风工位 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 1600*1600*1200
	2	结构：屏风材质为铝材+板+玻璃，屏风厚度为30mm，为了确保内部可以容纳大量强弱电线，做到可选择性上、中、下位置出线。屏风高度1200mm。包含衣柜、文件柜、活动柜
	3	铝材：屏风边框采用优质铝材，金属件喷漆(塑)涂层硬度 $\geq H$ 、冲击强度符合规定、附着力不低于2级、耐腐蚀(100h内，观察在溶剂中的样板上划道两侧3mm以外应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象)检测合格符合要求，符合QB/T4935-2016标准。
	4	基材：采用优质环保刨花板，握螺钉力、2小时吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量检测合格，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出；防霉菌(黑曲霉和土曲霉)等级为0级。抗菌(金黄葡萄球菌抑菌率 $\geq 99\%$ )；经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。刨花板符合GB/T 4897-2015 《刨花板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	5	饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
	6	封边：采用优质PVC封边条封边，甲醛释放量未检出，外观质量符合要求；理化性能(抗老化、耐开裂性、耐冷热循环、耐磨性、耐干热、耐光色牢度)经检测符合要求；可迁移元素(铬、镉、汞、铅)未检出；符合QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。
	7	热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。符合18583-2008标准。
	8	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级。符合GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌测定法》标准。需提供国家认可的质量监督检验中心出具的“三合一连接件”检验报告佐证。
	9	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合QB/T 2454-2013 《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌测定法》标准。需提供国家认可的质量监督检验中心出具的“阻尼导轨”检验报告佐证。

	10	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。需提供国家认可的质量监督检验中心出具的“缓冲铰链”检验报告佐证。
	11	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	12	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：金属家具） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：金属办公家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：金属家具 屏风类、产品类别：钢木屏风类） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：金属家具、产品类别：钢木屏风类） 5、森林认证证书（认证范围：人造板家具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：职员椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 620*580*890-990
	2	面料：采用优质品牌透气网布，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性实验，办公椅网布符合QB/T2280-2016标准。
	3	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
	4	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量：≤0.2mg/L。
	5	扶手：采用优质可调节扶手，塑料件外观检测合格，重金属可溶性铅≤1mg/kg，重金属可溶性镉未检出，重金属可溶性铬≤21mg/kg，重金属可溶性汞≤0.03mg/kg，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》和QB/T280-2016《办公家具 办公椅》标准。
	6	转椅底盘：外观（塑料件和金属性件）检测合格，表面镀层和涂层无缺陷符合要求，金属涂层耐盐雾检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	7	气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低温性能和循环寿命检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	8	脚架：采用优质五星脚。
	9	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书（认证单元包含：软体家具 椅） 2、中国环保产品CQC认证证书（认证包括：金属办公家具） 3、家具中有害物质限量认证证书（认证单元：软体家具 椅类、产品类别：布艺椅） 4、低VOCs家具产品认证证书（认证单元：软体家具、产品类别：布艺椅） 5、森林认证证书（认证范围：板木家具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一一：文件柜（两门） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格850mm（宽）×390mm（深）×1850mm（高）

	2	①衣柜结构为上下两档,上为玻璃,下为柜门。②文件柜各部采用优质冷轧钢板,要求整背板,不得拼接。③文件柜底部四角采用1.0mm模具成型(拉坤)钢板件加强,焊合M10螺母,并配装Φ60×40mm锥形不锈钢调节座。④文件柜上、下两门均配装铝合金扣手一只,不锈钢转舌挂锁具一套,并冲孔通风窗。
	3	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书(认证单元包含:金属家具柜) 2、中国环保产品CQC认证证书(认证包括:钢制柜) 3、家具中有害物质限量认证证书(认证单元:金属家具柜类、产品类别:金属柜类) 4、低VOCs家具产品认证证书(认证单元:金属家具、产品类别:金属柜类)
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二: 单人沙发 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格(mm): 820*810*710
	2	面料:采用优质西皮,手感柔软,厚薄均匀,纹理清晰平整,持久耐用。摩擦色牢度检测合格,游离甲醛≤30mg/kg,符合QB/T2537-2001和GB/T19941-2005标准。
	3	海绵:回弹发泡成型海绵,曲度依照人体工程学背部曲线设计,力求高标准的舒适性,75%压缩永久变形≤8%,回弹率≥40%,拉伸强度≥120Kpa,撕裂强度≥2.5N/cm,符合GB/T10802-2006标准。
	4	框架:采用优质实木橡木,具有硬度高,承受力强,耐腐朽等性能。
	5	脚架:采用优质钢管
	6	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书(认证单元包含:软体家具沙发) 2、中国环保产品CQC认证证书(认证包括:沙发) 3、家具中有害物质限量认证证书(认证单元:软体家具沙发类、产品类别:合成革沙发) 4、低VOCs家具产品认证证书(认证单元:软体家具、产品类别:合成革沙发)
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三: 茶几 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格(mm): 600*600*450
	2	基材:采用优质环保中密度纤维板,甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> ,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,经过防腐、防虫等化学处理,防霉菌等级达到0级,抗细菌率(金黄葡萄球菌)≥99%。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	1、环境标志国际标准III型环境标志认证证书(认证单元包含:人造板家具桌) 2、中国环保产品CQC认证证书(认证包括:木制办公家具) 3、家具中有害物质限量认证证书(认证单元:木家具桌类、产品类别:板木桌类) 4、低VOCs家具产品认证证书(认证单元:木家具、产品类别:板木桌类) 5、森林认证证书(认证范围:板木家具)
	4	饰面:采用天然胡桃木木皮贴面,外观质量检测合格,含水率≤11%,甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	5	油漆:采用优质环保水性漆涂饰,挥发性有机化合物含量≤35g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,乙二醇醚及其脂类含量未检出,可溶性重金属(镉含量≤10mg/kg、铬含量≤10mg/kg、汞含量≤10mg/kg、铅含量≤10mg/kg)符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	6	胶粘剂:采用优质白乳胶,苯、甲苯和二甲苯未检出,总挥发性有机物≤50g/L,游离甲醛≤0.1g/kg,符合GB 18583-2008标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四: 三人位排椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格(mm): 1800*680*800

	2	基材：扶手和脚采用一体成型的结构；横梁采用三角型横梁，壁厚为2.0mm；座板采用优质冷轧钢板，经数据裁剪，折弯冲压成型。表面经过除油、除锈、防锈处理后进行静电粉末喷塑处理。
	3	面料：采用优质西皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用。摩擦色牢度检测合格，游离甲醛≤30mg/kg，符合QB/T2537-2001和GB/T19941-2005标准。
	4	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：洽谈桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm) : 750*750*750
	2	基材：采用优质环保刨花板，握螺钉力、2小时吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量检测合格，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> ；总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出；防霉菌（黑曲霉和土曲霉）等级为0级。抗菌（金黄葡萄球菌抑菌率≥99%）；经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。刨花板符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
	4	封边：采用优质PVC封边条封边，甲醛释放量未检出，外观质量符合要求；理化性能（抗老化、耐开裂性、耐冷热循环、耐磨性、耐干热、耐光色牢度）经检测符合要求；可迁移元素（铬、镉、汞、铅）未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
	5	热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物≤5g/L，黏合强度大，稳定性强。符合18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	脚架：采用优质钢管。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：洽谈椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm) : 860W*770D*760H
	2	面料：采用优质品牌透气网布，具有透气功能；经防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性实验，办公椅网布符合QB/T2280-2016标准。
	3	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
	4	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量：≤0.2mg/L。
	5	扶手：采用优质可调节扶手，塑料件外观检测合格，重金属可溶性铅≤1mg/kg，重金属可溶性镉未检出，重金属可溶性铬≤21mg/kg，重金属可溶性汞≤0.03mg/kg，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》和QB/T280-2016《办公家具 办公椅》标准。
	6	转椅底盘：外观（塑料件和金属件）检测合格，表面镀层和涂层无缺陷符合要求，金属涂层耐盐雾检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。

	7	气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低温性能和循环寿命检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	8	脚架：采用优质五星脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：会议条形桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：(mm) 1200*400*750
	2	基材：采用优质环保刨花板，握螺钉力、2小时吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量检测合格，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；防霉菌(黑曲霉和土曲霉)等级为0级。抗菌(金黄葡萄球菌抑菌率 $\geq 99\%$ )；经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。刨花板符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。
	4	封边：采用优质PVC封边条封边，甲醛释放量未检出，外观质量符合要求；理化性能(抗老化、耐开裂性、耐冷热循环、耐磨性、耐干热、耐光色牢度)经检测符合要求；可迁移元素(铬、镉、汞、铅)未检出；符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。
	5	热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ ，黏合强度大，稳定性强。符合18583-2008标准。
	6	脚架：采用优质钢管，脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：会议椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 510W*515D*860H
	2	座板：采用环保PP颗粒，一次注塑成型，防污易打理，邻苯二甲酸酯检测合格，重金属可溶性铅 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ，重金属可溶性镉未检出，重金属可溶性铬 $\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$ ，重金属可溶性汞未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。
	3	脚架：采用优质钢管。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：会议桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 8000*1800*750
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗细菌率(金黄葡萄球菌) $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属(镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ )符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。

	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉)等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：会议椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 630W*640D*1020H
	2	面料：采用优质品牌牛皮，牛皮厚度1.0mm，皮质柔软细腻富有弹性，光泽度好，透气性强，厚度适中，具有冬温夏凉的效果且手感良好，摩擦色牢度检测合格，涂层粘着牢度 $\geq 4.0\text{N}/10\text{mm}$ ，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛 $\leq 35\text{mg}/\text{kg}$ ，符合QB/T2537-2001标准。
	3	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 $\geq 120\text{Kpa}$ ，撕裂强度 $\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$ ，符合GB/T10802-2006标准。
	4	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量： $\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$ 。
	5	转椅底盘：外观（塑料件和金属性件）检测合格，表面镀层和涂层无缺陷符合要求，金属涂层耐盐雾检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	6	气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低温性能和循环寿命检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	7	脚架：采用优质实木五星脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：茶水柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 1200*400*850
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗细菌率（金黄葡萄球菌） $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。

	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	7	阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2454-2013《家具五金 导轨》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	8	缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，耐久性8万次满足要求，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
	9	锁具：采用优质锁具，通过铜加速乙酸盐雾试验300h,乙酸盐雾试验300h,中性盐雾300h, 评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级，符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：主席台桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm)： 1400*600*760
	2	基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出，经过防腐、防虫等化学处理，防霉菌等级达到0级，抗菌率 (金黄葡萄球菌) $\geq 99\%$ 。符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 3960-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》和JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。
	3	饰面：采用天然胡桃木木皮贴面，外观质量检测合格，含水率 $\leq 11\%$ ，甲醛释放量未检出。符合LY/T 1599-2011和GB 18584-2001标准规定。
	4	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量 $\leq 35\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铬含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、汞含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ 、铅含量 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
	5	胶粘剂：采用优质白乳胶，苯、甲苯和二甲苯未检出，总挥发性有机物 $\leq 50\text{g}/\text{L}$ ，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ ，符合GB 18583-2008标准。
	6	三合一连接件：三合一连接件通过铜加速乙酸盐雾300h试验,乙酸盐雾300h试验,中性盐雾300h,评级达到10级；耐霉菌性(黑曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉和球毛壳霉) 等级达到0级。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌测定法》标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：主席椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm) : 630W*640D*1020H
	2	面料：采用优质西皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用。摩擦色牢度检测合格，游离甲醛≤30mg/kg，符合QB/T2537-2001和GB/T19941-2005标准。
	3	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
	4	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量：≤0.2mg/L。
	5	框架：采用优质实木橡木，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能。
	6	油漆：采用优质环保水性漆涂饰，挥发性有机化合物含量≤35g/L，游离甲醛含量≤10mg/kg，乙二醇醚及其脂类含量未检出，可溶性重金属（镉含量≤10mg/kg、铬含量≤10mg/kg、汞含量≤10mg/kg、铅含量≤10mg/kg）符合要求。水性漆符合GB18582-2008和GB24410-2009标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：化妆椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面料：采用优质西皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用。摩擦色牢度检测合格，游离甲醛≤30mg/kg，符合QB/T2537-2001和GB/T19941-2005标准。
	2	海绵：回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥40%，拉伸强度≥120Kpa，撕裂强度≥2.5N/cm，符合GB/T10802-2006标准。
	3	座板：采用优质曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，外观要求无干花湿花、无污斑、表面无划痕、无鼓包、龟裂、分层。符合GB/T3324-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量：≤0.2mg/L。
	4	转椅底盘：外观（塑料件和金属件）检测合格，表面镀层和涂层无缺陷符合要求，金属涂层耐盐雾检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	5	气压棒：采用优质气压棒，密封性能、耐高低温性能和循环寿命检测合格符合要求，符合QB/T2280-2016标准。
	6	脚架：采用优质五星脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：维修桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 (mm) : 1500*750*800mm
	2	台面：18mm厚45#钢板表面大水磨加工处理 桌腿：80*80*2.0方钢焊接而成，支撑采用80*40*2.0方钢焊接，六个桌腿设计 抽屉：2个抽屉，配不锈钢把手，带安全锁扣 承受：4-5吨 表面处理：烤漆处理
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：置物架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：规格 (mm) : 2000*1500*500
	2	1.采用优质冷轧钢板，钢板厚度：立柱1.5mm，搁板0.8mm，挂板1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。 2.层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。 3.广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载在100KG-150KG以内，货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板； 4.采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。 5.每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。 6.颜色：蓝色、灰色

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十七：商用逆渗透纯水机 是否允许进口：否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源: 220V, 50Hz
	2	外形参考尺寸: 620*550*1680mm (±5%)， 额定总净水量: ≥5500L
	3	容量:18L， 供水量: 开水: 20L/H, 温开水: 80L/H。功率:加热2000W， 电源:220V 50HZ， 外型尺寸: 550*450*1420MM， 不接水瓶高度， 出水咀数:一开水一温开水， 显示:定时开关机实时时间、饮用、加热等， 出水方式:触屏按键出水。
	4	过滤要求: 400G+400G+11G压力桶， RO反渗透五级过滤， 水质安全多重保障， 提供反渗透检测报告。
	5	滤瓶要求:20寸滤瓶、进、出水口: 3分
	6	涉水部件: 提供20寸滤芯、滤桶、压缩活性炭及颗粒活性炭滤芯具有省级以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》且申请单位和实际生产企业和整机为同一品牌，并提供第三方检测机构检测报告，且送检单位与整机是同一生产厂家（波纹管、发热管、304内胆）采用食品级安全材料，保证出水安全。提供波纹管、发热管、304内胆检测报告。
	7	微电脑自控，运行状态可屏显、全自动运行，无需专人管理；简约烤漆工艺，外观大气；设有设备保养提示功能，更具人性化；漏水自动报警，使用更安全；控制系统软件著作权
	8	箱体整机采用304不锈钢板≥1.0mm.提供水槽检验报告。门板材质检验报告。
	9	所投标产品设备，直饮水设备通过环保检测，提供符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴和多溴二苯醚）的测定》标准。反渗透净水设备卫生许可证批件（提供证书复印件），中国绿色环保产品，所投产品应提供防漏电防漏水技术、水电分离技术、水电联动技术、零压力智能技术，提供著作权登记证书。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4. 投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5. 信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评标方法

办公家具：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3)对投标文件进行比较和评价;

(4)确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6)法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5.有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

#### 6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1)投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2)投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3)投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6)投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7)投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家; (或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)投标人的报价均超过了采购预算;

(4)因重大变故,采购任务取消;

(5)法律、法规以及招标文件规定其他情形。

#### 9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

#### 合同包1（办公家具）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三.评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标人无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

## 6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（办公家具）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（办公家具）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。	
办公家具		
评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (35.0分)  生产设备保障能力 (5.0分)  项目实施方案 (10.0分)  供货方案、安装、验收方案 (5.0分)	1、所投产品要求的一般技术参数指标完全满足招标文件要求，得基础分15分； 2、所投产品要求的技术参数指标每一项实质性满足招标文件技术参数，并提供所要求满足标准的佐证材料（投标人盖章有效），在技术响应表备注栏注明佐证材料的页码一一对应，得0.5分，否则不得分（同一佐证材料不重复加分）。3、所投产品要求的技术参数指标每一项实质性优于招标文件技术参数，并提供优于招标文件技术参数标准的佐证材料（投标人盖章有效），并在技术响应表备注栏中注明佐证材料的页码并一一对应，得1分（此项得分，第2项不得分），否则不得分（同一佐证材料不重复加分）； 4、所投产品要求的技术参数指标有一项不满足或负偏离扣0.5分，本项总分扣完为止（同一佐证材料不重复扣分）。  提供主要生产设备清单，并附设备对应发票复印件及设备生产状况图片，设备包括： 1、高速电脑裁板锯； 2、自动封边； 3、数控排钻； 4、光纤激光切割机； 5、中央吸尘器；以上设备每提供一项得1分，最多得5分，不提供不得分。  根据投标人提供的整体项目实施方案进行评分，内容应包含组织机构、生产工艺、人员配备、项目负责人、供货进度、实施进度计划；时间、质量、安全控制措施、应急预案。根据项目实施方案完善、规范程度得0~10分。实施方案的科学性、合理性、规范性，可操作行强得7-10分；实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性一般，得4-6分，实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性差，得1-3分  根据整体供货方案、供货进度安排及保证措施、安装方案、协助采购人完成验收的方案内容周到、细致、全面性、合理性，进行综合评分，方案完整合理、可行性强，得3-5分；方案较完整、可行性一般，得2-3分；方案基本完整、可行性较差，得0-2分。
商务部分	供应商综合实力 (3.0分)  售后服务 (3.0分)  业绩 (5.0分)  质保期 (4.0分)	响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，得3分，缺一不得分。（需提供以上证书复印件加盖供应商公章）  投标人须提供售后服务方案包含售后服务的及时性、售后技术人员的力量、售后服务承诺、优惠条件及备品配件等内容。根据完整程度得0~3分。  投标人提供2018年以来类似办公家具业绩，每提供一份得1分，共5分（提供中标通知书或合同复印件，字迹清晰红章清晰，否则不得分）。  在满足招标文件的基础上得2分，质保每延长一年加1分，共4分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

### 投标文件封面

#### (项目名称) 投标文件 (正本/副本)

项目编号：  
包号：第包 (若项目分包时使用)

(投标人名称)

年月日

格式二：

### 投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

### 投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心：

1.按照已收到的 项目(项目编号： ) 招标文件要求，经我方 (投标人名  
称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。
3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。
5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址： 邮政编码：  
电 话： 电子函件：  
投标人开户银行： 账号/行号：  
投标人法人签字： (加盖公章) 年 月 日

#### 格式四：

#### 开标一览表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。  
2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。  
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。  
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）： 加盖公章：  
年 月 日

#### 格式五：

#### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标 人：\_\_\_\_\_ (加盖公章)  
法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字)  
授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字)

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
--------------------	--------------------

授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面
--------------------	--------------------

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**格式六：**

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式七：**

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

**格式八：**

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

**格式九：**

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

**格式十：**

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

**格式十一：**

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年   月   日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加  
（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业); .....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

#### 格式十五: (不属于可不填写内容或不提供)

##### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 格式十六: (不属于可不填写内容或不提供)

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):  
日期:

#### 格式十七:

##### 分项报价明细表

##### (一) 货物类项目

说明: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

##### (二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明: 服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的, 供应商应根据项目要求自行编制, 可参考上表样式。

##### (三) 工程类项目

说明: 参照工程量清单进行编制。

#### 格式十八：

##### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

#### 格式十九：

##### 技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

#### 格式二十：

##### 项目组成员人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

#### 格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。