

薛家湾镇区街面警务工作站

竞争性磋商文件

采购单位名称：准格尔旗公安局

采购代理机构名称：内蒙古天成元招标代理有限公司

项目编号：**ESZCZQS-C-H-230113**

2023年05月25日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古天成元招标代理有限公司受准格尔旗公安局委托，采用竞争性磋商方式组织采购薛家湾镇区街面警务工作站。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：薛家湾镇区街面警务工作站

项目编号：ESZCZQS-C-H-230113

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]ZQ00729号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	警务工作站	5	详见磋商文件	3,177,403.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（警务工作站）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古天成元招标代理有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道电力公司7号家属楼2单元北6楼

联系人：内蒙古天成元招标代理有限公司

联系电话： 13404832551

采购单位名称：准格尔旗公安局

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

联系人： 葛志强

联系电话： 18047782727

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”);
10	成交人确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。
11	联合体响应	包1: 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准: 内工建协2016【17号】文
15	磋商保证金	警务工作站: 保证金人民币: 0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章 (CA) 进行签字、加盖公章。 说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留

1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1（警务工作站）:总价
2 1	现场考察	否
2 2	其他	兼投兼中： -

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”,未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的,视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作,并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(供应商无需到现场)

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件,同时生成“备用标书”,供应商自行留存,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商,在响应文件开启时间前**30**分钟,应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时,供应商应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审,只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动:

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的;
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的;
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式(供应商需到现场)

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件,同时生成“备用标书”,由供应商自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(**U**盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时,供应商应当使用 **CA** 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审,只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动:

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的;
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指准格尔旗公安局。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指内蒙古天成元招标代理有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5 “成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) (1) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时, 供应商使用 CA 证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA 证书应为生成、加密、上传响应文件的同一 CA 证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

详见招标文件

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（警务工作站）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	业主指定的交货地点
付款方式	1期：支付比例50%，签订合同后付合同金额50% 2期：支付比例30%，货物进场验收后30% 3期：支付比例20%，竣工验收合格后20%
验收要求	1期：符合国家及行业标准和招标要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		警察业务用房	警务工作站	座	1.00	919,707.00	919,707.00	面向中小企业	零售业	详见附表一
2		警察业务用房	警务工作站	座	4.00	487,899.00	1,951,596.00	面向中小企业	零售业	详见附表二
3		无人机	无人机（加停机坪）	台	1.00	215,000.00	215,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三
4		其他计算机	视频网电脑	台	5.00	9,900.00	49,500.00	面向中小企业	零售业	详见附表四
5		其他计算机	公安网电脑	台	8.00	5,200.00	41,600.00	面向中小企业	零售业	详见附表五

附表一：警务工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	室外保温墙体（由外至内）	墙面装饰板	▲特警黑、铝单板，厚度要求≥2.5mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度≥40μm，最小局部厚度≥34μm。铅笔硬度≥1H，耐磨性≥5L/μm，提供国家建筑材料检测中心的检测报告	检测报告
			铝板板单块板幅宽度≤1200mm，长度≤3000mm，分布总面积≥144平方米	
		钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥80x80x2.5，≥60*40*1.5mm等，国标，具体以深化设计为准	/
			钢龙骨分布总面积≥144平方米	
		保温材料	▲黄色、岩棉，厚度50mm，A级耐火等级，导热系数≤0.043W/(m·K)房体保温要求：提供外墙热工性能计算报告	热工性能计算报告
			岩棉板幅宽度≥600mm，长度≥1200mm，岩棉分布总面积≥144平方米	
		构造龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥40*20*1.2mm，国标	/
			钢龙骨分布总面积≥144平方米	
		保温材料	▲白色、捷能板，厚度≥50mm，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB8624A(A1)级，需提供防火检验报告。	A级耐火等级检验报告
			捷能板板幅宽度≥1180mm，长度≥3000mm，捷能板分布总面积≥144平方米	
		装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。	/
			竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm，竹木纤维板分布总面积≥144平方米	
2	内隔墙	装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。	/
			竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm竹木纤维板分布总面积≥69平方米	
		隔音层	黄色岩棉厚度≥50mm保温隔音 岩棉分布总面积≥69平方米	/
		钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥60*40*1.5mm，国标	/
			钢龙骨分布总面积≥69平方米	
		装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。	/
			竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm竹木纤维板分布总面积≥69平方米	

3	屋面系统（由上至下）	屋面防水	镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度≤2%，镀锌钢板，要求双面镀层重量不小于80g/m²，需提供产品合格证，保证防水。	产品合格证
			镀锌钢板板幅宽度≥1220mm，镀锌钢板分布总面积≥134.4平方米	
		屋面基板	黑色，承重基板厚度≤12mm，外设密封打胶，作为二道防水黑模板板幅宽度≥1220mm，黑模板分布总面积≥134.4平方米	/
		屋面保温	黄色，玻璃丝绵保温厚度100mm，导热系数≤0.043W/(m·K)，根据深化设计进行调整。	/
			岩棉板幅宽度≥600mm，长度≥1200mm，岩棉分布总面积≥134.4平方米	
		钢檩条	主要规格：镀锌矩形钢管≥50*50*1.2mm，国标	/
			钢龙骨分布总面积≥134.4平方米	
		钢梁	主要规格：镀锌矩形钢管≥100*100*3.0mm、≥100x50x2.0mm国标，具体以深化设计为准	/
			钢龙骨分布总面积≥134.4平方米	
		隔热空腔	屋顶采用架空保温体系，达到保温、隔音效果。	/
			隔热空腔分布总面积≥134.4平方米	
		吊顶龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥50*30*1.5mm，国标	/
			吊顶龙骨分布总面积≥134.4平方米	
		室内吊顶	白色石膏板吊顶，（具体样式以深化设计为准）	/
			石膏板板幅宽度≥1220mm，长度≥2440mm，石膏板分布总面积≥134.4平方米	
4	檐口造型	钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥50*50*1.5mm国标	/
			钢龙骨分布面积≥49.6平方米	
		帽檐	▲特警黑铝单板厚度要求≥2.5mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度≥40μm，最小局部厚度≥34μm。铅笔硬度≥1H，耐磨性≥5L/μm，提供国家建筑材料检测中心的检测报告	检测报告
			铝板板单块板幅宽度≤1200mm，长度≤3000mm，分布总面积≥49.6平方米	
		110立柱	▲特警黑铝单板，厚度要求≥2.5mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度≥40μm，最小局部厚度≥34μm。铅笔硬度≥1H，耐磨性≥5L/μm，提供国家建筑材料检测中心的检测报告	检测报告
			铝板板单块板幅宽度≤1200mm，长度≤3000mm，分布总面积≥12平方米	

5	门窗系统	室内门窗套	白色定制木质门窗套包口	/
			包口看面宽度≤60mm,厚度≥100mm，长度≥5000mm，共计3套	
		平开窗	▲断桥铝平开窗（纱窗），断桥铝窗，要求符合GB/T8478-2008《铝合金门窗》，要求抗风压性能不低于7级，水密性不低于3级，气密性不低于7级，保温性能不低于7级，遮阳性能不低于3级，需提供检测报告	检测报告
			窗户宽度≤650mm,高度≥2600mm，共计3套	
		幕墙窗	▲幕墙玻璃，钢化中空镀膜,玻璃规格：5+12A+5 阳光控制镀膜玻璃，要求厚度≥5mm，要求检测项目符合GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》 需提供国家玻璃质量监督检验中心的检测报告	检测报告
			玻璃宽度≥110mm,高度≥2600mm，共计7套	
		室内门	白色定制静音木门	/
			定制门宽度≤800mm，门高度≥2200mm，共计3套	
			白色定制肯德基玻璃门，宽度≥950mm，门高度≥2200mm，共计1套	
		室外门	灰色肯德基对开门，钢化中空镀膜玻璃,玻璃规格：5+9A+5（不含下门槛）	/
			定制肯德基门宽度≤1500mm，高度≥2200mm，共计1套	
			定制肯德基门宽度≤1000mm，高度≥2200mm，共计1套	

6	电力系统	配电系统	配电箱、暗装、高位、含地线排 共计1套	/
			总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸2P63A	/
			共计1组	
			分开：空气开关，过载保护开关系统1P16A/1P10A	/
			共计5组	
		电力电缆	电缆，塑铜线大于等于1.5MM 主要用于灯具	/
			电缆，塑铜线大于等于2.5MM 主要用于五孔插座	/
			电缆，塑铜线大于等于4.0MM 主要用于空调插座及大功率设备	/
			电缆，塑铜线大于等于6.0MM 主要用于特殊设备	/
		插座电源	空调插座，86盒暗装	/
			标准三孔16A插座， 共计4套	
			五孔插座，86盒暗装	/
			标准五孔10A插座， 共计12套	
			预留设备等线路	/
		电源开关	单联单控，86盒暗装	/
			静音单联单控面板， 共计5组	
			LED平板灯 卡布灯面板，	/
			宽度大于等于300mm，长度大于等于3400mm， 3组	
			宽度大于等于300mm，长度大于等于2000mm共计2组	
		弱电设备	感应供电及信号电系统	/
		室外照明	筒灯	/
			室外筒灯规格大于等于80mm， 共计16组	
			室内筒灯规格大于等于110mm， 共计30组	
		发光字	帽檐顶部及110立柱白色亚克力发光字，	/
			发光字字高大于等于500mm 共计2组	
		发光造型	110红色亚克力发光造型，与墙面外齐平	/
			发光字宽度≥260mm，高度≥2200mm， 共计3组	
7	床	折叠床	订制白色钢结构、上层可上掀折叠床，尺寸:长≥2.1m 宽≥1m	2组
	房体	房体	投影面积：大于等于134.4平米	
8	地基	地基	细节见详情	一套
			参数： 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥1600万；球机：≥400万； 最大分辨率：≥5520×2700； 镜头焦距：全景：≥2.8mm 球机：5.5mm~220mm； 通用行为分析：全景：NA球机：NA； 深度智能：支持； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；	

		车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；
	高空鹰眼摄像头	智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 音频接口：支持； 最大Micro SD卡：512GB； 低照等级：超星光； 除雾功能：支持； AR功能：支持； 其他功能：枪球联动，微云台； 旋转范围：全景：水平-30°~+30° 细节：水平：0°~360° 连续旋转垂直：-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 光模块规格：SFP光模块单模单纤20KmTX-1310nm/RX-1550nm； 光纤接口：FC； 适配光模块类型：千兆SFP光模块单模单纤 TX-1550nm/RX-1310nm； 音频输入：2路（接线端子）； 音频输出：2路（接线端子）； 报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC36V； 电源：标配 配备不锈钢重载支架
		参数： 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；接入路数：32路；硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps 开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36辅屏：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：≥2个； VGA接口：≥2个； 人脸检测前智能性能（路数）：16路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持

9	电子设备	网络硬盘录像机	16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸结构化前智能性能（路数）：8路 ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持主动搜索局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态、IP地址、厂商类型、设备类型、MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
		16口千兆上联PoE交换机	参数： 二层非网管交换机； 交换容量：5.2Gbps；包转发率：3.87Mpps； 16个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2≤60W，Port3-16≤30W，整机总功率≤135W； 支持桌面安装方式； 工作温度：≥0℃~45℃；雷电防护：共模 ≤2KV，差模≤1KV； 支持端口隔离模式（VLAN），1-16口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口17口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理，POE上下电，POE超过过载值掉电。
		400枪机摄像头（带支架）	参数： 传感器类型：≥1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.001Lux（彩色模式）；≥0.0001Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264支持/H.265支持；

		宽动态：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问; 动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;人脸检测; 区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;安全异常;人数报警;排队时间报警; 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙； 最大Micro SD卡：≥256GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：≥IP67
	半球形摄像头	参数： 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥2.8mm； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联；GB/35114； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：≥IP67；IK10
	三层管理型交换机	参数： 三层管理型交换机； 交换容量：≥432Gbps，包转发率：≥126Mpps； 24个 10/100/1000Mbps 电口，4个 1/10Gbps SFP+光口；（并满配10G单模40公里模块） 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：≥-5℃~45℃； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持IRF2智能弹性架构； 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式
		参数： 单盘容量：≥8TB；

希捷8TB硬盘	硬盘接口：SATA； 转速：≥7200RPM； 缓存：≥256MB 注：≥90天存储
55英寸3.5mm液晶拼接单元（带支架）	参数： 1、产品尺寸：≥55寸 2、双边拼缝：≤3.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
12路超高清解码器	参数： 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N≤36； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/SVAC/MPEG2； 解码能力：H264和H265解码能力相同(输出口默认1080P@60分辨率显示场景下)整机最大支持3路8K@60fps/27路4K@30fps/108路1080P@30fps/432路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路DP输入口，2路HDMI输入口； 视频输出路数：12路HDMI
HDMI线15米（19+1）	HDMI15米线缆配件
室外显示屏	参数： 屏体尺寸：≥2.88m*0.96m 屏体面积：≥2.7648 含边尺寸：≥2.98m*1.06m 含边面积：≥3.1588 模组尺寸：≤L320*H160 像素间距≥（mm）4 模组分辨率≥（W×H）80×40=3200 模组尺寸≤（mm）320×160 模组重量≤（kg）0.41 模组输入电压≤（V）5±0.1 模组最大电流（A）≤8 模组最大功耗（W）≤40 箱体模组组成≥（W×H）3×6 箱体分辨率≥（W×H）240×240 箱体尺寸≤（mm）960×960×80 箱体面积≤（m2）0.9216 箱体重量≤（kg）36-38 箱体像素密度≥（点/m2）62500 箱体平整度（mm）≤0.3 维护方式 后维护 箱体材质 铁 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度（nits）≥4500 色温（K）2000～9500可调 视角（水平/垂直°）≥140/120 亮度均匀性≥99% 对比度 ≥5000:1 箱体最大功耗≥（W）900 箱体平均功耗≥（W）270 供电要求≥AC90V-132V/AC186V-264V，频率≥47Hz～63Hz 换帧频率≥（Hz）50&60 驱动方式 恒流驱动，10扫 灰度级别 16384 刷新率（Hz）≥3840Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值（hrs）100,000H 工作温/湿度范围（℃/RH）≥-20℃～50℃ / 10%RH～65%RH（无结

			露) 存储温/湿度范围(℃/RH) ≥-10℃~30℃ / 10%RH~60%RH (无结露)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

附表二：警务工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	室外保温墙体（由外至内）	墙面装饰板	▲特警黑、铝单板，厚度要求≥2.5mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度≥40μm，最小局部厚度≥34μm。铅笔硬度≥1H，耐磨性≥6L/μm，提供国家建筑材料检测中心的检测报告 铝板板单块板幅宽度≤1200mm，长度≤3000mm，分布总面积≥102平方米	检测报告
			钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥80x80x2.5，≥60*40*1.5mm等，国标，具体以深化设计为准 钢龙骨分布总面积≥102平方米	/
			保温材料	▲黄色、岩棉，厚度≥50mm，A级耐火等级，导热系数≤0.043W/(m·K) 房体保温要求：提供外墙热工性能计算报告 岩棉板幅宽度≥600mm，长度≥1200mm，岩棉分布总面积≥102平方米	热工性能计算报告
			构造龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥40*20*1.2mm，国标 钢龙骨分布总面积≥102平方米	/
			保温材料	▲白色、挤塑板，厚度≥50mm，要求符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到GB8624A(A1)级，需提供防火检验报告。 挤塑板板幅宽度≥1180mm，长度≥3000mm，挤塑板分布总面积≥102平方米	A级耐火等级检验报告
			装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm，竹木纤维板分布总面积≥102平方米	/
	2	内隔墙	装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。 竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm 竹木纤维板分布总面积≥25.5平方米	/
			隔音层	黄色岩棉厚度≥50mm保温隔音 岩棉板幅宽度≥600mm，长度≥1200mm，岩棉分布总面积≥25.5平方米	/
			钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥60*40*1.5mm，国标 钢龙骨分布总面积≥25.5平方米	/
			装饰基板	白色竹木纤维板，厚度≥8mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染，环保无甲醛。竹木纤维板板幅宽度≥600mm，长度≥3200mm 竹木纤维板分布总面积≥25.5平方米	/
	3	屋面系统（由上至下）	屋面防水	镀锌钢板刚性防水层，屋面坡度≤2%，镀锌钢板，要求双面镀层重量不小于80g/m²，需提供产品合格证，保证防水 镀锌钢板板幅宽度≥1220mm，镀锌钢板分布总面积≥72平方米	产品合格证
			屋面基板	黑色，承重基板厚度≤12mm，外设密封打胶，作为二道防水黑模板板幅宽度≥1220mm，黑模板分布总面积≥72平方米	/
			屋面保温	黄色，玻璃丝绵保温厚度≥100mm，导热系数≤0.043W/(m·K)，根据深化设计进行调整。 岩棉板幅宽度≥600mm，长度≥1200mm，岩棉分布总面积≥72平方米	/
			钢檩条	主要规格：镀锌矩形钢管≥50*50*1.2mm，国标 钢龙骨分布总面积≥72平方米	/
			钢梁	主要规格：镀锌矩形钢管≥100*100*3.0mm、≥100x50x2.0mm 国标，具体以深化设计为准 钢龙骨分布总面积≥72平方米	/
			隔热空腔	屋顶采用架空保温体系，达到保温、隔音效果。 隔热空腔分布总面积≥72平方米	/
			吊顶龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管≥50*30*1.5mm，国标 吊顶龙骨分布总面积≥72平方米	/
			室内吊顶	白色石膏板吊顶，（具体样式以深化设计为准） 石膏板板幅宽度≥1220mm，长度≥2440mm，石膏板分布总面积≥72平方米	/

4	檐口造型	钢龙骨	主要规格：镀锌矩形钢管 $\geq 50 \times 50 \times 1.5$ mm国标 钢龙骨分布面积 ≥ 36 平方米	/
		帽檐	▲特警黑铝单板厚度要求 ≥ 2.5 mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度 $\geq 40 \mu\text{m}$ ，最小局部厚度 $\geq 34 \mu\text{m}$ 。铅笔硬度 $\geq 1\text{H}$ ，耐磨性 $\geq 5\text{L}/\mu\text{m}$ ，提供国家建筑材料检测中心的检测报告 铝板板单块板幅宽度 ≤ 1200 mm，长度 ≤ 3000 mm，分布总面积 ≥ 36 平方米	检测报告
		110立柱	▲特警黑铝单板，厚度要求 ≥ 2.5 mm，符合GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》，平均漆膜厚度 $\geq 40 \mu\text{m}$ ，最小局部厚度 $\geq 34 \mu\text{m}$ 。铅笔硬度 $\geq 1\text{H}$ ，耐磨性 $\geq 5\text{L}/\mu\text{m}$ ，提供国家建筑材料检测中心的检测报告 铝板板单块板幅宽度 ≤ 1200 mm，长度 ≤ 3000 mm，分布总面积 ≥ 12 平方米	检测报告
5	门窗系统	室内门窗套	白色定制木质门窗套包口， 包口看面宽度 ≤ 60 mm,厚度 ≥ 100 mm，长度 ≥ 5000 mm，共计2套	/
		平开窗	▲断桥铝平开窗（纱窗），断桥铝窗，要求符合GB/T8478-2008《铝合金门窗》，要求抗风压性能不低于7级，水密性不低于3级，气密性不低于7级，保温性能不低于7级，遮阳性能不低于3级，需提供检测报告 窗户宽度 ≤ 650 mm,高度 ≥ 2600 mm，共计2套	检测报告
		幕墙窗	▲幕墙玻璃，钢化中空镀膜，玻璃规格：5+12A+5 阳光控制镀膜玻璃，要求厚度 ≥ 5 mm，要求检测项目符合GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》 需提供国家玻璃质量监督检验中心的检测报告 玻璃宽度 ≥ 110 mm,高度 ≥ 2600 mm，共计4套	检测报告
		室内门	白色定制静音木门 定制门宽度 ≤ 800 mm，门高度 ≥ 2200 mm，共计2套	/
		室外门	灰色肯德基对开门，钢化中空镀膜玻璃，玻璃规格：5+9A+5（不含下门槛） 定制肯德基门宽度 ≤ 1500 mm，高度 ≥ 2200 mm	/
6	电力系统	配电系统	配电箱、暗装、高位、含地线排 共计1套 总开：空气开关，漏电保护器，断路器总闸2P63A 共计1组 分开：空气开关，过载保护开关系统1P16A/1P10A 共计5组	
			电缆，塑铜线 ≥ 1.5 MM 主要用于灯具 电缆，塑铜线 ≥ 2.5 MM 主要用于五孔插座 电缆，塑铜线 ≥ 4.0 MM 主要用于空调插座及大功率设备 电缆，塑铜线 ≥ 6.0 MM 主要用于特殊设备	
		插座电源	空调插座，86盒暗装 标准三孔16A插座，共计4套 五孔插座，86盒暗装 标准五孔10A插座，共计12套 预留设备等线路 共计2组	
			单联单控，86盒暗装 静音单联单控面板，共计3组 LED平板灯 卡布灯面板， 宽度 ≥ 300 mm，长度 ≥ 3400 mm，2组 宽度 ≥ 300 mm，长度 ≥ 2000 mm共计1组	
		弱电设备	感应供电及信号电系统	
		室外照明	筒灯 室外筒灯规格 ≥ 80 mm，共计12组 室内筒灯规格 ≥ 110 mm，共计25组	
			帽檐顶部及110立柱白色亚克力发光字， 发光字字高 ≥ 500 mm 共计2组	
		发光造型	110红色亚克力发光造型，与墙面外齐平 发光字宽度 ≥ 260 mm，高度 ≥ 2200 mm，共计3组	
		LED屏	单色LED屏，P10规格：高度 ≥ 370 mm，长度 ≥ 2930 mm	
		爆闪灯	室外红蓝爆闪灯（含110立柱，帽檐四角） 爆闪灯规格 $\geq 170\text{mm} \times 230\text{mm}$ ，红蓝共计18组	
			房体保温要求：提供外墙热工性能计算报告 房屋必须达到可以整体吊装，房体结构满足多次吊装移动使用位置（移动装配式钢结构建筑，绿色环保）	
		折叠床	白色钢结构、上层可上掀折叠床，尺寸：长 ≥ 2.1 m 宽 ≥ 1 m	
7	房体	房体	投影面积： $\geq 72\text{m}^2$ /个	
8	地基	地基	细节见详情	
		冷暖空调（挂式）	参数： 外机净重： ≥ 23.5 kg 外机尺寸： $\geq$ 宽732mm；高553mm；深330mm 内机净重： ≥ 9.5 kg 制冷剂： $\geq \text{R32}$ 电压/频率： $\geq 220\text{V}/50\text{Hz}$ 内机机身尺寸： $\geq$ 宽825mm；高293mm；深196mm	

	制冷功率：≥980W 制热功率：≥1390W
冷暖空调（立式）	参数： 系列名称：变频王者风度 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 房间类型：客厅专享 空调匹数：3P 适用面积：≥32-50m ² 能效比：≥3.69 能效等级：≥3级能效 技术参数 制冷剂：R410A 制冷量：≥7300（1450-8150）W 制冷功率：≥2450（400-3400）W 制热量：≥9050（1500-10000）W 制热功率：≥2850（450-3600）W 电辅加热功率：≥2100W 循环风量：≥122m ³ /h 室内机噪音：≤38-43dB 室外机噪音：≤56dB 其他 电源性能：≥220V/50Hz 室内机尺寸：≤520×1800×346mm 室外机尺寸：≤955×700×396mm 室内机质量：≥51kg 室外机质量：≥56kg
16口千兆上联PoE交换机	参数： 二层非网管交换机； 交换容量：5.2Gbps；包转发率：3.87Mpps； 16个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2 ≤ 60W，Port3-16 ≤ 30W，整机总功率 ≤ 135W； 支持桌面安装方式； 工作温度：≥0℃～45℃；雷电防护：共模 ≥ 2KV，差模 ≥ 1KV； 支持端口隔离模式（VLAN），1-16口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口17口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理，POE上下电，POE超过过载值掉电。
400 枪 机 摄 像 头 （带支架）	参数： 传感器类型：1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.001Lux（彩色模式）；≥0.0001Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持/H.265:支持； 宽动态：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持；

电子设备

	内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;安全异常;人数报警;排队时间报警; 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;GB/T28181（双国标）;GA/T1400; 最大Micro SD卡：256GB; 供电方式：DC12V/POE; 防护等级：≥IP67
半球形摄像头	参数： 传感器类型：1/2.7英寸CMOS; 像素：≥400万; 最大分辨率：≥2688×1520; 最低照度：≥0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）; 镜头类型：定焦; 镜头焦距：≥2.8mm; 周界防范：绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集; 视频压缩标准：H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG（仅辅码流支持）; 智能编码：H.264:支持; H.265:支持; 宽动态：≥120dB; 透雾功能：支持; 内置MIC：支持; 报警事件：无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 音频异常侦测; 电压检测; 外部报警; SMD; 安全异常; 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）; CGI; GB/T28181（双国标）; 大华云联; GB/35114; 最大Micro SD卡：256GB; 音频输入：1路（RCA头）; 音频输出：1路（RCA头）; 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）; 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）; 供电方式：≥DC12V/POE; 防护等级：≥IP67; IK10
55英寸3.5mm液晶拼接单元（带支架）	参数： 1、产品尺寸：≥55寸 2、双边拼缝：≤3.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
HDMI线15米（19+1）	HDMI15米线缆配件
	参数： 屏体尺寸：≥2.88m*0.96m 屏体面积：≥2.7648 含边尺寸：≥2.98m*1.06m 含边面积：≥3.1588 模组尺寸：≤L320*H160 像素间距≥（mm）4 模组分辨率≥（W×H）80×40=3200 模组尺寸≤（mm）320×160 模组重量≤（kg）0.41 模组输入电压≥（V）5±0.1 模组最大电流（A）≤8 模组最大功耗（W）≤40 箱体模组组成≤（W×H）3×6 箱体分辨率≥（W×H）240×240 箱体尺寸≤（mm）960×960×80

			室外显示屏	箱体面积≤（m2）0.9216 箱体重量≤（kg） 36-38 箱体像素密度≥（点/m2）62500 箱体平整度（mm） ≤0.3 维护方式 后维护 箱体材质 铁 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度（nits）≥4500 色温（K）≥ 2000~9500可调 视角（水平/垂直°）≥140/120 亮度均匀性≥99% 对比度 ≥5000:1 箱体最大功耗（W）≥900 箱体平均功耗（W）≥270 供电要求 ≥AC90V-132V/ AC186V-264V，频率≥47Hz~63Hz 换帧频率（Hz） ≥50&60 驱动方式 恒流驱动，10扫 灰度级别 16384 刷新率（Hz） 3840Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值（hrs）100,000H 工作温/湿度范围≥（℃/RH）-20℃~50℃ / 10%RH~65%RH（无结露） 存储温/湿度范围≥（℃/RH）-10℃~30℃ / 10%RH~60%RH（无结露）	
			千兆光模块（收）	参数： 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310R-20-SMF 单模单纤≥ 20km 1550nm发送 ≥1310nm接收 LC接口	
			千兆光模块（发）	参数： 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310T-20-SMF 单模单纤 ≥20km 1310nm发送 ≥1550nm接收 LC接口	
			4路超高清解码器	参数 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N≤36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码； 视频输入：2路HDMI； 视频输出路数：4路HDMI	
			外音播报	参数： 1.雨天室外全天候防水使用设计，满足在车站、码头、体育馆、广场和公共场所等广播要求； 2.以确保箱体提供出平滑的频响、高效的输出和出色的音乐和话声再现；超凡的音质，真实还原人声及乐曲； 3.附带安装支架，安装极其简便，可调整安装角度。 4.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 5、键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式； 6.标准机柜式设计。	
			冷暖空调（挂式）	参数： 外机净重：≥23.5kg 外机尺寸：≥宽732mm；高553mm；深330mm 内机净重：≥9.5kg 制冷剂：≥R32 电压/频率：≥220V/50Hz 内机机身尺寸：≥宽825mm；高293mm；深196mm 制冷功率：≥980W 制热功率：≥1390W	
				参数： 系列名称：变频王者风度 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频	

				房间类型：客厅专享 空调匹数：3P 适用面积：≥32-50m ² 能效比：≥3.69 能效等级：≥3级能效 技术参数 制冷剂：R410A纠错 制冷量：≥7300（1450-8150）W 制冷功率：≥2450（400-3400）W 制热量：≥9050（1500-10000）W 制热功率：≥2850（450-3600）W 电辅加热功率：≥2100W 循环风量：≥122m ³ /h 室内机噪音：≤38-43dB 室外机噪音：≤56dB 其他 电源性能：≥220V/50Hz 室内机尺寸：≤520×1800×346mm 室外机尺寸：≤955×700×396mm 室内机质量：≥51kg 室外机质量：≥56kg
			冷暖空调（立式）	
			16口千兆上联PoE交换机	参数： 二层非网管交换机； 交换容量：5.2Gbps；包转发率：3.87Mpps； 16个百兆PoE口，1个千兆电口，1个千兆SFP光口（Combo口），其中Port1-2 ≤ 60W，Port3-16 ≤ 30W，整机总功率 ≤ 135W； 支持桌面安装方式； 工作温度：≥0℃~45℃；雷电防护：共模 ≥ 2KV，差模 ≥ 1KV； 支持端口隔离模式（VLAN），1-16口之间不能互相通信，但是各端口可以和上行口17口之间通信；支持QoS模式（MONITOR），1-8口端口高优先级传输；支持远距离传输模式（EXTEND），10 Mbps协商速率下250米远距离供电；支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电。
			400 枪 机 摄 像 头 （带支架）	参数： 传感器类型：1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.001Lux（彩色模式）；≥0.0001Lux（黑白模式）；≥0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥3.6mm； 通用行为分析：物品遗留、物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设；人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264；支持H.265；支持； 宽动态：支持； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；人数报警；排队时间报警；

1 0	电子设备		接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 最大Micro SD卡：256GB； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：≥IP67
		半球形摄像头	参数： 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥400万； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度：≥0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥2.8mm； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联；GB/35114； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：≥DC12V/POE； 防护等级：≥IP67；IK10
		55英寸3.5mm液晶拼接单元（带支架）	参数： 1、产品尺寸：≥55寸 2、双边拼缝：≤3.5mm 3、分辨率：≥1920*1080 4、亮度：≥500cd/m2 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
		HDMI线15米（19+1）	HDMI15米线缆配件
		室外显示屏	参数： 屏体尺寸：≥2.88m*0.96m 屏体面积：≥2.7648 含边尺寸：≥2.98m*1.06m 含边面积：≥3.1588 模组尺寸：≤L320*H160 像素间距≥（mm）4 模组分辨率≥（W×H）80×40=3200 模组尺寸≤（mm）320×160 模组重量≤（kg）0.41 模组输入电压≥（V）5±0.1 模组最大电流（A）≤8 模组最大功耗（W）≤40 箱体模组组成≤（W×H）3×6 箱体分辨率≥（W×H）240×240 箱体尺寸≤（mm）960×960×80 箱体面积≤（m2）0.9216 箱体重量≤（kg）36-38 箱体像素密度≥（点/m2）62500 箱体平整度（mm）≤0.3 维护方式 后维护 箱体材质 铁 出厂高度校正 有

			单点色度校正 有 白平衡亮度 (nits) ≥ 4500 色温 (K) $\geq 2000\sim 9500$可调 视角 (水平/垂直°) $\geq 140/120$ 亮度均匀性$\geq 99\%$ 对比度 $\geq 5000:1$ 箱体最大功耗 (W) ≥ 900 箱体平均功耗 (W) ≥ 270 供电要求 $\geq AC90V-132V/AC186V-264V$, 频率$\geq 47Hz\sim 63Hz$ 换帧频率 (Hz) $\geq 50\&60$ 驱动方式 恒流驱动, 10扫 灰度级别 16384 刷新率 (Hz) 3840Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值 (hrs) 100,000H 工作温/湿度范围$\geq (^{\circ}C/RH)$ $-20^{\circ}C\sim 50^{\circ}C / 10\%RH\sim 65\%RH$ (无结露) 存储温/湿度范围$\geq (^{\circ}C/RH)$ $-10^{\circ}C\sim 30^{\circ}C / 10\%RH\sim 60\%RH$ (无结露)
		千兆光模块 (收)	参数: 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310R-20-SMF 单模单纤$\geq 20km$ 1550nm发送 $\geq 1310nm$接收 LC接口
		千兆光模块 (发)	参数: 工业级千兆SFP光模块GSFP-1310T-20-SMF 单模单纤 $\geq 20km$ 1310nm发送 $\geq 1550nm$接收 LC接口
		4路超高清解码器	参数 画面分割: 单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割, $M*N\leq 36$; 视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2; 解码能力: 最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码; 视频输入: 2路HDMI; 视频输出路数: 4路HDMI
		外音播报	参数: 1.雨天室外全天候防水使用设计, 满足在车站、码头、体育馆、广场和公共场所等广播要求; 2.以确保箱体提供出平滑的频响、高效的输出和出色的音乐和话声再现;超凡的音质, 真实还原人声及乐曲; 3.附带安装支架, 安装极其简便, 可调整安装角度。 4.多种保护和警告功能: 温度保护、过载保护、短路保护; 5.键节能功能开关, 没信号15分钟后自动进入节能模式; 6.标准机柜式设计。

1 1	家具	桌子	材质：颗粒板 一共2个，问询室和茶水间 问询室≥1800*600*750mm，茶水间≥2500*600*750mm
		衣柜	材质：颗粒板 一共5个，6m²/个 尺寸：≥1200*550*2000mm
		接待台	材质：颗粒板 一共五个，每个4m² 尺寸：≥2500*600*750mm
		办公桌（大）	材质：颗粒板 异形办公桌（大）平数：13平米/台 尺寸：≥宽度600mm,高度750mm
		办公桌（小）	材质：颗粒板 异形办公桌（小）平数：7平米/台，一共4台 ≥宽度600mm,高度750mm
		排椅	每个警务站一排。≥ 1800*550*400mm
		单椅	112m²10个，60m²每个警务站5个，一共30 ≥550*550*450mm
		配件	所有桌、椅的配件
		安装费	所有电子产品的安装费
		注：家具订做	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

附表三：无人机（加停机坪） 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	无人机	无人机（加停机坪）	参数 一、飞行器 1.外形尺寸（折叠，包含桨叶）≤ 450mm×450mm×450mm 2.GPS定位悬停精度绝对值 垂直≥0.5 m，水平≥1.5 m 3.视觉定位悬停精度绝对值 垂直≥0.1 m，水平≥0.3 m 4.GNSS系统 支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统 5.RTK：飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行 RTK模式悬停精度 RTK模式下飞行器悬停精度满足：垂直≤±0.1 m水平≤±0.2 m 6.最大下降速度 5 m/s；最大倾斜下降速度 7 m/s 7.视觉系统：飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。视觉系统的探测范围至少达到30m 8.红外障碍感知：飞行器具备六向红外TOF传感器 9.无人机防护等级：飞行器具备IP45防护等级 10.最大飞行时间（空载）≥55分钟 11.工作环境温度≥-20° C 至 50° C 12.FPV摄像头 飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p 13. 遥控器需具备5.5英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到 1000 cd/m2 二、无人机机场 1.尺寸：≤900mmx900mmx900mm 2.重量：≤90kg 3.最大输入功率：≥1500W 4.防护等级：≥IP55的防护等级 5.最大允许降落风速：≥6级 最大运行海拔高度：≥4000米 最大作业半径：≥7000米 6.RTK 基站卫星接收频率设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 7.天线:具备智能冗余设计，天线数量4天线 8.空调类型:内置TEC空调系统 9.4G 接入设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 传感器:内置风速、雨量、温度、湿度、水浸、振动等传感器 分辨率:监控相机视频分辨率≥1080P 10.交流电接口:40KA（8/20us） 以太网接口:防雷能力1.5KA（8/20us）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

附表四：视频网电脑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求		
	1	视频网电脑	参数 CPU型号：i7- 13700KF 核心数十六核CPU速度3.4GHz 内存： 16G 插槽数量4个最大支持容量128GB 硬盘 512G SSD固态硬盘 USB接口数9个 视频接口VGA\HDMI接口 显卡：3060TI_8GLHR 网卡 :有线网卡 显示器， 27寸-显示器	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

附表五：公安网电脑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	公安网电脑	参数 CPU型号i5-13400核心数十核 CPU速度2.5GHz 内存： 16G 插槽数量2个最大支持容量32GB 硬盘混合硬盘1T+256SSDG固态硬盘 USB接口数2个 视频接口VGA\HDMI接口 网卡 :有线网卡 显卡：集成显卡 27寸显示器	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（警务工作站）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

警务工作站

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

2.符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

警务工作站

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

警务工作站

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 60.0分 商务部分 10.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	产品技术参数 (32.0分)	（1）指挥警务工作站：提供技术参数响应情况以质量监督检验中心基于GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》、GB/T8478-2008《铝合金门窗》GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验的检测报告。（2）其他配套设备类：具有《国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心》或《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》出具的检验报告为事实依据，如不能提供检测报告，或检测报告中未体现的，视为负偏离。如发现虚假响应，做无效标处理。“▲”项为重要参数项，若负偏离一项，扣2分，非“▲”项，若负偏离一项扣1分，扣完为止。
	制造商实力认证 (14.0分)	供应商提供ISO9001质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证、AAA级企业信用等级证书；每有一项得1分，共4分。供应商提供制造商的外观设计专利证书、墙体保温实用新型专利证书、每有一项得1分；共2分。供应商提供所投监控产品生产厂商获得推动行业绿色发展先进单位，得3分；不提供不得分。供应商提供所投监控产品生产厂家具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，（提供复印件加盖设备厂商公章或投标专用章）得3分。不提供不得分。设备生产厂家应具备较强工业设计创新能力，并通过工信部认定，获评国家级工业设计中心（提供网站截图和链接证明）得2分，不提供不得分。
	技术方案 (7.0分)	项目有完整的设计图和平面图、实施方案的完整性，项目人员配备齐全、项目进度计划安排的合理性，交货、安装、调试、测试、应急措施等对用户的有利性以及保证项目顺利实施的其它因素。方案内容全面、计划合理可行，得5-7分；方案内容较全面、较合理，得3-4分；方案一般、无针对性得1-2分
	质量保障措施 (7.0分)	针对供应商的产品质量保障措施进行综合评分。保障措施完整全面、针对性强、保障性高得5-7分；保障措施基本全面、保障性一般得3-4分；保障措施不全面、无针对性保障性差得1-2分。

商务部分	售后服务 (10.0分)	投标人售后服务保障、内容详尽、科学，服务体系健全，培训内容详尽、能够满足采购人的需求：保修期限至少3年，提供24小时内电话响应服务，48小时内商贸服务。一年内提供更换非人为损坏的货物配件。得7-10分；售后服务保障内容基本全面、合理，服务体系完善，培训内容能满足采购人需求得4-6分；售后服务保障内容一般，服务体系不完善、培训内容不全面得1-3分；无此项得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标文件（磋商、谈判）文件、投标文件（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四)乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式解决:

(一)提交_____仲裁委员会仲裁。

(二)向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份,采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)
响应文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。