

## 第五包采购内容及技术要求

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	滚筒	设计压力：0.5MPa，设计温度：165 温度； 筒体尺寸：DN1500X12X3500（内经 x 壁厚 x 长度 mm）头为平盖 厚度：20mm； 筒体材质：Q235B,封头材质：Q345R。	套	20
2	轴承座	轴承 1316、瓦架 SN316	套	40
3	轴承座支架	16 号槽钢制作（灰色漆）	套	40
4	汽头	QSG50 材质：20	套	40
5	汽头软管虹吸管	不锈钢软管 25*900（mm）	套	20
6	汽头进水管（带接头）	不锈钢软管 40*300（mm）	套	20
7	汽头回水管（带接头）	不锈钢软管 25*300（mm）	套	20
8	汽头铁管虹吸管	铁管 1 寸，材质：20 L=1000（mm）	套	20
9	电机(变频调速电机)	4 级 3KW	套	20
10	减速机	速比 41	套	20
11	小皮带轮	∅100-B 材质：ZG20	套	20
12	大皮带轮	∅240-B 材质：ZG20	套	20
13	大齿轮	∅400-∅75×20-5m 材质：ZG20	套	20
14	小齿轮	∅105-∅45×20-5m 材质：ZG20	套	20
15	操作柜	100-40 40-T-12	套	20
16	刮板	长度 3.8 米、宽度 150mm	套	20
17	液槽	4350x2200x600x4 材质：Q235B	套	20
18	皮带	橡胶材质	套	40