



大路工业园区亮化

产品方案表

序号	道路名称	产品名称	图片	规格及型号	数量	参数
1	管委会方案	春节龙柱		尺寸 宽：14米 高：7.5米	1组	迎春龙柱灯组工艺是钢骨架含方管钢筋，外置防雨高仿死绒布喷绘，制作轮廓线条是灯带，内置LED灯组180度发光，功率不能大于300瓦
2	公园方案	LED恭贺新春景观灯		单个尺寸 宽：6米 高：3米	1组	1、工艺内置T2.5锌板，侧包T1.5锌板，双面发光，图案为T2.5PC胶板UV。 2、中间上顶的字为不锈钢单面发光字。 3、防护等级：TP55，电器安全标准：I类，电源参数：220V±10V/50HZ-60HZ，配用电源：LED光源，抗10级风≤36米、秒，光源芯片台湾明纬电源，整体灯弹丸处理，环保底座，汽车面漆。
3	水红花小区门口方案	中国风新年LED景观灯		单个尺寸 宽：6米 高：3米	1组	1、工艺内置T2.5锌板，侧包T1.5锌板，双面发光，图案为T2.5PC胶板UV。 2、防护等级：TP65，电器安全标准：I类，电源参数：220V±10V/50HZ-60HZ，配用电源：LED光源，抗10级风≤36米、秒，光源芯片台湾明纬电源，整体灯弹丸处理，环保底座，汽车面漆。
4	府利美小区方案	中国风新年LED景观灯		单个尺寸 宽：6米 高：3米	1组	1、工艺内置T2.5锌板，侧包T1.5锌板，双面发光，图案为T2.5PC胶板UV。 2、中间的喜字为3D 3、防护等级：TP65，电器安全标准：I类，电源参数：220V±10V/50HZ-60HZ，配用电源：LED光源，抗10级风≤36米、秒，光源芯片台湾明纬电源，整体灯弹丸处理，环保底座，汽车面漆。
5	管委会门前广场及办公楼2侧树木装饰				1组	柱子装饰、门前树木装饰的挂件红灯笼等做整体效果
6	迎宾大道（S31高速出口小转盘向北至世纪大道大转盘）				145组	0.8米亚克力灯笼3连串 产品高度：2米，宽度：0.65米主体材质：PMMA+PC支架材质：热镀锌管（20*40MM方管）支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红（6个月不褪色）上盖颜色：米黄色（6个月不褪色）下盖颜色：米黄色（6个月不褪色）支架颜色：白色药漆；2B5方防水楼组
7	南工业园区纬一路（东起易高厂区北门口东丁字路口经西北能源、天润化肥、久泰、伊泰厂区北门口支锦化机十字路口处）				160组	吸塑1.8米中国结；产品高度：2米，宽度：0.65米主体材质：PMMA+PC支架材质：热镀锌管（20*40MM方管）支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红（6个月不褪色）上盖颜色：米黄色（6个月不褪色）下盖颜色：米黄色（6个月不褪色）支架颜色：白色药漆；2B5方防水楼组
8	（西起建业大厦门前十字路口处经鸟巢、水红花至萨瓦纳酒店入口）				105组	0.8米亚克力灯笼3连串 产品高度：2米，宽度：0.65米主体材质：PMMA+PC支架材质：热镀锌管（20*40MM方管）支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红（6个月不褪色）上盖颜色：米黄色（6个月不褪色）下盖颜色：米黄色（6个月不褪色）支架颜色：白色药漆；2B5方防水楼组
9	市政区纬四路（东起管委会公园十字路口向西往企业生活区方向至天润小区门口处）				45组	0.8米亚克力灯笼3连串 产品高度：2米，宽度：0.65米主体材质：PMMA+PC支架材质：热镀锌管（20*40MM方管）支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红（6个月不褪色）上盖颜色：米黄色（6个月不褪色）下盖颜色：米黄色（6个月不褪色）支架颜色：白色药漆；2B5方防水楼组
10	高铁站门口到薛大快速大路入口处				113组	0.8米亚克力灯笼3连串 产品高度：2米，宽度：0.65米主体材质：PMMA+PC支架材质：热镀锌管（20*40MM方管）支架工艺：喷塑、烤漆 灯笼颜色：中国红（6个月不褪色）上盖颜色：米黄色（6个月不褪色）下盖颜色：米黄色（6个月不褪色）支架颜色：白色药漆；2B5方防水楼组
11	高铁站门口到薛大快速大路入口处				150组	旧灯笼安装、组装、维修、换电源及电线及拆除场地租赁费

序号	道路名称	产品名称	图片	规格及型号	数量	参数
12	火车站方案一			单边尺寸 宽：900mm 灯笼直径800mm	1杆	一、灯笼 1、材质：主体：绸缎布艺 上下盖：ABS 2、料厚：灯笼主体均厚2.0mm, 二、文字 1、无 三、光源 1、品牌规格：晶元芯片（9mm*11mm）12V三灯模组 2、亮度：100lm/w 3、显指：80 4、防水等级：IP65 5、光源功率：45w*2 四、支架 1、主体材质规格：40*20*1.2镀锌管 2、抱箍材质规格：20*3.0镀锌扁钢 3、浮雕祥云装饰：1.1镀锌板压制成型 4、表面处理：户外金属粉末静电喷涂 六、安装方式：三个点抱箍快速安装 七、配件：安装所需要的螺丝 八、质保：三年
13	火车站方案二	传统中国风布灯笼		单边尺寸 宽：900mm 灯笼直径800mm	1杆	一、灯笼 1、材质：主体：绸缎布艺 上下盖：ABS 2、料厚：灯笼主体均厚2.0mm, 二、文字 1、无 三、光源 1、品牌规格：晶元芯片（9mm*11mm）12V三灯模组 2、亮度：100lm/w 3、显指：80 4、防水等级：IP65 5、光源功率：45w*2 四、支架 1、主体材质规格：40*20*1.2镀锌管 2、抱箍材质规格：20*3.0镀锌扁钢 3、浮雕祥云装饰：1.1镀锌板压制成型 4、表面处理：户外金属粉末静电喷涂 六、安装方式：三个点抱箍快速安装 七、配件：安装所需要的螺丝

1、鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区