

桃力民小学风雨操场设施设备核心产品

序号	标的需 求名称	具体技术（参数）要求	数量	单 位	备注
1	△线阵 音箱	<p>1、产品描述:</p> <p>2、便捷式三点线性安装，18 厘方钢固定型材安装方便快捷。</p> <p>3、三分频设计，默认被动式分频，喇叭选用意大利设计制造。（选配主动式分频）</p> <p>4、120° *10° 扩散角，中高采用强指向声透镜波导技术，有零延时强指向性，传输距离远，音色细腻，清晰饱满。</p> <p>5、箱体采用 15 厘进口俄罗斯桦木板。</p> <p>6、模压钢制六角面网，六角孔内贴防雨透声棉，坚固耐磨，增强音色的饱满度。</p> <p>7、语言清晰度高，广泛应用在高端会议厅 及大型酒会，多功能厅等。</p> <p>8、技术参数:</p> <p>9、额定功率: 500W</p> <p>10、峰值功率: 2000W</p> <p>11、额定阻抗: 16 Ω</p> <p>12、灵敏度: 100 dB(1M/1W)</p> <p>13、最大声压级: 133dB</p> <p>14、频率响应±3dB: 80Hz-18KHz</p> <p>15、频率范围-10dB: 75Hz-19KHz</p> <p>16、扩散角度 (V*H): 10° *120°</p> <p>17、低音单元: 10" *2 50 芯中低音喇叭</p> <p>18、高音单元: 3" *1 75 芯汝铁硼高音</p> <p>19、分频频率: 2KHz</p> <p>20、箱体尺寸 (W*D*H): 600mm*400mm*282mm</p> <p>21、安装方法: 线性田子架吊挂，落地三点线性连接</p> <p>22、连接方式: Neutrik SPEAKON4 芯*2</p> <p>23、材料: 15mm 桦木板+模压钢制六角面网</p> <p>24、表面处理: 黑色聚脲喷漆</p> <p>25、重量: 24.85KG/1PC</p> <p>26、工作温度: -25° C to +55°C</p> <p>27、储存温度: -40° C to +70°C</p> <p>★所投线阵音箱具有:</p> <p>1、线阵音箱便捷式三点线性安装，三分频设计，主动式分频/被动式分频（选配），喇叭选用意大利设计制造。120° *10° 扩散角，中高采用强指向声透镜波导技术，有零延时强指向性，传输距离远，音色细腻，清晰饱满。</p> <p>2、线阵低音音箱 FL-210 采用中低音喇叭: 2×10" 50 芯中低音喇叭，高音喇叭: 1×2.1" 65 芯钕磁高音喇叭;</p> <p>3、可定制防水款和有源款;</p> <p>第 1-3 项要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有 CNAS 和 CMA 章）复印件，加盖生产企业公章；</p>	8	只	