

附表一：核心交换机

核心交换机				
序号	项目名称	技术规格(配置)	数量	单位
1	▲核心交换机	1、性能要求：交换容量 $\geq 38.4\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 36000\text{Mpps}$ ； 2、硬件可靠性：支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包 3、安全可扩展：支持防火墙业务卡； 4、VLAN：支持 4K VLAN、PrivateVLAN、SuperVLAN 及 QinQ 功能； 5、融合：无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对 AP 的接入控制和管理； 6、管理：内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级； 7、安全特性：支持 MACSEC 加密； 8、配置要求：配置双主控，冗余电源；配置 ≥ 48 *千兆 GE 电口， ≥ 48 *万兆 SFP+光口（含 8*万兆单模光模块）； 9、资质：提供产品入网证；	11	台
注：附件中▲为核心产品，★为主要技术参数，必须满足，■为重要技术参数，作为加减分项，所有需要提供佐证材料的技术参数都需要在投标文件技术偏离表中备注一栏中标明佐证材料页码。				