

内蒙古金禾项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：伊金霍洛旗档案史志馆采购智能档案存储设备购置项目
项目编号：ESZCYQS-G-H-220074

2022年08月

第一章 投标邀请

内蒙古金禾项目管理有限公司受伊金霍洛旗档案史志馆委托，采用公开招标方式组织采购智能档案存储设备购置项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智能档案存储设备购置项目

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]YQ01687号

招标文件编号：ESZCYQS-G-H-220074

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	档案库房相关设施	详见招标文件	939,720.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（档案库房相关设施）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古金禾项目管理有限公司

地址：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局一楼

邮政编码：017200

联系人：祁鸿雁

联系电话：13947776866

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：伊金霍洛旗档案史志馆

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

邮政编码：017200

联系人：王敏

联系电话：15894903099

内蒙古金禾项目管理有限公司

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（档案库房相关设施）：否
6	评标办法	合同包1（档案库房相关设施）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）份。
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

16	投标保证金	<p>本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>档案库房相关设施：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645 4、咨询电话： <p>鄂尔多斯银行：18604779160</p>
----	-------	---

17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3）经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
18	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	<p>包1：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	合同包1（档案库房相关设施）：总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后方可进行网上

投标操作，在线办理CA证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示：

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三. 说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古金禾项目管理有限公司。

4.3 “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5 “中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5. 合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7. 语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标:

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认;
- (5) 开标结束,投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当当场提出询问或者回避申请,开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的,不得开标。

1.4备注说明:

1.4.1若本项目采用不见面开标,开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标,投标人在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行投标人信息确认,未进行确认的以报名投标人信息为准;在系统约定时间内使用 CA证书解密,未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义,应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议,采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审(详见第六章)

3.结果公告

中标人确定后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

项目废标后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告,废标结果公告期为1个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复,询问采用实名制,询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构,正式受理后方可生效,否则,为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注:对招标文件质疑的,还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料(在投标人系统中自行截图)。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑,且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时,请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作,否则,自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后, 由甲乙双方及第三方 (如有) 一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与投标文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

序号	产品名称	规格型号 (mm)	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	智能存储电动密集架	900*600*2500	m3	217.35	2600	565110
2	智能存储电动密集架	1000*600*2500	m3	108	2600	280800
3	防磁柜	525*480*1500	台	2	4500	8900
4	消毒柜	510*550*1350	台	2	3600	7200
5	除湿加湿一体机	650*530**1700	台	2	24300	48600
6	移动水车	500*400*600	辆	2	8230	16460
7	防盗门	1400*2300	户	2	4500	9000
8	防盗门	900*2300	户	1	3650	3650
合计	大写：玖拾叁万玖仟柒佰贰拾元整			小写：939720元		

合同包1（档案库房相关设施）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	伊金霍洛旗档案史志馆
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货到安装调试完毕后支付合同价格的90%。 2期：支付比例10%，合同价格的10%作为质保金，一年后支付。
验收要求	1期：安装调试完成达到正常使用交付采购人。
履约保证金	不收取
其他	质保期：三年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	固定架、密集架	智能存储电动密集架	立方米	217.35	2,600.00	565,110.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2	△	固定架、密集架	智能存储电动密集架	立方米	108.00	2,600.00	280,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		防磁柜	防磁柜	台	2.00	4,450.00	8,900.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4	△	物理方法消毒设备	消毒柜	台	2.00	3,600.00	7,200.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5	△	其他图书档案设备	除湿加湿一体机	台	2.00	24,300.00	48,600.00	否	其他未列明行业	详见附表五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对 象情况	所属行业	招标技 术要求
6		其他图书档案设备	移动水车	辆	2.00	8,230.00	16,460.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他图书档案设备	防盗门	户	2.00	4,500.00	9,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他图书档案设备	防盗门	户	1.00	3,650.00	3,650.00	否	其他未列明行业	详见附表八

附表一：智能存储电动密集架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、智能存储电动密集架体技术参数；</p> <p>严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、薄板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>规格：详见货物采购清单。</p> <p>(一) 执行标准；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准。 2.DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。 3.符合国际GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 4.符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准； 5.符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准； 6.符合国家GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》 7.符合国家GB/T709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》 8.符合国家 GB6807-2001《钢铁工业涂装前磷化处理技术条件》 <p>(二) 密集架结构</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，采用双柱构。 <p>(三) 制动装置；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全。 2.每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。 <p>(四) 密封装置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙。 <p>(五) 密集架架体技术参数要求；</p>

1.密集架结构：双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。

2.立柱：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸 $\geq 50 \times 39\text{mm}$ ，

2.1.立柱理化性能要求：①硬度： $\geq 3\text{H}$ ，②冲击强度：冲击高度： $\geq 400\text{mm}$ ，应无剥落、裂纹、皱纹。③附着力：不低于1级；④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的立柱检测报告进行佐证；

3.搁板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，一次性滚压成型，成型厚度为 $\geq 23\text{mm}$ 。搁板（AB双面）均衡载重超过 $\geq 80\text{KG}$ ；

3.1搁板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的搁板检测报告进行佐证；

4.挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，一体冲压成型，挂钩与立柱可调节尺寸。

4.1挂板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的挂板检测报告进行佐证；

5.挡棒：采用0.8mm的优质冷轧钢板压制成槽型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。

5.1挡棒外观性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T6461-2002中性盐雾试验不低于10级；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的挡棒检测报告进行佐证；

6.底梁：底梁材质： $\delta = 3.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，底梁高 $\geq 120\text{mm}$ ，上下翻边加强，上翻边 $\geq 50\text{MM}$ 。底盘与主柱连接采用插入式拼接。

6.1底梁理化性能要求：①硬度： $\geq 3\text{H}$ ，②冲击强度：冲击高度： $\geq 400\text{mm}$ ，应无剥落、裂纹、皱纹。③附着力：不低于1级；④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的底梁检测报告进行佐证；

7.轨道：路轨材质 $\delta = 3.0\text{mm}$ ，优质冷轧钢板采用标准GB711-88，轨芯 $\geq 20 \times 20\text{mm}$ 实心方钢，表面采用镀锌处理工艺，采用标准GB699-88。

8.侧板：侧护板材质 $\delta = 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，采用标准GB710-88，表面光滑平整，造型美观大方。

8.1侧板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的侧板检测报告进行佐证

；

9.门板：采用1.0mm优质冷轧钢板，采用方形豪华门锁。

11.防鼠板：防鼠板材质 $\delta=0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板。

12.防鼠板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的防鼠板检测报告进行佐证；

（六）传动机构说明：

1.摇把：采用折叠摇柄式铝合金摇把。造型美观大方，手感舒适，符合国家GB/T3325-2017标准，

2.传动系统：传动轴符合：GB/T3325-2017:双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条 $\Phi 8.5$ ，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用 $\Phi 23\text{mm}$ 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204E级双排珠心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

（七）密封装置说明：

1.每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条。底部有防鼠板，合拢后无缝隙。

（八）涂膜技术标准：

1.粉末涂料要求符合国家：GB6675.4-2014：可迁移元素：镉： ≤ 0.25 ；镉 ≤ 0.25 ；铬 ≤ 0.25 ；铅 ≤ 0.25 ；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的粉末涂料检测报告进行佐证；

2.光泽测定：60%镜面反射率，测定 $40^\circ \pm 5\%$ ；

3.涂膜厚度： $\geq 70\ \mu\text{m}$ ；

（九）涂膜要求：

1.表面处理涂膜附着力： ≤ 2 级；

2.表面处理涂膜硬度： ≥ 0.4 ；

（十）载重运行：

1.在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有组滞现象，手柄摇力应 $\leq 11.8\text{N}$ 。

（十一）隔板静载荷：

1.隔板经载荷试验后，不得有裂缝，最大扰度应 $\leq 4.0\text{mm}$ ，残余变形量应 $\leq 0.30\text{mm}$ ；

（十二）载重性能要求

1.搁板载重：单面搁板载重 $\geq 40\text{kg}$ ，双面载重 $\geq 80\text{kg}$ ，最大挠度为3mm，24h卸载后，无裂纹，永不变形。

(十三) 密集架抗菌性能要求:

符合国家QB/T4371-2012标准;密集架具有抗菌功能, 抑菌率应 $\geq 99\%$; 提供产品制造商具备国家**CM A**检测资质的检测机构出具的智能密集架检测报告进行佐证;

二、智能密集架智能部分参数;

(一) 密集架控制器

- 1
- 1、固定列电脑一体机: 采用 ≥ 15 寸、前置立体喇叭、旋转式摄像头、指纹模块、RFID模块一体化触摸显示主机。系统采用嵌入式安卓系统, 通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能, 方便多项档案操作任务的处理。
 - 2、移动列电动控制功能: ≥ 8 英寸彩色触控屏、锌合金金属外框; 支持控制移动列的向左、向右移动, 合架, 通风及停止, 支持手势滑动操作; 支持电机, 灯光, 移动距离等架体参数设定; 支持运行时实时显示移动距离及工作电流; 支持通讯状态实时显示; 支持灯光独立控制; 支持用户手动测试界面, 调试密集架功能和零部件。
 - 3、列号显示屏: 支持数码管 (≥ 5 位1.8寸); 可显示区列号, 架体移动方向, 闪烁提示档案架体位置, 区列号可任意编排, 显示亮度可调, 库房光线变暗时刻自动降低亮度, 可从架体前侧正面安装维护。
 - 4、主控列采用嵌入式操作系统: 采用安卓操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。
 - 5、固定列图饼统计: 固定列具有统计当前区域的档案存量情况, 并以饼图形式直观展现。分别记录在库和在借数据。
 - 6、活动列具有硬件验收界面: 活动列具有专门的检测界面, 可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。

(二) 密集架管理软件

二、智能档案密集架控制系部分参数;

(一) 库区架体控制系统

- 1、固定列: 采用 ≥ 12 寸, 分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。
- 2、移动列: 采用 ≥ 8 寸, 分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏。
- 3、库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要, 采用一体嵌入式开发的系统。架体控制系统可靠、稳定及高效率。
- 4、应采用工业级设计, 尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为24V低压直流无刷电机。
- 5、因红外光会随着时间衰减, 所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命, 并在需要时自动启动。
- 6、所有带电的接近开关不得长期开启, 在架体静止不动情况下应自动切断电源, 以延长使用寿命及提高可靠安全性。

7、所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。

8、合上电源后，所有功能均可在 ≤ 3 秒正常操作。

（二）功能介绍

1、检测通道内架内人员数量信息：在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。

2、架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。

3、架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。

4、运行时间保护功能：插销脱落或脱焊等异常情况时，可调整运行时间，防止长时间电机空转。

5、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。

6、架体具备位置记忆功能：能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。

7、锁定/解锁功能：用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作；用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。

8、系统上电或空闲需自检：故障时，应自动禁止电动操作；故障列信息能显示在液晶屏上。

9、架体移动：采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。

10、自动启停保护要求：符合国家GB/T14048.5-2017标准；施压时间： $\geq 50s$ ；间隔时间： $\geq 1s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

11、红外光电保护功能：①符合国家GB/T14048.1-2012标准；②冲击耐电要求： $1.2/50\mu s$ ③间隔时间： $\geq 1s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

12、移动列全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。

13、移动列单列移动操作：在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。

14、带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。

15、开关行程控制功能：①符合国家GB/T14048.5-2017标准，②电气间隙： $\geq 3mm$ ；③爬电距离： $\geq 3mm$ ；④检验电压： $\geq 1500v$ 50Hz；⑤施压时间： $\geq 30s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的

检测机构出具的检测报告进行佐证；

16、★电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2012标准；①冲击耐电要求：1.2/50μs；②电气间隙：≥5mm；③爬电距离：≥5mm；⑤施压时间：≥50S；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

17、自定义区域（团体）信息：任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息。用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）进行编辑，用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。

18、档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

19、★档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

20、档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

21、★批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

22、照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续5min内未被触发，LED照明灯应自动关闭。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

23、管理设置

①用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。

②用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。

③用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。

④用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。

⑤用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。

⑥用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。

⑦用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。

24、自动关闭：架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。

25、温湿度显示：可设置温湿度共享的位置。如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。

26、维护帮助：系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。保存最近≥64条管理员设置记录。保存不低于15天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。移动列上可查看该列所有传感器状态。

	27、★提供产品制造商具备国家 CMA 检测资质的检测机构出具的智能密集架系统检测报告复印件加盖厂家公章；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：智能存储电动密集架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、智能存储电动密集架体技术参数；</p> <p>严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。</p> <p>规格：详见货物采购清单。</p> <p>（一）执行标准；</p> <p>1.中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准。</p> <p>2.DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。</p> <p>3.符合国际GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》</p> <p>4.符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准；</p> <p>5.符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准；</p> <p>6.符合国家GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》</p> <p>7.符合国家GB/T709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》</p> <p>8.符合国家 GB6807-2001《钢铁工业涂装前磷化处理技术条件》</p> <p>（二）密集架结构</p> <p>1.档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，采用双柱构。</p> <p>（三）制动装置；</p> <p>1.每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全。</p> <p>2.每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>（四）密封装置</p> <p>1.每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙。</p> <p>（五）密集架架体技术参数要求；</p> <p>1.密集架结构：双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。</p>

2.立柱：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸 $\geq 50 \times 39\text{mm}$ ，

2.1.立柱理化性能要求：①硬度： $\geq 3\text{H}$ ，②冲击强度：冲击高度： $\geq 400\text{mm}$ ，应无剥落、裂纹、皱纹。③附着力：不低于1级；④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的立柱检测报告进行佐证；

3.搁板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型工艺，一次性滚压成型，成型厚度为 $\geq 23\text{mm}$ 。搁板（AB双面）均衡载重超过 $\geq 80\text{KG}$ ；

3.1搁板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的搁板检测报告进行佐证；

4.挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，一体冲压成型，挂钩与立柱可调节尺寸。

4.1挂板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的挂板检测报告进行佐证；

5.挡棒：采用0.8mm的优质冷轧钢板压制成槽型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。

5.1挡棒外观性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T6461-2002中性盐雾试验不低于10级；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的挡棒检测报告进行佐证；

6.底梁：底梁材质： $\delta=3.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，底梁高 $\geq 120\text{mm}$ ，上下翻边加强，上翻边 $\geq 50\text{MM}$ 。底盘与主柱连接采用插入式拼接。

6.1底梁理化性能要求：①硬度： $\geq 3\text{H}$ ，②冲击强度：冲击高度： $\geq 400\text{mm}$ ，应无剥落、裂纹、皱纹。③附着力：不低于1级；④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的底梁检测报告进行佐证；

7.轨道：路轨材质 $\delta=3.0\text{mm}$ ，优质冷轧钢板采用标准GB711-88，轨芯 $\geq 20 \times 20\text{mm}$ 实心方钢，表面采用镀锌处理工艺，采用标准GB699-88。

8.侧板：侧护板材质 $\delta=1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，采用标准GB710-88，表面光滑平整，造型美观大方。

8.1侧板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌 ≤ 1 级，抗黄曲霉菌 ≤ 1 级；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的侧板检测报告进行佐证；

9.门板：采用1.0mm优质冷轧钢板，采用方形豪华门锁。

11.防鼠板：防鼠板材质 $\delta=0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板。

12.防鼠板性能要求：①喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，②涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，③符合国家GB/T1741-2020耐菌性能等级；抗黑曲霉菌≤1级，抗黄曲霉菌≤1级；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的防鼠板检测报告进行佐证；

（六）传动机构说明：

1.摇把：采用折叠摇柄式铝合金摇把。造型美观大方，手感舒适，符合国家GB/T3325-2017标准，

2.传动系统：传动轴符合：GB/T3325-2017:双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ23mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204E级双排珠球球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

（七）密封装置说明：

1.每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条。底部有防鼠板，合拢后无缝隙。

（八）涂膜技术标准：

1.粉末涂料要求符合国家：GB6675.4-2014：可迁移元素：镉：≤0.25；镉≤0.25；铬≤0.25；铅≤0.25；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的粉末涂料检测报告进行佐证；

2.光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%；

3.涂膜厚度：≥70 μm；

（九）涂膜要求：

1.表面处理涂膜附着力：≤2级；

2.表面处理涂膜硬度：≥0.4；

（十）载重运行：

1.在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有组滞现象，手柄摇力应≤11.8N。

（十一）隔板静载荷：

1.隔板经载荷试验后，不得有裂缝，最大扰度应≤4.0mm，残余变形量应≤0.30mm；

（十二）载重性能要求

1.搁板载重：单面搁板载重≥40kg，双面载重≥80kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，无裂纹，永不变形。

（十三）密集架抗菌性能要求：

符合国家QB/T4371-2012标准;密集架具有抗菌功能，抑菌率应≥99%；提供产品制造商具备国家**CM A**检测资质的检测机构出具的智能密集架检测报告进行佐证；

二、智能密集架智能部分参数；

（一）密集架控制器

1

1、固定列电脑一体机：采用 ≥ 15 寸、前置立体喇叭、旋转式摄像头、指纹模块、RFID模块一体化触摸显示主机。系统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。

2、移动列电动控制功能： ≥ 8 英寸彩色触控屏、锌合金金属外框；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。

3、列号显示屏：支持数码管（ ≥ 5 位1.8寸）；可显示区列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置，区列号可任意编排，显示亮度可调，库房光线变暗时刻自动降低亮度，可从架体前侧正面安装维护。

4、主控列采用嵌入式操作系统：采用安卓操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。

5、固定列图饼统计：固定列具有统计当前区域的档案存量情况，并以饼图形式直观展现。分别记录在库和在借数据。

6、活动列具有硬件验收界面：活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。

（二）密集架管理软件

二、智能档案密集架控制系部分参数；

（一）库区架体控制系统

1、固定列：采用 ≥ 12 寸，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。

2、移动列：采用 ≥ 8 寸，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏。

3、库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，采用一体嵌入式开发的系统。架体控制系统可靠、稳定及高效率。

4、应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为24V低压直流无刷电机。

5、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。

6、所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。

7、所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。

8、合上电源后，所有功能均可在 ≤ 3 秒正常操作。

(二) 功能介绍

- 1、检测通道内架内人员数量信息：在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。
- 2、架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。
- 3、架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。
- 4、运行时间保护功能：插销脱落或脱焊等异常情况时，可调整运行时间，防止长时间电机空转。
- 5、任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。
- 6、架体具备位置记忆功能：能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。
- 7、锁定/解锁功能：用户在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作；用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。
- 8、系统上电或空闲需自检：故障时，应自动禁止电动操作；故障列信息能显示在液晶屏上。
- 9、架体移动：采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。
- 10、自动启停保护要求：符合国家GB/T14048.5-2017标准；施压时间： $\geq 50s$ ；间隔时间： $\geq 1s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；
- 11、红外光电保护功能：①符合国家GB/T14048.1-2012标准；②冲击耐电要求： $1.2/50\mu s$ ③间隔时间： $\geq 1s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；
- 12、移动列全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。
- 13、移动列单列移动操作：在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。
- 14、带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。
- 15、开关行程控制功能：①符合国家GB/T14048.5-2017标准，②电气间隙： $\geq 3mm$ ；③爬电距离： $\geq 3mm$ ；④检验电压： $\geq 1500v$ 50Hz；⑤施压时间： $\geq 30s$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；
- 16、★电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2012标准；①冲击耐电要求： $1.2/50\mu s$ ；②电气间隙： $\geq 5mm$ ；③爬电距离： $\geq 5mm$ ；⑤施压时间： $\geq 50S$ ；提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

17、自定义区域（团体）信息：任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息。用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）进行编辑，用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。

18、档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

19、★档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

20、档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

21、★批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

22、照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续5min内未被触发，LED照明灯应自动关闭。提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；

23、管理设置

①用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。

②用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。

③用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。

④用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。

⑤用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。

⑥用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。

⑦用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。

24、自动关闭：架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。

25、温湿度显示：可设置温湿度共享的位置。如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。

26、维护帮助：系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。保存最近≥64条管理员设置记录。保存不低于15天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。移动列上可查看该列所有传感器状态。

27、★提供产品制造商具备国家**CMA**检测资质的检测机构出具的智能密集架系统检测报告复印件加盖厂家公章；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三：防磁柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、基本参数：</p> <p>容积:180L重量:85KG配置:9个小抽屉（8个标准光盘抽屉，1个资料抽屉）大抽屉尺寸：75*380*320mm 光盘盒尺寸：142×126×10（mm）大抽屉可放置75片/抽屉光盘盒尺寸：142×126×5（mm）大抽屉可放置150片/抽屉LTO3磁带尺寸：111×113×21（mm）大抽屉可放置45盘/抽屉</p> <p>二、性能要求：</p> <p>1、金属喷塑涂层：①硬度≥3H,②冲击强度：≥400mm应无剥落、裂纹、皱皮。③耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划到两侧3mm以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的防磁柜检测报告进行佐证；</p> <p>2、涂层可迁移元素要求：</p> <p>▷①铅Pb: mg/kg(<0.05); ②镉Cd: mg/kg(<0.05); ③铬Cr: , mg/kg(<0.05);</p> <p>④汞Hg: mg/kg(<0.05); 提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的防磁柜检测报告进行佐证；</p> <p>▷①锑Sb: mg/kg(<0.05); ②钡Ba: mg/kg, (<0.05); ③硒Se: mg/kg(<0.05); ④砷As: mg/kg(<0.05); 提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的防磁柜检测报告进行佐证；</p> <p>3、强度和耐久性要求：所有部件、连接件应无断裂损坏，活动部件（门抽屉等开关应灵活）</p> <p>4、结构安全要求：①活动部件间距离≤5mm或≥25mm;②:人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刀口、棱角。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的防磁柜检测报告进行佐证；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一、基本参数</p> <p>1、容积：200L</p> <p>2、托盘层数：3层</p> <p>3、功率：40W</p> <p>4、电源：220V/50Hz</p> <p>5、臭氧发生量：1000 mg/h</p> <p>6、控制方式：微电脑自动控制</p> <p>7、时间：60min消毒+20min臭氧分解</p> <p>1 二、硬件保护功能：自动复位保护器；</p> <p>1、★符合国家GB/T14048.5-2017；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的自动复位保护器检测报告进行佐证；</p> <p>2、工作电压：≥AC220V；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的自动复位保护器检测报告进行佐证；</p> <p>3、过电压动作保护值≥270v；</p> <p>4、★欠压保护复位时间：≤60s；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的自动复位保护器检测报告进行佐证；</p> <p>5、工频耐压要求：主电路≥1890v；施压时间：≥60s。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的自动复位保护器检测报告进行佐证；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：除湿加湿一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、基本参数；</p> <p>1、设备自动调控库房湿度、空气质量，使库房环境达到档案馆建筑设计规范JGJ25-2010 的国家规定标准。</p> <p>2、加湿功能与除湿功能合二为一。</p> <p>3、具备湿度设定系统，湿度可调范围在 00-99%。</p> <p>4、具备温湿度现场校准功能，免去传感器定期校准的不方便性。</p> <p>5、具备无级变速功能，风量从 0-1600 任意设定。</p> <p>6、实时存储温湿度、PM2.5，支持年月周日数字报表，最长存储可达 12 个月。</p> <p>7、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。</p> <p>8、具备 12V 输出功能，任意联动启动动力环境设备，便于集中联网管理。</p>

	<p>9、具备缺水、正常、水满提示功能。</p> <p>10、具备报警显示区功能：显示溢水、漏水等报警信息。</p> <p>11、具备断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。</p> <p>12、标准MODBUS 通信协议,RS485 远程监控端口。</p> <p>13、标配除尘功能（99%去除空气中的PM2.5、PM10）。</p> <p>14、标配除二氧化硫功能（99%去除档案库房二氧化硫）</p> <p>二、控制部分要求：动力控制柜；</p> <p>1、★符合国家标准GB/T7251.12-2013，额定绝缘电压：主电路：690v；辅助电路400v；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的动力控制柜检测报告进行佐证；</p> <p>2、防护等级：≥IP40；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的动力控制柜检测报告进行佐证；</p> <p>三、硬件电路保护功能：智慧用电安全监控器；</p> <p>1、符合国家《CQC 1308-2017》标准；额定电压：≥AC220V；额定电流：≥100A；提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的智慧用电安全监控器检测报告进行佐证；</p> <p>2、模块可以手动或远程操作实现负载的通电与断电操作，须具合分指示装置。任何情况下，指示装置应与实际的触头状态一致。如触头熔焊或粘连，即使进行了断电操作，指示装置应指示在合闸通电状态，不能给出错误的分闸断电指示。</p> <p>3、分别用手动或远程控制模块的合闸信号与分闸信号，指示装置显示应正确。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；</p> <p>4、用外力固定载流件的动静触头（模拟触头熔焊粘连），给出分闸信号后，指示装置仍显示在合闸状态。</p> <p>5、在分闸位置，载流部件动静触头的电气间隙应≥ 5.0mm。提供产品制造商具备国家CMA检测资质的检测机构出具的检测报告进行佐证；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：移动水车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、水车具备自动补水与排水功能，水实际容量不低于120升。</p> <p>2、水车整机外形尺寸不低于长500*宽400*高600mm。</p> <p>3、水满报警提示，声光传输。</p> <p>4、具备高扬程排水接口，最低扬程≥12米。</p> <p>5、进水接口与排水接口配置便于移动的助力拆装一体化工具。</p> <p>6、水箱必须具备移动静音模式。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：防盗门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质；单层内嵌式防撬勾、锌镁合金钢板、全精钢防盗撬锁、防火、防盗功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：防盗门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质；单层内嵌式防撬勾、锌镁合金钢板、全精钢防盗撬锁、防火、防盗功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

档案库房相关设施：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

合同包1（档案库房相关设施）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表：

合同包1（档案库房相关设施）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二 符合性审查表：

合同包1（档案库房相关设施）

投标及保证金缴纳情况	不收取保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

档案库房相关设施

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分	
	商务部分30.0分	
	报价得分30.0分	
技术部分	产品参数功能指标 (30.0分)	根据招标文件《产品技术参数要求》响应进行评审。《产品技术参数要求》的技术参数，要求提供检测报告的项，须提供相应的带CMA标志检测报告佐证，否则，该项视为负偏离项，一项负偏离扣2分，扣完为止。其它项为一般技术指标条款，每一项偏离扣1分，扣完为止。评审依据：投标文件中提供检测报告扫描件和“国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》”(http://cx.cnca.cn/)查询或其检测机构官网上查询所公示的检测报告的信息截图加盖投标人单位公章。
	质量保证体系 (4.0分)	根据投标人提供质量保证服务方案及承诺评审评分：质量保证服务方案内容、详细，承诺响应、措施的合理性、可行性、完整性等综合评价并酌情给分。横向比较，优2-4分，良1-2，一般0-1分；
	生产能力 (6.0分)	产品制造商具有规范化生产、规模化工艺流程等，具有先进的最新的生产线、生产设备等。生产设备应包含①机器人焊接设备、②数控折弯机、③折弯中心、④激光切割机、⑤智能数控全自动喷涂流水线，⑥智能密集架自动生产线（包含：立柱、层板、挂板、书档生产线）应提供采购合同及发票及付款凭证及设备现场图片作为佐证，全部提供且设备为开标之日前一年内采购的每项得1分，全部提供且设备为开标之日前两年内采购的每项得0.5分，全部提供且设备为开标之日前三年内采购的每项得1分。备注：以上6项设备如有2项不满足的0分。
业绩 (2.0分)	业绩 (2.0分)	投标企业或制造商提供近三年（2019年至今）类似项目的销售业绩证明材料，业绩证明以投标企业或制造商提供的销售合同和中标通知书为准；投标企业或制造商每提供一个符合要求的业绩及证明材料得0.5分，未提供或提供的不符合要求不得分。满分2分，最低为0。
	售后服务 (6.0分)	1、根据投标文件作出的具体售后服务承诺、故障响应时间及故障处理方案、定期巡检方案进行对比评分，优得5分、良得3分、一般得1分，无承诺或方案不合理的不得分。2、投标企业或制造商提供获得商品售后服务体系（国家标准GB/T27922-2011）五星级认证证书得1分。需提供扫描件并加盖公章。

商务部分	履约能力 (10.0分)	1、投标企业具有有效期内符合依据T/CITIF001-2019信息系统建设和服务能力等级（含）CS1或以上级别证书的得2分； 2、投标企业具有计算机档案管理软件服务证书（符合DA/S 002-2019)得2分。 3、投标企业具有定制服务能力认证证书（符合国家GB/T 40012-2021)得2分。 4、投标企业具有软件企业认证证书的得2分。 5、投标企业具有省级及以上工业和信息化部门颁发的中小企业公共服务示范平台企业证书得2分。
	培训方案 (5.0分)	供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的优劣情况进行对比评分，优得5分、良得 3分、一般得 1分，无培训方案不合理的不得分。
	项目实施 (7.0分)	1、由评委根据符合资格进入详细评分的所有投标人针对其投标文件中的项目实施方案的描述、人员组织安排、项目实施步骤、进度规划、项目验收等方面进行综合评审，各评委按照分档技术标准打分确定档次，不能先定档后打分。一档：方案简单、基本满足项目实施要求，综合评定差得 2分。二档：方案较详细、人员配备合理，进度有保障，能满足项目实施需要，综合评定良好得4分。三档：方案详细，组织机构健全，实施人员配备完备，实施步骤流程合理，方案考虑周全，进度有保障，综合评定优秀得6分。 2、产品运输装卸过程中有详细方案及安全保障措施，根据响应情况得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称) 投标文件 (正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古金禾项目管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。
3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。
5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址： _____ 邮政编码： _____
 电话： _____ 电子函件： _____
 投标人开户银行： _____ 账号/行号： _____
 投标人法人签字： _____（加盖公章） _____
 _____ 年 月 日

格式四：

开标一览表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： _____。

代理人无转委托权。

投 标 人： _____（加盖公章）

法定代表人： _____（签字）

授权委托人： _____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
-----------------------	-----------------------

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

_____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古金禾项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):
日期:

格式十五: (不属于可不填写内容或不提供)

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六: (不属于可不填写内容或不提供)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):
日期:

格式十七:

分项报价明细表

(一) 货物类项目

说明: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

(二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明: 服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的, 供应商应根据项目要求自行编制, 可参考上表样式。

(三) 工程类项目

说明: 参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有**优于招标文件主要商务要求**的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年月日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。