

伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

公开招标文件

采购单位名称：伊金霍洛旗政府投资项目代建中心

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

项目编号：**ESZCYQ-G-H-230032**

2023年11月30日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心受伊金霍洛旗政府投资项目代建中心委托，采用公开招标方式组织采购伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

项目编号：ESZCYQ-G-H-230032

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]YQ03686号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额(元)
1	伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购	293	详见招标文件	2,502,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市伊金霍洛旗交易中心

联系人：斯庆高娃

联系电话：0477-8960009

采购单位名称：伊金霍洛旗政府投资项目代建中心

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

联系人：伊金霍洛旗政府投资项目代建中心经办

联系电话：0477-8969163

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 (同投标文件提交截止时间)	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U 盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2	报价形式	合同包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）：总价
2	现场踏勘	否
2	其他	兼投兼中： -

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话 **400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30分钟**内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 **CA** 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指伊金霍洛旗政府投资项目代建中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快件上的戳记日期和非邮政快件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10日历天
标的提供的地点	伊金霍洛旗
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，货到付款 2期：支付比例45%，安装调试好后支付 3期：支付比例5%，质保期满后支付。
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	7.00	7,150.00	50,050.00	否	餐饮业	详见附表一
2		金属质架类	四层平板货架	台	2.00	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表二
3		金属质架类	四层平板货架	台	3.00	1,210.00	3,630.00	否	餐饮业	详见附表三
4		除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表四
5		金属质架类	米面架	台	3.00	935.00	2,805.00	否	餐饮业	详见附表五
6		金属质架类	四层平板货架	台	2.00	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表六
7		除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表七
8		厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表八
9		厨房操作台	双星盆台	台	2.00	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表九

10	金属质架类	四层平板货架	台	2.00	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表一十
11	菜类食品加工机械	土豆脱皮机	台	1.00	18,480.00	18,480.00	否	餐饮业	详见附表一十一
12	菜类食品加工机械	切菜机	台	1.00	25,960.00	25,960.00	否	餐饮业	详见附表一十二
13	水嘴	洗地龙头	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一十三
14	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表一十四
15	厨房操作台	双星盆台	台	2.00	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一十五
16	厨房操作台	大单星盆台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一十六
17	屠宰、肉食品及蛋品加工机械	绞切肉机	台	1.00	4,950.00	4,950.00	否	餐饮业	详见附表一十七
18	厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一十八
19	金属质架类	四层平板货架	台	1.00	1,430.00	1,430.00	否	餐饮业	详见附表一十九
20	屠宰、肉食品及蛋品加工机械	台式锯骨机	台	1.00	5,060.00	5,060.00	否	餐饮业	详见附表二十
21	金属质架类	四层平板货架	台	2.00	1,518.00	3,036.00	否	餐饮业	详见附表二十一
22	水嘴	洗地龙头	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表二十二
23	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表二十三
24	厨房操作台	单通打荷台	台	2.00	2,640.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表二十四
25	冷藏箱柜	平台雪柜	台	2.00	5,280.00	10,560.00	否	餐饮业	详见附表二十五
26	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	3.00	7,150.00	21,450.00	否	餐饮业	详见附表二十六
27	厨房操作台	单星盆台	台	4.00	935.00	3,740.00	否	餐饮业	详见附表二十七
28	水嘴	洗地龙头	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表二十八
29	消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	台	1.00	3,960.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表二十九

30	煤气	单眼大锅灶	台	2.00	7,480.00	14,960.00	否	餐饮业	详见附表三十
31	厨房操作台	炉拼台	台	1.00	660.00	660.00	否	餐饮业	详见附表三十一
32	煤气	双炒单温灶	台	1.00	11,660.00	11,660.00	否	餐饮业	详见附表三十二
33	食品蒸煮机械	夹层锅	台	2.00	12,320.00	24,640.00	否	餐饮业	详见附表三十三
34	食品制备电器	电饼铛	台	2.00	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表三十四
35	厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表三十五
36	厨房操作台	双层工作台	台	4.00	1,980.00	7,920.00	否	餐饮业	详见附表三十六
37	厨房操作台	单通打荷台	台	2.00	2,640.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表三十七
38	冷藏箱柜	平台雪柜	台	2.00	4,950.00	9,900.00	否	餐饮业	详见附表三十八
39	消毒灭菌设备及器具	盆具消毒柜	台	1.00	11,550.00	11,550.00	否	餐饮业	详见附表三十九
40	厨房操作台	双星盆台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表四十
41	金属质架类	四层平板货架	台	1.00	1,320.00	1,320.00	否	餐饮业	详见附表四十一
42	水嘴	洗地龙头	台	2.00	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表四十二
43	厨房操作台	木面案工作台	台	2.00	3,080.00	6,160.00	否	餐饮业	详见附表四十三
44	食品蒸煮机械	双门蒸饭车	台	3.00	6,160.00	18,480.00	否	餐饮业	详见附表四十四
45	糕点糖果及果品加工机械	电烤箱	台	1.00	14,850.00	14,850.00	否	餐饮业	详见附表四十五
46	糕点糖果及果品加工机械	双缸电炸炉	台	1.00	6,050.00	6,050.00	否	餐饮业	详见附表四十六
47	食品制备电器	和面机	台	1.00	9,680.00	9,680.00	否	餐饮业	详见附表四十七
48	食品制备电器	压面机	台	1.00	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表四十八
49	食品制备电器	煮面桶	台	2.00	5,500.00	11,000.00	否	餐饮业	详见附表四十九

50	食品制备电器	液压饴烙机	台	2.00	6,875.00	13,750.00	否	餐饮业	详见附表五十
51	食品制备电器	搅拌机	台	1.00	8,360.00	8,360.00	否	餐饮业	详见附表五十一
52	消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	台	1.00	3,960.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表五十二
53	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	1.00	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表五十三
54	电容器柜	双门留样柜	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	餐饮业	详见附表五十四
55	电容器柜	双门醒发箱	台	1.00	7,260.00	7,260.00	否	餐饮业	详见附表五十五
56	其他用具	面粉车	台	4.00	880.00	3,520.00	否	餐饮业	详见附表五十六
57	厨房操作台	单星盆台	台	1.00	935.00	935.00	否	餐饮业	详见附表五十七
58	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表五十八
59	炊事机械	油烟净化一体机	台	1.00	16,500.00	16,500.00	否	餐饮业	详见附表五十九
60	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.00	19,800.00	39,600.00	否	餐饮业	详见附表六十
61	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.00	19,800.00	39,600.00	否	餐饮业	详见附表六十一
62	炊事机械	油烟净化一体机	台	1.00	15,400.00	15,400.00	否	餐饮业	详见附表六十二
63	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.00	22,000.00	44,000.00	否	餐饮业	详见附表六十三
64	其他用具	收残台	台	1.00	990.00	990.00	否	餐饮业	详见附表六十四
65	厨房操作台	双星盆台	台	1.00	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表六十五
66	其他用具	长龙式洗碗机	台	1.00	123,200.00	123,200.00	否	餐饮业	详见附表六十六
67	其他用具	集气罩	台	1.00	4,620.00	4,620.00	否	餐饮业	详见附表六十七
68	厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表六十八
69	厨房操作台	双层工作台	台	2.00	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表六十九

70	消毒灭菌设备及器具	双门推车消毒柜	台	3.00	10,780.00	32,340.00	否	餐饮业	详见附表七十
71	消毒灭菌设备及器具	单门推车消毒柜	台	1.00	7,480.00	7,480.00	否	餐饮业	详见附表七十一
72	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表七十二
73	其他用具	洗手星	台	1.00	715.00	715.00	否	餐饮业	详见附表七十三
74	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表七十四
75	冷藏箱柜	平台雪柜	台	1.00	5,280.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表七十五
76	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	1.00	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表七十六
77	消毒灭菌设备及器具	单门消毒柜	台	1.00	4,180.00	4,180.00	否	餐饮业	详见附表七十七
78	厨房操作台	单通打荷台	台	1.00	2,860.00	2,860.00	否	餐饮业	详见附表七十八
79	厨房操作台	双星盆台	台	1.00	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表七十九
80	消毒灭菌设备及器具	双门拖把工具消毒柜	台	2.00	5,280.00	10,560.00	否	餐饮业	详见附表八十
81	其他用具	开水器带底座	台	1.00	6,050.00	6,050.00	否	餐饮业	详见附表八十一
82	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表八十二
83	消毒灭菌设备及器具	双门推车消毒柜	台	7.00	10,780.00	75,460.00	否	餐饮业	详见附表八十三
84	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表八十四
85	厨房操作台	单星盆台	台	1.00	935.00	935.00	否	餐饮业	详见附表八十五
86	厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表八十六
87	其他用具	五格保温售饭台	台	5.00	3,520.00	17,600.00	否	餐饮业	详见附表八十七
88	厨房操作台	双层工作台	台	4.00	1,760.00	7,040.00	否	餐饮业	详见附表八十八
89	其他用具	洗手星	台	2.00	715.00	1,430.00	否	餐饮业	详见附表八十九

90		更衣柜	更衣柜	台	4.00	3,740.00	14,960.00	否	餐饮业	详见附表九十
91		更衣柜	更衣柜	台	2.00	2,420.00	4,840.00	否	餐饮业	详见附表九十一
92		中板	地沟盖板	米	28.00	132.00	3,696.00	否	建筑业	详见附表九十二
93		消防设备	消防灭火装置	套	1.00	20,350.00	20,350.00	否	建筑业	详见附表九十三
94		冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	1.00	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表九十四
95		金属质架类	四层平板货架	台	2.00	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表九十五
96		金属质架类	四层平板货架	台	1.00	1,320.00	1,320.00	否	餐饮业	详见附表九十六
97		冷藏箱柜	六门高身雪柜	台	1.00	7,260.00	7,260.00	否	餐饮业	详见附表九十七
98		除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.00	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表九十八
99		金属质架类	米面架	台	3.00	990.00	2,970.00	否	餐饮业	详见附表九十九
100		金属质架类	四层平板货架	台	1.00	1,430.00	1,430.00	否	餐饮业	详见附表一百
101		除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.00	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表一百零一
102		厨房操作台	双星盆台	台	1.00	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百零二
103		菜类食品加工机械	土豆脱皮机	台	1.00	4,026.00	4,026.00	否	餐饮业	详见附表一百零三
104		厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百零四
105		菜类食品加工机械	切菜机	台	1.00	15,526.50	15,526.50	否	餐饮业	详见附表一百零五

1	0	6	金属质架类	四层平板货架	台	1.0 0	1,320.00	1,320.00	否	餐饮业	详见附表一百零六
1	0	7	水嘴	洗地龙头	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百零七
1	0	8	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.0 0	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表一百零八
1	0	9	厨房操作台	双星盆台	台	1.0 0	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百零九
1	1	0	厨房操作台	大单星盆台	台	1.0 0	935.00	935.00	否	餐饮业	详见附表一百一十
1	1	1	屠宰、肉食品及 蛋品加工机械	绞切肉机	台	1.0 0	3,960.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一百一十一
1	1	2	屠宰、肉食品及 蛋品加工机械	台式锯骨机	台	1.0 0	5,060.00	5,060.00	否	餐饮业	详见附表一百一十二
1	1	3	厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百一十三
1	1	4	金属质架类	四层平板货架	台	2.0 0	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表一百一十四
1	1	5	水嘴	洗地龙头	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百一十五
1	1	6	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.0 0	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表一百一十六
1	1	7	厨房操作台	单通打荷台	台	2.0 0	2,860.00	5,720.00	否	餐饮业	详见附表一百一十七
1	1	8	冷藏箱柜	平台雪柜	台	2.0 0	5,280.00	10,560.00	否	餐饮业	详见附表一百一十八

1	1	9	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	2.0 0	7,150.00	14,300.00	否	餐饮业	详见附表一百一十九
1	2	0	厨房操作台	单星盆台	台	2.0 0	935.00	1,870.00	否	餐饮业	详见附表一百二十
1	2	1	消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	台	1.0 0	3,960.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一百二十一
1	2	2	水嘴	洗地龙头	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百二十二
1	2	3	煤气	单眼大锅灶	台	2.0 0	7,480.00	14,960.00	否	餐饮业	详见附表一百二十三
1	2	4	厨房操作台	炉拼台	台	1.0 0	880.00	880.00	否	餐饮业	详见附表一百二十四
1	2	5	煤气	双炒单温灶	台	1.0 0	9,350.00	9,350.00	否	餐饮业	详见附表一百二十五
1	2	6	饮食炊事机械	夹层锅	台	2.0 0	13,750.00	27,500.00	否	餐饮业	详见附表一百二十六
1	2	7	饮食炊事机械	电饼铛	台	2.0 0	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一百二十七
1	2	8	厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	1,540.00	1,540.00	否	餐饮业	详见附表一百二十八
1	2	9	厨房操作台	单通打荷台	台	2.0 0	2,860.00	5,720.00	否	餐饮业	详见附表一百二十九
1	3	0	冷藏箱柜	平台雪柜	台	2.0 0	4,950.00	9,900.00	否	餐饮业	详见附表一百三十
1	3	1	消毒灭菌设备及器具	盆具消毒柜	台	1.0 0	6,050.00	6,050.00	否	餐饮业	详见附表一百三十一

1		厨房操作台	双星盆台	台	1.0 0	1,760.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百三十二
1		金属质架类	四层平板货架	台	1.0 0	1,320.00	1,320.00	否	餐饮业	详见附表一百三十三
1		水嘴	洗地龙头	台	2.0 0	1,980.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一百三十四
1		厨房操作台	木面案工作台	台	2.0 0	2,860.00	5,720.00	否	餐饮业	详见附表一百三十五
1		其他用具	面粉车	台	4.0 0	990.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表一百三十六
1		厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百三十七
1		食品蒸煮机械	双门蒸饭车	台	3.0 0	6,160.00	18,480.00	否	餐饮业	详见附表一百三十八
1		糕点糖果及果品加工机械	电烤箱	台	1.0 0	14,850.00	14,850.00	否	餐饮业	详见附表一百三十九
1		糕点糖果及果品加工机械	双缸电炸炉	台	1.0 0	9,680.00	9,680.00	否	餐饮业	详见附表一百四十
1		食品制备电器	和面机	台	1.0 0	12,100.00	12,100.00	否	餐饮业	详见附表一百四十一
1		食品制备电器	压面机	台	1.0 0	9,130.00	9,130.00	否	餐饮业	详见附表一百四十二
1		食品制备电器	搅拌机	台	1.0 0	9,240.00	9,240.00	否	餐饮业	详见附表一百四十三
1		消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	台	1.0 0	4,950.00	4,950.00	否	餐饮业	详见附表一百四十四

1	4	5	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	1.0 0	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表一百四十五
1	4	6	电容器柜	双门留样柜	台	1.0 0	5,610.00	5,610.00	否	餐饮业	详见附表一百四十六
1	4	7	电容器柜	双门醒发箱	台	1.0 0	7,260.00	7,260.00	否	餐饮业	详见附表一百四十七
1	4	8	厨房操作台	单星盆台	台	1.0 0	935.00	935.00	否	餐饮业	详见附表一百四十八
1	4	9	移动照明灯塔	灭蝇灯	台	2.0 0	242.00	484.00	否	餐饮业	详见附表一百四十九
1	5	0	炊事机械	油烟净化一体机	台	1.0 0	14,300.00	14,300.00	否	餐饮业	详见附表一百五十
1	5	1	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.0 0	19,800.00	39,600.00	否	餐饮业	详见附表一百五十一
1	5	2	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.0 0	19,800.00	39,600.00	否	餐饮业	详见附表一百五十二
1	5	3	炊事机械	油烟净化一体机	台	1.0 0	15,400.00	15,400.00	否	餐饮业	详见附表一百五十三
1	5	4	炊事机械	油烟净化一体机	台	2.0 0	22,000.00	44,000.00	否	餐饮业	详见附表一百五十四
1	5	5	其他用具	收残台	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百五十五
1	5	6	厨房操作台	双星盆台	台	1.0 0	2,420.00	2,420.00	否	餐饮业	详见附表一百五十六
1	5	7	洗碗机	长龙式洗碗机	台	1.0 0	123,200.0 0	123,200.0 0	否	餐饮业	详见附表一百五十七

1 5 8	其他用具	集气罩	台	1.0 0	4,620.00	4,620.00	否	餐饮业	详见附表一百五十八
1 5 9	厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	1,650.00	1,650.00	否	餐饮业	详见附表一百五十九
1 6 0	厨房操作台	双层工作台	台	2.0 0	1,760.00	3,520.00	否	餐饮业	详见附表一百六十
1 6 1	消毒灭菌设备及器具	双门推车消毒柜	台	3.0 0	10,780.00	32,340.00	否	餐饮业	详见附表一百六十一
1 6 2	消毒灭菌设备及器具	单门推车消毒柜	台	1.0 0	6,160.00	6,160.00	否	餐饮业	详见附表一百六十二
1 6 3	水嘴	洗地龙头	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表一百六十三
1 6 4	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.0 0	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表一百六十四
1 6 5	其他用具	洗手星	台	1.0 0	935.00	935.00	否	餐饮业	详见附表一百六十五
1 6 6	除害虫用灯	灭蝇灯	台	1.0 0	88.00	88.00	否	餐饮业	详见附表一百六十六
1 6 7	冷藏箱柜	平台雪柜	台	1.0 0	5,280.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表一百六十七
1 6 8	冷藏箱柜	四门高身雪柜	台	1.0 0	7,150.00	7,150.00	否	餐饮业	详见附表一百六十八
1 6 9	消毒灭菌设备及器具	单门消毒柜	台	1.0 0	2,530.00	2,530.00	否	餐饮业	详见附表一百六十九
1 7 0	厨房操作台	单通打荷台	台	1.0 0	2,860.00	2,860.00	否	餐饮业	详见附表一百七十

1 7 1	厨房操作台	双星盆台	台	1.0 0	1,980.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十一
1 7 2	消毒灭菌设备及 器具	双门拖把工具 消毒柜	台	2.0 0	5,280.00	10,560.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十二
1 7 3	其他用具	开水器带底座	台	1.0 0	6,050.00	6,050.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十三
1 7 4	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.0 0	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十四
1 7 5	其他用具	拖把池	台	2.0 0	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十五
1 7 6	消毒灭菌设备及 器具	双门推车消毒 柜	台	5.0 0	10,780.00	53,900.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十六
1 7 7	除害虫用灯	灭蝇灯	台	2.0 0	88.00	176.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十七
1 7 8	厨房操作台	单星盆台	台	1.0 0	880.00	880.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十八
1 7 9	厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	990.00	990.00	否	餐饮业	详见附表 一百七十九
1 8 0	其他用具	五格保温售饭 台	台	4.0 0	3,520.00	14,080.00	否	餐饮业	详见附表 一百八十
1 8 1	厨房操作台	双层工作台	台	3.0 0	1,760.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表 一百八十一
1 8 2	厨房操作台	双层工作台	台	1.0 0	1,650.00	1,650.00	否	餐饮业	详见附表 一百八十二
1 8 3	其他用具	三层餐车	个	4.0 0	1,320.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表 一百八十三

1	8	4	其他用具	收残车	个	4.00	1,320.00	5,280.00	否	餐饮业	详见附表一百八十四
1	8	5	其他用具	平板车	个	2.00	1,320.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表一百八十五
1	8	6	其他用具	洗手星	台	2.00	880.00	1,760.00	否	餐饮业	详见附表一百八十六
1	8	7	更衣柜	更衣柜	台	2.00	4,400.00	8,800.00	否	餐饮业	详见附表一百八十七
1	8	8	更衣柜	更衣柜	台	2.00	3,300.00	6,600.00	否	餐饮业	详见附表一百八十八
1	8	9	中板	地沟盖板	米	28.00	220.00	6,160.00	否	建筑业	详见附表一百八十九
1	9	0	消防设备	消防灭火装置	套	1.00	20,350.00	20,350.00	否	建筑业	详见附表一百九十
1	9	1	排烟系统	烟管	平米	116.00	198.00	22,968.00	否	建筑业	详见附表一百九十一
1	9	2	排烟系统	支管	平米	26.00	198.00	5,148.00	否	建筑业	详见附表一百九十二
1	9	3	排烟系统	支管	平米	10.00	198.00	1,980.00	否	建筑业	详见附表一百九十三
1	9	4	排烟系统	消音弯头	个	8.00	715.00	5,720.00	否	建筑业	详见附表一百九十四
1	9	5	排烟系统	烟管	平米	44.80	198.00	8,870.40	否	建筑业	详见附表一百九十五
1	9	6	排烟系统	单向阀	个	8.00	198.00	1,584.00	否	建筑业	详见附表一百九十六

1 9 7	机柜	15KW风柜	台	1.0 0	16,280.00	16,280.00	否	建筑业	详见附表 一百九十七
1 9 8	机柜	风柜启动柜	台	1.0 0	1,320.00	1,320.00	否	建筑业	详见附表 一百九十八
1 9 9	其他木材、板材	装饰板	平米	30. 00	462.00	13,860.00	否	建筑业	详见附表 一百九十九
2 0 0	排烟系统	烟管	平米	88. 00	198.00	17,424.00	否	建筑业	详见附表 二百
2 0 1	机柜	7.5KW风柜	台	1.0 0	9,020.00	9,020.00	否	建筑业	详见附表 二百零一
2 0 2	起动器	7.5KW风柜启动器	台	1.0 0	880.00	880.00	否	建筑业	详见附表 二百零二
2 0 3	空气净化设备	20000立方净化器	台	1.0 0	18,480.00	18,480.00	否	餐饮业	详见附表 二百零三
2 0 4	其他建筑建材	新风百叶	个	11. 00	132.00	1,452.00	否	建筑业	详见附表 二百零四
2 0 5	其他建筑建材	防雨百叶	个	1.0 0	132.00	132.00	否	建筑业	详见附表 二百零五
2 0 6	排烟系统	烟管	平米	95. 20	198.00	18,849.60	否	建筑业	详见附表 二百零六
2 0 7	排烟系统	单向阀	个	8.0 0	198.00	1,584.00	否	建筑业	详见附表 二百零七
2 0 8	排烟系统	支管	平米	26. 00	198.00	5,148.00	否	建筑业	详见附表 二百零八
2 0 9	排烟系统	消音弯头	个	8.0 0	715.00	5,720.00	否	建筑业	详见附表 二百零九

210	机柜	15KW风柜	台	1.00	16,280.00	16,280.00	否	建筑业	详见附表二百一十一
211	机柜	15KW风柜启动柜	台	1.00	1,320.00	1,320.00	否	建筑业	详见附表二百一十一
212	其他木材、板材	装饰板	平米	30.00	462.00	13,860.00	否	建筑业	详见附表二百一十二
213	排烟系统	烟管	平米	74.40	198.00	14,731.20	否	建筑业	详见附表二百一十三
214	排烟系统	支管	平米	28.80	198.00	5,702.40	否	建筑业	详见附表二百一十四
215	其他建筑建材	新风百叶	个	10.00	132.00	1,320.00	否	建筑业	详见附表二百一十五
216	机柜	7.5KW风柜	台	1.00	9,020.00	9,020.00	否	建筑业	详见附表二百一十六
217	起动器	7.5KW风柜启动器	台	1.00	880.00	880.00	否	建筑业	详见附表二百一十七
218	空气净化设备	20000立方净化器	台	1.00	19,470.00	19,470.00	否	餐饮业	详见附表二百一十八
219	其他建筑建材	防雨百叶	个	1.00	132.00	132.00	否	建筑业	详见附表二百一十九
220	消毒杀菌用品	紫外线灯	台	14.00	207.90	2,910.60	否	餐饮业	详见附表二百二十
221	肥(香)皂和合成洗涤剂	洗碗机洗洁剂	组	5.00	456.50	2,282.50	否	餐饮业	详见附表二百二十一
222	其他用具	调料车	台	2.00	988.90	1,977.80	否	餐饮业	详见附表二百二十二

2		消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	台	2.00	1,428.90	2,857.80	否	餐饮业	详见附表二百二十三
2		其他台、桌类	木质台桌	张	1.00	3,080.00	3,080.00	否	餐饮业	详见附表二百二十四
2		其他台、桌类	木质长条桌	张	2.00	10,780.00	21,560.00	否	餐饮业	详见附表二百二十五
2		其他椅凳类	木质椅子	张	10.00	1,540.00	15,400.00	否	餐饮业	详见附表二百二十六
2		其他台、桌类	木质长条桌	张	14.00	902.00	12,628.00	否	餐饮业	详见附表二百二十七
2		餐具	合金筷	双	2,00.00	3.30	6,600.00	否	餐饮业	详见附表二百二十八
2		餐具	不锈钢耐用加厚底汤桶	个	5.00	418.00	2,090.00	否	餐饮业	详见附表二百二十九
2		餐具	50cm美式汤桶(1.2厚)	个	5.00	198.00	990.00	否	餐饮业	详见附表二百三十
2		餐具	不锈钢分数盘(无盖)	个	80.00	52.80	4,224.00	否	餐饮业	详见附表二百三十一
2		餐具	分数盘盖	个	80.00	33.00	2,640.00	否	餐饮业	详见附表二百三十二
2		其他用具	折把平板推车	个	4.00	495.00	1,980.00	否	餐饮业	详见附表二百三十三
2		餐具	大白盆	个	10.00	72.00	720.00	否	餐饮业	详见附表二百三十四
2		餐具	有耳箩蓝	个	20.00	129.80	2,596.00	否	餐饮业	详见附表二百三十五

2		餐具	有耳箩白	个	20.00	129.80	2,596.00	否	餐饮业	详见附表二百三十六
2		餐具	筐K013	个	10.00	71.50	715.00	否	餐饮业	详见附表二百三十七
2		餐具	5101保鲜标示盒	个	100.00	30.80	3,080.00	否	餐饮业	详见附表二百三十八
2		餐具	5102保鲜标示盒	个	100.00	38.50	3,850.00	否	餐饮业	详见附表二百三十九
2		餐具	5103保鲜标示盒	个	100.00	61.60	6,160.00	否	餐饮业	详见附表二百四十
2		餐具	大力士30L白	个	50.00	66.00	3,300.00	否	餐饮业	详见附表二百四十一
2		餐具	大力士45L白	个	30.00	99.00	2,970.00	否	餐饮业	详见附表二百四十二
2		餐具	大力士70L白	个	20.00	165.00	3,300.00	否	餐饮业	详见附表二百四十三
2		其他厨卫用具	大白桶	个	6.00	203.50	1,221.00	否	餐饮业	详见附表二百四十四
2		其他厨卫用具	无磁味蛊	个	100.00	16.50	1,650.00	否	餐饮业	详见附表二百四十五
2		其他厨卫用具	无磁味蛊	个	100.00	16.50	1,650.00	否	餐饮业	详见附表二百四十六
2		其他厨卫用具	方尾加长冰更(调料勺)	个	50.00	6.60	330.00	否	餐饮业	详见附表二百四十七
2		餐具	无磁图玛反边面盆	个	30.00	58.30	1,749.00	否	餐饮业	详见附表二百四十八

2	4	9	餐具	大五格快餐盘	个	1,500.00	36.30	54,450.00	否	餐饮业	详见附表二百四十九
2	5	0	餐具	13CM百合碗	个	1,500.00	27.50	41,250.00	否	餐饮业	详见附表二百五十
2	5	1	餐具	无磁斗盆	个	20.00	126.50	2,530.00	否	餐饮业	详见附表二百五十一
2	5	2	餐具	无磁斗盆	个	20.00	170.50	3,410.00	否	餐饮业	详见附表二百五十二
2	5	3	餐具	无磁反边面盆	个	10.00	41.80	418.00	否	餐饮业	详见附表二百五十三
2	5	4	餐具	加厚无磁汤盆	个	20.00	29.70	594.00	否	餐饮业	详见附表二百五十四
2	5	5	餐具	特厚方盘	个	50.00	74.80	3,740.00	否	餐饮业	详见附表二百五十五
2	5	6	其他厨卫用具	笼屉布(长方形)	个	150.00	11.00	1,650.00	否	餐饮业	详见附表二百五十六
2	5	7	其他厨卫用具	9寸三线食品夹	个	60.00	9.90	594.00	否	餐饮业	详见附表二百五十七
2	5	8	餐具	打饭勺	个	50.00	28.60	1,430.00	否	餐饮业	详见附表二百五十八
2	5	9	餐具	豪华糖铲	个	6.00	15.40	92.40	否	餐饮业	详见附表二百五十九
2	6	0	其他厨卫用具	全钢油壳(加长型)	个	20.00	26.40	528.00	否	餐饮业	详见附表二百六十
2	6	1	其他厨卫用具	全钢油壳(加长型)	个	10.00	27.50	275.00	否	餐饮业	详见附表二百六十一

2		餐具	美式厨师铲	个	10.00	27.50	275.00	否	餐饮业	详见附表二百六十二
2		其他厨卫用具	扁边方木柄网 篱C9	个	10.00	53.90	539.00	否	餐饮业	详见附表二百六十三
2		其他厨卫用具	无磁三线加固 油炒密	个	10.00	33.00	330.00	否	餐饮业	详见附表二百六十四
2		其他厨卫用具	边锅	个	6.00	289.30	1,735.80	否	餐饮业	详见附表二百六十五
2		其他厨卫用具	炒壳	个	4.00	74.80	299.20	否	餐饮业	详见附表二百六十六
2		其他厨卫用具	钢柄水舀 (厚)	个	5.00	33.00	165.00	否	餐饮业	详见附表二百六十七
2		其他厨卫用具	实德加长水勺	个	30.00	36.30	1,089.00	否	餐饮业	详见附表二百六十八
2		其他厨卫用具	厚无磁油古	个	10.00	52.80	528.00	否	餐饮业	详见附表二百六十九
2		其他厨卫用具	漏勺	个	10.00	58.30	583.00	否	餐饮业	详见附表二百七十
2		其他厨卫用具	全钢柄特大铲	个	10.00	33.00	330.00	否	餐饮业	详见附表二百七十一
2		其他厨卫用具	英达花神喷壶	个	5.00	36.30	181.50	否	餐饮业	详见附表二百七十二
2		其他厨卫用具	南瓜壶螺纹喷 壶	个	5.00	6.60	33.00	否	餐饮业	详见附表二百七十三
2		其他厨卫用具	钢柄肉叉	个	2.00	16.50	33.00	否	餐饮业	详见附表二百七十四

2 7 5	其他厨卫用具	大号钢柄	个	1.0 0	16.50	16.50	否	餐饮业	详见附表 二百七十五
2 7 6	其他厨卫用具	塑料圆菜板	块	5.0 0	495.00	2,475.00	否	餐饮业	详见附表 二百七十六
2 7 7	其他厨卫用具	塑料圆菜板	块	15. 00	462.00	6,930.00	否	餐饮业	详见附表 二百七十七
2 7 8	其他厨卫用具	塑料圆菜板	块	5.0 0	462.00	2,310.00	否	餐饮业	详见附表 二百七十八
2 7 9	其他厨卫用具	1#厨片刀 (三 合钢)	把	20. 00	198.00	3,960.00	否	餐饮业	详见附表 二百七十九
2 8 0	其他厨卫用具	2号大骨刀	把	3.0 0	198.00	594.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十
2 8 1	其他厨卫用具	307#剔骨刀 (5Cr15MOV)	把	3.0 0	257.40	772.20	否	餐饮业	详见附表 二百八十一
2 8 2	其他厨卫用具	10寸高碳钢磨 刀棒 (扁支)	把	5.0 0	82.52	412.60	否	餐饮业	详见附表 二百八十二
2 8 3	配料秤	电子克秤	台	6.0 0	82.50	495.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十三
2 8 4	台案秤	30KG电子秤 (蓄 电池)	个	6.0 0	308.00	1,848.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十四
2 8 5	台案秤	衡器电子台秤	个	2.0 0	572.00	1,144.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十五
2 8 6	其他厨卫用具	食物留样盒整 方形配钢盖	套	100. 00	28.60	2,860.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十六
2 8 7	毛巾	白毛巾	条	50. 00	9.90	495.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十七

2 8 8	毛巾	华夫格清洁巾	条	100 .00	9.90	990.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十八
2 8 9	其他厨卫用具	68L踏板式垃圾桶(灰)	个	10. 00	187.00	1,870.00	否	餐饮业	详见附表 二百八十九
2 9 0	其他厨卫用具	平口垃圾袋	包	100 .00	38.50	3,850.00	否	餐饮业	详见附表 二百九十九
2 9 1	其他用具	单桶榨水车(黄)	个	4.0 0	198.00	792.00	否	餐饮业	详见附表 二百九十一
2 9 2	热水器	热水器	台	4.0 0	2,729.00	10,916.00	否	餐饮业	详见附表 二百九十二
2 9 3	其他台、桌类	四人快餐桌椅	套	185 .00	1,332.00	246,420.0 0	否	餐饮业	详见附表 二百九十三

附表一：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸： $\geq 1200*700*1950$.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质201不锈钢板制作。主板采用 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸： $\geq 1200*500*1550$ mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1100*500*1550mm
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：米面架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质采用优质201不锈钢方管制作，厚度1.2mm，立柱采用50*50*1.0mm不锈钢方管，配防滑胶垫尺寸：≥1200*600*300mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质201不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1200*500*1550mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面：1.2mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2mm钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.2mm，脚通：Φ38厚1.2mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥1200*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管, 脚横通φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: ≥1200*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度1.2mm, 周边压边方便清洁防止划伤, 层板下衬不锈钢通长加筋, 厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管, 厚度1.2mm, 配可调节不锈钢子弹脚采用优质201不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式, 尺寸: ≥1200*500*1550mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一: 土豆脱皮机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用不锈钢板材, , 进水接口DN25, 排水接口DN40, 配备国标优质钢圈下水管, 耐腐蚀, 防侧漏, 每小时生产能力300kg以上, 不锈钢机壳, 电压: 220V, 功率≥2KW, 内置旋转磨砂盘, 砂壁, 万向冲洗龙头, 带脚轮; 尺寸: ≥640*680*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二: 切菜机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 不锈钢; 特点: 1.切割菜的长短, 厚薄可调节。2.只需更换刀片即可切割片, 丝, 丁, 曲线, 菱形。3.离心式切片机构。技术参数: 200-650公斤/小时;0.8kw/220v

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便, 配装≥15米长管和高压喷枪, 喷枪喷射出的水距可达8米, 且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦, 提高了工作效率

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂俩用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十五: 双星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: ≥1200*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六: 大单星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质201不锈钢板制作, 台面、靠背、水槽≥1.2mm不锈钢板, 不锈钢方管38x38脚,配可调不锈钢子弹脚,横通25x25不锈钢方管,加强筋1.2mm不锈钢, 不锈钢防臭下水器。含高弯双水龙头。尺寸: ≥1100*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七: 绞切肉机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 不锈钢; 切肉厚度: 3.5mm 生产能力: 切片400kg/h 切丝200kg/h 绞馅100kg/h, 电压: 220v 功率: 1.1kw; 尺寸: ≥550*420*835mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1800*800*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度1.2mm, 周边压边方便清洁防止划伤, 层板下衬不锈钢通长加筋, 厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管, 厚度1.0mm, 配可调节不锈钢子弹脚采用优质201不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式, 尺寸: ≥1500*500*1550mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十: 台式锯骨机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 不锈钢; 电压: 380v 功率: 1.5kw 净重: 116kg 锯条长度: 2020mm 切割高度30mm 锯轮直径: 250mm; 尺寸: $\geq 746*671*1743$ mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度1.20mm, 周边压边方便清洁防止划伤, 层板下衬不锈钢通长加筋, 厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管, 厚度1.2mm, 配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用 ≥ 1.2 mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式, 尺寸: $\geq 1000*500*1550$ mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便, 配装 ≥ 15 米长管和高压喷枪, 喷枪喷射出的水距可达8米, 且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦, 提高了工作效率

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊; 立挂俩用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四: 单通打荷台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质201不锈钢板, 台面采用 ≥ 1.2 mm不锈钢板, 台面下垫衬板, 层板1.2mm并有加强筋, 支架, 通脚直径38*1.2mm不锈钢, 下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚, 支架横通直径25*1.2mm, 带翻门。间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚, 尺寸: $\geq 1800*800*800$ mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五: 平台雪柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1800*800*800
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十六：四门高身雪柜 是否允许进口：否	
-----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*700*1950 .

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：单星盆台 是否允许进口：否	
---------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm;后背1.2mm，星盆:1.2mm，手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.2mm不锈钢管,脚横通φ25x1.2mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸：≥600*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十八：洗地龙头 是否允许进口：否	
---------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便，配装≥15米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦，提高了工作效率

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十九：刀具消毒柜 是否允许进口：否	
----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢制作，1.0厚，1.3kw/220V热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。可放砧板直径500mm。1、电压：220v，功率：0.016kw;2、外形尺寸：≥1000*700*1600mm；3、外壳采用优质不锈钢制作；4、消毒方式：低温紫外线消毒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：单眼大锅灶 是否允许进口：否	
---------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	采用201优质不锈钢拉丝板,面板:1.0mm厚,Φ820MM炉围一次冲压成型;侧板,围板,背板1.0mm厚;炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬,面板与底板之间填充一层25MM发泡剂隔热绝缘;炉膛2.0mm,;炉膛内采用耐火水泥砌成;炉骨架:40X40X4mm国标角铁;炉头:铸铁炉头,不锈钢分火翅,热负荷:48KW;风机:550W/220v*1;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;配全钢摇摆水龙头风阀、风管和水管均采不锈钢管,燃气管道为国标钢管并做严格的防锈处理。开火时运动噪音为60-70分贝。尺寸: ≥1300*1300*800mm
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一: 炉拼台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板,面板:1.2mm厚,前板,侧板,背板1.2mm厚,台面下通长加筋1.2mm厚。50不锈钢圆腿,不锈钢调节脚尺寸: ≥800*400*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二: 双炒单温灶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术参数: 1、采用201优质不锈钢拉丝板,面板:1.0mm厚,炉围及尾围一次冲压成型;
	2	2、侧板,围板,背板1.0mm厚;
	3	3、炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬,面板与底板之间填充一层25MM发泡剂隔热绝缘
	4	4、炉膛2.0mm,圆柱形(一次成型);
	5	5、炉膛内采用耐火砖砌成;炉骨架:40X40X4mm国标角铁;
	6	6、炉头:铸铁炉头,不锈钢分火翅,热负荷:48KW;
	7	7、风机:250W/220v*2;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;
	8	8、配全钢摇摆水龙头不锈钢;
	9	9.背板、前板及侧板: 1.0mm不锈钢
	10	二、性能参数: 1.炉芯采用纯铜锻压精铸,侧出气,具备防水,防堵塞,抗氧化生锈的功能,减少维修费用;
	11	2.采用恒压预混燃烧技术:使里面的燃气和空气在未燃烧前按科学比例精准混合,恒压混合后的气体输出稳定,分别独立式出火孔中均匀喷出,使火焰燃烧更充分,燃烧速度更稳定,火焰温度更高;
	12	3.综合热能利用,解决炉头回火、火种不稳定等问题;
	13	4.多孔独立式侧出火,火力猛、受热面积大,具有防水、防堵塞等功能;
	14	5.聚能盘加聚能面板纠正偏火、燃烧不充分等问题,并使火焰达到二次充分燃烧,提高热能利用率。
	15	6.耐用:炉采用不锈钢材质,具有防水、防堵,抗氧化生锈的性能
	16	7、安全:具有恒压预混燃烧技术,杜绝安全隐患
	17	8、聚能外圈表面涂覆航空隔热喷涂,耐高温,具有杜绝热量流失,提升炉膛温度的性能 9★产品生产企业须具有中餐燃气炒菜灶类能源效率报告,中餐燃气炒菜灶类中国节能、环保认证证书,中餐燃气炒菜灶类CQC食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书、中餐燃气炒菜灶类中国环境标志产品认证证书、中餐燃气炒菜灶类产品认证证书及中餐燃气炒菜灶类产品安全认证证书。尺寸: 1800≥1000*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三十三: 夹层锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量 $\geq 200L$, 锅内径 $\geq 900mm$, 耗气量 $3.0m^3/h$, 尺寸: $\geq 1470*1150*1020mm$, 整机优质加厚不锈钢, 锅底采用耐烧传热效率高的新型不锈钢材料。

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十四: 电饼铛 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铸管合金锅, 数显、上下加热温度均匀, 升温速度快, 功率: $380v/5kw$ 尺寸: $\geq 700*700*1000mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十五: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用 $38*25*1.2$ 钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通: $\varphi 38$ 厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: $\geq 1000*1000*800mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十六: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用 $38*25*1.2$ 钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通: $\varphi 38$ 厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: $\geq 1800*800*800mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十七: 单通打荷台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质201不锈钢板, 台面采用 $\geq 1.2mm$ 不锈钢板, 台面下垫衬板, 层板1.2mm并有加强筋, 支架, 通脚直径 $38*1.2mm$ 不锈钢, 下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚, 支架横通直径 $25*1.2mm$, 带翻门。间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚.尺寸: $\geq 1500*800*800mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十八: 平台雪柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全钢管 钢管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，钢管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1800*800*800
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十九：盆具消毒柜 是否允许进口：否	
----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢制作，1.0厚，1.3kw/220V热风烘干，紫外线消毒。铝合金把手。360度循环消毒杀菌模式，触摸式智能电脑板开关，不锈钢导轨式架层，中间镶有可视钢化玻璃，高端大气，采用优质不锈钢电加热管加热，电压220v，功率单门2.2kw，推拉门4.4kw，所有的智能触摸消毒柜都有风机延时的功能，延时10分钟左右自动停止，尺寸：≥1800*1600*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十：双星盆台 是否允许进口：否	
--------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm;后背1.2mm，星盆:1.2mm，手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸：≥1200*600*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十一：四层平板货架 是否允许进口：否	
-----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.20mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1200*500*1550mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十二：洗地龙头 是否允许进口：否	
---------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便，配装≥15米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦，提高了工作效率

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十三：木面案工作台 是否允许进口：否	
-----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	台面采用50mm厚优质实木板（作防水防蛀、防腐处理）；不锈钢框架采用38*38*1.2mm不锈钢矩管焊接；立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管，连可调节防滑胶垫。尺寸：≥1800*800*800mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：双门蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	温度控制、时间控制、带温度显示、溢水保护、缺水断电；内嵌式放600*400mm蒸饭盘，卡槽一体成型，箱体骨架50*50*3mm角钢焊接，蒸饭盘为600*400mm，深度≥50mm，火排结实耐用，蒸柜箱体采用聚氨酯发泡整体填充，手柄全部采用全不锈钢凹槽省力开关。配送24个#304-1.0mm蒸饭盘，节水浮球进水开关。尺寸：≥1000*600*1500mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：电烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三层六盘，不锈钢外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定，工艺成熟。烘焙时产品上色均匀，时间快，效率高。节能、耐用，零配件关键产品。外观漂亮，占地面积得体省空间。符合国家标准的安全性能。尺寸：≥1250*900*1500mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：双缸电炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用优质不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm，铜电加热管9kw，380v，尺寸：≥950*580*800mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质。
	2	2.搅拌器为304不锈钢。
	3	3.采用特制油封，解决了和面机易漏油的传统难题。
	4	4.上翻盖采用铰链式设计，安全系数大大提高。搅拌钩与缸底间隙小2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量（2kg面粉）也可以搅拌。容量≥每次2包粉
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	304不锈钢,全封闭式设计, 外壳 松便捷,压面切 节厚薄-调节轻 观, 蜗轮蜗杆调 作-干净整洁美 面翻板转换-操作简单方便。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九: 煮面桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304优质不锈钢拉丝板, 厚度1.5mm, 功率12kw, 加厚聚氨酯发泡保温12小时以上。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十: 液压饴烙机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用食品级不锈钢机头, 不伤面筋快速出面, 功率2.2kw。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一: 搅拌机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢容器, 搅拌钩与缸底间隙小2—3mm, 搅拌钩以特殊材料及工艺制造, 永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小, 机器操作噪音小, 少量(2kg面粉)也可以搅拌。容量≥每次半包粉

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二: 刀具消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢制作, 1.0厚, 1.3kw/220V热风烘干, 紫外线消毒。玻璃敞门, 可放砧板直径500mm, 铝合金把手。可放砧板直径500mm。1、电压: 220v, 功率: 0.016kw;2、外形尺寸: ≥1000*700*1600mm; 3、外壳采用优质不锈钢制作; 4、消毒方式: 低温紫外线消毒。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三: 四门高身雪柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材, 采用整体发泡, 保温效果好, 浇灌式一体发泡技术, 发泡层为6公分, 采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制(电脑板延时3分钟左右)自动回旋门, 箱体板材厚度为: 上板0.8厚电脑板板面1.0厚, 门子0.6厚, 侧面0.5厚, 内胆0.4厚, 配置全铜管铜管0.8壁厚, 一根连体中间没有锻炼焊接, 铜管铺设密度大, 制冷效果好, 二合一轮采用腿和轮子的结合式设计, 放下可固定, 上升可推动。移动固定简介方便, 尺寸: ≥1200*700*1950 .

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四: 双门留样柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用柔性折弯机压弯成形, 从而使产品精确度达到0.5mm以内;
	2	2、全铜压缩机, 保证系统品质, 维修率降低至1‰以下;
	3	3、纯铜蒸发器制作, 采用TP2铜制作蒸发器, 保证蒸发器使用寿命;
	4	4、英福康检漏仪, 检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质;
	5	5、静态检测系统, 每一台冰箱都经过至少四个小时检测, 从而降低产品的不良率;
	6	6、高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染, 发泡层密度达到38kg/m ³ 以上, 保温效果达到停机24小时不解冻;
	7	7、电脑温控, 精准控温, 操作更简单, 针对不同食材可选择不同温度;
	8	8、内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角;
	9	9、90°自动回归门, 可承受十万次以上开关门设计, 可拆卸门封, 清理更换方便采用304优质不锈钢特殊板材, 采用整体发泡, 保温效果好, 浇灌式一体发泡技术, 发泡层为6公分, 采用东贝风冷压缩机智能电脑板控制(电脑板延时3分钟左右)自动回旋门, 箱体板材厚度为: 上板0.8厚电脑板板面1.0厚, 门子0.6厚, 侧面0.5厚, 内胆0.4厚, 配置全铜管铜管0.8壁厚, 一根连体中间没有锻炼焊接, 铜管铺设密度大, 制冷效果好, 二合一轮采用腿和轮子的结合式设计, 放下可固定, 上升可推动。移动固定简介方便, 尺寸: ≥1200*750*1950 mm.
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 双门醒发箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质不锈钢外壳, 温度、湿度控制精确。能将温度与湿度控制在设定的条件下, 为面包提供最恰当的温度与湿度。整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀。升温速度快, 可在最短时间内完成醒发, 缩短面包生产时间。具有自动加湿功能, 全自动数字电子控制系统功率: 220v/2kw, 尺寸: ≥1000*750*1920 mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六: 面粉车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质采用优质201不锈钢板制作, 厚度1.20mm; 配4个活动式脚轮(两定向两万向), 连优质轴承。尺寸: ≥500*500*500mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七: 单星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.2mm不锈钢管,脚横通φ25x1.2mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸: ≥600*700*800mm
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂两用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九: 油烟净化一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电子静电净烟原理, 不锈钢电离器, 使气体离子化, 强电场使颗粒物带电, 成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱, 增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节, 并且使用范围宽不会跟随输入电压变, 电场使用一段时间过后, 也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000, 电源3相380V/50HZ, 装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板, 配高效紫外线灯管79W, 产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体, 占用空间小提升空间使用率, 噪音低。自带风幕式油烟拦截系统, 牢牢锁住油烟不外溢, 每小时送出新风约为230m³, 清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能, 每小时吸走热废气约为300m³, 吸入废气后送入高低压电场净化模块, 随后排出达标气体。1700*1200</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十: 油烟净化一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2000*1200</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2000*1300</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p style="text-align: right;">油烟净化</p> <p>一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。1600*1300</p>
--	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p style="text-align: right;">油烟净化</p> <p>一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2200*1300</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：收残台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱 直径38*1.2mm不锈钢。尺寸≥1300*700*800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五：双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: ≥1500*800*800mm
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六: 长龙式洗碗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质国标304#8个镍δ=1.0~4.0mm不锈钢为材料, 经过激光切割机+氮气辅助开料, 数控折弯机折弯成形, 不仅让产品显现金属光泽度, 更使产品精确度达到了1‰; 掀盖式护板, 机器入口常会堆积很多的食物垃圾, 可向上折叠的护板更加便于垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时, 只需简单的轻拉上护板, 一体式护板便会自动翻起。输送链排装置, 采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观, 具有sgs检测的聚丙烯材质网爪, 双排固定链片, 有效防止链排走偏带来的严重后果; 高扬程、大流量的电机及水泵, 不仅噪声低, 运转性能更加稳定; 洗涤臂下三上四, 卡式固定, 拆卸方便, 洗涤臂上的凹形喷咀, 不仅易于清理食物残渣, 不同角度的意大利生产工艺, 更让喷洒的水雾呈360度, 保证清洗餐具无死角; 出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关, 确保餐具在无从收取的情况下自动停止, 急停开关选用原装; 三道传动系统设计, 保证清洗效果的同时, 更加不受水压大小的影响, 提高餐具周转率; 变频调速设计, 快慢根据自身操作习惯量身定做; 180度侧开门设计, 避免向上提开门时, 大量水蒸汽对顶部电箱的渗入, 减少维修率的同时, 也延长的检视门的使用寿命。扣式拉伸门及拉伸集水槽设计, 不仅清洗卫生无死角, 更加保温及兼具观赏性。设备具有自动进水, 自动停水, 自动加热, 自动停止加热, 马达过载保护, 热风循环烘干系统、水蒸汽及残余热量回收系统, 变频智能调速系统, 防干烧断电保护、输送链排等智能化设计; 输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造。门开关, 防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计, 真正做到用得放心; 自动进水系统, 自动温度控制系统, 清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计, 不仅是机器本身的功能更加强大, 使用者操作起来省心, 用的放心;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七: 集气罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 罩体板厚1.2mm, 带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨, 无毛刺, 无死角, 美观、大方、方便、卫生易清理; 尺寸: ≥4000*1200mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1150*800*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六十九：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.2mm，脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥1800*600*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十：双门推车消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，可持续高温150℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。1300*730*1980

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十一：单门推车消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，可持续高温150℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。外形尺寸：≥670*730*1980mm;

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂两用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十三：洗手星 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，罩体板厚1.2mm，带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨，无毛刺，无死角，美观、大方、方便、卫生易清理；尺寸：≥450*450*800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十四：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十五：平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1800*800*800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十六：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*700*1950 .

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十七：单门消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。有效防止臭氧泄漏，采用高温，消毒保洁，高效节能，杀菌彻底，尺寸：≥500*700*1980mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十八：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质优质201不锈钢板, 台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 台面下垫衬板, 层板 1.2mm 并有加强筋, 支架, 通脚直径 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢, 下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚, 支架横通直径 $25*1.2\text{mm}$, 带翻门。间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚.尺寸: $\geq 1150*800*800\text{mm}$
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十九: 双星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面: 1.2mm ; 后背 1.2mm , 星盆: 1.2mm , 手工满焊打磨水斗; 脚通: $\varphi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 脚横通 $\varphi 25 \times 1.0\text{mm}$; 不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: $\geq 1200*500*800\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十: 双门拖把工具消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢制作, 1.0 厚, $1.2\text{kw}/220\text{V}$, 带热风循环+紫外线消毒。玻璃敞门, 铝合金把手。尺寸: $1000*500*1800$

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十一: 开水器带底座 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质不锈钢板, 台面采用 1.2mm 不锈钢板, 不产生千沸水, 数显电脑版。尺寸: $\geq 600*630*1500\text{mm}$ 。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十二: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂俩用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V ; 功率 30W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十三: 双门推车消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架, 消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机, 使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达 120°C 高温。控制系统采用, 电源开关, 时控器, 温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角, 可持续高温 150°C 以上工作15分钟, 杀灭大肠杆菌, 脊髓灰质炎病毒, 符合国家对消毒柜的要求。尺寸: $1300*730*1980$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十四：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂两用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十五：单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面：1.2mm；后背1.2mm，星盆：1.2mm，手工满焊打磨水斗；脚通：φ38×1.2mm不锈钢管，脚横通φ25×1.2mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸：≥600*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十六：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面：1.2mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.2mm，脚通：φ38厚1.2mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥550*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十七：五格保温售饭台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。底板1.0mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.0mm，脚通：φ38厚1.0mm不锈钢圆管。选用优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管，功率：220V/3.5KW；尺寸≥1800*700*800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十八：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面：1.2mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.2mm，脚通：φ38厚1.2mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥1500*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表八十九：洗手星 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢拉丝板，罩体板厚1.2mm，带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨，无毛刺，无死角，美观、大方、方便、卫生易清理；尺寸：≥450*450*800
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十：更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。尺寸≥1200*400*1800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十一：更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。尺寸≥800*400*1800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十二：地沟盖板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，防滑、防堵、防鼠、承重强可过人过车。尺寸≥1000*400

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十三：消防灭火装置 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质不锈钢板材，防腐防锈，防水防油，易清洁，24小时全天检测，自动灭火，效果显著

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十四：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*700*1950。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十五：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.20mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1200*500*1550mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十六：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.20mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1000*500*1550mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十七：六门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1800*700*1950 .
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十八：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂两用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十九：米面架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质采用优质201不锈钢方管制作，厚度1.2mm，立柱采用50*50*1.2mm不锈钢方管，配防滑胶垫尺寸：≥1200*600*300mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用201优质不锈钢拉丝板,层板厚度1.20mm,周边压边方便清洁防止划伤,层板下衬不锈钢通长加筋,厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管,厚度1.2mm,配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚,边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式,尺寸:≥900*500*1550mm
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零一: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉;仿生科技,自动诱蚊;立挂俩用;低音运行,节能低耗,安全电网;材质:铝材;电压:220V;功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零二: 双星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板,台面:1.2mm;后背1.2mm,星盆:1.2mm,手工满焊打磨水斗;脚通:Φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通Φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸:≥1200*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零三: 土豆脱皮机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用不锈钢板材,进水接口DN25,排水接口DN40,配备国标优质钢圈下水管,耐腐蚀,防侧漏,每小时生产能力300kg以上,不锈钢机壳,电压:220V,功率≥2KW,内置旋转磨砂盘,砂壁,万向冲洗龙头,带脚轮;尺寸:≥640*680*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零四: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板,台面:1.2mm,下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板,下衬通长加筋1.2mm,脚通:Φ38厚1.2mm不锈钢圆管,调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸:≥1500*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零五: 切菜机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质:不锈钢;特点:1.切割菜的长短,厚薄可调节。2.只需更换刀片即可切割片,丝,丁,曲线,菱形。3.离心式切片机构。技术参数:200-650公斤/小时;0.8kw/220v

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百零六：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.20mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用≥1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸：≥1000*400*1550mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零七：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便，配装≥15米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦，提高了工作效率

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零八：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂两用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零九：双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm;后背1.2mm，星盆:1.2mm，手工满焊打磨水斗;脚通:Φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通Φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸：≥1200*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十：大单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质201不锈钢板制作，台面、靠背、水槽≥1.2mm不锈钢板,不锈钢方管38×38脚,配可调不锈钢子弹脚,横通25×25不锈钢方管,加强筋1.2mm不锈钢，不锈钢防臭下水器。含高弯双水龙头。尺寸：≥1100*700*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十一：绞切肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质: 不锈钢; 切肉厚度: 3.5mm 生产能力: 切片400kg/h 切丝200kg/h 绞馅100kg/h, 电压: 220v 功率: 1.1kw; 尺寸: $\geq 550*420*835\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二: 台式锯骨机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 不锈钢; 电压: 380v 功率: 1.5kw 净重: 116kg 锯条长度: 2020mm 切割高度30mm 锯轮直径: 250mm; 尺寸: $\geq 746*671*1743\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: $\geq 1750*800*800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度1.20mm, 周边压边方便清洁防止划伤, 层板下衬不锈钢通长加筋, 厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管, 厚度1.2mm, 配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢制作。主板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式, 尺寸: $\geq 1000*500*1550\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便, 配装 ≥ 15 米长管和高压喷枪, 喷枪喷射出的水距可达8米, 且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦, 提高了工作效率
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂俩用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质201不锈钢板，台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，台面下垫衬板，层板 1.2mm 并有加强筋，支架，通脚直径 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢，下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚，支架横通直径 $25*1.2\text{mm}$ ，带翻门。间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚.尺寸： $\geq 1800*800*800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板 0.8 厚电脑板板面 1.0 厚，门子 0.6 厚，侧面 0.5 厚，内胆 0.4 厚，配置全铜管 铜管 0.8 壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸： $\geq 1800*800*800$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板 0.8 厚电脑板板面 1.0 厚，门子 0.6 厚，侧面 0.5 厚，内胆 0.4 厚，配置全铜管 铜管 0.8 壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸： $\geq 1200*700*1950$.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十：单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面: 1.2mm ;后背 1.2mm ，星盆: 1.2mm ，手工满焊打磨水斗;脚通: $\varphi 38\times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管,脚横通 $\varphi 25\times 1.2\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸： $\geq 600*700*800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用优质201不锈钢制作， 1.0 厚， $1.3\text{kw}/220\text{V}$ 热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径 500mm ，铝合金把手。可放砧板直径 500mm 。1、电压： 220v ，功率： 0.016kw ;2、外形尺寸： $\geq 1000*700*1600\text{mm}$; 3、外壳采用优质不锈钢制作；4、消毒方式：低温紫外线消毒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十二：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便，配装≥15米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦，提高了工作效率

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十三：单眼大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，面板:1.0mm厚,φ820MM炉围一次冲压成型;侧板,围板,背板1.0mm厚;炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬，,面板与底板之间填充一层25MM发泡剂隔热绝缘;炉膛2.0mm，；炉膛内采用耐火水泥砌成;炉骨架:40X40X4mm国标角铁;炉头:铸铁炉头，不锈钢分火翅,热负荷:48KW;风机:550W/220v*1;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;配台面降温水管，全钢摇摆水龙头风阀、风管和水管均采不锈钢管，燃气管道为国标钢管并做严格的防锈处理。开火时运动噪音为60-70分贝。尺寸：≥1300*1300*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十四：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，面板:1.2mm厚,前板，侧板，背板1.2mm厚，台面下通长加筋1.0mm厚。50不锈钢圆腿，不锈钢调节脚尺寸：≥600*610*800mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十五：双炒单温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术参数： 1、采用201优质不锈钢拉丝板，面板:1.0mm厚,炉围及尾围一次冲压成型;
	2	2、侧板,围板,背板1.0mm厚;
	3	3、炉面底板采用2.00mm厚黑铁板加衬，,面板与底板之间填充一层25MM发泡剂隔热绝缘;
	4	4、炉膛2.0mm，圆柱形(一次成型);
	5	5、炉膛内采用耐火砖砌成;炉骨架:40X40X4mm国标角铁;
	6	6、炉头:铸铁炉头，不锈钢分火翅,热负荷:48KW;
	7	7、风机:250W/220v*2;熄火保护:离子检测熄火保护;脉冲电子点火;
	8	8、配全钢摇摆水龙头不锈钢;
	9	9. 背板、前板及侧板: 1.0mm不锈钢
	10	二、性能参数: 1.炉芯采用纯铜锻压精铸，侧出气，具备防水，防堵塞，抗氧化生锈的功能，减少维修费用;

11	2.采用恒压预混燃烧技术：使里面的燃气和空气在未燃烧前按科学比例精准混合，恒压混合后的气体输出稳定，分别独立式出火孔中均匀喷出，使火焰燃烧更充分，燃烧速度更稳定，火焰温度更高
12	3.综合热能利用，解决炉头回火、火种不稳定等问题；
13	4.多孔独立式侧出火，火力猛、受热面积大，具有防水、防堵塞等功能；
14	5.聚能盘加聚能面板纠正偏火、燃烧不充分等问题，并使火焰达到二次充分燃烧，提高热能利用率。
15	6.耐用:炉采用不锈钢材质，具有防水、防堵,抗氧化生锈的性能
16	7、安全:具有恒压预混燃烧技术,杜绝安全隐患
17	8、聚能外圈表面涂覆航空隔热喷涂,耐高温，具有杜绝热量流失,提升炉膛温度的性能 9★产品生产企业须具有中餐燃气炒菜灶类能源效率报告，中餐燃气炒菜灶类中国节能、环保认证证书，中餐燃气炒菜灶类CQC食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书、中餐燃气炒菜灶类中国环境标志产品认证证书、中餐燃气炒菜灶类产品认证证书及中餐燃气炒菜灶类产品安全认证证书。尺寸： $1800\geq 1000*800\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十六：夹层锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量 $\geq 200\text{L}$ ，锅内径 $\geq 900\text{mm}$ ，耗气量 $3.0\text{m}^3/\text{h}$ ，尺寸： $\geq 1470*1150*1020\text{mm}$ ，整机优质加厚不锈钢，锅底采用耐烧传热效率高的新型不锈钢材料。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十七：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铸管合金锅，数显、上下加热温度均匀，升温速度快，功率： $380\text{v}/5\text{kw}$ 尺寸： $\geq 700*700*1000\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十八：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面： 1.2mm ，下衬加强板采用 10mm 木板并用 $38*25*1.2\text{mm}$ 钢方管加固起加强减震作用。底板 1.2mm 厚不锈钢板，下衬通长加筋 1.2mm ，脚通： $\varphi 38$ 厚 1.2mm 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸： $\geq 1000*1000*800\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十九：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质优质201不锈钢板, 台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 台面下垫衬板, 层板 1.2mm 并有加强筋, 支架, 通脚直径 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢, 下带四个直径 38mm 不锈钢可调子弹脚, 支架横通直径 $25*1.2\text{mm}$, 带翻门。间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚.尺寸: $\geq 1500*800*800\text{mm}$
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表一百三十: 平台雪柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材, 采用整体发泡, 保温效果好, 浇灌式一体发泡技术, 发泡层为 6公分 , 采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制 (电脑板延时3分钟左右) 自动回旋门, 箱体板材厚度为: 上板 0.8厚 电脑板板面 1.0厚 , 门子 0.6厚 , 侧面 0.5厚 , 内胆 0.4厚 , 配置全铜管 铜管 0.8壁厚 , 一根连体中间没有锻炼焊接, 铜管铺设密度大, 制冷效果好, 二合一轮采用腿和轮子的结合式设计, 放下可固定, 上升可推动。移动固定简介方便, 尺寸: $\geq 1800*800*800$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表一百三十一: 盆具消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢制作, 1.0厚 , $1.3\text{kw}/220\text{V}$ 热风烘干, 紫外线消毒。铝合金把手。 360度 循环消毒杀菌模式, 触摸式智能电脑板开关, 不锈钢导轨式架层, 中间镶有可视钢化玻璃, 高端大气, 采用优质不锈钢电加热管加热, 电压 220v , 功率单门 2.2kw , 推拉门 4.4kw , 所有的智能触摸消毒柜都有风机延时的功能, 延时 10分钟 左右自动停止, 尺寸: $\geq 1800*1600*800\text{mm}$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表一百三十二: 双星盆台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面: 1.2mm ;后背 1.2mm , 星盆: 1.2mm , 手工满焊打磨水斗;脚通: $\varphi 38\times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 脚横通 $\varphi 25\times 1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: $\geq 1200*600*800\text{mm}$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表一百三十三: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度 1.20mm , 周边压边方便清洁防止划伤, 层板下衬不锈钢通长加强筋, 厚度 1.2mm 。脚通采用 $\varphi 38$ 不锈钢圆管, 厚度 1.2mm , 配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径 $38*1.2\text{mm}$ 不锈钢。焊接式, 尺寸: $\geq 1200*500*1550\text{mm}$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表一百三十四: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便, 配装≥15米长管和高压喷枪, 喷枪喷射出的水距可达8米, 且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦, 提高了工作效率

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十五: 木面案工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	台面采用50mm厚优质实木板(作防水防蛀、防腐处理); 不锈钢框架采用38*38*1.2mm不锈钢矩管焊接; 立管采用ф38*1.2mm不锈钢管, 连可调节防滑胶垫。尺寸: ≥1800*800*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十六: 面粉车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质采用优质201不锈钢板制作, 厚度1.0mm; 配4个活动式脚轮(两定向两万向), 连优质轴承。尺寸: ≥500*500*500mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十七: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2mm钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1600*800*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八: 双门蒸饭车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	温度控制、时间控制、带温度显示、溢水保护、缺水断电; 内嵌式放600*400mm蒸饭盘, 卡槽一体成型, 箱体骨架50*50*3mm角钢焊接, 蒸饭盘为600*400mm, 深度≥50mm, 火排结实耐用, 蒸柜箱体采用聚氨酯发泡整体填充, 手柄全部采用全不锈钢凹槽省力开关。配送24个#304-1.0mm蒸饭盘, 节水浮球进水开关。尺寸: ≥1000*600*1500mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十九: 电烤箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	三层六盘，不锈钢外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定，工艺成熟。烘焙时产品上色均匀，时间快，效率高。节能、耐用，零配件关键产品。外观漂亮，占地面积得体省空间。符合国家 标准的安全性能。尺寸： $\geq 1250*900*1500\text{mm}$
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十：双缸电炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用优质不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铜电加热管9kw，380v，尺寸： $\geq 950*580*800\text{mm}$
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十一：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质。2.搅拌器为304不锈钢。3.采用特制油封，解决了和面机易漏油的传统难题。4.上翻盖采用铰链式设计，安全系数大大提高。搅拌钩与缸底间隙小2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好。水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量（2kg面粉）也可以搅拌。容量 \geq 每次2包粉
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十二：压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢，全封闭式设计，外壳松便捷，压面切节厚薄-调节轻观，蜗轮蜗杆操作-干净整洁美观，面翻板转换-操作简单方便。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十三：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢容器，搅拌钩与缸底间隙小2—3mm，搅拌钩以特殊材料及工艺制造，永不变形。合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好。水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量（2kg面粉）也可以搅拌。容量 \geq 每次半包粉
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十四：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢制作，1.0厚，1.3kw/220V热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。可放砧板直径500mm。1、电压：220v，功率：0.016kw；2、外形尺寸： $\geq 1000*700*1600\text{mm}$ ；3、外壳采用优质不锈钢制作；4、消毒方式：低温紫外线消毒。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十五：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*700*1950 .
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六：双门留样柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；
	2	2、全铜压缩机，保证系统品质，维修率降低至1‰以下；
	3	3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；
	4	4、英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；
	5	5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；
	6	6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻；
	7	7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；
	8	8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；
	9	9、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便采用304优质不锈钢特殊板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用东贝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*750*1950 mm.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：双门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质不锈钢外壳，温度、湿度控制精确。能将温度与湿度控制在设定的条件下，为面包提供最恰当的温度与湿度。 整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀。 升温速度快，可在最短时间内完成醒发，缩短面包生产时间。具有自动加湿功能，全自动数字电子控制系统功率：220v/2kw，尺寸：≥1000*750*1920 mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.2mm不锈钢管,脚横通φ25×1.2mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸: ≥600*600*80mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十九: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂俩用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十: 油烟净化一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电子静电净烟原理, 不锈钢电离器, 使气体离子化, 强电场使颗粒物带电, 成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱, 增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节, 并且使用范围宽不会跟随输入电压变, 电场使用一段时间过后, 也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m ³ /h) Q≥5000, 电源3相380V/50HZ, 装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板, 配高效紫外线灯管79W, 产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体, 占用空间小提升空间使用率, 噪音低。自带风幕式油烟拦截系统, 牢牢锁住油烟不外溢, 每小时送出新风约为230m ³ , 清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。 油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能, 每小时吸走热废气约为300m ³ , 吸入废气后送入高低压电场净化模块, 随后排出达标气体。1500*1200

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十一: 油烟净化一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2000*1200</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十二：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2000*1300</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十三：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。1600*1300</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十四：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。能有效收集大于0.1微米的颗粒。设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都进入不了控制箱，增加电源及电器原件使用寿命。高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。处理风量 (m³/h) Q≥5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。自带风幕式油烟拦截系统，牢牢锁住油烟不外溢，每小时送出新风约为230m³，清凉厨房环境的同时又保障了抽烟效果。</p> <p>油烟净化一体机顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。2200*1300</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十五：收残台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。尺寸≥1300*700*800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十六：双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm;后背1.2mm, 星盆:1.2mm, 手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸: ≥1500*800*800mm
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十七: 长龙式洗碗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质国标304#8个镍δ=1.0~4.0mm不锈钢为材料, 经过激光切割机+氮气辅助开料, 数控折弯机折弯成形, 不仅让产品显现金属光泽度, 更使产品精确度达到了1‰; 掀盖式护板, 机器入口常会堆积很多的食物垃圾, 可向上折叠的护板更加便于垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时, 只需简单的轻拉上护板, 一体式护板便会自动翻起。输送链排装置, 采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观, 具有SGS检测的聚丙烯材质网爪, 双排固定链片, 有效防止链排走偏带来的严重后果; 高扬程、大流量的电机及水泵, 不仅噪声低, 运转性能更加稳定; 洗涤臂下三上四, 卡式固定, 拆卸方便, 洗涤臂上的凹形喷咀, 不仅易于清理食物残渣, 不同角度的意大利生产工艺, 更让喷洒的水雾呈360度, 保证清洗餐具无死角; 出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关, 确保餐具在无从收取的情况下自动停止, 急停开关选用原装; 三道传动系统设计, 保证清洗效果的同时, 更加不受水压大小的影响, 提高餐具周转率; 变频调速设计, 快慢根据自身操作习惯量身定做; 180度侧开门设计, 避免向上提开门时, 大量水蒸汽对顶部电箱的渗入, 减少维修率的同时, 也延长的检视门的使用寿命。扣式拉伸门及拉伸集水槽设计, 不仅清洗卫生无死角, 更加保温及兼具观赏性。设备具有自动进水, 自动停水, 自动加热, 自动停止加热, 马达过载保护, 热风循环烘干系统、水蒸汽及残余热量回收系统, 变频智能调速系统, 防干烧断电保护、输送链排等智能化设计; 输送带传动链轮、轴、烘干专用风机外壳均采用不锈钢制造。门开关, 防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计, 真正做到用得放心; 自动进水系统, 自动温度控制系统, 清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计, 不仅是机器本身的功能更加强大, 使用者操作起来省心, 用的放心; L=3500

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十八: 集气罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 罩体板厚1.2mm, 带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨, 无毛刺, 无死角, 美观、大方、方便、卫生易清理; 4000*1200

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十九: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1200*800*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1800*600*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十一: 双门推车消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架, 消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机, 使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用, 电源开关, 时控器, 温度控制器组合形成。框内温度均匀无死角, 可持续高温150℃以上工作15分钟, 杀灭大肠杆菌, 脊髓灰质炎病毒, 符合国家对消毒柜的要求。1300*730*1980

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十二: 单门推车消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架, 消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机, 使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用, 电源开关, 时控器, 温度控制器组合形成。框内温度均匀无死角, 可持续高温150℃以上工作15分钟, 杀灭大肠杆菌, 脊髓灰质炎病毒, 符合国家对消毒柜的要求。外形尺寸: ≥670*730*1980mm;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十三: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防锈性能好, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。安装简单使用方便, 配装≥15米长管和高压喷枪, 喷枪喷射出的水距可达8米, 且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦, 提高了工作效率

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十四: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉; 仿生科技, 自动诱蚊, ; 立挂两用; 低音运行, 节能低耗, 安全电网; 材质: 铝材; 电压: 220V; 功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十五: 洗手星 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，罩体板厚1.2mm，带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨，无毛刺，无死角，美观、大方、方便、卫生易清理；尺寸：≥450*450*800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十七：平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1800*800*800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十八：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢板材，采用整体发泡，保温效果好，浇灌式一体发泡技术，发泡层为6公分，采用万宝风冷压缩机智能电脑板控制（电脑板延时3分钟左右）自动回旋门，箱体板材厚度为：上板0.8厚电脑板板面1.0厚，门子0.6厚，侧面0.5厚，内胆0.4厚，配置全铜管 铜管0.8壁厚，一根连体中间没有锻炼焊接，铜管铺设密度大，制冷效果好，二合一轮采用腿和轮子的结合式设计，放下可固定，上升可推动。移动固定简介方便，尺寸：≥1200*700*1950 .

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十九：单门消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。有效防止臭氧泄漏，采用高温，消毒保洁，高效节能，杀菌彻底，尺寸：≥500*700*1980mm
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质201不锈钢板，台面采用≥1.2mm不锈钢板，台面下垫衬板，层板1.2mm并有加强筋，支架，通脚直径38*1.2mm不锈钢，下带四个直径38mm不锈钢可调子弹脚，支架横通直径25*1.2mm，带翻门。间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚.尺寸：≥1100*800*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十一：双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm;后背1.2mm，星盆:1.2mm，手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 尺寸：≥1200*500*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十二：双门拖把工具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢制作，1.0厚，1.2kw/220V，带热风循环+紫外线消毒。玻璃敞门,铝合金把手。1000*500*1800

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十三：开水器带底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质优质不锈钢板，台面采用1.2mm不锈钢板，不产生千沸水，数显电脑版。尺寸：≥600*630*1500mm .

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十四：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十五：拖把池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通φ25×1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸：500*500*650

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十六：双门推车消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钣金采用201不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。柜内温度均匀无死角，可持续高温150℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。尺寸1300*730*1980

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大面积捕捉；仿生科技，自动诱蚊，；立挂俩用；低音运行，节能低耗，安全电网；材质：铝材；电压：220V；功率30W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十八：单星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm;后背1.2mm，星盆:1.2mm，手工满焊打磨水斗;脚通:φ38X1.2mm不锈钢管,脚横通φ25×1.2mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚尺寸：≥600*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十九：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，台面:1.2mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板，下衬通长加筋1.2mm，脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥550*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十：五格保温售饭台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.0mm, 用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。底板1.0mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.0mm, 脚通:φ38厚1.0mm不锈钢圆管。选用优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管, 功率: 220V/3.5KW; 尺寸≥1800*700*800

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十一: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1500*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十二: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:1.2mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.2钢方管加固起加强减震作用。底板1.2mm厚不锈钢板, 下衬通长加筋1.2mm, 脚通:φ38厚1.2mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸: ≥1070*700*800mm

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十三: 三层餐车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质材质不锈钢板, 台面采用 1.2mm 不锈钢板, 台面下垫衬板, 层板 1.0mm 并有加强筋, 支架, 静音带刹车脚轮、支架横通直径 25*1.2mm , 尺寸: ≥950*500*780 .

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十四: 收残车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。尺寸≥900*500*780

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十五: 平板车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸≥900*600*880

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十六: 洗手星 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板, 罩体板厚1.2mm, 带有导流蒸汽装置。采用满焊打磨, 无毛刺, 无死角, 美观、大方、方便、卫生易清理; 尺寸: $\geq 450*450*800$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百八十七: 更衣柜	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱 直径38*1.2mm不锈钢。尺寸 $\geq 1500*400*1800$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百八十八: 更衣柜	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 采用优质不锈钢板制作。主板采用1.2mm不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚, 边角无尖角毛刺立柱 直径38*1.2mm不锈钢。尺寸 $\geq 1000*400*1800$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百八十九: 地沟盖板	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 采用201优质不锈钢拉丝板, 防滑、防堵、防鼠、承重强可过人过车。尺寸 $\geq 1000*400$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百九十: 消防灭火装置	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 优质不锈钢板材, 防腐防锈, 防水防油, 易清洁, 24小时全天检测, 自动灭火, 效果显著

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百九十一: 烟管	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2mm$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸: $\geq 1200*500mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百九十二: 支管	是否允许进口: 否	
参数性质	序号	
	1	具体技术(参数)要求 材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2mm$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸: $\geq 800*500mm$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百九十三：支管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 500*500\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十四：消音弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 400*400\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十五：烟管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 400*400\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十六：单向阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十七：15KW风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率15KW，双层静音高压风柜，额定风量在28000-29000区间，整体合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。尺寸： $\geq 1400*1360*1500\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十八：风柜启动柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜体采用双层防锈喷涂金属漆，线性切割压制，内置采用功能为：变频降压启动、过载保护，所有内部开关吸合装置采用符合国标标准零部件，个别零部件采用合资产品。尺寸： $\geq 500*150*600\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十九：装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用优质201不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，每300mm为一个装饰板单元，配备上下滑轨，方便清洁油污与隔热。尺寸： $\geq 300*20*1200\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：烟管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 800*400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一：7.5KW风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率7.5KW，双层静音高压风柜，额定风量在21000-23000区间，整体合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。尺寸： $\geq 1420*1090*1400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二：7.5KW风柜启动器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜体采用双层防锈喷涂金属漆，线性切割压制，内置采用功能为：变频降压启动、过载保护，所有内部开关吸合装置采用符合国标标准零部件，个别零部件采用合资产品。尺寸： $\geq 500*150*600\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三：20000立方净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	油烟净化效率 $>97\%$ ，颗粒物最高允许排放浓度 $<1.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃最高允许排放浓度 $<2.5\text{mg}/\text{m}^3$ ；（要求提供国家认可的检验机构出具的《颗粒物、非甲烷总烃合格排放检测报告》，检验报告上需体现“CMA”标志）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四：新风百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板，面板静电喷塑处理，美观耐腐蚀，易清洁，灵敏控制，百叶灵活，密封性好尺寸： $\geq 300*300\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五：防雨百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精选优质铝合金型材, 生产出的面板拥有强度高、不变型、耐用耐腐蚀尺寸: $\geq 800*400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六: 烟管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸: $\geq 1200*500\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七: 单向阀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八: 支管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸: $\geq 800*500\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九: 消音弯头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸: $\geq 400*400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十: **15KW**风柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率 15KW , 双层静音高压风柜, 额定风量在 28000-29000 区间, 整体合金喷涂双层防锈机身, 并加装压合双层静音棉, 风柜机身做整体减震处理。外接注油孔, 方便加油保养。左右设有检修门, 便于维修。尺寸: $\geq 1400*1360*1500\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一: **15KW**风柜启动柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜体采用双层防锈喷涂金属漆, 线性切割压制, 内置采用功能为: 变频降压启动、过载保护, 所有内部开关吸合装置采用符合国标标准零部件, 个别零部件采用合资产品。尺寸: $\geq 500*150*600\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，每300mm为一个装饰板单元，配备上下滑轨，方便清洁油污与隔热。尺寸： $\geq 300*20*1200\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：烟管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 800*400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：支管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板。板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 并有加强筋。边角无尖角毛刺。尺寸： $\geq 400*400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：新风百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质镀锌板，面板静电喷塑处理，美观耐腐蚀，易清洁，灵敏控制，百叶灵活，密封性好尺寸： $\geq 300*300\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：7.5KW风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率7.5KW，双层静音高压风柜，额定风量在21000-23000区间，整体合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。尺寸： $\geq 1420*1090*1400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：7.5KW风柜启动器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜体采用双层防锈喷涂金属漆，线性切割压制，内置采用功能为：变频降压启动、过载保护，所有内部开关吸合装置采用符合国标标准零部件，个别零部件采用合资产品。尺寸： $\geq 500*150*600\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：20000立方净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	油烟净化效率 $>97\%$ ，颗粒物最高允许排放浓度 $<1.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃最高允许排放浓度 $<2.5\text{mg}/\text{m}^3$ ；（要求提供国家认可的检验机构出具的《颗粒物、非甲烷总烃合格排放检测报告》，检验报告上需体现“CMA”标志）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十九：防雨百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精选优质铝合金型材，生产出的面板拥有强度高、不变型、耐用耐腐蚀尺寸： $\geq 800*400\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十：紫外线灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30分钟快速消毒，具有杀菌消毒，除蜡，除异味等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十一：洗碗机洗洁剂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	符合洗碗机使用要求

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十二：调料车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.2mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚采用优质304不锈钢板制作。主板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板并有加强筋。配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺立柱直径38*1.2mm不锈钢。焊接式，尺寸： $\geq 600*700*800\text{mm}$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十三：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质201不锈钢拉丝板，厚度1.5mm，具有紫外线+臭氧等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十四：木质台桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸:75*56*115cm1).基材: 采用中纤板 (均符合环保要求, 达到国家检测标准) ; 2).贴面用材: 采用0.6mm天然木皮贴面; 3).封边用材: 与贴面用材种类相同或颜色相近; 4).油漆: 采用水性漆; 5).主要五金配件: 优质五金连接件。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百二十五: 木质长条桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸:3500*600*800 1) 基材: 采用中纤板 (均符合环保要求, 达到新国家检测标准) ; 2).贴面用材: 采用0.6mm天然木皮贴面; 3).封边用材: 与贴面用材种类相同或颜色相近; 4).油漆: 采用水性漆; 5).主要五金配件: 优质五金连接件。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百二十六: 木质椅子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸:670W*750D*1120H 扶手宽8CM, 横方长52CM, 1、饰面: 采用优质布艺; 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 不但使皮面更加柔软舒适, 光彩夺目, 光泽持久, 而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。 2、海绵: 采用“圣诺盟”或同等级高密度定型海绵, 座面表观密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 回弹性能 $\geq 43\%$, 压缩永久变形 $\leq 4\%$; 理化性能符合国家现行标准。 3、脚架为全实木橡木具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百二十七: 木质长条桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸:1200*400*760 1).基材: 采用中纤板 (均符合环保要求) ; 2).贴面用材: 采用0.6mm天然木皮贴面; 3).封边用材: 与贴面用材种类相同或颜色相近; 4).油漆: 采用水性漆; 5).主要五金配件: 优质五金连接件。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百二十八: 合金筷 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	8寸回字纹：高分子PET材料加玻璃纤维制作而成，具有耐高温、不发霉、不易腐蚀、不易变形，高强度耐磨，凹凸感回字纹设计造型美观、防滑、手感好。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十九：不锈钢耐用加厚底汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径45CM, 3mm加厚201无磁不锈钢桶身，一体成型

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十：50cm美式汤桶(1.2厚) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径50cm, 桶身厚度1.2mm201无磁不锈钢板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十一：不锈钢分数盘(无盖) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/1*150ZC01-16, 1.0mm厚度201不锈钢材质，一体成型，卷边设计，防刮手，电解抛光工艺，易清洗

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十二：分数盘盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/1*ZC01-16, 1.0mm厚度201不锈钢材质，密封防尘，加固手柄，拿取方便

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十三：折把平板推车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70*45银白色，车板采用2.5mm加厚冷轧花纹钢板，承重精钢横梁，车板稳固承重600斤，4寸静音脚轮，扶手可折叠。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十四：大白盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	610*425*175, 全新优质PE牛筋料材质，滚塑一次成型，外表光滑、耐热耐寒，耐腐蚀，加厚材质，抗压性好

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十五：有耳箩蓝 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*430*300, 蓝色, 全新高密度聚乙烯PE材质, 边缘光滑, 箱体边角加强筋设计, 箱体网格状透气孔, 筐两侧圆润提手, 全身加强筋加固设计, 抗压性好

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十六: 有耳箩白 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*430*300, 白色, 全新高密度聚乙烯PE材质, 边缘光滑, 箱体边角加强筋设计, 箱体网格状透气孔, 筐两侧圆润提手, 全身加强筋加固设计, 抗压性好

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十七: 筐K013 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	645*450*255, 全新高密度聚乙烯PE材质, 边缘光滑, 箱体边角加强筋设计, 箱体网格状透气孔, 筐两侧圆润提手, 全身加强筋加固设计, 抗压性好

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十八: 5101保鲜标示盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	460*320*200, 食品级PP材质, 外表光滑, 加固设计、抗压性好, 两侧有装插式标示卡存储槽, 适用温度-20°C-120°C, 可冷藏冷冻, 含密封盖

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十九: 5102保鲜标示盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	390*270*175, 食品级PP材质, 外表光滑, 加固设计、抗压性好, 两侧有装插式标示卡存储槽, 适用温度-20°C-120°C, 可冷藏冷冻, 含密封盖

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十: 5103保鲜标示盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	340*230*120, 食品级PP材质, 外表光滑, 加固设计、抗压性好, 两侧有装插式标示卡存储槽, 适用温度-20°C-120°C, 可冷藏冷冻, 含密封盖

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十一: 大力士30L白 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	430*300*240, 甄选PP5全新原料, 箱体一次成型, 零甲醛、零异味, 侧面立柱加固, 箱底井字结构, 承重力强, 箱盖凹槽、扣手设计、密封性强

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十二: 大力士**45L**白 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	510*360*280, 甄选PP5全新原料, 箱体一次成型, 零甲醛、零异味, 侧面立柱加固, 箱底井字结构, 承重力强, 箱盖凹槽、扣手设计、密封性强

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十三: 大力士**70L**白 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	610*440*330, 甄选PP5全新原料, 箱体一次成型, 零甲醛、零异味, 侧面立柱加固, 箱底井字结构, 承重力强, 箱盖凹槽、扣手设计、密封性强

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十四: 大白桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100L, 全新优质PE牛筋料材质, 一体滚塑成型, 耐热耐寒, 耐腐蚀, 底部加固, 承重性强

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十五: 无磁味盅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径20CM, 1.0mm厚201无磁不锈钢材质, 精美打磨, 卷边设计, 镜面精抛光工艺, 可挂式盖子, 防烫提珠

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十六: 无磁味盅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16cm, 1.0mm厚201无磁不锈钢材质, 精美打磨, 卷边设计, 镜面精抛光工艺, 可挂式盖子, 防烫提珠

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十七: 方尾加长冰更(调料勺) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	长度26cm, 1.2mm厚304不锈钢材质,冲压成型,镜面抛光工艺
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十八：无磁图玛反边面盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径45CM, 1.3厚201无磁不锈钢反边面盆

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百四十九：大五格快餐盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢材质, 容量10两, 35.5*26.5*2.5cm, 重量360g

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十：13CM百合碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径13CM, 内外304不锈钢材质, 一体成型, 双层中空隔热, 加厚边缘, 内镜面抛光工艺, 外拉丝工艺。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十一：无磁斗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径70CM, 1.5mm厚201无磁不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十二：无磁斗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径80CM, 1.5mm厚201无磁不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十三：无磁反边面盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径30CM, 1.3mm厚201无磁不锈钢材质, 反边

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十四：加厚无磁汤盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径18CM, 1.3mm厚201无磁不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十五：特厚方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	05B60*40*4.8, 1.3mm厚201无磁不锈钢材质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百五十六：笼屉布（长方形） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	35*55，食品级纳米硅胶材质，无毒无味、耐高温、不沾不黏、易清洗

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百五十七：9寸三线食品夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	9寸，1.0mm不锈钢材质，三线设计，抓力强，夹口镂空增加摩擦力、同时可沥油

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百五十八：打饭勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长度约35cm,2.0mm厚度201不锈钢材质,镜面抛光工艺,连体木柄

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百五十九：豪华糖铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号，1mm厚度201不锈钢材质，豪华手柄，握感舒适，精细打磨，表面圆润，镜面抛光工艺

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百六十：全钢油壳(加长型) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2两，1.0mm厚度201不锈钢材质,镜面抛光工艺,精磨表面光滑

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百六十一：全钢油壳(加长型) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3两，1.0mm厚度201不锈钢材质,镜面抛光工艺,精磨表面光滑

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百六十二：美式厨师铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2号，1.5mm厚度201不锈钢材质,镜面抛光工艺,精磨表面光滑

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百六十三：扁边方木柄网篱C9 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30目32#, 201不锈钢材质,木柄,均匀网孔

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百六十四：无磁三线加固油抄密 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径30cm, 手柄长约38cm, 三爪加粗, 201无磁不锈钢材质, 木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十五: 边锅 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.8尺, 直径60CM, 2.0mm厚度201不锈钢材质, 手工锻打, 铆钉固定双耳
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十六: 炒壳 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2号, 2.0mm厚度201不锈钢材质, 镜面抛光工艺, 实木手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十七: 钢柄水舀(厚) 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16CM, 2.0mm厚201不锈钢材质, 拉丝不锈钢圆形舀头与圆形钢柄焊接制成, 钢柄及焊缝镜面抛光工艺, 表面光滑不刮手
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十八: 实德加长水勺 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	14CM, 2.0mm厚201不锈钢材质, 不锈钢圆形舀头与圆形钢柄焊接制成, 镜面抛光工艺, 表面光滑不刮手
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十九: 厚无磁油古 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	9寸, 2.0mm201无磁不锈钢材质, 盆岩大反边
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十: 漏勺 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30CM, 1.0mm厚度201不锈钢材质, 均匀网眼, 钢柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十一: 全钢柄特大铲 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	长度1200mm,1.2mm厚度201不锈钢材质, 镜面抛光工艺, 全钢手柄, 表面光滑不刮手
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	--------------------------------------	--

附表二百七十二: 英达花神喷壶 是否允许进口: 否		
---------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	YD-83031.6升, 全新PP材质加厚壶身, 手动气压喷雾式喷壶, 加粗打压杆, 雾状喷洒, 均匀有力

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十三: 南瓜壶螺纹喷壶 是否允许进口: 否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.0升, 全新PP材质, 南瓜螺纹加厚壶身, 单手按压式喷咀

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百七十四: 钢柄肉叉 是否允许进口: 否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长约60cm, 杆粗8mm, 双叉直叉, 食品级304不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十五: 大号钢柄 是否允许进口: 否		
-------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长约70cm双勾, 杆粗8mm, 食品级304不锈钢材质

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十六: 塑料圆菜板 是否允许进口: 否		
--------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分层绿色, 直径50cm、厚度8cm, 全新PE材质, 无毒无味不掉渣, 韧性强, 不伤刀具

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十七: 塑料圆菜板 是否允许进口: 否		
--------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分层白色, 直径50cm、厚度8cm, 全新PE材质, 无毒无味不掉渣, 韧性强, 不伤刀具

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十八: 塑料圆菜板 是否允许进口: 否		
--------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分层红色, 直径50cm、厚度8cm, 全新PE材质, 无毒无味不掉渣, 韧性强, 不伤刀具

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十九: **1#厨片刀 (三合钢)** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1#厨片刀, 不锈钢三层复合钢锻造, 一体成型, 原木手柄, 三合钢刀刃
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十: **2号大骨刀** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	S220-2, 40Cr食品级不锈钢材质, 加重加厚刀身, 刀刃锋利, 原木手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十一: **307#剔骨刀 (5Cr15MOV)** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	T01-6, 长度42公分, 5Cr15MOV合金钢材质, 刀刃锋利, 原木手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二: **10寸高碳钢磨刀棒 (扁支)** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	SSB-43, 10英寸, 高碳钢手工锻造, 高温淬火, 硬度高, 800丝超密细齿, 宽厚舒适扁PP手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十三: **电子克秤** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸150cm*210cm, 0.3g-3kg, 2*7AAA电池, LCD显示, 不锈钢拉丝秤面, 秤体ABS材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十四: **30KG电子秤 (蓄电池)** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	ACS-968, 台面尺寸: 32*22.8cm, 承重范围: 1g-30kg, 产品尺寸: 33.5*9.5*34cm, 秤体材质: 高强度ABS新料, LED高清大屏, 防水防尘大按键, 防滑秤脚, 高度可调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十五: **衡器电子台秤** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300KG, 无线
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十六: **食物留样盒整方形配钢盖** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	11*11cm, 304食品级不锈钢材质, 镜面抛光工艺, 带密封盖

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百八十七: 白毛巾 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	21股纱全棉材质, 克重50g, 精致锁边工艺, 30*70cm(长款)

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百八十八: 华夫格清洁巾 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*30cm, 超细纤维材质, 强力吸水, 有效吸油, 厚实面料, 柔软不伤物体, 擦拭不留痕, 不掉毛

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百八十九: **68L踏板式垃圾桶(灰)** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	AF07317,100%新料, 无毒高密度工程塑料, 一次性注塑成型, 加固桶底, 坚固耐用, 脚踩踏板翻盖式

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百九十: 平口垃圾袋 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80*100 双面4丝加厚PE全新料, 抗撕拉, 封底牢固, 抗刺穿

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百九十一: 单桶榨水车(黄) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	32L, 尺寸60*40*92cm, 采用PP原来塑型, 坚固实用, 加厚压水板, 快速挤水, 分隔式网格榨篮, 纯钢扭力弹簧, 隔水挡板, 减少喷溅, 万向橡胶脚轮,

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百九十二: 热水器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸778*450*450mm, 圆桶壁挂式, 加热功率2100W,容积80L, 防水等级: IPX4,220V/50HZ,机械旋钮操控, 防干烧, 加长防电墙, 漏电警报体醒, 高温保护, 防高压功能, 奥氏体加热层, 一体成型保温层, 70%热水输出率, 高温热水巡航管理, 抑制细菌滋生

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百九十三: 四人快餐桌椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	桌面1200*600防火板材质，经过高温高压环境制成，质色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刷、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻。桌架铁管由50圆管和50方管结合，厚度1.5mm，漆面静电喷涂，多种颜色可选，连接固体件采用钢质螺帽、螺丝，表面电镀。椅面基材选用进口共聚PP塑料舒适耐用，桌腿底部架有阔口装饰腿，美观大方
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

投标及保证金缴纳情况	不收取保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

伊金霍洛旗第十小学附属配套建设项目-厨房设备及用品采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
	技术参数 (10.0分)	投标设备技术参数清楚、明确，全部满足或优于招标文件中技术参数要求的得5-10分，基本满足招标文件要求的得0-5分，不满足或有负偏离的不得分。

技术部分	供货方案 (8.0分)	根据投标人供货方案、供货进度保证措施以及特殊情况下的保管等主要保障措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，能力完全满足项目要求，得6-8分；（2）方案较详细，可操作性较强，能力满足项目要求，得3-6分；（3）方案偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得0-3分。
	安装调试方案 (8.0分)	根据投标人安装调试方案、安装调试进度保证措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）方案全面、详细，针对性、可操作性强，可操作性强、人员配备很充足，能力完全满足项目要求，得6-8分；（2）方案较详细，可操作性较强，人员配备比较充足，能力满足项目要求，得3-6分；（3）方案不完整，偏简单，可操作性一般，能力基本满足项目要求，得0-3分。
	质量保证体系及措施 (8.0分)	根据投标人提供的质量保证体系、质量保证措施等详细合理、可行情况进行评审：（1）内容全面、详细，针对性、可操作性强，科学合理，能力完全满足项目要求，得6-8分；（2）内容较详细，可操作性较强，基本合理，能力满足项目要求，得3-6分；（3）内容偏简单，可操作性一般，针对性差，基本满足项目要求，得0-3分。
	故障响应措施 (8.0分)	根据投标人结合项目采购需求，制定故障响应措施，根据故障响应时间、重大问题指派工程师到达现场时间、故障排查及修复保证措施等方面进行综合评比（1）内容严谨、全面、详细、合理，可操作性强，得6-8分；（2）内容较严谨、较详细、较合理，可操作性较强，得3-6分；（3）内容基本合理，存在少量缺漏，可操作性较差，得0-3分。
	售后服务方案 (8.0分)	根据投标人编制售后服务方案：提供针对本项目的售后服务方案，方案详实、全面、周到合理等进行综合评定（1）内容严谨、全面、详细、合理，可操作性强，售后服务系统完善、综合实力强大得6-8分；（2）内容较严谨、较详细、较合理，可操作性较强，售后服务系统和综合实力中等，得3-6分；（3）内容基本合理，存在少量缺漏，可操作性较差，售后服务系统和综合实力一般得0-3分。
	培训计划 (5.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审，内容包括但不限于以下内容：培训方案是否符合项目需求；具有培训方案、培训内容、培训时间、培训地点、培训人员。（1）提供的方案全面、详细、合理，得4-5分；（2）提供的方案较详细、基本合理，得2-4分；（3）提供的方案不完善、不合理，得0-2分。
商务部分	企业业绩 (9.0分)	2020年1月1日至投标截止之日（以签订合同日期为准），投标人有厨房设备供货或销售业绩，每有1项业绩得3分，最高得9分。（投标文件提供采购合同或销售合同原件扫描件，且合同内容载明产品符合上述要求。）
	企业资质 (3.0分)	提供所投厨房设备产品有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得3分，缺一项不得分。（投标文件提供证书原件扫描件，不提供不得分）

	能耗等级 (3.0分)	投标产品四门高身雪柜、平台雪柜与双炒单温灶（中餐燃气炒菜灶）为一级能效的，三项内容每有一项得1分，最高得3分，提供证明材料，不提供或证明材料不符合要求不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称		
项目编号		
采购人		
使用人		
投标人		
验收依据	<p style="margin-left: 20px;">1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p style="margin-left: 20px;">2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">4.投标（响应）文件</p> <p style="margin-left: 20px;">5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p style="margin-left: 20px;">注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>	
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p style="margin-left: 20px;">注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>	
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p style="margin-left: 20px;">注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>	
验收人员名单及组成	<p style="margin-left: 20px;">1. 采购人代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 采购代理机构代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p style="margin-left: 20px;">4. 其他投标人代表：</p>	
验收评价及结论	<p style="margin-left: 20px;">评价：</p> <p style="margin-left: 20px;">结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>	
验收人员签字	年 月 日	
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>	
备注		

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称			
项目编号			
采购人			
使用人			
投标人			
验收依据	<p style="margin-left: 20px;">1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p style="margin-left: 20px;">2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">4.投标（响应）文件</p> <p style="margin-left: 20px;">5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p style="margin-left: 20px;">注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>		
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p style="margin-left: 20px;">注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>		
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p style="margin-left: 20px;">注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>		
验收人员名单及组成	<p style="margin-left: 20px;">1. 采购人代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 采购代理机构代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p style="margin-left: 20px;">4. 其他投标人代表：</p>		
验收评价及结论	<p style="margin-left: 20px;">评价：</p> <p style="margin-left: 20px;">结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>		
验收人员签字	年 月 日		
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>		
备注			

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包 (项目划分采购包时使用)

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人 (盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人 (盖章) :

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1										
1-2	2										
...	...										

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____. 代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人 (盖章) : _____

法定代表人 (签字) : _____

授权委托人 (签字) : _____

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

_____ 年 _____ 月 _____ 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____. 联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表(签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。