

2024 年适老化设备数量统计表

序号	标的名称	产品参数	单位	数量
1	适老椅子	<p>1、实木：橡胶木实木；</p> <p>2、海绵：座垫为 45#高密度回弹海绵，靠背为 38#高密度回弹海绵；</p> <p>3、面料：优质 pu 或布艺饰面；</p> <p>4、油漆：优质环保油漆；</p> <p>5、坐高刚好脚着地，适合长者起身，不会因为悬空而造成晕眩。</p> <p>6、坐深偏浅，可加大长者背部支撑，不会因久坐而造成腰部酸痛。</p>	个	177
2	适老书桌	<p>1、基材：桌面橡胶木贴科技木皮；</p> <p>2、书桌桌腿为橡胶木实木框；</p> <p>3、两端设置扶手空位，方便长者借力；</p>	个	177
3	手动双摇护理床	<p>(1) 床体外径尺寸：长 2060mm；宽 1025mm，床体实用尺寸：长 1970mm；宽 900mm。 (以上数值误差±10mm)</p> <p>(2) 床帮采用 40×80×1.2mm 优质碳钢矩管,床面板采用方管焊接而成，焊接点采用满焊工艺，外形美观，带透气孔，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。</p> <p>(3) 背段升降和腿部升降采用活动转臂，支撑可靠、无噪音（背部采用最新防压迫设计，起背无压迫感。）</p> <p>(4) 采用优质品牌电机，具有恒速、静音、不漏电、抗磁场、使用寿命长等特点，经 CE 认证，出口欧盟。开关电源：100V-240V，欧式插头，床体通过背部、腿部电机，使用遥控器手柄操作实现背部角度升降、腿部角度升降；</p> <p>(5) 床头、床尾、四周边框、中间面板均采用实木加工，护栏采用实木升降护栏，结实耐用，外形美观。</p> <p>(6) 整床经多次表面处理静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒</p> <p>(7) 起背角度：0°-80°，曲腿角度 0°-45°可任意调节。</p> <p>(8) 床垫采用透气床垫套，内部材质采用棕棉填充</p> <p>(9) 静音轮直径 12cm，内置双轴承，胎面为软胎面，采用独立刹车装置，确保长期使用的灵活性和安全性</p> <p>(10) 床体承重：200kg</p>	张	259
4	凳拐	<p>手杖凳参数：1.材质铝合金，管直径 22mm，壁厚 1.2mm，表面阳极氧化处理，外形美观大方。座板高度：50cm，展开手把高度 76cm,折叠后把高 88cm,重量 0.85kg .</p> <p>2.手柄：采用防滑手把，触感舒适，美观。</p> <p>3.支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；座板采用工程聚丙烯材质一次注塑成型，安全耐用。</p> <p>4.最大静载荷 90kg；</p>	个	177

5	淋浴椅	490*480*(410-540)+340, 座宽: 410, 座深: 340,靠背长: 420, 靠背宽: 180,净重约 3kg 承重: 136KG,脚装大号优质防滑吸盘垫、12孔漏水、凳面防滑设计、可挂花洒、带靠背、高度6档调节、带双扶手 安装免工具	个	241
6	马桶扶手	<p>总质量: 11KG 产品尺寸: 600*400*500-600mm (高度 5 档调节) 外包装尺寸: 570*520*220mm 材质: 碳钢管、PP; 扶手架高强度碳钢管焊接而成; 扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 低温试验: 在-20°C条件下空气中放置 96 小时, 常温下放置 1H 后, 外观上无形变、破损等不良变化; 2. 耐酸性/碱性洗剂试验: 平常的设置状态下,在酸性/碱性洗剂原液环境中放置 168 小时后, 确认动作并观察外观无变化; 3. 耐中性测试: 平常的设置状态下, 在中性洗涤剂的原液进行喷雾(涂布)环境中放置 168 小时后, 确认动作并观察外观无变化; 4. 喷漆面百格测试: 对产品喷涂件漆面进行百格试验; 5. 底面胶圈粘贴度确认: 施加 200N 力不脱开; 6. 落下实验: 满足 MIS-10CM 规格要求; 7. 振动实验: 满足振动实验要求。 	个	76
7	爬楼梯手拉车	<ol style="list-style-type: none"> 1、TPR 静音爬轮, 360 万向轮 2、加固铝合金轮架; 3、可折叠收纳 4、静态承重 150KG, 动态承重 70kg; 	个	177

8	生命体征监测雷达	<p>1、设备发射频率范围：58GHz~63.5GHz</p> <p>2、设备作用距离：0.5m~3m</p> <p>3、设备最大发射功率：8dBm</p> <p>4、设备水平角度作用范围：120°</p> <p>5、设备垂直角度作用范围：80°</p> <p>6、设备电源：5V-1A</p> <p>7、设备供电形式：USBmicro</p> <p>8、设备额定功耗：0.5W</p> <p>9、设备工作温度：-20~50°C</p> <p>10、设备产品尺寸：110mm*68mm*26mm</p> <p>11、设备产品材质：ABS 工程塑料</p> <p>12、支持数据传输接口：wifi 或蓝牙</p> <p>13、数据刷新率：1 秒/次</p> <p>14.设备为全网通 4G 版本，含两年流量</p>	个	259
9	伸缩手杖	<p>铝合金单脚手杖参数：高：75-97cm (9 档可调)</p> <p>管体及工艺：铝合金管材，表面氧化处理</p> <p>外径：≥22mm</p> <p>把手材质：ABS 材质</p> <p>胶头材质：优质橡胶</p> <p>净重：0.3kg/根</p> <p>毛重：19kg (箱)</p> <p>装箱数量：60 根/箱</p>	个	64
10	放大镜指甲钳	<p>材质：</p> <p>刃/不锈钢，</p> <p>柄/ABS 树脂，</p> <p>放大镜盖/ ABS 树脂 (含抗菌剂) ，</p> <p>无锉刀</p>	个	64
11	放大镜	<p>材质：高品质光学镜片、ABS 塑料、亚克力 (小镜片)</p> <p>产品特点：自带 LED 灯，加强光线，便于清晰阅读或者古玩鉴赏，安装三节 7 号电池即可使用。</p>	个	241
12	折叠拾物夹	<p>材质：铝合金+ABS 塑料 尺寸：长 83.5，宽 13</p> <p>1、可折叠 2、拾物夹头可 90 度旋转，带吸铁器、挂钩，</p> <p>3、带 LED 照明开关</p>	个	500
13	家用药箱	<p>外尺寸：27.5*15.0*H13.5cm ；内含分区小盒， 优质环保 PP 材料。</p>	个	241
14	浴室防滑垫 (加厚款)	<p>尺寸：40*70CM</p> <p>适用空间：卫浴</p> <p>图案：纯色</p> <p>清洗类型：可手洗 吸尘</p>	个	311

15	换鞋凳	实木框架：采用进口橡胶木， 布艺：优质国产面料 海绵：座垫为 30# 油漆：巴德士净味油漆	个	241
16	感应小夜灯	尺寸：约 77*27mm 颜色：白色 色温：2700k 功率：0.3w 双档模式，常亮和感应模式可切换 x 插电使用，2700k 黄光 光照均匀不刺眼 优质 LED 灯珠，节能低耗	个	311
17	防褥疮充气床垫	<p>1.外观</p> <p>1.1 气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；多气室气床垫应排列均匀、整齐；气嘴应安装牢固，端正；气床垫导气管与床垫连接牢固。气床垫面料无刺激气味。</p> <p>1.2 布垫缝合牢固，表面光洁、平整。面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀。</p> <p>1.3 气床垫充气时气道应通畅无阻挡。</p> <p>1.4 充气泵调节装置使用方便牢固，动作应灵活可靠。</p> <p>1.5 气床垫各种标识应清晰，正确，牢固</p> <p>2. 尺寸</p> <p>2.1 医用防褥疮气垫的尺寸应符合表 1 的规定。</p> <p>2.2 气床垫的充气管的内径 $5.0\pm 0.5\text{mm}$，壁厚 $1.5\pm 0.5\text{mm}$，管长不小于 700mm。</p> <p>3.充放气性能</p> <p>3.1 气床垫工作方式</p> <p>a)1、3、5...气道与 2、4、6...气道循环充气。（适用于 B01、B02、B03、B04、B05）</p> <p>b)充气泵内泵芯交替往 1、3、5...气道与 2、4、6...气道循环充气。（B01、B02、B03、B05）</p> <p>c)带便孔型工作方式：1、3、5...气道与 2、4、6...气道循环充气，床垫表面波动起伏通风换气，气床垫上有许多微孔喷射气流。在大小便时抽出小气床垫，即可方便使用。（适用于 B03 型、B05 型）</p> <p>d)睡眠状态工作方式：压力调节旋钮调至睡眠档位时，床垫单双排气室同时充气，床垫不交替换气，方便患者休息时使用。（适用于 B01、B02、B03、B04、B05）</p> <p>3.2 充放气交换时间</p> <p>充气泵可交替对单双排气室进行循环充气，每次充气 5min，放气 5min，10 min 为一周期，循环往复，充放气时间误差$\pm 5\%$。</p> <p>3.3 充气压力</p> <p>充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于 12kpa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于 4kpa。</p> <p>3.4 气床垫的充气气压达到 $3\text{kPa}\pm 0.1\text{kPa}$ 时充气垫上的气孔能均匀排出气体（带喷气功能的气床垫）</p> <p>4.工作载荷：气床垫工作载荷 135kg。</p>	个	259

		<p>5.气密性 将气床垫充气到最大气压,床垫承重 135kg 重物,并放置 24h 后,气床垫最大压力的压力降≤5%。</p> <p>6.气床垫折叠 30 次后,不得产生明显的折痕。</p> <p>7.气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB (A 计权)。</p> <p>8.稳定性:气床垫上的充气泵可正常连续工作不小于 24h。</p> <p>9.快速放气功能(适用于心脏复苏术“CPR”抢救使用)。 气床垫具有实现快速放气使气床垫达到平铺功能。应在明显位置标示和说明。</p> <p>10.电磁兼容: 符合 YY 0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》中给出的要求</p> <p>11.正常工作条件</p> <p>a) 环境温度:5°C~40°C;</p> <p>b) 相对湿度:不大于 85%;</p> <p>c) 大气压力:700hPa~1060hPa;</p> <p>d) 电源连接:额定电压 220V, 额定频率 50Hz。</p>		
18	洗头盆	<p>品名:平躺式洗头盆</p> <p>材质:PP 材质</p> <p>款式:常规</p> <p>耐热:-20~100C</p> <p>规格:46*36*11.5cm</p> <p>特点:加厚耐用</p> <p>适用:家用 医院 养老院</p>	个	70
19	加强款 U 型床边扶手	<p>尺寸:538*488*500</p> <p>产品材质:主架高强度碳钢; 可拆扶手管 EVA 包裹 牛津布储物袋;</p> <p>表面处理:静电喷塑附着力达到 GB/T 9286-1998 2 级</p>	个	177
20	护理床边桌	<p>(1) 餐桌主体是钢管焊接而成,采用工字底座,</p> <p>(2) 表面采用银灰色喷塑</p> <p>(3) 桌面采用中密度板,长是 795 毫米 X 宽是 400 毫米 X 厚度 15 毫米,升降最高是 1.10 米,最低 0.75 米</p> <p>(4) 餐桌四轮,采用 4 个 1.5 寸万象的刹车轮,使用更方便</p> <p>(5) 餐桌承重 15-20 公斤</p> <p>(6) 包装箱尺寸 40.5*12.5*78cm 毛重 9.2 公斤 净重 8 公斤</p>	个	259

21	视频交流终端	<p>(1) 镜头像素: 2.5k 极清画质</p> <p>(2) 可视范围: 全景 360°可视范围</p> <p>(3) 兼容系统: 全部系统</p> <p>(4) 安装方式: 平放全景 360°可视范围</p> <p>(5) 产品尺寸: 85*85*153mm</p> <p>(6) 屏幕尺寸: IPS2.8 "高清屏</p> <p>(7) 夜视距离: 8 M</p> <p>(8) HDR 模式: 支持</p> <p>(9) 设备为全网通 4G 版本, 含两年流量</p>	台	500
22	智能血压仪	<p>(1) 血压量程: 0mmHg (0kPa) ~280mmHg (0~37.3kPa) 脉搏测量范围: 40-180 搏/分</p> <p>(2) 测量精度: 压力测量最大误差: ± 3mmHg, 脉率测量精度: $\pm 5\%$</p> <p>(3) 工作电源: Micro 接口/700 以上毫安锂电池</p> <p>(4) 适合手臂大小: 月 24cm 至 34cm 之间</p> <p>(5) 网络支持: GSM 900/1800MHz、FDD B/B3/B5、TDD: B39/B40/B41</p> <p>(6) 数据接口: 可对外对接</p> <p>(7) 记忆功能: 2*90 组</p> <p>(8) 设备为全网通 4G 版本, 含两年流量</p>	台	235

23	智能语音呼叫器	<p>智能语音呼叫主机：1 台</p> <p>(1) 外观尺寸(mm):166x101x101mm</p> <p>(2) 供电方式:适配器 5V/2A, 电源口为 Type-C 口</p> <p>(3) 通讯方式:4G</p> <p>(4) 操作方式:语音、按键</p> <p>(5) 材质:PC</p> <p>拉绳呼叫器随主机配套：4 个</p> <p>(1) 外观尺寸(mm):φ70xH17mm</p> <p>(2) 通讯方式:433</p> <p>(3) 供电方式:DC 3V(CR123A 电池)</p> <p>(4) 材质:PC</p> <p>(5) 安装方式:壁挂/粘贴</p> <p>(6) 防护等级:IP30</p> <p>配套智能门铃随主机配套：1 个</p> <p>(1) 外观尺寸(mm):φ70*H17mm</p> <p>(2) 通讯方式:433</p> <p>(3) 供电方式:DC 3V(钮扣电池)</p> <p>(4) 材质:PC</p> <p>配套管理总机：1 台</p> <p>机身外观尺寸(mm): 336x210x31.8(不含手柄高度)</p> <p>安装开孔尺寸(mm): 320x194</p> <p>安装方式：桌面摆放或嵌入式安装</p> <p>操作方式：触摸屏</p> <p>屏幕尺寸：彩色 10.1 英寸</p> <p>屏幕分辨：1280x800 率</p> <p>供电方式：DC12-24V±10%</p> <p>最大功率：8W</p> <p>最低功耗：2.5W</p> <p>环境温度：-25℃~55℃</p> <p>防护等级：IP30</p> <p>面板材质：铝合金</p> <p>操作系统：Linux</p> <p>设备为全网通 4G 版本，含两年流量</p>	套	259
----	---------	--	---	-----