

呼伦贝尔市蒙医医院可转换ICU设备购置项目及老年健康服务中心设备采购项目
(二次)中标（成交）明细

内蒙古天诺招标信息咨询有限公司受呼伦贝尔市蒙医医院委托，采用竞争性磋商进行采购可转换ICU设备购置项目及老年健康服务中心设备采购项目(二次)（项目编号：HSZCS-C-H-230063-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（老年健康服务中心设备）

- 1.1、中标（成交）供应商：山东华晟伟昊电子科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 296,370.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	病房护理及医院设备	电动多功能护理床	全长 2090mm全宽1020mm 床面高度450mm 内径长度1970mm背部升降角度0~75° 腿部升降角度 -45~25° 承重 ≤200kg 内径宽度 900mm1.外形尺寸:2090*1020*450mm，床面尺寸:1970*900mm 背部升降 背膝同升降2.防侧滑设计，更安全。 Rack Lifting Rack & Knee Lifting3.床板采用冷轧钢剪切折弯焊接成型，承重最大200公斤。4.优质电动推杆，动力十足，均通过3C认证及MC认证。5.轻松实现背部升降0~75°，腿部升降-45-25°，左右翻身0~45° 腿部升降 左右翻身6.含床头柜、床垫、餐板	浙江迈德斯特	浙江迈德斯特	中国	12,850.00	1.00	台	12,850.00
1-2	病房护理及医院设备	电动多功能护理床	全长：2020mm 全宽：1110mm 床面高度：480mm 1 内径长度：1970mm背部升降角度：0~70° 腿部升降角度： -45~25°承重： ≤200kg 内径宽度： 1000mm特性:1.外形尺寸:2020*1110*480mm，床面尺寸:1970*1000mm。2.木质床头床尾，隐藏式便孔。3.床板采用冷轧钢剪切折弯焊接成型，承重最大200公斤。4.需采用电动推杆，均通过3C认证及MC认证。5.背部升降0~70°，腿部升降-45-25°，左右翻身0~30°。6.含床头柜、床垫、餐板	浙江迈德斯特	浙江迈德斯特	中国	9,980.00	2.00	台	19,960.00
1-3	病房护理及医院设备	双摇护理床	1.床体总长度2000mm 总宽度1020mm床面高度550mm（含床垫） 床头高度900mm 床尾高度800mm2.床头床尾边框材质为橡木，厚度35mm，宽度1020mm，床头高600mm，床尾高500mm。护板材质为橡木，宽度200mm，厚度18mm。表面喷涂环保水性油漆，环保等级E1；3.床架框架为40*80方管，厚度1.0mm，床体承载重量：≥175kg，床体牢固、结实耐用；4.床垫厚度80mm，60mm棕丝+20mm海绵；5.需配备双组摇杆6.床头背板可在大于或等于0-75°任意升降，腿部可在大于或等于0-40°任意升降。7.护栏需采用铝合金材料，5支铝合金管支撑柱，单键式快速定位开关。8.带4个静音脚轮，有刹车功能床头柜高600mm 宽400mm 深400mm 材质为橡木，板材厚度18mm，表面喷涂环保水性油漆，环保等级E1；9.含床头柜、8mm棕丝海棉垫。	浙江迈德斯特	浙江迈德斯特	中国	3,650.00	13.00	台	47,450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-4	医用电子生理参数检测仪器设备	心电图机	1.★不小于10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率不低于800*600，≥8通道波形显示2.主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落3.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温4.★安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型5.提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况6.支持≥24种心律失常分析,包括房颤分析7.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况8.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-2509.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%10.★无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量11.★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH12.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况13.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护人员快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则14.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求15.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移16.12导心电图波形能同时打印于A4大小的热敏纸；17.★起搏器采样率不低于16,000Hz；18.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；19.★电压分辨率不低于1uV；20.模数转换不低于24位；21.★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；22.开机出波形时间不超过7秒；23.★内置存储容量不低于800份；24.★电池单次充电至少可供打印400份报告；25.★屏幕可预览完整的心电图报告；26.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；27.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；28.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；29.可支持条形码扫描枪接收患者；30.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；31.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；32.心电放大器：直流耦合；33.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；34.重量不大于5Kg。35.可将XML格式报告无线或有线的上传至医院的心电管理系统，对全院的心电信息进行信息化管理	迈瑞R12	迈瑞	中国	26,000.00	1.00	台	26,000.00
1-5	病房护理及医院设备	输液泵	1.速度设定范围：1ml/h~1200ml/h(最低每级1ml/h)2.输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）3.冲洗速率：1000 ml/h4.输 液 量：1ml~9999ml5.累 计 量：0ml~9999ml（每级0.1ml）6.阻塞压力范围三挡可调:高：120kPa。中：66.7kPa。低：10kPa7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h~5ml/h（可调，每级1ml/h）8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul★9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。10.电 源：AC110-230V, 50-60HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）。11.功 率：39VA12.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条13.输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询）14.运行环境条件：a) 温度：+5℃~+40℃ b) 相对湿度：20%~90% c) 大气压86.0~106.0 kPa15.运输和贮存条件：温度-40℃~+55℃ b) 相对湿度：≤95% c) 大气压50.0~106.0 kPa★16.外形尺寸：282mm(宽)×120mm（高）×170mm（深）★17.重 量：2kg(含夹座)★18.IP等级：IP×4属防溅水设备19.类型：I类CF型★20.符合IEC60601-2-24标准★21.符合IEC60601-1-2标准★22.符合GB9706.27标准(国家强制性标准)	史密斯佳士比TM1200	史密斯佳士比	中国	6,500.00	1.00	台	6,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	急救和生命支持设备	除颤仪	1.物理性能1.1尺寸: ≤270*310*160 (高*长*宽) 1.2重量: ≤5.3Kg (含一块电池) 2.显示2.1高分辨率LCD (带背光) 2.2屏幕分辨率: 800*600★2.3屏幕尺寸: 132mm*75mm (5.9英寸) 3.电源3.1电压范围: 100-240V (AC), 50、60Hz3.2功率: ≤100VA3.3电池: 12V, 2.3A, 铅酸电池3.3.1电池可以支持最大能量放电100次或者4小时的监护功能3.3.2充电至 90 % 需要大约 4.5 小时 3.3.3屏幕显示电池充电和放电信息, 电量低图文信息提示 3.3.4充电方式: 自主循环充放电4.设备接口4.1 RS-232接口 4.2 USB接口 (读取设备存储的数据, 软件更新使用) 5.设备存储: 可记录ECG 13小时, ECG和语音 1小时20分钟, 500个事件 (工作时间、电击次数、电击日期和时间) 6.打印功能 6.1打印分辨率: 8点/毫米 (幅度轴-纵轴), 40点/毫米 (时间轴-横轴) 6.2打印速度: 25mm/s6.3记录通道: 3道打印 6.4记录纸: 折叠纸, 宽度79mm, 长15米6.5心电图打印灵敏度: 0.25,0.5,1,2 cm/mv7.系统7.1中文操作系统, 可选择其他语言7.2中文语音提示 (AED相关功能) 8.除颤8.1除颤脉冲形式★8.1.1具有固定生理最佳相位持续时间的多脉冲双向波形 8.1.2使用脉冲暂停调整 (取决于患者的阻抗), 使患者得到的能量更加稳定★8.2能量等级: 2-200J8.3充电到最大能量时间≤9s8.4电击循环时间≤23s8.5内部安全放电时间≤20s8.6同步除颤: R波后 31 ms 与心搏同步8.7病人阻抗25-220, 设备自适应8.8除颤模式: 异步、同步★8.9除颤手柄不区分左右, 均可以正常的安放使用。9.心电图9.1心电导联: 6导联9.2心率测量范围: 30-300次/分,测量精度: ±1次/分9.3导联显示: 可选择显示1或2个同步导联9.4频率范围: 0.5-40Hz, 0.05-150Hz9.5心率触发报警时间: ≤3s9.6除颤恢复时间: ≤1.6s9.7共模抑制比: 86dB, 工频抑制: 101dB9.8耐极化电压: ±300mV9.9内部噪声: 25μVp-p9.10输入阻抗: 7MΩ	席勒 DEFIGARD4000(标配)	席勒	中国	49,000.00	1.00	台	49,000.00
1-7	医用电子生理参数检测仪器设备	病人监护仪	1.标准配置可监测心电图, 呼吸, 无创血压, 血氧饱和度, 脉搏和体温2.具备ECG多导同步分析功能, 同时分析多个心电图导联, 个别导联干扰情况下仍能准确监测3.具备智能导联脱落监测功能, 个别导联脱落的情况下仍能保持监护4.★可显示PI血氧灌注指数, 有效反映血氧灌注情况5.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术6.NIBP和BP的测量范围宽, 大大提升边界情况的测量准确性成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-1257.★支持心率变化统计和动态血压分析系统功能: 1.支持中/英文字符和条码扫描枪输入2.具有三级声光报警, 参数报警级别可调3.具备报警集中设置功能4.具备血液动力学、药物计算功能5.可选内置存储卡, 也支持外部USB存储设备, 支持掉电存储和U盘数据导入导出功能6.具备Nurse Call报警功能7.支持VGA外接拓展显示屏8.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面, 大字体显示界面, 及标准显示界面等多种显示界面9.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置, 支持U盘导入导出配置10.标配普通锂电池, 工作时间可达4小时; 可选配高容量锂电池, 工作时间达8小时11.支持3通道记录仪12.★整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰13.防水等级达到IPX1标准产品需使用材料通过UL安全认证	迈瑞UMEC10	迈瑞	中国	13,800.00	1.00	台	13,800.00
1-8	其他医疗设备	负压吸引器 (吸痰器)	电源:AC220V, 50Hz电机功率:180VA吸引泵:活塞泵极限负压值:≥0.06MPa噪音:≤65dB(A)抽气速率:≥20L/min贮液瓶:2500mL/只, 2只外形尺寸:350*305*795mm 包装数量: 1台/件包装尺寸:445x400x860mm 毛重/净重: 22/19.5Kg附件清单: 腹腔吸引管1支、空气过滤器2只, 吸引软管(长度2米)1根、电源线1根、熔丝管 (RF1Φ5*20*20A)2只 脚踏开关1只	鱼跃23-A	鱼跃	中国	1,850.00	1.00	台	1,850.00
1-9	药房设备及器具	药品冷藏柜	产品容量: 800L制冷方式: 风冷温度范围: 2-20度额定电压: 220V额定功率: 260W产品尺寸: 1200*600*1920mm	华丽	华丽	中国	7,800.00	2.00	台	15,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-10	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电针仪	1.电源: 内部电源DC9V+5%-10%电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 输入功率: 10.0VA2.输出脉冲波形: 非对称双向脉冲波3.输出脉冲路数: 六路输出4.最大输出功率: 0.3VA(250Ω负载阻抗下) 5.输出脉冲频率: 1-100HZ可调, 允差为±15%工作模式: 连续波工作模式: 连续断续波工作模式: 工作15S, 停5S疏密波工作模式: 疏波频率与密波频率之比是1:5疏波工作5S, 密波工作10S(断续波、疏密波时间允差为±15%)6.输出电流的限制: ≤10mA(250Ω负载阻抗下) 7.输出直流量: 08.输出脉冲宽度: 0.2ms±30%(EMC 检测基本性能) 9.体积: 345mmx225mmx94mm10.质量: 1.4kg注: 负载阻抗对直流量、输出脉冲宽度、输出脉冲频率没有影响, 与输出最大幅度成正相关关系。十三、附件11.输出导线6根12.皮肤电极6副(尺寸: 50mmx50mm)13.毫针电极金属夹6副(尺寸: ≤28mm)	华佗SDZ-II	华佗	中国	450.00	7.00	台	3,150.00
1-11	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	红外线治疗仪	型式:立式 双头电源电压:AC220V±22V频率:50Hz±1Hz定时控制范围:0~60min(机械定时器)	新峰CQ-31	新峰	中国	680.00	7.00	台	4,760.00
1-12	中医器械设备	中医定向透药治疗仪	1.★ 治疗电流: 独创的非对称超导低中频编码电流, 该电流具有多元编码和动态调制的双重功效; 2.★ 控制方式: 智能单键飞梭控制旋钮, 独立完成设备各项物理参数的设定, 操作简单, LED数码管显示物理参数3.★ 四种治疗模式: 低中频非对称定向药物导入治疗; 低中频对称按摩电疗; 低中频非对称定向药物导入+按摩电疗+热疗+磁疗; 低中频对称按摩电疗+热疗+磁疗; 4.输出波形: 按摩时为多元调制的对称波, 药物导入时为多元调制的非对称波5.工作频率: 中频频率: 2000Hz±15%, 低频调制频率: 75 Hz±15%6.脉冲宽度: 0.180ms±20%7.调制方式: 占空比动态可调8.输出通道: 1通道(同时治疗1名患者) 9.输出强度(500Ω负载): 10.中频输出电流: 0~70mA11.输出强度调节: 0~99共100级步进调节12.最大脉冲电流: ≤100mA13.输出和保护功能: 输出电流自动稳定在所调定的值上, 负载阻抗从100Ω~1KΩ变化时, 上述参数不受影响。治疗仪具有电极脱落、输出闭锁、输出电极允许短路、双重绝缘隔离等多项安全保护功能。14.定时时间: 电脑自动设定25分钟, 人工自由设定1~60分钟15.★ 热疗温度: 温度可控制在25℃-50℃之间16.★ 热疗电源: 0~5共6级步进调节, 可根据春、夏、秋、冬设定治疗温度17.处方功能: 精选医疗专家20多个治疗处方, 电脑编码自动组合输出18.★ 磁疗功能: 动态磁场, 具有磁疗功效19.工作电源: 交流220V50Hz±10%, 20.功耗: 不大于50VA21.连续工作时间: 不低于4小时22.主机使用期限: 不低于6年。	南京炮苑NPD-4BS	南京炮苑	中国	3,850.00	4.00	台	15,400.00
1-13	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	超短电疗机	振荡频率: 40.68MHz±1.5%。最大输出功率: 200W±20%。电子定时: 定时精准, 0-99分钟任意可调(治疗结束自动停机并发出声音提示) 输入功率: ≤1000VA。机器类别: I类BF型。输出电缆: 防辐射、耐高温、损耗小, 两线交叉不打火。外形尺寸: 460mm×390mm×980mm。重量: 50Kg	BA-CD-I	BA-CD-I	中国	16,000.00	1.00	台	16,000.00
1-14	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	五官超短波治疗仪	输出功率:50W±20%工作频率:27.12MHz±0.6%治疗时间:分10、15、20、25、30min五档使用电源:a.c.220V50Hz输入功率280VA。硅橡胶圆电极: 1.采用柔软,耐热卫生医用级硅橡胶铸成。2.圆弧电极分有大、中、小三种规格, 其中小号电极采用凸弧面, 方便五官各个部位的治疗。	汕头达佳DL-CII	汕头达佳	中国	15,500.00	1.00	台	15,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微波治疗仪	1.电源适应范围:AC:电压220V=10% 频率:50Hz-5%2.输出功率:理疗0-60W, 治疗0-100W3.时间控制:治疗时:0-99秒, 以1秒步进; 理疗时:0-60分, 以1分步进:以上范围内可调;且二者都有报警声响提示;4.微波频率:2450MHz±20 MHz;5环境温度:5℃-40℃6.整机功率:250W;7.具有误操作、过载、温控保护功能, 确保安全;8.开关控制:由微电脑控制, 具有手动与脚踏两种控制模式。仪器标准配置:探头线(理疗和治疗); 2根; 理疗探头:2个; 治疗探头:7个; 脚踏开关:1个; 地线:1根; 电源线:1根; 支架:1套;	宝兴WB-3100(AMII) 柜式液晶	宝兴柜式液晶	中国	8,000.00	1.00	台	8,000.00
1-16	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电脑恒温电蜡治疗仪	1.温控范围: 10-100℃。(2) 控温灵敏度: 1℃。2.测温误差: ±2℃。3.仪器工作环境温度5℃-40℃。相对湿度≤80%。4.温控交流接触器输出: 电压220V, 最大电流10A。5.工作电源: 交流220V±10%, 50Hz±2%。6.消耗功率: 2000W。7.过温保护器(100℃)。8.低水位报警装置。9.蜡疗仪一次溶蜡: 40/60公斤, 正常工作停机后, 保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时。10.外形尺寸: 800×600×450mm	渡康	渡康	中国	17,500.00	1.00	台	17,500.00
1-17	其他医疗设备	按摩床	带扶手长180厘米宽60厘米高65厘米 床面需采用优质皮革包裹高密度六厘珍珠绵。床架、床腿、床杠4*4, 1.2厚度方管, 表面经打磨、除锈, 采用静电粉末喷涂; 床腿应为加固定型, 承重力强。床腿带防滑脚帽, 移动时无噪音。储物架子2*4方管 横梁1.5*3方管。	盛旺	盛旺	中国	800.00	7.00	台	5,600.00
1-18	其他医疗设备	诊床	长180厘米宽60厘米高65厘米床面优质皮尤 4厘珍珠绵床架床腿 床杠4*4 1.2厚度方管储物架子 2*4方管 横梁1.5*3方管	盛旺	盛旺	中国	470.00	6.00	台	2,820.00
1-19	病房护理及医院设备	床头柜	1、规格: 长480×宽480×高760mm2、需采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型, 板材厚度≥3mm。3、配置一个活动抽板, 抽板内有温度计凹槽, 饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。5、柜内配有一个隔板, 柜内可放置热水瓶。6、承载35kg以上。	盛旺	盛旺	中国	280.00	9.00	个	2,520.00
1-20	急救和生命支持设备	抢救车	一、规格: 650×400×800 (mm) 二、功能: 不锈钢抢救车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成, 耐腐蚀。左边配有推手, 推手管为不锈钢圆管。三、材质: 1. 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型; 2. 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度1.0mm; 3. 采用3寸万向轮4只, 高耐磨, 无噪音, 带刹车; 四: 产品性能: 1: 不锈钢抢救车车身分为上下两部分, 上部大容积储物柜, 内侧需配置18个小药格。下部两门及两抽屉, 抽屉需采用静音滑轨, 可存放一次性输液器、棉签、纱布等。2: 配置优质高级静音脚轮, 承重50kg重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音。	康钥匙	康钥匙	中国	1,500.00	1.00	台	1,500.00
1-21	病房护理及医院设备	护理车	规格: 900×450×900 (mm) 整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成, 耐腐蚀。左右边各配有推手, 推手管为不锈钢圆管; 1. 采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型; 2. 面板、车身、层板、厚度T1.0mm; 3. 采用3寸万向轮4只, 高耐磨, 无噪音, 可带刹车。性能: 1: 治疗车分为上中下三层, 均带有不锈钢护栏。2: 配置优质高级静音脚轮, 承重50kg重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音。3: 右侧带有帆布带, 可处理护理病人后产生的垃圾, 以保持医院清洁、卫生。	欣雨辰B19	欣雨辰	中国	1,150.00	1.00	台	1,150.00
1-22	其他医疗设备	担架车	1.尺寸: 1950*600*780 (mm) 2.Φ32和Φ25不锈钢管, 管壁厚度均达到实际厚度1.0mm.3.采用大小轮组装高强度超静音脚轮, 宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况。4.担架床床面采用1.0mm优质不锈钢板折弯而成, 平整, 透气。5.两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧, 采用不锈钢专用弹簧, 不生锈, 能持久的保持弹性。6.紧急情况下, 担架车面可与车体分离, 护栏可折放; 7.床面上有对角输液架插孔, 为医护人员对病者进行急救提供方便。8.不锈钢升降输液架, ABS紧固系统, 内镶铜丝套, 收放自如。9.车体下面有一个不锈钢置物筐。10.选配防水无缝PVC床垫 (5cm厚度海绵)。配置: 车体1辆、床垫1张、输液架1个、杂物架1个	康钥匙	康钥匙	中国	2,300.00	1.00	台	2,300.00
1-23	其他医疗设备	输液架	1.尺寸: 不锈钢圆管规格19-25mm 升降高度1100-2100mm 管壁厚度外0.7mm 内0.5mm2.底座直径350mm 重量2.5kg3.底座采用ABS材料一体化设计4.铝制四分支输液钩	康钥匙	康钥匙	中国	360.00	4.00	个	1,440.00
1-24	助残器械	轮椅	主体材料: 碳钢材质包装尺寸: 79*30*70CM 坐宽: 44.5CM 折叠尺寸: 67*28*85CM 坐高: 47CM 轮椅高度: 84CM 坐深: 39CM 轮椅总宽: 63CM 承重: 300斤前轮尺寸: 5寸 后轮尺寸: 46CM	鱼跃小轮实心胎	鱼跃	中国	680.00	5.00	台	3,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-25	其他医疗设备	治疗车	规格: : 660×440×860 (mm) 由304不锈钢管及304不锈钢板经焊接组。两层台面都有直径为12mm、5mm不锈钢棒加工而成, 防止物体滑落采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型; 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm; 采用3寸万向轮4只, 高耐磨, 无噪音, 可带刹车; 配置优质高级静音脚轮, 承重50kg重物时, 推动轻松灵活, 无蛇行行走及异常噪音	欣雨辰B14	欣雨辰	中国	580.00	4.00	台	2,320.00

内蒙古天诺招标信息咨询有限公司
 2023年06月09日