

# 呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程 (二期) 采购项目中标 (成交) 明细

呼伦贝尔佳信项目管理有限责任公司受呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局委托, 采用竞争性磋商进行采购海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程(二期)采购项目(项目编号: HZCHLES-C-H-220008)项目, 中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程(二期)采购项目)

- 1.1、中标(成交)供应商: 呼伦贝尔市龙腾经贸有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 2,783,800.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他非机动车	移动售卖车	品牌: 街景型号: C27-01.B江南精致版车型参数: 1.驱动形式: 电动 使用面积: 5.2m <sup>2</sup> (内部净使用面积) 2.标准线路平方: 主线六平方分线四平方* 3.规格: 车顶尺寸总长: 3612mm; 总宽2300mm; 距车底总高2924mm, 车体内部尺寸: 3210*1780*2900mm; 长度宽度误差≤5mm, 高度误差≤10mm* 4.框架规格: 镀锌钢管主框尺寸40*40mm, 窗框和门框尺寸40*80mm, 钢管壁厚1mm* 5.标准车型遮阳棚预留位置: 左侧可安装A03-2.4*1.2m, 右侧可安装A03-2.4*1.2m* 6.玻璃形式: 5mm钢化玻璃, 符合GB/T 9963-1998“钢化玻璃”GB 5137.2-1996“汽车安全玻璃光学性能试验法”检验7.电压规格: 48V 电池数量: 4块8.底盘/地板材料厚度: 双面镀锌压花钢板1.2mm+40*80*2mm方管主梁龙骨* 9.控制器: 2.5KW (48V) * 10.轴距: 1852mm11.插座数量: 2个五孔插座, 一个五孔一开, 一个五孔双开12.最大载重: 额定300kg13.整备质量: 1010KG14.车顶用料: 车顶彩钢0.4mm+方管龙骨+8mm厚PVC板15.标准板簧: 5片(4组) 16.外墙板: 金属保温板, 厚度16mm, 密度1.78g/cm <sup>3</sup> , 国标≥1.4g/cm <sup>3</sup> 17.标配照明灯管数量: 12VLED灯4支18.内墙板: PVC布纹内墙板, 厚度6mm, 密度1.23g/cm <sup>3</sup> 国标≥1g/cm <sup>3</sup> * 19.轮胎规格: 4个145/10R12 符合GB/T 2978-2008《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》* 20.车体处理: 喷漆(两边底漆, 两边面漆)总厚度80um以上, 符合GB/T 18593-2010《熔融结合环氧粉末涂层的防腐蚀涂装》要求* 21.电机/功率: 3KW 符合GB14711电机国家标准认定产品三相交流异步电机22.底盘处理: 喷漆(两边底漆)每遍至少20um漆膜总厚度40um以上* 23.售卖车车体应按照规定进行涂装, 加装车侧灯箱、车头灯箱、霓虹灯带和配电箱, 此项加装内容应与车体尺寸规格相匹配	街景	无	46,000.00	50.00	辆	2,300,000.00
1-2	其他不另分类的物品	斜挂轮椅升降平台	品牌: 安尚型号: ZCT-ACPT-025功能要求1. 斜挂轮椅升降平台按露天条件设计, 能在全气候条件下工作。2. 斜挂轮椅升降平台能在恶劣环境条件下正常操作。3. 满足室外环境防潮防尘措施要求, 能防止阳光直晒、雨水直淋、凝露和卫生清洁水侵入等。4. 斜挂轮椅升降平台能沿着楼梯作直线型上升。5. 满足无障碍需求, 适合使用轮椅者、行动不便者使用, 也能适应普通人员使用。6. 全年可露天工作, 工作时间视具体情况, 斜挂轮椅升降平台不间断运行能力不小于5次。7. 正常保养维护条件下, 整机寿命不小于15年。8. 全自动折叠系统, 任何形态运行过程无需人为干预。9. 全智能形态判断, 平台在任何情况下都能确认自身状态, 并进行变形。10. 防撞功能, 护栏可自动检测位移并暂停设备运行以保证乘客安全。11. 内附蓄电池供电, 保证设备在无外部电力的情况下亦可进行折叠操作。12. 可外力控制式自动板, 在无电源情况下可任意变形。13. 有多种操作模式可切换, 针对不同场所可进行不同操作的设定。14. 带有急停按键, 在运行状态下按下急停按键后设备立即刹车。15. 带有求助警铃键, 任意时刻可以按求助警铃呼叫操作人员。16. 所有指令均通过无线传输, 外部无接线。17. 带有全功能操作指示液晶屏。18. 带导纹防滑底板平台参数: 平台载重 250kg 平台自重 ≈150kg* 操作面尺寸 680mm*60mm (长高) 平台载人尺寸 1100mm*800mm(长宽)* 侧翻板尺寸 885mm*260mm (长宽) 侧翻板可翻角度 -30°~ +60° * 护栏高度 945mm 按钮高度 1088mm设备厚度 含立柱 450mm±3mm 平台折叠厚度 323mm±1mm内部电压 最高DC 25.2V安全电压 蓄电池容量 24V10AH* 使用频率 <40/s 充电电压 DC 25.6V安全电压* 按键响应 <0.2S 按键延时 >0.5s动力箱参数: * 机箱尺寸 500mm*323mm*553mm(长宽高) 操作界面尺寸 331mm*60mm (长宽)* 按钮高度 490mm* 电机功率 1.5kw 速比 ≤150: 1* 曳引齿点 7 精度计数点 38* 运行速度 0.01~0.16 m/s 充电点数 1* 驱动器功率 1.5kw 控制电压 DC 24V、5V驱动电压 220V 50HZ UPS电量(如有) 3kv10ah急停响应 <0.5s 通讯频率 9600k hz	安尚	济南	140,000.00	1.00	套	140,000.00

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-3	其他椅凳类 智能座椅	品牌: 四海型号: SL-MK220151.产品尺寸: 1700x450x650mm 2.太阳能板: 90W 18V 3.太阳能控制器:12V/10A 4.电压转换模块:12V转5V 2A 5.无线充电模块: 5V/2A 18W 6.蓝牙播放模块: 12V50ma-500ma 50Hz-18KHz 7.LED照明: 12V/10W 8.无线4G路由器WIFI: 150Mbps, 有效传输距离: 2-25米以内, 9.USB充电 输出电压/电流5V/2.1A 11 太阳能电池12.6V55AH	四海	河北石家庄 河北首信智享电力工程有限公司	14,500.00	18.00	套	261,000.00
1-4	垃圾容器 智能垃圾桶	品牌: 四海型号: SL-SF2204整体材质 镀锌钢材尺寸 长*宽*高=L*W*H: 2800mm*800mm*2000mm供电要求 市电垃圾分类 四分类, 可回收、其他垃圾、易腐、有害投口状态 四个红外线感应开门开门语音提醒 支持, 可免费定制语音内容满溢提醒 支持, 三桶均支持垃圾满溢监测工作环境温度: 相对湿度: 5%~95%, 每台阳光充足照射不少于4小时	四海	河北石家庄 河北首信智享电力工程有限公司	15,500.00	2.00	个	31,000.00
1-5	垃圾容器 分类垃圾桶	古典不锈钢二分类垃圾桶 产品尺寸: 780*360*900mm	无	无	680.00	10.00	个	6,800.00
1-6	其他不另分类的物品 花箱	技术要求产品尺寸: 1000*1000*1000mm花箱材质: 选用优质进口俄罗斯樟子松防腐木经过CA处理,无腐朽,疤节少,无虫蛀,经窑干处理,含水率达到8-15%,防腐颜色均匀,选材无弯曲,长宽高以及原材料尺寸均符合采购方要求并优于; 质量符合国家防腐木通行标准。烘干后的术头采用真空罐增压,高浓度木头防腐药剂、罐子内的大气压力不低于16个标准大气压,加压时间24小时以上,防腐液渗透达到20mm使防腐木的使用寿命不低于15年附件要求: 花箱采用专业生产, 整体采用304不锈钢螺丝连接、底部采用304不锈钢角钢、不锈钢托板牢固的连接成整体, 整体牢固不变形: 保证了花箱使用寿命15年以上。花箱不开裂不变形, 连接无松动、无开裂, 无腐朽, 活节小于20mm, 产品底部预留叉车口, 美观大方、可满载随意移动。	无	无	900.00	50.00	个	45,000.00

呼伦贝尔佳信项目管理有限责任公司  
2022年05月24日