

鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府鄂伦春自治旗大豆深加工设备购置项目中标（成交）明细

圣弘建设股份有限公司受鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购鄂伦春自治旗大豆深加工设备购置项目（项目编号：HZCELCS-C-H-220007）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（鄂伦春自治旗大豆深加工设备购置项目）

1.1、中标（成交）供应商：长春圣祥粮油机械有限公司

1.2、中标（成交）总价：3,478,700.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	食品油脂加工加工设备	榨油机	单机加工能力6.5-8吨/天，单机功率22KW，机器外形尺寸长2285mm、宽750mm、高1450mm，材质为铸铁、碳钢和锰钢。内部为4节榨螺，23排榨圈。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	27,000.00	14.00	台	378,000.00
1-2	食品油脂加工加工设备	入料绞龙	用于大豆物料的输送，U型输送绞龙，外形尺寸长2200mm、宽250mm、高300mm，轴直径为6.5公分，配用动力3.0电机，叶片直径为224公分，叶片长22米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,800.00	22.00	米	39,600.00
1-3	食品油脂加工加工设备	出饼绞龙	用于大豆物料的输送，产能100吨/天，U型输送绞龙，外形尺寸长2200mm、宽250mm、高300mm，轴直径为6.5公分，配用动力3.0电机，叶片直径为224公分，叶片长22米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,800.00	22.00	米	39,600.00
1-4	食品油脂加工加工设备	油渣分离刮板机	用于大豆油和渣的输送和分离，输送量为每天15吨，外形尺寸长2000mm、宽3800mm、高300mm，锰钢链条22米，碳钢刮板22米长，中间过滤板为304不锈钢材质，厚度为0.8mm，目数为23目。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	2,750.00	20.00	米	55,000.00
1-5	食品油脂加工加工设备	回渣绞龙	用于大豆物料的输送，产能100吨/天，物料温度常温，距离30米，配有连锁控制，尺寸为长6米、直径21.9公分，中间叶片为19公分，中间轴为6公分，叶片厚度为0.5厘米，轴厚度0.5厘米，整体为碳钢材质	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,800.00	1.00	台	4,800.00
1-6	食品油脂加工加工设备	斗式提升机	于大豆物料的输送，产能100吨/天，物料温度常温，提升高度6米，配有连锁控制，碳钢铁板2.0mm厚度，5层橡胶皮带，皮带宽度20公分，厚度为6mm，分斗为长18公分、宽度14公分，深度10公分，共24个分斗。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	16,800.00	1.00	台	16,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-7	食品油脂加工设备	国标铜芯电机	国标铜包22kw4级、转速每分钟1450转。外形尺寸长度70公分，直径50公分，高度50公分。14路星三角启动、12路单启动。外形尺寸宽90公分，厚度45公分，高度180公分。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,200.00	14.00	台	58,800.00
1-8	食品油脂加工设备	动力配电柜	14路星三角启动、12路单启动。外形尺寸宽90公分，厚度45公分，高度180公分。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	18,000.00	2.00	台	36,000.00
1-9	食品油脂加工设备	铜芯电缆线	国标铜芯，电缆是由3根火线、每根35平方毫米、1根零线、25平方毫米组成。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	83.00	300.00	米	24,900.00
1-10	食品油脂加工设备	铜芯电缆线	国标铜芯，由3根火线、每根25平方毫米、1根零线、为15平方毫米组成。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	46.60	300.00	米	13,980.00
1-11	食品油脂加工设备	榨油机钢架平台	国标Q235材质，工字钢长120米、高20公分、厚8公分；槽钢110米长、宽度10公分、厚度5公分；角铁130米长、宽度5公分、厚度5毫米；槽钢30米长、14公分宽、6毫米厚；防滑板90平方米、厚度3毫米、1.5米宽、6米长；6槽钢90米长、宽度63毫米，厚度为5毫米；焊条5件。共21米长、4米宽、高1.1米，84平方米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	900.00	84.00	平方米	75,600.00
1-12	食品油脂加工设备	榨油机平台白钢护栏	材质全部是不锈钢管，主管30米，直径63毫米、厚1.2毫米，共12根；副管长90米，直径25毫米，厚度1.0毫米；方管60米长，边长30毫米，厚1.0毫米；立管30米长，直径48毫米，厚度1.2毫米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	260.00	29.00	米	7,540.00
1-13	食品油脂加工设备	入仓绞龙	用于大豆物料的输送，圆管密封型输送绞龙，外形尺寸长7米、直径27公分、轴直径为6.5公分，配用动力3.0电机，叶片直径为25厘米、长7米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	7,500.00	1.00	台	7,500.00
1-14	食品油脂加工设备	提升机	提升机机头部分直径36公分，尾部直径20公分，总高5米，中间铁管为方形，边长20公分、厚度3毫米，长度3米，5层橡胶皮带，皮带宽度20公分，厚度为6mm，分斗为长18公分、宽度14公分，深度10公分，共18个分斗，每小时提升5吨物料，卧室摆线轴减速机，动力：1.5KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	8,500.00	1.00	台	8,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	食品油脂加工设备	提升机	用于大豆物料的输送, 产能5吨/时, 物料温度常温, 提升机机头部分直径36公分, 尾部直径20公分, 提升高度7.5米, 中间铁方管5.5米, 碳钢板2.0mm厚度, 5层橡胶皮带, 皮带宽度20公分, 厚度为6mm, 分斗为长18公分、宽度14公分, 深度10公分, 共24个分斗, 配有连锁控制。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	12,500.00	2.00	台	25,000.00
1-16	食品油脂加工设备	原料分级筛	把原料按照不同颗粒大小进行分级, 共分三级, 三层筛网, 一层筛网直径6毫米, 二层筛网直径4毫米, 三层筛网直径2.5毫米。一小时分级5吨原料, 动力: 4KW, 外形尺寸长度2米、宽度1.1米、高度1.2米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-17	食品油脂加工设备	分配蛟龙	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, U型输送蛟龙, 材料为铁板, 厚度3毫米, 外形尺寸长22米、宽25公分、高30公分, 轴直径为6.5公分, 配用动力3.0KW电机, 中间叶片材质为碳钢, 厚度为5毫米, 直径为22.4公分, 长21米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	10,000.00	2.00	台	20,000.00
1-18	食品油脂加工设备	脱皮主机	本机用于大豆的脱皮, 外面碳钢机架, 里面是脱皮工作室, 脱皮件材质是合金的, 采用牵引式离合破碎原理, 配备破碎手柄, 可根据豆粒大小不同调节脱皮间隙, 尽量保证大豆粒不破碎, 豆瓣和豆皮分离干净, 每台产量一小时加工一吨, 外形尺寸长1.8米, 宽1.3米, 高1.85米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	30,000.00	6.00	台	180,000.00
1-19	食品油脂加工设备	汇集蛟龙	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, U型输送蛟龙, 材料为铁板, 厚度3毫米, 外形尺寸长4米、宽250公分、高30公分, 轴直径为6.5公分, 配用动力3.0LW电机, 叶片直径为22.4公分, 长4米, 材质为碳钢, 厚度为5毫米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,000.00	2.00	台	8,000.00
1-20	食品油脂加工设备	豆类抛光机	把个别没脱皮干净的豆瓣进一步脱皮处理, 达到更好效果, 动力: 30KW, 材质为碳钢, 直径80公分, 长度3米, 高度1.5米, 内部为3排帆布块, 每排24个, 帆布块长度15公分、宽度8公分、厚度5公分。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	26,500.00	2.00	台	53,000.00
1-21	食品油脂加工设备	成品提升机	大豆物料的输送, 产能100吨/天, 物料温度常温, 提升机机头部分直径36公分, 尾部直径20公分, 提升高度5米, 中间铁方管3米, 碳钢板2.0mm厚度, 配有连锁控制, 碳钢板2.0mm厚度, 5层橡胶皮带, 皮带宽度20公分, 厚度为6mm, 分斗为长18公分、宽度14公分, 深度10公分, 共18个分斗。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	7,000.00	2.00	台	14,000.00
1-22	食品油脂加工设备	皮汇集蛟龙	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, U型输送蛟龙, 材料为铁板, 厚度3毫米, 外形尺寸长7米、宽25公分、高30公分, 轴直径为6.5公分, 配用动力3.0KW电机, 叶片直径为22.4公分, 叶片长7米, 材质为碳钢, 厚度为5毫米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	14,500.00	1.00	台	14,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-23	食品油脂加工设备	低压风网	材质: 镀锌板, 厚度2.0毫米, 直径8公分, 65米; 直径12公分, 30米; 直径15公分、40米; 直径18公分、20米; 直径22公分、11米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	13,000.00	1.00	套	13,000.00
1-24	食品油脂加工设备	关风器	材质: 铸铁, 1.5KW电机, 长65公分, 高度40公分, 入料口直径22公分。用于关风卸料。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	2,850.00	6.00	台	17,100.00
1-25	食品油脂加工设备	钢架平台	材质为10公分槽钢, 20根, 5厘米角铁30根, 碳钢防滑板1.5米宽、6米长、3毫米厚, 5张; 焊条2000根, 共11米长、3.5米宽2.8米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	30,000.00	1.00	平方米	30,000.00
1-26	食品油脂加工设备	电机	3KW:3台 1.1KW: 4台 5KW: 1台 2.2KW:10台 5.5KW: 6台 15KW: 2台 共26台国标铜包4级电机	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,076.00	26.00	台	27,976.00
1-27	食品油脂加工设备	配电柜	共28路交流接触器; 外形尺寸长1.2米、宽35公分、高1.8米。铁皮厚度1.8毫米, 外喷防火漆。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,750.00	2.00	台	13,500.00
1-28	食品油脂加工设备	除尘器	生产车间除尘、吸灰。圆桶形, 材质: 镀锌板, 内部圆管直径: 40CM, 厚度: 1.5毫米, 外形尺寸直径2.2米、高2米、长2米。支架1米高, 圆管碳钢材质, 直径15.9公分, 厚度5毫米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	26,000.00	1.00	台	26,000.00
1-29	食品油脂加工设备	集装箱翻转机液压站电动机	用于翻转机动力输出, 油泵专用电机, 电压: 380伏; 电流: 39.5安; 转数: 1470转/分; 频率: 50赫兹; 噪声: 82分贝; 效率: 92.6%。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	9,976.00	1.00	台	9,976.00
1-30	食品油脂加工设备	集装箱翻转机液压泵	用于翻转机液压动力输出, 结构: 柱塞; 排量: 25毫升; 压力: 31.5兆帕; 转数: 1470转/。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,767.00	1.00	台	6,767.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-31	食品油脂加工设备	集装箱翻转机起升液压油缸	用于翻转机上吊架起升、下降,缸径170毫米 杆径80毫米、缸径150毫米、杆径80毫米。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,840.00	2.00	台	13,680.00
1-32	食品油脂加工设备	集装箱翻转机翻转液油缸	用于翻转机上吊架翻转,缸径150毫米、杆径100毫米。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,480.00	2.00	台	12,960.00
1-33	食品油脂加工设备	集装箱翻转机纵调提升油缸	用于翻转机纵向调整,缸径150毫米、杆径80毫米。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,816.00	1.00	台	6,816.00
1-34	食品油脂加工设备	集装箱翻转机左、右移动液油缸	用于翻转机左右微调调整,缸径100毫米、杆径63毫米。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	8,460.00	2.00	台	16,920.00
1-35	食品油脂加工设备	集装箱翻转机锁具油缸	用于翻转机吊锁锁紧、释放,缸径50毫米、杆径28毫米。碳钢材质。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	530.00	2.00	台	1,060.00
1-36	食品油脂加工设备	集装箱翻转机多路阀	用于翻转机操作,共八路,第八路A口压力调定10兆帕、B口压力调定10兆帕、溢流阀压力调定27兆帕	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	7,060.00	1.00	台	7,060.00
1-37	食品油脂加工设备	集装箱翻转机平衡阀	用于翻转机翻转液油缸,油路意外断裂时、锁死油缸、使油缸缓慢下降	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	2,233.00	4.00	台	8,932.00
1-38	食品油脂加工设备	集装箱翻转机电磁阀	用于翻转机锁紧和升降油路,无信号时切断油路有信号时导通油路	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,275.00	2.00	米	2,550.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-39	食品油脂加工设备	集装箱翻转机控制箱	用于翻转机电路控制，长450毫米、宽500毫米、厚220毫米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,257.00	1.00	台	4,257.00
1-40	食品油脂加工设备	集装箱翻转机电缆	用于翻转机信号传输，1平方毫米、多芯电缆300米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	45.00	300.00	米	13,500.00
1-41	食品油脂加工设备	集装箱翻转机低压电器	用于翻转机电器控制，电接触点传感器，灵敏精确控制，线圈电压交流24伏	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	11,000.00	1.00	桶	11,000.00
1-42	食品油脂加工设备	集装箱翻转机高压软管	用于翻转机液动力传输，光面胶管、工作压力27.5兆帕、实验压力55兆帕 爆破压力110兆帕	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	9,500.00	1.00	桶	9,500.00
1-43	食品油脂加工设备	集装箱翻转机底漆	用于翻转机防腐，颜色：桔红，25公斤/桶	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	312.50	8.00	套	2,500.00
1-44	食品油脂加工设备	集装箱翻转机面漆	用于翻转机涂装，颜色：桔红18公斤/桶	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	500.00	5.00	吨	2,500.00
1-45	食品油脂加工设备	集装箱翻转机螺栓	用于翻转机部件固定，8.8级，直径20、长80毫米 300套；直径16毫米，长60毫米，500套直径12毫米、长50毫米 300套；	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	2.00	1100.00	吨	2,200.00
1-46	食品油脂加工设备	集装箱翻转机站柱	用于翻转机下支撑，采用碳钢材质，边长250毫米方钢，2.5米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,000.00	3.50	吨	21,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-47	食品油脂加工设备	集装箱翻转机承重梁	用于翻转机吊箱承重, 碳钢材质, 厚度14-20毫米, 30公分方钢6.2米长1件, 300毫米*200毫米方钢6.2米长2件, 采用模具焊接, 内附加强板 两端做螺纹, 开坡口, 汽保焊接	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,000.00	3.25	吨	19,500.00
1-48	食品油脂加工设备	集装箱翻转机底座承重板	用于翻转机底座补强, 15公分方管, 10毫米厚	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,000.00	4.00	吨	24,000.00
1-49	食品油脂加工设备	集装箱翻转机升降方体	用于翻转机上升、下降, 250毫米宽*340毫米长工字钢焊接、模具焊接、内附加强板、耳板穿轴焊接、承重位置加强、液压缸上下耳板部位平行, 加强。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,000.00	3.00	吨	18,000.00
1-50	食品油脂加工设备	集装箱翻转机液压油	用于翻转机液压系统, 航空液压油, 低温启动性能好, 耐高温	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	34.00	240.00	升	8,160.00
1-51	食品油脂加工设备	原粮仓下输送绞龙	用于大豆物料的输送, U型输送绞龙, 外形尺寸长2200mm、宽250mm、高300mm, 轴直径为6.5公分, 配用动力3.0电机, 叶片直径为224公分, 叶片长21米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	25,200.00	1.00	台	25,200.00
1-52	食品油脂加工设备	原粮仓上粮提升机	于大豆物料的输送, 产能100吨/天, 物料温度常温, 提升高度8米, 配有连锁控制, 碳钢铁板2.0mm厚度, 5层橡胶皮带, 皮带宽度20公分, 厚度为6mm, 分斗为长18公分、宽度14公分, 深度10公分, 共24个分斗。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	13,500.00	3.00	台	40,500.00
1-53	食品油脂加工设备	粉碎物料暂存钢板仓	用于破碎过物料暂存; 材质碳钢, 整体7米长、4米宽、6米高。用料: 厚度4毫米, 宽1.5米, 长6米钢板12张; 10公分方管, 厚度5毫米, 6米长、30根; 60*40公分方管、4毫米厚、6米长方管50根。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	65,000.00	1.00	个	65,000.00
1-54	食品油脂加工设备	粉碎仓出料绞龙	用于大豆物料的输送, U型输送绞龙, 外形尺寸长2200mm、宽250mm、高300mm, 轴直径为6.5公分, 配用动力3.0电机, 叶片直径为224公分, 叶片长21米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	14,700.00	1.00	台	14,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-55	食品油脂加工设备	上破碎物料仓提升机	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, 物料温度常温, 提升高度8米, 配有连锁控制, 碳钢板2.0mm厚度, 5层橡胶皮带, 皮带宽度20公分, 厚度为6mm, 分斗为长18公分、宽度14公分, 深度10公分, 共24个分斗。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	13,500.00	2.00	台	27,000.00
1-56	食品油脂加工设备	粮食检验机	用于水分检测, 霉变检测、化验仪器	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	9,500.00	1.00	台	9,500.00
1-57	食品油脂加工设备	进粉粹机和出粮圆管绞龙	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, 物料温度常温, 碳钢材质, 圆管绞龙、直径20公分, 长度6米, 功率3KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	9,000.00	3.00	台	27,000.00
1-58	食品油脂加工设备	移动式输送机	用于大豆物料的输送, 产能100吨/天, 方便移动, 宽度60公分、长度18米, 可升高6米, 功率5.5KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	27,000.00	2.00	台	54,000.00
1-59	食品油脂加工设备	U型输送机	用于大豆物料的输送, 时产量30吨, 用于原粮仓上面卸粮。20公分宽、高度32公分、长度16米, 功率5.5KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	29,700.00	1.00	台	29,700.00
1-60	食品油脂加工设备	输送机卸料斗	用于输送机卸料, 碳钢材质, 高度1.5米、宽1.5米、长2米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	3,000.00	8.00	台	24,000.00
1-61	食品油脂加工设备	输送机电缆线	国标铜芯三加一铜芯电缆, 粗细: 直径10平方毫米, 长度200米; 粗细: 直径6平方毫米, 长800米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	38.00	1000.00	米	38,000.00
1-62	食品油脂加工设备	膨化机动力电缆线	国标铜芯185平方毫米, 三加二电缆(三根火线、一根零线、一根地线), 40米, 用于电源链接膨化机160kw电机	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	588.00	40.00	米	23,520.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-63	食品油脂加工设备	输送机电源安全接头	国标安全插头；用于电缆线链接。三相四线。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	45.00	80.00	个	3,600.00
1-64	食品油脂加工设备	输送机电源箱	用于输送机电源链接，三相四。高度1米，长60公分，宽50公分。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,200.00	6.00	台	7,200.00
1-65	食品油脂加工设备	生产车间保温管道	用于车间导热油、蒸汽管道保温、材质：内玻璃保温岩棉，10毫米厚度保温棉共50立方米，外彩钢板，板厚1.0MM。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	210.00	180.00	平方米	37,800.00
1-66	食品油脂加工设备	软化锅、管道保温	用于车间设备保温,材质：内玻璃保温岩棉、保温厚度100MM，外彩钢板：18米长、1米宽、2.3米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	257.50	58.00	平方米	14,935.00
1-67	食品油脂加工设备	榨油机平台	用于榨油机上层操作、平台材质为碳钢，1米宽、18米长。材料：6.3公分宽、5公分厚、6米长槽钢30根，5公分角铁20根，3毫米厚、1.5米宽6米长防滑板3张	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	361.00	18.00	平方米	6,498.00
1-68	食品油脂加工设备	榨油机平台白钢护栏	材质不锈钢管，主管直径63毫米、厚度1.2毫米、高度1.1米，11根；副管直径25毫米、厚度1.0毫米、高度1.1米，60根；3公分方管方管厚度1.0毫米，60根。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	220.00	22.00	米	4,840.00
1-69	食品油脂加工设备	榨油机间成品库输送豆粕U型绞龙	用于大豆物料的输送，U型输送绞龙，外形尺寸长22米、宽27.5公分、高30厘米，轴直径为6.5公分，配用动力3.0KW电机，叶片直径为22.4公分，叶片长21米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	19,600.00	2.00	台	39,200.00
1-70	食品油脂加工设备	大豆毛粮仓	用于破碎过物料暂存；材质碳钢。4毫米厚、1.5米宽、6米长钢板15张；5毫米厚、10公分方管、6米长方管110根；4毫米厚，4*6公分方管、6米长、150根；筛网360平方米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	344.00	648.00	立方米	222,912.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-71	食品油脂加工设备	总配电柜	国标正品,外形尺寸1.1米宽、55公分厚、1.8米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	13,500.00	2.00	台	27,000.00
1-72	食品油脂加工设备	平台	上下两层、每层20平方米,用料:10公分正方形槽钢6米长、20根,5公分角铁30根,防滑板宽1.5米、长6米、厚度3毫米,5张。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	5,000.00	1.00	平方米	5,000.00
1-73	食品油脂加工设备	手推车	碳钢材质、长1.2米、宽0.6米、高1米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	625.00	4.00	辆	2,500.00
1-74	食品油脂加工设备	大豆清粮机	把原料黄豆按照不同颗粒大小进行分三级,三层筛网,一层大杂、一层霉变颗粒、一层碎料。一小时分级5吨左右,两台电机,主动电机动力:15KW,除尘电机7.5KW,外形尺寸长5.2米、宽2.8米,高2.8米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	42,000.00	3.00	台	126,000.00
1-75	食品油脂加工设备	配电柜	二级能效电机,国产电子元件,符合国标,外形宽80公分、厚50公分,高1.5米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	3,200.00	1.00	台	3,200.00
1-76	食品油脂加工设备	空气压缩机	用于榨油机拆装,动力7.5KW,储气罐直径60公分,长度1.2米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,750.00	1.00	台	4,750.00
1-77	食品油脂加工设备	高压风炮机	用于拆装榨油机,拆装32毫米螺丝。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	1,675.00	1.00	台	1,675.00
1-78	食品油脂加工设备	储气罐	用于拆装榨油机,拆装32毫米螺丝。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,250.00	1.00	台	4,250.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-79	食品油脂加工设备	高压钢丝管	材质钢丝, 高压橡胶直径25毫米、25米长	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	750.00	1.00	米	750.00
1-80	食品油脂加工设备	扒谷机	碳钢材质, 长度6.5米, 宽度30公分, 高度1.5米, 链条传动, 铁畚斗, 尺寸长26公分, 厚15公分, 宽18公分, 共26个畚斗, 产能60吨/小时。电机动力5KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	8,500.00	1.00	台	8,500.00
1-81	食品油脂加工设备	植物油储罐	直径5米, 高度6米。材质碳钢, 厚度6毫米、宽1.5米、长6米钢板45张; 5毫米厚、宽1.5米、长6米钢板45张。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	58,000.00	5.00	台	290,000.00
1-82	食品油脂加工设备	膨化机配电柜	二级能效电机, 国产电子元件, 符合国标, 外形宽80公分、厚50公分, 高1.5米。12路交流接触器。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	8,600.00	2.00	台	17,200.00
1-83	食品油脂加工设备	5台榨油机配电柜【26路】	五路、星三角启动, 24路交流接触器直启动, 外形尺寸90公分宽、50公分厚、1.8米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	14,500.00	2.00	台	29,000.00
1-84	食品油脂加工设备	精细过滤机	直径20公分、高度80公分, 材质304不锈钢。内过滤高压无纺布。细度800目	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	3,100.00	2.00	台	6,200.00
1-85	食品油脂加工设备	精细过滤机	直径25公分、高度1.5米, 材质304不锈钢。内过滤高压无纺布。细度1000目。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	4,200.00	2.00	台	8,400.00
1-86	食品油脂加工设备	白钢油罐	材质304不锈钢, 容量3.0立方米, 直径1.5米、高度2.4米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,500.00	2.00	台	13,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-87	食品油脂加工设备	灌装间风淋	材质: 不锈钢, 用于灌装车间消毒, 紫外线照灯16个, 三面出风口, 高度2米、宽度80公分, 厚度50公分。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	22,450.00	1.00	台	22,450.00
1-88	食品油脂加工设备	水滴式粉碎机	单机粉碎能力100吨/1天, 颗粒小于5MM用于饼破碎, 碳钢材质, 长1.2米、宽60公分、高1米, 锰钢锤片80个, 3毫米孔径筛网长度80公分、宽度35公分、厚度5毫米2个。配套动力30KW。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	48,000.00	1.00	台	48,000.00
1-89	食品油脂加工设备	沙克龙关风器、钢架	沙克龙材质碳钢, 直径80公分, 高度2.2米, 厚度6毫米, 关风器材质为铸铁, 直径25公分, 高度35公分, 入料口径20公分, 出料口径20公分, 用于粉碎料输送除尘。钢架为100毫米宽、厚度5毫米的槽钢, 1米正方形, 5米高。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	16,000.00	1.00	套	16,000.00
1-90	食品油脂加工设备	风网管道	材质碳钢, 圆管直径273毫米、厚度3毫米、18米长。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	550.00	20.00	米	11,000.00
1-91	食品油脂加工设备	高压风机	材质碳钢, 风机直径80公分、厚度16公分、高度1.1米, 动力18.5KW, 排风量0.8兆帕。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,500.00	1.00	台	6,500.00
1-92	食品油脂加工设备	脉冲除尘器	粉碎豆粕生产车间除尘、吸灰。圆桶形, 材质: 镀锌板, 内部圆管直径: 40CM, 厚度: 1.5毫米, 外形尺寸直径2.2米、高2.5米、长2米。支架1米高, 圆管碳钢材质, 直径15.9公分, 厚度5毫米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	28,000.00	1.00	台	28,000.00
1-93	食品油脂加工设备	配电柜7路	二级能效电机, 国产电子元件, 符合国标, 尺寸宽80公分, 厚50公分, 高1.2米。7路交流接触器启动。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	6,500.00	1.00	台	6,500.00
1-94	食品油脂加工设备	榨油机电线【铜线】	国标铜芯, 直径90毫米、4根火线、1根零线、80米, 直径50毫米、3根火线、1根零线, 220米。电缆直径25毫米、3根火线、1根零线300米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	65.00	600.00	米	39,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-95	食品油脂加工设备	无缝管	碳钢材质, 直径57毫米、厚度4毫米、130米长; 直径32毫米、厚度4毫米, 120米	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	65.00	250.00	米	16,250.00
1-96	食品油脂加工设备	钢丝软管	质不锈钢, 直径50毫米、外面是不锈钢钢丝、内为不锈钢波纹管45米。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	220.00	45.00	米	9,900.00
1-97	食品油脂加工设备	输出油齿轮油泵	材料碳钢, 齿轮泵口径40毫米, 泵头直径35公分、厚度12公分、高度50公分, 配套动力4KW, 用于油罐区油输送。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	3,600.00	3.00	台	10,800.00
1-98	食品油脂加工设备	齿轮油泵	用于一级三级油输送, 泵头材质不锈钢, 口径40毫米, 泵头直径35公分, 厚度12公分, 高度50公分, 配套动力4KW电机。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	5,660.00	1.00	台	5,660.00
1-99	食品油脂加工设备	墙外皂角池皂角泵	材质碳钢, 口径80毫米, 泵头直径50公分, 厚度20公分, 高度60公分, 配套动力7.5KW电机, 用于皂角输送。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	13,600.00	1.00	台	13,600.00
1-100	食品油脂加工设备	生产车间水箱	材质碳钢, 容积2立方米。板厚度5毫米, 宽1.5米、长6米, 钢板8张	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	3,200.00	4.00	台	12,800.00
1-101	食品油脂加工设备	无缝钢管	材质碳钢, 直径159毫米、厚度6毫米, 长150米, 高温导热油输送	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	552.00	150.00	米	82,800.00
1-102	食品油脂加工设备	卫生级管	材质: 不锈钢304, 直径57毫米、厚度3毫米, 每根6米, 28根, 管长168米, 用于大豆油输送	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	130.00	168.00	米	21,840.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-103	食品油脂加工设备	无缝钢管	材质碳钢，直径108毫米、厚度6毫米，长度200米，直径76毫米、厚度5毫米锅炉管90米，高温导热油输送。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	320.00	290.00	米	92,800.00
1-104	食品油脂加工设备	扦样机	扦样机主体，材质为碳钢，立柱无缝圆钢管，直径32.5公分，厚度10毫米，高度5米，横臂材质碳钢方管，长20公分，宽15公分，厚6毫米，全长7.3米，动力配1.5千瓦电机1台，0.75千瓦电机2台，扦样范围，11米内车辆原地不动可一次性扦完，取样速率，30米内5分钟取样品可达120斤。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	53,000.00	1.00	台	53,000.00
1-105	食品油脂加工设备	平行输送机	用于大豆物料的输送，材质为碳钢，产能100吨/天，方便移动和升降，本机宽度75公分，长度16米，可升高6米，配套动力5.5千瓦电机。	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	20,736.00	1.00	台	20,736.00
1-106	食品油脂加工设备	五层蒸炒锅	材质为碳钢，钢板厚度12毫米，分为5层立式结构，每层高度70公分，下支架为碳钢圆管直径21.9公分，厚度10毫米，高度1米共4根，单机蒸炒能力100吨/天，出料温度90--120度，出料水分6%--9%，外形尺寸，直径2.5米，高度4.5米，配套动力30千瓦电机	长春圣祥	长春圣祥粮油机械有限公司	国产	246,000.00	1.00	台	246,000.00

圣弘建设股份有限公司
2022年08月12日