

呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育 公园建设项目设备及工器具采购

公开招标文件

采购单位名称：鄂温克族自治旗文体旅游广电局

采购代理机构名称：内蒙古权信建设工程咨询有限公司

项目编号：**HZCEWKS-G-H-240047**

2024年09月30日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古权信建设工程咨询有限公司受鄂温克族自治旗文体旅游广电局委托，采用公开招标方式组织采购呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购

项目编号：HZCEWKS-G-H-240047

采购计划备案号：鄂政采计划[2024]01979

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购	30	详见招标文件	7,000,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古权信建设工程咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区学府路一号地勘六院三楼312、313

联系人： 王国强

联系电话： 17614941534

采购单位名称：鄂温克族自治旗文体旅游广电局

地址：鄂温克族自治旗文体旅游广电局

联系人：萨其拉

联系电话：15048080502

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：参考内工建协[2022]34号文件《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》规定下浮 50% 计取
15	投标保证金	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购：保证金人民币： 70,000.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）:总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂温克族自治旗文体旅游广电局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古权信建设工程咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）； 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

项目涉及改造体育公园,根据《全民健身场地设施项目遴选标准》，建成后体育公园包括以下内容：

1、球场类

改造篮球场2处.改造羽毛球场3 处。新建门球场2处。新建5人制足球场1处。

2、步道类: 健身步道 6.2公里，路宽5米，路面采用彩色沥青。

3、儿童活动设施:滑梯、平衡木、攀爬类设施、沙坑、智慧运动场地等。

4、智慧体育健身设施:含智能健身驿站、智慧互动大屏、智能体测仪、智能中控中心、健身智能步道等。

5、场地照明、场地内座椅等项目附属设施。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日历日内完成供货及安装
标的提供的地点	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后支付合同金额的30% 2期：支付比例50%，货到安装完成后支付合同金额的50% 3期：支付比例20%，完成验收后支付合同金额的20%
验收要求	1期：符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求、供应商提出验收申请之日起15日内组织验收
履约保证金	不收取
其他	其他：售后服务期一年，期间器材免费换新，步道免费维修。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他体育设备设施	足球场-铁艺栏杆（含基础）	m²	695.00	207.54	144,240.30	面向中小企业	工业	详见附表一
2		体育运动辅助设备	足球场-场地监控	m²	1,077.00	10.00	10,770.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		其他体育设备设施	足球场-人工草坪	m²	1,077.00	165.00	177,705.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		其他体育设备设施	足球场-定制造型	套	5.00	1,500.00	7,500.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他体育设备设施	门球场-铁艺栏杆（含基础）	m²	324.00	207.54	67,242.96	面向中小企业	工业	详见附表五

6		体育运动辅助设备	门球场-场地监控	m²	1,450.00	10.00	14,500.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		其他体育设备设施	门球场-人工草坪	m²	1,450.00	165.00	239,250.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他体育设备设施	门球场-定制造型	套	4.00	1,500.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		其他体育设备设施	篮球场-铁艺栏杆（含基础）	m²	660.00	207.54	136,976.40	面向中小企业	工业	详见附表九
10		体育运动辅助设备	篮球场-场地监控	m²	1,302.00	10.00	13,020.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11	△	其他体育设备设施	篮球场-气垫悬浮地板	m²	1,302.00	260.00	338,520.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他体育设备设施	篮球场-定制造型	套	6.00	1,500.00	9,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13	△	其他体育设备设施	羽毛球-气垫悬浮地板	m²	234.00	260.00	60,840.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		体育运动辅助设备	羽毛球-场地监控	m²	234.00	10.00	2,340.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他体育设备设施	羽毛球-定制造型	套	2.00	1,500.00	3,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16	△	其他体育设备设施	智慧建设设施-智能健身驿站	套	2.00	50,000.00	100,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17	△	体育运动辅助设备	智慧建设设施-智慧互动大屏	套	1.00	200,000.00	200,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18	△	体育运动辅助设备	智慧建设设施-智能体测仪	套	2.00	60,000.00	120,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19	△	体育运动辅助设备	智慧建设设施-智能中控中心	套	1.00	200,000.00	200,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20	△	体育运动辅助设备	智慧建设设施-健身智能步道探测设备	套	1.00	150,000.00	150,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十

21		其他体育设备设施	智慧建设设施-智慧运动场地	项	1.00	65,000.00	65,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		其他体育设备设施	智慧建设设施-智慧健身步道	m²	31,000.00	137.61	4,265,910.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		其他娱乐设备	儿童游乐设施-滑梯	套	1.00	60,000.00	60,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		其他娱乐设备	儿童游乐设施-攀爬类设施	套	3.00	6,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		其他娱乐设备	儿童游乐设施-平衡木	套	5.00	5,000.00	25,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		其他娱乐设备	儿童游乐设施-儿童沙坑	m²	300.00	300.00	90,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		其他照明设备	照明设备	项	1.00	237,700.00	237,700.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		其他照明设备	广场灯架安装 成套型 灯高18m以下 灯火数7火	套	2.00	7,871.58	15,743.16	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		其他照明设备	广场灯架安装 成套型 灯高11m以下 灯火数7火	套	30.00	5,344.79	160,343.70	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		其他照明设备	庭院灯安装 柱灯 ≤3火	套	44.00	1,395.42	61,398.48	面向中小企业	工业	详见附表三十

附表一：足球场-铁艺栏杆（含基础） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.先搭建围网框架，后整体式拉网，围网每个立柱间隔不大于3米，主立柱使用规格φ76×t3.0mm（或□75×75×3 mm）的优质钢管，围网整体高度为4m，立柱间须使用三根不小于φ60× t2.0mm 优质钢 管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。 2.立柱与连接横管须采用优质钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不显褪色。 3.立柱埋入地下的深度应不小于400 mm，混凝土地基水平尺寸不小于400 mm×400mm。 4.围网带有两个1.4米宽、2米高的门，采用不小于φ50×t2.0mm 圆管焊接而成。 5.围网所有螺栓采用防盗措施，并使用防松螺母和弹簧垫圈、螺纹胶等防松方式，保证连接长期可靠。 6.围网使用20mm 宽、3mm 厚的扁铁固定在立柱与横管上。 7.围网带有一块1.2米宽、1米高的告示牌。 8.围网要求：采用优质低碳镀锌铁丝，原装纯HDPE 塑料包裹，围网包塑后直径不小于φ3.6mm(±0.15 mm)，包塑前钢丝直径不小于φ2.3mm(±0.05mm)，网孔规格不大于50×50 mm(±3mm)，网包塑后 颜色为墨绿色，表面吸水率为0%,耐普通的酸和碱，使用年限长达8年。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：足球场-场地监控 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		视频 最大图像尺寸：3200 × 1800 主码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（3200 × 1800，2688 × 1520，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发： 移动侦测，异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1/G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 音频环境噪声过滤： 支持

网络
网络协议：
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1X，IPv6，IPv4
同时预览路数：
最多6路
接口协议（API）：
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
用户管理：
最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：
iVMS-4200
浏览器：
使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+
图像
图像设置：
走廊模式（旋转模式），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：
白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：
背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口
网络：
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：
1个内置麦克风
摄像机
传感器类型：
1/2.4" Progressive Scan CMOS
最低照度：
彩色：0.005 Lux
快门：
1/3 s~1/100,000 s
宽动态：
120 dB
日夜切换模式：
ICR红外滤片式
镜头
焦距&视场角：
2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°

镜头尺寸接口：

M12

光圈类型：

固定光圈

最大光圈数：

F1.6

景深范围：

2.8 mm: 1.8 m~∞ 4 mm: 2.1 m~9m 6 mm: 4.4 m~27m 8 mm: 5.5 m~∞

补光

补光灯类型：

红外灯

补光距离：

最远可达**30 m**

防补光过曝：

支持

红外波长范围：

850 nm

认证

防护：

IP66

一般规范

联动方式：

上传**FTP**，上传中心，邮件，抓图

产品尺寸：

2.8 mm焦距段型号： **182.8 × 92.7 × 87.6 mm** 其他焦距段型号： **189.4 × 92.7 × 87.6 mm**

包装尺寸：

235 × 120 × 125 mm

设备重量：

3T66WD型号： **605 g** **3T66DWD**： **590 g**

带包装重量：

3T66WD型号： **820 g** **3T66DWD**型号： **802 g**

启动和工作温湿度：

-30 °C~60 °C，湿度小于**95%**（无凝结）

通用功能：

心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器

恢复出厂设置：

支持客户端或浏览器恢复

电流及功耗：

3T66WD型号： **DC: 12 V, 0.41 A**，最大功耗： **5 W** **PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3**，最大功耗： **6.5 W** **3T66DWD**型号： **DC: 12 V, 0.41 A**，最大功耗： **5 W**

供电方式：

		3T66WD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE： IEEE 802.3af, CLASS 3 3T66DWD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 006
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三：足球场-人工草坪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	生产工艺：植草(簇绒) 应用领域：专业足球场地 草苗纤维要求：菱形带筋单丝(4股/簇) 纤维材质：100%PE 草丝 纤维磅重： 8800 DTEX 纤维厚度，宽度：厚度达到310微米，宽度达到1.2毫米 纤维颜色：深绿/果绿双色间隔 草苗高度： 50 mm 草苗行距、针距：5/8英寸，16.6针/10CM 植草密度： 10500针/平米 ， 编织方式：Z 字型编织(走针摆幅要小，增加草丝抗拨出力) 有效宽幅：≥4米 标线颜色：白色 草底：双层加强网格草底 背胶：专业混合丁苯乳胶 草皮使用年限：5-8年

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四：足球场-定制造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主要承载立柱采用：70mm×50mm×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2、靠背管、横连管规格：50 mm×50mm×3.0mm;3、座板采用40mm 厚的防腐木。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：门球场-铁艺栏杆（含基础） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	1.先搭建围网框架，后整体式拉网，围网每个立柱间隔不大于3米，主立柱使用规格φ76×t3.0mm（或□75×75×3 mm）的优质钢管，围网整体高度为4m，立柱间须使用三根不小于φ60× t2.0mm 优质钢 管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。 2.立柱与连接横管须采用优质钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不显褪色。 3.立柱埋入地下的深度应不小于400 mm，混凝土地基水平尺寸不小于400 mm×400mm。 4.围网带有两个1.4米宽、2米高的门，采用不小于φ50×t2.0mm 圆管焊接而成。 5.围网所有螺栓采用防盗措施，并使用防松螺母和弹簧垫圈、螺纹胶等防松方式，保证连接长期可靠。 6.围网使用20mm 宽、3mm 厚的扁铁固定在立柱与横管上。 7.围网带有一块1.2米宽、1米高的告示牌。 8.围网要求：采用优质低碳镀锌铁丝，原装纯HDPE 塑料包裹，围网包塑后直径不小于φ3.6mm(±0.15 mm)，包塑前钢丝直径不小于φ2.3mm(±0.05mm)，网孔规格不大于50×50 mm(±3mm)，网包塑后 颜色为墨绿色，表面吸水率为0%,耐普通的酸和碱，使用年限长达8年。
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：门球场-场地监控 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		视频 最大图像尺寸：3200 × 1800 主码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（3200 × 1800，2688 × 1520，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发： 移动侦测，异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1/G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 音频环境噪声过滤： 支持

网络
网络协议：
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1X，IPv6，IPv4
同时预览路数：
最多6路
接口协议（API）：
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
用户管理：
最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
客户端：
iVMS-4200
浏览器：
使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+
图像
图像设置：
走廊模式（旋转模式），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式：
白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：
背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口
网络：
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：
1个内置麦克风
摄像机
传感器类型：
1/2.4" Progressive Scan CMOS
最低照度：
彩色：0.005 Lux
快门：
1/3 s~1/100,000 s
宽动态：
120 dB
日夜切换模式：
ICR红外滤片式
镜头
焦距&视场角：
2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°

镜头尺寸接口：

M12

光圈类型：

固定光圈

最大光圈数：

F1.6

景深范围：

2.8 mm: 1.8 m~∞ 4 mm: 2.1 m~9m 6 mm: 4.4 m~27m 8 mm: 5.5 m~∞

补光

补光灯类型：

红外灯

补光距离：

最远可达**30 m**

防补光过曝：

支持

红外波长范围：

850 nm

认证

防护：

IP66

一般规范

联动方式：

上传**FTP**，上传中心，邮件，抓图

产品尺寸：

2.8 mm焦距段型号： **182.8 × 92.7 × 87.6 mm** 其他焦距段型号： **189.4 × 92.7 × 87.6 mm**

包装尺寸：

235 × 120 × 125 mm

设备重量：

3T66WD型号： **605 g** **3T66DWD**： **590 g**

带包装重量：

3T66WD型号： **820 g** **3T66DWD**型号： **802 g**

启动和工作温湿度：

-30 °C~60 °C，湿度小于**95%**（无凝结）

通用功能：

心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器

恢复出厂设置：

支持客户端或浏览器恢复

电流及功耗：

3T66WD型号： **DC: 12 V, 0.41 A**，最大功耗： **5 W** **PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3**，最大功耗： **6.5 W** **3T66DWD**型号： **DC: 12 V, 0.41 A**，最大功耗： **5 W**

供电方式：

		3T66WD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE： IEEE 802.3af, CLASS 3 3T66DWD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 006
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七： 门球场-人工草坪 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	生产工艺：植草(簇绒) 应用领域：专业足球场地 草苗纤维要求： 菱形带筋单丝(4股/簇) 纤维材质：100%PE 草丝 纤维磅重： 8800 DTEX 纤维厚度，宽度：厚度达到310微米，宽度达到1.2毫米 纤维颜色：深绿/果绿双色间隔 草苗高度：50 mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八： 门球场-定制造型 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主要承载立柱采用：70mm×50mm×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2、靠背管、横连管规格：50 mm×50mm×3.0mm;3、座板采用40mm 厚的防腐木。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九： 篮球场-铁艺栏杆（含基础） 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.先搭建围网框架，后整体式拉网，围网每个立柱间隔不大于3米，主立柱使用规格φ76xt3.0mm （或 口75X75X3 mm）的优质钢管，围网整体高度为4m，立柱间须使用三根不小于φ60× t2.0mm 优质钢 管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。 2.立柱与连接横管须采用优质钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不显褪色。 3.立柱埋入地下的深度应不小于400 mm，混凝土地基水平尺寸不小于 400 mm×400mm 。 4.围网带有两个1.4米宽、2米高的门，采用不小于φ50×t2.0mm 圆管焊接而成。 5.围网所有螺栓采用防盗措施，并使用防松螺母和弹簧垫圈、螺纹胶等防松方式，保证连接长期可靠。 6.围网使用20mm 宽、3mm 厚的扁铁固定在立柱与横管上。 7.围网带有一块1.2米宽、1米高的告示牌。 8.围网要求：采用优质低碳镀锌铁丝，原装纯 HDPE 塑料包裹，围网包塑后直径不小于φ3.6mm(±0.15 mm), 包塑前钢丝直径不小于φ2.3mm(±0.05mm), 网孔规格不大于 50×50 mm(±3mm) ， 网包塑后 颜色为墨绿色，表面吸水率为0%,耐普通的酸和碱，使用年限长达8年。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十： 篮球场-场地监控 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		视频 最大图像尺寸：3200 × 1800 主码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（3200 × 1800，2688 × 1520，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发： 移动侦测，异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1/G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 音频环境噪声过滤： 支持 网络 网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1X，IPv6，IPv4 同时预览路数： 最多6路 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理： 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端： iVMS-4200 浏览器： 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+ 图像 图像设置：

	走廊模式（旋转模式），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
	日夜转换模式：
	白天，夜晚，自动，定时切换
	图像增强：
	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
	接口
	网络：
	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	音频：
	1个内置麦克风
	摄像机
	传感器类型：
	1/2.4" Progressive Scan CMOS
	最低照度：
	彩色：0.005 Lux
	快门：
1	1/3 s~1/100,000 s
	宽动态：
	120 dB
	日夜切换模式：
	ICR红外滤片式
	镜头
	焦距&视场角：
	2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°
	镜头尺寸接口：
	M12
	光圈类型：
	固定光圈
	最大光圈数：
	F1.6
	景深范围：
	2.8 mm：1.8 m~∞ 4 mm：2.1 m~9m 6 mm：4.4 m~27m 8 mm：5.5 m~∞
	补光
	补光灯类型：
	红外灯
	补光距离：
	最远可达30 m
	防补光过曝：
	支持

	红外波长范围： 850 nm 认证 防护： IP66 一般规范 联动方式： 上传FTP，上传中心，邮件，抓图 产品尺寸： 2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm 设备重量： 3T66WD型号： 605 g 3T66DWD： 590 g 带包装重量： 3T66WD型号： 820 g 3T66DWD型号： 802 g 启动和工作温湿度： -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 通用功能： 心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗： 3T66WD型号： DC： 12 V，0.41 A，最大功耗： 5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗： 6.5 W 3T66DWD型号： DC： 12 V，0.41 A，最大功耗： 5 W 供电方式： 3T66WD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3 3T66DWD型号： DC： 12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： O/BFW.006
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一： 篮球场-气垫悬浮地板 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 14833-2020标准的出具的球反弹率≥97%的检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 2.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11982.1-2015标准的耐污染性（绿茶，2h）检测0级报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 3.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11547-2008标准的耐酸（50%硫酸溶液，50℃，50h），耐碱（50%氢氧化钠溶液，50℃，50h）检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 4.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的化学有害物检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 5.单板侧向承压≥45000N。（扫描件加盖公章，原件备查）； 6.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T8427-2019 标准的标准出具的耐光色牢度≥8级检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 7.悬浮式拼装地板生产厂家提供温度冲击测试（12h）检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 8.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1633-2000 标准的标准出具的维卡软化点检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 9.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1843-2008标准的悬臂梁缺口冲击强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 10.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11982.1-2015标准的加热尺寸变化率检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 11.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 16422.2-2014标准的氙灯老化48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 12.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 16422.3-2014标准的紫外老化48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 13.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1842-2008标准的耐环境应力开裂48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 14.悬浮式拼装地板生产厂家提供不低于224项高关注物质（SVHC）合格检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 15.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据EN 71-3-2019测试的（十九大可溶性重金属）测试报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 16.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB 4806.7-2016标准出具的安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 17.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 2411-2008标准出具的邵氏硬度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 18.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 5478-2008标准出具的滚动磨损检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 19.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 9345.1-2008标准出具的灰分检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 20.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 9341-2008标准出具的弯曲强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 21.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 1040.2-2006标准出具的拉伸强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 22.悬浮式拼装地板生产厂家提供石棉含量合格检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：篮球场-定制造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主要承载立柱采用：70mm×50mm×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2、靠背管、横连管规格：50 mm×50mm×3.0mm;3、座板采用40mm 厚的防腐木。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：羽毛球-气垫悬浮地板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 14833-2020标准的出具的球反弹率≥97%的检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 2.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11982.1-2015标准的耐污染色（绿茶，2h）检测0级报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 3.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11547-2008标准的耐酸（50%硫酸溶液，50℃，50h），耐碱（50%氢氧化钠溶液，50℃，50h）检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 4.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的化学有害物检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 5.单板侧向承压≥45000N。（扫描件加盖公章，原件备查）； 6.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T8427-2019 标准的标准出具的耐光色牢度≥8级检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 7.悬浮式拼装地板生产厂家提供温度冲击测试（12h）检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 8.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1633-2000 标准的标准出具的维卡软化点检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 9.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1843-2008标准的悬臂梁缺口冲击强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 10.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 11982.1-2015标准的加热尺寸变化率检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 11.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 16422.2-2014标准的氙灯老化48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 12.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 16422.3-2014标准的紫外老化48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 13.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB/T 1842-2008标准的耐环境应力开裂48h检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 14.悬浮式拼装地板生产厂家提供不低于224项高关注物质（SVHC）合格检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 15.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据EN 71-3-2019测试的（十九大可溶性重金属）测试报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 16.悬浮式拼装地板生产厂家提供符合GB 4806.7-2016标准出具的安全国家标准食品接触用塑料材料及制品检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 17.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 2411-2008标准出具的邵氏硬度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 18.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 5478-2008标准出具的滚动磨损检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 19.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 9345.1-2008标准出具的灰分检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 20.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 9341-2008标准出具的弯曲强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 21.悬浮式拼装地板生产厂家提供根据GB/T 1040.2-2006标准出具的拉伸强度检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）； 22.悬浮式拼装地板生产厂家提供石棉含量合格检测报告。（扫描件加盖公章，原件备查）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：羽毛球-场地监控 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		视频 最大图像尺寸：3200 × 1800 主码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（3200 × 1800，2688 × 1520，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz: 20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持

ROI: 支持主码流设置1个固定区域

事件

报警触发:

移动侦测, 异常

Smart事件: 区域入侵侦测, 越界侦测

音频

音频压缩标准: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

音频压缩码率: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1/G.726) /32~192 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC)

音频采样率: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

音频环境噪声过滤:

支持

网络

网络协议:

TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X, IPv6, IPv4

同时预览路数:

最多6路

接口协议 (API):

开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 (2016)

用户管理:

最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户

客户端:

iVMS-4200

浏览器:

使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+

图像

图像设置:

走廊模式 (旋转模式), 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调

日夜转换模式:

白天, 夜晚, 自动, 定时切换

图像增强:

背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪

接口

网络:

1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频:

1个内置麦克风

摄像机

传感器类型:

1/2.4" Progressive Scan CMOS

1

最低照度:	
彩色: 0.005 Lux	
快门:	
1/3 s~1/100,000 s	
宽动态:	
120 dB	
日夜切换模式:	
ICR红外滤片式	
镜头	
焦距&视场角:	
2.8 mm, 水平视场角: 104°, 垂直视场角: 55°, 对角视场角: 127° 4 mm, 水平视场角: 78°, 垂直视场角: 38°, 对角视场角: 96° 6 mm, 水平视场角: 50°, 垂直视场角: 26°, 对角视场角: 59° 8 mm, 水平视场角: 47°, 垂直视场角: 26°, 对角视场角: 54°	
镜头尺寸接口:	
M12	
光圈类型:	
固定光圈	
最大光圈数:	
F1.6	
景深范围:	
2.8 mm: 1.8 m~∞ 4 mm: 2.1 m~9m 6 mm: 4.4 m~27m 8 mm: 5.5 m~∞	
补光	
补光灯类型:	
红外灯	
补光距离:	
最远可达30 m	
防补光过曝:	
支持	
红外波长范围:	
850 nm	
认证	
防护:	
IP66	
一般规范	
联动方式:	
上传FTP, 上传中心, 邮件, 抓图	
产品尺寸:	
2.8 mm焦距段型号: 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号: 189.4 × 92.7 × 87.6 mm	
包装尺寸:	
235 × 120 × 125 mm	
设备重量:	
3T66WD型号: 605 g 3T66DWD: 590 g	

	带包装重量： 3T66WD型号： 820 g 3T66DWD型号： 802 g 启动和工作温湿度： -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 通用功能： 心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗： 3T66WD型号： DC： 12 V， 0.41 A， 最大功耗： 5 W PoE： IEEE 802.3af， CLASS 3， 最大功耗： 6.5 W 3T66DWD型号： DC： 12 V， 0.41 A， 最大功耗： 5 W 供电方式： 3T66WD型号： DC： 12 V ± 25%， 支持防反接保护 PoE： IEEE 802.3af， CLASS 3 3T66DWD型号： DC： 12 V ± 25%， 支持防反接保护 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 006
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：羽毛球-定制造型 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、主要承载立柱采用：70mm×50mm×3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2、靠背管、横连管规格：50 mm×50mm×3.0mm;3、座板采用40mm 厚的防腐木。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十六：智慧建设设施-智能健身驿站 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	一、智慧驿站终端 1、驿站硬件：长*宽*高4000*1500*2400 成品定制，颜色可选，采用优质镀锌板材，高温静电喷涂，调色，外饰面配智慧驿站亚克力LOGO标语，顶部射灯，主要材质，各项指标及性能符合相关国家标准 2、人脸识别储物柜：1800mm*1700mm*460mm 275mm*300mm*460mm 采用优质镀锌钢板 7寸触摸显示屏 采用的人脸面部识别技术，利用人脸部特征作为储物凭证 须提供人脸识别系统对应的计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料 3、智能座椅：长1700mm，宽460mm，高460mm 灰色/白色/其他自定义（可选） 镀锌钢材+钢化玻璃 镀锌钢材折弯、焊接、打磨、烤漆 2.4GHz/150MBPS 12V/0.84A 45HZ-18KHZ 5V~12V 50~500MA/50HZ -40℃~60℃ 5V/2.4A 5V/2.1A 须提供智能座椅对应的计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七：智慧建设设施-智慧互动大屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		AI运动登录机 硬件参数 外观一尺寸：1700mm长*2500mm高*280mm厚 外观二尺寸：1800mm长*2100mm高*250mm厚 外壳≥1.7mm镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条 满足ip65深度防水防护等级，防护能力7年以上 800万人脸识别摄像头，自动对焦、防水 供电方式：DC5V 65寸高亮触摸显示屏，防眩光钢化玻璃，整机屏前保护玻璃采用6mm AR防眩光钢化防爆玻璃 显示尺寸：1428mm*803mm，显示比例：16:9，分辨率3840(RGB)×2160(UHD)4K屏 亮度：2500nit，根据光照自动亮度调节，LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减，工作频率120HZ，亮度2500cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7M 可视角度178°，响应时间5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结

主板：配置主板RK3399, 4G+32G Android，支持以太网（须提供具有CNAS或者CMA标识的检测报告加盖公章作为证明材料）

USB 3.0x1 和 USB 2.0x1；HDMI输出(可选)×1

串口×4

RTC实时时钟电池座×1

AI算法主板：支持人脸识别应用，本地计算处理

列阵降噪麦克风2麦2路回音消除，智能降噪深度≥20Db

支持10m拾音清晰拾音，最远支持20m，支持回音消除

主板尺寸32*20mm，拾音头尺寸6*5mm，采样率 48000，2MIC线性排布

USB接口，支持Windows、安卓、Linux 等各个系统

防水等级≥IP65

开关电源：工业级明纬户外专业电源、单相交流电

三级防雷，3C认证品牌漏电保护器

漏电保护器：防漏电

功放输出可直接驱动2*10W/8Ω喇叭

定时开关：可设置定时开关机，可远程跟踪设备使用情况

智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热

独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量

支持远程控制整机开关机功能

1 立体声音效：额定功率：10W×2 峰值功率:15W×2

防护：≥IP65防护等级；(需提供第三方检测报告)

防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部

防雷：户外电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为配电系统提供C级电涌保护

防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全

防爆：屏前保护玻璃采用6mm 高透钢化玻璃，透光率≥97%

屏后采用后开门方式，方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件

配备8口百兆交换机

★供应商须提供国家强制性产品认证证书级及中国节能产品认证试验报告

人脸识别系统V3.0

设备上提供人脸识别注册|登录与用户信息录入功能，并提供小程序二维码，方便用户扫码在小程序上进行注册和修改用户信息（建议扫码注册，人脸照片品质更佳，且无需在设备上再次注册）

用户大屏注册时，可选默认卡通头像，在排行榜则不会显示用户真实头像，保护用户隐私

可以展示注册总人数、用户年龄分布、用户性别比例、人均运动次数、平均运动速度、累计运动人次、累计运动里程、累计消耗热量、累计运动时长等数据

支持查看当天分时段运动人流量和近7日的每日运动人流量

当园区有我方VLOG游记设备，则可以在个人数据页查看缩略图和VLOG二维码，方便用户下载和分享
可配置多个图片轮播展示，例如园区介绍图、步道路径图等，便于用户查看步道路径图自行规划运动路线

	人脸识别系统须提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料 智慧步道排行榜注册大屏系统V3.0 具有三维形象的虚拟数字人IP，作为引导员，进行各功能模块的引导，并可呈现多种动作反馈 AI语音互动。游客以语音与3D虚拟数字人进行互动；提供语义识别能力，实现与终端的自主对话，提供机器人话术及应答模拟训练，提升人机交互内容真实性；支持定制 AI语音互动服务。（AI语音、语义识别系统提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料） 用户注册后，可在设备上通过人脸识别登录并查询个人的运动数据，包括当天、7天、30天的运动数据（含运动时长、平均速度、运动里程、消耗热量）并形成图表展示 当用户无操作之后，可以自动关闭个人数据页面，减少因忘记退出而泄露个人隐私的情况 每天5个时段开启5条不同的马拉松虚拟赛道，支持展示前10名用户 支持全国 本地显示切换 联网可展示设备所在地区温度、湿度、空气质量等 排行榜系统提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：智慧建设设施-智能体测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、智能心率监测一体机终端 1、硬件参数硬件参数：外观尺寸：2350mm.高*600mm宽*长535mm厚（±5mm） 外壳≥1.7mm厚度镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条 满足IP65深度防水防护等级，防护能力7年以上 21.5寸彩色显示屏 体重测量范围：1-500kg；体重测量精度：±0.1kg /0.5kg；身高测量范围：0-210cm；身高测量精度：±0.1 cm；电源：DC 12V； 静态功率：100W 支持远程控制整机开关机功能 2、智能心率监测一体机系统 软件参数：人脸识别、人脸属性识别、活体检测 采用生物电阻测量法，具有心率、身高、体重、BMI、人体成分（脂肪率、体水分率、蛋白质率、细胞内液率、细胞外液率、体肌肉率、基础代谢、去脂体重、骨盐重量）等测试功能，同时具有运动建议 人脸识别后就可以进入测量状态，机器进入测量状态后，会检测秤盘变化，当检测到有人站在秤盘上时，开始同时测量身高和体重。身高和体重的测量完成后会有声音提示测量结果，可以语音播报测量结果，按照屏幕及语音提示测量 须提供体测相关的计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十九：智慧建设设施-智能中控中心 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	智慧步道后台管理系统
	设备授权管理，软硬件绑定激活设备 设备温度联动，当温度超过保护值，自动触发关机 后台管理人员账号创建，角色划分，可对账号进行启用禁用，增删改查等 服务器运行状态监测，设备远程开关机、定时开关机 对设备的软件进行远程更新和升级，用于处理突发情况及内容更新 可根据管理人员对应的权限进行逐项划分，可针对性的划分层级，有利于维护和管理 人脸识别、人脸属性识别、关键点定位、活体检测、人脸1：1搜索比对 人脸注册、信息管理、账号管理 触发式计数、数据抓取、数据建模与运动数据分析算法 年龄段/性别段/时间段计算的大数据分析图表 信息监控、远程管理、远程控制 云主机、防火墙、入侵检测、数据备份、云管理、云运维 存储用户信息、身体和运动数据，为科学运动和二次开发做储备 支持向设备上发布图文视频消息并进行管理，包括但不限于：通知、公告、资讯、赛事，包括发布时段、发布状态等；模式类型支持紧急、普通和待机 支持配置用户呼叫原因并推送到设备上，便于用户选择；同时在用户提交时可以上传设备拍到的照片（如设备有摄像头），平台收到后提醒管理员查看 支持积分兑换功能定制开发 智慧步道后台管理系统须提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料 智慧步道微信小程序 信息录入与编辑（包括昵称、年龄、性别、身高、体重等） 人脸注册系统（拍照上传注册人脸特征值） 根据用户的身高体重，自动计算BMI指数，为用户推荐跑步运动方式 用户可自行制定与编辑运动计划，如每日运动里程、消耗热量、运动时长等 当前运动信息，日、周、月的运动信息，及热量消耗，运动时长，运动速率，运动排行榜等运动数据 可提供本地或全国用户运动排行榜，展示日、周、月的运动信息，包括里程、消耗、时长 可展示后台发布的赛事、通知、公告、广告等 提供线上约跑、报名和打卡功能（需提供功能截图加盖生产厂商公章作为证明材料） 支持积分兑换功能定制开发，可根据客户的需求将用户运动的数据转换为系统积分，用户可使用积分兑换固定的产品 智慧步道微信小程序须提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十：智慧建设设施-健身智能步道探测设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		AI数据采集站 硬件参数 外观一尺寸：528mm长*2300mm高*366mm厚 外观二尺寸：500mm长*2300mm高*900mm厚 外壳≥1.7mm厚度镀锌板，表面喷涂户外专用粉，三层复合密封胶条

满足IP65深度防水防护等级，防护能力7年以上

支持wifi系统，具有蓝牙功能、支持4G网络（数据上云） 8口百兆交换机

摄像头：（1）400万像素人脸识别摄像头，内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦（2）在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；（3）灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（须提供公安部检验报告证明）

32寸京东方高亮触摸显示屏，整机屏前采用6mmAR防眩光钢化防爆玻璃

显示面积702mm*397mm

分辨率1080(RGB)×1920(UHD)

背光亮度：2000nit，根据光照自动亮度调节

LED背光源，使用寿命5万小时以上，结合散热方案精确控温，显示屏7*24小时工作亮度无衰减

工作频率120HZ，亮度2000cd/m2，对比度1500:1，色彩16.7 M

可视角度178°，响应时间5ms，G+F 10点纳米触摸，触控精准度±2mm，响应时间<10ms，刷新速率120FPS，湿度0%至95%RH无凝结

麦克风阵列降噪麦克风2麦2路回音消除，智能降噪深度>=20Db

支持10m拾音清晰拾音，最远支持20m，支持回音消除

主板尺寸32*20mm，拾音头尺寸6*5mm，采样率 48000，2MIC线性排布

USB接口，支持Windows、安卓、Linux 等各个系统

防水等级≥IP65防水高品质10W喇叭

配置主板RK3399 ,4G+32G Android，支持以太网，USB 3.0x1 和 USB 2.0x1；HDMI输出(可选)×1串口×4，RTC实时时钟电池座×1。（须提供具有CNAS或者CMA标识的检测报告加盖公章作为证明材料）

1

智能直通风散热制冷系统，整机内部循环散热不黑屏

独特设计风道及主板，根据环境自动调节风速风量

开关电源：工业级明纬户外专业电源，单相交流电

可远程自动开关机

防护：≥IP65防护等级；(需提供第三方检测报告)

防尘：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部

防雷：户外电源防雷模块，电涌保护器用于瞬时过电压、高压直流电源的过热过流保护功能，为配电系统提供C级电涌保护

防漏电：过3C认证品牌漏电保护器 保护设备、周边人身安全

工作温度：-20℃至50℃

工作湿度：≤95%

工作电压：AC 110/240V

功率：150W-250W

★供应商须提供国家强制性产品认证证书级及中国节能产品认证试验报告

软件系统

人脸识别系统V3.0（人脸识别系统须提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料）

	用户注册与登录系统 设备上提供人脸识别注册 登录与用户信息录入功能 展示小程序二维码，方便用户扫码在小程序上进行注册和修改用户信息 卡通隐私头像 用户大屏注册时，可选默认卡通头像，在排行榜则不会显示用户真实头像，保护用户隐私 游客以语音与3D虚拟数字人进行互动；提供语义识别能力，实现与终端的自主对话，提供机器人话术及应答模拟训练，提升人机交互内容真实性；支持定制 AI语音互动服务 （AI语音、语义识别系统提供对应计算机软件著作权证书加盖公章作为证明材料） 大数据展示 可以展示注册总人数、用户年龄分布、用户性别比例、等运动人流量 支持查看当天分时段运动人流量和近7日的每日运动人流量。 马拉松虚拟赛 每天5个时段
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：智慧建设设施-智慧运动场地 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	第一套：智能太空漫步机 智能太空漫步一体机终端：器材规格：3000mm×1220mm×3100mm， 主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管。 摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材；摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm； 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡；脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于30000mm²，摩擦系数应不小于0.5；相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施。 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理、夜间照明等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合。 数据处理的结果应采用固定显示屏呈现方式，器材应具备智能终端后，可以手机APP或显示屏方式查询。 第二套 智能太极推揉器 智能太极推揉一体机终端：器材规格：3000mm×1220mm×3100mm,主立柱不小于190mm×150mm，钢管、铝条、塑木复合结构，内衬150mm×150mm×3mm方管； 承载横梁选用不小于φ60mm×3mm的钢管； 转动应有防止超速转动的阻尼装置，转盘间距不小于230mm； 器材应具有数据采集、数据传输、数据处理、夜间照明等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合。 数据处理的结果应采用固定显示屏呈现方式，器材应具备智能终端后，可以手机APP或显示屏方式查询

附表二十二：智慧建设设施-智慧健身步道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	塑胶地面9mm实际厚度（mm）：10 1.塑胶地面（EPDM颗粒面层，按比例搅拌颗粒摊铺、压平、收光、固化） 2.滚涂单组份胶水按照每平方米0.2公斤进行滚涂到基础每个位置 3.按图例划跑道线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三： 儿童游乐设施-滑梯 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、设施立柱采用114mm镀锌钢管，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 2、木质原材料非洲黄花梨木，表面处理经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 3、塑料配件为食品级塑料滚塑工艺，安全、无毒，颜色稳定、抗老化。渗入抗紫外线光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度。 4、爬网绳子采用航海缆绳 内含钢丝，拱笼采用直径48mm、直径32mm镀锌钢管静电喷塑工艺色泽鲜艳有光泽，绳网采用优质攀爬网绳 内含钢丝直径不小于12mm结实耐用。 5、平台：平台木板材质为非洲黄花梨木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 6、其他镀锌管配件：原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 7、PE板材质：高密度聚乙烯，产品无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能 8、连接
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四： 儿童游乐设施-攀爬类设施 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质原材料非洲黄花梨木，表面处理经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。 绳网采用优质攀爬网绳内含钢丝直径不小于12mm结实耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五： 儿童游乐设施-平衡木 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设施立柱采用114mm镀锌钢管，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六： 儿童游乐设施-儿童沙坑 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软木包边，细沙厚度保证400MM 以上

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十七：照明设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	球场灯杆高度8米， 直杆 灯杆壁厚：3mm 灯具：采用300w高亮度球场灯金卤泛光灯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：广场灯架安装 成套型 灯高 18m 以下 灯火数 7火 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.整灯规格：18米 500瓦x7 2.灯杆材质国标Q 235钢材，灯杆内外均用热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。符合《灯具油漆图层》（Q B 1551-92）要求。上口径：140mm下口径：350mm壁厚：5mm法兰550*20mm 控制电源:220V ~380V /50HZ 。 3.应用于-25oC-+60oC的宽温度范围，适用的 4.时控线路系统：具有四个时段控制功能，电动开启、关闭灵活可靠；按钮式控制箱，等相关的生产标准。电控箱，操作简单，分上、停、下按钮 带有急停按钮。 5.投光灯：亚明500w飞利浦芯片LED照明灯具 6.灯具光效：不小于680LM/最佳照射半径100-120米 7.灯具光通维持率：10000小时试验不小于98% 8.防雷电波入侵、电磁屏蔽、减少电磁干扰、减少线路之间电位差。 9.适配电源：采用LED路灯专用电源，东菱。使用寿命高于5年。 10.工作温度：-35到50℃ 11.工作电压：100-240V 12.预埋件：国际钢筋焊接而成，浇灌混凝土达到基础稳固 6根-M27*1.5米，对角450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十九：广场灯架安装 成套型 灯高 11m 以下 灯火数 7火 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.灯杆深灰色 高度：11M壁厚：2.75mm上口径：70mm下口径：180mm 材质为Q235钢板，杆体焊接方式为自动亚弧焊接，按照焊接GB11345Ⅱ级标准要求。灯杆表面光滑，不存在开裂、漏焊、连选气孔、咬边、不平等现象。灯杆外观无明显的缺陷。具有抗风等级高，口径大于常规灯具厂，视觉效果更好，不摇晃，更稳定。 表面处理：高温烤漆，镀锌，户外防紫外线塑粉，不脱漆，不变黄（粉末采用三氏品牌，多年漆面不褪色） 2.LED光源：功率：亚明投光灯300W*7火大功率进口飞利浦芯片，高亮度，足功率，可达230LM/W,封装采用德国胶水和德国高效荧光粉，防水，防尘，防虫。单颗对称式二次配光方式，配光角度140*70。最大程度在马路形成矩形光斑，均匀度可达0.6-1.0。 3.LED灯具：灯体为高导热ADC-12压铸铝，两侧通风口设计，增强空气对流，含导热和单片双翅散热，有效阻止灰尘及微小虫类侵入。独特的导热，散热技术，温升≤30%。 预埋件：H：1200mm D：24mm国标钢筋焊接而成，浇灌混凝土达到基础稳固，镀锌，含螺帽，含定制大边加厚垫片。法兰400*400*18
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：庭院灯安装 柱灯 ≤3火 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.灯杆两侧蓝光灯带：高度：3.5m壁厚：2.0mm口径85*130材料：Q235钢材工艺流程：镀锌钢板激光切割，焊接打磨喷塑处理，折弯，打磨，装灯罩，喷绘处理。 2.光源：40w 大功率进口飞利浦光源，是国产光源亮度的5-6倍，六万个小时无光衰，防护等级IP65 3.防雷电源：220v采用高等级防雷电源，性能强，雷雨天防护等级高，具有超强稳定性。 4.法兰：230*230*6 5.预埋件：400*14mm 国标钢筋焊接而成，浇灌混凝土达到基础稳固。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

呼伦贝尔市鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目设备及工器具采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0 分 商务部分 20.0 分 报价得分 30.0 分	
	技术参数响应程度 (10.0分)	技术参数及要求全部符合招标文件要求的得满分 10 分；技术参数每有一项负偏离扣 1 分，最多扣 10 分。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
	供货保障方案 (15.0分)	根据投标人提供的供货保障方案进行评分：包括但不限于 1 、包装方案， 2 、运输方案， 3 、计划供货时间安排， 4 、人员配备， 5 、其他发运货措施，完全满足以上内容并且切实可行得 15 分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣 3 分，扣完为止。

技术部分	安装、调试方案 (9.0分)	根据投标人提供的安装调试方案进行评分，包括但不限于 1 、现场安装调试方案， 2 、安装调试进度安排， 3 、培训方案，完全满足以上内容并且切实可行得 9 分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣 3 分，扣完为止。
	验收阶段方案 (10.0分)	根据投标人提供的验收阶段方案进行评分，包括但不限于 1 、验收准备工作， 2 、验收标准和依据， 3 、验收流程， 4 、配合验收的人员安排， 5 、验收方案，完全满足以上内容并且切实可行得 10 分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣 2 分，扣完为止。
	应急方案 (6.0分)	根据投标人提供的针对本项目的货物特点，包括但不限于 1 、对各种突发事件的应急预案， 2 、故障排除方案，完全满足以上内容并且切实可行得 6 分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣 3 分，扣完为止。
商务部分	类似业绩 (10.0分)	投标人近三年（ 2021 年 1 月至开标当日（以签订合同时间为准））承担过的同类项目或同类产品业绩，每有一项得 5 分，最多得 10 分。注：需提供供货合同原件扫描件，否则不予加分。
	售后服务方案 (10.0分)	有完整全面的符合本项目特征的售后服务方案：包括但不限于 1 、专业的售后服务人员及服务热线； 2 、售后响应时间； 3 、售后保障方案； 4 、备品备件； 5 、售后处理办法等进行；完全满足以上内容并且切实可行得 10 分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣 2 分，扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。