

新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木人民政府乌布尔宝力格苏木粪污无害化处理综合利用项目中标（成交）明细

呼伦贝尔市华创项目管理有限公司受新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购乌布尔宝力格苏木粪污无害化处理综合利用项目（项目编码：HZCXZQS-C-H-220024）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（乌布尔宝力格苏木粪污无害化处理综合利用项目）

1.1、中标（成交）供应商：新巴尔虎左旗启航汽车销售服务有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,162,500.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他机械设备	履带式翻堆机	产品型号：fd-2300型翻堆形式：滚筒式 翻堆宽度：2300mm 翻堆高度：1000-1100mm 整车重量3T-4T 动力：柴油机40-601KW, 60-80马力 生产能力：500-700立方/小时 整车尺寸：长（左右）3000-4000mm 宽（前后）2000-3000mm 高2000-3000mm 保修两年		豫星	河南	71,000.00	1.00	台	71,000.00
1-2	其他机械设备	临工L956F50装载机	整机尺寸：长x宽x高(AxLxC) 8620x3024x3426mm/ 轴距(B)3300mm 最小离地间隙(D)420 mm 最大卸载高度(E)3200 mm 对应卸载距离(G)1170 mm 卸载角(J)-45° 轮距(N)2190mm 转向角度(O)38* 水平通过半径(铲斗外则) (P)6910 mm 最小转弯半径(Q)5890 mm 整机参数 斗容4.5 m ³ 额定载荷5000 kg 操作重量17000kg 最大牵引力165 kN 最大掘起力≥180kN-----发动机型号WP10G220E343 型式直列、水冷、电控高压共轨、四气门 发动机功率:162 kW 发动机额定转速:2000/2200 r/min 排量:9726ml 最大扭矩:转速980 N.m/950 r/min 排放标准: GB-第14页-120891-2014(国三) 最低燃油消耗率:≤215 g/kw.h 传动系统 变速箱型式: VRT200变速箱 档位:前二后一 前进I档速度0~ 14 km/h 前进II档速度0~ 40 km/h 后退I档速度0~ 19 km/h ---工作装置液压系统型式:机械手动控制 三项和时间:≤10.0s 工作装置液压系统压力19.5 MPa 转向系统型式:负荷传感全液压转向 转向系统工作压力15 -18MPa 制动系统 行车制动型式:气顶油钳盘式 驻车制动型式:电动内涨蹄式 加油容量:燃油300 L 液压油240 L 发动机 20 L 变速箱45 L 驱动桥2x30 L制动系统4L 后退I档速度0~ 19 km/h --- 工作装置液压系统型式:机械手动控制 三项和时间:≤10.0s 工作装置液压系统压力19.5 MPa 转向系统型式:负荷传感全液压转向 转向系统工作压力15 -18MPa 制动系统行车制动型式:气顶油钳盘式 驻车制动型式:电动内涨蹄式 加油容量:燃油300 L 液压油240L 发动机20 L 变速箱45 L 驱动桥2x30 L 制动系统4L 保修两年		临工	山东	399,990.00	1.00	台	399,990.00
1-3	载货汽车(含自卸汽车)	陕汽商用车国六轩德冀6自卸车8×4(自卸车)	6/8x4/标载版自卸车主要配置：发动机型号：d6.7NS6B320320马力发动机 发动机: 320马力发动机 变速箱: 10JSD120B(铁)法士特 后桥: 10T+10T/5.571 车架:280/8+4双层 轴距:1800+2750+1300 前轴: 5T+5T 悬架: 9/9/10 油箱:300L铝合金轮胎:11.00R20/18PR 整备质量: 12800(Kg) 总质量:31000(Kg) 贴服式/沙漠空滤器 135Ah免维护蓄电池 国四通道ABS 驾驶室配置: 1.手动翻转 2.四点机械悬置 3.半高顶标配驾驶室 货厢尺寸: 6200×2350× 1500 货厢配置: 1.底板厚度/边板厚度: 底6 边4 2.大箱板材型号: 高强度 3.大箱举升形式: 前举 4.带备胎 5.底板加热 6.带篷布盖 发动机变速箱包括搭架子保修两年6000公里, 橡胶件及电器保修一年		轩德	陕西	429,730.00	1.00	辆	429,730.00
1-4	载货汽车(含自卸汽车)	福田瑞沃工程自卸车或福田金刚工程自卸车	车辆公告: BJ3075DEJBA-02、车身: LF2(金剛5)1780单排、发动机型号: Q23-115E60、发动机: 85KW(115马力)、转向形式: 转向助力、变速箱: 540ZHF、后桥: 整体铸造式桥壳/1088Z/6.142/、前桥: 2.0T毂式、制动方式: 气刹、板簧8/8+5、油顶形式: 双套筒缸、轮胎: 7.00R16、车架: 铆接/215*65*6+4/、整车尺寸: 5180*2070*2070、货箱内部尺寸: 3000*1900*800、轴距: 2800、驱动形式: 4x2、总质量: 9100Kg、整备质量: 3975kg、额定载质量: 4995kg、颜色: 蓝色或绿色。三大件保修两年10万公里。		福田瑞沃	北京	184,890.00	1.00	辆	184,890.00
1-5	其他机械设备	莱工928B农用装载机	额定载重量(kg) 1500卸载高度(mm)3200额定斗容量(m ³)0.80卸载距离(mm)950整机质量(kg)3700最小转弯半径(mm)2600轴距(mm)2200额定功率(kw)37轮距(mm)1500额定转速(r/min) 2200/2400变速箱形式: 265液力变矩器外形尺寸(mm)5640x1940x2720误差50mm三大件保修两年，塑料、电器件保一年。		莱工	山东	76,890.00	1.00	台	76,890.00

