

会展中心一楼展厅配套设施控制价清单参数

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|---------|---|----------------|----|----|
| 1 | 多功能异形展台 | 尺寸：20m*15m 生态板异形切割雕刻、多层分布 2-4层多分布、下方静态脚轮、环保工艺处理 艺术造型雕刻 LED线条灯 绿植装饰、智能显示、动态数据、智能化控显 | 组 | 1 | |
| 2 | 长条座椅 | 实木长条椅 尺寸：1400mm*450mm | 组 | 20 | |
| 3 | 柱子装饰 | 亚克力柱头 900mm900mm*800mm 金属墙板包柱、配置灯饰 | 组 | 4 | |
| 4 | 门头造型 | 金属管框架组装 尺寸：L30m*H5.2m、厚度 2m 双层结构、顶层杜邦纸灯光方盒装饰 下层亚克力透明盒子装饰 底部部分实木板陈列铺设 LED发光字 1组 | 组 | 1 | |
| 5 | 柱子装饰 | 金属铝板装饰 尺寸：700mm*700mm*5200mm 灯光亚克力标识盒 | 组 | 17 | |
| 6 | 亚克力展示柜 | 黄、蓝、绿、橙色配套搭配 尺寸：H400mm-1200mm 10个单体 木质地台四周LED灯饰 顶部亚克力灯箱 | 套 | 1 | |
| 7 | 亚克力展示柜 | 黄、蓝、绿、橙色配套搭配 尺寸：H300mm*300mm*750mm | 套 | 16 | |
| 8 | 实木几何柱 | 实木几何柱子 尺寸：450mm*250mm | 套 | 10 | |
| 9 | 地标打卡墙 | 你好满洲里 精品油画布 尺寸：8600mm*5200mm 轻钢龙骨石膏板找平处理 | 项 | 2 | |
| 10 | 钢管展区 | 钢管组合搭建 尺寸：5000mm*5000mm*5000mm 二层展示杜邦纸、灯箱配套 LED线条灯、多组亚克力盒子配套 30组衣架 实木板铺设、中岛岛台 3组 | m ² | 25 | |
| 11 | 原木陈列展示 | 原木陈列展示 尺寸：L4000mm*W300mm7根 尺寸：L6000mmW300mm2根 搭配亚克力L型阵列柜 尺寸：350mm-450mm L字母型稳固、结实、不易变形 | 组 | 1 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|----------------|------|--|
| | | 棱角及边缘打磨抛光、搭配铜制配件 | | | |
| 12 | 木箱+金属艺术桌椅 | 木箱坚固耐用 金属艺术桌椅简约纤巧、打造轻盈空间感 环保材质、结实耐用、承重力强、受力均匀 光泽质感好、质感细腻 | 套 | 12 | |
| 13 | 艺术装置 | 艺术装置 尺寸：3000mm*3000mm | 项 | 1 | |
| 14 | 墙面展示柜 | 组合阵列柜 免漆板制作、部分多孔板 尺寸：12540mm*5200mm*400mm 内置 LED 光源，4 组亚克力发光灯箱 800mm*800mm*600mm | 套 | 1 | |
| 15 | 展示柜 | 仿集装箱箱体，铁板制作 立方体五面封 单面观看、内含情景装饰 尺寸：2200mm*2200mm*2000mm | 套 | 7 | |
| 16 | 室内 LED 显示屏 | 尺寸：2200mm*2200mm 室内 P2 点间距离：≤2mm 4、发光点颜色：1R1G1B 5、像素结构：1515 6、模组分辨率：160×80 7、箱体分辨率：320×240 8、像素密度：250000 点/m ² 9、色温：3200-9300K 可调 10、驱动方式：恒流驱动 ★11、刷新频率：≥3840HZ 12、最大对比度：≥5000:1 13、防潮：10%-80%RH 14、色温（K）：2000-10000 可调 15、亮度：≥800CD/m ² （可调） 16、视角：左右≥160°，垂直≥160° 17、最佳视距：5-15M 18、工作温度：-10-+40°（提供第三方检测报告） 19、储存温度：-20-60° 20、工作湿度：10-80%RH（无结露） 21、储存湿度：14-85%RH（无结露） 22、平均功耗：≤150W/m ² （提供第三方检测报告） 23、峰值功耗：≤400W/m ² 24、漏电容限值：≤0.5MA（提供第三方检测报告） 25、模组机械强度：≥5MP（提供第三方检测报告） 26、电流增益调节级别：≥8 位（提供第三方检测报告） 25、模组平整度：≤0.1mm（提供第三方检测报告） 26、模组像素中心距相对偏差：≤3%（提供第三方检测报告） 27、亮度均匀性：≥98%（提供第三方检测报告） 28、抗拉力：≥12.4KN（提供第三方检测报告） 29、PCB 阻燃：V-0 等级（提供第三方检测报告） | m ² | 4.84 | |
| 17 | 数据接收卡 | 1、单卡带载 512×512 像素；支持逐点亮色度校正；支 | 套 | 11 | |

| | | | | | |
|----|---------|---|---|---|--|
| | | <p>持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；支持 Mapping 定位；采用千兆网口，可以连接 PC 端；支持程序回读；</p> <p>2、单卡支持 8 组、16 组、24 组、32 组数据输出模式（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>3、具备 HUB320，HUB75E 两种形式接口的接收卡（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>4、单卡带载像素 512*512, 512*384, 512*256, 256*256（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>5、支持逐点亮色度校正，可以对每个/6、点的亮度和色度进行校正（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>7、支持在调试软件上进行快速亮暗线调节，调节过程中即时生效。（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>8、软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>9、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作。（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>10、接收卡出厂时保存了两份应用程序。（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>11、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>12、通过电源指示红色常亮电源输入正常和状态指示灯不同闪烁状态（绿色间隔 1s 闪烁 1 次接收卡工作正常，网线连接正常，有视频源输入；间隔 3s 闪烁 1 次网线连接异常；间隔 0.5s 闪烁 3 次网线连接正常，无视频源输入；间隔 0.2s 闪烁 1 次应用区程序加载失败，进入备份程序工作状态；间隔 0.5s 闪烁 8 次网口发生冗余切换，环路备份生效）可以判断屏体工作状态，无需软件。（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> <p>13、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（需提供具备 CMA、CAL、CNAS、ilac-MRA 资质的检测报告）</p> | | | |
| 18 | 数据信号处理器 | <p>支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.4，1 路 DVI。</p> <p>支持音频输入输出，支持 HDMI 伴随音频输入；支持 3.5mm 独立音频输入；支持 3.5mm 独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。</p> <p>支持 3 个窗口。</p> <p>支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。</p> <p>支持设备间备份，支持网口备份设置。</p> <p>视频输出最大带载高达 650 万像素。</p> <p>★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。提供 CNAS 第三方检测报告并加盖厂家鲜章）</p> <p>支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。（提</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|----|---------|---|----------------|------|--|
| | | 供 CNAS 第三方检测报告并加盖厂家鲜章) ★产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。(可提供《二合一嵌入式软件著作权证书》表明产品本身技术的优先性) ★支持逐点亮色度校正技术,校正过程快速高效,支持直接现场校正;(提供逐点亮色度校正证书) 提供厂家 3C 认证证书。 提供 LED 显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。 | | | |
| 19 | 显示屏支架 | LED 显示屏安装支架,焊接显示屏安装支架,弧形结构,包边装饰 | m ² | 4.84 | |
| 20 | 智能配电柜 | 20KW.配电箱,380V 输入,220V 输出,带漏电保护功能 | 台 | 1 | |
| 21 | 展示柜 | 数控矩阵展示柜 半透明亚克力方盒 600mm*600mm*115 套 电动系统 115 套 可任意升降 | 套 | 115 | |
| 22 | 控制系统 | 512 信号控制可编程 多键控制 内含信号放大器、有线传输 | 套 | 1 | |
| 23 | LED 灯箱 | 尺寸:1000mm*2000mm*400mm | 套 | 16 | |
| 24 | 灯箱 | LED 内发光,顶棚装饰及照明 尺寸:800mm*1200mm | 套 | 4 | |
| 25 | 灯箱 | LED 内发光,顶棚装饰及照明 尺寸:800mm*800mm | 套 | 8 | |
| 26 | 模特展示架 | 全身架子道具 | 套 | 4 | |
| 27 | 模特展示架 | 半身架子道具 | 套 | 4 | |
| 28 | 亚克力标识灯箱 | 发光亚克力标识灯箱 柱子壁挂 尺寸:400mm*800mm*300 | 套 | 6 | |
| 29 | VI 标识牌 | 亚克力灯箱 尺寸:1200mm*400mm*400mm 表面喷涂导引标识及文字 | 套 | 6 | |
| 30 | 地台 | 尺寸:1200mm*1200mm*200mm 多层板木制作 表面镜面板 | 块 | 16 | |
| 31 | 直播区域装饰 | 墙面装饰 道具提供 布景 | 组 | 4 | |
| 32 | 装饰 | 俄罗斯食品区墙面装饰、柱子装饰,展示柜陈列摆放装饰, | 项 | 1 | |
| 33 | 办公工位 | 现代简约组合形式办公桌,环保板材、自由组合、结构稳固、多功能储物柜,耐磨无异味,1200mm*600mm 单组 办公椅 1 套 | 套 | 24 | |