

乌拉特前旗苏独仑镇人民政府瓦窑滩村党支部领办农机合作社项目

(农机具购置) 技术参数配置表

一、240 马力轮式拖拉机 (1 台)

1. ★额定功率：240 马力
2. ★发动机：6 缸涡轮增压高压共轨发动机
3. ★变速箱形式：全动力换档变速箱
4. ★档位数：18F+6R
5. 最大提升力：≥7200 公斤
6. 液压输出阀数量≥4 组
7. ★PTO 转速：540E/1000 (转/分)
8. ★液压系统形式、最大流量：闭心负载传感、≥120 升
9. ★转向系统：独立转向泵，最小转弯半径≤6.1 米
10. ★最小使用质量（不计配重及附件）：≥8300 公斤
11. ★轮胎：特瑞堡（前单胎：540/65R30，后单胎：650/65R42）
12. ★前配重≥1500 公斤、后配重≥900 公斤

二、5 铧液压翻转犁 (1 台)

1. ★工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥5620×2270×1750mm
2. 犁体数量（个）：5×2
3. ★犁体幅宽：350、400、450、500（mm）可调
4. 总工作幅宽：1750~2500（mm）
5. 配套动力：210-240 马力
6. ★整备质量≤1860Kg
7. ★犁体配置：大栅条
8. ★单体幅宽：50cm

三、4 米驱动耙 (1 台)

1. ★外形尺寸（长×宽×高）：≥1540×1430×1300mm
2. ★工作幅宽：≥400cm
3. ★作业速度：3-15km/h
4. 配套动力：132-176KW
5. ★作业深度：≥5-18cm
6. ★耙刀组数：≥16 组

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。