

三、分项报价表

项目编号：ELHTS-X-H-240003
项目名称：二连浩特市第二中学厨房设备采购项目
包号：1 包
供应商名称：山东省蕾佳洛商用厨具有限公司

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	是否进口	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1	灭蝇灯	1. 额定电压：220V~ 2. 额定功率：40W 3. 灯管规格：400mm 4. 有效面积：80-100 m² 5. 室内壁挂式，采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附纸板上，易于清除，不会跌落地面造成污染。	正多	佛山市顺德区正多电器有限公司	否	广东	40	12	个	480
2	和面机	1、外壳采用优质不锈钢板，变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，面斗采用优质不锈钢，搅拌器为优质不锈钢，面斗与加	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	否	山东	3300	2	台	6600

		油孔隔断分离; 2、铜制电机, 功率: 3KW; 3、电压 380V; 4、生产效率: 40kg/h; 5、和面量: 50kg/次; 6、带揭盖自动停机功能。								
3	压面机	1、放面盘、出面盘、厚度 1.2mm 不锈钢拉丝板材。功率 1.5KW/380v; 2、凡接触食品部位均用不锈钢板加工。 3、带安全防护装置。 4、压面厚度: 1-25, 压面宽度<350。	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	否	山东	1780	1	台	1780
4	馒头机	1、全不锈钢机壳; 2、对辊式馒头机; 3、生产能力: 3900 个/h; 4、铜制电机, 电机功率: 3KW。	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	否	山东	4320	1	台	4320

		5、电压：380V								
5	菜馅机	1、适用于各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅，水饺馅的理想设备，可增加掀盖停车装置，安全性能最好。 2、效率：300KG/h 3、功率：1.1KW/380或1.5/220V	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	否	山东	2690	1	台	2690
6	多功能搅拌机	1、整体拉伸加厚不锈钢料桶：容积 30L； 2、和面量：5kg/次； 3、配：不锈钢附件，三种规格搅拌抓手，搅拌轴转速：360/166/100RPM； 4、电压/功率：220V/1.1KW。	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	否	山东	1320	1	台	1320
7	四门雪柜	尺寸：1200*750*1950mm； 1、柜体采用优质不锈	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	1930	7	台	13510

		钢板制作，60mm 厚发泡保温层， 2、90 度自动回归门铰链，高韧性可拆卸 PVC 门封条，自带安全门锁；高承重可调节加粗层网搁架；高强度可调节柱脚； 3、高效节能压缩机，纯铜管冷凝器； 4、控温类型：电子数字温控，控温范围：冷藏：0~10℃，冷冻：-6~-15℃； 5、制冷剂：R134a； 6、容积：870L，电压：220V，功率：约 340W。							
8	电饼铛	1、锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护； 2、柜体和外壳采用 1.0mm 不锈钢板； 3、功率：5Kw/380V。	博兴县昕京广商用厨具有限公司	否	山东	660	3	台	1980

9	电烤箱	1、三层六控； 2、功率：20kw/380V； 3、材质：外壳采用优质不锈钢板；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置； 4、全玻璃炉门带大可视窗及照明灯； 5、超温安全保护等； 6、盘子用铝制不粘烤盘制作； 7、底部带万向脚轮； 8、炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘烤更均匀。	昕京广	博兴县昕京广商用厨具有限公司	否	山东	2790	2	台	5580
10	油网烟罩（现场实测）	1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	否	山东	2410	40	台	96400

	低压自动变频恒压电源除烟； 2) 极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3) 便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4) 简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5) 极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		能省电，整机功率低于 1500W 6) 智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。 7)、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II 型）产品认证证书》。 8)、所投油烟净化一体机拥有：四星级及以上“售后服务认证证书”，服务认证符合：GB/T27922《商品售后服务体系》。 9)所投油烟净化一体机动态拦截盘外壳检验报告，检验依据							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》，检验项目：IP66 防护等级，检验结论：经检验，所检项目符合 IP66 要求。检验项目以及检验要求：IPX6 防水试验，使用高压喷嘴，喷嘴直径 125 mm距离 2.5m/3m，流量（100±5）L/min，标准要求：外壳有泄水孔，应通过观察证明进水不会积聚，且能排出而不损害设备则可判定合格。判定结果为：合格。								
11	单门发酵柜	1、材质：优质国标不锈钢，可视化玻璃门； 2、层数：13 层，26 盘； 3、标准盘尺寸：400mm*600mm	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	910	1	台	910

		4、智能控制，恒温恒湿，醒发温度： 0-85℃； 5、喷水制雾方式； 6、内部温湿空气连续循环对流，均匀发散分布； 7、自动进水，缺水自动断电保护； 8、功率：2.7KW。								
12	双门蒸饭车	1、外形尺寸： 1035*805*1480mm 2、柜体外壳选用 1.0mm 不锈钢板制作； 3、内胆选用 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 4、配优质不锈钢电热管，配加厚不锈钢盘 5、耗能方式：电汽两用，方便耐用 6、功率： 24KW/380V	汇德	山东汇德厨业有限公司	否	山东	2440	6	台	14640

		7、产品具有蒸饭车（柜）类食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书								
13	紫外线消毒灯	1、电压/功率： 220V/30W 2、适用面积：5-40 m² 3、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射， 253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm 的辐射过滤掉； 4、可搭配定时器和遥控器。	正多	佛山市顺德区正多电器有限公司	否	广东	30	21	台	630
14	留样柜	1、钢化玻璃门，食品留样用； 2、箱体内外均采用0.6mm 不锈钢磨砂	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	640	2	台	1280

		板; 3、整体发泡、铜管, 带锁; 4、温度范围: 0℃— +10℃; 5、功率: 0. 2KW, 220V。								
15	四格保温售饭工作台	1、外形尺寸: 1800*700*800mm 2、面板采用 1.2mm 不锈钢板制作; 3、汤池盆及下层板使用 1.2mm 厚不锈钢板; 4、支架使用 38× 1.2mm 不锈钢管, 38mm 可调脚; 5、配全自动控温系统, 加热管加热系统, 220V 3KW。加热管, 功率: 3KW/220V;	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	1070	20	台	21400
16	热风循环消毒柜	1、外形尺寸: 1300*650*1950mm 2、电源: 220V/50Hz	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	1830	4	台	7320

		3、功率：3kW 4、容量：700L 5、温度范围： 30-125° C 可调 6、加热方式：热风循环加热 7、杀菌时间：15 分钟左右 8、高温杀菌效率： 99.9%以上								
17	直饮水机	1、外形尺寸： 1800*700*800mm 2、面板采用 1.2mm 不锈钢板制作； 3、汤池盆及下层板使用 1.2mm 厚不锈钢板； 4、支架使用 38×1.2mm 不锈钢管，38mm 可调脚； 5、配全自动控温系统，加热管加热系统，220V 3KW。加热管，	香厨	山东香厨厨业有限公司	否	山东	4830	6	台	28980

		功率：3KW/220V；								
18	送餐梯	1、停站数：3层3站 4门； 2、载重：300Kg，速度：0.4/ms； 3、开门方式：手动上下中分门； 4、驱动方式：曳引交流单速曳引比：1：1， 控制系统：微机控制； 5、提供出厂合格证、生产许可证、安装许可证、质检合格报告、告知书等相关手续。	博越	河北博越电梯有限公司	否	河北	33270	1	台	33270
19	送餐梯	1、停站数：2层2站 3门； 2、载重：300Kg，速度：0.4/ms； 3、开门方式：手动上下中分门； 4、驱动方式：曳引交流单速曳引比：1：1，	博越	河北博越电梯有限公司	否	河北	33270	1	台	33270

		控制系统：微机控制； 5、提供出厂合格证、 生产许可证、安装许 可证、质检合格报告、 告知书等相关手续。								
20	土豆去皮机	1、外形尺寸： 1180*700*1100mm； 2、生产效率： 750KG/H； 3、功率：380V/1.1KW； 4、拨料盘直径： 350mm，防水等级： IPX1。	鑫科悦	济南鑫科悦 炊事机械有 限公司	否	山东	1930	1	台	1930
21	开水器连底 座	1、容积 90 升； 2、外壳全不锈钢制 造，水箱式结构，带 不锈钢底座，全钢加 热管。 3、功率：12KW/380V。	香厨	山东香厨厨 业有限公司	否	山东	1320	1	台	1320
22	刀具砧板消 毒柜	1、电压：220V，功率： 2.5KW 2、板材：油膜无指纹 不锈钢板；	蕾佳洛	山东省蕾佳 洛商用厨具 有限公司	否	山东	2840	1	台	2840

		3、旋钮机械控制，多档位调节，操作方便； 4、毛巾区域、刀具区域、砧板区域，采用远红外线/紫外线对食具进行物理高温消毒； 5、大视野对开玻璃门设计。								
23	双门平台雪柜	1、外形尺寸： 1800*760*800mm 2、净容积（L）：400 3、温度范围：-2℃～+8℃ 4、制冷剂：R134a 5、输入功率（W）：200 6、发泡料：环戊烷 7、制冷方式：直冷 8、门数量：2 9、控温类型：电子数字温控 10、柜脚类型：可调子弹脚	蕾佳洛	山东省蕾佳洛商用厨具有限公司	否	山东	1170	1	台	1170

		11、搁架层数：1 层 12、自动回归门：是								
24	双炒双温灶	功率：15KW*2 1、板材：采用优质 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，一体成型台面； 2、微晶板：400mm，厚度 6mm 耐高温耐压耐撞击微晶板； 3、配电磁炉专用炒锅，将商用电磁双炒灶锅体样片，全部浸没于 4%乙酸溶液中，煮沸 30min，室内放置 24h，重复三次后，其感官要求、理化指标符合国家标准的相关要求，提供质量检验机构出具的符合上述要求的检验报告； 4、线盘：PPS “齿”形线盘组件，高效聚	炉旺达	山东炉旺达厨业有限公司	否	山东	9140	1	台	9140

		能稀土磁条； 5、风机：24V 双滚珠轴流风机； 6、电磁加热器：专用机芯； 7、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，使用寿命可达 11 万次； 8、商用电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。								
25	大锅灶	功率 25KW。 1、板材：采用优质 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，一体成型台面； 2、配电磁灶专用大锅：100cm，厚度 3mm，依据标准对电磁专用	炉旺达	山东炉旺达厨业有限公司	否	山东	4230	6	台	25380

		锅进行抗菌性能检测，经检验，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌搞菌率均大于99.9%，提供符合要求的检验报告； 3、线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V 双滚珠轴流风机； 5、电磁加热器：专用机芯； 6、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，使用寿命可达 11 万次，寿命可达 11 万次； 7、商用电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		文故障显示功能，对商用电磁灶显示器进行水中测试，测试结果符合国家检测标准，提供符合上述标准的证明材料； 8、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，保护磁场泄露；过热保护，防干烧保护等多重保护措施，提供电磁灶由国家电器产品安全质量监督检验中心出具的电磁场幅射检验报告。								
26	单门蒸饭车	1、材质：外壳采用油磨无指纹不锈钢板，不锈钢整体拉伸一次性成型不锈钢内胆； 2、保温层为聚氨酯整体发泡，保温隔热、节能环保； 3、新式耐高温硅胶门	汇德	山东汇德厨具有限公司	否	山东	1420	1	台	1420

		封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用； 4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 5、输入蒸气压力：0.02MPa，安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、优质防爆全钢电热管； 7、蒸盘和层架采用304不锈钢板一次冲压成型，易于清洁； 8、电压/功率：380V/12KW，蒸饭时间：25-50 分钟。								
27	双眼低汤灶	规格： 1400*800*600+600mm，功率：15KW*2 1、板材：采用优质304 不锈钢板，厚度	炉旺达	 山东炉旺达厨业有限公司	否	山东	8100	1	台	8100

		1. 2mm，一体成型台面； 2、微晶板：428mm，配 500 复底汤桶； 3、线盘：PPS “齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条； 4、风机：24V 双滚珠轴流风机； 5、开关：10 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，使用寿命可达 11 万次； 6、商用电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能； 7、配备不锈钢摇摆水龙头；								
28	传送式洗碗机连抽气系统	1、4500x980x1550 所有部件（水箱、加热	伊莱德	上海伊莱德厨业有限公司	否	上海	143000	1	台	143000

	包、清洗臂和漂洗臂）等采用 304 不锈钢材质（提供洗碗机检测报告），内凹防堵塞喷嘴，清洗臂、漂洗臂易拆装清洗，不需辅助工具。 2、安全保护装置，无人取碗时会自动停机，自动启动/停止，降低机器运行成本。 3、智能控制系统。 4、升温器装有极限保护温控器，避免因加热包温度过高而烧毁机器。 6、一体式上罩设计，防止水溅出并可在安装过程中更改机器运行方向。多种适用范围，热水喝冷水均可使用。 7、双道喷淋系统，取							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



	得更好喷淋消毒效果的同时，实现将近40%的成本节省。 8、380V/50HZ/三相五线，46KW（4漂洗），28KW（2漂洗），（蒸气加热式耗气量：75Kg/小时），最大洗涤量：220 筐/小时，最大洗涤高度：450，最大耗水量：1.2L/筐，水箱容积 90L，洗涤温度 60-65℃，漂洗温度 82-90℃，水压 2-5kg/cm² 9、对洗碗机洗涤后的不锈钢餐盘、餐碗进行检测，所检项目游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、杀氏门菌检验合格，提供第三方检测机构出具的检测报告							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



合计									470660
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

供应商（盖章）：山东省蕾佳洛商用厨具有限公司

日期：2024 年 7 月 8 日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ELHTS-X-H-240003 第 (1) 包 2024-07-07 17:59:04

山东省蕾佳洛商用厨具有限公司 2024-07-07 17:59:04